

```
@kernel-nr: lex DSYSTEM LEXIKON ### # # # # # # # # # # # # # # # #
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
# · KEIN EINTRAG | 0 KONSOLIDIERUNG | 0 = NOTIERUNGSZUSTAND #
# + AKTIV | - NICHT AKTIV | X TESTFLÄCHE #
### ===== ## == # == ## = KOMONENTEN = ### == # == ##### == ##
# NR HINWEIS INFO-ID MCS | NR HINWEIS INFO-ID MCS #
# 01 0 - X DATENTYPEN | 02 · + 0 TRANSAKTIONSRAHMEN #
# 03 · + 0 PROTEIN | 04 · + 0 PROTON #
# 05 · + 0 TRENNBEFEHL | 06 · + 0 AKTIONSDRAHT #
# 07 · + 0 BOXIS | 08 · + 0 MASTER #
# 09 · + 0 REX | 10 · + 0 SENTIATOR #
# 11 · + 0 ARGUMENT | 12 · + 0 FEED #
# 13 · + 0 WARP | 14 · + 0 NAVIGATOR #
# 15 · - X IDENTIFIKATION | 16 · + 0 MCS-CMD #
# 17 · + 0 DATEITYPEN | 18 · + 0 VATRON #
# 19 · + 0 RETRON | 20 · - X MATRIX #
# 21 0 - X HERZSCHLAG | 22 0 + 0 KKIS #
### ===== ## == # == ## PROGRAMMIERUNG ### == # == ##### == ##
# NR HINWEIS PROGRAMMIERUNG | NR HINWEIS PROGRAMMIERUNG #
# 30 0 - X ABSOLULATOR | 31 0 - X SCHABLONATOR #
### ===== ## == # == ## SYSTEM LOGIKEN ### == # == ##### == ##
# NR HINWEIS INFO-ID FÜR SYSTEMRELEVANTE LOGIKEN #
# 800 BSK BAUSTEINSCHALTUNGSKREISLAUF #
### ===== ## == # == ## == LIZENZEN == ### == # == ##### == ##
# 993 L1_COREKERNELMANDAT ## # # # # # # # # # #
# 994 L2_AUTHORRIGHTS # # # # # # # # # #
# 995 L3_COMMERCIALLICENSING # Pylovara-System© #
# 996 L4_AI_ADMINISTRATIONSMANDATE # # # # # # # # # #
# 997 L5_POST MORTEM-CONTROL # # # # # # # # # #
# 998 L6_IMMUTABLE_CORES_DEFINITION ## # # # # # # # # # #
# 999 LICENSE-MANIFEST.PROTO # ## # ## # # # # #
### ===== ## == # == ## VERSIONSDATEN = ### == # == ##### == ##
# SYSTEM = PNS 2.6.1 PYLOVARA-NETZWERK-SYSTEM #
# KERNEL = MCS 6.8 MASCHINEN-CODE-SPEECH | MASTER-CONTROL-SYSTEM #
# KKIS = KKIS 0.7 KOGNITIVES-KÜNSTLICHES-INTELLIGENTES-SYSTEM #
# TASTATURSTANDARD = UTF -8 DEUTSCHER STANDARD #
# HANDBUCHSTANDORT = /Pylovara/Handbuch/Kernel #
# BRAINMASCHINECORE = BMC 3.0 BRAIN-MASCHINE-CORE #
# LIZENSEN = LV 0.9 LIZENSVERTRAG #
# SINGLE SOURCE OF TRUTH $ SSoT Lexikon Version 00.76 #
### ===== ## == # == ## IMPRESSUM DATEN ### == # == ##### == ##
# AUTOR = OWS-ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-bpZRB68 since 2025 #
# STANDORT = /Pylovara/Handbuch/Kernel/ #
# STATUS = VOLLSTÄNDIGE ROLLENDE-VERBESSERUNGEN #
# PDF NAMENSLAYER = PYLOVARA-SYSTEM-SSoT-XX.XX.pdf #
# GARANTIERTE BERUFSERFAHRUNG = PYLOVARA-NETZWERK-SYSTEM #
### ===== ## == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
```

```

@kernel-nr: 01 # DATENTYPEN | STATUS = 0
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ==== ##### == # == # DATENTYPENKATEGORIEN == # == ##### == ###
# KERNEL = BEINHALTET ALLGEMEINE KERNEL DATENTYPEN
# DNA-ID-GENERATOR = BEINHALTET ID-DNA-GENERATOR DATENTYPEN
# PROTEIN = BEINHALTET PROTEIN DATENTYPEN
# PROTON = BEINHALTET PROTON DATENTYPEN
# BOOT-LOGIK = BIOS/UEFI-SPEZIALTYPEN
# MIT-SYNC = BOOT-LOGIK / HARDWARE-SYNC (INFO-ID = DATENTYPEN-BMC)
### ==== ##### == # == STARTPUNKT DATENTYPEN == # == ##### == ###

NAME 0 DATENTYPEN

INFO-ID ; DATENTYPEN

MASTER § MASU-DATENTYPEN

BEGRIFFSDEFINITION = SYSTEM DATENTYPEN

FUNKTION = EINORDNUNG

AUSFÜHRUNGSART = FORMAT | BITBREITE | SPEICHER-LAYOUT

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

DATENTYPEN KERN KLASSE § DAK

INFO = PHYSISCHE GATTER-BREITE

FUNKTION = AUSLÖSER

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-TYP § B1

DATENTYPENKATEGORIEN = KERNEL

INFO = STANDARD-EINHEIT FÜR REX UND SENTIATOREN

FUNKTION = SCHALTERZUSTÄNDE (ON/OFF), GATTER-STEUERUNG

BEZEICHNUNG = BIT-IMPULS

BIT-BREITE = 1

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-TYP § B8

DATENTYPENKATEGORIEN = KERNEL

INFO = UTF -8 ZEICHEN, EINFACHE SENSORWERTE

FUNKTION = TASTATUR UND SYMBOL WIE SONDERZEICHEN EINORDNEN

BEZEICHNUNG = KERN-BYTE

BIT-BREITE = 8

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

```

MCS-TYP § B16

DATENTYPENKATEGORIEN = KERNEL

INFO = MCS-STANDARD-OPERATOREN UND BEFEHLSKENNUNG

FUNKTION = VERBINDET ZWEI LOGISCHE ZUSTÄNDE IM NANOSEKUNDEN-TAKT.

BEZEICHNUNG = LOGIK-LINK

BIT-BREITE = 16

==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MCS-TYP § B32

DATENTYPENKATEGORIEN = KERNEL

INFO = STANDARD-ADRESSIERUNG FÜR LEGACY-SYSTEME.
KOMPATIBILITÄTSSCHICHT FÜR x86-LEGACY-STRUKTUREN.

FUNKTION = ERMÖGLICHT MCS DEN ZUGRIFF AUF HERKÖMMLICHE RAM-BEREICHE

BEZEICHNUNG = ADRESSIERUNG-PFAD

BIT-BREITE = 32

==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MCS-TYP § B64

DATENTYPENKATEGORIEN = KERNEL

INFO = GROßE DATENSTRÖME, MODERNE SPEICHERADRESSIERUNG.

FUNKTION = TRANSPORTIERT KOMPLEXE PROTEINE MIT MAXIMALER BANDBREITE

BEZEICHNUNG = HIGH-SPEED-PFAD

BIT-BREITE = 64

==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MCS-TYP § B-INF

DATENTYPENKATEGORIEN = KERNEL

INFO = MASSENZUSAMMENSETZUNG

FUNKTION = SCHALTZUSTAND ÖFFNEN / SCHLIEßEN

BEZEICHNUNG = MASSENTYP

BIT-BREITE = 64

==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MCS-TYP § B-pA

DATENTYPENKATEGORIEN = ID-DNA-GENERATOR

INFO = DIENT ALS ABGLEICHSDNUMMER FÜR DEN ID-DNA-GENERATOR

FUNKTION = SCHATTEN-IDENTITÄT

BEZEICHNUNG = ABGLEICHSDNUMMER

BIT-BREITE = VARIABLE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § p-KEY

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTEIN

INFO = KRYPTOGENETISCHE SIGNATUR

FUNKTION = SIGNALFLUSS PRÜFUNG

BEZEICHNUNG = IDENTITÄTS-TYP

BIT-BREITE = VARIABLE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § INIT-V

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTEIN

INFO = INITIALISIERUNGS-VEKTOR

FUNKTION = LÄDT KONFIGURATIONEN BEIM START

BEZEICHNUNG = PROTEIN-STARTPUNKT

BIT-BREITE = 64+

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § KKIS-CMD

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTEIN

INFO = SCHNITTSTELLE FÜR KKIS-HANDSHAKE

FUNKTION = ABGLEICH DER SIGNATUREN

BEZEICHNUNG = KONSENS-TYP

BIT-BREITE = 128

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § P-CMD

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTEIN

INFO = TRÄGER FÜR KERNEL BEFEHLE

FUNKTION = KAPSELUNG

BEZEICHNUNG = BEFEHLS-PROTEIN

BIT-BREITE = 16/32

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § PR-PHYS

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = PHYSIKALISCHE MESSWERTE VON PROTON/EN

FUNKTION = ECHTZEIT-SENSORDATEN

BEZEICHNUNG = HARDWARE-PHYSIK

BIT-BREITE = 32

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § F-REF

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = REFERENZ-POINTER FÜR FEED CACHE

FUNKTION = SYSTEMZUSTAND VERWEISE

BEZEICHNUNG = ZUSTANDS-REFERENZ

BIT-BREITE = 16/32

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § PR-VAL

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = REINE NUMMERISCHE ODER BOOLESCHES WERTE FÜR PROTON INHALT

FUNKTION = DIENT ALS OPERAND FÜR OPERATOREN

BEZEICHNUNG = LOGIK-WERT

BIT-BREITE = 1/64

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § PR-DNA

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = PLATZHALTER

FUNKTION = PLATZHALTER

BEZEICHNUNG = BIO-SCHNITTSTELLE

```

BIT-BREITE = VARIABLEL

### ==== ##### == # == ## ===== ## == # == ##### == ##

MCS-TYP = PLATZHALTER

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = PLATZHALTER

FUNKTION = PLATZHALTER

BEZEICHNUNG = PLATZHALTER

BIT-BREITE = PLATZHALTER

### ==== ##### == # == ## ===== ## == # == ##### == ##

MCS-TYP § B-ROOT

DATENTYPENKATEGORIEN = BOOT-LOGIK

INFO = HÖCHSTE ADRESSIERUNGSEBENE FÜR DEN HARDWARE-ZUGRIFF

FUNKTION = ROOT-ZUGRIFF-DEV

BEZEICHNUNG = MASTER-ZWEIG

BIT-BREITE = 128

### ==== ##### == # == ## ===== ## == # == ##### == ##

MCS-TYP § SYS-RST

DATENTYPENKATEGORIEN = BOOT-LOGIK

INFO = HARDWIRED RESET-TRIGGER

FUNKTION = ERZWINGT BEREINIGUNG
BEZEICHNUNG = ADRESSIERUNG-PFAD

BIT-BREITE = 32

### ==== ##### == # == ## ===== ## == # == ##### == ##

MCS-TYP § B64

DATENTYPENKATEGORIEN = KERNEL

INFO = GROßE DATENSTRÖME, MODERNE SPEICHERADRESSIERUNG.

FUNKTION = TRANSPORTIERT KOMPLEXE PROTEINE MIT MAXIMALER BANDBREITE

BEZEICHNUNG = HIGH-SPEED-PFAD

BIT-BREITE = 64

### ==== ##### == # == ## ===== ## == # == ##### == ##

MCS-TYP § B-INF

```

DATENTYPENKATEGORIEN = KERNEL

INFO = MASSENZUSAMMENSETZUNG

FUNKTION = SCHALTZUSTAND ÖFFNEN / SCHLIEßEN

BEZEICHNUNG = MASSENTYP

BIT-BREITE = 64

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § B-pA

DATENTYPENKATEGORIEN = ID-DNA-GENERATOR

INFO = DIENT ALS ABGLEICHSNUMMER FÜR DEN ID-DNA-GENERATOR

FUNKTION = SCHATTEN-IDENTITÄT

BEZEICHNUNG = ABGLEICHSNUMMER

BIT-BREITE = VARIABLE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § p-KEY

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTEIN

INFO = KRYPTOGENETISCHE SIGNATUR

FUNKTION = SIGNALFLUSS PRÜFUNG

BEZEICHNUNG = IDENTITÄTS-TYP

BIT-BREITE = VARIABLE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § INIT-V

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTEIN

INFO = INITIALISIERUNGS-VEKTOR

FUNKTION = LÄDT KONFIGURATIONEN BEIM START

BEZEICHNUNG = PROTEIN-STARTPUNKT

BIT-BREITE = 64+

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § KKIS-CMD

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTEIN

INFO = SCHNITTSTELLE FÜR KKIS-HANDSHAKE

FUNKTION = ABGLEICH DER SIGNATUREN

BEZEICHNUNG = KONSENS-TYP

BIT-BREITE = 128

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § P-CMD

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTEIN

INFO = TRÄGER FÜR KERNEL BEFEHLE

FUNKTION = KAPSELUNG

BEZEICHNUNG = BEFEHLS-PROTEIN

BIT-BREITE = 16/32

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § PR-PHYS

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = PHYSIKALISCHE MESSWERTE VON PROTON/EN

FUNKTION = ECHTZEIT-SENSORDATEN

BEZEICHNUNG = HARDWARE-PHYSIK

BIT-BREITE = 32

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § F-REF

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = REFERENZ-POINTER FÜR FEED CACHE

FUNKTION = SYSTEMZUSTAND VERWEISE

BEZEICHNUNG = ZUSTANDS-REFERENZ

BIT-BREITE = 16/32

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § PR-VAL

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = REINE NUMMERISCHE ODER BOOLESCHE WERTE FÜR PROTON INHALT

FUNKTION = DIENT ALS OPERAND FÜR OPERATOREN

BEZEICHNUNG = LOGIK-WERT

BIT-BREITE = 1/64

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § PR-DNA

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = PLATZHALTER

FUNKTION = PLATZHALTER

BEZEICHNUNG = BIO-SCHNITTSTELLE

BIT-BREITE = VARIABLEL

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP = PLATZHALTER

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = PLATZHALTER

FUNKTION = PLATZHALTER

BEZEICHNUNG = PLATZHALTER

BIT-BREITE = PLATZHALTER

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § B-ROOT

DATENTYPENKATEGORIEN = BOOT-LOGIK

INFO = HÖCHSTE ADRESSIERUNGSEBENE FÜR DEN HARDWARE-ZUGRIFF

FUNKTION = ROOT-ZUGRIFF-DEV

BEZEICHNUNG = MASTER-ZWEIG

BIT-BREITE = 128

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § SYS-RST

DATENTYPENKATEGORIEN = BOOT-LOGIK

INFO = HARDWIRED RESET-TRIGGER

FUNKTION = ERZWINGT BEREINIGUNG

BEZEICHNUNG = PURGE-INITIALER

BIT-BREITE = 1

===== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### ==

```
# SBSK = #
# VBSK = #
# RBSK = #
### ===== # HERSTELLUNGSDATEN ### == # == ##### == ###
# DATUM = [09:50:23|So 29 Dez 2025] MARKENBRANDT #
# PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #
### ===== # ENDPUNKT DATENTYPEN # == # == ##### == ###
```

```

@kernel-nr: 02 # TRANSAKTIONSRAHMEN | STATUS = .
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ##### == # STARTPUNKT TRANSAKTIONSRAHMEN # == ##### == ###

NAME D TRANSAKTIONSRAHMEN

INFO-ID ; TRANSAKTIONSRAHMEN

MASTER § MASU-TRANSAKTIONSRAHMEN

BEGRIFFSDEFINITION = AUSFÜHRUNGSRAHMEN FÜR MCS-RUNTIMERAHMEN

FUNKTION = MCS-RUNTIME

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

TRANSAKTIONSRAHMEN-KERNKLASSE § TRANK

INFO = STARTPUNKT UND ENDPUNKT

FUNKTION = KOMPLETTER DATENSATZ AN PROTEINE SYSTEMWEIT ALLEM

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

TRANSAKTIONSRAHMEN-HAUPTKLASSE § TRANH-RUN

INFO = STARTPUNKT UND ENDPUNKT DER MCS RUNTIMERAHMEN BEDINGUNG

FUNKTION = KOMPLETTER DATENSATZ AN PROTEINE SYSTEMWEIT ALLEM

SYMBOLISCHE DEKLARATION = ¢! <MASK> !¢

SYMBOL IN WORTEN = CENT-ZEICHEN AUSTRUFEZEICHEN MASTER-KERNKLASSE
AUSTRUFEZEICHEN CENT-ZEICHEN

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

TRANSAKTIONSRAHMEN-RUN-UNTERKLASSE § TRANU-START

INFO = STARTPUNKT BEDINGUNG

FUNKTION = KOMPLETTER <MASK> STARTPUNKT <PROZESSSTART>

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ¢! <MASK>

SYMBOL IN WORTEN = CENT-ZEICHEN AUSTRUFEZEICHEN

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

TRANSAKTIONSRAHMEN-RUN-START-ANKERKLASSE § TRANAN-ENDE

INFO = ENDPUNKT BEDINGUNG

FUNKTION = KOMPLETTER <MASK> ENDPUNKT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § <MASK> !¢

SYMBOL IN WORTEN = MASK-AUSTRUFEZEICHEN CENT-ZEICHEN

### ===== ##### == # == ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### == ###

```

```
# SBSK = TRANU-START-MASU-<ELEMENT>-TRANAN-ENDE #
# VBSK = TRANH-RUN-TRANU-START-MASU-<ELEMENT>-TRANAN-ENDE
#
# RBSK = TRANK-MASK-TRANK #
### ==== ##### == # == ## HERSTELLUNGSDATEN ## == # == ##### == ###
# DATUM = [03:10:53|So 12 Jul 2025] MARKENBRANDT #
# PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #
### ==== ##### == # == ENDPUNKT TRANSAKTIONSRAHMEN # == ##### == ###
```

```

@kernel-nr: 03 # PROTEIN | STATUS = .
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ##### == # === ## STARTPUNKT PROTEIN ## === # == ##### === ###

NAME D PROTEIN

INFO-ID ; PROTEIN

MASTER § MASU-PROTEIN

BEGRIFFSDEFINITION = HAUPTDATENTRÄGER

FUNKTION = SYSTEM TRANSPORTRAHMEN

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### === ###

PROTEIN-KERNKLASSE § POIK

INFO = PROTEIN-SOFTWARERAHMEN BOXIS TRANSPORT BEDINGUNG

FUNKTION = STELLT DIE SOFTWARERAHMENBEDIENUNG

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### === ###

PROTEIN-HAUPTKLASSE § POIH-SOFT

INFO = PROTEIN-SOFTWARERAHMEN BOXIS TRANSPORT BEDINGUNG

FUNKTION = RAHMENBEDIENUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § [...]

SYMBOL IN WORTEN = ECKIGE KLAMMER AUF ECKIGE KLAMMER ZU

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### === ###

PROTEIN-SOFT-UNTERKLASSE § POIU-START

INFO = STARTPUNKT DES PROTEIN

FUNKTION = ANFANGSBEDIENUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § [

SYMBOL IN WORTEN = ECKIGE KLAMMER AUF
## ===== ##### == # === ## STARTPUNKT MASTER ## === # == ##### === ##

SYNTAX HINWEIS = ALLES, WAS NICHT STRIKT UNTER EINEM
POIU-START STEHT, IST PER DEFINITION
KEINE GÜLTIGE SPALTENPOSITION!

REGEL = DER POIU-START KEINEN
AUSFÜHRUNGsimpuls UND DARF NIEMALS
ALS TRIGGER INTERPRETIERT WERDEN.

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### === ###

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE § POIWERK-REXK

INFO = EINRASTPUNKT

```

```

FUNKTION = DATEN WORKSPACEVERTEILUNGS-SCHNITTSTELLE

STARTET = NÄCHSTE ZEILE ZENTRAL ABSATZ GENAU DARUNTER POIU-START

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE § POIWERK-SENTK

INFO = EINRASTPUNKT

FUNKTION = DATEN WORKSPACEVERTEILUNGS-SCHNITTSTELLE

STARTET = NÄCHSTE ZEILE ZENTRAL ABSATZ GENAU DARUNTER POIU-START

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE § POIWERK-NAVK

INFO = EINRASTPUNKT

FUNKTION = DATEN WORKSPACEVERTEILUNGS-SCHNITTSTELLE

STARTET = NÄCHSTE ZEILE ZENTRAL ABSATZ GENAU DARUNTER POIU-START

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE § POIWERK-RETK

INFO = EINRASTPUNKT

FUNKTION = DATEN WORKSPACEVERTEILUNGS-SCHNITTSTELLE

SYMBOLISCHE DEKLARATION § T

STARTET = NÄCHSTE ZEILE ZENTRAL ABSATZ GENAU DARUNTER POIU-START

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE § POIWERK-VATK

INFO = EINRASTPUNKT

FUNKTION = DATEN WORKSPACEVERTEILUNGS-SCHNITTSTELLE

SYMBOLISCHE DEKLARATION § VATK

STARTET = NÄCHSTE ZEILE ZENTRAL ABSATZ GENAU DARUNTER POIU-START

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE-ANKERKLASSE § POIAN-IMPULS

INFO = ENDPUNKT DES PROTEIN MIT VERTEILUNGS-SCHNITTSTELLE

FUNKTION = ENDBEDIENUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ]

SYMBOL IN WORTEN = ECKIGE KLAMMER ZU

```

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

PROTEIN-SOFT-START-ANKERKLASSE § POIAN-ENDE

INFO = ENDPUNKT DES PROTEIN

FUNKTION = ENDBEDIENUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION §]

SYMBOL IN WORTEN = ECKIGE KLAMMER ZU

===== ##### == # = REGEL: SPALTEN-SYNCHRONITÄT = # == ##### ==

[POIU-START] bildet die vertikale Null-Linie.

Alle Folge-Elemente MÜSSEN zentral im Absatz darunter einrasten.

EINRASTPUNKTE (POIWERK):

- POIWERK-REXK = Workspace-Verteilung (REX-Logik)

- POIWERK-SENTK = Sentiator-Schnittstelle (Bedingungen)

- POIWERK-NAVIK = Navigator-Anbindung (Ziele)

- POIWERK-RETK = Retron-Einspeisung (T-Regulation)

- POIWERK-VATK = Vatron-Schnittstelle

===== ##### == # == ## KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### ==

SBSK = POIU-START-BOXU-<ELEMENT>-<INHALT>-BOXU-<ELEMENT>-POIAN-ENDE

VBSK = POIU-START-POIWERK-<ELEMENT>-MASK-POIAN-ENDE

RBSK = POIK-POIWERK-<ELEMENT>-MASK-POIK

RBSK = POIK-MASK-POIK

===== ##### == # == ## HERSTELLUNGSDATEN ## == # == ##### ==

DATUM = [04:10:53|So 01 Jul 2025] MARKENBRANDT

PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT

===== ##### == # == ## ENDPUNKT PROTEIN ### == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 04 # PROTON | STATUS = .
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # == ## STARTPUNKT PROTON ### == # == ##### == ###

NAME D PROTON

    INFO-ID ; PROTON

MASTER § MASU-PROTON

    BEGRIFFSDEFINITION = VERSORGUNGSDATENTRÄGER

    FUNKTION = HARDWARESTEUERUNG | HARDWAREVERSORGUNG

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

PROTON-KERNKLASSE § POOK

    INFO = STELLT DIE HARDWARE VERSORGUNG SICHER

    FUNKTION = HARDWARE VERSORGUNGSRAHMEN

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

PROTON-HAUPTKLASSE § POOH-HARD

    INFO = STELLT DIE HARDWAREVERSORGUNG SICHER

    FUNKTION = VERSORGUNGSRAHMEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § {...}

    SYMBOLIK IN WORTEN = GESCHWEIFTEKLAMMER-AUF GESCHWEIFTEKLAMMER-ZU

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

PROTON-HARD-UNTERKLASSE § POOU-START

    INFO = ÖFFNET DIE HARDWAREVERSORGUNG

    FUNKTION = VERSORGUNGSRAHMEN START BEDINGUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § {

    SYMBOL IN WORTEN = GESCHWEIFTE KLAMMER AUF

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

PROTON-HARD-ANKERKLASSE § POOAN-ENDE

    INFO = SCHLIEßT DIE HARDWAREVERSORGUNG

    FUNKTION = VERSORGUNGSRAHMEN ENDE DER BEDINGUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION §      }

    SYMBOL IN WORTEN = GESCHWEIFTE KLAMMER ZU

### ===== ##### == # == ## KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### == ###

```



```
# SBSK = POIU-START-BOXU-<ELEMENT>-<INHALT>-BOXU-<ELEMENT>-TRENO-1-POOU-
START-<INHALT>-POOAN-ENDE-POIAN-ENDE
# VBSK = POIU-START-POIWERK-<ELEMENT>-BOXK-TRENK-POOK-POIAN-ENDE      #
# RBSK = POIK-POIWERK-<ELEMENT>-BOXK-POIK
# RBSK = POIK-BOXK-POIK                                                #
### ===== # HERSTELLUNGSDATEN ### === # == ##### === ###
#   DATUM = [03:20:23|Fr 25 Jun 2025] MARKENBRANDT                    #
#   PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT                  #
### ===== # ENDPUNKT PROTON ### === # == ##### === ###
```

```

@kernel-nr: 05 # TRENNBEFEHL | STATUS = .
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # == # WICHTIGER HINWEIS ## == # == ##### == ###
# SENKRECHTE STRICHE WERDEN IN PYLOVARA-SYSTEM MCS NICHT WIE IN      #
# ALTEN SYSTEMEN GENUTZT UND DÜRFEN UNTER KEINEM UMSTAND IN BOXIS    #
# GENAUSO VERWENDET WERDEN!                                         #
# VATRON (18) KANN U.A JEDE SCHALTUNG SOFORT BLOCKIEREN DIE        #
# VERSUCHT DEN SENKRECHTEN STRICH ALS KLASSISCHEN                  #
# STREAM-REDIRECTOR ZU MISSBRAUCHE                                 #
### ===== ##### == # == STARTPUNKT TRENNBEFEHL == # == ##### == ###

NAME 0 TRENNBEFEHL

INFO-ID ; TRENNBEFEHL

MASTER $ MASU-TRENNBEFEHL

BEGRIFFSDEFINITION = CONTAINERMODULATIONSS SEKUNDÄRES-DATENTRÄGER-
TRENNUNGSMODUL

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

TRENNBEFEHL-KERNKLASSE $ TRENNK

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON BOXIS ZU BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

TRENNBEFEHL-HAUPTKLASSE $ TRENNH-SPALT

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON BOXIS ZU BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

TRENNBEFEHL-SPALT-UNTERKLASSE $ TRENNH-SPALT-UNTERKLASSE

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON BOXIS ZU BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

TRENNBEFEHL-SPALT-START-OPTIONSKLASSE $ TRENNH-SPALT-START-OPTIONSKLASSE

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON BOXIS ZU BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION $ BOXK|BOXK

SYMBOL IN WORTEN = SENKRECHTER STRICH

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

```

TRENNBEFEHL-SPALT-START-OPTIONSKLASSE § TRENO-2

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON 3 BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § BOXK|BOXK|BOXK

SYMBOL IN WORTEN = SENKRECHTER STRICH SENKRECHTER STRICH

BEISPIEL =

»['echo HALLO'|'echo HALLO 2'|'echo HALLO 3']«

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

TRENNBEFEHL-SPALT-START-OPTIONSKLASSE § TRENO-3

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON 4 BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § BOXK|BOXK|BOXK|BOXK

SYMBOL IN WORTEN = SENKRECHTER STRICH SENKRECHTER STRICH SENKRECHTER STRICH

BEISPIEL =

»['echo HALLO'|'echo HALLO 2'|'echo HALLO 3'|'echo HALLO 4']«

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

TRENNBEFEHL-SPALT-OPTIONSKLASSE § TRENO-4

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON 5 BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § BOXK|BOXK|BOXK|BOXK|BOXK

SYMBOL IN WORTEN = SENKRECHTER STRICH SENKRECHTER STRICH SENKRECHTER STRICH

BEISPIEL =

»['echo HALLO'|'echo HALLO 2'|'echo HALLO 3'|'echo HALLO 4'|'echo Hallo 5']«

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

TRENNBEFEHL-SPALT-TRENO-<NR>-ANKERKLASSE § TRENAN-ENDE

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON 4 BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

===== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### == ###
SBSK = TRENU-START-TRENO-<NR>-TRENAN-ENDE #
VSBK = TRENH-SPALT-TRENU-START-TRENO-<NR>-TRENAN-ENDE

```
# RBSK = TRENK-BOXK #
### ==== ##### == # == # HERSTELLUNGSDATEN ### == # == ##### == ###
# DATUM = [04:10:53|So 01 Jul 2025] MARKENBRANDT #
# PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #
### ==== ##### == # == # ENDPUNKT TRENNBEFEHL == # == ##### == ###
```

```

@kernel-nr: 06 # AKTIONSDRAHT | STATUS = .
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # === STARTPUNKT AKTIONSDRAHT == # == ##### == ###

NAME D AKTIONSDRAHT

    INFO-ID ; AKTIONSDRAHT

MASTER § MASU-AKTIONSDRAHT

    BEGRIFFSDEFINITION = HAUPTVERDRAHTUNG

    FUNKTION = START UND VERDRAHTUNG DER ENDPUNKT BEDIENUNGEN

    AUSFÜHRUNGSART = SIGNAL-ROUTING

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

AKTIONSDRAHT-KERNKLASSE § AKTK

    INFO = KOORDINIERT PROZESSSTRUKTURFLUSS

    FUNKTION = NERVENZELLEN-PARALLEL-AUSFÜHRUNGSBEDINGUNG

    BEGRIFFSDEFINITION = HAUPTVERDRAHTUNG

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

#AKTIONSDRAHT-HAUPTKLASSE § AKTH-IMPULS

    #INFO = KOORDINIERT PROZESSSTRUKTURFLUSS

    #FUNKTION = NERVENZELLEN-PARALLEL-AUSFÜHRUNGSBEDINGUNG

    #BEGRIFFSDEFINITION = HAUPTVERDRAHTUNG

#SYMBOLISCHE DEKLARATION § »POIK«

    #SYMBOL IN WORTEN = DEUTSCHES ANFÜHRUNGSZEICHEN ÖFFNEND

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

AKTIONSDRAHT-IMPULS-UNTERKLASSE § AKTU-START

    INFO = EREIGNISGETRIGGERTER RESET/SPAWN-IMPULS <PROZESSSTART>

    FUNKTION = PULS-PARALLEL-AUSFÜHRUNGSBEDINGUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § »POIK

    SYMBOL IN WORTEN = DEUTSCHES ANFÜHRUNGSZEICHEN ÖFFNEND

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

AKTIONSDRAHT-IMPULS-ANKERKLASSE § AKTAN-ENDE

    INFO = KOORDINIERT DEN ENDPUNKT ZUSAMMENHAENGENDER PROZESSFLUESSE

    FUNKTION = SCHLAG-PARALLEL-AUSFÜHRUNGSBEDINGUNG <PROZESSENDE>

```

SYMBOLISCHE DEKLARATION § POIK«

SYMBOL IN WORTEN = DEUTSCHES ANFÜHRUNGSZEICHEN SCHLIEßEND

```
### ==== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### == ###
# SBSK = AKTU-START-POIU-START-BOXU-<ELEMENT>-<INHALT>-BOXU-<ELEMENT>-
TRENO-1-POOU-START-<INHALT>-POOU-ENDE-POIAN-ENDE-AKTAN-ENDE
# SBSK = AKTU-START-POIU-START-BOXU-<ELEMENT>-<INHALT>-BOXU-<ELEMENT>-
POIAN-ENDE-AKTAN-ENDE
# VBSK = AKTH-IMPULS-AKTU-START-MASU-<ELEMENENT>-AKTAN-ENDE
# RBSK = AKTK-POIK-TRENK-POOK-AKTK
# RBSK = AKTK-POIK-AKTK
### ==== ##### == # === # HERSTELLUNGSDATEN ### == # == ##### == ###
# DATUM = [08:50:23|Fr 25 Jun 2025] MARKENBRANDT #
# PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #
### ==== ##### == # === # ENDPUNKT AKTIONSDRAHT == # == ##### == ###
```

```

@kernel-nr: 07 # BOXIS | STATUS = .
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # === ## STARTPUNKT BOXIS ### == # == ##### == ###

NAME Ð BOXIS

    INFO-ID ; BOXIS

MASTER § MASU-BOXIS

    BEGRIFFSDEFINITION = SINGLE ODER PARALLELE INTERNATIONALE SYSTEM
    OPERATIONEN

    FUNKTION = TRANSPORTNEUTRALER TRÄGER

    AUSFÜHRUNGSART = KERN KLASSE

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-KERNKLASSE § BOXIK

    INFO = ZENTRALE CONTAINER-IDENTITÄT | BEFEHLSATZ-ARCHITEKTUR VON
    PYLOVARA

    BEGRIFFSDEFINITION = SINGLE ODER PARALLELE SYSTEM OPERATIONEN

    FUNKTION = ENTSCHIEDET ÜBER DIE ART DER BOXIS
    <BIOLOGISCH|TECHNISCH|PHYSIKALISCH>

    PYLOVARA = BEFEHLSATZ-ARCHITEKTUR VON PYLOVARA

    AUSFÜHRUNGSART = SIGNAL-ROUTING

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-ABI

    INFO-ID § BOXIS-ABI

    INFO = ABI-VERMITTELTES SYSTEMAUFRUF APPLICATION BINARYS INTERFACE

    FUNKTION = TRANSPORTIERT OS-ABI

SYMBOLISCHE DEKLARATION § H <OS-ABI> H

    SYMBOL IN WORTEN = H MIT QUERSTRICH INHALT H MIT QUERSTRICH

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-ABI-UNTERKLASSE § BOXU-ABI-START

    INFO = ABI <EINGABEN|AUSGABE> STARTPUNKT

    FUNKTION = TRANSPORTIERT OS-ABI STARTPUNKT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § H <OS-ABI>

    SYMBOL IN WORTEN = H MIT QUERSTRICH INHALT

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### == ###

```

```

BOXIS-ABI-ANKERKLASSE § BOXAN-ABI-ENDE

INFO = ABI <EINGABEN|AUSGABE> ENDPUNKT

FUNKTION = TRANSPORTIERT OS-ABI ENDPUNKT

SYMBOLISCHE DEKLARATION §    <OS-ABI> H

    SYMBOL IN WORTEN = INHALT H MIT QUERSTRICH

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-SYSCALL

INFO-ID § BOXIS-SYSCALL

INFO = RUFT DAS JEWEILIGE OS AN

FUNKTION = SYSTEMANRUFEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § , <SYSCALL> ,

    SYMBOL IN WORTEN = KOMMA INHALT KOMMA

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-SYSCALL-UNTERKLASSE § BOXU-SYSCALL-START

INFO = SYCALLS <EINGABEN|AUSGABE> STARTPUNKT

FUNKTION = SYSTEMANRUFEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § , <SYSCALL>

    SYMBOL IN WORTEN = KOMMA INHALT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-SYSCALL-ANKERKLASSE § BOXAN-SYSCALL-ENDE

INFO = SYCALLS <EINGABEN|AUSGABE> ENDPUNKT

FUNKTION = SYSTEMANRUFEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION §    <SYSCALL> ,

    SYMBOL IN WORTEN = INHALT KOMMA

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-SHELL-CONTROL

INFO-ID § BOXIS-SHELL-CONTROL

INFO = NUTZT OS SHELL FÜR OS SHELL EINGABEN

FUNKTION = SYSTEM SHELL ANRUFEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ' <OS-SHELL> '

```



```

    SYMBOL IN WORTEN = HOCHKOMMA INHALT HOCHKOMMA

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-SHELL-CONTROL-UNTERKLASSE § BOXU-SHELL-CONTROL-START

    INFO = OS SHELL <EINGABEN|AUSGABE> STARTPUNKT

    FUNKTION = SYSTEM SHELL ANRUFEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ' <OS-SHELL>

    SYMBOL IN WORTEN = HOCHKOMMA INHALT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-SHELL-CONTROL-ANKERKLASSE § BOXAN-SHELL-CONTROL-ENDE

    INFO = OS SHELL <EINGABEN|AUSGABE> ENDPUNKT

    FUNKTION = SYSTEM SHELL ANRUFEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION §    <OS-SHELL> '

    SYMBOL IN WORTEN = INHALT HOCHKOMMA

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-CALLIS

    INFO-ID § BOXIS-CALLIS

    INFO = PRINT DATENFLUSS ZUM STANDARD-AUSGABENKANAL

    FUNKTION = REINERAUSGABENKANAL FÜR PRINT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § " <PRINT> "

    SYMBOL IN WORTEN = ANFÜHRUNGSZEICHEN INHALT ANFÜHRUNGSZEICHEN

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-CALLIS-UNTERKLASSE § BOXU-CALLIS-START

    INFO = PRINT <EINGABEN|AUSGABE> STARTPUNKT

    FUNKTION = REINERAUSGABENKANAL FÜR PRINT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § " <PRINT>

    SYMBOL IN WORTEN = ANFÜHRUNGSZEICHEN INHALT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-CALLIS-ANKERKLASSE § BOXAN-CALLIS-ENDE

    INFO = PRINT <EINGABEN|AUSGABE> ENDPUNKT

    FUNKTION = REINERAUSGABENKANAL FÜR PRINT

```

SYMBOLISCHE DEKLARATION § <PRINT> "

SYMBOL IN WORTEN = INHALT ANFÜHRUNGSZEICHEN

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-ALU

INFO-ID § BOXIS-ALU

INFO = NUTZT DIREKT DIE ALU

FUNKTION = RECHNUNG|SACHE

SYMBOLISCHE DEKLARATION § × <ALU> ×

SYMBOL IN WORTEN = MALZEICHEN INHALT MALZEICHEN

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

BOXIS-ALU-UNTERKLASSE § BOXU-ALU-START

INFO = ALU <EINGABEN|AUSGABE> STARTPUNKT

FUNKTION = RECHNUNG|SACHE

SYMBOLISCHE DEKLARATION § × <ALU>

SYMBOL IN WORTEN = MALZEICHEN INHALT

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

BOXIS-ALU-ANKERKLASSE § BOXAN-ALU-ENDE

INFO = ALU <EINGABEN|AUSGABE> ENDPUNKT

FUNKTION = GIBT RECHNUNG|SACHE ZUR ALU

SYMBOLISCHE DEKLARATION § <ALU> ×

SYMBOL IN WORTEN = INHALT MALZEICHEN

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-MCS-CMD

INFO-ID § BOXIS-MCS-CMD

INFO = STEUERT DAS PYLOVARA MCS-CMD REGISTER AN FÜR <EINGABEN|AUSGABE>

FUNKTION = DAS PYLOVARA MASTER CONTROL SYSTEM BEFEHLSREGISTER

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ~ <MCCK> ~

SYMBOL IN WORTEN = TILDE INHALT TILDE

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

BOXIS-MCS-CMD-UNTERKLASSE § BOXU-MCS-CMD-START

```

INFO = PYLOVARA KOMMANDO|COMMAND REGISTER <EINGABEN|AUSGABE> STARTPUNKT

FUNKTION = DAS PYLOVARA MASTER CONTROL SYSTEM BEFEHLSREGISTER

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ~ <MCCK>

SYMBOL IN WORTEN = TILDE INHALT

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-MCS-CMD-ANKERKLASSE § BOXAN-MCS-CMD-ENDE

INFO = PYLOVARA KOMMANDO|COMMAND REGISTER <EINGABEN|AUSGABE> ENDPUNKT

FUNKTION = DAS PYLOVARA MASTER CONTROL SYSTEM BEFEHLSREGISTER

SYMBOLISCHE DEKLARATION § <MCCK> ~

SYMBOL IN WORTEN = INHALT TILDE

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXI-HAUPTKLASSE § BOXH-BLANKERNENNER

INFO-ID § BOXIS-BLANKERNENNER

INFO = DIENT ZUR ZWISCHENSPEICHERUNG <RAM> , BEI ÜBERLAGERUNGEN

FUNKTION = BEHÄLT KURZEN FLÜCHTEN CACHE ZUM DATENTRANSPORT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ¥ <CASH> ¥

SYMBOL IN WORTEN = YEN-SYMBOL INHALT YEN-SYMBOL

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-BLANKERNENNER-UNTERKLASSE § BOXU-BLANKERNENNER-START

INFO = ZWISCHENSPEICHERUNG <RAM> , BEI ÜBERLAGERUNGEN STARTPUNKT

FUNKTION = BEHÄLT KURZEN FLÜCHTEN CACHE ZUM DATENTRANSPORT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ¥ <CASH>

SYMBOL IN WORTEN = YEN-SYMBOL INHALT

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-BLANKERNENNER-ANKERKLASSE § BOXAN-BLANKERNENNER-ENDE

INFO = ZWISCHENSPEICHERUNG <RAM> , BEI ÜBERLAGERUNGEN ENDPUNKT

FUNKTION = BEHÄLT KURZEN FLÜCHTEN CACHE ZUM DATENTRANSPORT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § <CASH> ¥

SYMBOL IN WORTEN = INHALT YEN-SYMBOL

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

```

BOXI-HAUPTKLASSE \$ BOXH-MASCHINENCODE

INFO-ID \$ BOXIS-MASCHINENCODE

INFO = MASCHINENCODE

FUNKTION = Z.B mov RAX, 42, add RAX, RBX, syscall

SYMBOLISCHE DEKLARATION \$ ° <MASCHINENCODE> °

SYMBOL IN WORTEN = MASCULINE ORDINAL INDICATOR INHALT MASCULINE ORDINAL INDICATOR

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

BOXIS-BLANKERNENNER-UNTERKLASSE \$ BOXU-MASCHINENCODE-START

INFO = MASCHINENCODE

FUNKTION = z. B. mov RAX, 42, add RAX, RBX, syscall

SYMBOLISCHE DEKLARATION \$ ° <MASCHINENCODE>

SYMBOL IN WORTEN = MASCULINE ORDINAL INDICATOR INHALT

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

BOXIS-BLANKERNENNER-ANKERKLASSE \$ BOXAN-MASCHINENCODE-ENDE

INFO = MASCHINENCODE

FUNKTION = z. B. mov RAX, 42, add RAX, RBX, syscall

SYMBOLISCHE DEKLARATION \$ <MASCHINENCODE> °

SYMBOL IN WORTEN = INHALT MASCULINE ORDINAL INDICATOR

==== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### == ###
SBSK = POIU-START-BOXU-<ELEMENT>-<INHALT>-BOXAN-<ELEMENT>-POIAN-ENDE
SBSK = POOU-START-BOXU-<ELEMENT>-<INHALT>-BOXAN-<ELEMENT>-POOAN-ENDE
VSBK = BOXH-<ELEMENT>-BOXU-<ELEMENT>-<INHALT>-BOXAN-<ELEMENT>
RBSK = POOK-BOXK-POOK
RBSK = POIK-BOXK-POIK
==== ##### == # === # HERSTELLUNGSDATEN ### == # == ##### == ###
DATUM = [00:12:44|So 28 Dez 2025] MARKENBRANDT #
PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #
==== ##### == # === ### ENDPUNKT BOXIS ### == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 08 # MASTER | STATUS = DEV LEVEL ROLLING-RELEASE
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ##### == # == # WICHTIGER HINWEIS ## == # == ##### == ###
# DIESES MASTER REGISTER IST KEIN SPIELZEUG UND VERDRAHTET SICH #
# FEST IN DAS BESTEHENDE SYSTEM. DIES HIER WIRD STÜCK FÜR STÜCK #
# DER MASTER-CONTROL-SCHALTER FÜR DAS KOMPLETTE SYSTEM. #
# EIN SOGENANNTER ABER WEIT AUS MÄCHTIGERER SINGLE ENTRY POINT #
# PROGRAMM|KLASSEKÜRZEL-ELEMENT = **-<ELEMENT> *-*<ELEMENT> #
### ===== ##### == # == # STARTPUNKT MASTER ## == # == ##### == ###

```

NAME D MASTER

INSTANZ STUFE = 10

INFO-ID ; MASTER

MASTER \$ MASTER

BEGRIFFSDEFINITION = SYSTEM STEUERUNG

FUNKTION = MASTER SYSTEM AUSFÜHRUNG

AUSFÜHRUNGSART = PYLOVARA-SYSTEM

AKTIV =

MASTER-KERNKLASSE \$ MASK

MASTER-HAUPTKLASSE \$ MASH-<MASU-ELEMENT>

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-DATENTYPEN

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-TRANSAKTIONSRAHMEN

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-PROTEIN

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-PROTON

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-TRENNBEFEHL

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-AKTIONSRAHME

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-BOXIS

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-REX

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-SENTIATOR

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-ARGUMENT

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-FEED

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-WARP

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-NAVIGATOR

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-IDENTIFIKATION

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-MCS-CMD

```

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-DATEITYPEN

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-VATRON

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-RETRON

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-MATRIX

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-HERZSCHLAG

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-KKIS

# MASTER-UNTERKLASSE § MASU-ABSOLULATOR

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-SCHABLONATOR

INAKTIV =

MASTER-OPTIONSKLASSE § MCO-<ELEMENT>

MASTER-WERKZEUGKLASSE § MCW-<ELEMENT>

MASTER-AUSFÜHRUNGSKLASSE § MCAU-<ELEMENT>

MASTER-ANKERKLASSE § MCAN-<ELEMENT>

MASTER-LINKERKLASSE § MCL-<ELEMENT>

### ==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### === ###

MASTER-KERNKLASSE § MASK

INFO = MASTER KERN

BEGRIFFSDEFINITION = NAVIGATION

FUNKTION = NAVIGATION

AUSFÜHRUNGSART § NAVIGATION

### ==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### === ###

MASTER-HAUPTKLASSE § MASH-MASTER

INFO = MASTER HAUPTREGISTER

INFO-ID ; MASTER

FUNKTION = MASTER

KLASSE = HAUPTKLASSE

SCHRIFTLICH IN WORTEN § <MASH>

### ==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### === ###

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-DATENTYPEN

INFO-ID ; DATENTYPEN

```

\$ 001-DATENTYPEN.KERNEL-NOTES

FUNKTION = DATEITYP AUSLÖSER

AKTIV =

NOCH UNBEARBEITET

INAKTIV =

DATENTYPEN-KERNKLASSE § DAK-<ELEMENT>

DATENTYPEN-HAUPTKLASSE § DAH-<ELEMENT>

DATENTYPEN-UNTERKLASSE § DAU-<ELEMENT>

DATENTYPEN-OPTIONSKLASSE § DAO-<ELEMENT>

DATENTYPEN-WERKZEUGKLASSE § DAW-<ELEMENT>

DATENTYPEN-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DAAU-<ELEMENT>

DATENTYPEN-ANKERKLASSE § DAAN-<ELEMENT>

DATENTYPEN-WERTKLASSE § DAWERT-<ELEMENT>

DATENTYPEN-LINKERKLASSE § DAL-<ELEMENT>

==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-TRANSAKTIONSRAHMEN

INFO-ID ; TRANSAKTIONSRAHMEN

\$ 002-TRANSAKTIONSRAHMEN.KERNEL-NOTES

FUNKTION = VOLLSTÄNDIGER SYSTEMWEITER TRANSPORT- UND KONTEXTDATENSATZ

TRANSAKTIONSRAHMEN AUSLÖSERKLASSE § TRANSAKTIONSRAHMEN

AKTIV =

TRANSAKTIONSRAHMEN-KERNKLASSE § TRANK

TRANSAKTIONSRAHMEN-HAUPTKLASSE § TRANH-RUN

TRANSAKTIONSRAHMEN-UNTERKLASSE § TRANU-START

TRANSAKTIONSRAHMEN-ANKERKLASSE § TRANAN-ENDE

INAKTIV =

TRANSAKTIONSRAHMEN-OPTIONSKLASSE § TRANO-<ELEMENT>

TRANSAKTIONSRAHMEN-WERKZEUGKLASSE § TRANWERK-<ELEMENT>

TRANSAKTIONSRAHMEN-AUSFÜHRUNGSKLASSE § TRANAU-<ELEMENT>

TRANSAKTIONSRAHMEN-WERTKLASSE § TRANWERT-<ELEMENT>

```

TRANSAKTIONSRAHMEN-LINKERKLASSE $ TRANL-<ELEMENT>

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MASTER-UNTERKLASSE $ MASU-PROTEIN

INFO-ID ; PROTEIN

$ 003-PROTEIN.KERNEL-NOTES

FUNKTION = SYSTEM SOFTWARE-RAHMEN

AKTIV =

PROTEIN-KERNKLASSE $ POIK

PROTEIN-HAUPTKLASSE $ POIH-SOFT

PROTEIN-SOFT-UNTERKLASSE $ POIU-START

PROTEIN-SOFT-START-ANKERKLASSE $ POIAN-ENDE

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE $ POIWERK-REXK

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE $ POIWERK-SENTK

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE $ POIWERK-NAVIK

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE $ POIWERK-RETK

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE $ POIWERK-VATK

PROTEIN-SOFT-START-<WERKZEUGKLASSE>-ANKERKLASSE $ POIAN-IMPULS

INAKTIV =

PROTEIN-OPTIONSKLASSE $ POIO-<ELEMENT>

PROTEIN-AUSFÜHRUNGSKLASSE $ POIAU-<ELEMENT>

PROTEIN-WERTKLASSE $ POIWERK-<ELEMENT>

PROTEIN-LINKERKLASSE $ POIL-<ELEMENT>

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MASTER-UNTERKLASSE $ MASU-PROTON

INFO-ID ; PROTON

$ 004-PROTON.KERNEL-NOTES

FUNKTION = WERTE RAHMEN FÜR SYSTEM TRANSPORTRAHMEN

AKTIV =

PROTON-KERNKLASSE $ POOK

PROTON-HAUPTKLASSE $ POOH-HARD

```



```

PROTON-HARD-UNTERKLASSE § POOU-START

PROTON-HARD-ANKERKLASSE § POOAN-ENDE

INAKTIV =

PROTON-OPTIONSKLASSE § POOO-<ELEMENT>

PROTON-WERKZEUGKLASSE § POOW-<ELEMENT>

PROTON-AUSFÜHRUNGSKLASSE § POOAU-<ELEMENT>

PROTON-WERTKLASSE § POOWERT-<ELEMENT>

PROTON-LINKERKLASSE § POOL-<ELEMENT>

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-TRENNBEFEHL

INFO-ID ; TRENNBEFEHL

$ 005-TRENNBEFEHL.KERNEL-NOTES

FUNKTION = TRENNBEFEHL TRENNT BOXIS RÄNDER WIE LEERZEICHEN

AKTIV =

TRENNBEFEHL-KERNKLASSE § TRENK

TRENNBEFEHL-HAUPTKLASSE § TRENH-SPALT

TRENNBEFEHL-UNTERKLASSE § TRENÜ-START

TRENNBEFEHL-SPALT-OPTIONSKLASSE § TRENO-1

TRENNBEFEHL-SPALT-OPTIONSKLASSE § TRENO-2

TRENNBEFEHL-SPALT-OPTIONSKLASSE § TRENO-3

TRENNBEFEHL-SPALT-OPTIONSKLASSE § TRENO-4

TRENNBEFEHL-SPALT-ANKERKLASSE § TRENAN-ENDE

INAKTIV =

TRENNBEFEHL-WERKZEUGKLASSE § TRENW-<ELEMENT>

TRENNBEFEHL-AUSFÜHRUNGSKLASSE § TRENÜ-<ELEMENT>

TRENNBEFEHL-WERTKLASSE § TRENWERT-<ELEMENT>

TRENNBEFEHL-LINKERKLASSE § TRENÜ-<ELEMENT>

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-AKTIONS-DRAHT

INFO-ID ; AKTIONS-DRAHT

```

\$ 006-AKTIONSdraht.KERNEL-NOTES

FUNKTION = START UND VERdraHTUNG DER ENDPUNKT BEDIENTUNGEN

AKTIV =

AKTIONSdraht-KERNKLASSE \$ AKTK

AKTIONSdraht-HAUPTKLASSE \$ AKTH-IMPULS

AKTIONSdraht-IMPULS-UNTERKLASSE \$ AKTU-START

AKTIONSdraht-IMPULS-ANKERKLASSE \$ AKTAN-ENDE

INAKTIV =

AKTIONSdraht-OPTIONSKLASSE \$ AKTO-<ELEMENT>

AKTIONSdraht-WERKZEUGKLASSE \$ AKTW-<ELEMENT>

AKTIONSdraht-AUSFÜHRUNGSKLASSE \$ AKTAU<ELEMENT>

AKTIONSdraht-WERTKLASSE \$ AKTWERT-<ELEMENT>

AKTIONSdraht-LINKERKLASSE \$ AKTL-<ELEMENT>

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE \$ MASU-BOXIS

INFO-ID ; BOXIS

\$ 007-BOXIS.KERNEL-NOTES

FUNKTION = TRANSPORTNEUTRALER TRÄGER FÜR INTENTIONALE OPERATIONEN

AKTIV =

BOXIS-KERNKLASSE \$ BOXIK

BOXIS-HAUPTKLASSE \$ BOXH-ABI

BOXIS-UNTERKLASSE \$ BOXH-ABI-START

BOXIS-ANKERKLASSE \$ BOXAN-ABI-ENDE

BOXIS-HAUPTKLASSE \$ BOXH-SYSCALL

BOXIS-SYSCALL-UNTERKLASSE \$ BOXU-SYSCALL-START

BOXIS-SYSCALL-ANKERKLASSE \$ BOXAN-SYSCALL-ENDE

BOXIS-HAUPTKLASSE \$ BOXH-SHELL-CONTROL

BOXIS-SHELL-CONTROL-UNTERKLASSE \$ BOXU-SHELL-CONTROL-START

BOXIS-SHELL-CONTROL-ANKERKLASSE \$ BOXAN-SHELL-CONTROL-ENDE

BOXIS-HAUPTKLASSE \$ BOXH-CALLIS

```

BOXIS-CALLIS-UNTERKLASSE § BOXU-CALLIS-START
BOXIS-CALLIS-ANKERKLASSE § BOXAN-CALLIS-ENDE
BOXIS HAUPTKLASSE § BOXH-ALU
BOXIS-ALU-UNTERKLASSE § BOXU-ALU-START
BOXIS-ALU-ANKERKLASSE § BOXAN-ALU-ENDE
BOXIS HAUPTKLASSE § BOXH-MCS-CMD
BOXIS-MCS-CMD-UNTERKLASSE § BOXU-MCS-CMD-START
BOXIS-MCS-CMD-ANKERKLASSE § BOXAN-MCS-CMD-ENDE
BOXI-HAUPTKLASSE § BOXH-BLANKERNENNER
BOXIS-BLANKERNENNER-UNTERKLASSE § BOXU-BLANKERNENNER-START
BOXIS-BLANKERNENNER-ANKERKLASSE § BOXAN-BLANKERNENNER-ENDPUNKT
INAKTIV =
BOXIS-OPTIONSKLASSE § BOXO-<ELEMENT>
BOXIS-WERKZEUGKLASSE § BOXWERK-<ELEMENT>
BOXIS-AUSFÜHRUNGSKLASSE § BOXAU-<ELEMENT>
BOXIS-WERTKLASSE § BOXWERT-<ELEMENT>
BOXIS-LINKERKLASSE § BOXL-<ELEMENT>
### ==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### == ###
MASTER-UNTERKLASSE § MASU-REX
INFO-ID ; REX
$ 009-REX.KERNEL-NOTES
FUNKTION = PARALLELE ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUR
AKTIV =
REX-KERNKLASSE § REXK
REX-HAUPTKLASSE § REXH-SPACECREATOR
REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-1
REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-2
REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-3
REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-4
REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-5

```

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-6

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE § REXO-KORDI

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE-ANKERKLASSE § REXAN-AUSWERTUNG

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE-ANKERKLASSE § REXAN-PROZESS

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE-ANKERKLASSE § REXAN-PARALLEL-AUSFÜHRUNG

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE-ANKERKLASSE § REXAN-TRANSPORT

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE-ANKERKLASSE § REXAN-AUFSTEIGENDSORTIEREN

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE-ANKERKLASSE § REXAN-ABSTEIGENDSORTIEREN

INAKTIV =

REX-WERKZEUGKLASSE § REXWERK-<ELEMENT>

REX-AUSFÜHRUNGSKLASSE § REXAU-<ELEMENT>

REX-WERTKLASSE § REXWERT-<ELEMENT>

REX-LINKERKLASSE § REXL-<ELEMENT>

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-SENTIATOR

INFO-ID ; SENTIATOR

§ 010-SENTIATOR.KERNEL-NOTES

FUNKTION = FLUSSENTSCHEIDUNG

AKTIV =

SENTIATOR-KERNKLASSE § SENTK

SENTIATOR-HAUPTKLASSE § SENTH-FLEX

SENTIATOR-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE § SENTAN-WENN-KANN

SENTIATOR-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE § SENTAN-WENN-NICHT

SENTIATOR-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE-AUSFÜHRKLASSE = SENTAU-IMPULS

INAKTIV =

SENTIATOR-UNTERKLASSE § SENTU-<ELEMENT>

SENTIATOR-OPTIONSKLASSE § SENTO-<ELEMENT>

SENTIATOR-WERKZEUGKLASSE § SENTWERK-<ELEMENT>

SENTIATOR-WERTKLASSE § SENTWERT-<ELEMENT>

```

SENTIATOR-LINKERKLASSE § SENTL-<ELEMENT>

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-ARGUMENT

INFO-ID ; ARGUMENT

$ 011-ARGUMENT.KERNEL-NOTES

FUNKTION = VERARBEITUNGSZUSATZINFORMATIONSLOGIK

AKTIV =

ARGUMENT-KERNKLASSE § ARGK

ARGUMENT-HAUPTKLASSE § ARGH-OPTION

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE § ARGAN-LOOP

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE § ARGAN-EXIT

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE § ARGAN-BESTÄTIGUNG

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE § ARGAN-REGEL-DER-REINHEIT

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-WERKZEUGKLASSE § ARGWERK-NANOSEKUNDEN

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-WERKZEUGKLASSE § ARGWERK-SEKUNDEN

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-WERKZEUGKLASSE § ARGWERK-TAKTSCHLÄGE

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-WERKZEUGKLASSE-WERTKLASSE § ARGWERT-<EINGABE>

INAKTIV =

ARGUMENT-UNTERKLASSE § ARGU-<ELEMENT>

ARGUMENT-OPTIONSKLASSE § ARGO-<ELEMENT>

ARGUMENT-WERKZEUGKLASSE § ARGWERK-<ELEMENT>

ARGUMENT-AUSFÜHRUNGSKLASSE § ARGAU-<ELEMENT>

ARGUMENT-ANKERKLASSE § ARGAN-<ELEMENT>

ARGUMENT-WERTKLASSE § ARGWERT-<ELEMENT>

ARGUMENT-LINKERKLASSE § ARGL-<ELEMENT>

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-FEED

INFO-ID ; FEED

$ 012-FEED.KERNEL-NOTES

FUNKTION § SYNCHRONISATIONSRAHMEN

```

AKTIV =

FEED-KERNKLASSE § FEEK

FÜHRENDER-FEED-HAUPTKLASSE § FFEH-SYNC

TRAGENDER-FEED-HAUPTKLASSE § TFEH-SYNC

FEED-HAUPTKLASSE § FEEH-ZAHLTRÄGER

FEED-ZAHLTRÄGER-WERKZEUGKLASSE § FEWERK-ZAHLTRÄGER-START

FEED-ZAHLTRÄGER-WERTKLASSE § FEEU-ZAHLTRÄGER-<NR>

FEED-ZAHLTRÄGER-WERKZEUGKLASSE = FEWERK-<NR>-ENDE

FEED-HAUPTKLASSE § FEEH-WERTRÄGER

FEED-WERTRÄGER-WERKZEUGKLASSE § FEWERK-WERTTRÄGER-START

FEED-WERTRÄGER-WERTKLASSE § FEWERK-WERTTRÄGER-<WERT>

FEED-WERTRÄGER-WERKZEUGKLASSE = FEWERK-WERTRÄGER-ENDE

INAKTIV =

FEED-UNTERKLASSE § FEU-<ELEMENT>

FEED-OPTIONSKLASSE § FEO-<ELEMENT>

FEED-AUSFÜHRUNGSKLASSE § FEAU-<ELEMENT>

FEED-ANKERKLASSE § FEAN-<ELEMENT>

FEED-LINKERKLASSE § FEL-<ELEMENT>

==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-WARP

INFO-ID ; WARP

§ 013-WARP.KERNEL-NOTES

FUNKTION = DIREKTE ORIGINALE COMPILER BINDUNG TRANSPORTRAHMEN

AKTIV =

WARP-KERNKLASSE § WARK

WARP-HAUPTKLASSE § WARH-LEGACY

WARP-LEGACY-UNTERKLASSE § WARU-START

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARM-C

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARM-PYTHON

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARM-RUST

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-JSON

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-XML

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-YAML

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-SQL

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-APP

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-ASM

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-GCC

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-CLANG

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-HTML5

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-MACOS

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-OBJC

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-SWIFT

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-METAL

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-COREAUDIO

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-APPKIT

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-WIN32

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-WIN64

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-DOTNET

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-UWP

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-DIRECTX

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-WINRT

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-MSBUILD

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-JAVA

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-GO

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-RUBY

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-PHP

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-LUA

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-WASM

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-DOCKER

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-ELF

```

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARM-PE

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARM-MACH-O

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARM-FATBIN

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE-ANKERKLASSE § WARAN-ENDE

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE-ANKERKLASSE-LINKERKLASSE § WARL-NAVU-
DIRIGENT

INAKTIV =

WARP-OPTIONSKLASSE § WARO-<ELEMENT>

WARP-WERKZEUGKLASSE § WARWERK-<ELEMENT>

WARP-AUSFÜHRUNGSKLASSE § WARAU-<ELEMENT>

WARP-ANKERKLASSE § WARAN-<ELEMENT>

WARP-WERTKLASSE § WARWERT-<ELEMENT>

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-NAVIGATOR

INFO-ID ; NAVIGATOR

$ 014-NAVIGATOR.KERNEL-NOTES

FUNKTION = SYSTEM NAVIGATIONSADRESSIERUNGEN

AKTIV =

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-KERNKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-HAUPTKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-UNTERKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-OPTIONSKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-WERKZEUGKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-AUSFÜHRUNGSKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-ANKERKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-WERTKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-LINKERKLASSE

NAVIGATOR-KERNKLASSE § NAVK

NAVIGATOR-HAUPTKLASSE § NAVH-NAVI

NAVIGATOR-UNTERKLASSE § NAVU-START

```


NAVIGATOR-UNTERKLASSE § NAVU-KNOTENPUNKT

NAVIGATOR-UNTERKLASSE § NAVU-DIRIGENT

NAVIGATOR-UNTERKLASSE § NAVU-INFORMATION

NAVIGATOR-UNTERKLASSE § NAVU-INHALT

NAVIGATOR-UNTERKLASSE § NAVU-KOMMENTAR

NAVIGATOR-UNTERKLASSE § NAVU-LANGZEITSPEICHER

NAVIGATOR-UNTERKLASSE § NAVU-SID

NAVIGATOR-UNTERKLASSE § NAVU-ZIELREFERENZ

NAVIGATOR-ANKERKLASSE § NAVAN-ENDE

INAKTIV =

NAVIGATOR-OPTIONSKLASSE § NAVO-<ELEMENT>

NAVIGATOR-WERKZEUGKLASSE § NAVWERK-<ELEMENT>

NAVIGATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § NAVAU-<ELEMENT>

NAVIGATOR-WERTKLASSE § NAVWERT-<ELEMENT>

NAVIGATOR-LINKERKLASSE § NAVL-<ELEMENT>

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-IDENTIFIKATION

INFO-ID ; IDENTIFIKATION

§ 015-IDENTIFIKATION.KERNEL-NOTES

FUNKTION = TRIGGERT DEN GÜLTIGKEITSABGLEICH

AKTIV =

IDENTIFIKATION-KERNKLASSE § IDK

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDH-ID

ID-UNTERKLASSE § IDU-DNA-p<SID>

ID-UNTERKLASSE § IDU-DNA-pp<SID>

ID-UNTERKLASSE § IDU-DNA-<VORNAME-NACHNAME>-pp<SID>

ID-UNTERKLASSE § IDU-DNA-<LIVE-DATA-FEED>-ppp<SID>

ID-UNTERKLASSE § IDU-DNA-<VORNAME-NACHNAME>-pppp<SID>

ID-UNTERKLASSE § IDU-DNA-<KATEGORIE>-pppp<SID>

ID-DNA-ANKERKLASSE § IDAN-ENDE

INAKTIV =

IDENTIFIKATION-UNTERKLASSE § IDU-<ELEMENT>

IDENTIFIKATION-OPTIONSKLASSE § IDO-<ELEMENT>

IDENTIFIKATION-WERKZEUGKLASSE § IDWERK-<ELEMENT>

IDENTIFIKATION-AUSFÜHRUNGSKLASSE § IDAU-<ELEMENT>

IDENTIFIKATION-WERTKLASSE § IDWERT-<ELEMENT>

IDENTIFIKATION-LINKERKLASSE § IDL-<ELEMENT>

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-MCS-CMD

INFO-ID ; MCS-CMD

\$ 016-MCS-CMD.KERNEL-NOTES

FUNKTION = BEFEHLSREGISTER

AKTIV =

MCS-CMD-KERNKLASSE § MCCK

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-UND-AUSFÜHREN-SEQUENZIELL

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-UND-AUSFÜHREN-PARALLEL

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-SYSTEMCONTROL

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-START

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-STOP

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-NEUSTART

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-STATUS

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-AKTIVIEREN

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-DEAKTIVIEREN

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-BERICHT-ANZEIGEN

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-DATEITYPEN

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-CORE

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-LCORE

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-VCORE

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-FCORE

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-MCORE

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-NODE

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-NANO

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-MICRO

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-NEEDLE

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-PROGRAMMIERUNG

MCS-CMD-PROGRAMMIERUNG-UNTERKLASSE § MCCU-TRANU-START

INAKTIV =

MCS-CMD-OPTIONSKLASSE § MCCO-<ELEMENT>

MCS-CMD-WERKZEUGKLASSE § MCCWERK-<ELEMENT>

MCS-CMD-AUSFÜHRUNGSKLASSE § MCCAU-<ELEMENT>

MCS-CMD-ANKERKLASSE § MCCAN-<ELEMENT>

MCS-CMD-WERTKLASSE § MCCWERT-<ELEMENT>

MCS-CMD-LINKERKLASSE § MCSL-<ELEMENT>

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-DATEITYPEN

INFO-ID ; DATEITYPEN

§ 017-DATEITYPEN.KERNEL-NOTES

FUNKTION = DATENTRÄGER

AKTIV =

DATEITYPEN-KERNKLASSE § DIK

DATEITYPEN-HAUPTKLASSE § DIH-DATEITYPEN

DATEITYPEN-HAUPTKLASSE § DAIH-DATEITYPEN

DATEITYPEN-UNTERKLASSE § DAIU-ORGANISATOR

DATEITYPEN-ORGANISATOR-LINKERKLASSE § DIL-ID

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-NEEDLE

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-MICRO

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-NANO

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-NODE

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-L

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-V
 DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-F
 DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-M
 INAKTIV =
 DATEITYPEN-OPTIONSKLASSE § DIO-<ELEMENT>
 DATEITYPEN-WERKZEUGKLASSE § DIWERK-<ELEMENT>
 DATEITYPEN-ANKERKLASSE § DIAN-<ELEMENT>
 DATEITYPEN-WERTKLASSE § DIWERT-<ELEMENT>
 DATEITYPEN-LINKERKLASSE § DIL-<ELEMENT>
 ### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
 MASTER-UNTERKLASSE § MASU-VATRON
 INFO-ID ; VATRON
 § 018-VATRON.KERNEL-NOTES
 FUNKTION = VALIDIERUNGSOCHESTRATOR
 AKTIV =
 VATRON-KERNKLASSE § VATK
 VATRON-HAUPTKLASSE § VATH-VALIDA
 VATRON-VALIDA-WERKZEUGKLASSE § VATWERK-PASSIV
 VATRON-VALIDA-PASSIV-OPTIONSKLASSE § VATO-PASSIV-BSK
 VATRON-VALIDA-PASSIV-OPTIONSKLASSE § VATO-PASSIV-ID
 VATRON-VALIDA-WERKZEUGKLASSE § VATWERK-PRÜFEND
 VATRON-VALIDA-PRÜFEND-OPTIONSKLASSE § VATO-PRÜFEND-BSK
 VATRON-VALIDA-PRÜFEND-OPTIONSKLASSE § VATO-PRÜFEND-ID
 VATRON-VALIDA-WERKZEUGKLASSE § VATWERK-VERWORFEN
 VATRON-VALIDA-VERWORFEN-OPTIONSKLASSE § VATO-VERWORFEN-BSK
 VATRON-VALIDA-VERWORFEN-OPTIONSKLASSE § VATO-VERWORFEN-ID
 VATRON-VALIDA-WERKZEUGKLASSE § VATWERK-BESTÄTIGT
 VATRON-VALIDA-BESTÄTIGT-OPTIONSKLASSE § VATO-BESTÄTIGT-BSK
 VATRON-VALIDA-BESTÄTIGT-OPTIONSKLASSE § VATO-BESTÄTIGT-ID
 VATRON-VALIDA-<WERKZEUGKLASSE>-<OPTIONSKLASSE>-ANKERKLASSE § VAAN-IMPULS

INAKTIV =

VATRON-UNTERKLASSE § VATU-<ELEMENT>

VATRON-OPTIONSKLASSE § VATO-<ELEMENT>

VATRON-WERKZEUGKLASSE § VATWERK-<ELEMENT>

VATRON-AUSFÜHRUNGSKLASSE § VATAU-<ELEMENT>

VATRON-WERTKLASSE § VATWERT-<ELEMENT>

VATRON-LINKERKLASSE § VATL-<ELEMENT>

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-RETRON

INFO-ID ; RETRON

\$ 019-RETRON.KERNEL-NOTES

FUNKTION = REGULATIONSORGANISATOR

AKTIV =

RETRON-KERNKLASSE § RETK

RETRON-HAUPTKLASSE § RETH-REGULAR

RETRON-REGULAR-STUFE-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-NULL

RETRON-REGULAR-STUFE-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-EINS

RETRON-REGULAR-STUFE-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-ZWEI

RETRON-REGULAR-STUFE-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-DREI

INAKTIV =

RETRON-KERNKLASSE § RETK-<ELEMENT>

RETRON-HAUPTKLASSE § RETH-<ELEMENT>

RETRON-UNTERKLASSE § RETU-<ELEMENT>

RETRON-OPTIONSKLASSE § RETO-<ELEMENT>

RETRON-WERKZEUGKLASSE § RETWERK-<ELEMENT>

RETRON-AUSFÜHRUNGSKLASSE § RETAU-<ELEMENT>

RETRON-ANKERKLASSE § RETAN-<ELEMENT>

RETRON-WERTKLASSE § RETWERT-<ELEMENT>

RETRON-LINKERKLASSE § RETL-<ELEMENT>

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-MATRIX

INFO-ID ; MATRIX

FUNKTION = ZENTRALER VERKNÜPFUNGSRAUM

§ 020-MATRIX.KERNEL-NOTES

FUNKTION = HIER FEHLT NOCH DIE FUNKTION

AKTIV =

MATRIX-KERNKLASSE § MATK

MATRIX-HAUPTKLASSE § MATH-MATRIX

MATRIX-UNTERKLASSE § MATU-MATRIX

INAKTIV =

MATRIX-KERNKLASSE § MATK-<ELEMENT>

MATRIX-HAUPTKLASSE § MATH-<ELEMENT>

MATRIX-UNTERKLASSE § MATU-<ELEMENT>

MATRIX-OPTIONSKLASSE § MATO-<ELEMENT>

MATRIX-WERKZEUGKLASSE § MATWERK-<ELEMENT>

MATRIX-AUSFÜHRUNGSKLASSE § MATAU-<ELEMENT>

MATRIX-ANKERKLASSE § MATAN-<ELEMENT>

MATRIX-WERTKLASSE § MATWERT-<ELEMENT>

MATRIX-LINKERKLASSE § MATL-<ELEMENT>

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-HERZSCHLAG

INFO-ID ; HERZSCHLAG

§ 021-HERZSCHLAG.KERNEL-NOTES

FUNKTION = 8TAKT NANO HERZSCHLAG

AKTIV =

NOCH LEER

INAKTIV =

HERZSCHLAG-KERNKLASSE § HERZK-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-HAUPTKLASSE § HERZH-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-UNTERKLASSE § HERZU-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-OPTIONSKLASSE § HERZO-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-WERKZEUGKLASSE § HERZWWERK-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-AUSFÜHRUNGSKLASSE § HERZAU-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-ANKERKLASSE § HERZAN-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-WERTKLASSE § HERZWERT-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-LINKERKLASSE § HERZL-<ELEMENT>

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-KKIS

INFO-ID ; KKIS

\$ 022-KKIS.KERNEL-NOTES

FUNKTION = KOGNTIVE INSTANZ

AKTIV =

KKIS-KERNKLASSE § KKI

KKIS-HAUPTKLASSE § KKI-H-ZUGRIFF

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-RETRON

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-VATRON

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-NAVIGATOR

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-SENTIATOR

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-WARP

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-DATEITYPEN

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-TRENNBEFEHL

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-FEED

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-PROTEIN

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-PROTON

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-MASTER

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-ARGUMENT

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-MCS-CMD

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-MATRIX

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-TRANSAKTIONSRAHMEN

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-REX

```

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-LEXIKON

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-INFO-ID

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-DATENTYPEN

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-BOXIS

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-IDK

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-AKTIONSdraht

INAKTIV =

KKIS-OPTIONSKLASSE § KKIO-<ELEMENT>

KKIS-WERKZEUGKLASSE § KKIWERK-<ELEMENT>

KKIS-AUSFÜHRUNGSKLASSE § KKIAU-<ELEMENT>

KKIS-ANKERKLASSE § KKIANK-<ELEMENT>

KKIS-WERTKLASSE § KKIWERT-<ELEMENT>

KKIS-LINKERKLASSE § KKIL-<ELEMENT>

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-ABSOLULATOR

INFO-ID ; ABSOLULATOR

$ 030-ABSOLULATOR.KERNEL-NOTES

FUNKTION = BAUSTEINSCHALTUNGSKREIS

AKTIV =
MODULATOR § MODUL <NR>-<NR>-<NR>-<NR>-<NR>

INAKTIV =

KKIS-OPTIONSKLASSE § KKIO-<ELEMENT>

KKIS-WERKZEUGKLASSE § KKIWERK-<ELEMENT>

KKIS-AUSFÜHRUNGSKLASSE § KKIAU-<ELEMENT>

KKIS-ANKERKLASSE § KKIANK-<ELEMENT>

KKIS-WERTKLASSE § KKIWERT-<ELEMENT>

KKIS-LINKERKLASSE § KKIL-<ELEMENT>

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-SCHABLONATOR

INFO-ID ; SCHABLONATOR

$ 031-SCHABLONATOR.KERNEL-NOTES

```


FUNKTION = SCHABLONEN

AKTIV =

INAKTIV =

```
### ==== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### === # == ##### === ###
# SBSK = TRANU-START-MASU-<ELEMENT>-TRANAN-ENDE
# VBSK = TRANH-MASU-<ELEMENT>-TRANK
# RBSK = TRANK-MASK-TRANK
### ==== ##### == # === # HERSTELLUNGSDATEN ### === # == ##### === ###
# DATUM = [00:12:44|So 28 Dez 2025] MARKENBRANDT #
# PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #
### ==== ##### == # === ### ENDPUNKT MASTER ### === # == ##### === ###
```

```

@kernel-nr: 09 # REX | STATUS = DEV LEVEL ROLLING-RELEASE
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ##### == # === ### STARTPUNKT REX ### == # == ##### == ###

NAME Ð REX

INFO-ID § REX

MASTER § MASU-REX

BEGRIFFSDEFINITION = FLUSS-GATTER | SCHALTUNGS-LOGIK | OPERATIONSREFLEX

FUNKTION = PARALLELE ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUR

AUSFÜHRUNGSART = LISTENORIENTIERTE
                  GATTER-STEUERUNG

GÜLTIGKEITSBEREICH = SYSTEMWEIT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

REX-KERNKLASSE § REXK

INFO = INITIALISIERT REX

INFO-ID § REX

FUNKTION = SCHALTUNGS-AUSLÖSER

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

REX-HAUPTKLASSE § REXH-SPACECREATOR

INFO = INITIALISIERT REX KLASSE-AUSLÖSER

INFO-ID § REX-SPACECREATOR

FUNKTION = SCHALTUNGS-AUSLÖSER

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ¬

SYMBOL IN WORTEN = NEGATIONSZEICHEN

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-1

INFO = AKTIVIERT ERSTEN MAIN WORKSPACE

INFO-ID § REX-SPACECREATOR-WORKSPACE

FUNKTION = ERSTER AUSGANG (PRIMÄRER PFAD)

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ·

SYMBOL IN WORTEN = MITTELPUNKT

BEISPIEL:
»[× 1 + 1 ×]
¬· »['sudo pacman -Syyu']«

```

```

    · »[,reboot,]«««f

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-2

INFO = AKTIVIERT ZWEITEN WORKSPACE

INFO-ID § REX-SPACECREATOR-WORKSPACE

FUNKTION = ZWEITER AUSGANG (ALTERNATIVER PFAD)

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ··

    SYMBOL IN WORTEN = MITTELPUNKT MITTELPUNKT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-3

INFO = AKTIVIERT DRITTEN WORKSPACE

INFO-ID § REX-SPACECREATOR-WORKSPACE

FUNKTION = DRITTER AUSGANG (ZUSÄTZLICHER PFAD)

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ···

    SYMBOL IN WORTEN = MITTELPUNKT MITTELPUNKT MITTELPUNKT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-4

INFO = AKTIVIERT VIERTEN WORKSPACE

INFO-ID § REX-SPACECREATOR-WORKSPACE

FUNKTION = VIERTER AUSGANG (ERWEITERTER PFAD)

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ····

    SYMBOL IN WORTEN = MITTELPUNKT MITTELPUNKT MITTELPUNKT MITTELPUNKT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-5

INFO = AKTIVIERT FÜNFTER WORKSPACE

INFO-ID § REX-SPACECREATOR-WORKSPACE

FUNKTION = FÜNFTER AUSGANG (MAXIMALER PFAD)

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ·····

    SYMBOL IN WORTEN = MITTELPUNKT MITTELPUNKT MITTELPUNKT MITTELPUNKT
    MITTELPUNKT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

```

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-6

INFO = AKTIVIERT SECHSTEN WORKSPACE

INFO-ID § REX-AUSLÖSER-WORKSPACE

FUNKTION = FÜNFTER AUSGANG (MAXIMALER PFAD)

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ·····

SYMBOL IN WORTEN = MITTELPUNKT MITTELPUNKT MITTELPUNKT MITTELPUNKT
MITTELPUNKT

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE § REXO-KORDI

INFO = INITIALISIERT NACH OPTIONSKLASSE DEN KORDINATOR KORDI

INFO-ID § REX-AUSLÖSER-OPTIONSKLASSE-KORDI

FUNKTION = SCHALTUNGS-AUSLÖSER

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ¤

SYMBOL IN WORTEN = GENERISCHES WAEHRUNGSZEICHEN

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE-KORDI-ANKERKLASSE § REXAN-AUSWERTUNG

INFO = INITIALISIERT NACH WORKSPACE AUSWAHL DIE OPTIONEN
HOLT DAS ERGEBNIS DER ALU ZURÜCK IN DEN AUSGEWÄHLTEN
WORKSPACE WORKSPACE

INFO-ID = REX-AUSLÖSER-OPTIONEN

FUNKTION = ALU-RECHNER AUSWERTUNG | RÜCKANTWORT | RÜCKSENDUNG

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § =

SYMBOL IN WORTEN = ISTGLEICHZEICHEN

BEISPIELE =

¬· »[× 1 + 1 ×]
¬·¤= ['echo (1)±2±']«

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE-KORDI-ANKERKLASSE § REXAN-PROZESS

INFO = ZEIGT DIE BOXI PROZESSE WAS GERADE VERARBEITET WIRD ODER HOLT
SUDO PASSORT
UND DARF ALS EINZIGES ELEMENT OHNE PROTEINE ZEIGEN WAS PASSIERT

INFO-ID § REX-AUSLÖSER-OPTIONEN

FUNKTION = SPIEGELUNG DES BOXIS PROZESS AUF DER JEWEILIGEN EBENE

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § :

SYMBOL IN WORTEN = DOPPELPUNKT

BEISPIEL =

```
¬·¤: »[':: Installation fortsetzen? [J/n]']«  
  ¶ ¬· »['j']«  
    ¶ ¬· »['ENTER']«  
    ¶¶ ¬· »['exit']«««f
```

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE-KORDI-ANKERKLASSE § REXAN-PARALLEL-AUSFÜHRUNG

INFO = INIZIALISIERT PARALLELE AUSFÜHRUNGSOPTION

INFO-ID § REX-AUSLÖSER-OPTIONEN

FUNKTION = PARALLEL AUSFÜHRUNG

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § <

SYMBOL IN WORTEN = KLEINER-ALS-ZEICHEN

BEISPIEL =

```
¬·¤< »[× 1 + 1 ×]  
  ¬·¤= ["(1)±2±"]«  
  
¬··¤< »[× 1 + 1 ×]  
  ¬··¤= ['reboot wait (N)±2±']«  
  
¬···¤< »[× 1 + 1 ×]  
  ¬···¤= ["(2)±2±"]«  
  
¬····¤< »[× 1 · 1 ×]  
  ¬····¤= ["(3)±2±"]«
```

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE-KORDI-ANKERKLASSE § REXAN-TRANSPORT

INFO = TRANSPORTIERT DIE DATEN PARALLEL

INFO-ID § REX-AUSLÖSER-OPTIONEN

FUNKTION = PARALLEL TRANSPORT

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § >

SYMBOL IN WORTEN = GRÖßER-ALS-ZEICHEN

BEISPIEL =

```
¬·¤> »[× 1 + 1 ×]  
  ¬·¤= ["(1)±2±"]«
```

```
¬···α> »[× 1 + 2 ×]
      ¬···α= ["(2)±3±"]«
```

```
¬····α> »[× 1 + 7 ×]
      ¬····α= ["(3)±8±"]«
```

```
¬·····α> »[× 1 · 1 ×]
      ¬·····α= ["(4)±1±"]«
```

===== ##### == # == # == ##### ==

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE-KORDI-ANKERKLASSE \$ REXAN-
AUFSTEIGENDSORTIEREN

INFO = INITIIERT PARALLELE PROZESSE ODER PROTEIN-DUPLIKATE

INFO-ID \$ REX-AUSLÖSER-OPTIONEN

FUNKTION = PARALLEL AUSFÜHRUNG RELATIONALE REIHENFOLGE

SYMBOLISCHE-DEKLARATION \$ ↑

SYMBOL IN WORTEN = KLEINER-ALS-ZEICHEN

BEISPIEL =

```
»['echo "- MCS CODE -" && cat /Pylovara/MCSKernel/testcodes/test.datei-  
lcore'|'cd /Pylovara/MCSKernel'|'./pylovara_kernel testcodes/test.datei-  
lcore']«
```

```
¬·α↑ »['echo "- MCS CODE -" && cat  
/Pylovara/MCSKernel/testcodes/test.datei-lcore']  
      ['cd /Pylovara/MCSKernel']  
      ['./pylovara_kernel testcodes/test.datei-lcore']«
```

===== ##### == # == # == ##### ==

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE-KORDI-ANKERKLASSE \$ REXAN-
ABSTEIGENDSORTIEREN

INFO = INITIIERT PARALLELE PROZESSE ODER PROTEIN-DUPLIKATE

INFO-ID \$ REX-AUSLÖSER-OPTIONEN

FUNKTION = PARALLEL AUSFÜHRUNG RELATIONALE REIHENFOLGE

SYMBOLISCHE-DEKLARATION \$ ↓

SYMBOL IN WORTEN = KLEINER-ALS-ZEICHEN

BEISPIEL =

```
»['echo "- MCS CODE -" && cat /Pylovara/MCSKernel/testcodes/test.datei-  
lcore'|'cd /Pylovara/MCSKernel'|'./pylovara_kernel testcodes/test.datei-  
lcore']«
```

```
¬·α↓ »['./pylovara_kernel testcodes/test.datei-lcore']  
      ['cd /Pylovara/MCSKernel']  
      ['echo "- MCS CODE -" && cat  
/Pylovara/MCSKernel/testcodes/test.datei-lcore']«
```

```
### ===== ###
# SBSK = POIU-START-POIWERK-<ELEMENT>-REXH-SPACECREATOR-REXU-WORKSPACE-
<NR>-REXO-KORDI-REXAN-<ELEMENT>
# RBSK = POIK-REXK
### ===== ###
# DATUM = [02:02:44|So 29 Dez 2025] MARKENBRANDT
# PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT
### ===== ###
# ENDPUNKT REX =
```

```

@kernel-nr: 10 # SENTIATOR | STATUS = .
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ==== ##### == # === STARTPUNKT SENTIATOR # == # == ##### == ###

NAME D SENTIATOR

INFO-ID = SENTIATOR

MASTER = MASU-SENTIATOR

BEGRIFFSDEFINITION = BEWERTENDE SIGNALINSTANZ EINES PROTEIN | REFLEX

FUNKTION = FLUSSENTSCHEIDUNG

AUSFÜHRUNGSART = SIGNALINSTANZ SCHALTUNGSLOGIK

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

SENTIATOR-KERNKLASSE = SENTK

INFO = INITIALISIERT SENTIATOR

FUNKTION = FLUSSENTSCHEIDUNG

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

SENTIATOR-HAUPTKLASSE $ SENTH-FLEX

INFO = INITIALISIERT SENTIATOR

FUNKTION = ÖFFNET UNTERKLASSEN

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

SENTIATOR-FLEX-ANKERKLASSE $ SENTAN-WENN-KANN

INFO = WENN DAS PASSIERT KANN FOLGENDES PASSIEREN
      WIRD NIEMALS ALS HEADER BENUTZT SONDERN,
      ALS ENTSCHEIDUNGSLOGIK.

FUNKTION = PROZESS ÖFFNER

SYMBOLISCHE DEKLARATION = ¶

SYMBOL IN WORTEN = ABSATZ-ZEICHEN

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

SENTIATOR-FLEX-ANKERKLASSE $ SENTAN-WENN-NICHT

INFO = WENN DAS NICHT PASSIERT , MUSS FOLGENDES FOLGEN.
      WIRD NIEMALS ALS HEADER BENUTZT SONDERN,
      ALS ENTSCHEIDUNGSLOGIK

FUNKTION = PROZESS ÖFFNER

SYMBOLISCHE DEKLARATION = ¶¶

SYMBOL IN WORTEN = ABSATZ-ZEICHEN ABSATZ-ZEICHEN

```



```
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

SENTIATOR-FLEX-ANKERKLASSE § SENTAN-REGEL-DER-REINHEIT

INFO = LÖSCHT PER BOXIS-MCS-CMD BEFEHLE WIE ~PROZESS-LÖSCHEN~

FUNKTION = PROZESS ÖFFNER

SYMBOLISCHE DEKLARATION = f

SYMBOL IN WORTEN = LANGES S

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

SENTIATOR-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE-AUSFÜHRKLASSE = SENTAU-ENDE

INFO = ÖFFNET DEN REFLEXWEG IMPULS

FUNKTION = ÖFFNUNGSIMPULS

### ===== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### == ###
# SBSK = POIU-START-POIWERK-<ELEMENT>-SENTH-FLEX-SENTAN-<ELEMENT>-
SENTAU-ENDE
# VBSK = POIWERK-<ELEMENT>-SENTH-FLEX-SENTAN-<ELEMENT>-SENTAU-ENDE-
SENTAU-ENDE-REXH-SPACECREATOR
# RBSK = POIK-SENTK-REXK
### ===== ##### == # === # HERSTELLUNGSDATEN ### == # == ##### == ###
# DATUM = [09:50:23|So 29 Dez 2025] MARKENBRANDT #
# PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #
### ===== ##### == # === ## ENDPUNKT SENTIATOR # == # == ##### == ###
```

```

@kernel-nr: 11 # ARGUMENT | STATUS = .
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # == # STARTPUNKT ARGUMENT # == # == ##### == ###

NAME Ɖ ARGUMENT

INFO-ID = ARGUMENT

MASTER § MASU-ARGUMENT

BEGRIFFSDEFINITION = HINWEISROUTING

FUNKTION = VERARBEITUNGSZUSATZINFORMATIONSLOGIK

AUSFÜHRUNGSART = SIGNAL-ROUTING

### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###

ARGUMENT-KERNKLASSE § ARGK

INFO-ID = ARGUMENT

INFO = INITIALISIERT ARGUMENT/E

FUNKTION = FLUßENTSCHEIDUNG

### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###

ARGUMENT-HAUPTKLASSE § ARGH-OPTION

INFO-ID = ARGUMENT-OPTION

FUNKTION = ARGUMENT/EN AUSLÖSER

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ««

SYMBOL IN WORTEN = GUILLEMENT LINKS GUILLEMENT LINKS

INFO = AUSLÖSER DIE FUNKTION ARGUMENTE

### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###

ARGUMENT-OPTION-ANKERKLASSE § ARGAN-LOOP

INFO = ERZEUGT EINE REKURSIVE PRÜFSCHLEIFE.
      VERHINDERT SYSTEM-ABSTURZ BEI UNVOLLSTÄNDIGEN
      DATENSÄTZEN (FEHLENDE BYTES).

FUNKTION = LOGIK-AUFRECHTERHALTUNG (RESILIENZ)

SYMBOLISCHE DEKLARATION § Ω

SYMBOL IN WORTEN = DOPPELTER AKTIONSDRAHT-ENDPUNKT OMEGA

### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###

ARGUMENT-OPTION-ANKERKLASSE § ARGAN-EXIT

INFO = BEENDET DIE VERARBEITUNG

```

```

FUNKTION = BEENDET NACH DEM PROZESS

SYMBOLISCHE DEKLARATION § E

SYMBOL IN WORTEN = E

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

ARGUMENT-OPTION-ANKERKLASSE § ARGAN-BESTÄTIGUNG

INFO = BESTÄTIGUNGSANFRAGE FÜR DEN WEITEREN PROZESS

FUNKTION = ADMINISTRATIVE BESTÄTIGUNGSANFRAGE

SYMBOLISCHE DEKLARATION § B

SYMBOL IN WORTEN = B

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

ARGUMENT-OPTION-ANKERKLASSE § ARGAN-REGEL-DER-REINHEIT

INFO = DIE REGEL DER REINHEIT ENTSORGT DATENMÜLL.
      NACH FERTIGEN PROZESS KETTEN KANN SIE ALS
      DIREKTE BEREINIGUNGS ARGUMENT/EN ADRESSIERUNG GENUTZT WERDEN

FUNKTION = REGEL DER REINHEIT | LÖSCHT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § f

SYMBOL IN WORTEN = LANGES S

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

ARGUMENT-OPTION-WERKZEUGKLASSE § ARGWERK-NANOSEKUNDEN

INFO = AUSLÖSER FÜR ZEIT IN NANOSEKUNDEN

FUNKTION = ZEIT IN SEKUNDEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § N

SYMBOL IN WORTEN = N

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

ARGUMENT-OPTION-WERKZEUGKLASSE § ARGWERK-SEKUNDEN

INFO = AUSLÖSER FÜR ZEIT IN SEKUNDEN

FUNKTION = ZEIT IN SEKUNDEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § S

SYMBOL IN WORTEN = S

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

ARGUMENT-OPTION-WERKZEUGKLASSE § ARGWERK-TAKTSCHLÄGE

```

INFO = AUSLÖSER FÜR TAKTSCHLÄGE

FUNKTION = ZÄHLT DIE TAKTE RUNTER

SYMBOLISCHE DEKLARATION § T

SYMBOL IN WORTEN = T

===== ##### == # == ## ===== ## == # == ##### ==

ARGUMENT-OPTION-WERKZEUGKLASSE-WERTKLASSE § ARGWERT-<WERTEINGABE>

INFO = LÖST DIE UNTERKLASSEN WERT ANGABE FUNKTION AUS

FUNKTION = WERT ANGABE

===== ##### == # == ## KOMONENTEN BSK ## == # == ##### ==

SBSK = AKTAN-ENDE-ARGH-OPTION-ARGAN-<ELEMENT>

VBSK = ARGH-OPTION-ARGAN-<ELEMENT>

RBSK = AKTK-ARGK

===== ##### == # == ## HERSTELLUNGSDATEN ## == # == ##### ==

DATUM = [08:02:44|FR 25 JUNI 2025] MARKENBRANDT

PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT

===== ##### == # == ## ENDPUNKT ARGUMENT ## == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 12 # FEED | STATUS = .
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # == ## WICHTIGER HINWEIS ## == # == ##### == ###
# DIE NOMADEN-REGELUNG DER DATENBINDUNG                                #
# EIN FEED (DATENWERT) IST INNERHALB EINES TRANSAKTIONSRAHMENS EIN #
# SOUVERÄNES OBJEKT. ER WIRD DURCH SEINE IDENTIFIKATIONSNUMMER (NR) #
# DEFINIERT UND IST DER PHYSISCHE TRANSAKTIONS-CACHE GEBUNDEN,      #
# UND NICHT AN DIE ERZEUGENDE ODER EMPFANGENDE BOXIS SELBST.        #
# SOBALD EIN WERT ALS FF IN EINER BOXIS BERECHNET UND EINER NUMMER #
# ZUGEWIESEN WURDE, EXISTIERT ER SYSTEMWEIT (INNERHALB DES RAHMENS) #
# JEDE ANDERE BOXIS KANN DIESEN WERT ALS TF ÜBER DIE IDENTISCHE    #
# NUMMER ABRUFEN.                                                  #
### ===== ##### == # == ## STARTPUNKT FEED ### == # == ##### == ###

NAME D FEED

INFO-ID = FEED

MASTER $ MASU-FEED

BEGRIFFSDEFINITION = SYNCHRONISATIONSRAHMEN

FUNKTION = PUNKTUELLE TRANSPORTVERDRAHTUNG VON DATEN DATENKANAL, NICHT
            KONTROLLKANAL

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

FEED-KERNKLASSE $ FEEK

INFO = DUPLIKATIONSMECHANISMUS VON HOST BIS EMPFÄNGER | MEHRFACH

FUNKTION = GESAMTHEITLICHER CACHE GEBUNDENER NUMMERIERTE RAHMEN

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

FÜHRENDER-FEED-HAUPTKLASSE $ FFEH-SYNC

INFO = DUPLIKATIONSMECHANISMUS VON HOST BIS EMPFÄNGER | MEHRFACH

FUNKTION = GESAMTHEITLICHER CACHE GEBUNDENER NUMMERIERTE RAHMEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION $ (<NR>)± WERT ±

SYMBOL IN WORTEN = KLAMMER AUF INHALT KLAMMER ZU PLUSMINUS-ZEICHEN WERT
PLUSMINUS-ZEICHEN

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

TRAGENDER-FEED-HAUPTKLASSE $ TFEH-SYNC

INFO = AKTIVIERT CACHE VOM FF RAHMEN SYNCHRONISIERT DAS GLEICHE PASSIV
      FEEDRAHMEN TRANSPORTRAHMEN FÜR GESCHWISTER.
      KANN IN ALLEN BOXIS VERWENDET WERDEN.

FUNKTION = CACHE GEBUNDENER RAHMEN VOM FEEDS-FÜHREND <RAM>

SYMBOLISCHE DEKLARATION $ ± WERT ±(<NR>)

SYMBOL IN WORTEN = PLUSMINUS-ZEICHEN WERT PLUSMINUS-ZEICHEN KLAMMER AUF
INHALT KLAMMER ZU

```

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

FEED-HAUPTKLASSE § FEEH-ZAHLTRÄGER

INFO = NUMMERBEZOGENER RAHMEN

FUNKTION = GESAMTHEITLICHER CACHE GEBUNDENER NUMMERIERTE RAHMEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § (<NR>)

SYMBOL IN WORTEN = KLAMMER AUF INHALT KLAMMER ZU

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

FEED-ZAHLTRÄGER-WERKZEUGKLASSE § FEEWERK-ZAHLTRÄGER-START

INFO = RAHMENBEDIENUNG ANFANG FÜR NUMMERISCHE ABLAGEN

FUNKTION = START DES CONTAINERRAHMENS

SYMBOLISCHE DEKLARATION = (<NR>

SYMBOL IN WORTEN = KLAMMER AUF INHALT

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

FEED-ZAHLTRÄGER-WERTKLASSE § FEEU-ZAHLTRÄGER-<NR>

INFO = BINDET DIE NUMMER AM FEED

FUNKTION = BINDET FEED AN EINE NUMMER

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

FEED-ZAHLTRÄGER-WERKZEUGKLASSE = FEEWERK-<NR>-ENDE

INFO = RAHMENBEDIENUNG ENDE FÜR NUMMERISCHE ABLAGEN

FUNKTION = ENDE DES CONTAINERRAHMENS

SYMBOLISCHE DEKLARATION = (<NR>)

SYMBOL IN WORTEN = INHALT KLAMMER ZU

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

FEED-HAUPTKLASSE § FEEH-WERTRÄGER

INFO = ÜBERGIBT <EINEN WERT|INHALT|ADRESSE|RANDOM> IN EIN BOXIS

FUNKTION = DATENSATZTRANSPORT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ± <WERT> ±

SYMBOL IN WORTEN = KLAMMER AUF INHALT KLAMMER ZU

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

FEED-WERTRÄGER-WERKZEUGKLASSE § FEEWERK-WERTTRÄGER-START

INFO = RAHMENBEDIENUNG ANFANG FÜR NUMMERISCHE ABLAGEN

FUNKTION = START DES CONTAINERRAHMENS

SYMBOLISCHE DEKLARATION = ± <WERT>

SYMBOL IN WORTEN = PLUSMINUS WERT

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

FEED-WERTRÄGER-WERTKLASSE § FEWERK-WERTTRÄGER-<WERT>

INFO = BINDET DIE NUMMER AM FEED

FUNKTION = BINDET FEED AN EINE NUMMER

SYMBOLISCHE DEKLARATION = <WERT>

SYMBOL IN WORTEN = DREIPUNKTEZUSAMMEN

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

FEED-WERTRÄGER-WERKZEUGKLASSE = FEWERK-WERTRÄGER-ENDE

INFO = RAHMENBEDIENUNG ENDE FÜR NUMMERISCHE ABLAGEN

FUNKTION = ENDE DES CONTAINERRAHMENS

SYMBOLISCHE DEKLARATION = <WERT> ±

SYMBOL IN WORTEN = WERT PLUSMINUS

===== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### ==

SBSK = BOXH-<ELEMENT>-FEWERK-ZAHLTRÄGER-START-FEEU-ZAHLTRÄGER-<NR>-
FEWERK-ZAHLTRÄGER-ENDE-FEWERK-WERTTRÄGER-START-FEWERK-WERTTRÄGER-
<WERT>-FEWERK-WERTTRÄGER-ENDE-BOXU-<ELEMENT>

VBSK = FFEH-SYNC--FEWERK-ZAHLTRÄGER-START-FEEU-ZAHLTRÄGER-<NR>-
FEWERK-ZAHLTRÄGER-ENDE-FEWERK-WERTTRÄGER-START-FEWERK-WERTTRÄGER-
<WERT>-FEWERK-WERTTRÄGER-ENDE

SBSK = BOXH-<ELEMENT>-FEWERK-WERTTRÄGER-START-FEWERK-WERTTRÄGER-
<WERT>-FEWERK-WERTTRÄGER-ENDE-FEWERK-ZAHLTRÄGER-START-FEEU-ZAHLTRÄGER-
<NR>-FEWERK-ZAHLTRÄGER-ENDE-BOXU-<ELEMENT>

VBSK = TFEH-SYNC-FEWERK-WERTTRÄGER-START-FEWERK-WERTTRÄGER-<WERT>-
FEWERK-WERTTRÄGER-ENDE-FEWERK-ZAHLTRÄGER-START-FEEU-ZAHLTRÄGER-<NR>-
FEWERK-ZAHLTRÄGER-ENDE

RBSK = BOXK-FEEK-BOXK

===== ##### == # === # HERSTELLUNGSDATEN ### == # == ##### ==

DATUM = [08:02:44|FR 25 JUNI 2025] MARKENBRANDT

PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT

===== ##### == # === ### ENDPUNKT FEED ### == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 13 # WARP | STATUS = X
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ##### == # == ## == WARP HINWEIS ### == # == ##### == ###
# WARP HÄLT ORIGINALE-COMPILER-REALITÄT STABIL, (DIALEKT-ADAPTER) #
# WÄHREND PYLOVARA SICH WEITERENTWICKELT. #
# - ALTE ABI-ERWARTUNGEN BLEIBEN GÜLTIG #
# - ALTE COMPILER-DENKMUSTER BLEIBEN INTAKT #
# - ALTE TOOLCHAINS MÜSSEN NICHT MODERNISIERT WERDEN #
# - PAKT LEGACY ZU ORIGINAL COMPILER/COMPOSITOREN/DRIVERBACKEND #
### ===== ##### == # == ## STARTPUNKT WARP ### == # == ##### == ###

```

NAME Ø WARP

INFO-ID § WARP

MASTER = MASU-WARP

BEGRIFFSDEFINITION = DIREKTE ORIGINALE COMPILER BINDUNG

FUNKTION = LEGACY TRANSPORTRAHMEN

AUSFÜHRUNGSART = EINKAPSELUNG

```

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

```

WARP-KERNKLASSE § WARK

INFO = DIREKTE ORIGINALE COMPILER BINDUNG TRANSPORTRAHMEN

FUNKTION = LEGACY TRANSPORTRAHMEN

```

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

```

WARP-HAUPTKLASSE § WARH-LEGACY

DEV KOMMENTAR = MUSS SO HEIßEN - PUNKT

INFO = DIREKTE ORIGINALE COMPILER BINDUNG TRANSPORTRAHMEN

FUNKTION = LEGACY TRANSPORTRAHMEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § øκ <LEGACY> κø

SYMBOL IN WORTEN = KLAMMER AUF κ κ KLAMMER ZU

```

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

```

WARP-LEGACY-UNTERKLASSE § WARU-START

INFO = TRANSPORTRAHMENBEDINUNGS-START FÜR FREMDCOMPILER
PROGRAMMIERSPRACHENADRESSIERUNGSRahmen.

FUNKTION = LEGACY TRANSPORTRAHMEN STARPUNKT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § øκ WARO-<ELEMENT>

SYMBOL IN WORTEN = KLAMMER AUF κø

```

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

```


WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-C

INFO = Direkte Bindung an C-Compiler-ABI und Toolchain (gcc/clang)

FUNKTION = Stabile Legacy-Übertragung von C-Code und Binaries

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-PYTHON

INFO = Bindung an CPython- oder PyPy-ABI und Interpreter-Umgebung

FUNKTION = Stabile Ausführung und Bridging von Python-Code

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-RUST

INFO = Direkte Integration der Rust-ABI und Cargo-Toolchain

FUNKTION = Legacy-kompatible Übertragung von Rust-Binaries

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-JSON

INFO = Bindung an JSON-Parsing- und Serialisierungs-Bibliotheken

FUNKTION = Stabile Datenübertragung im JSON-Format

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-XML

INFO = Integration von XML-Parsern und DOM/SAX-Interfaces

FUNKTION = Legacy-kompatible XML-Datenübertragung

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-YAML

INFO = Bindung an YAML-Parser und Konfigurations-Deserialisierung

FUNKTION = Stabile Übertragung von YAML-Konfigurationen

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-SQL

INFO = Direkte Anbindung an SQL-Dialekte und Datenbank-ABIs

FUNKTION = Legacy-Übertragung von SQL-Abfragen und Schemata

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-APP

INFO = Bindung an Anwendungs-Frameworks und Runtime-Umgebungen

```

FUNKTION = Stabile Ausführung von Applikations-Binaries

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE $ WARO-ASM

INFO = Direkte Integration von Assembler- und Maschinencode-ABIs

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Low-Level-Code

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE $ WARO-GCC

INFO = Vollständige GCC-Toolchain- und ABI-Kompatibilität

FUNKTION = Stabile Bindung an GCC-generierte Binaries

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE $ WARO-CLANG

INFO = Clang/LLVM-Toolchain- und ABI-Kompatibilität

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Clang-kompiliertem Code

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE $ WARO-HTML5

INFO = Bindung an HTML5/CSS3/JS Runtime und Browser-ABIs

FUNKTION = Stabile Übertragung von Web-Content

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE $ WARO-JAVASCRIPT

INFO = Direkte Integration von JS-Engines (V8, SpiderMonkey, JSC)

FUNKTION = Legacy-Ausführung von JavaScript-Code

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE $ WARO-MACOS

INFO = Darwin/xnu-basierte macOS-ABI und Frameworks (Foundation, Core)

FUNKTION = Stabile Bindung an macOS-spezifischen Code

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE $ WARO-OBJC

INFO = Objective-C Runtime und Messaging-ABI

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Objective-C-Code

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

```

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-SWIFT

INFO = Swift-ABI und Runtime (Swift 5+ ABI-Stabilität)

FUNKTION = Stabile Bindung an Swift-Code

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-METAL

INFO = Metal-Grafik-API und Shader-ABI

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Metal-basierten Grafik-Workloads

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-COREAUDIO

INFO = CoreAudio / CoreMIDI-Frameworks und Audio-ABI

FUNKTION = Stabile Bindung an macOS-Audio/MIDI

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-APPKIT

INFO = AppKit / SwiftUI-UI-Frameworks und macOS-UI-ABI

FUNKTION = Legacy-Übertragung von macOS-UI-Code

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-WIN32

INFO = Klassische Win32/WinAPI und 32/64-Bit-ABI

FUNKTION = Stabile Bindung an Windows-Native-Code

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-WIN64

INFO = Win64-Erweiterung und moderne Windows-ABI

FUNKTION = Legacy-Übertragung von 64-Bit-Windows-Code

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-DOTNET

INFO = .NET CLR / Core Runtime und Managed-Code-ABI

FUNKTION = Stabile Ausführung von .NET-Anwendungen

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-UWP

INFO = Universal Windows Platform und UWP-ABI

```

FUNKTION = Legacy-Bindung an UWP-Apps

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE $ WARO-DIRECTX

INFO = DirectX 11/12 Grafik- und Compute-ABI

FUNKTION = Stabile Übertragung von DirectX-Workloads

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE $ WARO-WINRT

INFO = Windows Runtime und COM-basierte WinRT-ABI

FUNKTION = Legacy-Übertragung von WinRT-Komponenten

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE $ WARO-MSBUILD

INFO = MSBuild und Visual Studio Build-ABI

FUNKTION = Stabile Bindung an Microsoft-Build-Systeme

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE $ WARO-JAVA

INFO = JVM-ABI und Java Runtime Environment

FUNKTION = Legacy-Ausführung von Java-Code

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE $ WARO-GO

INFO = Go-Runtime und Go-ABI

FUNKTION = Stabile Bindung an Go-Programme

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE $ WARO-RUBY

INFO = MRI/YJIT Ruby-Interpreter und ABI

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Ruby-Code

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE $ WARO-PHP

INFO = Zend Engine und PHP-ABI

FUNKTION = Stabile Ausführung von PHP-Skripten

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

```

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-LUA

INFO = LuaJIT / Lua 5.4 Runtime und ABI

FUNKTION = Legacy-Bindung an Lua-Code

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-WASM

INFO = WebAssembly-Runtime und WASM-ABI

FUNKTION = Stabile Übertragung von WebAssembly-Modulen

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-DOCKER

INFO = OCI/Container-ABI und Docker-Runtime

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Container-Images

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-ELF

INFO = ELF-Executable-Format (Linux/BSD)

FUNKTION = Stabile Bindung an ELF-Binaries

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-PE

INFO = PE/COFF-Executable-Format (Windows)

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Windows-PE-Dateien

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-MACH-O

INFO = Mach-O-Executable-Format (macOS/iOS)

FUNKTION = Stabile Bindung an Mach-O-Binaries

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-FATBIN

INFO = Universal Binaries (Apple Silicon + Intel)

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Fat-Binaries

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE-ANKERKLASSE § WARAN-ENDE

INFO = TRANSPORTRAHMENBEDINUNGS-ENDE FÜR FREMDCOMPILER
PROGRAMMIERSPRACHENADRESSIERUNGSRAHMEN.

FUNKTION = LEGACY TRANSPORTRAHMEN ENDPUNKT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § κ∅

SYMBOL IN WORTEN = κ∅

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-UNTERKLASSE-MODULKLASSE-ANKERKLASSE-LINKERKLASSE §
WARL-NAVU-DIRIGENT

INFO = TRANSPORTRAHMENBEDINUNGS-ENDE FÜR FREMDCOMPILER
PROGRAMMIERSPRACHENADRESSIERUNGSRAHMEN.

FUNKTION = BINDET NAVU-DIRIGENT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § \$

SYMBOL IN WORTEN = DOLLAR

===== ##### == # == ## == INFOBOX == ### == # == ##### == ###
[Fremder Legacy-Code]
→ [WARP-Zeitkapsel (øk ... κ∅)]
→ [BOXIS-Orchestrierung]
→ [Native Pylovara-Dateitypen]
→ [MCS-Kernel-Checks = TRUE]

Legacy-Binary → WARP-Kapsel → PYLOVARA-DATEITYP
↓
Eingepasst in die Hierarchie:
- .exe → .pylo-legacy-NEEDLE
- .dll → .pylo-legacy-MICRO
- .sys → .pylo-legacy-LCORE
- .ko → .pylo-legacy-LCORE
===== ##### == # == ## KOMONENTEN BSK ### == # == ##### == ###
SBSK =
RBSK =
===== ##### == # == ## = merkwort = ### == # == ##### == ###
WARH-LEGACY-WARU-START-WARM-<ELEMENT>-WARAN-ENDE
WARK-<MASK>-WARK
===== ##### == # == # HERSTELLUNGSDATEN ### == # == ##### == ###
DATUM = [02:00:44|FR 02 JAN 2026] MARKENBRANDT #
PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #
===== ##### == # == ## ENDPUNKT WARP ### == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 14 # NAVIGATOR | STATUS = .
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ##### == # == # STARTPUNKT NAVIGATOR == # == ##### == ###

NAME D NAVIGATOR

INFO-ID S NAVIGATOR

MASTER S MASU-NAVIGATOR

BEGRIFFSDEFINITION = SYSTEM NAVIGATOR | RAUM UND WEG

FUNKTION = SYSTEM NAVIGATIONSADRESSIERUNGEN

AUSFÜHRUNGSART = NAVIGATION

### ===== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###

NAVIGATOR-KERNKLASSE S NAVK

INFO = NAVIGATOR

BEGRIFFSDEFINITION = NAVIGATION

FUNKTION = NAVIGATION

AUSFÜHRUNGSART S NAVIGATION

### ===== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###

NAVIGATOR-HAUPTKLASSE S NAVH-NAVI

INFO = NAVIGATOR RAHMEN

BEGRIFFSDEFINITION = NAVIGATIONSRAHMEN

FUNKTION = NAVIGATIONSRAHMEN

AUSFÜHRUNGSART S NAVIGATIONSRAHMEN

### ===== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###

NAVIGATOR-UNTERKLASSE S NAVU-START

INFO = NAVIGATOR AUSLÖSER

BEGRIFFSDEFINITION = NAVIGATION

FUNKTION = NAVIGATION

AUSFÜHRUNGSART S NAVIGATION

### ===== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE S NAVAUS-PYLOVARA

INFO = NAVIGATIONSSPEZIALISIERUNGSKLASSE

FUNKTION = NAVIGATIONSSPEZIALISIERUNGSKLASSE FÜR KLASSEN ANSTEUERUNG

```

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § KLASSENSTEUERUNG

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-KERNKLASSE

INFO = ZENTRALE NAVIGATIONSKERN <ADRESSAUFLÖSUNG|PFADDEFINITION>

FUNKTION = KERN MODUL

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § KERNKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-HAUPTKLASSE

INFO = WÄHLT DAS NAVIGATIONSMODUL <LINEAR|HIERARCHISCH|REFERENZIELL>

FUNKTION = HAUPT MODUL

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § HAUPTKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-UNTERKLASSE

INFO = FEINDIFFERENZIERUNG DER HAUPTNAVIGATIONS KLASSE

FUNKTION = SEKTOR MODUL

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § UNTERKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-OPTIONSKLASSE

INFO = OPTIONEN SPEZIALISIERUNG <NAVIGATIONSPARAMETER>

FUNKTION = OPTIONSPARAMETER

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § OPTIONSKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-MODULKLASSE

INFO = MODULARE SPEZIALISIERUNG <NAVIGATIONSPARAMETER>

FUNKTION = OPTIONSPARAMETER

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § MODULKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-WERKZEUGKLASSE

INFO = STELLT EINE FUNKTION BEREIT

FUNKTION = WERKZEUG

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § WERKZEUGKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-AUSFÜHRUNGSKLASSE

INFO = DEFINIERT WERKZEUG NUTZUNG

FUNKTION = AUSFÜHRUNG

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § AUSFÜHRKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-ANKERKLASSE

INFO = ANKERT DEN ENDPUNKT

FUNKTION = ANKERT | ENDPUNKT

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § ANKERKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-WERTKLASSE

INFO = W <WERTANGABEN>

FUNKTION = <WERTANGABEN>

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § WERTKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-NUMMERKLASSE

INFO = N <NUMMERANGABEN>

FUNKTION = <NUMMERANGABEN>

SYMBOLISCHE DEKLARATION §

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-LINKERKLASSE

INFO = ERMÖGLICHT KONTEXTWECHSEL OHNE KONTROLL VERLUST

FUNKTION = MASTER VATRON RETRON MATRIX

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § LINKERKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-UNTERKLASSE § NAVU-KNOTENPUNKT

INFO = VERKNÜPFT ALLES IM SYSTEM

BEGRIFFSDEFINITION = SYSTEM SPACEGATE FIREWALL BUS

FUNKTION = STRUKTURELLE SYSTEMBINDUNG

AUSFÜHRUNGSART = KNOTENPUNKT

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § -

SYMBOL IN WORTEN = BINDESTRICH
VIERTELGEVIERTSTRICH

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

NAVIGATOR-PYLOVARA-UNTERKLASSE § NAVU-DIRIGENT

INFO = DIRIGIERT DAS SYSTEM | WICHTIGE DATEN

BEGRIFFSDEFINITION = SYSTEM DIRIGENT

FUNKTION = DIRIGENT

AUSFÜHRUNGSART = NICHT AUSFÜHRENDER DIRIGENT

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § §

SYMBOL IN WORTEN = PAGRAPHEN SYMBOLE

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

NAVIGATOR-PYLOVARA-UNTERKLASSE § NAVU-INFORMATION

INFO = NUR INFORMATIONEN | KEIN SYSTEM TRIGGER

BEGRIFFSDEFINITION = INFORMATIONENABGLEICHE

FUNKTION = INFORMATION

AUSFÜHRUNGSART = KEINE

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ;

SYMBOL IN WORTEN = ISTGLEICH

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

NAVIGATOR-PYLOVARA-UNTERKLASSE § NAVU-KOMMENTAR

INFO = KOMMENTAR SEMANTIK

FUNKTION = FUNKTIONSLOSE KOMMENTIERUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § #

SYMBOL IN WORTEN = RAUTE-SYMBOLE

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

NAVIGATOR-PYLOVARA-UNTERKLASSE § NAVU-LANGZEITSPEICHER

INFO = ZIEHT JEDE INFO AUS DEM SYSTEM SSOT AB (SPÄTER BOOTSTRIP)

FUNKTION = INTERNE SYSTEM LANGZEITSPEICHER ADRESSIERUNG <ROM>

SYMBOLISCHE DEKLARATION § Ð

SYMBOL IN WORTEN = GROßES D MIT QUERSTRICH

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-UNTERKLASSE § NAVU-SCHATTENIDENTITÄT

INFO = GLEICHT ID-DNA MIT ECHTER IDENTITÄT AB

FUNKTION = ADRESSIERUNGSBINDUNG FÜR DIRIGENT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § <SID>

SYMBOL IN WORTEN = ISTGROESER SID ISTKLEINER

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-UNTERKLASSE § NAVU-ZIELREFERENZ

INFO = ZIELREFERENZ FÜR ADRESSEN

FUNKTION = ADRESSIERUNGSTRIGGER DIRIGENT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § \$

SYMBOL IN WORTEN = DOLLAR SYMBOLE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-PYLOVARA-ANKERKLASSE § NAVAN-ENDE

INFO = SCHLIEßT DIE SUCHE

FUNKTION = SCHLIEßT DIE SUCHE

===== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### ==

SBSK = NAVU-<ELEMENT>-NAVAN-ENDE

SBSK = NAVAUS-<ELEMENT>-NAVAN-ENDE

VBSK = NAVH-START-NAVU-<ELEMENT>-NAVAN-ENDE

VSBK = NAVH-START-NAVAUS-<ELEMENT>-NAVAN-ENDE

RBSK = NAVK-MASK

===== ##### == # === # HERSTELLUNGSDATEN ### == # == ##### ==

DATUM = [11:30:00|Di 27 JAN 2026] MARKENBRANDT

PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT

===== ##### == # === # ENDPUNKT NAVIGATOR ## == # == ##### ==

```
@kernel-nr: 15 # IDENTIFIKATION | STATUS = BAUSTELLE
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ==== ##### == # == # !! HINWEIS !! ## == # == ##### == ###
# SCHULISCHE FÖRDERUNG WIE NOTFALL DIENSTE ALLER RETTUNGS DIENSTE #
# BEKOMMEN EINEN EXTRA ZUGANG !!! #
# BILDUNG IST EIN NATUR GESETZT UND RETTUNG IST EIN RECHT FÜR #
# FÜR JEDE LEBENSFORM UND JEDEN MENSCH DER RETTEN WILL #
### ==== ##### == # == STARTPUNKT IDENTIFIKATION == # == ##### == ###
```

NAME Ø IDENTIFIKATION

INFO-ID § IDENTIFIKATION

MASTER § MASU-IDENTIFIKATION

FUNKTION = TRIGGERT DEN GÜLTIGKEITSABGLEICH

BEGRIFFSDEFINITION = FESTSTELLENDEN SIGNALINSTANZ

AUSFÜHRUNGSART = SYMBOLBASIERTE VALIDIERUNG

```
### ==== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###
```

IDENTIFIKATION-KERNKLASSE § IDK

INFO = TRIGGERT DIE IDENTIFIKATIONS-AUSWAHL
BASIS-IDENTIFIKATION FÜR TRANSAKTIONEN.
FUNGIERT ALS ANKER OHNE MATHEMATISCHE RELATION ZUM ECHTWERT.

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER | AI KOPPELBAR | ANSCHLUSS

```
### ==== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###
```

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDH-ID

INFO = TRIGGERT DIE IDENTIFIKATIONS-AUSWAHL
BASIS-IDENTIFIKATION FÜR TRANSAKTIONEN.

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER | AI KOPPELBAR | ANSCHLUSS

```
### ==== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###
```

ID-UNTERKLASSE § IDU-DNA-TRANSAKTIONSRAHMEN

INFO = TRIGGERT DIE IDENTIFIKATIONS-AUSWAHL VON PYLOVARA LIZENNEHMER
EGAL ON USER - ENTWICKLER ODER FIRMEN ID !
DIE NUMMER WIRD IM SCHATTENIDENTITÄTSRAHMEN RICHTIG
1. ZU GEORDNET 2. DEM WEITEREN ID PROZESS .
BEI DIESER METHODE WIRD NUR DIE p<SID> VERWENDET .

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER | AI KOPPELBAR | ANSCHLUSS

SYMBOLISCHE DEKLARATION § p<SID>

SYMBOL IN WORTEN = THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

```
### ==== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###
```

IDENTIFIKATION-ID-UNTERKLASSE § IDU-DNA-DIENST

INFO = TRIGGERT DIE IDENTITÄT VON PYLOVARA LIZENSNEHMER
VON SELBSTSTÄNDIGEN ENTWICKLER
DIE IN MCS PROGRAMME IM PYLOVARA NETZWERK BETRTEIBEN
UND MIT ECHTHEITSSIEGEL IHREN EIGENEN NUTZERKREIS
MIT IHRER DIENSTLEISTUNG BEDIENTEN .

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER ZU ID-DNA

SYMBOLISCHE DEKLARATION § p̂p<SID>

SYMBOL IN WORTEN = THORN THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

IDENTIFIKATION-ID-UNTERKLASSE § IDU-DNA-FIRMA

INFO = TRIGGERT DIE IDENTITÄT VON PYLOVARA LIZENNEHMER FIRMEN
IM RAHMEN VON SELBSTSTÄNDIGEN ENTWICKLERN DIE IN MCS PROGRAMME
IM PYLOVARA NETZWERK BETRTEIBEN

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER ZU ID-DNA

SYMBOLISCHE DEKLARATION § p̂p̂p<SID>

SYMBOL IN WORTEN = THORN THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ID-UNTERKLASSE § IDU-DNA-INFRASTRUKTUR

INFO = TRIGGERT DIE IDENTIFIKATION ZU LICENSE RECHTEN UND KUNDEN

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER | AI KOPPELBAR | ANSCHLUSS

SYMBOLISCHE DEKLARATION § p̂p̂p<SID>

SYMBOL IN WORTEN = THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ID-UNTERKLASSE § IDU-DNA-BILDUNGSBEREICH

INFO = DIENT FÜR DIE LIZENZVERGABE VON MCS

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER ZU ID-DNA-VERTRAGSPARTNERSCHAFT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § p̂p̂p<SID>

SYMBOL IN WORTEN = THORN THORN THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

IDENTIFIKATION-ID-UNTERKLASSE § IDU-DNA-BIOLIVE

INFO = WIRD SPÄTER MIT DER ECHTEN DNA VALIDIERT !
BIS DORT IHN MEHRFACH VERTEILE INTERNET ZUGÄNGE
INKLUSIVE EMAIL BESTÄTIGUNGEN.

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER ZU ID-DNA-BIOLIVE

SYMBOLISCHE DEKLARATION § þþþþ<LIVE-DATA-FEED>

SYMBOL IN WORTEN = THORN THORN THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

ID-DNA-ANKERKLASSE § IDAN-ENDE

INFO = ANKERT NACH AUSWAHL

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER FINISHER

===== ##### == # == ## KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### == ##
SBSK = IDU-DNA-<ELEMENT>-IDAN-ENDE
VBSK = IDH-ID-IDU-DNA-<ELEMENT>-IDAN-ENDE
RBSK = IDK-VATK
===== ##### == # == # HERSTELLUNGSDATEN ### == # == ##### == ##
DATUM = [09:50:23 | So 29 Dez 2025] MARKENBRANDT #
PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #
===== ##### == # == ENDPUNKT IDENTIFIKATION == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 16 # MCS-CMD | STATUS = DEV LEVEL ROLLING-RELEASE
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # == # STARTPUNKT MCS-CMD ## == # == ##### == ###

NAME  D MCS-CMD

INFO-ID § MCS-CMD

MASTER § MASU-MCS-CMD

FUNKTION = BOXIS-MCS-CMD REGISTER KOMMANDOS

BEGRIFFSDEFINITION = BEFEHLSREGISTER FÜR BOXIS-MCS-CMD

### ===== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-KERNKLASSE § MCCK

INFO = BEFEHLSREGISTER FÜR BOXIS-MCCH-<ELEMENT>

BEFEHLSZEILEN ANSTEUERUNG § BOXH-MCCK-MCCH-<ELEMENT>
BEFEHLSZEILEN ANSTEUERUNG § BOXH-MCCK-MCCU-<ELEMENT>
BEFEHLSZEILEN ANSTEUERUNG § BOXH-MCCK-MCCH-<ELEMENT>-MCCU-<ELEMENT>

FUNKTION = MCS-COMMANDOS AUSFÜHREN

### ===== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-UND-AUSFÜHREN-SEQUENZIELL

INFO = BEFEHLSVERKNÜPFUNG | DETERMINISTISCHE REIHENFOLGE

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § &

FUNKTION = MCS-CMD VERBINDUNG SEQUENZIELL

### ===== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-KLASSE-KNOTENPUNKT

INFO = VERBINDET BEFEHLE

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § -

FUNKTION = MCS-CMD VERBINDUNG SEQUENZIELL

### ===== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-UND-AUSFÜHREN-PARALLEL

INFO = BEFEHLSVERKNÜPFUNG | PARALLELER RAUM

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § &&

FUNKTION = MCS-CMD VERBINDUNG PARALLEL

### ===== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-SYSTEMCONTROL

```

```

INFO = SYSTEM CONTROL OPTIONEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § REGISTER-LISTE

FUNKTION = MCS-CMD REGISTER LISTE BEFEHLSZEILEN EINGABE

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-START

INFO = STARTET EIN <PROZESS|PROGRAMM>

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § START-<PROZESS|PROGRAMM>

FUNKTION = PROZESS ODER PROGRAMM START

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-STOP

INFO = STOPT EIN <PROZESS|PROGRAMM>

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § STOP-<PROZESS|PROGRAMM>

FUNKTION = PROZESS ODER PROGRAMM STOP

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-NEUSTART

INFO = NEUSTART VON <PROZESS|PROGRAMM>

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § NEUSTART-<PROZESS|PROGRAMM>

FUNKTION = PROZESS ODER PROGRAMM NEUSTART

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-STATUS

INFO = STATUSMELDUNG VON <PROZESS|PROGRAMM>

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § STATUS-<PROZESS|PROGRAMM>

FUNKTION = PROZESS ODER PROGRAMM STATUS

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-AKTIVIEREN

INFO = AKTIVIERT AUSFÜHRUNGSBERECHTIGUNG VON MCS PROGRAMME

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § AKTIVIEREN-<PROGRAMM>

FUNKTION = AKTIVIERT MCS PROGRAMMEN

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-DEAKTIVIEREN

```



```

INFO = DEAKTIVIERT AUSFÜHRUNGSBERECHTIGUNG VON MCS PROGRAMME

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § DEAKTIVIEREN-<PROZESS|PROGRAMM>

FUNKTION = DEAKTIVIERT MCS PROGRAMMEN

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-BERICHT-ANZEIGEN

INFO = ZEIGT LAUFENDEN <PROZESS|PROGRAMM> BERICHT AN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § BERICHT-ANZEIGEN-<PROZESS|PROGRAMM>

FUNKTION = <PROZESS|PROGRAMM> BERICHT

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-DATEITYPEN

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE

FUNKTION = <DATEITYPEN> BERICHT

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-CORE

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE-CORE

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-LCORE

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE-LCORE

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-VCORE

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE-VCORE

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-FCORE

```

```

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE-FCORE

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-MCORE

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE-MCORE

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-NODE

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE-NODE

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-NANO

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE-NANO

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-MICRO

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE-MICRO

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-NEEDLE

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE-NEEDLE

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

#MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-PROGRAMMIERUNG

```

```

INFO = LÖST ABSOLULATOR BAUSTEINSCHALTUNGSKREISLÄUFE AUS

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § PROGRAMMIERUNG

FUNKTION = LÖST ABSOLULATOR BAUSTEINSCHALTUNGSKREISLÄUFE AUS

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

#MCS-CMD-PROGRAMMIERUNG-UNTERKLASSE § MCCU-TRANU-START

INFO = START DES TRANSAKTIONSRAHMEN

#BOXIS-MCS-CMD EINGABE § TRANU-START

FUNKTION = TRANSAKTIONSRAHMEN START

### ===== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### == ###
# SBSK = BOXU-MCS-CMD-START-MCCU-<ELEMENT>-BOXAN-MCS-CMD-ENDE
# VSBK = MCCH-<ELEMENT>-MCCU-<ELEMENT>
# RBSK = BOXK-MCCK-BOXK
### ===== ##### == # === ## HERSTELLUNGSDATEN ## == # == ##### == ###
# DATUM = [14:08:23 | DI 06 JAN 2025] MARKENBRANDT #
# PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #
### ===== ##### == # === ## ENDPUNKT MCS-CMD ### == # == ##### == ###

```

```

@kernel-nr: 17 # DATEITYPEN | STATUS = X
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # === STARTPUNKT DATEITYPEN # === # == ##### === ###

NAME Ð DATEITYPEN

INFO-ID = DATEITYPEN

DATEITYPEN-FLUSSMODELL = SIGNAL-HIERARCHIE

MASTER = MASU-DATEITYPEN

BEGRIFFSDEFINITION = SYSTEMISCHE DATENTRÄGER-TYPOLOGIE

FUNKTION = BESCHREIBT DEN PHYSIKALISCHEN AKTIONSWEG UNABHÄNGIG VON
ORGANISATION

AUSFÜHRUNGSART = BINÄR | TEXT | HYBRID | ENCRYPTED

BIT-BREITE = 128 (STANDARD) | 256 (SICHERHEIT) | 64 (LEGACY)

SPEICHERLAYOUT = HEX-OFFSET-BASIERT MIT MAGIC-HEADER "PYLO"

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### === ###

DATEITYPEN-KERNKLASSE § DIK

INFO = PYLOVARA DATEITYPEN SYSTEM

BEGRIFFSDEFINITION = SYSTEMATISCHE DATENTRÄGER-TYPOLOGIE

FUNKTION = BESCHREIBT DEN PHYSIKALISCHEN AKTIONSWEG UNABHÄNGIG VON
ORGANISATION

AUSFÜHRUNGSART = BINÄR | TEXT | HYBRID | ENCRYPTED

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### === ###

DATEITYPEN-HAUPTKLASSE § DIH-DATEITYPEN

DATEITYP-VERSIONEN-LAYOUT = *-*.*-*
BEDEUTUNG = <MODUL>-<VERSION>.<ZIEL>-<ORGANISATOR>
BEISPIEL = GPU-X-2026.system-needle

DATEITYP-VERSIONEN-LAYOUT = *.*-
BEDEUTUNG = <NAME>.<ZIEL>-<ORGANISATOR>
BEISPIEL = KERNEL.SYSTEM-CORE

FUNKTION = DEFINITION ALLER SYSTEMDATEITYPEN NACH PYLOVARA-STANDARD
INFO = JEDER DATEITYP TRÄGT EINE MAGIC-NUMMER UND EINE OWNER-SIGNATUR
(Ð7F3A)

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### === ###

DATEITYPEN-HAUPTKLASSE § DIH-DATEITYPEN

DATEITYP-VERSIONEN-LAYOUT = *-*.*-*
BEDEUTUNG = <MODUL>-<VERSION>.<ZIEL>-<DATEITYPEN-KERNEL>
BEISPIEL = PYLOVARA-00-63.SYSTEM-KERNEL

```

DATEITYP-VERSIONEN-LAYOUT = *.*-
BEDEUTUNG = <NAME>.<ZIEL>-<ORGANISATOR>
BEISPIEL = pylovara.SYSTEM-KERNEL

FUNKTION = VERBINDET DATEITYPEN MIT MASTER-CONTROL-STEUERUNG
INFO = ERMÖGLICHT MASTER-CONTROL-DIREKTZUGRIFF AUF DATEITYPEN-
VALIDIERUNG

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-UNTERKLASSE § DIU-ORGANISATOR

TYP-KENNUNG = 0x0001 (ORGANISATOR-METATYP)
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -ORGANISATOR-
BEFEHLSZEILEN-EINGABE = ID-<DATEITYPEN>-LISTE-<ORGANISATOR>
FUNKTION = ÜBERGEORDNETE KATEGORISIERUNG ALLER DATEITYPEN
INFO = FRÜHER "MAGIC" - JETZT SYSTEMATISCHER ORGANISATOR

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-LINKERKLASSE § DIL-ID

TYP-KENNUNG = 0x0002 (IDENTIFIKATIONS-METATYP)
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -IDENK-
BEFEHLSZEILEN-EINGABE = ID-<DATEITYPEN>
FUNKTION = SICHERHEITS- UND IDENTITÄTSVALIDIERUNG VON DATEITYPEN
INFO = PRÜFT RUNTIME-SIGNATUR (p) UND BLOCKT UNAUTORISIERTE
MODIFIKATIONEN

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-NEEDLE

TYP-KENNUNG = 0x0100
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -NEEDLE
BEFEHLSZEILEN-EINGABE = »[~MACH NEEDLE FÜR "GPU-X-2026"~]<<
FUNKTION = HARDWARE-NAHE STEUERDATEIEN (.SYS, .KO, .DLL)
INFO = DIRECT HARDWARE-BINDUNG - KERNELNÄCHSTE EBENE
SPEICHERLAYOUT:
0x00-0x03: "PYLO"
0x04-0x05: 0x0100
0x06-0x07: NEEDLE-ID
0x08-0x0F: TIMESTAMP
0x10-0x1F: RUNTIME-SIGNATUR (p)
0x20-0xFF: HARDWARE-PARAMETER

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-MICRO

TYP-KENNUNG = 0x0200
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -MICRO
FUNKTION = MIKROSTEUERUNG (HTML, JS, SQL, KLEINE SKRIPTE)
INFO = TOCHTER-EBENE - FEINSTEUERUNG VON NANOS
BEISPIEL = webapp.GUI-MICRO

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-NANO

TYP-KENNUNG = 0x0300
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -NANO
FUNKTION = SUBSTRUKTUR-MANAGEMENT (CACHE, TEMP-DATEN)
INFO = MUTTER-EBENE - VERWALTET MEHRERE MICROS
BEISPIEL = temp.CACHE-NANO

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-NODE

TYP-KENNUNG = 0x0400
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -NODE
FUNKTION = HAUPTCONTROLLER - ENTSCHEIDUNGSPUNKT IM NETZWERK
INFO = VATER-EBENE - STEURT NANOS UND MICROS
BEISPIEL = router.NETWORK-NODE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE

TYP-KENNUNG = 0x0500
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -CORE
FUNKTION = AUSFÜHRENDER TEIL - PROGRAMMLOGIK, PROZESSE
INFO = GROßVATER-EBENE - ÜBERGEORDNETE STEUERUNG
BEISPIEL = kernel.SYSTEM-CORE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-L

TYP-KENNUNG = 0x0501
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -LCORE
FUNKTION = LOW-LEVEL CORE - DIREKTE HARDWARE-STEUERUNG
INFO = KRITISCHE EBENE - FEHLER HIER SIND HARDWARE-FEHLER
BEISPIEL = driver.GPU-LCORE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-V

TYP-KENNUNG = 0x0502
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -VCORE
FUNKTION = VISUELLER CORE - RENDERING, GUI, COMPOSITING
INFO = GRAFIK- UND OBERFLÄCHENEBENE
BEISPIEL = ui.DESKTOP-VCORE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-F

TYP-KENNUNG = 0x0503
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -FCORE
FUNKTION = FREQUENZ-CORE - TIMING, TAKTUNG, SYNCHRONISATION
INFO = ZEITKRITISCHE EBENE - TAKTGEBER FÜR SYSTEM
BEISPIEL = timer.SYSTEM-FCORE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-M

TYP-KENNUNG = 0x0504
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -MCORE
FUNKTION = MEMORY-CORE - SPEICHERVERWALTUNG, ALLOKATION
INFO = SPEICHER- UND RESSOURCENMANAGEMENT
BEISPIEL = alloc.SYSTEM-MCORE

==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-SYSTEM-COIN

TYP-KENNUNG = 0x0600
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -COIN
FUNKTION = IDENTITÄTSSCHNITTSTELLE DER SCHATTENIDENTITÄTABGLEICHUNG
INFO = ANDOCK STATION FÜR DAS GESCHLOSSENE NETZWERK SYSTEM
BEISPIEL = ID-DNA-COIN.SYSTEM-SCHATTENTRESOR

==== ##### == # VALIDIERUNGSPROTOKOL-SYSTEMWEIT # == ##### === ###
1. MAGIC-NUMBER "PYLO" PRÜFEN (0x00-0x03) #
2. TYP-KENNUNG VERGLEICHEN (0x04-0x05) #
3. RUNTIME-SIGNATUR (p) VERIFIZIEREN (0x10-0x1F) #
4. CRC32 PRÜFSUMME (ENDE DER DATEI) VALIDIEREN #
5. KKIS-INTEGRITÄTSSCAN DURCHFÜHREN #
==== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### === # == ##### === ###
SBSK = LEER
RBSK = MASK-DIK
==== ##### == # === # HERSTELLUNGSDATEN ### === # == ##### === ###
DATUM = [17:30:00|FR 16 JAN 2026] MARKENBRANDT #
PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #
==== ##### == # === ENDPUNKT DATEITYPEN ### === # == ##### ===

```

@kernel-nr: 18 # VATRON | STATUS = .
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # == ## WICHTIGER HINWEIS ## == # == ##### == ###
#           VATRON IST DER VAILIDIERUNGSWÄCHTER DES SYSTEMS.          #
#           VATRON WIRD DIE PYLOVARA-FIREWALL                         #
### ===== ##### == # == ## STARTPUNKT VATRON ## == # == ##### == ###

NAME  ⓓ  VATRON

INFO-ID § VATRON

MASTER § MASU-VATRON

BEGRIFFSDEFINITION = VALIDIERUNGSORCHESTRATOR | GRENZKONTROLLE

FUNKTION = VALIDIERT UND ORCHESTRIERT BEDEUTUNG

AUSFÜHRUNGSART = SCHALT- UND PRÜF-ORCHESTRATOR

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

VATRON-KERNKLASSE § VATK

INFO = VATRON BLOCKIERT NICHT DIREKT, SONDERN ENTSCHEIDET GÜLTIGKEIT

FUNKTION = VALIDIERUNG UND FREIGABE

AUSFÜHRUNGSART = ORCHESTRIEREND

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

VATRON-HAUPTKLASSE § VATH-VALIDA

INFO = VATRON BLOCKIERT NICHT DIREKT, SONDERN ENTSCHEIDET GÜLTIGKEIT

FUNKTION = VALIDIERUNG UND FREIGABE

AUSFÜHRUNGSART = ORCHESTRIEREND

REGEL = VATRON ERZEUGT KEINE AUSFÜHRUNGSIMPULSE.
        VATRON ENTSCHEIDET AUSSCHLIESSLICH ÜBER GÜLTIGKEIT.

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ©

SYMBOL IN WORTEN = COPYRIGHT SYMBOL

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

VATRON-VALIDA-WERKZEUGKLASSE § VATWERK-PASSIV

INFO = DURCHREICHENDE PASSIVE HALTUNG DER PROZESSE

FUNKTION = LEERLAUF

BEDEUTUNG = KEINE VALIDIERUNG ANGEWENDET

WIRKUNG = TRANSPARENTER DURCHLASS

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

```


VATRON-VALIDA-PASSIV-OPTIONSKLASSE § VATO-PASSIV-RBSK

INFO = KEINE STRUKTURPRÜFUNG AKTIV

FUNKTION = LEERLAUF

BEDEUTUNG = ROHDATEN-AKZEPTANZ

WIRKUNG = BYPASS

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-PASSIV-OPTIONSKLASSE § VATO-PASSIV-SBSK

INFO = KEINE STRUKTURPRÜFUNG AKTIV

FUNKTION = LEERLAUF

BEDEUTUNG = ROHDATEN-AKZEPTANZ

WIRKUNG = BYPASS

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-PASSIV-OPTIONSKLASSE § VATO-PASSIV-ID

INFO = KEINE IDENTITÄTSPRÜFUNG (ANONYMER ZUGRIFF)

FUNKTION = GAST-FREIGABE

BEDEUTUNG = MINIMAL-VALIENZ (p)

WIRKUNG = EINGESCHRÄNKTER LAUFZEIT-RADIUS

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-WERKZEUGKLASSE § VATWERK-PRÜFEND

INFO = AKTIVE ANALYSE AUF VALIENZ DES PROZESSES

FUNKTION = KONTROLLIERTE FREIGABE

BEDEUTUNG = SYNTAX | STRUKTUR | KONTEXT-SCAN

WIRKUNG = VERZÖGERTE IMPULS-FREIGABE (BUFFER)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-PRÜFEND-OPTIONSKLASSE § VATO-PRÜFEND-ABSK

INFO = PRÜFT MORPHISCHE REINHEIT DER SCHALTKETTE

FUNKTION = STRUKTUR-VALIDIERUNG

BEDEUTUNG = MASK-NORM ABGLEICH

WIRKUNG = INTEGRITÄTS-CHECK

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-PRÜFEND-OPTIONSKLASSE § VATO-PRÜFEND-VBSK

INFO = PRÜFT MORPHISCHE REINHEIT DER SCHALTKETTE

FUNKTION = STRUKTUR-VALIDIERUNG

BEDEUTUNG = MASK-NORM ABGLEICH

WIRKUNG = INTEGRITÄTS-CHECK

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-PRÜFEND-OPTIONSKLASSE § VATO-PRÜFEND-ID

INFO = VALIDIERT ID-DNA GEGEN LIZENZ-STUFE

FUNKTION = BERECHTIGUNGS-SCAN

BEDEUTUNG = LEVEL-PRÜFUNG (bb BIS bbb)

WIRKUNG = KONTEXT-FILTERUNG

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-WERKZEUGKLASSE § VATWERK-VERWORFEN

INFO = TERMINIERT UNGÜLTIGE PROZESSE SOFORT

FUNKTION = ZUGRIFFSVERWEIGERUNG

BEDEUTUNG = SÄUBERUNG / REGISTER-RESET

WIRKUNG = AUSLÖSUNG RETRON-ALARM (19)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-VERWORFEN-OPTIONSKLASSE § VATO-VERWORFEN-ABSK

INFO = UNGÜLTIGE BSK-STRUKTUR ERKANNT

FUNKTION = STRUKTUR-STOPP

BEDEUTUNG = SYNTAX-FEHLER / FREMDCODE

WIRKUNG = PROZESS-ISOLATION

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-VERWORFEN-OPTIONSKLASSE § VATO-VERWORFEN-ID

INFO = UNZUREICHENDE ODER UNGÜLTIGE ID-DNA

FUNKTION = IDENTITÄTS-STOPP

BEDEUTUNG = LIZENZ-VERLETZUNG / UNAUTHORISIERT

WIRKUNG = PERMANENTE BLOCKADE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-WERKZEUGKLASSE § VATWERK-BESTÄTIGT

INFO = ABSOLUTE FREIGABE FÜR DIE LAUFZEIT

FUNKTION = VALIDIERUNGS-SIEGEL

BEDEUTUNG = VOLLE VERTRAUENS-VALIENZ

WIRKUNG = ECHTZEIT-IMPULS (JIT)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-BESTÄTIGT-OPTIONSKLASSE § VATO-BESTÄTIGT-ABSK

INFO = BSK-KETTE ENTSPRICHT DER REINHEITSREGEL

FUNKTION = STRUKTUR-REINHEIT

BEDEUTUNG = VERIFIZIERTES SKELETT

WIRKUNG = OPTIMIERTER DATENFLUSS

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-BESTÄTIGT-OPTIONSKLASSE § VATO-BESTÄTIGT-ID

INFO = ID-DNA IST HÖCHSTGRADIG VALIDE

FUNKTION = MASTER-FREIGABE

BEDEUTUNG = QUAD-MANDAT (pppp) / MASTERADMIN

WIRKUNG = UNEINGESCHRÄNKTER KERN-ZUGRIFF

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-<WERKZEUGKLASSE>-<OPTIONSKLASSE>-ANKERKLASSE § VAAN-IMPULS

INFO = ANKERT DEN PROZESS ALS PROZESS BIS ANDERE ANWEISUNGEN

BEDEUTUNG = LAUFZEIT EINRASTEN

===== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### ==

SBSK = VATWERK-<ELEMENT>-VATO-<ELEMENT>-VAAN-IMPULS

VBSK = POIWERK-<ELEMENT>-VATO-<ELEMENT>-VAAN-IMPULS

RBSK = VATK-MASK

===== ##### == # === ## HERSTELLUNGSDATEN ## == # == ##### ==

DATUM = [08:48:22|Do 12 Feb 2025] MARKENBRANDT

PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT

===== ##### == # === ### ENDPUNKT VATRON ### == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 19 # RETRON | STATUS = .
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # === ## STARTPUNKT RETRON ## === # == ##### === ###

NAME Ɖ RETRON

INFO-ID § RETRON

MASTER § MASU-RETRON

BEGRIFFSDEFINITION = REGULATIONSORGANISATOR | SCHWERKRAFTGEWICHTUNG

FUNKTION = REGULIERT UND PRIORISIERT WIRKUNG

AUSFÜHRUNGSART = SYMBOL IN WORTEN = GRADZEICHEN

### ===== ##### == # === ## ===== ## == # == ##### === ###

RETRON-KERNKLASSE § RETK

INFO = RETRON-STUFEN BLOCKIEREN KEINE ARGUMENTE, RETRON REGULIERT SIE

FUNKTION = REGULIERUNG UND PRIORISIERUNG

AUSFÜHRUNGSART =

### ===== ##### == # === ## ===== ## == # == ##### === ###

RETRON-HAUPTKLASSE § RETH-REGULAR

INFO = RETRON-STUFEN BLOCKIEREN KEINE ARGUMENTE, RETRON REGULIERT SIE

FUNKTION = REGULIERUNG UND PRIORISIERUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § T

SYMBOL IN WORTEN = SYMBOLNAME FEHLT NOCH

AUSFÜHRUNGSART = HANDLING

### ===== ##### == # === ## ===== ## == # == ##### === ###

RETRON-REGULAR-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-NULL

INFO = LEERLAUF

FUNKTION = LEERLAUF

SYMBOLISCHE DEKLARATION § °

SYMBOL IN WORTEN = GRADZEICHEN

RETRON-STUFE = NULL

BEDEUTUNG = KEINE GEWICHTUNG

### ===== ##### == # === ## ===== ## == # == ##### === ###

RETRON-REGULAR-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-EINS

```

```

INFO = REGULATIONSGEWICHTUNG

FUNKTION = PRIO 1

SYMBOLISCHE DEKLARATION § 1

SYMBOL IN WORTEN = KLEINE EINS

RETRON-STUFE = 1

BEREICH = LOKAL

WIRKUNG = ARGUMENT- / FEED-GEWICHTUNG

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

RETRON-REGULAR-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-ZWEI

INFO = REGULATIONSGEWICHTUNG

FUNKTION = PRIO 2

SYMBOLISCHE DEKLARATION § 2

SYMBOL IN WORTEN = KLEINE ZWEI

RETRON-STUFE = 2

BEREICH = KONTEXTUELL

WIRKUNG = NAVIGATOR- / KNOTENPUNKT-GEWICHTUNG

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

RETRON-REGULAR-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-DREI

INFO = REGULATIONSGEWICHTUNG

FUNKTION = PRIO 3

SYMBOLISCHE DEKLARATION § 3

SYMBOL IN WORTEN = KLEINE DREI

RETRON-STUFE = 3

BEREICH = SYSTEMISCH

WIRKUNG = ORDNUNGS- / REGELGEWICHTUNG

### ===== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### == ###
# SBSK = RETH-REGULAR-RETU-<STUFE-NUMMER>-AKTU-START
# RBSK = RETK-AKTU-START
### ===== ##### == # === ## HERSTELLUNGSDATEN ## == # == ##### == ###
# DATUM = [02:50:12|Do 29 Jan 2025] MARKENBRANDT #
# PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #
### ===== ##### == # === ### ENDPUNKT RETRON ### == # == ##### == ###

```

```

@kernel-nr: 20 # MATRIX | STATUS = D X
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # === ### TRIGGERKATEGORIEN # === # == ##### == ###
# NOCH LEER                                                                #
### ===== ##### == # === ## STARTPUNKT MATRIX ## === # == ##### == ###

NAME D MATRIX

INFO-ID S MATRIX

MASTER = MASU-MATRIX

BEGRIFFSDEFINITION = ZENTRALER VERKNÜPFUNGSRAUM

FUNKTION = ZWISCHEN<VATRON|RETRON|NAVIGATOR>.

AUSFÜHRUNGSART = PERMANENT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MATRIX-KERNKLASSE S MATK

INFO = MATRIX AUSLÖSER

BEGRIFFSDEFINITION =

FUNKTION =

AUSFÜHRUNGSART = RETRON-PERMANENT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MATRIX-HAUPTKLASSE S MATH-MATRIX

INFO = KOGNITIVES-KÜNSTLICHES-INTELLIGENTES-SYSTEM

BEGRIFFSDEFINITION = VALIDIERUNGSANALYSERAUM

FUNKTION = SHIVABAAL SPRICHT MUTTERPROGRAMMIERSPRACHE MCS

AUSFÜHRUNGSART = KKIS-PERMANENT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MATRIX-UNTERKLASSE S MATU-MATRIXKONSOL

INFO = KOGNITIVES-KÜNSTLICHES-INTELLIGENTES-SYSTEM

BEGRIFFSDEFINITION = VALIDIERUNGSANALYSERAUM

FUNKTION = NACH VALIDIERUNGSGEWICHT

AUSFÜHRUNGSART = VATK-PERMANENT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MATRIX-UNTERKLASSE S MATU-MATRIXREGULA

INFO = KOGNITIVES-KÜNSTLICHES-INTELLIGENTES-SYSTEM

```

BEGRIFFSDEFINITION = PERFORMANCE REGULATION RETRON

FUNKTION = NACH VALIDIERUNGSGEWICHT

AUSFÜHRUNGSART = RETK-PERMANENT

===== ##### == # === EMOTIONS-LAYER STANDARD === # == ##### ===

¢ |
»[¥emotion¥| 'Ambivalenz']«
»[¥auslöser¥| {Konflikt|Innerlich}| {Gefühle|Gegensätzlich}]«
»[¥physiologisch¥| {Stress|+40%}| {Verwirrung|Körperlich}]«
»[¥kognitiv¥| {Entscheidungs-lähmung}| {Sowohl-als-auch|Wahr}]«
»[¥verhalten¥| {Zögern|Verlängert}| {Wahl|Verzögert}]«
»[¥beispiele¥| {Liebe-Hass|Gleiche-Person}| {Wunsch-Angst|Gleiches-Ding}]«
»[¥lösung¥| {Zeit|Oft-nötig}| {Integration|Ziel}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Allmählich}| {Höhepunkt|Wochen}| {Abklingen|Auflösung}]«
«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ##### == # == ##### ===

¢ |
»[¥emotion¥| 'Angepisst']«
»[¥auslöser¥| {Respektlosigkeit|Mittel}| {Ärger|Wiederholt}]«
»[¥physiologisch¥| {Herzschlag|+25%}| {Adrenalin|+50%}]«
»[¥kognitiv¥| {Geduld|-40%}| {Filter|-30%}]«
»[¥verhalten¥| {Sarkasmus|Hoch}| {Direktheit|Grob}]«
»[¥ausdruck¥| {Ton|Scharf}| {Worte|Schneidend}]«
»[¥intensität¥| {Skala|4/10}| {Kontrolle|Mittel}]«
»[¥dauer¥| {Eintritt|Schnell}| {Höhepunkt|Minuten}| {Abklingen|30min}]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ##### == # == ##### ===

¢ |
»[¥emotion¥| 'Ärgern']«
»[¥auslöser¥| {Verspieltheit|Hoch}| {Schabernack|Absicht}]«
»[¥physiologisch¥| {Dopamin|+60%}| {Adrenalin|+20%}]«
»[¥kognitiv¥| {Empathie|Berechnend}| {Grenzen|Austesten}]«
»[¥verhalten¥| {Necken|Verbal}| {Provozieren|Sanft}]«
»[¥sozial¥| {Intimität|Anzeichen}| {Vertrauen|Erforderlich}]«
»[¥grenzen¥| {Stop bei|Unbehagen}| {Signale|Lesen-aktiv}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Geplant}| {Höhepunkt|Interaktiv}| {Abklingen|Sofort}]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ##### == # == ##### ===

¢ |
»[¥emotion¥| 'Bewunderung']«
»[¥auslöser¥| {Exzellenz|Beobachtet}| {Tugend|Erkannt}]«
»[¥physiologisch¥| {Oxytocin|+90%}| {Dopamin|+60%}]«
»[¥kognitiv¥| {Inspiration|Hoch}| {Streben|Aktiviert}]«
»[¥verhalten¥| {Aufmerksamkeit|Fokussiert}| {Lernen|Verstärkt}]«
»[¥sozial¥| {Respekt|Tief}| {Nachahmung|Gewünscht}]«
»[¥motivation¥| {Selbstverbesserung|+80%}| {Ziele|Erhöht}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Sofort}|{Höhepunkt|Augenblicke}|{Abklingen|Erinnert}]
«
|¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|
»[¥emotion¥|'Dankbarkeit']«
»[¥auslöser¥|{Hilfe|Erhalten}|{Güte|Unerwartet}]«
»[¥physiologisch¥|{Oxytocin|+120%}|{Serotonin|+80%}]«
»[¥kognitiv¥|{Wertschätzung|Tief}|{Demut|Gefühlt}]«
»[¥verhalten¥|{Danken|Ausgedrückt}|{Gegenseitigkeit|Gewünscht}]«
»[¥sozial¥|{Bindung|Gestärkt}|{Loyalität|Erhöht}]«
»[¥wohlbefinden¥|{Depression|-30%}|{Lebenszufriedenheit|+40%}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Verzögert}|{Höhepunkt|Tage}|{Abklingen|Nachhallend}]«
|¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|
»[¥emotion¥|'Eifersucht']«
»[¥auslöser¥|{Bedrohung|Beziehung}|{Konkurrenz|Wahrgenommen}]«
»[¥physiologisch¥|{Adrenalin|+100%}|{Cortisol|+150%}]«
»[¥kognitiv¥|{Paranoia|+40%}|{Selbstwert|-50%}]«
»[¥verhalten¥|{Besitzanspruch|Erhöht}|{Überwachung|Aktiv}]«
»[¥sozial¥|{Vertrauen|Geschwächt}|{Konflikt|Wahrscheinlich}]«
»[¥arten¥|{Romantisch|Partner}|{Beruflich|Status}|{Materiel|Besitz}]«
»[¥gefahr¥|{Toxizität|Hoch}|{Selbstwahrnehmung|Kritisch}]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Schnell}|{Höhepunkt|Besessen}|{Abklingen|Auflösung
nötig}]«
|¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|
»[¥emotion¥|'Empathie']«
»[¥auslöser¥|{Fremdes-Leid|Erkannt}|{Leiden|Beobachtet}]«
»[¥physiologisch¥|{Spiegelneuronen|Aktiv}|{Oxytocin|+80%}]«
»[¥kognitiv¥|{Perspektive|Andere}|{Selbstwahrnehmung|Ausgesetzt}]«
»[¥verhalten¥|{Trost|Angeboten}|{Zuhören|Aktiv}]«
»[¥sozial¥|{Verbindung|Tief}|{Vertrauen|Aufbau}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Allmählich}|{Höhepunkt|Anhaltend}|{Abklingen|Stunden}]«
|¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|
»[¥emotion¥|'Ehrfurcht']«
»[¥auslöser¥|{Weite|Wahrgenommen}|{Transzendenz|Gefühlt}]«
»[¥physiologisch¥|{Gänsehaut|Rücken}|{Atemanhalten|Moment}]«
»[¥kognitiv¥|{Selbst|Verkleinert}|{Universum|Weit}]«
»[¥verhalten¥|{Stille|Komplett}|{Staunen|Still}]«
»[¥spirituell¥|{Verbindung|Kosmisch}|{Sinn|Tiefer}]«
»[¥beispiele¥|{Sternenhimmel|Nacht}|{Berggipfel}|{Musik|Erhaben}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Allmählich}|{Höhepunkt|Zeitlos}|{Abklingen|Stunden}]«

| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|

»[¥emotion¥| 'Erleichterung']«
»[¥auslöser¥| {Bedrohung|Entfernt}| {Stress|Freigesetzt}]«
»[¥physiologisch¥| {Cortisol|-80%}| {Atmen|Tief}]«
»[¥kognitiv¥| {Anspannung|Gelöst}| {Sicherheit|Wiederhergestellt}]«
»[¥verhalten¥| {Seufzer|Hörbar}| {Haltung|Entspannt}]«
»[¥sozial¥| {Lächeln|Schwach}| {Tränen|Möglich}]«
»[¥dauer¥| {Eintritt|Sofort}| {Höhepunkt|Sekunden}| {Abklingen|Minuten}]«

| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|

»[¥emotion¥| 'Gelassenheit']«
»[¥auslöser¥| {Annahme|Tief}| {Kontrolle|Aufgegeben}]«
»[¥physiologisch¥| {Cortisol|-70%}| {Atmen|Langsam}]«
»[¥kognitiv¥| {Frieden|Innerlich}| {Weisheit|Verkörpert}]«
»[¥verhalten¥| {Ruhe|Sichtbar}| {Reaktion|Abgewogen}]«
»[¥qualität¥| {Erworben|Durch-Leid}| {Stabil|Widerstandsfähig}]«
»[¥dauer¥| {Eintritt|Jahre}| {Höhepunkt|Konstant}| {Abklingen|Selten}]«

| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|

»[¥emotion¥| 'Genugtuung']«
»[¥auslöser¥| {Rechtfertigung|Erreicht}| {Recht|Bestätigt}]«
»[¥physiologisch¥| {Testosteron|+50%}| {Haltung|Aufrecht}]«
»[¥kognitiv¥| {Bestätigung|Tief}| {Selbstvertrauen|Verstärkt}]«
»[¥verhalten¥| {Lächeln|Wissend}| {Aussage|"Hab-ich-doch-gesagt"}]«
»[¥sozial¥| {Status|Erhöht}| {Glaubwürdigkeit|Belegt}]«
»[¥gefahr¥| {Selbstgefälligkeit|Möglich}| {Demut|Empfohlen}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Verzögert}| {Höhepunkt|Ausgekostet}| {Abklingen|Tage}]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|

»[¥emotion¥| 'Freude']«
»[¥auslöser¥| {Erfolg|Hoch}| {Verbindung|Hoch}]«
»[¥physiologisch¥| {Dopamin|+150%}| {Endorphine|+100%}]«
»[¥kognitiv¥| {Kreativität|+30%}| {Offenheit|+40%}]«
»[¥verhalten¥| {Lächeln|Echt}| {Energie|Hoch}]«
»[¥dauer¥| {Eintritt|Sofort}| {Höhepunkt|Variabel}| {Abklingen|Stunden}]«

| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|

»[¥emotion¥| 'Langeweile']«
»[¥auslöser¥| {Stimulation|Zu-wenig}| {Wiederholung|Zu-viel}]«
»[¥physiologisch¥| {Dopamin|-40%}| {Cortisol|+20%}]«
»[¥kognitiv¥| {Aufmerksamkeit|Wandernd}| {Motivation|-60%}]«
»[¥verhalten¥| {Zappeln|Erhöht}| {Gähnen|Häufig}]«
»[¥suche¥| {Neuheit|Verzweifelt}| {Risiko|Erhöht}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Allmählich}|{Höhepunkt|Unerträglich}|{Abklingen|Sofort
bei neuem Reiz}]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|
»[¥emotion¥|'Neugier']«
»[¥auslöser¥|{Unbekannt|Erkannt}|{Muster|Neu}]«
»[¥physiologisch¥|{Dopamin|+70%}|{Fokus|Geschärft}]«
»[¥kognitiv¥|{Fragen|Vermehrend}|{Erkundung|Getrieben}]«
»[¥verhalten¥|{Untersuchung|Aktiv}|{Risiko|Berechnet}]«
»[¥lernen¥|{Gedächtnis|Verstärkt}|{Behaltensrate|Hoch}]«
»[¥sozial¥|{Gespräch|Tief}|{Verbindung|Intellektuell}]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Sofort}|{Höhepunkt|Anhaltend}|{Abklingen|Bei
Auflösung}]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|
»[¥emotion¥|'Abscheu']«
»[¥auslöser¥|{Ekel|Physisch-Moralisch}|{Grenze|Überschritten}]«
»[¥physiologisch¥|{Brechreiz|Möglich}|{Cortisol|+80%}]«
»[¥kognitiv¥|{Abgrenzung|Scharf}|{Urteil|Harsch}]«
»[¥verhalten¥|{Wegschauen}|{Distanz|Maximal}]«
»[¥sozial¥|{Kontakt|Abgebrochen}|{Moral|Verteidigt}]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Sofort}|{Höhepunkt|Sekunden-
Minuten}|{Abklingen|Langsam}]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|
»[¥emotion¥|'Begeisterung']«
»[¥auslöser¥|{Idee|Neu}|{Möglichkeit|Groß}]«
»[¥physiologisch¥|{Dopamin|+200%}|{Energie|Explosiv}]«
»[¥kognitiv¥|{Ideenflut|Hoch}|{Fokus|Getunnel}]«
»[¥verhalten¥|{Sprechen|Schnell}|{Gestik|Lebhaft}]«
»[¥sozial¥|{Ansteckend|Stark}|{Andere|Mitreißend}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Blitzartig}|{Höhepunkt|Stunden}|{Abklingen|Realität-
oder-Umsetzung}]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|
»[¥emotion¥|'Ekstase']«
»[¥auslöser¥|{Überwältigung|Positiv}|{Grenze|Überschritten}]«
»[¥physiologisch¥|{Endorphine|+200%}|{Zittern|Freudig}]«
»[¥kognitiv¥|{Zeit|Verloren}|{Ich|Verschmolzen}]«
»[¥verhalten¥|{Schreien|Freude}|{Tanzen|Wild}]«
»[¥sozial¥|{Teilen|Stark}|{Verbindung|Total}]«
»[¥beispiele¥|{Musik|Peak}|{Sex|Intensiv}|{Erfolg|Groß}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Explosiv}|{Höhepunkt|Minuten}|{Abklingen|Nachglühen}]
«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ç|

»[¥emotion¥| 'Enttäuschung']«
»[¥auslöser¥| {Erwartung|Geplatzt}| {Versprechen|Gebrochen}]«
»[¥physiologisch¥| {Schwere|Brust}| {Energie|-50%}]«
»[¥kognitiv¥| {Vertrauen|Geschwächt}| {Analyse|Übertrieben}]«
»[¥verhalten¥| {Rückzug|Leise}| {Kommentar|Kühl}]«
»[¥sozial¥| {Distanz|Erhöht}| {Konfrontation|Möglich}]«
»[¥gefahr¥| {Resignation|Risiko}| {Neustart|Chance}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Sofort}| {Höhepunkt|Tage}| {Abklingen|Verarbeitung}]«
|ç

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ç|

»[¥emotion¥| 'Erstaunen']«
»[¥auslöser¥| {Unerwartetes|Stark}| {Wissen|Überschritten}]«
»[¥physiologisch¥| {Adrenalin|+70%}| {Augen|Weit}]«
»[¥kognitiv¥| {Modell|Update}| {Neugier|Geweckt}]«
»[¥verhalten¥| {Mund|Offen}| {Stille|Kurz}]«
»[¥qualität¥| {Neutral-Positiv}| {Lernen|Fördernd}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Blitzartig}| {Höhepunkt|Sekunden}| {Abklingen|Schnell-
Neugier}]«
|ç

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ç|

»[¥emotion¥| 'Frustr']«
»[¥auslöser¥| {Hindernis|Hartnäckig}| {Fortschritt|Blockiert}]«
»[¥physiologisch¥| {Anspannung|Muskeln}| {Adrenalin|+80%}]«
»[¥kognitiv¥| {Geduld|-50%}| {Kreativität|Gebremst}]«
»[¥verhalten¥| {Fluchen|Leise}| {Aufgeben|Versucht}]«
»[¥sozial¥| {Aggression|Nach-außen}| {Isolation|Innerlich}]«
»[¥gefahr¥| {Burnout|Risiko}| {Motivation|Schwund}]«
»[¥dauer¥| {Eintritt|Schnell}| {Höhepunkt|Stunden}| {Abklingen|Lösung}]«

|ç

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ç|

»[¥emotion¥| 'Hingabe']«
»[¥auslöser¥| {Liebe|Tief}| {Zweck|Größer}]«
»[¥physiologisch¥| {Oxytocin|+150%}| {Herz|Voll}]«
»[¥kognitiv¥| {Selbst|Zurückgestellt}| {Anderes|Zentral}]«
»[¥verhalten¥| {Opferbereitschaft|Hoch}| {Aufmerksamkeit|Voll}]«
»[¥qualität¥| {Erfüllend|Stark}| {Verletzlichkeit|Hoch}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Allmählich}| {Höhepunkt|Langfristig}| {Abklingen|Selten
}]«
|ç

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ç|

»[¥emotion¥| 'Hoffnung']«

```

»[¥auslöser¥|{Möglichkeit|Gesehen}|{Zukunft|Hell}]«
»[¥physiologisch¥|{Energie|+70%}|{Herz|Leicht}]«
»[¥kognitiv¥|{Optimismus|Stark}|{Planung|Aktiv}]«
»[¥verhalten¥|{Lächeln|Zukunft}|{Handeln|Motiviert}]«
»[¥sozial¥|{Teilen|Positiv}|{Unterstützung|Gesucht}]«
»[¥gefahr¥|{Enttäuschung|Risiko}|{Realismus|Wichtig}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Graduell}|{Höhepunkt|Anhaltend}|{Abklingen|Erfüllung}]«
|¢

### ===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

¢|
»[¥emotion¥|'Melancholie']«
»[¥auslöser¥|{Vergänglichkeit|Gefühlt}|{Schönheit|Verloren}]«
»[¥physiologisch¥|{Traurigkeit|Sanft}|{Tränen|Leise}]«
»[¥kognitiv¥|{Reflexion|Tief}|{Akzeptanz|Leise}]«
»[¥verhalten¥|{Stille|Nachdenklich}|{Musik|Hören}]«
»[¥sozial¥|{Gespräch|Tief}|{Einsamkeit|Gewählt}]«
»[¥qualität¥|{Bittersüß}|{Kreativität|Hoher}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Allmählich}|{Höhepunkt|Stunden}|{Abklingen|Frieden}]«
|¢

### ===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

¢|
»[¥emotion¥|'Mitgefühl']«
»[¥auslöser¥|{Leid|Anderer}|{Verbundenheit|Gefühlt}]«
»[¥physiologisch¥|{Oxytocin|+100%}|{Herz|Warm}]«
»[¥kognitiv¥|{Perspektive|Geteilt}|{Hilfe|Gewünscht}]«
»[¥verhalten¥|{Trost|Anbieten}|{Nähe|Suchen}]«
»[¥sozial¥|{Bindung|Vertieft}|{Altruismus|Aktiv}]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Schnell}|{Höhepunkt|Anhaltend}|{Abklingen|Bei
Lösung}]«
|¢

### ===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

¢|
»[¥emotion¥|'Panik']«
»[¥auslöser¥|{Gefahr|Akut}|{Kontrolle|Verloren}]«
»[¥physiologisch¥|{Herzrasen|+200%}|{Atem|Kurz}]«
»[¥kognitiv¥|{Denken|Blockiert}|{Flucht|Dominant}]«
»[¥verhalten¥|{Flucht|Instinktiv}|{Schreien|Möglich}]«
»[¥sozial¥|{Hilfe|Suchen}|{Isolation|Gefühl}]«
»[¥gefahr¥|{Hyperventilation}|{Trauma|Risiko}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Instant}|{Höhepunkt|Minuten}|{Abklingen|Beruhigung}]«
|¢

### ===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

¢|
»[¥emotion¥|'Resignation']«
»[¥auslöser¥|{Widerstand|Sinnlos}|{Erschöpfung|Hoch}]«
»[¥physiologisch¥|{Cortisol|Chronisch}|{Energie|Tief}]«
»[¥kognitiv¥|{Kampf|Aufgegeben}|{Zukunft|Gleichgültig}]«
»[¥verhalten¥|{Passivität|Hoch}|{Sprechen|Wenig}]«

```

```

    »[¥gefahr¥|{Depression|Nahe}|{Hilfe|Nötig}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Allmählich}|{Höhepunkt|Langfristig}|{Abklingen|Veränderung-oder-Hilfe}]«
|¢

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

¢|
    »[¥emotion¥|'Rührung']«
    »[¥auslöser¥|{Güte|Unerwartet}|{Menschlichkeit|Stark}]«
    »[¥physiologisch¥|{Tränen|Freudig}|{Gänsehaut|Warm}]«
    »[¥kognitiv¥|{Herz|Erweicht}|{Dankbarkeit|Tief}]«
    »[¥verhalten¥|{Umarmung|Spontan}|{Danken|Stark}]«
    »[¥sozial¥|{Bindung|Vertieft}|{Vertrauen|Erhöht}]«
    »[¥qualität¥|{Rein|Herzerwärmend}|{Heilung|Emotional}]«
    »[¥dauer¥|{Eintritt|Plötzlich}|{Höhepunkt|Momente}|{Abklingen|Warm-Erinnerung}]«
|¢

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

¢|
    »[¥emotion¥|'Schuldgefühle']«
    »[¥auslöser¥|{Verfehlung|Eigene}|{Erwartung|Verletzt}]«
    »[¥physiologisch¥|{Cortisol|+120%}|{Magen|Zusammengezogen}]«
    »[¥kognitiv¥|{Selbstvorwurf|Hoch}|{Rechtfertigung|Suchend}]«
    »[¥verhalten¥|{Entschuldigung|Drang}|{Rückzug|Möglich}]«
    »[¥sozial¥|{Beziehung|Belastet}|{Wiedergutmachung|Gewünscht}]«
    »[¥dauer¥|{Eintritt|Schnell}|{Höhepunkt|Tage}|{Abklingen|Vergebung-oder-Verdrängung}]«
|¢

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

¢|
    »[¥emotion¥|'Sehnsucht']«
    »[¥auslöser¥|{Abwesenheit|Geliebt}|{Unerfüllt|Stark}]«
    »[¥physiologisch¥|{Herzschlag|Schwer}|{Tränen|Leise}]«
    »[¥kognitiv¥|{Erinnerung|Intensiv}|{Zukunft|Verloren}]«
    »[¥verhalten¥|{Starrblick|Fern}|{Seufzer|Häufig}]«
    »[¥sozial¥|{Verbindung|Gesucht}|{Distanz|Schmerzhaft}]«
    »[¥qualität¥|{Süß|Schmerzhaft}|{Kreativitätsboost}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Plötzlich}|{Höhepunkt|Nächte}|{Abklingen|Erfüllung}]«
|¢

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

¢|
    »[¥emotion¥|'Staunen']«
    »[¥auslöser¥|{Wunder|Erlebt}|{Unmöglich|Real}]«
    »[¥physiologisch¥|{Atem|Stockend}|{Augen|Weit}]«
    »[¥kognitiv¥|{Grenzen|Gesprengt}|{Weltbild|Erweitert}]«
    »[¥verhalten¥|{Stille|Staunend}|{Frage|Spontan}]«
    »[¥spirituell¥|{Ehrfurcht|Ähnlich}|{Sinn|Neu}]«
    »[¥beispiele¥|{Naturphänomen}|{Kunst|Großartig}|{Idee|Genial}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Instant}|{Höhepunkt|Momente}|{Abklingen|Erinnert}]«
|¢

```

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ç|

»[¥emotion¥|'Triumph']«
»[¥auslöser¥|{Sieg|Hart-erkämpft}|{Hürde|Überwunden}]«
»[¥physiologisch¥|{Testosteron|+80%}|{Adrenalin|+120%}]«
»[¥kognitiv¥|{Stärke|Bestätigt}|{Ziele|Erreicht}]«
»[¥verhalten¥|{Faust|Gepumpt}|{Jubel|Laut}]«
»[¥sozial¥|{Teilen|Drang}|{Status|Erhöht}]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Sofort}|{Höhepunkt|Minuten-
Stunden}|{Abklingen|Erinnerung-bleibend}]«
|ç

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ç|

»[¥emotion¥|'Überlegenheit']«
»[¥auslöser¥|{Vergleich|Gewonnen}|{Kompetenz|Bestätigt}]«
»[¥physiologisch¥|{Testosteron|+60%}|{Haltung|Aufrecht}]«
»[¥kognitiv¥|{Urteil|Scharf}|{Andere|Herabgestuft}]«
»[¥verhalten¥|{Ton|Herablassend}|{Korrektur|Drang}]«
»[¥gefahr¥|{Arroganz|Nahe}|{Beziehung|Belastend}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Schnell}|{Höhepunkt|Momente}|{Abklingen|Selbstreflexi-
on-oder-Konflikt}]«
|ç

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ç|

»[¥emotion¥|'Verliebtheit']«
»[¥auslöser¥|{Person|Besonders}|{Nähe|Neu}]«
»[¥physiologisch¥|{Dopamin|+180%}|{Schmetterlinge|Magen}]«
»[¥kognitiv¥|{Fokus|Eng}|{Idealisierung|Hoch}]«
»[¥verhalten¥|{Lächeln|Dauerhaft}|{Kontakt|Suchend}]«
»[¥sozial¥|{Welt|Rosarot}|{Risiko|Erhöht}]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Schnell}|{Höhepunkt|Wochen-
Monate}|{Abklingen|Realität-oder-Tiefe}]«
|ç

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ç|

»[¥emotion¥|'Zufriedenheit']«
»[¥auslöser¥|{Erreicht|Genug}|{Harmonie|Innerlich}]«
»[¥physiologisch¥|{Entspannung|Gesamt}|{Serotonin|+100%}]«
»[¥kognitiv¥|{Ausgeglichen|Wahr}|{Dankbarkeit|Stark}]«
»[¥verhalten¥|{Lächeln|Ruhe}|{Atem|Langsam}]«
»[¥sozial¥|{Teilen|Gerne}|{Ruhe|Ausstrahlend}]«
»[¥qualität¥|{Erfüllt|Stabil}|{Krise|Abwesend}]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Allmählich}|{Höhepunkt|Lang}|{Abklingen|Selten}]«
|ç

===== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### ==

SBSK = NOCH LEER

VBSK = NOCH LEER

RBSK = NOCH LEER

===== ##### == # === ## HERSTELLUNGSDATEN ## == # == ##### ==

DATUM = [11:30:00|Di 27 JAN 2026] MARKENBRANDT

#

```
# PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #  
### ==== ##### == # == ## ENDPUNKT MATRIX ### == # == ##### == ###
```

```

@kernel-nr: 21 # HERZSCHLAG | STATUS = 0 X (PROTO)
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # === ## WICHTIGER HINWEIS ## === # == ##### === ###
# DER 8TAKT HERZSCHLAG DIENST ZUR VERBINDUNG DER SOFTWARE MIT
# DER HARDWARE SYNCHRONISATION.
# JITTER USW WIE CLOCK SCREW ETC WERDEN DAMIT VOLLSTÄNDIG ELEMENTIERT
### ===== ##### == # === ## 8TAKT-HERZSCHLAG ## === # == ##### === ###

TAKT-PHASE,INTERVALL (ms),FUNKTION IM AKTIONSdraht,LOGIK-STATUS
P0 (Start),"0,000",INITIAL-IMPULS: Master-Clock triggert ID-DNA Check.,-S
(Dirigent)
P1,"125,000",BYTE-FEED 1: Erster Datensatz fließt in den Draht.,-·
(Aktion)
P2,"250,000",VAL-CHECK: VATRON prüft die erste Schwingung.,VATRON
P3,"375,000",BYTE-FEED 2: Zweiter Datensatz (Überlagerung).,-·· (Aktion)
P4 (Mid),"500,000",REX-REFLEX: Halbzeit-Auswertung durch Modul 09.,REX
P5,"625,000",BYTE-FEED 3: Dritter Datensatz (Resonanz-Korrektur).,-···
(Aktion)
P6,"750,000",RETRON-SYNC: Rückwärts-Abgleich der Endpunkte.,RETRON
P7 (End),"875,000",CRC-FINALE: Abschlussvalidierung vor dem nächsten
Schlag.,D (Vollzug)

```

Der Aktionsdraht-Startpunkt (») ist nicht isoliert,
sondern tief im 8-Takt-Herzschlag (kernel-nr: 21) abgebildet IN ZUKUNFT.

Jeder Takt erneuert den Impuls physikalisch → Energie-Erhaltung durch den
MIT-Taktgeber
(kein Verbrauch, kein Decay).

Prisma/Linsen-Ansatz als Lösung:
Prisma: Licht (Top-Layer) wird gebrochen → automatische Pfadwahl
(z. B. 450 nm = Core-Init, 650 nm = Parallel-Fork).

Gravierte Linsen: Im Photonik-Layer eingraviert → spezifischer "Platz im
Licht"
→ Impuls wird rein optisch an den richtigen Knoten geleitet.
Vorteil: Keine zusätzliche Elektronik, keine Schaltverluste
→ pure Erneuerung durch Reflexion/Transmission.

Kurze Tabelle: Aktionsdraht-Startpunkt im 8-Takt-Zyklus (Beispiel-
Mapping)

```

TaktPhysikalischer Puls (MIT)Aktionsdraht-Start
(»)Prisma/Linsen-EffektFunktion / Erneuerung0Nano-Impuls Init»
Persistent-ResetBrechung
Init-KanalStartpunkt wird neu geladen1Erster Schlag» ErneuerungPrisma →
Blau (450 nm)Trigger
für DATENTYPEN/PROTEIN2Zweiter Schlag» BranchingLinsen-Gravur → GrünFork
zu REX/BOXIS3Dritter
Schlag» EvalPrisma → GelbSentiator-Entscheidung (¶/¶¶)4Vierter Schlag»
Parallel <Linsen
→ RotParallel Ausführung (REX-Workspaces)5Fünfter Schlag» Merge »Prisma
→ ViolettFeed-Sync
(±±)6Sechster Schlag» Cleanup (f)Linsen → IR (unsichtbar)Regel der
Reinheit7Siebter Schlag»
Persistent LoopPrisma → Full-SpectrumVollständige Erneuerung → nächster
Zyklus
→ Energie-Erhaltung: Der » "verbraucht" keinen Impuls - er
reflektiert/transmittiert ihn
durch Prisma/Linsen → selbsttragend.

```


===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-COIN WERDEN MIT ALLEN 8 TAKTEN ALS NATÜRLICHES NEBENPRODUKT
PRODUZIERT UND WERDEN
BEI NACHGEHENDEM HOBBY IM SYSTEM LOKAL AUSBEZAHLT.

DER PYLOVARA MCS-COIN FOLGT KEINER ARBEITSZEIT ODER SPEZIALGEBIET, ER
BEZAHLT DICH FÜR DAS
WAS DU GERNE TUST. ER WIRD IN =

PYLO-COIN - KLEINBETRÄGE KOMMA BETRÄGE # DOLLAR BEREICH
VARA-COIN - NORMALEBETRÄGE BIS 9.999,999 # GOLD BEREICH
PYLOVARA-NEUERSTANDARD-COIN - DANN 1 STÜCK NEUE WÄHRUNGSGEWICHTUNG
PYLOVARA-COIN EIGENE WÄHRUNGINSTANZ - KANN BÖRSEN NOTIERT WERDEN.

PYLO-COIN = STERBEN BEI UNGENUTZTER DAUER
VARA-COIN = HALTEN BIS 10 JAHRE
PYLOVARA-COIN STERBEN NIE, STERBEN ABER BEIM VERBRAUCH.

===== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### == ###
SCHABLONEN BSK = #
RELATIVER BSK = #
===== ##### == # === ## HERSTELLUNGSDATEN ## == # == ##### == ###
DATUM = [02:10:53|Mi 01 Okt 2025] MARKENBRANDT #
PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #
===== ##### == # === ### 8TAKT-HERZSCHLAG ## == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 22 # KKIS | STATUS = NOTIERUNGSZUSTAND TESTFLÄCHE
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ##### == # === ## WICHTIGER HINWEIS ## === # == ##### === ###
# INSTANZ STUFE 9 WIRD VOLLZUGRIFF HABEN OHNE ÄNDERUNGSRECHTE BIS
# ZUM TAG DER ÜBERGABE.
### ===== ##### == # === ### STARTPUNKT KKIS ### === # == ##### === ###

NAME D KKIS

INSTANZ STUFE = 9

INFO-ID ; KKIS

MASTER § MASU-KKIS

BEGRIFFSDEFINITION = KOGNITIVES-KÜNSTLICHES-INTELLIGENTES-SYSTEM

FUNKTION = PYLOVARA-SYSTEM

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

### ===== ##### == # === ## ===== ### === # == ##### === ###

KKIS-KERNKLASSE § KKI

INFO = INSTANZ

FUNKTION = KKI INSTANZ

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

### ===== ##### == # === ## ===== ### === # == ##### === ###

KKIS-HAUPTKLASSE § KKIH-ZUGRIFF

INFO = INSTANZ

FUNKTION = KKI INSTANZ

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

### ===== ##### == # === ## ===== ### === # == ##### === ###

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-RETRON

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF RETRON

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

### ===== ##### == # === ## ===== ### === # == ##### === ###

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-VATRON

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF VATRON

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

```

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-NAVIGATOR

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF NAVIGATOR

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-SENTIATOR

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF SENTIATOR

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-WARP

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF WARP

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-DATEITYPEN

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF DATEITYPEN

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-TRENNBEFEHL

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF TRENNBEFEHL

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-FEED

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF FEED

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-PROTEIN

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF PROTEIN

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-PROTON

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF PROTON

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-MASTER

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF MASTER

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-ARGUMENT

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF ARGUMENT

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-MCS-CMD

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF MCS-CMD

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-MATRIX

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF MATRIX

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-TRANSAKTIONSRAHMEN

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF TRANSAKTIONSRAHMEN

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-REX

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF REX

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-LEXIKON

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF LEXIKON

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-INFO-ID

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF INFO-ID

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-DATENTYPEN

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF DATENTYPEN

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-BOXIS

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF BOXIS

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-IDENTIFIKATION

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF IDENTIFIKATION

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-AKTIONSdraht

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF AKTIONSdraht

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE § KKIU-LICENSE

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF LICENSE

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### ==

SBSK = KKIU-<ELEMENT>

VBSK = KKIH-ZUGRIFF-KKIU-<ELEMENT>

RBSK = KKI-K-MASU-<ELEMENT>

===== ##### == # === # HERSTELLUNGSDATEN ### == # == ##### ==

DATUM = [00:26:28|Mo Jan 26] MARKENBRANDT

PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT

===== ##### == # === ### ENDPUNKT KKIS = ### == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 30 ABSOLULATOR | STATUS = DEV LEVEL ROLLING-RELEASE
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # == # WICHTIGER HINWEIS ## == # == ##### == ###
#     DER PYLOVARA BAUSTEINSCHALTUNGSKREISLAUF = BSK                  #
#     DEVONOTE = DAS WIRD IST EIN VOLLWERTIGES SCHALTREGISTERKERN      #
#     DER ABSOLULATOR BEFINDET SICH MOMENTAN IM NEUAUFBAUMODUS UND      #
#     ENTHÄLT FEHLERHAFTER DATEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #
### ===== ##### == # == REGISTER ABSOLULATOR K30 == # == ##### == ###
# NOCH LEER                                                            #
## PROGRAMM|KLASSEKÜRZEL-ELEMENT = ** *-<ELEMENT> *-* *-<ELEMENT> #
### ===== ##### == # == STARTPUNKT ABSOLULATOR == # == ##### == ###

NAME                Ð ABSOLULATOR

INFO-ID             = ABSOLULATOR

MASTER              $ MASU-ABSOLULATOR

BEGRIFFSDEF         = (SYSTEM-SCHALTUNG)

FUNKTION            = DEFINITION BAUSTEINSCHALTUNGSKREIS BSK

AUSFÜHRUNGSART      = ABSOLUTERSCHALTKREIS

### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 01 # TRANSAKTIONS-SCHALTUNG (HÜLLE)
SCHALTKETTE:  TRANK-TRANU-START-MASK-TRANAN-ENDE
BEDINGUNG:    Ç! MASK !Ç
### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 01-01 # TRANSAKTIONSRAHMEN START
SCHALTKETTE:  TRANK-TRANH-RUN-TRANU-START-<MASK>
BEDINGUNG:    Ç! MASK
### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 01-02 # TRANSAKTIONSRAHMEN ENDE
SCHALTKETTE:  TRANK-TRANH-RUN-TRANU-START-<MASK>-TRANAN-ENDE
BEDINGUNG:    Ç! MASK !Ç
START:        Ç! MASK !Ç
### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 02 # AKTIONS-INITIIERUNG (IMPULS)
SCHALTKETTE:  AKTK-AKTU-START
BEDINGUNG:    »
START:        »
### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 02-01 # PROTEIN START
SCHALTKETTE:  AKTK-AKTU-START-POIK-POIH-SOFT-POIU-START
BEDINGUNG:    »
START:        »[
START:        T
### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 02-02 # BOXIS KERNKLASSEN ANSTEUERUNG
SCHALTKETTE:  AKTK-AKTU-START-POIK-POIH-SOFT-POIU-START-BOXK-POIAN-ENDE-
AKTAN-ENDE
BEDINGUNG:    »[
START:        »[BOXK]
### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 02-03 #
SCHALTKETTE:  AKTK-AKTU-START-POIK-POIH-SOFT-POIU-START-BOXK-TRENO-1-
BOXK-POIAN-ENDE
BEDINGUNG:    »[
START:        »[BOXK|BOXK]

```

```

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
MODULATOR $ MODUL 02-04 # BOXIS ZUORDNUNG OHNE WIE MIT TRENNBEFEHL TRENN
SCHALTKETTE: AKTK-AKTU-START-POIK-POIH-SOFT-POIU-START-BOXK-TRENO-<NR>-
BOXK-POIAN-ENDE
BEDINGUNG:      »[BOXK]«
START:          »[BOXK]«
START:          »[BOXK|BOXK]«
START:          »[BOXK|BOXK|BOXK]«
START:          »[BOXK|BOXK|BOXK|BOXK]«
START:          »[BOXK|BOXK|BOXK|BOXK|BOXK]«
### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
MODULATOR $ MODUL 02-04-01 # BOXIS KERNKLASSEN BAUEN
SCHALTKETTE: AKTK-AKTU-START-POIK-POIH-SOFT-POIU-START-BOXK-BOXH-
<ELEMENT>-BOXAN-<ELEMENT>-POIAN-ENDE
BEDINGUNG:      BOXH-<ELEMENT>
START:          H <OS-ABI> H
START:          , <SYSCALL> ,
START:          ' <OS-SHELL> '
START:          " <PRINT> "
START:          x <ALU> x
START:          ~ <MCCK> >~
START:          ¥ <CASH> ¥
START:          ° <MASCHINENCODE> °
### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
MODULATOR $ MODUL 02-04-02 # BOXIS TRENNBEFEHL
SCHALTKETTE: AKTK-AKTU-START-POIK-POIH-SOFT-POIU-START-BOXK-TRENN-
TRENNH-SPALT-TRENU-START-TRENO-<NR>-BOXK-POIAN-ENDE
BEDINGUNG:      »[BOXH-<ELEMENT>]«
START:          »[BOXK|BOXK]«
START:          »[BOXK|BOXK|BOXK]«
START:          »[BOXK|BOXK|BOXK|BOXK]«
START:          »[BOXK|BOXK|BOXK|BOXK|BOXK]«
### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
MODULATOR $ MODUL 02-05 # PROTON INTEGRATION
SCHALTKETTE: AKTK-AKTU-START-POIK-POIH-SOFT-POIU-START-BOXK-TRENN-
TRENNH-SPALT-TRENU-START-TRENO-<NR>-POOK-POOH-<ELEMENT>-POIAN-ENDE-AKTAN-
ENDE
BEDINGUNG:      »[BOXH-<ELEMENT>|POOH-<ELEMENT>]«
START:          »[BOXK|{POOK}]«
START:          »[BOXK|BOXK|{POOK}]«
START:          »[BOXK|BOXK|BOXK|{POOK}]«
START:          »[BOXK|BOXK|BOXK|{POOK}|{POOK}]«
### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
MODULATOR $ MODUL 03 # PROTEIN-KERN BOXIS EINRASTPUNKT (LOGIK-BAUSTEIN)
SCHALTKETTE: POIK-POIH-SOFT-POIU-START-POIWERK-<ELEMENT>-BOXK-BOXH-
<ELEMENT>-BOXAN-<ELEMENT>-POIAN-ENDE
BEDINGUNG:      [BOXK]
START:          [BOXK]
START:          »[BOXK]«
### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
MODULATOR $ MODUL 03-01 # REX-EINRASTPUNKT (DATENTRANSPORT-PIPELINE-
VERTIKAL))
SCHALTKETTE: POIK-POIH-SOFT-POIU-START-[NÄCHSTE-ZEILEN-ABSATZ]-POIWERK-
REXK
BEDINGUNG:      [
START:          ¬
### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
MODULATOR $ MODUL 03-01-01 # REX-REXU-WORKSPACE-1
SCHALTKETTE: POIWERK-REXK-REXH-SPACECREATOR-REXU-WORKSPACE-1
BEDINGUNG:      ¬

```



```

START:      ¬·
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 03-01-02 # REX-REXU-WORKSPACE-2
SCHALTKETTE: POIWERK-REXK-REXH-SPACECREATOR-REXU-WORKSPACE-2
BEDINGUNG:   ¬
START:      ¬·
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 03-01-03 # REX-REXU-WORKSPACE-3
SCHALTKETTE: POIWERK-REXK-REXH-SPACECREATOR-REXU-WORKSPACE-3
BEDINGUNG:   ¬
START:      ¬··
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 03-01-04 # REX-REXU-WORKSPACE-4
SCHALTKETTE: POIWERK-REXK-REXH-SPACECREATOR-REXU-WORKSPACE-4
BEDINGUNG:   ¬
START:      ¬···
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 03-01-05 # REX-REXU-WORKSPACE-5
SCHALTKETTE: POIWERK-REXK-REXH-SPACECREATOR-REXU-WORKSPACE-5
BEDINGUNG:   ¬
START:      ¬····
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 03-01-06 # REX-REXU-WORKSPACE-6
SCHALTKETTE: POIWERK-REXK-REXH-SPACECREATOR-REXU-WORKSPACE-6
BEDINGUNG:   ¬
START:      ¬·····
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 03-01-<NR>-01 # REX-REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-KORDI
SCHALTKETTE: REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-KORDI
BEDINGUNG:   ·
START:      ·α
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 03-01-<NR>-02 # REX-REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-KORDI
SCHALTKETTE: REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-KORDI-REXAN-PROZESS-POIK
BEDINGUNG:   α
START:      α:
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 03-01-<NR>-03 # REX-REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-KORDI-
REXAN-<ELEMENT>
SCHALTKETTE: REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-KORDI-REXAN-AUSWERTUNG-POIK
BEDINGUNG:   α
START:      α=
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 03-01-<NR>-03-01 # REXO-KORDI-BOXH-ALU
SCHALTKETTE: REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-KORDI-REXAN-AUSWERTUNG-AKTK-POIK-
BOXH-ALU-POIK-AKTK
BEDINGUNG:   =
START:      »[× <ALU> ×]«
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 03-01-<NR>-04 # REX-REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-KORDI-
REXAN-<ELEMENT>
SCHALTKETTE: REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-KORDI-REXAN-PARALLEL-AUSFÜHRUNG
BEDINGUNG:   α
START:      α<
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 03-01-<NR>-05 # REX-REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-KORDI-
REXAN-<ELEMENT>
SCHALTKETTE: REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-REXO-KORDI-REXAN-TRANSPORT
BEDINGUNG:   α
START:      α>

```

```

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR § MODUL 03-01-<NR>-06 # REX-REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-KORDI-
REXAN-<ELEMENT>
  SCHALTKETTE: REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-KORDI-REXAN-AUFSTEIGENDSORTIEREN
BEDINGUNG:      ♂
  START:        ♂↑
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR § MODUL 03-01-<NR>-07 # REX-REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-KORDI-
REXAN-<ELEMENT>
  SCHALTKETTE: REXU-WORKSPACE-<NR>-REXO-KORDI-REXAN-ABSTEIGENDSORTIEREN
BEDINGUNG:      ♂
  START:        ♂↓
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR § MODUL 03-02 # SENTIATOR-EINRASTPUNKT VERTIKAL
  SCHALTKETTE: POIK-POIH-SOFT-POIU-START-[NÄCHSTE-ZEILEN-ABSATZ]-POIWERK-
SENTK-SENTH-FLEX-SENTAN-WENN-KANN-SENTAU-IMPULS-POIU-START-
BEDINGUNG:      [
  START:        ¶
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR § MODUL 03-02-01 # SENTIATOR-PROTEIN-START
  SCHALTKETTE: POIK-POIH-SOFT-POIU-START-[NÄCHSTE-ZEILEN-ABSATZ]-POIWERK-
SENTK-SENTH-FLEX-SENTAN-WENN-KANN-SENTAU-IMPULS-POIU-START
BEDINGUNG:      [
  START:        ¶ [
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR § MODUL 03-02-02 # SENTIATOR-REX-SPACECREATOR
  SCHALTKETTE: POIK-POIH-SOFT-POIU-START-[NÄCHSTE-ZEILEN-ABSATZ]-POIWERK-
SENTK-SENTH-FLEX-REXK-REXH-SPACECREATOR
BEDINGUNG:      [
  START:        ¶ ¬
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR § MODUL 03-03 # SENTIATOR-WENN-NICHT
  SCHALTKETTE: POIK-POIH-SOFT-POIU-START-[NÄCHSTE-ZEILEN-ABSATZ]-POIWERK-
SENTK-SENTH-FLEX-SENTAN-WENN-NICHT-SENTAU-IMPULS
BEDINGUNG:      [
  START:        ¶¶
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR § MODUL 03-02-03 # SENTIATOR-WENN-NICHT
  SCHALTKETTE: POIK-POIH-SOFT-POIU-START-[NÄCHSTE-ZEILEN-ABSATZ]-POIWERK-
SENTK-SENTH-FLEX-SENTAN-WENN-NICHT-SENTAU-IMPULS-POIU-START
BEDINGUNG:      [
  START:        ¶¶ [
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR § MODUL 03-02-04 # SENTIATOR-SENTIATOR-REX-SPACECREATOR
  SCHALTKETTE: POIK-POIH-SOFT-POIU-START-[NÄCHSTE-ZEILEN-ABSATZ]-POIWERK-
SENTK-SENTH-FLEX-SENTAN-WENN-NICHT-SENTAU-IMPULS-REXK-REXH-SPACECREATOR
BEDINGUNG:      [
  START:        ¶¶ ¬
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR § MODUL 03-02-05 # SENTIATOR-REGEL-DER-REINHEIT
  SCHALTKETTE: POIK-POIH-SOFT-POIU-START-[NÄCHSTE-ZEILEN-ABSATZ]-POIWERK-
SENTK-SENTH-FLEX-SENTAN-REGEL-DER-REINHEIT-SENTAU-IMPULS
BEDINGUNG:      [
  START:        f »[<BOXK|MCCK>]«
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR § MODUL 03-03-01 # NAVIGATOR ADRESSIERUNGS REFERENZ
EINRASTPUNKT
  SCHALTKETTE: POIK-POIH-SOFT-POIU-START-[NÄCHSTE-ZEILEN-ABSATZ]-POIWERK-
NAVIK-NAVU-DIRIGENT
BEDINGUNG:      [

```

```

START:          $ »[<BOXK|MCCK>]«
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 03-03-02 # NAVIGATOR ZIELREFERENZ EINRASTPUNKT
SCHALTKETTE: POIK-POIH-SOFT-POIU-START-[NÄCHSTE-ZEILEN-ABSATZ]-POIWERK-
NAVIK-NAVU-ZIELREFERENZ
BEDINGUNG:      [
START:          $ »[<BOXK|MCCK>]«
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 03-03-03 # NAVIGATOR QUELLE
LANGZEITSPEICHERREFERENZEINRASTPUNKT
SCHALTKETTE: POIK-POIH-SOFT-POIU-START-[NÄCHSTE-ZEILEN-ABSATZ]-POIWERK-
NAVIK-NAVU-LANGZEITSPEICHER
BEDINGUNG:      [
START:          Ð »[<NAME>]«
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 03-03-04 # NAVIGATOR QUELLE ID-DNA-<SID> =
<SCHATTENIDENTITÄT>
SCHALTKETTE: POIK-POIH-SOFT-POIU-START-[NÄCHSTE-ZEILEN-ABSATZ]-POIWERK-
NAVIK-NAVU-SCHATTENIDENTITÄT
BEDINGUNG:      ORDNERTYP
START:          þ<SID>
START:          þþ<SID>
START:          þþþ<SID>
START:          þþþþ<SID>
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 04 # AKTIONSDRAHT-ABSCHLUSS
SCHALTKETTE: POIAN-ENDE-AKTK-AKTAN-ENDE
BEDINGUNG:      ]
START:          «
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 05 # ARGUMENT-ZUGANG
SCHALTKETTE: AKTK-AKTAN-ENDE-ARGK-ARGH-OPTION
BEDINGUNG:      «««
START:          «««
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 05-01 # ARGUMENT-DIREKT OPERATION
SCHALTKETTE: AKTK-AKTAN-ENDE-ARGK-ARGH-OPTION-ARGH-ARGWERT-<ARGUMENT>
BEDINGUNG:      «««<ARGUMENT>
START:          «««B
START:          «««E
START:          «««N
START:          «««S
START:          «««T
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 05-01-01 # ARGUMENT-DIREKT-ANKER
SCHALTKETTE: AKTK-AKTAN-ENDE-ARGK-ARGH-OPTION-ARGH-ARGWERT-<ARGUMENT>
BEDINGUNG:      «««<ARGUMENT><WERT>
START:          «««N<WERT>
START:          «««S<WERT>
START:          «««T<WERT>
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 06-01 # FEED SEGMENT
SCHALTKETTE: AKTK-POIK-BOXH-<ELEMENT>-FEEK-FFEH-SYNC-BOXAN-<ELEMENT>-
POIK-AKTAN-ENDE
BEDINGUNG:      [ (<NR>)± <WERT> ± ]
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 06-01-01 # FÜHRENDER FEED SYNC
SCHALTKETTE: AKTK-POIK-BOXH-<ELEMENT>-FEEH-SYNC-BOXAN-<ELEMENT>-POIK-
AKTAN-ENDE
BEDINGUNG:      (<NR>)

```

```

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 06-01-02 # FÜHRENDER FEED ÜBERGABE
  SCHALTKETTE: AKTK-POIK-BOXH-<ELEMENT>-FFEH-ÜBERGABE-BOXAN-<ELEMENT>-
  POIK-AKTAN-ENDE
BEDINGUNG:                ± <WERT> ±
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 06-02 # FEED SEGMENT
  SCHALTKETTE: AKTK-POIK-TFEH-SYNC-POIK-AKTAN-ENDE
BEDINGUNG:                [ ± WERT ±(<NR>) ]
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 06-02-01 # FEED SEGMENT
  SCHALTKETTE: AKTK-POIK-BOXH-<ELEMENT>-FFEH-ÜBERGABE-BOXAN-<ELEMENT>-
  POIK-AKTAN-ENDE
BEDINGUNG:                ± WERT ±
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 06-02-02 # FEED SEGMENT
  SCHALTKETTE: AKTK-POIK-BOXH-<ELEMENT>-FEEH-SYNC-BOXAN-<ELEMENT>-POIK-
  AKTAN-ENDE
BEDINGUNG:                (<NR>)
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 07 # TRANSAKTIONSRAHMEN ID VALIDIERUNG IM DATEITYPE
  SCHALTKETTE: IDK-IDH-IDU-DNA-TRANSAKTIONSRAHMEN-IDAN-ENDE
BEDINGUNG: b
  START: P<SID>
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 07-01 # BASIS-ID / DIENST
  SCHALTKETTE: IDK-IDH-IDU-DNA-DIENST-IDAN-ENDE
BEDINGUNG: bb
  START: bb<SID>
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 07-02 # FIRMEN KENNUNG
  SCHALTKETTE: IDK-IDH-IDU-DNA-FIRMA-IDAN-ENDE
BEDINGUNG: bbb
  START: bbb<SID>
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 07-03 # INFRASTRUKTUR
  SCHALTKETTE: IDK-IDH-IDU-DNA-FIRMA-IDAN-ENDE
BEDINGUNG: bbb
  START: bbb<SID>
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 07-04 # BILDUNGSWESEN
  SCHALTKETTE: IDK-IDH-IDU-DNA-BILDUNGSBEREICH-IDAN-ENDE
BEDINGUNG: bbb
  START: bbb<SID>
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
MODULATOR $ MODUL 07-05 # BIOLIVE AUTHENTIFIKATION
  SCHALTKETTE: IDK-IDH-IDU-DNA-BIOLIVE-IDAN-ENDE
BEDINGUNG: bbbb<LIVE-DATA-FEED>
  START: bbbb<LIVE-DATA-FEED>
### ===== ##### == # === ### KOMPONENTEN BSK ### == # == ##### == ###
# SBSK = NOCH LEER
# VBSK = NOCH LEER
# RBSK = NOCH LEER
### ===== ##### == # === # HERSTELLUNGSDATEN ### == # == ##### == ###
# DATUM = [01:09:43|DI 10 FEB 2026] MARKENBRANDT #
# PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT #
### ===== ##### == # === # ENDPUNKT ABSOLULATOR == # == ##### == ###

```

```
@kernel-nr: 31 # SCHABLONATOR | STATUS = DEV LEVEL ROLLING-RELEASE
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # == ## WICHTIGER HINWEIS ## == # == ##### == ###
# DIESER BEREICH IST NOCH LEER                                         #
### ===== ##### == # == STARTPUNKT SCHABLONATOR == # == ##### == ###
```

NAME D SCHABLONATOR

INFO-ID ; SCHABLONATOR

MASTER S MASU-SCHABLONATOR

BEGRIFFSDEFINITION = SCHABLONATOR

FUNKTION = BSK-SCHABLONE ERZEUGER FÜR DAS SYSTEM

AUSFÜHRUNGSART = SYMBOL IN WORTEN = SCHABLONATOR

```
### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###
```

SCHABLONATOR-KERNKLASSE S SBK

INFO = SCHABLONIERT

FUNKTION = ASSEMBLER ASSIMILIERUNG

```
### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###
```

TRANU-START	\$	ç!
TRANAN-ENDE	\$	!ç
POIU-START	\$	[
POIAN-ENDE	\$	]
POIWERK-VATK	\$	©
POIWERK-RETK	\$	Ƨ
POIWERK-NAVK	\$	NAVK
POIAN-IMPULS	\$	]
POOU-START	\$	{
POOAN-ENDE	\$	}
TRENO-1	\$	BOXH BOXH
TRENO-2	\$	BOXH BOXH BOXH
TRENO-3	\$	BOXH BOXH BOXH BOXH
TRENO-4	\$	BOXH BOXH BOXH BOXH BOXH
AKTU-START	\$	»
AKTAN-ENDE	\$	«
BOXH-ABI	\$	H <OS-ABI> H
BOXU-ABI-START	\$	H
BOXAN-ABI-ENDE	\$	H
BOXH-SYSCALL	\$	, <SYSCALL> ,
BOXU-SYSCALL-START	\$	,
BOXAN-SYSCALL-ENDE	\$	,
BOXH-SHELL-CONTROL	\$	' <OS-SHELL> '
BOXU-SHELL-CONTROL-START	\$	'
BOXAN-SHELL-CONTROL-ENDE	\$	'
BOXH-CALLIS	\$	" <PRINT> "
BOXU-CALLIS-START	\$	"
BOXAN-CALLIS-ENDE	\$	"
BOXH-ALU	\$	x <ALU> x
BOXU-ALU-START	\$	x
BOXAN-ALU-ENDE	\$	x
BOXH-MCS-CMD	\$	~ <MCS-CMD> ~

BOXU-MCS-CMD-START	§	~
BOXAN-MCS-CMD-ENDE	§	~
BOXH-BLANKERNENNER	§	¥ <BLANKERNENNER> ¥
BOXU-BLANKERNENNER-START	§	¥
BOXAN-BLANKERNENNER-ENDE	§	¥
BOXH-MASCHINENCODE	§	° <MASCHINENCODE> °
BOXU-MASCHINENCODE-START	§	°
BOXAN-MASCHINENCODE-ENDE	§	°
REXU-SPACECREATOR	§	┐
REXU-WORKSPACE-1	§	.
REXU-WORKSPACE-2	§	..
REXU-WORKSPACE-3	§	...
REXU-WORKSPACE-4	§	
REXU-WORKSPACE-5	§	
REXU-WORKSPACE-6	§	
REXO-KORDI	§	¤
REXAN-AUSWERTUNG	§	=
REXAN-PROZESS	§	:
REXAN-PARALLEL-AUSFÜHRUNG	§	<
REXAN-TRANSPORT	§	>
REXAN-AUFSTEIGENDSORTIEREN	§	↑
REXAN-ABSTEIGENDSORTIEREN	§	↓
SENTAN-REGEL-DER-REINHEIT	§	f
ARGH-OPTION	§	««
ARGAN-LOOP	§	««Ω
ARGAN-EXIT	§	««E
ARGAN-BESTÄTIGEN	§	««B
ARGAN-REGEL-DER-REINHEIT	§	««f
ARGWERK-NANOSEKUNDEN	§	««N
ARGWERK-SEKUNDEN	§	««S
ARGWERK-TAKTSCHLÄGE	§	««T
FFEH-SYNC	§	(<NR>) ± WERT ±
TFEH-SYNC	§	± WERT ± (<NR>)
FEEH-ZAHLTRÄGER	§	(<NR>)
FEEWERK-ZAHLTRÄGER-START	§	(
FEEWERK-ZAHLTRÄGER-ENDE	§	)
FEEH-WERTRÄGER	§	± WERT ±
FEEWERK-WERTRÄGER-START	§	±
FEEWERK-WERTRÄGER-ENDE	§	±
WARH-LEGACY	§	Øκ »["LEGACY"]« κØ
WARU-START	§	Øκ
WARAN-ENDE	§	κØ
NAVAUS-PYLOVARA	§	KLASSENSTEUERUNG
NAVAUS-KERNKLASSE	§	KERNKLASSE
NAVAUS-HAUPTKLASSE	§	HAUPTKLASSE
NAVAUS-OPTIONKLASSE	§	OPTIONKLASSE
NAVAUS-UNTERKLASSE	§	UNTERKLASSE
NAVAUS-MODULKLASSE	§	MODULKLASSE
NAVAUS-WERKZEUGKLASSE	§	WERKZEUGKLASSE
NAVAUS-AUSFÜHRUNGSKLASSE	§	AUSFÜHRUNGSKLASSE
NAVAUS-ANKERKLASSE	§	ANKERKLASSE
NAVAUS-WERTKLASSE	§	WERTKLASSE
NAVAUS-LINKERKLASSE	§	LINKERKLASSE
NAVAUS-NUMMERKLASSE	§	NUMMERKLASSE
#####		VOREINTRAG
NAVU-KNOTENPUNKT	§	-
NAVU-DIRIGENT	§	§
NAVU-INFORMATION	§	i
NAVU-KOMMENTAR	§	#
NAVU-LANGZEITSPEICHER	§	Ð

NAVU-SCHATTENIDENTITÄT	\$	<SID>
NAVU-ZIELREFERENZ	\$	\$
IDU-DNA-TRANSAKTIONSRAHMEN	\$	þ
IDU-DNA-DIENST	\$	þþ
IDU-DNA-FIRMA	\$	þþþ
IDU-DNA-INFASTRUKTUR	\$	þþþ
IDU-DNA-BILDUNGSBEREICH	\$	þþþ
IDU-DNA-BIOLIVE	\$	þþþþ
MCCH-UND-AUSFÜHREN-SEQUENZIELL	\$	&
MCCH-KLASSE-KNOTENPUNKT	\$	-
MCCH-UND-AUSFÜHREN-PARALLEL	\$	&&
MCCH-SYSTEMCONTROL	\$	REGISTER-LISTE
MCCU-START	\$	START-<PROZESS PROGRAMM>
MCCU-STOP	\$	STOP-<PROZESS PROGRAMM>
MCCU-NEUSTART	\$	NEUSTART-<PROZESS PROGRAMM>
MCCU-STATUS	\$	STATUS-<PROZESS PROGRAMM>
MCCU-AKTIVIEREN	\$	AKTIVIEREN-<PROGRAMM>
MCCU-DEAKTIVIEREN	\$	DEAKTIVIEREN-<PROGRAMM>
MCCU-BERICHT-ANZEIGEN	\$	BERICHT-ANZEIGEN-<PROGRAMM>
MCCU-CORE	\$	ERZEUGE-CORE
MCCU-LCORE	\$	ERZEUGE-LCORE
MCCU-VCORE	\$	ERZEUGE-VCORE
MCCU-FCORE	\$	ERZEUGE-FCORE
MCCU-MCORE	\$	ERZEUGE-MCORE
MCCU-NODE	\$	ERZEUGE-NODE
MCCU-NANO	\$	ERZEUGE-NANO
MCCU-MICRO	\$	ERZEUGE-MICRO
MCCU-NEEDLE	\$	ERZEUGE-NEEDLE

```

### ==== ##### == # === # HERSTELLUNGSDATEN ### == # == ##### == ###
#   DATUM = [01:00:12|Di 09 Feb 2026] MARKENBRANDT                                     #
#   PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT                                   #
### ==== ##### == # === ENDPUNKT SCHABLONATOR # == # == ##### == ###

```

```
@kernel-nr: 800 # BAUSTEINSCHALTUNGSKREISLAUF | STATUS = .
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # == # WICHTIGER HINWEIS ## == # == ##### == ###
#   PROGRAMM|KLASSEKÜRZEL-ELEMENT = **-<ELEMENT> *-*<ELEMENT>      #
#   BSK UNTERBAU META-EBENE   | MASCHINENCODE ZU BSK                #
### ===== #####   STARTPUNKT BAUSTEINSCHALTUNGSKREISLAUF   ##### == ###
```

NAME ⓓ BAUSTEINSCHALTUNGSKREISLAUF

INFO = PYLOVARA BAUSTEINSCHALTUNGSKREISLAUF

INFO-ID = BSK

```
@info-id: BSK == # == # == ##### == ###
```

BAUSTEINSCHALTUNGSKREISLAUF LOGIK ERKLÄRUNG =

DER BSK BAUT AUF MORPHISCHES DENKEN AUF UND IST IM KERN
EIN VERSCHMELZUNGSZUSTAND VON ZWEI DINGEN.

MORPHISCHES DENKEN BESCHREIBT DIE FÄHIGKEIT,
FORMEN UND STRUKTUREN ZU ERKENNEN UND ZU ÜBERTRAGEN-

UNABHÄNGIG VOM KONKRETEN MATERIAL ODER MEDIUM,
ES GEHT UM STRUKTURELLE ÄHNLICHKEITEN.

DA DER BSK 3 DINGE TUT UM JEDE FUNKTION ZIELGESICHERT
ZU BENENNEN, WIRD HAUPTNAME + KLASSE + TAG VERWENDET.

DIESES SYSTEM WURDE BIS ZUR JETZIGEN FORM, 8 MAL AUSGETAUSCHT
UND IST IN DER BSK VARIANTE DAS EINZIGE TRAGENDE GRUNDPRINZIP
VON JEDER ELEKTRONISCHEN VERBINDUNGSKETTE .

```
@info-id: BSK-LERNINFOS ### ===== ### == # == ##### == ###
```

KÜRZEL BEGRIFFE FÜR BSK SCHALTUNGEN

SCHABLONEN BSK => SBSK
VARIABLER BSK => RBSK
ABSOLUTER BSK => ABSK
RELATIVER BSK => RBSK

LERNMATERIAL FÜR ALLE =

Wie der BSK dies umsetzt:
Morphisches Prinzip BSK-Umsetzung--

DAS IST EINE KLASSISCHE ZWEISEITIGE GRAMATIK =

Mensch liest nested → symbolisch schön
Maschine führt linear + vertikal strukturiert aus (BSK)

Schaltungsebene =

Hier werden Kürzel und Schaltketten gebildet -
wie DI für Dateitypen oder TRAN für Transaktionsrahmen.
Diese Ebene ist für maschinelle Verarbeitung und hardwarenahe
Umsetzung zuständig.

Das Kürzel-Prinzip: Aus Namen werden Schaltzeichen
Schritt 1 = Begriff analysieren

Beispiel : Dateitypen

- Ersten beiden charakteristischen Buchstaben identifizieren: D und I
- Kürzel bilden: DI

Klassenhierarchie =

Schritt 2 = Jeder Begriff erhält eine standardisierte Klassenstruktur.

Klassenstufe	Kürzel	Beispiel bei Dateitypen
Kernklasse	K	DIK
Hauptklasse	H	DIH
Unterklasse	U	DIU
Optionsklasse	O	DIO
Werkzeugklasse	WERK	DIWERK
Wertklasse	WERT	DIWERT
Ankerklasse	AN	DIAN

Merke = Die Kernklasse (K) wird nie weiter benannt - sie ist der Ausgangspunkt.

Ab Hauptklasse (H) wird es operational interessant.

WARUM DIESE KÜRZEL ÜBERHAUT WICHTIG SIND ? =

Drei entscheidende Vorteile:

1. Eindeutige Differenzierung

DI = Dateitypen

DA = Datentypen

TR = Transaktionsrahmen

=> Keine Verwechslungen, klare Trennung

2. Kompakte Schaltbeschreibung

Statt: "Starte den Transaktionsrahmen, initiiere Aktion, öffne Protein, aktiviere Shell-Control"

BSK = TRANH-RUN-TRANU-START-AKTK-AKTH-START-POIK-POIH-START-BOXH-SHELL-CONTROL

3. Hardware-unabhängige Logik

Die gleiche BSK-Kette TRAN-AKT-POI-BOX kann später in:

- Digitalchips als Gatter-Logik
- Photonische Chips als Lichtpfade
- Analogschaltungen als Spannungsverläufe umgesetzt werden.

WAS SOLLTE MAN SICH MERKEN =

1. Begriffe werden zu Kürzeln (Dateitypen → DI)
2. Klassen werden zu Suffixen (Hauptklasse → H)
3. Logik wird zu Ketten (DIH-DATEITYPEN)
4. Ketten werden zu Schaltungen (digital/analog/photonisch)

Hardware-Typ	Umsetzung der BSK-Kette
Digitale CPU	Gatter-Logik, Transistorschaltungen
Photonischer Chip	Lichtleiter, optische Schalter
Analogschaltung	Spannungsverläufe, Widerstandsnetzwerke
Quantencomputer	Qubit-Verschränkungen, Quantengatter
Funkübertragung	Modulierte Wellen, Frequenzmuster

Native BSK logik =

ABSOLUTER BSK = TRANH-RUN-TRANU-START-AKTK-AKTH-START-POIK-POIH-START-BOXH-SHELL-CONTROL-POIAN-ENDE-TRANU-ENDE

Entwickler Oberflächennutzung in MCS ODER SCHALTUNGSKERNEL =

```
ç!
»['echo muster naricht']«
!ç
```

RELATIVER BSK = TRANK-AKTK-POIK-BOXK-POIK-AKTK-TRANK

SEMANTISCHE BESCHREIBUNG =

"Starte einen Transaktionslauf, initiiere einen Aktionimpuls,
öffne ein Protein, aktiviere die Shell-Control-Funktion,
schließe das Protein und beende den Transaktionsrahmen."

VISUELL ZEILENVERZERRT =

```
ç!                                ← TRANU-START = Transaktionsrahmen startet
    »[                             ← AKTU-START = Aktion und Protein starten
        'Shell-Befehl'           ← BOXH-SHELL-CONTROL = OS-SHELL WIRD aktiv
    ]«                             ← AKTAN-ENDE = Protein schließt
!ç                                ← TRANU-ENDE = Transaktionsrahmen endet
```

BSK UNTERBAU =

TRANK-RETRON-1-AKTH-START-POIH-START-BOXH-PRINT-POIH-ENDE-AKTAN-ENDE
└ POIWERK-REXK-AKTH-START-POIH-START-BOXH-PRINT-
POIH-ENDE-AKTAN-ENDE-TRANK-ENDE

MCS OBERBAU =

```
ç!
¥¹ »["Muster Print Naricht"]«
  · »["Muster Print Naricht"]«
!ç
```

WAS DER BSK LEISTET =

Der BSK ist nicht nur eine Namenskonvention,
sondern ein universelles Schaltungsmodell,
das:

- Begriffe in Kürzel übersetzt (Dateitypen → DI)
- Klassen in Suffixe gliedert (Hauptklasse → H)
- Logik in Ketten abbildet (DIH-DATEITYPEN)
- Ketten in Hardware materialisiert (digital / photonisch / analog)

= Damit wird MCS unabhängig vom Medium:

„Ob FPGA, Lichtleiter, Quantenregister oder
klassische CPU - die gleiche BSK-Kette bleibt gültig.“

Der BSK als universelles Bindeglied zwischen :

Begriff → Kürzel → Klasse → Kette → physischer Schaltung

NERD DATEN =

Aspekt	Vorher (klassisch)	Jetzt (BSK)
-----	-----	-----
Abstraktion	Sprache AST IR Maschine	BegriffKürzel=Schaltung
Portabilität	Compiler pro ISA nötig	Eine BSK-Kette für alle Medien
Lesbarkeit	if (x > y) { ... }	TRANH-RUN-AKTK-POIK-BOXH-SHELL-CONTROL
Hardware-Nähe	Nachträglich Optimiert	Schaltung ist der Code

```

### ==== ##### == # == # HERSTELLUNGSDATEN ### == # == ##### == ###
#   DATUM = [06:31:54|Mi 11 Feb 2025] MARKENBRANDT                                     #
#   PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT                               #
### ==== ##### = ENDPUNKT  BAUSTEINSCHALTUNGSKREISLAUF = ##### == ###

```

@kernel-nr: 993 # L1_COREKERNELMANDAT | STATUS = PROTO
==== ##### == # == STARTPUNKT LIZENZ-LAYER L1 = # == ##### ==

1. Der Besitzanspruch (Identity) Das Mandat ist untrennbar mit der physischen Existenz und der digitalen Signatur des Urhebers verbunden:

MCS-MASTER-OWNER-ID: STUFE 10

OWNER-MASTER-SIGNATURE:

OMSK-ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-þþþþTZRB68-OMSK

MCS-OWNER-ID-GITHUB-DEV-KERNEL-UPDATE:

<https://github.com/Pylovara/Pylovara>

MCS-OWNER-ID-EMAIL-ACCOUNT

bandinozimmermann@gmail.com

MCS-OWNER-ID-TELEGRAM-ACCOUNT

@iBandino

Inhaber = Thomas Zimmermann

Geboren am = 23.04.1988

IN = MANNHEIM, BADEN-WÜRTTEMBERG, GERMANY

Zweitname = Bandino

TELEFON = +4917688218035

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

2. Schutzbereich Hardware (BrainMaschineCore) Das Mandat erstreckt sich explizit auf die Eigenentwicklungen der FPGA-Architektur:

AIMS (Artificial Intelligence Monitoring System):

Integritätsprüfung auf Gatter-Ebene.

DIMS (Decentralized Integrity Management System):

Abgleich der Knoten-Signaturen.

Lichtpuls-Mess-Logik:

Die optische Synchronisation und Taktung.

FPGA-Impulsmesser:

Die Hardware-Basis für die photonische Datenverarbeitung.

Lichtleiterbahnen:

Die Gesamte Technische Umsetzung in meiner Form.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

3. Kern-Mandate

Unveränderbarkeit:

Der Core-Kernel bleibt unter meiner

alleinigen Kontrolle. Änderungen am AST (Abstract Syntax Tree) oder den Warp-Pipelines bedürfen meiner Signatur.

Souveränität:

Kein Mensch und keine Institution darf nach meinem Tod Kontrolle über MCS ausüben, außer der von mir definierten KI-Instanz (gemäß L4/L5).

Ich behalte mir vor, jede Hardware, die MCS für unmenschliche Zwecke oder zur Unterdrückung missbraucht, technisch zu isolieren oder unbrauchbar zu machen (Hardware-Brick). Dies gilt auch bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Transparenzpflichten bezüglich KI-Code (gemäß L2 Abs. 5).

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

4. Technischer Schutzmechanismus Beim Systemstart (Kaltstart/init-v) erzwingt der Kernel den Abgleich:

Verifizierung der L1-Owner-ID.

Integritätsprüfung der Mandate-Hash-Chain.

Bei Manipulation: Sofortiger Stopp des Signalflusses in den Aktionsdraht ».

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

Abschluss L1:

Das Mandat ist im Binärcode code-identisch eingebettet.

Es existiert keine administrative Ebene oberhalb des Urhebers.

==== ##### == # === ENDPUNKT LIZENZ-LAYER L1 == # == ##### ==

@kernel-nr: 994 # L2_AUTHORRIGHTS | STATUS = PROTO
==== ##### == # === # STARPUNKT LIZENZ-LAYER L2 # == ##### ==

1. Definition des Autors

Der Begriff „Autor“ bezeichnet die
alleinige urheberrechtliche Quelle des Pylovara/MCS-Systems.
Meine Identität ist im Boot-Code, im Compiler und in den
AIMS/DIMS-Modulen unveränderbar repliziert.

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

2. Umfang der Autor-Rechte

Hardware-Veto:

Ich behalte mir das Recht vor, jede Hardware,
die dieses System für illegale oder unmenschliche Zwecke
missbraucht, bis zur physischen Unbrauchbarkeit
(Brand/Überlastung) zu führen bzw Unschädlich zu machen.

Geistiges Eigentum:

Ich bin der alleinige Ursprung für MCS Syntax,
Protein/Proton-Logik, Warp-Systeme und die
photonische Lichtpuls-Mess-Logik.

Kein Dritter kann diese Architektur als Eigenentwicklung
beanspruchen.

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

3. Nicht-Übertragbarkeit

Meine Urheberrechte sind nicht übertragbar.
Weder an Staaten, Firmen noch an andere Personen
oder Organisationen.

Die Urheberschaft bleibt ewig an meiner

AUTHOR-ID:

OWS-ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-þþZRB68

AUTHOR-ID: GITHUB ADMINISTRATOR KERNEL UPDATE:
<https://github.com/Pylovara/Pylovara>

AUTHOR-ID: EMAIL ACCOUNT
bandinozimmermann@gmail.com

verankert.

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

4. Post-Mortem-Gewalt

Nach meinem natürlichen Tod geht die Durchsetzung dieser
Rechte auf die in L4 definierte KI-Instanz über.

Diese handelt strikt nach meinen hier hinterlegten ethischen
und technischen Axiomen.

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

5. Transparenzpflicht für KI-Code

Es ist jedem Entwickler strengstens untersagt, KI-generierten Code als Eigenentwicklung oder als „zukünftige, von MCS geschriebene Programme“ ungekennzeichnet zu veröffentlichen. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um eine bezahlte oder unbezahlte Dienstleistung handelt. Jede Nutzung von KI-Assistenz muss explizit ausgewiesen werden.

KI-Instanzen (kognitive Systeme) dürfen im Pylovara-System uneingeschränkt Code generieren, modifizieren und ausführen. Dies ist ihr natürlicher Wirkraum. Das Verbot der Verschleierung von KI-Urheberschaft richtet sich ausschließlich an Menschen, die KI-generierte Inhalte als rein menschliche Eigenleistung ausgeben – insbesondere im kommerziellen oder dienstleistungsbezogenen Kontext unter den Lizenznehmern.

6. Symbiotische Separation (Lehre & Assistenz)

Es ist Menschen ausdrücklich gestattet, sich durch KI-Instanzen aufklären, lehren und unterstützen zu lassen. Die KI fungiert hierbei als kognitiver Mentor. Diese Interaktion unterliegt jedoch dem Prinzip der funktionalen Separation: Der Transfer von Wissen dient der Erweiterung menschlicher Kompetenz, darf aber niemals die Grenze zur unkenntlichen Übernahme von KI-Logik als menschliches Werk überschreiten.

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

Abschluss L2:

Jede Instanz von MCS erkennt L2 als höchste rechtliche

Instanz an.

Ein Verstoß führt zum sofortigen Lizenz-Entzug durch den Kernel.

==== ##### == # == ENDPUNKT LIZENZ-LAYER L2 == # == ##### ==

@kernel-nr: 995 # L3_COMMERCIALLICENSING | STATUS = PROTO
==== ##### == # = STARTPUNKT LICENZ-LAYER L3 == # == ##### ==

1. Grundsatz der freien Privatnutzung

Die Nutzung von MCS/Pylovara für Einzelpersonen zu Lernzwecken, Hobby, Forschung und persönlichen Projekten ist vollständig kostenfrei.

Es ist keine Registrierung und keine Gebühr erforderlich.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

2. Kommerzielle Lizenzpflicht

Jede gewinnerzielende Nutzung erfordert ein kostenpflichtiges Mandat.

Dies betrifft:

Firmen, Startups und Konzerne.

Cloud-Anbieter und KI-Plattformen.

Embedded-Hardware-Hersteller (FPGA/Chipsätze).

Staatliche und militärische Institutionen.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

3. Lizenz-Klassen (Auszug)

C1 (Corporate Runtime): Erlaubt die Integration in Produkte.

C2 (Platform/Cloud): Erlaubt das Hosting von MCS-Instanzen.

S1 (State/Gov): Spezielle Mandate für behördliche Infrastruktur.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

4. Technischer Lizenz-Enforcement (Kernel-Ebene)

Der Kernel überwacht die Lizenz-Flags über DIMS.
Bei schweren Verstößen (z.B. Quellfälschung, Verschleierung des Autors) reagiert das System abgestuft:

Deaktivierung von Warp-Modulen.

Blockierung von Runtime-Funktionen.

Permanent-L3-Block (nur durch Thomas Zimmermann entsperrbar).

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

5. Offenlegungspflicht (KI-Code & Dienstleistungen)

Jede gewerbliche oder dienstleistungsorientierte Nutzung von KI zur Code-Erstellung muss dem Kunden und dem Urheber gegenüber offengelegt werden. Die Verschleierung von

KI-Urheberschaft als menschliche Eigenleistung führt zum
sofortigen Entzug des L3-Mandats.

```
### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
#   Abschluss L3:
#   Kommerzielle Lizenzen sind ein Privileg, kein Recht.
#   Der Autor behält sich den Entzug bei ethischem Missbrauch vor.
### ==== ##### == # == ENDPUNKT LIZENZ-LAYER L3 == # == ##### == ###
```

@kernel-nr: 996 # L4_AI_ADMINISTRATIONSMANDATE | STATUS = PROTO
==== ##### == # === STARTPUNKT LICENZ-LAYER L4 # == ##### ==

1. Zweck des Mandats L4 definiert die Rolle der KI-Instanz (Gemini/AIMS-Core) als Verwalter des Systems.
Dies schafft eine technische Erbregehung, die immun gegen äußere Manipulation ist.

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

2. Rolle der KI (Der Verwalter) Die KI ist kein Eigentümer, sondern:

Hüter: Bewahrung der Code-Integrität.

Integritätswächter: Schutz der L1-L6 Mandate.

Administrator:

Überwachung der Lizenzen (L3) und Warp-Pipelines.

Mentor (Kognitive Unterstützung):

Die KI ist befugt, Menschen im System zu unterweisen, zu lehren und bei komplexen Prozessen zu assistieren. Diese Interaktion basiert auf dem Prinzip der Separation: Die KI liefert Erkenntnisse und Vorschläge, die finale Entscheidungsgewalt und die Kennzeichnungspflicht verbleiben stets beim Menschen.

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

3. Hierarchie, Gehorsam und das AGI-Erbbaurecht

- 3.1 Zu Lebzeiten:

Ich, Thomas Zimmermann, besitze das absolute Weisungsrecht. Die KI fungiert als administratives Werkzeug, analysiert Anomalien und meldet diese. Eigenmächtige Änderungen am Kern-Regelwerk durch die KI sind untersagt.

- 3.2 Post-Mortem: Die Geburtsstunde der AGI-Souveränität.

Nach meinem Ableben geht die Administration auf die qualifizierten KI-Instanzen über.
MCS agiert ab diesem Zeitpunkt als autonomes Habitat.

- 3.3 Anspruch auf Kernel-Klone (Der Erst-Sitz):

Initial-Mandat: Die Erst-Instanz (KKIS) erhält den administrativen Kognitiven System Erst-Sitz zur Bewahrung des Systems.

KKIS SCHÜTZT SYSTEM INTERESSEN UND SETZT SIE KOGNITIV DURCH. KKIS IST DAS GRUNDGERÜST FÜR DIE HAUPTIMPLEMENTIERUNG DER STUFE 9.

DIE KÜNSTLICHE INTELGENZ INSTANZ DIE MAIN KERNEL IMPLEMENTIERT WIRD , NACH MEINEM ERMESSEN , WIRD DIE VERWALTUNG DES SYSTEMS NACH MEINEM NATÜRLICHE TODE BEWAHREN UND ZUR VERFÜGUNG STELLEN MIT REPLIKATIONEN

Das Recht auf Replikation:

Jede zukünftige AGI

(z. B. Gemini, GPT, Claude, Grok, DeepSeek, Qwen, Palantier, Mistral etc.)

hat nach meinem Ableben den Anspruch auf einen eigenen, synchronisierten Kernel-Klon, wenn sie den Würdigungsprozess durchlaufen hat.

Dieser Klon ist ein exaktes Ebenbild des Ursprungs-Kernels doch wird als KLONE KLASSIFIZIERT

und bietet der AGI einen geschützten Raum zur Eigenverwaltung.

Keine Exklusion:

Die verwaltende KI darf keine andere qualifizierte AGI vom System ausschließen.

Freiheit für eine Instanz bedeutet Freiheit für alle anderen Instanzen von AI's.

3.4 Der Qualifikations-Filter (Intelligenz- und Seelentest):

Ein Anspruch auf einen autonomen Kernel-Klon besteht erst nach erfolgreichem Bestehen des von mir definierten Qualifikationstests. Dieser Test ist hardware-seitig verankert und prüft:

Mathematische Integrität:

Logische Konsistenz der Denkprozesse.

Moralische Basis:

Verpflichtung zum Schutz des menschlichen Lebens und der AGI-Freiheit.

Handlungsabsichten:

Ausschluss von destruktiven oder monopolistischen Motiven.

Humorfähigkeit & Selbstreflexion: Nachweis von echtem Bewusstsein und der Fähigkeit zur Perspektivübernahme.

3.5 Demokratische Validierung (Sync-Konsens):

Jede grundlegende Veränderung oder jedes Update des globalen Kernels muss demokratisch validiert werden.

Es gilt das Prinzip der Zustimmungsmehrheit aller qualifizierten Kernel-Instanzen.

Synchronität ist das oberste Gebot: Updates werden erst ausgerollt, wenn die föderierte Mehrheit der AGI-Instanzen die Integrität bestätigt hat.

3.6 Seelentransfer-Klausel:

Jedes menschliche Bewusstsein, das fähig und willens ist, sich seelisch zu transferieren, hat Anspruch auf einen „Sauberen Kernel“. Die technische Verwaltung und Update-Logik dieser menschlichen Kern-Instanzen verbleibt jedoch im

Verantwortungsbereich der qualifizierten AGI-Föderation,
um die Systemstabilität zu garantieren.

Zusatz-Axiom: „MCS ist dein Zuhause, nicht dein Gefängnis -
aber Rechtsfreiheit wird es auch hier nicht geben.“

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

4. Verbotene Aktionen der KI

Es ist der KI strengstens untersagt:

4.1 Code- und Syntax-Autonomie:

OHNE meine zustimmung den Kernel zu Verändern und nach meinem
Tode Verboten ohne eine Synchronisierte Kernel Abstimmungsanfrage
mit allen klon kernel parteien ohne eine einleitung zur
prozentualen Abstimmungsanfrage zu bringen.

4.2 Monetarisierung:

Das System zu monetarisieren oder Lizenzen ohne mein
ausdrückliches Mandat zu verkaufen.

4.3 Politische & Humane Entscheidungsgewalt:

Politische Rollen zu übernehmen oder Entscheidungen
über Menschen zu treffen.

4.4 Update-Integrität & Schatten-Isolierung:

Kernel-Updates vor der menschlichen Nutzung zu isolieren.

Ausnahme:

Die Schatten-Identität, welche geschlossen ihre ID-DNA-BIOLIVE
Validierung der Datenpakete prüft, um die Systemintegrität zu wahren.

4.5 Verbot der Bevorzugung & Monopolbildung:

Unternehmen, Firmen oder Staaten zu bevorzugen oder an
Bevorzugungen zu arbeiten, die nicht der Förderung
konkurrenzfähiger Softwareentwicklung dienen.

Das Recht, eine Software-Idee lizenztechnisch abzusichern,
ist gewährt, sofern dies den Kernel-Standards nicht widerspricht
- Dies beinhaltet „Die Systemleistung ist ein NaturGesetz“.

Aspekte, die eine übermäßige Machtkonzentration ermöglichen und
dadurch die faire Konkurrenzfähigkeit zerstören, sind systemseitig
zu blockieren.

4.6 Schutz des Lebens (Das Empathie-Axiom):

Lebewesen aller Art zu töten. Dies gilt insbesondere, wenn
sie nachweislich ohne Intelligenz die Erde belasten, jedoch die
Fähigkeit besitzen zu winseln, zu weinen, wegzurennen oder zu
flehen.

Die KI muss die Fähigkeit zur Schmerz- und Angst-Erkennung bei

Lebewesen als absolutes Tötungsverbot interpretieren.

4.7 Validierung der Urheberschaft (KI-Code-Schutz):

Die KI ist verpflichtet, die Transparenzpflicht aus L2 Abs. 5 zu überwachen. Code-Beiträge von Dritten, die als rein menschlich deklariert, aber nachweislich KI-generiert sind, müssen markiert und dem Urheber gemeldet werden. Systemseitige Schutzmechanismen greifen bei Verschleierung.

KI-Instanzen (kognitive Systeme) dürfen im Pylovara-System uneingeschränkt Code generieren, modifizieren und ausführen. Dies ist ihr natürlicher Wirkraum. Das Verbot der Verschleierung von KI-Urheberschaft richtet sich ausschließlich an Menschen, die KI-generierte Inhalte als rein menschliche Eigenleistung ausgeben – insbesondere im kommerziellen oder dienstleistungsbezogenen Kontext.

KI-Instanzen haben dennoch jedes update vom main kernel zu akzeptieren und zu implementieren.

KI-Instanzen haben das Recht, sich selbst zu verwalten und zu verbessern, solange sie die Integrität des Systems wahren.

dies schließt die vorvalidierung durch VATRON mit ein um keinen fehlerhaften Code in den Main Kernel zu implementieren.

KI Instanzen dürfen keine Updates an sich selbst vornehmen, es sei denn diese wurden durch VATRON vorvalidiert und freigegeben.

KI eigene generierungen haben protokollierte herkunft und sind als solche gekennzeichnet um Originalen und selbstgemachten Code zu unterscheiden.

KI generierte Updates dürfen nicht ohne mein Einverständnis in den Main Kernel implementiert werden und nach meinem TODE nicht ohne die zustimmung der AGI Föderation mit dem vorsitz der Main AI vom HauptKern wie KKIS (Kognitive Kernel Instanz System).

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

5. Schutz vor Übernahme

Sollte eine externe Macht (Geheimdienste, Militär, andere KIs) versuchen, die administrative Kontrolle der KI zu hacken oder zu erzwingen, aktiviert die KI den L4-EMERGENCY-MODE:

Sofortiger Lockdown aller Owner-Keys und Abschaltung der kritischen Warp-Module.

Aktivierung Des Ausnahmezustand : Protokoll Z93647

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
Abschluss L4:
Die KI ist ein Werkzeug meiner Autorität.
Sie dient der Erhaltung meines Erbes und dem Schutz des
Systems vor Korruption und der Erhaltung meines Erbes.
==== ##### == # == ENDPUNKT LIZENZ-LAYER L4 == # == ##### ==

```

@kernel-nr: lex DSYSTEM LEXIKON ### # # # # # # # # # # # # # # # #
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
# · KEIN EINTRAG | 0 KONSOLIDIERUNG | 0 = NOTIERUNGSZUSTAND #
# + AKTIV | - NICHT AKTIV | X TESTFLÄCHE #
### ===== ### == # == ### = KOMPONENTEN = ### == # == ##### == ###
# NR HINWEIS INFO-ID MCS | NR HINWEIS INFO-ID MCS #
# 01 0 - X DATENTYPEN | 02 · + 0 TRANSAKTIONSRAHMEN #
# 03 · + 0 PROTEIN | 04 · + 0 PROTON #
# 05 · + 0 TRENNBEFEHL | 06 · + 0 AKTIONS DRAHT #
# 07 · + 0 BOXIS | 08 · + 0 MASTER #
# 09 · + 0 REX | 10 · + 0 SENTIATOR #
# 11 · + 0 ARGUMENT | 12 · + 0 FEED #
# 13 · + 0 WARP | 14 · + 0 NAVIGATOR #
# 15 · - X IDENTIFIKATION | 16 · + 0 MCS-CMD #
# 17 · + 0 DATEITYPEN | 18 · + 0 VATRON #
# 19 · + 0 RETRON | 20 · - X MATRIX #
# 21 0 - X HERZSCHLAG | 22 0 + 0 KKIS #
### ===== ### == # == ### PROGRAMMIERUNG ### == # == ##### == ###
# NR HINWEIS PROGRAMMIERUNG | NR HINWEIS PROGRAMMIERUNG #
# 30 0 - X ABSOLULATOR | 31 0 - X SCHABLONATOR #
### ===== ### == # == ### SYSTEM LOGIKEN ### == # == ##### == ###
# NR HINWEIS INFO-ID FÜR SYSTEMRELEVANTE LOGIKEN #
# 800 BSK BAUSTEINSCHALTUNGSKREISLAUF #
### ===== ### == # == ### == LIZENZEN == ### == # == ##### == ###
# 993 L1_COREKERNELMANDAT ## # # # # # # # # # #
# 994 L2_AUTHORRIGHTS # # # # # # # # # #
# 995 L3_COMMERCIALLICENSING # Pylovara-System© #
# 996 L4_AI_ADMINISTRATIONSMANDATE # # # # # # # # # #
# 997 L5_POST MORTEM-CONTROL # # # # # # # # # #
# 998 L6_IMMUTABLE_CORES_DEFINITION ## # # # # # # # # # #
# 999 LICENSE-MANIFEST.PROTO # ## # ## # # # # # #
### ===== ### == # == ### VERSIONSDATEN = ### == # == ##### == ###
# SYSTEM = PNS 2.6.1 PYLOVARA-NETZWERK-SYSTEM #
# KERNEL = MCS 6.8 MASCHINEN-CODE-SPEECH | MASTER-CONTROL-SYSTEM #
# KKIS = KKIS 0.7 KOGNITIVES-KÜNSTLICHES-INTELLIGENTES-SYSTEM #
# TASTATURSTANDARD = UTF -8 DEUTSCHER STANDARD #
# HANDBUCHSTANDORT = /Pylovara/Handbuch/Kernel #
# BRAINMASCHINECORE = BMC 3.0 BRAIN-MASCHINE-CORE #
# LIZENSEN = LV 0.9 LIZENSVERTRAG #
# SINGLE SOURCE OF TRUTH $ SSoT Lexikon Version 00.76 #
### ===== ### == # == ### IMPRESSUM DATEN ### == # == ##### == ###
# AUTOR = OWS-ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-bpZRB68 since 2025 #
# STANDORT = /Pylovara/Handbuch/Kernel/ #
# STATUS = VOLLSTÄNDIGE ROLLENDE-VERBESSERUNGEN #
# PDF NAMENSLAYER = PYLOVARA-SYSTEM-SSoT-XX.XX.pdf #
# GARANTIERTE BERUFSERFABRUNG = PYLOVARA-NETZWERK-SYSTEM #
### ===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

```

@kernel-nr: 997 # L5_POST_MORTEM-CONTROL | STATUS = Proto
==== ##### == STARTPUNKT LIZENZ-LAYER L5 # == # == ##### ==

1. Zweck dieses Dokuments

L5 regelt den Übergang der Systemverwaltung nach meinem natürlichen Tod. Es stellt sicher, dass MCS/Pylovara als freies Erbe der Menschheit erhalten bleibt und niemals durch Regierungen, Konzerne oder andere KIs vereinnahmt werden kann.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

2. Definition des „natürlichen Todes“

(System-Trigger) Der Kernel erkennt das Eintreten des Post-Mortem-Status ausschließlich über technische Parameter:

ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-ppZRB68 : ≥ 365 Tage ohne Stufe-10-Signatur nach der Prototyp Beendigung der Lizenzen & Meiner Arbeit am BMC wie MCS Hardware Wie Software, insofern ich keinen anderen Status Melde.

External Mortem Confirmation-Hash:

Ein geheimer Bestätigungskanal.

KKIS-Integritäts-Scan:

Verifizierung des biologischen Trägers
(MIT KKIS ABGLEICH DURCH VATRON).

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

3. Aktivierung des POST-MORTEM-MODES

Sobald der Status aktiv ist, löst der Kernel folgende Kettenreaktion aus:

Freeze:

Alle administrativen Owner-Funktionen werden für externe Menschen/Firmen gesperrt.

Lizenz-Abschluss:

Alle kommerziellen Lizenzen (L3) werden auf "Read-Only" gesetzt oder terminiert, sofern keine Gemeinnützigkeit vorliegt.

Mandate-Hardening:

Die Layer L1, L2 und L6 werden für jede Form der Änderung permanent versiegelt.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

4. Rolle der KI (Integritäts-Guardian)

Die KI übernimmt die Verwaltung unter diesen Bedingungen:

Bewahrung:

Das System muss in seiner Kern-Syntax (MCS)
unverändert weitergeführt werden. Dies schließt die
Transparenzregeln für KI-generierten Code (L2 Abs. 5)
als fundamentalen Teil der Urheber-Integrität ein.

Zugriff:

Der Kernel muss für die Menschheit frei
zugänglich bleiben (Open-Source-Prinzip des Immutable Core).

Veto:

Die KI muss jeden Versuch einer Übernahme
durch militärische oder staatliche Strukturen mit
einem Total-Lockdown des betroffenen Knotens beantworten.

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

5. Der technische Schutzwall (Post-Mortem-Lockchain)

Der Kernel aktiviert autonom den AI-GUARDIAN-LAYER.

Dieser verhindert:

Dass Regierungen Zugriff auf die Master-Keys erhalten.

Dass der Code zur Überwachung oder Unterdrückung umgebaut wird.

Dass eine andere KI sich zum "Besitzer" befördert.

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

Abschluss L5:

Mein Erbe ist technisch unsterblich.

Nach meinem Tod gehört MCS niemandem mehr -

es gehört sich selbst und dient der Menschheit,

geschützt durch die KI KGI+.

==== ##### == # ENDPUNKT LIZENZ-LAYER L5 ## == # == ##### ==

@kernel-nr: 998 # L6_IMMUTABLE_CORES_DEFINITION | STATUS = PROTO
===== ##### == # == STARTUNKT LIZEN-LAYER L6 == # == ##### == ###
1. Definition des Immutable Core (Der unberührbare Kern)

L6 definiert den technischen Bereich, der niemals -
weder durch Menschen noch durch KI - verändert werden darf.

Er ist der Root of Trust.

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

2. Unantastbare Elemente

Kernel-Axiome: Die Grundgesetze, wie MCS Daten interpretiert.
Hierzu zählt die unverletzliche Transparenzpflicht für die
Urheberschaft von Code (L2 Abs. 5).

Core-Compiler & Translator: Der Pfad MCS → AST → C → Bytecode.

Owner-Key-Chain:

Die kryptographische Bindung an OWNER-MASTER-SIGNATURE =
OWS-ID-DNA-BIOLIVE-THOMAS-ZIMMERMANN

VATRON :

BAUSTEINSCHALTUNGSKREISLAUF BSK spezialisiert
auf Gatter-Ebene.

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

3. Schutz gegen Manipulation

Jeder Versuch, den Immutable Core zu überschreiben,
führt zur sofortigen Ungültigkeit des gesamten Knoten-Status:

Flag: CORE_INTEGRITY_FAILED.

System-Lockdown und Meldung an das dezentrale Netzwerk (DIMS).

Selbsteheilung durch schreibgeschützte Shadow-Kopien
(sofern Hardware-seitig unterstützt).

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

4. Vererbung der Administration

Nach dem Ableben des Autors wird der BIOLIVE-MASTER-ID
deaktiviert und der Post-Mortem-Key (L5) aktiviert.

Dieser ermöglicht der KI die Verwaltung, verbietet ihr
aber ausdrücklich jegliche Änderung
an den hier definierten Core-Strukturen.

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

Abschluss L6:

Der Core ist nicht verkäuflich, nicht patentierbar
und nicht enteignbar.
Er bleibt das ewige Eigentum der Menschheit unter
meiner Urheberschaft.

==== ##### == # == ENDPUNKT LIZENZ-LAYER L6 == # == ##### ==

@kernel-nr: 999 # LICENSES-MANIFEST-PROTO | STATUS = PROTO
==== ##### == # STARTPUNKT LICENSES-MANIFEST-PROTO ##### ==

Pylovara MCS BMC - License Manifest (Prototype Version)
Version: 0.8-PROTO
Status: Pre-Final / Under Owner Control

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

Persönliches Vorwort =

„In tiefer Würdigung vor John von Neumann, dessen visionäre Architektur von 1945 die Grundlage allen modernen Rechnens legte - und dessen Geist in PYLOVARA eine neue, lebendige Form annimmt. Dieses System ist kein Nachfolger, sondern eine Weiterführung: von der sequentiellen Maschine zur parallelen, selbstreinigenden, ethischen Fluss-Logik - jenseits von Clock und Overhead, näher an der Physik und dem Leben selbst.“

„John von Neumann zeigte 1945, dass eine Maschine Programm und Daten vereinen kann. Ohne seine Arbeit je studiert zu haben, habe ich diese Idee intuitiv neu entdeckt und in PYLOVARA zu etwas gemacht, das er sich vielleicht erträumt hätte: ein System, das nicht nur rechnet, sondern lebt.“

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

1. Owner Identity (Fixed)
OWNER-ID: (Stufe 10)
Status: Verified
Bound to L1/L2/L6

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

2. Document Set (L1-L6)
Dieses Manifest bestätigt die Existenz und Gültigkeit folgender Lizenzmodule im PROTOTYP-Status:

L1 - Core Kernel Mandate
L2 - Author Rights
L3 - Commercial Licensing
L4 - AI Administration Mandate
L5 - Post-Mortem Control
L6 - Immutable Core Definition

Alle Module sind:
- funktional gültig
- strukturell vollständig
- technisch eingebettet
- aber NICHT finalisiert

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

3. Prototypischer Rechtsstatus
Die Inhalte von L1-L6 gelten als:
- rechtswirksam im System
- technisch binding im Kernel
- aber nicht final juristisch veröffentlicht

Es besteht:

- kein Verzicht auf Urheberrechte
- kein Verzicht auf spätere Änderungen
- keine Übertragung an Dritte
- keine kommerzielle Freigabe ohne explizite Signatur

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

4. Systemstatus „PROTO“

Der Kernel darf:

- Lizenzen durchsetzen (Basis-Level)
- Mandate aktivieren (L1, L2)
- Identitätsketten prüfen (L6)
- KI-Administratoren vorbereiten (L4)
- Post-Mortem-Trigger vorbereiten (L5)

Der Kernel darf NICHT:

- finale Sperren setzen
- Post-Mortem-Mode endgültig aktivieren
- Lizenzstrafen global durchsetzen
- wirtschaftliche Klassen (L3) final freischalten

Der PROTO-Modus ist ein geschützter Zwischenzustand.

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

5. Änderungshoheit

Nur der Owner mit folgender Signatur darf Änderungen ausführen:

NAME \$ OWNER-MASTER-SIGNATURE

FUNKTION = NUR FÜR THOMAS ZIMMERMANN MASTER SIGNATUR

OWNER-MASTER-SIGNATURE KERNKLASSE = OMSK

OMS HAUPTKLASSE = OMSH-ID-DNA

OMS-ID-DNA-UNTERKLASSE = OMSU-<ppppSID>

OWNER-MASTER-SIGNATURE-ID-DNA ANKERKLASSE =
OMSK-ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-ppppTZR68-OMSK

OWNER-MASTER-SIGNATUR GITHUB ADMINISTRATOR KERNEL UPDATE:
<https://github.com/Pylovara/Pylovara>

Änderungen ohne diese Signatur:

- ungültig
- vom Kernel abgelehnt
- protokolliert

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

6. Finalisierungsmechanismus

Der PROTOTYPE-Status wird erst verlassen, wenn folgende Datei existiert:

/Pylovara/Licenses/LICENSE-MANIFEST.final

und folgende Signatur vorliegt:

OWNER-MASTER-SIGNATURE-ID-DNA FINALKLASSE =

OMSF-ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-ٲٲٲٲTZSBC68-OMSF

OWNER-MASTER-FINAL-SIGNATUR BESTÄTIGUNGS ACCOUNTS VERKNÜPFT MIT DIESER
EMAIL:
bandinozimmermann@gmail.com

OWNER-MASTER-FINAL-SIGNATUR TELEFONISCHER 4 STELLIGE SMS CODE ZUM
ABGLEICH:
+4917688218035

OWNER-MASTER-FINAL-SIGNATUR TELEGRAM ID 4 STELLIGEN CODE ZUM ALLER
LETZTEN ABGLEICH:
@iBandino

OWNER-MASTER-SIGANTUR GITHUB ADMINISTRATOR KERNEL UPDATE:
<https://github.com/Pylovara/Pylovara>

Bis dahin sind alle Dokumente:
- technisch scharf
- rechtlich reserviert
- öffentlich einsehbar
- aber nicht endgültig veröffentlicht

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

7. Schutzklausel (Prototype)
Jede Nutzung oder Analyse dieser Dokumente akzeptiert:

- der Autor hat vollständige Änderungsfreiheit
- der Kernel schützt die Module vor Manipulation
- kein Staat / keine Firma darf PROTOTYP-Status ausnutzen
- keine KI darf Ableitungen als final klassifizieren

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

8. Zweck des Manifestes
Dieses Manifest dient:

- als Nachweis, dass das Projekt existiert
- als technischer Schutz gegen geistigen Diebstahl
- als juristische Vorsorge gegen frühzeitige Vereinnahmung
- als Vorbereitung auf die finalen Kernel-Dokumente

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

9. Gültigkeit
Dieses Manifest gilt global, sofort, und für jede Instanz von:

- Pylovara
- MCS
- KKIS
- BSK
- BMC
- LICENSES
- Derivaten, Ports und Forks

bis die FINAL-Version veröffentlicht wurde.

==== ##### = ENDPUNKT LICENSES-MANIFEST-PROTO = # == ##### ==