Zadania

Zadanie 1

Wybierz sobie dowolny przepis z strony <u>KwestiaSmaku</u> I zapisz składniki w postaci zmiennych.

Przykład:

Lista składników

SKŁADNIKI / 10 SZTUK, PO 108 KCAL

1 szklanka mąki pszennej
2 jajka
1 szklanka mleka
3/4 szklanki wody (najlepiej
gazowanej)
szczypta soli
3 łyżki masła lub oleju roślinnego

Kod programu

```
int makaPszenna = 1;
int jajka = 2;
int mleko = 1;
float woda = 0.75f;
int szczyptaSoli = 1;
int lyzkaMasla = 3;
```

Zadanie 2

Czy jesteś w stanie przypisać do zmiennej typu float wartość bez sufixu F?

```
float pi = 3.14;
```

Zadanie 3

Instrukcja **System.out.println(...)** pozwala nam wypisać na ekranie konsoli (m.in.) wartość zmiennej typu **String**

```
String c = "Ala";
System.out.println(c); // samo c, bez apostrofów czy cudzysłów oznacza że
odwołujemy się do zmiennej o nazwie c, czyli do jej wartości.
```

Output:

```
Ala
```

Z materialu dowiedziałeś się jak zapisać pojedyczny apostrof w zmiennej typu **char**. Ta zasada dotyczy się również cudzysłów w zmiennych typu **String**.

```
String a = "\"";
System.out.println(a);
```

Output

```
п
```

Jak zapiszesz zmienną typu String tak by wypisała na konsoli n?

Output

\n

Zadanie 4

Co się stanie jeżeli wykonasz takie instrukcje?

```
long big = 3_000_000_0000L;
int small = (int)big;
```

Zadanie 5

Wypisz na ekranie dowolną liczbę zmienną przecinkową, tak by zawsze wypisywało 10 miejsc po przecinku.

Output

Zdanie 6

Stwórz zmienne nadając im odpowiednią nazwę i typ do opisu, zgodnie z dobrymi praktykami.

```
Zmienna przechowująca wiek klienta
Zmienna przechowująca wiek zwierzęcia
Zmienna przechowująca imię pupila
Zmienna przechowujaca czy osoba jest pełnoletnia lub nie
Zmienna przechowująca rozmiar ubrania (S, X, L)
Zmienan przechowująca cytat.
```

Zadanie 7

Każdy znak ma swój kod znakowy. Rzutując na typ int, możemy go odczytać.

```
char zero = '0' // kod znakowy = 48
```

Wypisz kod znakowy, znaków: a A z Z.

Output

```
a = ??
A = ??
z = ??
Z = ??
```