

Restaurant LeDélise

Documentation technique

Système de gestion de commandes en PHP + MySQL

Fonctionnalités - Fichiers - Contenu détaillé

Document généré le 6 août 2026

Serveur : WAMP - PHP 8.5 - MySQL 8.4 - Base : restaurant

1. Présentation générale

Le projet « LeDélise » est une application web de gestion de commandes pour un restaurant. Elle permet aux clients de passer une commande (sur place ou à emporter) et au personnel de suivre, valider et archiver ces commandes, ainsi que de gérer le menu et les tables de la salle.

Deux espaces distincts

- **Le site client :**
permet au client de composer une commande à partir du menu (catégorie, plat, prix en FCFA), de choisir sa table ou le mode à emporter, et d'enregistrer la commande.
- **L'administration :**
accessible sur localhost/Restaurant/admin, protégée par un mot de passe. Elle permet de suivre les commandes en temps réel, de changer leur statut, de les valider (archivage), de consulter l'historique des ventes et de gérer les plats du menu et les tables.

Environnement technique

- PHP (côté serveur), HTML5 + CSS3 + JavaScript (côté navigateur), MySQL (données).
- Connexion à la base : `new PDO('mysql:host=localhost;dbname=restaurant', 'root', '')`.
- Dossier d'installation : `C:\wamp64\www\Restaurant`, accessible via `http://localhost/Restaurant`.
- Toutes les requêtes SQL sont préparées (protection contre les injections SQL).

2. Architecture et flux d'une commande

Arborescence du projet

index.php	Page d'accueil, redirige vers commande.php
commande.php	Formulaire de nouvelle commande (site client)
commandes-ajout.php	Traitement et enregistrement de la commande
commandes-liste.php	Redirige vers admin/index.php
api-nouvelle.php	Mini-API JSON (maxId) pour la détection de nouvelles commandes
navbar.php / footer.php	Navigation et pied de page du site client
theme.php	Chargement des couleurs du site (variables CSS)
style.css	Feuille de style commune (variables CSS du thème)
database.sql	Création de la base et des tables
.htaccess	Masque la liste des fichiers, index.php par défaut
admin/index.php	Tableau de bord de l'administration
admin/plats.php	Gestion des plats et des tables
admin/historique.php	Historique des commandes validées
admin/parametres.php	Personnalisation des couleurs du site
admin/login.php	Page de connexion admin
admin/protection.php	Contrôle de session admin

admin/navbar.php	Navigation de l'administration
_debug.php	Outil de mise au point (inspection visuelle)
image/	Images du site (fond Resto.jpg)

Déroulement d'une commande

- 1.
le client ouvre le site, index.php le redirige vers commande.php.
- 2.
il choisit le type de commande (sur place / emporter), la table (sur place), son nom, son téléphone et compose sa corbeille à partir du menu chargé depuis la table plats.
- 3.
le formulaire est envoyé à commandes-ajout.php qui re-valide tout côté serveur et insère la commande (une ligne dans commandes + une ligne par plat dans commandes_items).
- 4.
le client voit un récapitulatif « Votre commande » (type, table, client, téléphone, plats, total).
- 5.
l'administration interroge api-nouvelle.php toutes les 8 secondes ; si un id plus grand apparaît, une notification s'affiche et la liste se recharge.
- 6.
le personnel change le statut (en cours / livrée / annulée) ou valide la commande, ce qui l'archive dans l'historique (commande effacée de la liste globale).

3. Base de données « restaurant »

La base restaurant contient sept tables. Les commandes sont normalisées : une commande correspond à une ligne de la table commandes (l'en-tête : type, table, client, téléphone, statut, total) et chacun de ses plats à une ligne de la table commandes_items, reliée par commande_id. Le même principe est appliqué aux commandes validées : commandes_archivees + commandes_archivees_items. La table parametres stocke les couleurs du thème du site.

Table commandes (en-tête d'une commande)

Champ	Rôle
id	Identifiant automatique de la commande (clé primaire)
type_commande	'sur_place' ou 'emporter'
numero_table	N° de table (sur place uniquement)
nom_client	Nom du client (facultatif sur place)
telephone	Numéro de téléphone du client (toujours obligatoire)
date	Date et heure de la commande
statut	'en_cours', 'livree' ou 'annulee'
total	Total de la commande en FCFA

Table commandes_items (plats d'une commande)

Champ	Rôle
id	Identifiant automatique de la ligne (clé primaire)
commande_id	Identifiant de la commande parente (lien vers commandes)
menu	Nom du plat commandé
prix	Prix unitaire du plat en FCFA
quantite	Quantité commandée (par défaut 1)

Table commandes_archivees (commandes validées)

Champ	Rôle
id	Identifiant interne de l'archive (auto-incrémenté)
commande_origine	Numéro de la commande d'origine (évite les conflits de clé primaire)
type_commande / numero_table	Mode de commande et table
nom_client / telephone	Coordonnées du client
date	Date de la commande d'origine
date_validation	Date et heure de la validation
total	Total de la commande en FCFA

Table commandes_archivees_items (plats archivés)

Champ	Rôle
id	Identifiant automatique de la ligne (clé primaire)
archive_id	Identifiant de la commande archivée (lien vers commandes_archivees)
menu / prix / quantite	Nom, prix unitaire et quantité du plat

Table plats (menu)

Champ	Rôle
id	Identifiant du plat
categorie	Catégorie du plat (Entrées, Plats de résistance, Desserts...)
nom	Nom du plat
prix	Prix en FCFA

Table tables (tables de la salle)

Champ	Rôle
id	Identifiant de la table
numero	Numéro de table (unique)

Table parametres (paramètres du site)

Champ	Rôle
id	Identifiant du paramètre
cle	Clé du paramètre (unique), ex. : couleur_principale
valeur	Valeur associée, ex. : #A54A12

Menu par défaut (9 plats) : Salade de choux (500), Salade de maïs (500), Salade d'avocats (700), Riz poulet (1500), Riz viande (1500), Riz poisson (2000), Yaourt (300), Jus de fruits (500), Gâteau au four (500). Tables par défaut : n° 1 à 10. Le tout est modifiable depuis l'administration. Couleurs par défaut (thème « Brun chaleureux ») : fond sombre #2B1D12, principale #A54A12, accent #C05621, accent foncé #7C3E12, accent clair #E0A56B — modifiables depuis la page Couleurs de l'administration.

Schéma SQL (database.sql)

```
-- =====
-- Restaurant - LeDélise
-- Base : restaurant / Tables : commandes, commandes_items,
--      commandes_archivees, commandes_archivees_items, plats, tables,
--      parametres
-- Connexion : new PDO('mysql:host=localhost;dbname=restaurant', 'root', '')
-- Une commande = une ligne dans « commandes » + une ligne par plat
-- dans « commandes_items » (structure normalisée).
-- La table « parametres » stocke les couleurs du site (thème modifiable
-- depuis admin/parametres.php).
-- =====

-- Création de la base de données
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS restaurant
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE restaurant;

-- Table des commandes (une ligne = UNE commande d'un client)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS commandes (
    id            INT            NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    type_commande VARCHAR(20)    NOT NULL DEFAULT 'sur_place',
    numero_table  INT            DEFAULT NULL,
    nom_client    VARCHAR(100)   DEFAULT NULL,
    telephone     VARCHAR(20)    DEFAULT NULL,
    date          TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    statut        VARCHAR(20)    NOT NULL DEFAULT 'en_cours',
    total         INT            NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Table des plats commandés (une ligne = un plat d'une commande)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS commandes_items (
    id            INT            NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```

    commande_id INT          NOT NULL,
    menu        VARCHAR(100) NOT NULL,
    prix        INT          NOT NULL,
    quantite    INT          NOT NULL DEFAULT 1,
    PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Table des commandes validées et archivées
-- id = identifiant interne (auto-incrément) ; commande_origine = numéro de la commande d'origine
CREATE TABLE IF NOT EXISTS commandes_archivees (
    id            INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    commande_origine INT      DEFAULT NULL,
    type_commande VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'sur_place',
    numero_table  INT          DEFAULT NULL,
    nom_client    VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
    telephone     VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
    date          TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    date_validation TIMESTAMP  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    total         INT          NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Table des plats des commandes archivées
CREATE TABLE IF NOT EXISTS commandes_archivees_items (
    id            INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    archive_id    INT          NOT NULL,
    menu          VARCHAR(100) NOT NULL,
    prix          INT          NOT NULL,
    quantite      INT          NOT NULL DEFAULT 1,
    PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Table des plats du menu (gérée par l'administration)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS plats (
    id            INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    categorie     VARCHAR(50)  NOT NULL,
    nom           VARCHAR(100) NOT NULL,
    prix         INT          NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Table des tables de la salle (gérée par l'administration)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tables (
    id            INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    numero        INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY numero (numero)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Table des paramètres du site (couleurs du thème, modifiables depuis
-- admin/parametres.php). Une ligne = une clé de paramètre.

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS parametres (
  id      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  cle     VARCHAR(50)  NOT NULL,
  valeur  VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY cle (cle)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Plats par défaut (modifiables depuis l'administration)
INSERT INTO plats (categorie, nom, prix) VALUES
  ('Entrées', 'Salade de choux', 500),
  ('Entrées', 'Salade de maïs', 500),
  ('Entrées', 'Salade d''avocats', 700),
  ('Plats de résistance', 'Riz poulet', 1500),
  ('Plats de résistance', 'Riz viande', 1500),
  ('Plats de résistance', 'Riz poisson', 2000),
  ('Desserts', 'Yaourt', 300),
  ('Desserts', 'Jus de fruits', 500),
  ('Desserts', 'Gâteau au four', 500);

-- Tables par défaut (n° 1 à 10, ajoutables/retirables depuis l'administration)
INSERT IGNORE INTO tables (numero) VALUES
  (1), (2), (3), (4), (5),
  (6), (7), (8), (9), (10);

-- Couleurs par défaut du thème « Brun chaleureux » (INSERT IGNORE : ne
-- réinitialise pas les couleurs déjà personnalisées)
INSERT IGNORE INTO parametres (cle, valeur) VALUES
  ('couleur_fond',      '#2B1D12'),
  ('couleur_principale', '#A54A12'),
  ('couleur_accent',    '#C05621'),
  ('couleur_accent_fonce', '#7C3E12'),
  ('couleur_accent_clair', '#E0A56B');

```

Définitions : NOT NULL, TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP

Ces trois notions apparaissent dans le schéma ci-dessus ; voici ce qu'elles signifient.

- NOT NULL :

la colonne ne peut jamais être vide : une valeur est obligatoire à l'insertion. Dans la table commandes, par exemple, les colonnes menu, prix et statut sont NOT NULL. À l'inverse, les colonnes sans NOT NULL (numero_table, nom_client, telephone) acceptent la valeur NULL, c'est-à-dire « absente » (le champ n'est pas renseigné).

- TIMESTAMP :

c'est le type de la colonne qui stocke une date ET une heure précises, au format « 2026-08-06 11:07:05 » (année-mois-jour heure:minute:seconde). C'est un « instant » mémorisé par le serveur MySQL.

- CURRENT_TIMESTAMP :

c'est la valeur par défaut de la colonne : si aucune valeur n'est fournie à l'insertion, MySQL y met automatiquement la date et l'heure du moment. Exemple : la colonne date est définie avec « date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP » : le formulaire n'a donc jamais besoin de saisir la date, elle est posée automatiquement à l'enregistrement de chaque plat commandé. Il en va de même pour date_validation dans commandes_archivees.

4. API - Notifications de l'administration

Le projet contient une mini-API interne : `api-nouvelle.php`. Il ne s'agit pas d'une API publique ni d'un service tiers : c'est un simple point d'entrée JSON qui renvoie les indicateurs utilisés par les notifications de l'administration (nouvelles commandes, nouvelles validations, commandes en cours).

Qu'est-ce que le JSON ?

JSON signifie JavaScript Object Notation : un format simple pour représenter des données sous forme de texte (paires « nom : valeur »), utilisé pour échanger des données entre un serveur et une page web. Les clés sont entre guillemets ; les valeurs peuvent être des nombres, des textes, des tableaux [...] ou des objets {...}. Exemple dans ce projet : `api-nouvelle.php` renvoie `{"maxId": 12, "maxIdArchive": 11, "nbEnCours": 8}` et les pages de l'administration le lisent via `fetch()` puis exploitent `donnees.maxId`, `donnees.maxIdArchive` et `donnees.nbEnCours`.

Résumé de l'API

Adresse	<code>http://localhost/Restaurant/api-nouvelle.php</code> (GET)
Authentification	Aucune - pas de clé API ni de jeton
Type	JSON (Content-Type: <code>application/json</code> ; <code>charset=utf-8</code>)
Réponse	<code>{"maxId": 12, "maxIdArchive": 11, "nbEnCours": 8}</code>
<code>maxId</code>	Plus grand id de la table commandes (nouvelles commandes)
<code>maxIdArchive</code>	Plus grand id de la table commandes_archivees (nouvelles validations)
<code>nbEnCours</code>	Nombre de commandes en statut en_cours (badge de la barre admin)
En cas de panne	<code>{"maxId": 0, "maxIdArchive": 0, "nbEnCours": 0}</code> (base inaccessible)
Consommée par	<code>admin/index.php</code> , <code>admin/historique.php</code> et <code>admin/navbar.php</code>

Fonctionnement

- chaque nouvelle commande insérée par `commandes-ajout.php` reçoit un id croissant dans la table commandes ; le plus grand de ces id est le « `maxId` ».
- `admin/index.php` interroge `api-nouvelle.php` toutes les 8 secondes (`setInterval`) et compare `maxId` à la dernière valeur connue (`localStorage`, clé `restaurant_admin_max_id_vu`).
- si `maxId` est supérieur à la valeur connue, une notification « Nouvelle(s) commande(s) reçue(s) ! » (avec le nombre de nouvelles commandes) s'affiche et la page se recharge après 2 secondes.
- `admin/historique.php` fait de même avec `maxIdArchive` (clé `restaurant_admin_max_archive_vu`) : une notification « Nouvelle commande validée ! » s'affiche et la page se recharge dès qu'une commande est validée.
- `admin/navbar.php` (présente sur toutes les pages admin) interroge l'API toutes les 8 secondes pour afficher un badge rouge avec le nombre de commandes en cours sur le lien « Administration ».

Contenu du fichier (`api-nouvelle.php`)

```
<?php
/* Mini-API JSON pour les notifications de l'administration :
  - maxId      : plus grand id des commandes en cours (nouvelles commandes)
  - maxIdArchive : plus grand id des commandes archivées (nouvelles validations)
```

```

- nbEnCours : nombre de commandes en statut 'en_cours' (badge de la barre admin) */
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');

try {
    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=restaurant', 'root', '');
} catch (Exception $e) {
    echo json_encode(array('maxId' => 0, 'maxIdArchive' => 0, 'nbEnCours' => 0));
    exit;
}

echo json_encode(array(
    'maxId' => (int)$bdd->query("SELECT COALESCE(MAX(id),0) FROM commandes")->fetchColumn(),
    'maxIdArchive' => (int)$bdd->query("SELECT COALESCE(MAX(id),0) FROM
commandes_archivees")->fetchColumn(),
    'nbEnCours' => (int)$bdd->query("SELECT COUNT(*) FROM commandes WHERE
statut='en_cours'")->fetchColumn()
));

```

Remarque : cette API n'expose que des identifiants et un compteur, pas les données des commandes. Elle ne possède volontairement aucune clé : si l'on souhaitait la sécuriser davantage, il faudrait ajouter un mot de passe ou un jeton vérifié côté serveur.

5. Rôles des utilisateurs

Le système est utilisé par deux catégories de personnes, chacune avec un rôle bien défini. Les deux espaces (site client et administration) sont séparés : l'administration n'est jamais accessible depuis le site client.

Le client (tout un chacun)

- passe une commande depuis son téléphone ou son ordinateur sur le site client (commande.php) : sur place ou à emporter.
- choisit sa table (sur place), indique son nom et son téléphone, compose sa corbeille à partir du menu.
- reçoit un récapitulatif « Votre commande » après enregistrement.
- ne peut ni consulter les commandes des autres clients, ni accéder à l'administration.

Le personnel / le gestionnaire (administrateur)

- se connecte à l'administration (localhost/Restaurant/admin) avec le mot de passe (admin123 par défaut).
- suit les commandes en temps réel : notification automatique des nouvelles commandes toutes les 8 secondes, filtres par client, statut, type ou date.
- change le statut d'une commande (en cours / livrée / annulée) et valide les commandes, ce qui les archive dans l'historique.
- consulte l'historique des ventes (commandes validées regroupées par jour) avec les totaux et statistiques.
- gère le menu : ajout, modification et suppression des plats (catégorie, nom, prix).
- gère les tables de la salle : ajout ou retrait d'un numéro de table.

Synthèse des droits

Action	Client	Personnel
--------	--------	-----------

Passer une commande	Oui	Non (interface client)
Voir les commandes	Non	Oui
Changer un statut	Non	Oui
Valider / archiver	Non	Oui
Consulter l'historique	Non	Oui
Gérer le menu	Non	Oui
Gérer les tables	Non	Oui

6. Fonctionnalités détaillées

6.1 Site client - Nouvelle commande (commande.php)

Le formulaire de commande s'adapte au type de commande choisi grâce à un script JavaScript :

- champ de type (Sur place / Emporter).
- en mode « Sur place », le champ table est obligatoire ; les numéros proposés proviennent de la table tables.
- en mode « Emporter », le champ table disparaît et le nom du client devient obligatoire.
- le téléphone est toujours obligatoire.
- le menu est groupé par catégorie avec le prix de chaque plat (affiché en FCFA).
- la corbeille : ajout d'un plat (le bouton « Ajouter à la corbeille »), quantité qui s'incrémente si le plat est ajouté plusieurs fois, retrait possible avec le bouton « x », total recalculé en direct. Des champs cachés transmettent le nom de chaque plat (menu[]) et sa quantité (qte[]).

6.2 Site client - Enregistrement (commandes-ajout.php)

Cette page n'affiche aucun formulaire : elle traite l'envoi et affiche le résultat. Contrôles côté serveur :

- au moins un plat doit être présent dans la corbeille ;
- chaque plat doit exister dans la table plats (sinon « Le plat ... est introuvable ») ;
- les doublons d'un même plat sont regroupés et leurs quantités additionnées ;
- le type de commande doit être 'sur_place' ou 'emporter' ;
- le téléphone est obligatoire ;
- sur place : la table doit exister dans la table tables (« Veuillez choisir une table valide ») ;
- emporter : le nom du client est obligatoire.

Si tout est valide, la commande est insérée dans une transaction : une ligne dans commandes (type, table, client, téléphone, statut 'en_cours', total) puis une ligne par plat dans commandes_items (commande_id, menu, prix, quantite). Un récapitulatif « Votre commande n° X » est affiché avec le badge Sur place / Emporter, la table, le client, le téléphone, la liste des plats avec les quantités (« Riz poulet × 2 ») et le total, plus le lien « Passer une nouvelle commande ».

6.3 Administration - Connexion et protection

L'administration est protégée par un mot de passe stocké dans admin/login.php (mot de passe par défaut : admin123). Les pages admin/index.php, admin/plats.php, admin/historique.php et admin/parametres.php incluent admin/protection.php qui vérifie la session ; sans session valide, le visiteur est redirigé vers login.php. La connexion expire après 5 minutes d'inactivité. La barre de navigation (admin/navbar.php), commune à toutes les pages admin, affiche un badge rouge avec le nombre de commandes en cours sur le lien « Administration » (interrogation de l'API toutes les 8 secondes).

6.4 Administration - Tableau de bord (admin/index.php)

- statistiques sur le résultat filtré : nombre de commandes, total des ventes, nombre de plats, nombre de clients.
- filtres : texte (client, téléphone, plat ou numéro), statut, type (sur place / emporter), date.
- affichage sous forme de cartes, une carte par commande : n° de commande, badge du type, badge du statut, liste des plats de la commande (avec quantité et sous-total), client, table, téléphone, date/heure et total de la commande.
- actions par commande : « Remettre en cours », « Marquer validé » (archivage), « Annuler ».
- détection automatique : interrogation de api-nouvelle.php toutes les 8 secondes ; si un nouvel id est détecté (comparé à la valeur stockée en localStorage), une notification « Nouvelle(s) commande(s) reçue(s) ! » (avec le nombre de nouvelles commandes) s'affiche et la page se recharge.

6.5 Administration - Validation et archivage

Lorsque le personnel clique sur « Marquer validé », la commande est archivée dans une transaction : son en-tête est copié dans commandes_archivees (l'archive reçoit un id interne auto-incrémenté, le numéro de la commande d'origine est conservé dans commande_origine et la date de validation est enregistrée), ses plats sont copiés dans commandes_archivees_items, puis la commande et ses items sont supprimés de commandes. Elle n'apparaît donc plus dans la liste globale. Le numéro d'origine dans la colonne commande_origine évite les conflits de clé primaire si les ids des commandes sont réutilisés (restauration ou nettoyage).

6.6 Administration - Historique (admin/historique.php)

Liste les commandes validées et archivées, triées par date de validation décroissante, et regroupées par jour (titre du jour en français : « Lundi 6 août 2026 »). Chaque carte affiche le numéro de commande (commande_origine, avec repli sur l'id de l'archive), l'en-tête de la commande, la liste de ses plats (avec quantités et sous-totaux) et son total. Bandeau « Récapitulatif d'aujourd'hui » : commandes validées du jour, total du jour et meilleure vente du jour. Statistiques : nombre de commandes archivées, total des ventes, nombre de clients, nombre de jours. Filtres : texte de recherche (client, téléphone, plat ou numéro) et type de commande. Notifications : si des commandes sont en cours, une bannière « X commande(s) en cours » avec lien vers le tableau de bord s'affiche ; et l'interrogation de api-nouvelle.php toutes les 8 secondes (clé localStorage restaurant_admin_max_archive_vu) déclenche une notification « Nouvelle commande validée ! » avec rechargement dès qu'une commande est validée depuis une autre page de l'administration.

6.7 Administration - Gestion des plats et des tables (admin/plats.php)

- plats : formulaire d'ajout (catégorie, nom, prix) ; bouton « Modifier » pré-remplit le formulaire pour mise à jour ; bouton « Supprimer » avec confirmation.
- tables : ajout d'une table par numéro (contrôle : nombre positif, pas de doublon), retrait d'une table avec confirmation.
- présentation : les plats sont groupés par catégorie à gauche ; la section « Tables de la salle » est affichée dans une colonne fixe à droite (colonne collante pendant le défilement, une colonne sur écran étroit).

6.8 Administration - Couleurs du site (admin/parametres.php)

Le personnel peut changer les couleurs de toute la plateforme (site client et administration) depuis la page « Couleurs » de l'administration :

- thèmes prédéfinis : 8 palettes harmonieuses proposées en un clic (Brun chaleureux, Vert naturel, Bleu océan, Bordeaux élégant, Violet prestige, Orange épicé, Noir & or, Gris ardoise) ;
- couleurs personnalisées : 5 couleurs (fond sombre, principale, accent, accent foncé, accent clair) choisies avec un sélecteur de couleur, avec aperçu en direct du thème (barre de navigation, boutons, badge, total) ;
- bouton « Enregistrer les couleurs » : les valeurs sont écrites dans la table parametres et appliquées immédiatement sur toutes les pages via theme.php ;

- bouton « Réinitialiser » : rétablit le thème par défaut « Brun chaleureux ».

7. Description détaillée des fichiers

.htaccess

Rôle : Fichier de configuration du serveur Apache.

Contenu : deux directives : « Options -Indexes » (masque la liste des fichiers du dossier dans le navigateur) et « DirectoryIndex index.php » (index.php est la page par défaut).

index.php

Rôle : Page d'accueil du site.

Contenu : un en-tête HTTP « Location: commande.php » suivi de exit : toute visite à la racine redirige automatiquement vers le formulaire de nouvelle commande.

commande.php

Rôle : Formulaire de nouvelle commande (site client).

Contenu : connexion PDO et chargement du menu (SELECT * FROM plats ORDER BY categorie, nom) dans le tableau \$plats[categorie][nom] = prix, et des tables (SELECT numero FROM tables) dans \$tables[]. HTML du formulaire : type de commande, table, nom, téléphone, menu (optgroup par catégorie, prix en FCFA), corbeille et total. Script JavaScript : adaptation des champs selon le type (miseAJourType), affichage du montant du plat choisi, ajout à la corbeille avec quantités (objet corbeille), génération des champs cachés menu[] et qte[], retrait et calcul du total. Feuille de style style.css?v=16.

commandes-ajout.php

Rôle : Traitement du formulaire et enregistrement de la commande.

Contenu : recharge le menu et les tables disponibles en mémoire, puis valide : corbeille non vide, chaque plat existant (recherche du prix), type valide, téléphone obligatoire, table valide sur place (in_array dans \$tablesDisponibles), nom obligatoire à emporter. Regroupe les doublons en quantités (tableau \$items[menu] = ['prix', 'quantite']) puis insère la commande dans une transaction : une ligne dans commandes (type, table, client, téléphone, total) puis une ligne par plat dans commandes_items. Affiche la carte « Votre commande n° X » avec les quantités et le lien « Passer une nouvelle commande ». Messages d'erreur en cas de données invalides. Feuille de style style.css?v=16.

commandes-liste.php

Rôle : Ancienne page de liste des commandes.

Contenu : un simple en-tête de redirection vers admin/index.php : la liste n'est plus accessible que dans l'administration.

api-nouvelle.php

Rôle : Mini-API JSON des notifications de l'administration.

Contenu : en-tête Content-Type: application/json ; renvoie json_encode(array('maxId' => MAX(id) de commandes, 'maxIdArchive' => MAX(id) de commandes_archivees, 'nbEnCours' => nombre de commandes en statut en_cours)) ou les trois valeurs à 0 en cas d'échec de connexion. Consommée par admin/index.php, admin/historique.php et admin/navbar.php.

navbar.php

Rôle : Barre de navigation du site client.

Contenu : deux comportements : (1) sécuritaire — si une session admin existe, elle est détruite pour qu'un client ne puisse jamais voir les commandes ; (2) affichage — logo « LeDélise » et lien « Nouvelle commande » (classe actif sur la page courante).

theme.php

Rôle : Couleurs du site (thème dynamique).

Contenu : définit les couleurs par défaut (thème « Brun chaleureux »), les charge depuis la table parametres (fonction couleurs_theme, valeurs validées en #RRGGBB, cache statique) et fournit la fonction style_theme() qui renvoie le <style> redéfinissant les variables CSS du thème (--c-fond, --c-fond-nav, --c-principale, --c-accent, --c-accent-fonce, --c-accent-clair). Les teintes claires (--c-fond-tres-clair, --c-fond-clair, --c-fond-clair-hover, --c-bordure) sont dérivées automatiquement de la couleur principale par la fonction eclairir_couleur(). Inclus par toutes les pages du site et de l'administration.

footer.php

Rôle : Pied de page partagé.

Contenu : un paragraphe centré : « LeDélise - Contact : +241 65 94 26 27 ». Inclus dans toutes les pages.

style.css

Rôle : Feuille de style commune (253 lignes, commentaires par section).

Contenu : thème brun (fond sombre #2b1d12, accents #a54a12 / #c05621) désormais piloté par des variables CSS définies par theme.php (voir chapitre 3). Principales sections : structure générale (body, fond en image plein écran, container), champs de formulaire, listes déroulantes aux couleurs du site, grille de commande, administration (conteneurs, statistiques, filtres, notification, boutons de statut, badges), corbeille, cartes de commande, historique (groupes par jour), tableaux, gestion des plats (formulaire et disposition côte à côte .layout-gestion avec colonne tables collante), messages succès/erreur, barre de navigation et pied de page, adaptations mobiles (768 px et 480 px), gestion des couleurs du site (grille de thèmes, sélecteurs de couleur, aperçu en direct).

database.sql

Rôle : Script de création de la base.

Contenu : crée la base restaurant (utf8mb4), les tables commandes, commandes_items, commandes_archivees, commandes_archivees_items, plats, tables et parametres, puis insère 9 plats par défaut, les tables n° 1 à 10 et les couleurs par défaut (INSERT IGNORE). Schéma complet reproduit au chapitre 3.

_debug.php

Rôle : Outil de mise au point (à ne pas déployer).

Contenu : affiche admin/plats.php dans une iframe et mesure, en JavaScript, les coordonnées des cellules du tableau pour vérifier l'affichage ; les résultats sont imprimés dans un <pre>.

image/Resto.jpg

Rôle : Image d'arrière-plan du site.

Contenu : photo utilisée en fond fixe plein écran par la classe .fond de style.css.

admin/login.php

Rôle : Page de connexion à l'administration.

Contenu : définit le mot de passe (variable `$motDePasseAdmin = 'admin123'`). Gère la déconnexion (paramètre `deconnexion`, avec retour optionnel) et la redirection vers `index.php` si déjà connecté. En POST, compare le champ `mot_de_passe` saisi : en cas de succès, pose `$_SESSION['admin_connecte'] = true` et `$_SESSION['admin_expire'] = time()+300`, puis redirige vers `index.php`. Affiche un message d'erreur si le mot de passe est incorrect. Feuille de style `../style.css?v=18`.

admin/protection.php

Rôle : Contrôle d'accès aux pages admin.

Contenu : inclus en haut de `admin/index.php`, `admin/plats.php`, `admin/historique.php` et `admin/parametres.php`. Démarre la session si besoin ; si `$_SESSION['admin_connecte']` n'est pas vrai, redirige vers `login.php`. Vérifie ensuite l'expiration (300 secondes) : session détruite et redirection vers `login.php` si dépassé, sinon le délai est prolongé de 300 secondes à chaque chargement.

admin/navbar.php

Rôle : Barre de navigation de l'administration.

Contenu : logo « LeDélise » vers `index.php` et six liens : Administration (`index.php`, avec badge « commandes en cours »), Plats et tables (`plats.php`), Historique (`historique.php`, avec badge « nouvelles validations »), Couleurs (`parametres.php`), Site client (`login.php?deconnexion=1&retour=../commande.php`, détruit la session et retourne au site client) et Déconnexion (`login.php?deconnexion=1`). Le lien correspondant à la page courante reçoit la classe `actif`. Un script interroge `../api-nouvelle.php` toutes les 8 s : le badge rouge (`nbEnCours`) sur le lien Administration, et sur le lien Historique le nombre de nouvelles validations non encore consultées (différence entre `maxIdArchive` et la clé `localStorage restaurant_admin_max_archive_vu`, synchronisée à la première visite).

admin/index.php

Rôle : Tableau de bord de l'administration.

Contenu : inclus `protection.php`. Gère l'action `valider` (archivage en transaction : copie de l'en-tête vers `commandes_archivees` (id auto-incrémenté + `commande_origine` = numéro de la commande), copie des plats vers `commandes_archivees_items`, puis suppression de la commande et de ses items dans `commandes`) et l'action `statut` (mise à jour du champ `statut`). Construit une requête filtrée (filtre texte LIKE sur `client/téléphone/n°` et sur les plats via EXISTS sur `commandes_items`, `statut`, `type`, `date`) et calcule les statistiques sur le résultat. Affiche les statistiques, le formulaire de filtres, les cartes de commandes — une par commande avec la liste de ses plats (quantité et sous-total) et le total — avec actions, et le script de notification : fetch de `../api-nouvelle.php` toutes les 8 s, comparaison avec `localStorage` (clé `restaurant_admin_max_id_vu`), affichage de la notification « Nouvelle(s) commande(s) reçue(s) ! » (avec le nombre de nouvelles commandes) et rechargement automatique après 2 s. Feuille de style `../style.css?v=23`.

admin/historique.php

Rôle : Historique des commandes validées.

Contenu : inclus `protection.php`. Construit une requête filtrée sur `commandes_archivees` (texte LIKE `client/téléphone/n°` et sur les plats via EXISTS sur `commandes_archivees_items`, `type`), triée par `date_validation DESC`. Charge les items archivés (`$itemsParArchive`) pour afficher les plats de chaque commande et calcule le nombre de commandes en cours (`$nbEnCours`). Récapitulatif du jour : nombre de commandes validées et total du jour (COUNT/SUM sur `date_validation = CURDATE()`) et meilleure vente du jour (SUM(quantite) sur les items archivés du jour, ordre décroissant). Regroupe par jour (clé Y-m-d), calcule le total par jour et les statistiques générales. Fonction `dateFr()` pour afficher le jour en français (« Lundi 6 août 2026 »). Affiche le bandeau « Récapitulatif d'aujourd'hui », un en-tête de groupe par jour avec total et les cartes de commandes (numéro via `commande_origine`, badge Validée, liste des plats avec quantités, client,

table, téléphone, heure de validation, total). Notifications : bannière « X commande(s) en cours » avec lien vers le tableau de bord ; script de détection des nouvelles validations (fetch de ../api-nouvelle.php toutes les 8 s, clé localStorage restaurant_admin_max_archive_vu, notification « Nouvelle commande validée ! » et rechargement après 2 s). Feuille de style ../style.css?v=23.

admin/parametres.php

Rôle : Personnalisation des couleurs du site.

Contenu : inclus protection.php et ../theme.php. Traite les POST : « enregistrer » (valide les 5 couleurs en #RRGGBB puis les écrit dans parametres via INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE) et « réinitialiser » (rétablit le thème « Brun chaleureux » par défaut). Définit 8 thèmes prédéfinis (tableau \$themes) et les libellés des couleurs. Affiche : grille de thèmes (pastilles de couleurs, application en un clic par JavaScript), formulaire avec sélecteurs de couleur et aperçu en direct du thème (barre de navigation, boutons, badge, total), boutons Enregistrer / Réinitialiser. Feuille de style ../style.css?v=23.

admin/plats.php

Rôle : Gestion des plats et des tables.

Contenu : inclus protection.php. Traite les actions POST : ajout d'une table (nouvelle_table, avec contrôle nombre positif et doublon), ajout ou modification d'un plat (catégorie, nom, prix, id caché) ; et les actions GET : supprimer (plat), supprimer_table, modifier (pré-remplissage \$platModif). Charge les plats groupés par catégorie et la liste des tables. Affichage : formulaire plat puis listes groupées à gauche ; section « Tables de la salle » (formulaire d'ajout + liste avec bouton Retirer) dans une colonne à droite (classes .layout-gestion, .colonne-droite, .bloc-tables). Feuille de style ../style.css?v=23.

8. Sécurité

- l'administration est protégée par mot de passe ; la session expire après 5 minutes d'inactivité (admin/protection.php).
- le mot de passe par défaut admin123 est stocké en clair dans admin/login.php : il doit être changé pour une mise en production.
- la barre du site client détruit la session admin : un client ne peut pas accéder aux commandes sans mot de passe.
- toutes les requêtes SQL utilisent des requêtes préparées (PDO) : aucune concaténation d'utilisateur dans les requêtes.
- .htaccess masque la liste des fichiers du dossier.
- données sensibles : numéros de téléphone et noms des clients. Il est indispensable de faire des sauvegardes régulières de la base restaurant.

9. Installation et lancement

- 1.
placer le dossier Restaurant dans C:\wamp64\www (WAMP doit être démarré).
- 2.
créer la base : importer database.sql via phpMyAdmin (URL : http://localhost/phpmyadmin) ou en ligne de commande MySQL.
- 3.
site client : http://localhost/Restaurant (redirige vers commande.php).
- 4.
administration : http://localhost/Restaurant/admin, mot de passe admin123.