Die Informationsübertragung im Netzwerk der Skihalle erfolgt nach dem OSI-Modell.

a) Die Server und Clients werden über passive und aktive Netzwerkkomponenten miteinander verknüpft. Die Kommunikation in einem Netzwerk ist nach dem OSI-Referenzmodell standardisiert.

aa) Nennen Sie die zwei Hauptgruppen (zusammengefasste Schichten), in die das OSI-Referenzmodell gegliedert wird. (4 Punkte)

Referenzmodell gegliedert wird. (4 Punkte)

<---Hauptgruppe 1 | Netzwerkorientierte Schichten | Hauptgruppe 2

Any

DoD

Anwendung

Transport Internet

Netzwerk

pe 2
Anwendung
Transport
Internet
Sicherung
Bitübertragung

Hybrid

Ergänzen Sie die folgende Übersicht zum OSI-Modell, indem Sie die Angaben in den freien Feldern ergänzen. (8 Punkte)

- Nennen Sie jeweils ein Protokoll, das in diesem Bereich verwendet wird.
- Beschreiben Sie die Aufgabe/Aufgaben der jeweiligen **Schicht**.
- Nennen Sie jeweils ein **Kopplungselement (Netzwerkgeräte)**, das in diesem Bereich verwendet wird.

Nr.	Schicht	Protokoll	Aufgabe/Aufgaben	Kopplungselement
7	Anwenugsschicht	LITTO	Funktionen für - Anwendungen - Dateneingabe und -ausgabe	
6	Darstellung (Presentation)	HTTP, SMTP, FTP	Umwandlung der anwendungsabhängigen Daten in Standardformat	Gateway Proxy Server DHCP
5	Sitzung (Session)		Steuerung der Verbindungen und des Datenaustauschs	
4	Transport (Transport)	TCP, UDP, SPX	Zuordnung der Datenpakete zu einer Anwendung	
		-		-
3	Vermittlung (Network)	ICMP, IP, IPsec, IPXIPv4 & IPv6	Routing der Datenpakete zum nächsten Knoten	Router layer - 3
2	Sicherung (Data Link)	Ethernet,	Segmentierung der Pakete in Frames und Hinzufügen von Prüfsummen	Switch layer - 2
1	Bitübertragung (Physical)	FDDI, MAC, ARCNET	Umwandlung der Bits in ein zum Übertragungsmedium passendes Signal und physikalische Übertragung	Hub Ethernet Kabel Repeater

Die Notebooks wurden geliefert und sollen nun in das Netzwerk der Scholz GmbH integriert werden, das in mehrere Subnetze unterteilt ist. Sie überprüfen die Funktion mit dem Befehl *ipconfig /all* und erhalten die folgende Bildschirmausgabe:

a. Geben Sie die Bezeichnungen der jeweiligen Schichten des OSI-Modells an, auf denen sich folgende Adressen befinden. (3 Punkte)

Adresse	Bezeichnung der Schicht im OSI-Modell		
Physische Adresse	A4-4E-31-49-53-E4	Sicherung	
IPv4-Adresse	10.10.253.64	Vermittlung	
IPv6-Adresse	fe80::a64e:31ff:fe49:53e4	Vermittlung	