

**Parte I: Testes (valor: 3,0)**

1. d	7. d
2. b	8. c
3. d	9. a
4. a	10. d
5. b	11. b
6. c	12. a

**Parte II: Questões (valor: 7,0)**

1.

- a. No rio Negro, a velocidade resultante da embarcação é de

$$v_{\text{resN}} = \frac{\Delta s}{\Delta t_N} \Rightarrow v_{\text{resN}} = \frac{48}{2} \Rightarrow v_{\text{resN}} = 24 \text{ km/h}$$

Como a embarcação navega rio acima, essa velocidade resultante é a diferença entre a velocidade relativa da embarcação e a velocidade do rio Negro. Assim, a velocidade relativa é

$$v_{\text{resN}} = v_{\text{rel}} - v_N \Rightarrow 24 = v_{\text{rel}} - 2 \Rightarrow v_{\text{rel}} = 26 \text{ km/h}$$

Logo, no rio Solimões, a velocidade resultante será de

$$v_{\text{resS}} = v_{\text{rel}} - v_S = 26 - 6 \Rightarrow v_{\text{resS}} = 20 \text{ km/h}$$

O tempo que levará para percorrer a distância entre as cidades será de

$$v_{\text{resS}} = \frac{\Delta s}{\Delta t_S} \Rightarrow 20 = \frac{48}{\Delta t_S} \Rightarrow \Delta t_S = 2,4 \text{ h}$$

- b. A pressão em cada um dos rios vale

$$p_N = p_{\text{atm}} + d_N gh = p_{\text{atm}} + 996 \cdot 10 \cdot 5 \Rightarrow p_N = p_{\text{atm}} + 49800$$

$$p_S = p_{\text{atm}} + d_S gh = p_{\text{atm}} + 998 \cdot 10 \cdot 5 \Rightarrow p_S = p_{\text{atm}} + 49900$$

Logo, a diferença de pressões é de

$$\Delta p = p_S - p_N = 49900 - 49800 \Rightarrow \Delta p = 100 \text{ Pa}$$

2.

- a. Decompondo a velocidade,

$$v_{0y} = v_0 \sin 30^\circ \Rightarrow v_{0y} = 20 \cdot 0,50 \Rightarrow v_{0y} = 10 \text{ m/s}$$

Adotando um referencial com origem no ponto P, orientado para cima e para direita, sabe-se que, na vertical, a velocidade é nula no ponto mais alto da trajetória

$$v_y = v_{0y} - gt \Rightarrow 0 = 10 - 10t \Rightarrow t = 1 \text{ s}$$

- b. Como, no ponto de altura máxima, a velocidade vertical é nula,

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g\Delta s_y \Rightarrow 0 = 10^2 - 2 \cdot 10 \cdot H_{\text{max}} \Rightarrow 20 H_{\text{max}} = 100$$

$$H_{\text{max}} = 5 \text{ m}$$

- c. A velocidade horizontal vale

$$v_x = v_0 \cos 30^\circ \Rightarrow v_x = 20 \cdot 0,87 \Rightarrow v_x = 17,4 \text{ m/s}$$

Para percorrer a distância horizontal de 8,7 m, a bola leva

$$s_x = s_{0x} + v_x t \Rightarrow 8,7 = 0 + 17,4 t \Rightarrow t = 0,5 \text{ s}$$

Nesse instante, a altura da bola é de

$$s_y = s_{0y} + v_{0y}t - \frac{gt^2}{2} \Rightarrow s_y = 0 + 10 \cdot 0,5 - \frac{10 \cdot 0,5^2}{2} \Rightarrow s_y = 3,75 \text{ m}$$

**Como a altura do travessão é de 2,44 m, o gol não aconteceu.**

### 3.

- a. Adotando um referencial orientado para baixo com origem na posição inicial do dublê, como ele cai uma distância de  $8 - 3 = 5 \text{ m}$ ,

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{gt^2}{2} \Rightarrow 5 = 0 + 0 + \frac{10t^2}{2} \Rightarrow t = 1 \text{ s}$$

- b. O caminhão deve percorrer a distância de 20 m em 1 s. Logo,

$$v_c = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow v_c = \frac{20}{1} \Rightarrow v_c = 20 \text{ m/s} \Rightarrow v_c = 72 \text{ km/h}$$

- c. Adotando agora um referencial orientado para cima com origem no solo, e sabendo que no ponto de altura máxima a velocidade vertical é nula, a velocidade  $v_0$  vale

$$v^2 = v_0^2 - 2g\Delta s \Rightarrow 0 = v_0^2 - 2 \cdot 10 \cdot (9,25 - 8) \Rightarrow v_0^2 = 25 \Rightarrow v_0 = 5 \text{ m/s}$$

Para atingir a altura correspondente à caçamba, o dublê leva um tempo de

$$s = s_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2} \Rightarrow 3 = 0 + 5t - \frac{10t^2}{2} \Rightarrow 5t^2 - 5t - 1 = 0 \Rightarrow t^2 - t - 1 = 0$$

$$t = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \Rightarrow t \cong \frac{1 + 2,2}{2} \Rightarrow t = 1,6 \text{ s}$$

Mantendo a mesma velocidade, a distância deve ser de

$$v_c = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow 20 = \frac{\Delta s}{1,6} \Rightarrow \Delta s = 32 \text{ m}$$

### 4.

- a. A massa total do navio carregado é de

$$M = 21000 + 54000 = 75000 \text{ t} \Rightarrow M = 7,5 \cdot 10^7 \text{ kg}$$

No equilíbrio,  $E = P_{\text{navio}}$

Pelo Princípio de Arquimedes, o empuxo é igual ao peso de líquido deslocado. Assim,

$$E = P_{\text{navio}} \Rightarrow m_{\text{liq.desl.}} g = M g \Rightarrow m_{\text{liq.desl.}} = M \Rightarrow m_{\text{liq.desl.}} = 7,5 \cdot 10^7 \text{ kg}$$

$$d = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{d} \Rightarrow V = \frac{7,5 \cdot 10^7}{1000} \Rightarrow V = 7,5 \cdot 10^4 \text{ m}^3$$

- b. Com o acréscimo da carga, o navio afunda, atingindo uma nova situação de equilíbrio. O peso do líquido deslocado pela carga (empuxo adicional causado pela carga) é igual ao peso da carga. Assim, o volume que o navio afunda é de

$$E = P \Rightarrow m_{\text{liq.}} g = m_{\text{carga}} g \Rightarrow m_{\text{liq.}} = 54000 \text{ t} = 5,4 \cdot 10^7 \text{ kg}$$

$$V = \frac{m}{d} \Rightarrow V = \frac{5,4 \cdot 10^7}{1000} \Rightarrow V = 5,4 \cdot 10^4 \text{ m}^3$$

Aproximando esse volume por um paralelepípedo, a altura  $h$  é de

$$V = A_{\text{base}} h \Rightarrow 5,4 \cdot 10^4 = (300 \cdot 30) h \Rightarrow h = 6 \text{ m}$$

O calado total do navio totalmente carregado é de  $8,5 + 6 = 14,5 \text{ m}$ . Embora esse valor seja menor do que os 15 m de profundidade do canal do porto, por questões de segurança, o calado máximo deve ser  $15 - 1,5 = 13,5 \text{ m}$ . Assim, **não é possível operar no porto.**

- c. Como o calado máximo é de 13,5 m, o máximo valor de  $h$  é  $h = 13,5 - 8,5 = 5,0$  m.

Para esse valor, o volume máximo de líquido deslocado pela carga é de

$$V = A_{\text{base}} h \Rightarrow V = 300 \cdot 30 \cdot 5 \Rightarrow V = 45000 \text{ m}^3$$

A massa desse líquido é de

$$m = dV = 1000 \cdot 45000 \Rightarrow m = 4,5 \cdot 10^7 \text{ kg}$$

Pelo Princípio de Arquimedes na situação de equilíbrio, essa massa de líquido deslocado é igual à carga máxima. Logo,

$$m_{\text{carga}} = 4,5 \cdot 10^7 \text{ kg} = 45000 \text{ t}$$