

Trente-cinq minutes, puis la mise en ligne.

Le premier plan comptait treize chantiers parce que tout restait à faire. Celui-ci en compte treize aussi, mais les cinq premiers tiennent en trente-cinq minutes — ton équipe a déjà fait le reste. Les trois suivants attendent la validation de la refonte : ce n'est pas du travail en retard, c'est une décision à obtenir. Pour chaque chantier : le problème en une ligne, le code exact tel qu'il est aujourd'hui, le code exact tel qu'il doit devenir, et comment vérifier.

PRÉPARÉ POUR	CHANTIERS	DATE	PAR
Q-Bot — Q-Leap S.A.	13, en 3 temps	25 août 2026	RosoAI · Roso SEO Squad v2.2

Tout le code « AVANT » de ce document a été relevé dans ton site le 25 août 2026, pas reconstitué de mémoire. Là où une donnée n'existe qu'en interne, tu trouveras un marqueur [TON CHIFFRE RÉEL] : c'est à toi de le remplir, je ne l'invente pas.

Les treize chantiers

L'ordre compte, mais plus de la même façon qu'en août. **Les cinq premiers se font aujourd'hui**, sans rien attendre : ils ne dépendent ni du domaine, ni de la validation. Les trois suivants s'exécutent **le jour où la refonte est validée**, et leur ordre est ce qui protège ton référencement existant. Les cinq derniers s'étalent sur le mois qui suit l'ouverture.

TEMPS 1 · TRENTE-CINQ MINUTES, MAINTENANT — SANS RIEN ATTENDRE

01	Les deux balises de tes pages légales, en adresse complète	p. 3
02	Trancher ta fiche produit : le prix ou rien	p. 5
03	Le grand titre de ta page caractéristiques	p. 7
04	Le bouton démo devant, et le lien Calendly sur la bonne page	p. 9
05	La question iOS : transformer une limite en réponse citable	p. 11

TEMPS 2 · LE JOUR J, UNE FOIS LA REFONTE VALIDÉE — DANS CET ORDRE EXACT

06	Rattacher le domaine q-bot.eu	p. 13
07	Lever les trois verrous, ensemble	p. 15
08	Search Console, vérification des relais, puis suppression du WordPress	p. 17

TEMPS 3 · LE MOIS QUI SUIV L'OUVERTURE

09	Brancher une vraie adresse d'envoi sur tes six formulaires	p. 18
10	Afficher tes preuves : sept références et une date	p. 19
11	Compléter ta ligne « ces comptes sont les miens » et signer tes articles	p. 21
12	Reprendre la main sur tes trois dépendances extérieures	p. 23
13	Publier le premier contenu : « Selenium a raison »	p. 25

Les deux balises de tes pages légales, en adresse complète

LE PROBLÈME

Tes quatre pages légales — conditions de vente et confidentialité, en français et en anglais — écrivent deux balises en adresse *relative*, là où tes 24 autres pages les écrivent en adresse complète. La documentation de Google est explicite : la balise qui apparie tes versions linguistiques **exige une adresse complète, protocole inclus**. Sur ces quatre pages, l'appariement français / anglais sera purement et simplement ignoré. L'étiquette « voici la vraie version de cette page » a le même défaut : sur ta préproduction, ces pages se désignent elles-mêmes à l'adresse GitHub au lieu de q-bot.eu.

À FAIRE

Remplacer les quatre lignes de l'en-tête de chacune des quatre pages. Rien d'autre ne change.

PAGE CONDITIONS-VENTE/ – TEL QUEL AUJOURD'HUI, PUIS TEL QU'IL DOIT ÊTRE

```
<!-- AVANT (relevé le 25/08 – les deux balises seront ignorées) -->
<link rel="canonical" href="./">
<link rel="alternate" hreflang="fr" href="./">
<link rel="alternate" hreflang="en" href="..en/terms-and-conditions-of-sale/">
<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="./">

<!-- APRÈS -->
<link rel="canonical" href="https://q-bot.eu/conditions-vente/">
<link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://q-bot.eu/conditions-vente/">
<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://q-bot.eu/en/terms-and-conditions-of-sale/">
<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://q-bot.eu/conditions-vente/">
```

LES TROIS AUTRES PAGES – MÊME PRINCIPE, ADRESSES À ADAPTER

```
confidentialite/      → canonical https://q-bot.eu/confidentialite/
                      hreflang en https://q-bot.eu/en/privacy/

en/terms-and-conditions-of-sale/ → canonical https://q-bot.eu/en/terms-and-conditions-of-sale/
                      hreflang fr https://q-bot.eu/conditions-vente/

en/privacy/          → canonical https://q-bot.eu/en/privacy/
                      hreflang fr https://q-bot.eu/confidentialite/
```

OÙ COLLER CE CODE ?

Ton outil	Le chemin exact à suivre
Ton site (HTML statique, GitHub)	Dépôt qbot-website → dossiers conditions-vente/, confidentialite/, en/terms-and-conditions-of-sale/, en/privacy/ → fichier index.html de chacun → bloc <head>, chercher rel="canonical"

VÉRIFIER

Sur chacune des quatre pages, affiche le code source (Ctrl+U) et cherche hreflang : les trois lignes doivent commencer par `https://q-bot.eu/`. Aucune ne doit contenir `./` ni `../`. Après la mise en ligne, l'outil de test des résultats de Google confirmera l'appariement.

Trancher ta fiche produit : le prix ou rien

LE PROBLÈME

Ta fiche d'identité produit déclare une offre, mais sans prix ni fourchette de prix. Google exige l'un des deux pour valider une fiche produit : en l'état, elle est rejetée avec le message « champ obligatoire manquant : prix ». En août, ton prix était dans le code sans être dans le texte ; aujourd'hui il n'est plus ni dans l'un ni dans l'autre. **Ton choix commercial de ne pas publier ton tarif est parfaitement légitime** — et très bien défendu dans ton fichier `llms.txt`, qui interdit explicitement aux IA d'inventer un chiffre. Mais ta fiche se trouve dans le seul état qui ne rapporte rien : elle échoue à la validation sans rien protéger de plus.

À FAIRE

Choisir l'une des deux options. La **B** est celle que je recommande si tu ne veux communiquer aucun chiffre : elle est honnête et elle ne produit plus d'erreur.

OPTION A – TU DÉCLARES UNE FOURCHETTE (LA FICHE REDEVIENT VALIDE)

```
"offers": {
  "@type": "Offer",
  "url": "https://q-bot.eu/commandez.html",
  "availability": "https://schema.org/InStock",
  "businessFunction": "https://schema.org/LeaseOut",
  "priceSpecification": {
    "@type": "UnitPriceSpecification",
    "priceCurrency": "EUR",
    "minPrice": "[TON PRIX MINIMUM RÉEL]",
    "maxPrice": "[TON PRIX MAXIMUM RÉEL]",
    "unitCode": "MON",
    "referenceQuantity": {
      "@type": "QuantitativeValue", "value": "1", "unitCode": "MON"
    }
  }
}
```

<!-- AVANT (relevé le 25/08 – rejeté : champ « price » manquant) -->

```
"offers": {
  "@type": "Offer",
  "url": "https://q-bot.eu/commandez.html",
  "availability": "https://schema.org/InStock",
  "businessFunction": "https://schema.org/LeaseOut"
}
```

<!-- APRÈS : le bloc "offers" est supprimé entièrement.

Le Product reste valide, avec name, description, image, brand et manufacturer. Rien d'autre à changer. -->

OPTION B – TU RETIRES LE BLOC OFFRE (RECOMMANDÉ SI LE TARIF RESTE PRIVÉ)

OÙ COLLER CE CODE ?

Ton outil	Le chemin exact à suivre
Ton site (HTML statique, GitHub)	Chercher "@type": "Product" dans le dépôt. Le bloc apparaît sur 5 pages par langue : accueil, caractéristiques, modèle 3D, commandez – et leurs équivalents anglais. Traite-les toutes de la même façon.

VÉRIFIER

Colle l'adresse de ton accueil dans validator.schema.org (deux minutes, gratuit, aucun compte). Le bloc Product doit apparaître sans erreur. Avec l'option B, il n'y a plus de Offer du tout – c'est normal et correct.

LE PROBLÈME

Le grand titre de ta page caractéristiques est « **Curiosité, créativité et analyse.** » — dans les deux langues. Or les dix sous-titres de cette page parlent de nano-ordinateur, de spécifications techniques, d'appel HTTP, de deux façons de lancer un scénario et de zéro rétention de données. C'est le seul grand titre de tes 28 pages qui ne parle pas de sa page. Pour un moteur comme pour un assistant IA, ce titre est le signal le plus fort de ce que la page contient : ici, il désigne autre chose. Ton <title>, lui, est excellent — « Caractéristiques techniques de Q-Bot | Robot 2FA LuxTrust ». Le grand titre doit lui répondre.

À FAIRE

Remplacer une ligne dans chacune des deux pages. La sur-accroche « L'innovation by Q-Leap ! » juste au-dessus peut rester : elle joue le rôle d'étiquette de rubrique.

CARACTERISTIQUES.HTML

```
<!-- AVANT (relevé le 25/08) -->
<span class="section-label">L'innovation by Q-Leap !</span>
<h1 id="page-title">Curiosité, créativité et analyse.</h1>

<!-- APRÈS -->
<span class="section-label">L'innovation by Q-Leap !</span>
<h1 id="page-title">Les caractéristiques techniques de Q-Bot</h1>
```

EN/TECHNICAL-SPECS.HTML

```
<!-- AVANT -->
<h1 id="page-title">Curiosity, creativity and analysis.</h1>

<!-- APRÈS -->
<h1 id="page-title">Q-Bot technical specifications</h1>
```

Si tu veux garder l'esprit de la phrase

Elle n'est pas mauvaise — elle est juste au mauvais endroit. « Curiosité, créativité et analyse » décrit ta manière de travailler, pas un boîtier. Sa vraie place est ta page **À propos**, dont le grand titre actuel — « Nous sommes experts en test logiciel » — pourrait justement gagner en caractère. Tu peux les échanger : les deux pages y gagnent.

VÉRIFIER

Ouvre la page, affiche le code source, cherche <h1 : il ne doit y en avoir qu'un, et il doit parler de caractéristiques techniques. Vérifie aussi que ta page À propos garde bien son propre grand titre unique si tu procèdes à l'échange.

Le bouton démo devant, et le lien Calendly sur la bonne page

LE PROBLÈME

Deux frictions sur le chemin qui mène à ton formulaire. **Un** — le premier bouton de ton accueil est « En savoir plus », en style principal, et il mène à ta page technique ; « Demander une démo » est relégué en bouton secondaire. Le visiteur qui arrive convaincu doit chercher son bouton. **Deux** — ta page démo écrit « Réservez un créneau avec Sylvain Perez via Calendly ou par téléphone », et ne contient pas le lien Calendly. Il est sur ta page contact, où les boutons renvoient. C'est un clic de trop, sur la page où le visiteur est le plus près de décider.

À FAIRE

Inverser les deux boutons de l'accueil dans les deux langues, et poser le lien Calendly dans l'étape 1 de ton processus de commande.

INDEX.HTML — LE HERO

```
<!-- AVANT (relevé le 25/08) -->
<div class="hero_actions">
  <a href="caracteristiques.html" class="btn btn--primary btn--lg">En savoir plus</a>
  <a href="contact.html" class="btn btn--outline-white btn--lg">Demander une démo</a>
</div>

<!-- APRÈS : l'action commerciale passe en premier et en style principal -->
<div class="hero_actions">
  <a href="contact.html" class="btn btn--primary btn--lg">Demander une démo gratuite</a>
  <a href="caracteristiques.html" class="btn btn--outline-white btn--lg">Voir les caractéristiques</a>
</div>
```

EN/INDEX.HTML — MÊME INVERSION

```
<div class="hero_actions">
  <a href="contact.html" class="btn btn--primary btn--lg">Request a free demo</a>
  <a href="technical-specs.html" class="btn btn--outline-white btn--lg">View technical specs</a>
</div>
```

COMMANDEZ.HTML – ÉTAPE 1 DU PROCESSUS, LE LIEN MANQUANT

```
<!-- AVANT : Calendly est nommé mais pas lié -->
<h3>Prenez rendez-vous</h3>
<p>Réservez un créneau avec Sylvain Perez via Calendly ou par téléphone. Démo incluse.</p>

<!-- APRÈS -->
<h3>Prenez rendez-vous</h3>
<p>Réservez un créneau de 30 minutes avec Sylvain Perez
  <a href="https://calendly.com/q-bot/30min" rel="noopener">sur son agenda Calendly</a>,
  ou appelez le <a href="tel:+352202117">+352 20 21 17</a>. Démo incluse.</p>
```

VÉRIFIER

Sur ton accueil, le bouton le plus visible doit mener à `contact.html`. Sur ta page démo, clique sur « agenda Calendly » : la page de réservation doit s'ouvrir. Fais le test dans les deux langues — `en/order.html` a la même phrase à corriger.

La question iOS : transformer une limite en réponse citable

LE PROBLÈME

Ton fichier `l1ms.txt` écrit noir sur blanc « Q-Bot pilote un appareil ANDROID. Il n'automatise pas la 2FA sur iOS ». Sur tes 28 pages, **le mot « iOS » n'apparaît pas une seule fois**. Ton site affirme bien ce qu'il fait — « n'importe quelle application qui tourne sous Android » — mais ne dit jamais ce qu'il ne fait pas. Résultat : un assistant IA à qui on demande « Q-Bot marche-t-il sur iPhone ? » n'a aucune réponse à recopier, et le seul fichier qui la contient est derrière ta porte fermée. Une objection sans réponse publiée devient une objection que ton concurrent formulera à ta place.

À FAIRE

Ajouter une dix-septième question à ta FAQ, dans les deux langues. Deux endroits par page : le bloc visible, et ta fiche questions-réponses pour les moteurs. La réponse fait 55 mots — dans la bonne fenêtre pour être citée telle quelle.

FAQ.HTML – LE BLOC VISIBLE (À COLLER APRÈS FAQ-Q16)

```
<div class="faq-item" id="faq-q17">
  <button class="faq-item__question" aria-expanded="false">
    Q-Bot fonctionne-t-il avec iOS ?
    <span class="faq-item__icon" aria-hidden="true"><!-- reprendre le SVG des autres items --></span>
  </button>
  <div class="faq-item__answer" role="region">
    <p>Non, et c'est un choix assumé. Q-Bot pilote un vrai téléphone
    Android relié en USB, par ADB : il fonctionne donc avec n'importe
    quelle application 2FA tournant sous Android – LuxTrust, Microsoft
    Authenticator, Google Authenticator, itsme. L'automatisation d'un
    appareil iOS repose sur d'autres mécanismes, que Q-Bot ne couvre
    pas aujourd'hui.</p>
  </div>
</div>
```

FAQ.HTML – LA FICHE POUR LES MOTEURS (À AJOUTER DANS MAINENTITY)

```
{
  "@type": "Question",
  "name": "Q-Bot fonctionne-t-il avec iOS ?",
  "acceptedAnswer": {
    "@type": "Answer",
    "text": "Non, et c'est un choix assumé. Q-Bot pilote un vrai téléphone Android relié en USB, par ADB : il
fonctionne donc avec n'importe quelle application 2FA tournant sous Android – LuxTrust, Microsoft Authenticator,
Google Authenticator, itsme. L'automatisation d'un appareil iOS repose sur d'autres mécanismes, que Q-Bot ne couvre
pas aujourd'hui."
  }
}
```

EN/FAQ.HTML – VERSION ANGLAISE

```
"name": "Does Q-Bot work with iOS?",  
"text": "No, and that is a deliberate choice. Q-Bot drives a real Android  
phone connected over USB, using ADB, so it works with any 2FA app running  
on Android – LuxTrust, Microsoft Authenticator, Google Authenticator,  
itsme. Automating an iOS device relies on different mechanisms, which  
Q-Bot does not cover today."
```

VÉRIFIER

N'oublie pas d'ajouter l'entrée à l'index des questions en haut de page (faq-index__list), sinon la dix-septième question sera la seule absente du sommaire. Puis colle la page dans `validator.schema.org` : tu dois compter **17** questions, pas 16.

Rattacher le domaine q-bot.eu

LE PROBLÈME

Le fichier qui dit à GitHub « ce site répond à l'adresse q-bot.eu » n'existe pas : j'ai testé, il répond en erreur 404. **C'est normal à ce stade** — rattacher le domaine avant que la refonte soit validée n'aurait pas de sens. Je le documente pour que la séquence soit complète, et parce qu'il faut savoir que tant qu'il manque, **tes 54 pages-relais ne servent à rien** : elles pointent toutes vers q-bot.eu, qui sert encore ton WordPress. C'est la première marche du jour J, et elle conditionne les deux suivantes.

À FAIRE

Trois gestes, dans cet ordre : le fichier, le DNS, le certificat. Compte quelques heures de propagation DNS entre le deuxième et le troisième.

FICHER CNAME – À CRÉER À LA RACINE DU DÉPÔT

q-bot.eu

DNS CHEZ TON REGISTRAR – LES 4 ENREGISTREMENTS A DE GITHUB PAGES

Type	Nom	Valeur
A	@	185.199.108.153
A	@	185.199.109.153
A	@	185.199.110.153
A	@	185.199.111.153
CNAME	www	q-leap.github.io.

OÙ FAIRE CHACUN DE CES GESTES ?

Le geste	Le chemin exact à suivre
Le fichier CNAME	Dépôt qbot-website → Add file → Create new file → nom du fichier : CNAME (en majuscules, sans extension) → une seule ligne : q-bot.eu
Le DNS	Chez le registrar du domaine q-bot.eu → zone DNS → supprimer les enregistrements A qui pointent vers ton hébergeur WordPress → ajouter les 4 ci-dessus
Le certificat HTTPS	GitHub → dépôt → Settings → Pages → cocher Enforce HTTPS . La case n'est activable qu'une fois le DNS propagé : si elle est grisée, attends et reviens

VÉRIFIER

Ouvre <https://q-bot.eu/> : tu dois voir ton **nouveau** site, pas le WordPress. Vérifie que le cadenas est présent et que <http://q-bot.eu/> bascule bien en https. **Ne passe au chantier 7 qu'après ce test.** Ouvrir aux robots avant que le domaine réponde, c'est les inviter à indexer ton adresse de test.

Lever les trois verrous, ensemble

LE PROBLÈME

Trois dispositifs ferment ton site aux robots : le fichier `robots.txt` en `Disallow: /` pour tous — y compris les dix robots d'IA nommés un par un —, l'étiquette « ne pas indexer » sur tes 28 pages, et l'absence de la ligne qui annonce ton plan de site.

Ce n'est pas un défaut : c'est exactement le bon réglage, et il doit rester en place jusqu'à la validation. Il évite qu'une adresse de préproduction soit indexée et vienne concurrencer `q-bot.eu` dans les résultats — le scénario le plus coûteux d'une refonte. **Le risque n'est donc pas l'erreur, c'est l'oubli**, et surtout l'oubli partiel : lever le fichier robots en laissant les 28 étiquettes, c'est rester invisible en croyant être ouvert.

À FAIRE

Le jour où la refonte est validée, et pas avant. Bonne nouvelle : **ton équipe a déjà écrit cette procédure dans ton propre fichier**, et son compte de 28 pages est juste — je l'ai vérifié. Il n'y a qu'à l'appliquer, les trois gestes dans la même séance.

ROBOTS.TXT — REMPLACER TOUT LE CONTENU PAR CELUI-CI

```
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /admin/

User-agent: GPTBot
Allow: /
User-agent: ChatGPT-User
Allow: /
User-agent: OAI-SearchBot
Allow: /
User-agent: ClaudeBot
Allow: /
User-agent: Claude-User
Allow: /
User-agent: anthropic-ai
Allow: /
User-agent: PerplexityBot
Allow: /
User-agent: Perplexity-User
Allow: /
User-agent: Google-Extended
Allow: /
User-agent: Applebot-Extended
Allow: /

Sitemap: https://q-bot.eu/sitemap.xml
```

LES 28 PAGES – LA BALISE À SUPPRIMER PARTOUT

```
<!-- À SUPPRIMER des 28 fichiers (chercher « PRÉ-LANCEMENT » dans le dépôt) -->
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">

<!-- Ne remplace par rien. L'absence de balise vaut « indexe-moi ». -->
<!-- Ne touche PAS aux 54 pages-relais : elles n'ont jamais eu cette
      balise, et c'est volontaire – un relais doit rester lisible. -->
```

VÉRIFIER

Ouvre `q-bot.eu/robots.txt` : tu dois y lire `Allow: /` et la ligne `Sitemap:`. Puis, dans le dépôt, cherche `noindex` : le compteur doit afficher **zéro résultat**. Si tu en trouves ne serait-ce qu'un, cette page restera invisible sans que rien ne le signale. C'est le seul contrôle de tout ce document que je te demande de faire deux fois.

Search Console, vérification des relais, puis suppression du WordPress

LE PROBLÈME

Tu as fait un travail remarquable sur tes 54 pages-relais — je les ai testées une par une, elles sont toutes bonnes. Mais elles vivent dans le *nouveau* dépôt : elles ne s'activent qu'une fois le domaine basculé. **Supprimer le WordPress avant d'avoir vérifié de tes yeux, c'est parier sans filet**, et cette suppression est irréversible. Par ailleurs, tu n'as aujourd'hui aucune mesure de départ : sans propriété Search Console créée le jour même, tu ne pourras pas dire dans trois mois ce que la refonte a rapporté.

À FAIRE

Trois gestes, le jour même, dans cet ordre.

LES 5 ANCIENNES ADRESSES À TESTER EN PRIORITÉ (LES PLUS LIÉES DE L'EXTÉRIEUR)

<code>https://q-bot.eu/faq/</code>	→ doit mener à <code>/faq.html</code>
<code>https://q-bot.eu/blog/</code>	→ doit mener à <code>/blog.html</code>
<code>https://q-bot.eu/caracteristiques-techniques/</code>	→ doit mener à <code>/caracteristiques.html</code>
<code>https://q-bot.eu/en/technical-specifications/</code>	→ doit mener à <code>/en/technical-specs.html</code>
<code>https://q-bot.eu/lancement-merkur/</code>	→ doit mener à <code>/blog/innovation-merkur.html</code>

OÙ FAIRE CHACUN DE CES GESTES ?

Le geste	Le chemin exact à suivre
Créer la propriété	<code>search.google.com/search-console</code> → Ajouter une propriété → Préfixe d'URL → <code>https://q-bot.eu/</code> . Validation par enregistrement DNS TXT, c'est la plus simple ici
Soumettre le plan de site	Search Console → Sitemaps → coller <code>sitemap.xml</code> → Envoyer. Puis Inspection d'URL sur ton accueil → Demander l'indexation
Vérifier les relais	Coller les 5 adresses ci-dessus dans ton navigateur, une par une. Chacune doit t'emmener sur la bonne page sans erreur
Supprimer le WordPress	Seulement après. Et pose d'abord à ton hébergeur la question de la redirection <code>bot.q-leap.eu</code> : elle est servie par nginx, donc probablement par ce même serveur. La supprimer casserait ta citation Ministry of Testing

VÉRIFIER

Dans Search Console, l'onglet Couverture doit montrer tes pages en cours d'exploration dans les 48 h. Les 5 adresses testées doivent toutes aboutir. **Garde une sauvegarde complète du WordPress** avant suppression : c'est ta seule marche arrière si un contenu s'avérait manquant.

Brancher une vraie adresse d'envoi sur tes six formulaires

LE PROBLÈME

Tes six formulaires — contact et newsletter, dans les deux langues — n'ont pas d'adresse d'envoi. **Mais je dois corriger ici mon propre constat d'août** : j'avais écrit que c'était une perte sèche. En lisant ton fichier `main.js` en entier cette fois, j'ai trouvé un repli volontaire, documenté sur quatre lignes de commentaire : sans adresse d'envoi, le logiciel de courrier du visiteur s'ouvre prérempli avec son message, *et le visiteur lit* « il reste à appuyer sur envoyer ». Rien ne se perd en silence. Ce n'est donc pas un bloquant — c'est un confort. Le repli échoue seulement pour le visiteur qui n'a pas de logiciel de courrier configuré, ce qui est fréquent sur un poste de bureau en webmail.

À FAIRE

Ton développeur a prévu un point de configuration unique. Il n'y a **qu'un attribut à remplir**, dans six fichiers. Aucune autre ligne de code à toucher.

LE SEUL ATTRIBUT À REMPLIR, DANS LES 6 FICHIERS

```
<!-- AVANT (repli courrier - l'état actuel) -->
<form class="contact-form" data-form="contact" data-endpoint="" method="post">

<!-- APRÈS (envoi direct) -->
<form class="contact-form" data-form="contact"
  data-endpoint="https://formspree.io/f/XXXXXXX" method="post">
```

OÙ TROUVER CETTE ADRESSE, ET OÙ LA COLLER ?

L'étape	Le chemin exact à suivre
Obtenir l'adresse	Formspree, Brevo ou équivalent : créer un formulaire, copier l'URL du type <code>https://formspree.io/f/...</code> . Les offres gratuites suffisent largement au volume d'un site B2B
Les 6 fichiers	Chercher <code>data-endpoint=""</code> dans le dépôt. Tu trouveras exactement 6 résultats : <code>index.html</code> , <code>contact.html</code> , <code>blog.html</code> et leurs équivalents sous <code>/en/</code>
Deux adresses différentes	Recommandé : une adresse pour les 2 formulaires de contact, une autre pour les 4 newsletters. Tu sauras d'où vient chaque message sans lire son contenu

VÉRIFIER

Remplis ton propre formulaire de contact avec une adresse à toi et envoie. Deux choses doivent se produire : le message « Merci, votre message est parti » s'affiche **sans** que ton logiciel de courrier s'ouvre, et le message arrive. Refais le test sur la version anglaise.

Afficher tes preuves : sept références et une date

LE PROBLÈME

C'est le seul constat d'août qui n'a pas bougé d'un millimètre, et c'est celui à plus fort rendement. **Sept références clients institutionnelles sont publiées à un domaine de distance** — Cargolux, Post Luxembourg, CFL, LuxairGroup, Ekonoo, LuxairTours, Alac, sur q-leap.eu/references/. Aucune n'apparaît sur tes 28 pages : j'ai cherché les sept, zéro occurrence. Ton premier écran ne porte aucun logo, aucun témoignage, aucune citation presse. Or ces preuves-là ne se construisent pas : elles existent déjà, il n'y a qu'à les raccorder.

À FAIRE

Deux choses. Un bandeau de confiance sous ton hero, et la date de création en texte visible. **Demande l'accord de tes clients avant de publier leur nom** — c'est la seule contrainte, et elle est vite levée pour des références déjà publiques sur le site de la maison mère.

BANDEAU DE CONFIANCE – À COLLER JUSTE APRÈS LA SECTION HERO

```
<section class="trust-strip" aria-labelledby="trust-title">
  <div class="container">
    <h2 id="trust-title" class="section-label">
      Q-Leap accompagne depuis 2012 les équipes qualité de&nbsp;:
    </h2>
    <ul class="trust-strip__list">
      <li>Cargolux</li>
      <li>POST Luxembourg</li>
      <li>CFL</li>
      <li>LuxairGroup</li>
      <li>Ekonoo</li>
      <li>LuxairTours</li>
      <li>Alac</li>
    </ul>
    <p class="trust-strip__note">
      Références Q-Leap. Q-Bot est développé et fabriqué par Q-Leap
      à Bertrange, Luxembourg.
    </p>
  </div>
</section>
```

Pourquoi la mention « Références Q-Leap » compte autant que les noms

Ces clients sont ceux de Q-Leap, pas nécessairement ceux de Q-Bot. Écrire « Q-Leap accompagne les équipes qualité de... » est exact ; écrire « ils utilisent Q-Bot » ne le serait pas. La formulation ci-dessus te donne le bénéfice de l'autorité **sans** une affirmation que tu ne pourrais pas défendre — et c'est précisément ce qui la rend citable par un assistant IA plutôt que suspecte.

VÉRIFIER

Recharge ton accueil : les sept noms doivent être en **texte**, pas dans une image — un nom dans un logo est invisible pour les moteurs et les IA. Cherche « 2012 » dans le code source : la date doit apparaître dans le texte visible, et pas seulement dans ta fiche d'identité.

Compléter ta ligne « ces comptes sont les miens » et signer tes articles

LE PROBLÈME

Deux détails de ta fiche d'identité, aux effets disproportionnés. **Un** — ta ligne sameAs, celle qui dit aux IA « ces comptes-là sont bien les miens », ne contient qu'une seule entrée : le LinkedIn de Q-Leap. Les assistants n'ont qu'un fil pour relier Q-Bot au reste de ton existence en ligne — alors que Sylvain Perez a un profil actif, et que tu es référencé dans plusieurs annuaires. **Deux** — l'auteur de tes six articles est déclaré comme « Q-Leap » l'entreprise. Un article signé par une personne nommée pèse davantage qu'un article signé par une entité, en référencement comme dans les critères de citation des IA.

À FAIRE

Ajouter les entrées que tu peux **prouver** — jamais une URL au hasard : un sameAs qui pointe vers un compte qui n'est pas le tien fait plus de mal que pas de sameAs du tout.

FICHE ORGANIZATION — LA LIGNE SAMEAS, SUR LES 28 PAGES

```
<!-- AVANT (relevé le 25/08) -->
"sameAs": [
  "https://www.linkedin.com/company/q-leap/"
]

<!-- APRÈS — n'ajoute que ce que tu peux vérifier -->
"sameAs": [
  "https://www.linkedin.com/company/q-leap/",
  "https://q-leap.eu/",
  "https://q-guard.app/",
  "[URL DE TA CHAÎNE YOUTUBE, si tu la crées]",
  "[URL DE TA FICHE G2 OU CAPTERRA, si tu la crées]"
]
```

FICHE BLOGPOSTING — L'AUTEUR, SUR LES 6 ARTICLES

```
<!-- AVANT -->
"author": { "@type": "Organization", "name": "Q-Leap" }

<!-- APRÈS -->
"author": {
  "@type": "Person",
  "name": "Sylvain Perez",
  "jobTitle": "Fondateur et CEO de Q-Leap, créateur de Q-Bot",
  "sameAs": "https://lu.linkedin.com/in/sylvainperez"
},
"publisher": { "@id": "https://q-bot.eu/#organization" }
```

VÉRIFIER

Colle un article dans `validator.schema.org` : l'auteur doit apparaître comme `Person`, avec son nom. Et fais le test à l'envers pour `sameAs` : ouvre chaque URL que tu y as mise, et demande-toi si un inconnu y verrait clairement Q-Leap. Si la réponse est non, retire-la.

Reprendre la main sur tes trois dépendances extérieures

LE PROBLÈME

Ton accueil pèse environ **1,4 Mo** en poids réellement transféré — je l'ai mesuré fichier par fichier, en compressé. Trois de ces fichiers ne sont pas chez toi : la police Roboto, appelée chez Google depuis tes 28 pages et qui *bloque l'affichage* le temps d'arriver ; le lecteur 3D, appelé chez jsDelivr, **289 Ko demandés à chaque visite de ton accueil** ; et une carte Google intégrée sur tes deux pages contact, qui dépose des cookies tiers dès le chargement — sur un site qui publie une page Confidentialité.

À FAIRE

Rapatrier les deux fichiers, et transformer la carte en image cliquable. Aucun de ces trois gestes ne change l'apparence du site.

LA POLICE – LA RAPATRIER CHEZ TOI

```
<!-- AVANT : 3 requêtes vers Google, dont une feuille bloquante -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:..." rel="stylesheet">

<!-- APRÈS : les 5 graisses en local, zéro requête extérieure -->
<style>
@font-face {
  font-family: 'Roboto'; font-style: normal; font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url('assets/fonts/roboto-400.woff2') format('woff2');
}
/* idem pour 300, 500, 700 et l'italique 400 */
</style>
```

LE LECTEUR 3D – 289 KO À HÉBERGER CHEZ TOI

```
<!-- AVANT -->
<script type="module"
  src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@google/model-viewer@4.3.1/dist/model-viewer.min.js">
</script>

<!-- APRÈS : télécharge le fichier une fois, dépose-le dans assets/js/ -->
<script type="module" src="assets/js/model-viewer-4.3.1.min.js"></script>
```

Et la carte : une image, pas une iframe

Remplace l'iframe `maps.google.com` par une capture d'écran de la carte, enveloppée dans un lien vers Google Maps. Le visiteur voit exactement la même chose, le clic mène au même endroit, et **aucun cookie tiers n'est déposé avant qu'il ne le demande**. Tu as déjà le lien : `maps.google.com/?q=10B+rue+des+Mérovingiens...`, présent dans ton pied de page.

VÉRIFIER

Dans ton navigateur, ouvre l'onglet Réseau (F12) et recharge ton accueil : **aucune ligne ne doit plus mentionner `googleapis`, `gstatic` ni `jsdelivr`**. Puis passe l'accueil dans `pagespeed.web.dev` — c'est aussi le moment de lever l'angle mort « vitesse » que je n'ai pas pu mesurer deux fois de suite.

Publier le premier contenu : « Selenium a raison »

LE PROBLÈME

Zéro des treize contenus prévus en août n'a été publié : tu as toujours trois articles par langue, datés du 2 mars 2023. Ce n'est pas un reproche — la refonte était le bon chantier prioritaire. Mais la conséquence est mesurable : **la niche que j'avais trouvée vide l'est toujours**. La requête « automatiser l'authentification LuxTrust » ne contient aucun contenu concurrent, seulement les pages de LuxTrust et un article d'ITnation qui parle de toi. Personne ne l'a prise pendant ce mois.

À FAIRE

Un seul article, celui à plus fort rendement des treize. Le principe : **donner raison à la source la plus autoritaire de ton marché, puis nommer précisément la frontière de son périmètre**. C'est plus solide et infiniment plus crédible que d'affirmer qu'elle a tort.

LE PLAN DE L'ARTICLE – TITRE, STRUCTURE, RÉPONSE-CAPSULE

Titre : Selenium a raison – pour les codes à usage unique.
 Les 3 cas que sa documentation ne couvre pas
 Adresse : /blog/selenium-2fa-limites.html (+ version /en/)
 Longueur : 1 200 à 1 500 mots
 Intention : informationnelle – c'est le format qui range
 (5 SERP sur 5 analysées en août)

H2 1 : Ce que dit exactement la documentation de Selenium
 → capsule de 40-60 mots juste sous le H2
 H2 2 : Pourquoi elle a raison sur les codes à usage unique (TOTP)
 H2 3 : Le cas 1 qu'elle ne couvre pas – la notification à approuver
 H2 4 : Le cas 2 – les identités souveraines (LuxTrust, itsme)
 H2 5 : Le cas 3 – quand désactiver la 2FA fausse le test lui-même
 H2 6 : Comment tester ces trois cas en automatisé
 → une seule mention de Q-Bot, factuelle, en fin d'article

LA RÉPONSE-CAPSULE DU H2 1 – 54 MOTS, PRÊTE À COLLER

La documentation officielle de Selenium recommande de ne pas automatiser la double authentification, et de la désactiver sur les environnements de test. Elle définit la 2FA comme un code reçu par application, SMS ou courriel. Cette recommandation est juste dans ce périmètre précis – mais ce périmètre ne couvre ni les notifications à approuver, ni les applications d'identité souveraine.

Une règle pour cet article, et pour les douze suivants

Une seule mention de Q-Bot, en fin d'article, factuelle. Un article qui parle de ton produit à chaque paragraphe ne sera cité par personne — ni par un moteur, ni par un assistant. Un article qui règle honnêtement une question technique sera cité, **et c'est la citation qui te ramène le lecteur**. Le paradoxe de la visibilité IA tient entier là-dedans.

VÉRIFIER

Après publication : fiche BlogPosting avec un auteur Person (chantier 11), date du jour, lien depuis ta page-pilier et depuis ta FAQ. Puis demande l'indexation dans Search Console. Quatre à six semaines plus tard, repose les 25 questions de l'audit : c'est là que ton score de visibilité IA commencera enfin à bouger.

Si tu ne fais qu'une chose

Treize chantiers, mais pas treize journées.

Ce plan est beaucoup plus léger que celui d'août, parce que ton équipe a déjà fait le gros du travail. Voici la version « un pas à la fois ».

- 1 **Aujourd'hui** : les chantiers 1 à 5. Trente-cinq minutes en tout, et ils ne dépendent ni du domaine ni de la validation. Si tu n'as que dix minutes, fais les chantiers 1 et 2 : ce sont les deux qui font échouer une vérification de Google.
- 2 **Le jour où la refonte est validée** : les chantiers 6, 7 et 8, **dans cet ordre**. Le domaine d'abord, les verrous ensuite, la vérification des relais avant toute suppression. L'ordre est la seule chose que je te demande de ne pas improviser. Tant que la validation n'est pas obtenue, **ne touche pas à ces trois-là** : la fermeture actuelle protège ton site en production.
- 3 **Le mois suivant** : les chantiers 9 à 13, dans l'ordre qui t'arrange. Le 10 — afficher tes sept références — est celui qui rapporte le plus pour le moins d'effort : le contenu existe déjà, à un domaine de distance.
- 4 **Si un bout de code te fait peur** : regarde le tableau « Où coller ce code » du chantier. Ton site est en HTML dans un dépôt GitHub, donc c'est toujours la première ligne du tableau. Et tout le code « AVANT » de ce document a été relevé dans ton vrai site : tu peux le chercher tel quel dans le dépôt, tu le trouveras.
- 5 **Si tu vois un marqueur du type [TON PRIX MINIMUM RÉEL]** : c'est normal. Je n'invente pas les chiffres que je n'ai pas pu vérifier. Remplace-le par ta vraie donnée, ou choisis l'option qui ne le demande pas — pour le prix, c'est l'option B du chantier 2.
- 6 **Si un chantier te bloque** : passe au suivant. Les seuls dont l'ordre est contraignant sont les chantiers 6, 7 et 8.

Et la seule chose à ne surtout pas oublier

Le chantier 7, le jour où tu l'exécutes — et particulièrement les **28 étiquettes « ne pas indexer »**. Lever le fichier robots en laissant ces étiquettes, c'est rester invisible en croyant être ouvert, et rien ne te le signalera. Ton équipe a écrit la procédure et compté juste : cherche `noindex` dans le dépôt, le compteur doit afficher zéro. C'est le seul contrôle de ce document que je te demande de faire deux fois. **Et l'inverse est vrai aussi** : avant la validation, ces 28 étiquettes doivent rester en place.