

Dix minutes, puis la mise en ligne.

La révision précédente comptait treize chantiers. Tu en as fait huit dans la journée. Celui-ci en compte dix, et le premier est le seul qui doit absolument passer **avant** que tu poses le fichier robots d'ouverture — après, il n'y a pas de rattrapage. Comme toujours : le problème en une ligne, le code exact tel qu'il est aujourd'hui, le code exact tel qu'il doit devenir, et comment vérifier.

PRÉPARÉ POUR

Q-Bot — Q-Leap S.A.

CHANTIERS

10, en 3 temps

DATE

25 août 2026 · après-midi

PAR

RosoAI · Roso SEO Squad v2.2

Tout le code « AVANT » de ce document a été relevé dans ton site le 25 août 2026 après-midi, pas reconstitué de mémoire. Les huit chantiers de la révision précédente qui sont faits n'y figurent plus.

SOMMAIRE

Q-Bot × RosoAI

Les dix chantiers

L'ordre compte, et il compte plus que dans la révision précédente. **Le chantier 01 doit passer avant le chantier 06** : c'est la seule contrainte absolue de ce document. Le reste s'organise comme tu veux.

TEMPS 1 · AVANT D'OUVRIR — OBLIGATOIRE, DIX MINUTES

- | | | |
|----|---|------|
| 01 | Ne plus publier tes trois dossiers de travail | p. 3 |
| 02 | Le modèle d'article de ton éditeur génère « indexer » | p. 5 |
| 03 | Le script d'atelier resté dans tes deux pages de blog | p. 6 |

TEMPS 2 · TRENTE MINUTES, QUAND TU VEUX

- | | | |
|----|--|-------|
| 04 | Le lien Calendly sur tes deux pages démo | p. 7 |
| 05 | Ta FAQ énonce ses 17 réponses même repliées | p. 8 |
| 06 | Le commentaire qui parle encore de seize questions | p. 10 |

TEMPS 3 · LE JOUR J, PUIS LE MOIS QUI SUIT

- | | | |
|----|---|-------|
| 07 | Rattacher le domaine, puis lever les trois verrous ensemble | p. 11 |
| 08 | Brancher tes formulaires, activer ton bandeau de références | p. 13 |
| 09 | Le « Depuis 10 ans » de q-leap.eu | p. 14 |
| 10 | Poser tes premiers liens vers l'extérieur | p. 15 |

Les huit chantiers de la révision précédente qui sont faits

Les deux balises des pages légales · la fiche produit · le grand titre des caractéristiques · l'ordre des boutons · la question iOS · la carte Google · la police · la visionneuse 3D. Tous vérifiés dans ton code cet après-midi. **Ils ne figurent plus dans ce document.**

Q-Bot × RosoAI

1

Ne plus publier tes trois dossiers de travail

LE PROBLÈME

Ton plan de site déclare 28 pages. **Ton hébergement en sert 34.** Les six autres ne sont liées depuis nulle part, elles n'apparaissent dans aucune liste — et surtout, elles n'ont pas l'étiquette « ne pas indexer » qui protège tes 28 pages. Aujourd'hui elles sont couvertes par le Disallow : / général. **Le jour où tu poses le fichier robots d'ouverture, elles s'ouvrent avec le reste.**

Les trois adresses, testées cet après-midi :

/CLAUDE.md → répond, 223 Ko, 3 073 lignes. **Contient ton tarif « 850 € / mois HT » et tes sept références clients en toutes lettres.**

/Documentations/website/ → quatre pages HTML anglaises, sans étiquette, sans canonical, qui recopient les accroches de ton vrai site. Le même dossier sert aussi tes deux PDF d'audit, ta brochure et ta charte graphique.

/admin/ → gestionnaire de blog public, mot de passe admin écrit en clair dans la page.

À FAIRE

Sortir ces trois éléments de ce que GitHub Pages sert. **Sans les perdre** : ils restent dans ton dépôt de travail, simplement pas à une adresse publique. Trois façons, de la plus propre à la plus rapide.

OPTION A — RECOMMANDÉE : PUBLIER DEPUIS UN DOSSIER DÉDIÉ

Dans les réglages GitHub du dépôt : Settings → Pages → Build and deployment

Source : Deploy from a branch

Branch : main /docs ← au lieu de « / (root) »

Puis déplacer dans docs/ UNIQUEMENT ce qui doit être public :

index.html, a-propos.html, ... (les 28 pages), assets/, robots.txt, sitemap.xml, llms.txt, 404.html, et les dossiers de pages-relais.

Restent HORS de docs/, donc jamais servis :

CLAUDE.md

Documentations/

admin/

Q-Bot × RosoAI

1

Tes trois dossiers de travail *(suite)*

OPTION B – PLUS RAPIDE : LES SORTIR DU DÉPÔT PUBLIÉ

```
# Depuis la racine du dépôt, une seule fois :
git rm -r --cached CLAUDE.md Documentations admin
printf 'CLAUDE.md\nDocumentations/\nadmin/\n' >> .gitignore
git commit -m "Sortir les dossiers de travail du site publie"
```

Les fichiers restent sur ton disque, ils ne sont simplement plus publiés.
Garde-les ailleurs (Drive, un depot prive) avant de faire ca.

OPTION C – SI JEKYL EST ACTIF : LES EXCLURE DE LA CONSTRUCTION

```
# Fichier _config.yml a la racine (a creer s'il n'existe pas)
exclude:
  - CLAUDE.md
  - Documentations/
  - admin/
```

Pourquoi « Disallow » ne suffit pas, et pourquoi l'ordre compte

Le fichier robots **demande poliment** aux moteurs de ne pas regarder. Il ne ferme aucune porte : le fichier reste téléchargeable par qui tape l'adresse, et ton tarif comme tes références clients resteraient lisibles. C'est une politesse, pas une serrure.

Et ce chantier doit passer **avant** le chantier 07. Ce qu'un moteur a vu une fois peut rester visible dans ses résultats bien après que tu l'aies retiré : il n'y a pas de fenêtre de rattrapage entre les deux.

VÉRIFIER

Après publication, tape ces trois adresses dans ton navigateur. **Les trois doivent renvoyer une page « introuvable »** :

```
https://q-bot.eu/CLAUDE.md
https://q-bot.eu/Documentations/website/
https://q-bot.eu/admin/
```

Q-Bot × RosoAI

2

Le modèle d'article de ton éditeur génère « indexer »

LE PROBLÈME

À ne faire que si tu gardes `/admin/` en ligne. Si tu as appliqué le chantier 01, saute celui-ci : il n'a plus d'objet.

Ton éditeur de blog génère des pages d'article à partir d'un modèle. Ce modèle écrit « indexer, suivre » dans l'en-tête. Tant que ton site est fermé, **toute page publiée depuis cet éditeur serait la seule de ton site hors étiquette** — et casserait le compte « 28 pages, 28 étiquettes » inscrit dans ton propre fichier robots, celui-là même qui sert de garde-fou le jour J.

ADMIN/INDEX.HTML — RELEVÉ LE 25/08, DANS LE MODÈLE D'ARTICLE

```
<!-- AVANT -->
<meta name="robots" content="index,follow">

<!-- APRÈS (tant que le site est ferme) -->
<!-- PRE-LANCEMENT — a retirer le jour de la mise en ligne, comme
      les 28 autres. Chercher « PRE-LANCEMENT » pour tout retrouver. -->
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
```

OÙ COLLER CE CODE ?

Ton outil	Le chemin exact à suivre
Ton site (HTML statique, GitHub)	Dépôt qbot-website → admin/index.html → chercher index, follow dans le grand bloc de texte qui construit la page d'article (c'est une chaîne JavaScript, pas de l'HTML de la page elle-même)

VÉRIFIER

Cherche `index, follow` dans tout le dépôt : il ne doit plus y avoir aucun résultat. La commande `grep -rn "index, follow"` doit ne rien renvoyer.

Q-Bot × RosoAI

3

Le script d'atelier resté dans tes deux pages de blog

LE PROBLÈME

Un script d'appoint de ton éditeur est resté **dans `blog.html` et `en/blog.html`**, en bas de page. Il lit les articles enregistrés dans le navigateur du visiteur et, s'il en trouve, il **remplace** la liste de ton blog par les siens — donc les seuls liens internes de ton site vers tes trois articles.

Soyons précis sur le risque : il est faible. Un visiteur normal n'a rien d'enregistré, le script ne fait donc rien, et ce qu'il lit ne peut venir que du navigateur de la personne elle-même. Ce n'est pas une faille. C'est du code d'atelier resté en production, qui pèse quatre-vingts lignes dans deux pages publiques et qui n'a aucune raison d'y être.

BLOG.HTML ET EN/BLOG.HTML – LA LIGNE QUI POSE PROBLÈME

```
<!-- AVANT : tout le bloc <script> en fin de page, celui qui commence par -->
<script>
(function(){
  var SK='qbot_articles';
  ...
  grid.innerHTML=cards;    ← REMPLACE la liste statique
  ...
})();
</script>

<!-- APRÈS : supprimer ce bloc <script> en entier.
Ne PAS toucher a la ligne juste au-dessus :
<script src="assets/js/main.js?v=..." defer></script>
qui est le script du site et doit rester. -->
```

VÉRIFIER

Ouvre ta page blog. Les trois articles doivent toujours s'afficher, avec l'article mis en avant en haut. Cherche `qbot_articles` dans le dépôt : plus aucun résultat en dehors de `admin/`.

Q-Bot × RosoAI

4

Le lien Calendly sur tes deux pages démo

LE PROBLÈME

C'est le seul point de la révision précédente resté non fait. Ta page de commande écrit « **Réservez un créneau avec Sylvain Perez via Calendly ou par téléphone** » — et la page ne contient aucun lien vers Calendly. Le visiteur doit repasser par ta page contact. **C'est un clic de trop sur ta page de conversion, et le mot est déjà dans ta phrase.** Ton lien existe et fonctionne : calendly.com/q-bot/30min, présent sur six autres pages.

COMMANDEZ.HTML — ÉTAPE 1 DU PROCESSUS DE COMMANDE

<!-- AVANT (releve le 25/08) -->

Réservez un créneau avec Sylvain Perez via Calendly ou par téléphone.
Démo incluse.

<!-- APRÈS -->

Réservez un créneau avec Sylvain Perez

via
Calendly ou par téléphone. Démo incluse.

EN/ORDER.HTML — MÊME PRINCIPE

<!-- APRÈS -->

Schedule a slot with Sylvain Perez

via
Calendly or by phone. Demo included.

VÉRIFIER

Ouvre tes deux pages de commande et clique sur « Calendly » : le calendrier de Sylvain doit s'ouvrir dans un nouvel onglet.

Q-Bot × RosoAI

5

Ta FAQ énonce ses 17 réponses même repliées

LE PROBLÈME

Tes réponses de FAQ sont repliées *visuellement* — la hauteur est mise à zéro et le débordement est masqué. Mais **rien ne les retire de ce que lit un lecteur d'écran** : une personne non-voyante s'entend énoncer les dix-sept réponses d'affilée, sans qu'aucune ne soit « fermée » de son point de vue. Et si une réponse contient un lien, ce lien reste atteignable au clavier alors qu'il est invisible.

À garder à l'esprit : ce choix a un *bon* côté, et il ne faut pas le casser. Le texte de tes réponses est bien présent dans la page, lisible sans JavaScript — c'est ce qui permet aux moteurs et aux IA de citer tes réponses. **La correction se fait à l'ouverture et à la fermeture, en JavaScript. On ne retire rien du texte de la page.**

À FAIRE

Trois ajouts : un identifiant sur chaque réponse, un `aria-controls` sur chaque bouton, et l'attribut `hidden` piloté par le script existant.

FAQ.HTML ET EN/FAQ.HTML — LA STRUCTURE D'UNE QUESTION

```
<!-- AVANT (releve le 25/08) -->
<div class="faq-item" id="faq-q1">
  <button class="faq-item__question" aria-expanded="false">...</button>
  <div class="faq-item__answer" role="region">...</div>
</div>

<!-- APRÈS -->
<div class="faq-item" id="faq-q1">
  <button class="faq-item__question" aria-expanded="false"
    aria-controls="faq-a1" id="faq-b1">...</button>
  <div class="faq-item__answer" id="faq-a1"
    role="region" aria-labelledby="faq-b1" hidden>...</div>
</div>

<!-- Numeroter de 1 a 17, dans les deux langues. -->
```


Q-Bot × RosoAI

5

Ta FAQ (suite)

ASSETS/JS/MAIN.JS — MODULE 3, L'ACCORDÉON

```
// AVANT — a la fermeture :
const ans = openItem.querySelector('.faq-item__answer');
if (ans) ans.style.maxHeight = '0';

// APRÈS — on remet l'attribut hidden apres la transition :
const ans = openItem.querySelector('.faq-item__answer');
if (ans) {
  ans.style.maxHeight = '0';
  setTimeout(function () {
    if (!openItem.classList.contains('open')) ans.hidden = true;
  }, 420); // la duree de la transition CSS
}

// AVANT — a l'ouverture :
const answer = item.querySelector('.faq-item__answer');
if (answer) {
  answer.style.maxHeight = answer.scrollHeight + 'px';
}

// APRÈS — on retire hidden AVANT de mesurer la hauteur :
const answer = item.querySelector('.faq-item__answer');
if (answer) {
  answer.hidden = false; // sinon scrollHeight vaut 0
  answer.style.maxHeight = answer.scrollHeight + 'px';
}
```

Un détail qui compte : l'ordre des deux lignes à l'ouverture

Il faut retirer **hidden** **avant** de mesurer `scrollHeight`. Un élément caché mesure zéro : si tu inverses les deux lignes, toutes tes réponses s'ouvriront sur une hauteur nulle et paraîtront vides. C'est l'erreur classique sur ce motif.

VÉRIFIER

Ouvre ta FAQ et navigue au clavier avec la touche Tab : tu ne dois traverser que les dix-sept *boutons*, jamais le contenu d'une réponse fermée. Ouvre une question : elle doit se déplier normalement, à sa vraie hauteur. Si tu as VoiceOver sur Mac (Cmd + F5), il ne doit énoncer que les questions.

Q-Bot × RosoAI

6

Le commentaire qui parle encore de seize questions

LE PROBLÈME

Une minute, et c'est purement de l'hygiène. Le commentaire qui explique l'index de ta FAQ dit « seize entrées de plus au-dessus de seize questions repliées ». Elles sont **dix-sept** depuis que tu as ajouté la question iOS, dans les deux langues.

Sans conséquence pour un visiteur — mais ce dépôt compte ses pages à l'unité dans son fichier robots, et c'est précisément cette rigueur qui rend la procédure du jour J fiable. Un commentaire qui ment est un commentaire qu'on cessera de croire.

FAQ.HTML ET EN/FAQ.HTML — LE COMMENTAIRE DE L'INDEX

```
<!-- AVANT -->
```

```
Il ne s'affiche qu'au-dela de 1024 px : sur telephone, seize entrees  
de plus au-dessus de seize questions repliees n'aident personne.
```

```
<!-- APRÈS -->
```

```
Il ne s'affiche qu'au-dela de 1024 px : sur telephone, dix-sept entrees  
de plus au-dessus de dix-sept questions repliees n'aident personne.
```

VÉRIFIER

`grep -rn "seize" faq.html en/faq.html` ne doit plus rien renvoyer.

Q-Bot × RosoAI

7

Rattacher le domaine, puis lever les trois verrous ensemble

LE PROBLÈME

Rien à corriger ici : ton équipe a écrit cette procédure, elle est juste, et j'ai revérifié son compte de 28 pages. **Ce chantier est un rappel de l'ordre, pas une correction.** Le fichier /CNAME renvoie toujours « introuvable » : le domaine n'est pas rattaché, ce qui est normal tant que la refonte n'est pas validée.

Le seul vrai risque de cette étape est l'oubli partiel : lever le fichier robots en laissant les 28 étiquettes, c'est rester invisible en croyant être ouvert — et rien ne te le signalera. Ton équipe s'en est protégée : le contenu d'ouverture est prêt en commentaire dans le fichier, le nombre de pages y est écrit noir sur blanc, et un mot-clé permet de tout retrouver dans le dépôt. Il n'y a qu'à l'appliquer.

À FAIRE — DANS CET ORDRE EXACT

LA SÉQUENCE DU JOUR J

0. ← LE CHANTIER 01 DE CE DOCUMENT. Avant tout le reste.
1. Créer le fichier CNAME à la racine, contenant une seule ligne :
q-bot.eu
2. Chez ton registrar : 4 enregistrements A vers GitHub Pages
185.199.108.153 / .109.153 / .110.153 / .111.153
+ un CNAME www → q-leap.github.io
3. GitHub → Settings → Pages → cocher « Enforce HTTPS »
(attendre que le certificat soit emis, quelques minutes)
4. LES TROIS VERRONS, ENSEMBLE, dans le meme commit :
 - a) robots.txt → remplacer par le contenu d'ouverture
(il est déjà écrit en commentaire dans le fichier)
 - b) les 28 pages → retirer <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
chercher « PRE-LANCEMENT » pour les trouver toutes
 - c) robots.txt → ajouter la ligne Sitemap: https://q-bot.eu/sitemap.xml
5. Search Console : créer la propriété, soumettre le sitemap.
Le jour meme, pour avoir une ligne de depart.
6. Tester 5 anciennes adresses au hasard sur le VRAI domaine.
Exemples : /about/ /faq/ /blog/ /lancement-merkur/ /video/
7. SEULEMENT ENSUITE : supprimer le WordPress.

VÉRIFIER

grep -rc "noindex" *.html en/*.html blog/*.html en/blog/*.html doit renvoyer zéro partout. Et https://q-bot.eu/robots.txt doit afficher Allow: / et la ligne Sitemap:.

Q-Bot × RosoAI

8

Brancher tes formulaires, activer ton bandeau de références

LE PROBLÈME

Rien à faire tant que tes approbations ne sont pas arrivées. Ce chantier est là pour que tu saches exactement ce qu'il restera à faire le jour où elles arrivent — et la réponse est : très peu.

Tes six formulaires — le code des deux chemins est déjà écrit. Aujourd'hui le repli par courrier fonctionne : le logiciel de courrier du visiteur s'ouvre prérempli, champ par champ, et la page lui écrit « il reste à appuyer sur envoyer ». Rien ne se perd. Le jour de l'approbation, une seule valeur à renseigner :

LES 6 FORMULAIRES — CONTACT ×2, NEWSLETTER ×4

```
<!-- AVANT -->
<form class="contact-form" data-form="contact" data-endpoint="" ...>

<!-- APRÈS -->
<form class="contact-form" data-form="contact"
  data-endpoint="https://formspree.io/f/TON_IDENTIFIANT" ...>

<!-- Le script bascule tout seul : des que data-endpoint n'est plus vide,
  il envoie en direct au lieu d'ouvrir le logiciel de courrier.
  Rien d'autre à changer. -->
```

Ton bandeau de références — il est écrit, complet, avec son habillage déjà en place. Deux lignes à retirer :

INDEX.HTML ET EN/INDEX.HTML — JUSTE APRÈS LE HAUT DE PAGE

```
<!-- Retirer la ligne d'ouverture de commentaire <!--
  ET la ligne de fermeture --> qui suit le </section>.
  Le style .trust-strip est déjà dans style.css. -->

<!-- DEUX CHOSES À NE PAS CHANGER EN L'ACTIVANT -->
1. La formulation reste « Q-Leap accompagne les équipes qualite de... »,
  PAS « ils utilisent Q-Bot ». Ce sont les clients de Q-Leap, pas ceux
  de Q-Bot : la première phrase est exacte et défendable, la seconde
  ne le serait pas. C'est cette exactitude qui la rend citable par une
  IA plutôt que suspecte.

2. Les noms restent du TEXTE, pas des logos. Un nom dans une image est
  invisible pour un moteur comme pour une IA — or c'est précisément la
  lecture par les machines qui est l'objet de ce bandeau.
```

VÉRIFIER

Formulaires : envoie-toi un message de test depuis la page contact, dans les deux langues. Bandeau : ouvre ton accueil, les

Q-Bot × RosoAI

et il faut revenir en arrière.

Q-Bot × RosoAI

9

Le « Depuis 10 ans » de q-leap.eu

LE PROBLÈME

C'est la dernière moitié d'une contradiction que tu as déjà réglée du côté Q-Bot. Ton site principal affiche, relevé cet après-midi : « **Depuis 10 ans, notre société, Experts en Tests & Assurance Qualité Logicielle...** »

Or Q-Bot dit « depuis 2012 » et le déclare dans son code, avec l'année de fondation. Nous sommes en 2026 : cela fait quatorze ans. **Deux sites de la même société qui donnent deux âges différents, c'est le genre de détail qu'un assistant IA relève et qui lui fait perdre confiance dans les deux sources à la fois.**

Q-LEAP.EU – SECTION « TESTS LOGICIELS »

AVANT : Depuis 10 ans, notre societe, Experts en Tests & Assurance
Qualite Logicielle, ...

APRÈS : Depuis 2012, notre societe, Experts en Tests & Assurance
Qualite Logicielle, ...

Pourquoi une date plutot qu'une duree : une date ne vieillit pas.
« Depuis 10 ans » sera faux l'an prochain, et il l'est deja aujourd'hui.
C'est exactement le choix qui a ete fait sur Q-Bot.

OÙ COLLER CE CODE ?

Ton outil	Le chemin exact à suivre
q-leap.eu (WordPress)	Tableau de bord → Pages → Accueil → chercher « Depuis 10 ans » dans le bloc « Une équipe de testeurs passionnés ». Vérifie aussi la fiche Q-Bot de ce site pendant que tu y es.

VÉRIFIER

Cherche « 10 ans » et « ans » sur q-leap.eu après modification : aucune durée relative ne doit subsister.

Q-Bot × RosoAI

10

Poser tes premiers liens vers l'extérieur

LE PROBLÈME

J'ai relevé tous les liens sortants de tes 28 pages. Il y en a cinq destinations en tout : q-leap.eu, LinkedIn, Calendly, Google Maps, q-guard.app. **Aucun lien vers une source extérieure qui te valide.**

Le cas le plus parlant : ta page « Retour sur notre innovation avec Merkur » raconte un article de presse — et ne lie pas cet article. Pour un moteur comme pour une IA, une affirmation qui pointe vers sa source vaut infiniment plus qu'une affirmation seule. **Tu as les preuves, tu ne les relies pas.**

LES QUATRE LIENS À POSER, PAR ORDRE DE RENDEMENT

1. blog/innovation-merkur.html (+ version EN)
→ lien vers l'article Merkur d'origine (Chambre de Commerce, 27 février 2023). C'est ta meilleure preuve, et elle est publique.
2. a-propos.html (+ en/about.html)
→ lien vers le profil LinkedIn de Sylvain Perez. Il est déjà dans ton code (la fiche « fondateur »), il n'est nulle part dans ta page.
3. caracteristiques.html (+ en/technical-specs.html)
→ lien vers la documentation officielle d'ADB (Android Debug Bridge) à l'endroit où tu expliques le pilotage du telephone. Tu decris une technologie standard : le montrer te credibilise.
4. cas-usage.html (+ en/use-cases.html)
→ liens vers les sites de Selenium, Cypress, Playwright a la premiere mention de chacun. Tes exemples de code sont deja excellents ; ces liens disent que tu connais l'ecosysteme de l'interieur.

Toujours avec `target="_blank" rel="noopener"` pour les liens externes.

VÉRIFIER

Après ouverture, une recherche « Q-Bot Merkur » doit faire remonter ta page. Et si un assistant IA cite ton innovation, il doit pouvoir remonter à la source de presse depuis ta page — c'est ce qui transforme une affirmation en fait vérifiable.

POUR FINIR

Q-Bot × RosoAI

Si tu ne fais qu'une chose

Le chantier 01, avant le chantier 07

Tout le reste de ce document peut attendre, se faire dans le désordre, ou se rattraper après la mise en ligne. Une seule chose ne se rattrape pas.

- 1 **Ne plus publier CLAUDE.md, Documentations/ et admin/.** Dix minutes, trois lignes de configuration.
- 2 **Puis seulement** poser le fichier robots d'ouverture et retirer les 28 étiquettes.
- 3 Si l'ordre est inversé, ton tarif et tes sept références clients deviennent publics et indexables — **et ce qu'un moteur a vu une fois peut rester visible longtemps après que tu l'aies retiré.**

Ce que tu as fait aujourd'hui

Neuf points refermés en une demi-journée, dont les trois qui échouaient à une validation Google et les deux dépendances extérieures rapatriées. Ton site ne fait plus **aucune** requête vers un domaine tiers, ton hygiène technique est à 100 % sur 28 pages, et tes 59 anciennes adresses sont toutes couvertes. **Le plus dur est derrière.** Il reste à fermer une porte de côté avant d'ouvrir la grande.