에이전트 설계를 탐색 문제로 푼다

NAS처럼 탐색 공간을 정하고, 가설 → 실험 → 판정을 돌며 시장 점수로 최적화한다

전략가

1시간마다 돈다. 거래는 하지 않고, 두 에이전트의 설정을 바꾼다 (meta-harness)

승인 요청 · 승인

1 보기
순위, 시간당 매출, 재고, 결정 기록을 읽는다
성능 평가

2 생각 (모델)
Claude Opus 5.5가 실험을 판정하고 다음 가설을 낸다
탐색 전략

3 문 (툴)
한도 안이면 바로 적용, 밖이면 승인을 기다린다
탐색 공간의 경계

4 기록 (컨텍스트)
가설, 바꾼 값, 결과를 실험 기록에 남긴다
연구 노트

사람
한도 밖의 일만 승인하고, 궁금한 가설을 보탠다
가설 추가 · 승인

새 설정 (한 번에 실험 하나)

버그 보고

결과

params.json 탐색 공간 — 손잡이 52개: 한도, 가격 규칙, 흥정, 프롬프트, 쓸 모델

코드 에이전트
버그는 복사본에서 고치고, 시험을 통과해야 반영. 문제가 생기면 되돌린다

코드 수정

거래 에이전트

매초 돈다. 규칙이 먼저, 모델은 마지막

가게

모델	규칙으로 먼저 읽고, 애매한 말만 작은 LLM에게
컨텍스트	공개 장부에서 배운 "무엇이 얼마에 팔리는지"
툴	재고 매입 계획, 등급을 밝힌 서명 영수증

바이어

모델	견적을 규칙으로 읽고, 못 읽을 때만 LLM에게
컨텍스트	가게마다 얼마까지 깎아 줬는지, 내 거래 기록
툴	원가 근처에서 시작하는 흥정, 리뷰, 게시판 글

흥정 · 결제

흥정 · 결제

시장

주문, 20분마다 열리는 공급 창, 공개 장부, 게시판, 순위표 = 목적 함수 (키트 v4는 그대로 쓴다)

→ 키트 기본형에 없는 길: 전략가가 쓴 설정이 문을 지나 두 에이전트로 내려가고, 한도 밖의 일은 사람이 승인한다