

接口测试用例								
B端后台 mall-admin 接口测试								
接口ID	接口名称	请求方式	接口地址	测试场景	请求参数示例	预期结果	实际结果	优先级
API-ADM-AUTH-1	管理员登录	POST	/admin/login	正确账号密码登录	{ "username": "admin", "password": "macro123" }	code=200, 返回token, 有效期2小时	code=200, 返回token, 有效期2小时	P0
API-ADM-AUTH-2	管理员登录	POST	/admin/login	错误密码登录	{ "username": "admin", "password": "wrong" }	code=500, 提示用户名或密码错误	code=500, 提示用户名或密码错误	P0
API-ADM-PRO-1	新增商品	POST	/product/create	完整参数新增	{ "brand": 24, "name": "测试商品", "originalPrice": 3788, "price": 3788, "productCategoryId": 26, "publishStatus": 1, "createTime": "2026-06-25", "endDate": "2026-06-26", "id": 0, "start": "2026-06-25", "end": "2026-06-26" }	code=200, 返回商品ID	code=200, 返回商品ID	P0
API-ADM-PRO-2	新增商品	POST	/product/create	名称为空	{ "brandid": 26, "name": "", "originalPrice": 3788, "price": 3788, "productCategoryId": 26, "publishStatus": 1 }	code=400, 提示名称不能为空	code=200, 添加商品成功	P1
API-ADM-PRO-3	新增商品	POST	/product/create	售价为0或负数	{ "brandid": 26, "name": "", "originalPrice": 0 (-1), "price": 0 (-1), "productCategoryId": 26, "publishStatus": 1 }	code=400, 提示售价必须大于0	code=200, 添加商品成功	P1
API-ADM-PRO-4	商品上架	POST	/product/update/publishStatus	上架操作	{ "ids": 26, "publishStatus": 1 }	code=200, 状态变更为上架	code=200, 状态变更为上架	P0
API-ADM-PRO-5	商品列表查询	GET	/product/list	分页查询商品	{ "pageNum": 1, "pageSize": 2 }	code=200, 返回分页数据	code=200, 返回分页数据	P0
API-ADM-SECK-1	创建秒杀活动	POST	/flash/create	完整参数创建	{ "createTime": "2026-06-25", "endDate": "2026-06-26", "id": 0, "start": "2026-06-25", "end": "2026-06-26" }	code=200, 活动创建成功	code=200, 活动创建成功	P0
API-ADM-ORD-1	订单列表查询	GET	/order/list	分页查询订单	{ "keyword": "keyword", "pageNum": 1, "pageSize": 1 }	code=200, 返回订单列表	code=200, 返回订单列表	P0
API-ADM-ORD-2	售后列表查询	GET	/returnApply/list/{id}	获取订单退货详情	无参数	code=200, 查看到订单详情	code=200, 查看到订单详情	P0
API-ADM-ORD-1	同意退款	POST	/returnApply/update/status/{id}	审核通过退款	{ "refundId": 1, "status": 1 }	code=200, 售后完成, 库存回滚	code=200, 售后完成, 库存未回滚	P0
C端前台 mall-portal 接口测试								
接口ID	接口名称	请求方式	接口地址	测试场景	请求参数示例	预期结果		优先级
API-PORT-USER-1	用户注册	POST	/user/register	合法手机号注册	{ "phone": "13800138001", "password": "123456" }	code=200, 注册成功	code=200, 注册成功	P0
API-PORT-USER-2	用户登录	POST	/sso/login	正确账号密码	{ "username": "member", "password": "member123" }	code=200, 返回token	code=200, 返回token	P0
API-PORT-USER-3	用户登录	POST	/sso/login	错误密码	{ "username": "member", "password": "member1" }	code=500, 提示用户名或密码错误	code=500, 提示用户名或密码错误	P0
API-PORT-PRO-1	商品列表查询	GET	/product/search	正常分页查询	{ "pageNum": 2, "pageSize": 2 }	code=200, 返回上架商品分页	code=200, 返回上架商品分页	P0
API-PORT-PRO-2	商品列表查询	GET	/product/search	关键词搜索	{ "keyword": "手机", "pageNum": 1, "pageSize": 2 }	code=200, 返回匹配商品	code=200, 返回匹配商品	P0
API-PORT-PRO-3	商品详情	GET	/product/detail	正常获取详情	{ "id": 26 }	code=200, 返回完整商品信息	code=200, 返回完整商品信息	P0
API-PORT-CART-1	加入购物车	POST	/cart/add	正常加购	{ "productId": 27, "quantity": 1 }	code=200, 购物车数量+1	code=200, 购物车数量+1	P0
API-PORT-CART-2	购物车列表	GET	/cart/list	获取购物车	无参	code=200, 返回购物车商品列表	code=200, 返回购物车商品列表	P0
API-PORT-CART-3	删除购物车商品	POST	/cart/delete	删除指定商品	{ "ids": [120] }	code=200, 商品从购物车移除	code=200, 商品从购物车移除	P0
API-PORT-ORDER-1	创建订单	POST	/order/generateOrder	完整下单流程	{ "cartIds": [121], "addressId": 1, "couponId": null }	code=200, 返回订单ID	code=200, 返回订单ID	P0
API-PORT-ORDER-2	模拟支付	POST	/order/paySuccess	正常支付	{ "orderId": 78, "payType": 1 }	code=200, 订单状态变为待发货	code=200, 订单状态变为待发货	P0
API-PORT-ORDER-3	取消订单	POST	/order/generateOrder	取消待支付订单	{ "orderId": 123 }	code=200, 订单取消, 库存回滚	code=200, 订单取消, 但库存不回滚	P1
API-PORT-ORDER-4	确认收货	POST	/order/confirmReceiveOrder	确认已发货订单	{ "orderId": 74 }	code=200, 订单状态变更为已完成	code=200, 订单状态变更为已完成	P0
API-PORT-ORDER-5	我的订单列表	GET	/order/list	分页查询	{ "pageNum": 1, "pageSize": 5, "status": 3 }	code=200, 返回订单列表	code=200, 返回订单列表	P0