QB SOFTWARE







UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Analisi dei Requisiti

Contatti: qbsoftware.swe@gmail.com



Registro delle modifiche

V.	Data	Membro	Ruolo	Descrizione
1.0.0	25/02/2024	S. Destro	Responsabile	Approvazione documento
0.12.0	08/02/2024	S. Destro	Verificatore	Controllo qualità
	08/02/2024	R. Fontana	Analista	Revisione generale
0.11.0	02/02/2024	S. Rovea	Verificatore	Controllo qualità
	01/02/2024	R. Fontana	Analista	Rimozione UC in seguito ad accordi con il proponente
0.10.0	11/01/2024	R. Fontana	Verificatore	Controllo qualità
	10/01/2024	S. Rovea	Analista	Revisione generale
0.9.0	27/12/2023	S. Destro	Verificatore	Controllo qualità
	27/12/2023	A. Giurisato	Analista	Aggiunta sezione requisiti §3
0.8.0	27/12/2023	A. Giurisato	Verificatore	Controllo qualità
	26/12/2023	S. Rovea	Analista	Correzione UC in seguito all'incontro con il prof Cardin
0.7.0	21/12/2023	A. Feltrin	Verificatore	Controllo qualità
	20/12/2023	A. Bustreo	Analista	Revisione generale
0.6.0	16/12/2023	A. Bustreo	Verificatore	Controllo qualità
	15/12/2023	S. Rovea	Analista	Espansione Casi d'Uso relativi alle e-mail
0.5.0	15/12/2023	S. Rovea	Verificatore	Controllo qualità
	13/12/2023	A. Giurisato	Analista	Espansione Casi d'Uso relativi alle cartelle



V.	Data	Membro	Ruolo	Descrizione
0.4.0	08/12/2023	S. Destro	Verificatore	Controllo qualità
	07/12/2023	A. Bustreo	Analista	Correzione Casi d'Uso in seguito alla lezione del 30/11/2023
0.3.0	29/11/2023	A. Feltrin	Verificatore	Controllo qualità
	29/11/2023	R. Fontana	Analista	Aggiunti use-case relativi a requisiti facoltativi
0.2.0	29/11/2023	A. Giurisato	Verificatore	Controllo qualità
	28/11/2023	A. Feltrin	Analista	Aggiunti use-case relativi alle email
0.1.0	28/11/2023	A. Feltrin	Verificatore	Controllo qualità
	27/11/2023	A. Giurisato	Analista	Aggiunti use-case relativi alle cartelle



Indice

1	Intr	oduzione	8
	1.1	Scopo	8
	1.2	Struttura del documento	8
	1.3	Prodotto da sviluppare e scopo	8
	1.4	Glossario	8
	1.5	Riferimenti	8
		1.5.1 Capitolato	8
		1.5.2 Dispense dell'insegnamento d'Ingegneria del Software e approfon-	
		dimenti	9
		1.5.3 Documenti	9
2	Casi	i d'uso	10
	2.1	Introduzione	10
	2.2	Elenco dei casi d'uso	10
	UC 1	l - Invio e-mail	10
		UC 1.1 - Trasmette id account	11
		UC 1.2 - Trasmette id e-mail	12
		UC 1.3 - Trasmette destinatario e-mail	13
		UC 1.4 - Trasmette mittente e-mail	13
		UC 1.5 - Ritorna errore e-mail non valida	14
		UC 1.6 - Ritorna errore oggetto non valido	14
		UC 1.7 - Ritorna errore corpo non valido	15
		UC 1.8 - Ritorna l'errore destinatario non valido	15
		UC 1.9 - Ritorna l'errore destinatario non trovato	16
		UC 1.10 - Ritorna l'errore troppi destinatari	16
		UC 1.11 - Ritorna l'errore mittente non valido	17
	UC 2	2 - Creazione e-mail	18
		UC 2.1 - Trasmette destinatario e-mail	19
		UC 2.2 - Trasmette mittente e-mail	19
		UC 2.3 - Trasmette oggetto e-mail	20
		UC 2.4 - Trasmette corpo e-mail	20
		UC 2.5 - Trasmette id cartella e-mail	21



UC 2.6 - Ritorna errore troppe cartelle	21
UC 3 - Creazione cartella	23
UC 3.1 - Trasmette nome cartella	24
UC 3.2 - Trasmette id cartella genitore	25
UC 3.3 - Ritorna errore nome non valido	25
UC 3.4 - Ritorna errore cartella genitore non trovata	26
UC 3.5 - Ritorna errore cartella duplicata	26
UC 4 - Creazione condivisione cartella	28
UC 4.1 - Trasmette id cartella	29
UC 4.2 - Trasmette indirizzo contatto	29
UC 4.3 - Ritorna errore cartella non trovata	30
UC 4.4 - Ritorna errore indirizzo e-mail non valido	31
UC 5 - Modifica e-mail	32
UC 5.1 - Trasmette destinatario e-mail	33
UC 5.2 - Trasmette mittente e-mail	34
UC 5.3 - Trasmette oggetto e-mail	34
UC 5.4 - Trasmette corpo e-mail	35
UC 5.5 - Trasmette id cartella e-mail	35
UC 5.6 - Ritorna errore troppe cartelle	36
UC 6 - Modifica cartella	37
UC 6.1 - Trasmette nome cartella	38
UC 6.2 - Trasmette id cartella genitore	39
UC 6.3 - Ritorna errore nome non valido	39
UC 6.4 - Ritorna errore cartella genitore non trovata	40
UC 6.5 - Ritorna errore cartella duplicata	40
UC 7 - Modifica condivisione di una cartella	42
UC 7.1 - Trasmette id cartella	43
UC 7.2 - Trasmette indirizzo contatto	43
UC 7.3 - Ritorna errore cartella non trovata	44
UC 7.4 - Ritorna errore indirizzo e-mail non valido	45
UC 8 - Eliminazione e-mail	46
UC 8.1 - Trasmette id e-mail	47
UC 8.2 - Ritorna errore e-mail non trovata	47



UC 9	9 - Eliminazione cartella	48
	UC 9.1 - Trasmette id cartella	49
	UC 9.2 - Ritorna errore cartella non trovata	50
	UC 9.3 - Ritorna errore cartella contenente e-mail	50
	UC 9.4 - Ricezione errore cartella contenente cartelle	51
UC 1	10 - Eliminazione condivisione di una cartella	52
	UC 10.1 - Trasmette id cartella	53
	UC 10.2 - Trasmette indirizzo contatto	53
	UC 10.3 - Ritorna errore cartella non trovata	54
	UC 10.4 - Ritorna errore indirizzo e-mail non valido	55
UC 1	11 - Sincronizzazione e-mail	56
	UC 11.1 - Trasmette id account	57
	UC 11.2 - Trasmette id e-mail da aggiornare	57
	UC 11.3 - Trasmette proprietà e-mail da aggiornare	58
	UC 11.4 - Ritorna errore richiesta troppo grande	59
	UC 11.5 - Ritorna errore proprietà non valida	59
UC	12 - Sincronizzazione cartelle	61
	UC 12.1 - Trasmette id account	62
	UC 12.2 - Trasmette id cartelle da aggiornare	62
	UC 12.3 - Trasmette proprietà cartelle da aggiornare	63
	UC 12.4 - Ritorna errore richiesta troppo grande	64
	UC 12.5 - Ritorna errore proprietà non valida	64
Rea	uisiti	66
3.1	Requisiti funzionali	66
3.2	Requisiti di vincolo	77
3.3	Requisiti di qualità	78
3.4	Tracciamento	79
J	3.4.1 Requisiti - fonte	79
3 5	Riepilogo	82
J.J	INCOMES OF THE PROPERTY OF THE	

3



Elenco delle figure

1	Caso d'uso relativo all'invio di un'e-mail.	10
2	Diagramma sotto-casi UC 1	11
3	Caso d'uso relativo alla creazione di un'e-mail	18
4	Diagramma sotto-casi UC 2	19
5	Caso d'uso relativo alla creazione di una cartella	23
6	Diagramma sotto-casi UC 3	24
7	Caso d'uso relativo alla creazione di una condivisione di una cartella	28
8	Diagramma sotto-casi UC 4	29
9	Caso d'uso relativo alla modifica di un'e-mail	32
10	Diagramma sotto-casi UC 5	33
11	Caso d'uso relativo alla modifica di una cartella	37
12	Diagramma sotto-casi UC 6	38
13	Caso d'uso relativo alla modifica della condivisione di una cartella	42
14	Diagramma sotto-casi UC 7	43
15	Caso d'uso relativo all'eliminazione di un'e-mail	46
16	Diagramma sotto-casi UC 8	46
17	Caso d'uso relativo alla eliminazione di una cartella	48
18	Diagramma sotto-casi UC 9	49
19	Caso d'uso relativo alla eliminazione della condivisione di una cartella	52
20	Diagramma sotto-casi UC 10	53
21	Caso d'uso relativo alla sincronizzazione delle e-mail	56
22	Diagramma sotto-casi UC 11	57
23	Caso d'uso relativo alla sincronizzazione delle cartelle	61
24	Diagramma sotto-casi UC 12	62



Elenco delle tabelle

2	Requisiti funzionali	66
3	Requisiti di vincolo	77
4	Requisiti di qualità	78
5	Tracciamento requisiti-fonte	79



1 Introduzione

1.1 Scopo

Con questo documento, QB Software, vuole riportare dettagliatamente tutti i requisiti e i casi d'uso del progetto, estratti sia dall'analisi del capitolato, sia dal confronto diretto con il proponente *Zextras* e dallo studio dello standard *JMAP*.

1.2 Struttura del documento

Il documento è strutturato in due sezioni principali: la prima dedicata ai casi d'uso e ai relativi sotto-casi, nella seconda, invece, vengono presentati i requisiti funzionali, non funzionali e tecnici.

1.3 Prodotto da sviluppare e scopo

L'obiettivo consiste nell'implementare un sistema di posta elettronica che adotta il protocollo $JMAP_G$. È essenziale che il servizio sia soggetto a test al fine di consentire all'azienda di valutare l'efficienza, la facilità di manutenzione e l'integralità del protocollo JMAP, confrontandolo con i protocolli attualmente in uso nel loro prodotto $Carbonio_G$.

1.4 Glossario

Un glossario in questo documento si rende necessario poiché alcuni termini potrebbero generare dei dubbi sul loro significato. Tutti i termini facenti parte del *Glossario v1.0.0* verranno contrassegnati con una G.

1.5 Riferimenti

1.5.1 Capitolato

• Capitolato C8 - JMAP: il nuovo protocollo per la posta elettronica:

```
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C8.pdf
[Online - PDF; ultima visita 28/11/2023];
```

• Capitolato C8 - Presentazione PowerPoint:

```
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C8p.pdf
```



[Online - PDF; ultima visita 28/11/2023].

1.5.2 Dispense dell'insegnamento d'Ingegneria del Software e approfondimenti

• Prof. Cardin - lucidi diagrammi Use Case:

```
https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf
[Online - PDF, ultima visita 19/12/2023];
```

• Applying UML and pattern 3rd - parte 2, capitolo 6:

[Online - PDF; ultima visita 04/12/2023].

1.5.3 Documenti

- Norme di progetto v1.0.0;
- Piano di Qualifica v1.0.0;
- Glossario v1.0.0.



2 Casi d'uso

2.1 Introduzione

In questa sezione vengono descritti i casi d'uso che sono stati individuati a seguito all'analisi del capitolato, dal dialogo continuo dialogo con il proponente, dalle discussioni interne tra gli analisti del gruppo e dallo studio dello standard *JMAP*.

I casi d'uso sono presentati attenendosi a quanto viene disciplinato nelle *Norme di Progetto v1.0.0 - sezione 2.2.2*, per quanto concerne struttura e ordine.

2.2 Elenco dei casi d'uso

UC 1 - Invio e-mail




Figura 1: Caso d'uso relativo all'invio di un'e-mail.

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA deve poter inviare una e-mail al destinatario indicato;
- **Precondizioni**: l'account che il MUA gestisce è registrato nel sistema, ha una connessione aperta con il sistema ed è autenticato;
- Postcondizioni: l'e-mail è stata consegnata con successo al destinatario ed è stata salvata nel sistema;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette l'id dell'account (UC 1.1);
 - 2. il MUA trasmette l'id dell'e-mail (UC 1.2);
 - 3. il MUA trasmette il destinatario dell'e-mail (UC 1.3);



4. il MUA trasmette il mittente dell'e-mail (UC 1.4);

5. il sistema elabora l'inoltro.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna;

• Diagramma dei sotto-casi d'uso:




Figura 2: Diagramma sotto-casi UC 1

UC 1.1 - Trasmette id account

• Attore principale: MUA;

• Descrizione: il MUA invia al sistema l'id dell'account associato all'utente;

• Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di invio di un'e-mail;



- **Postcondizioni**: il sistema conosce l'id dell'account;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette l'id dell'account associato all'utente al sistema.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.

UC 1.2 - Trasmette id e-mail

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA invia al sistema l'id dell'e-mail da inviare;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità d'invio di un'e-mail;
- **Postcondizioni**: il sistema conosce l'e-mail da inviare;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette l'id dell'e-mail da inviare.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni:
 - a. l'e-mail non è in un formato valido:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di e-mail non valida (UC 1.5);
 - b. l'oggetto non è in un formato valido:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di oggetto non valido (UC 1.6);
 - c. il corpo non è in un formato valido:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di corpo non valido (UC 1.7).



UC 1.3 - Trasmette destinatario e-mail

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA invia al sistema il destinatario dell'e-mail;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità d'invio di un'e-mail;
- Postcondizioni: il sistema conosce l'indirizzo di posta elettronica del destinatario dell'e-mail;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette il destinatario, deve soddisfare il seguente requisito:
 - l'indirizzo e-mail deve essere sintatticamente valido.
- Inclusioni: nessuna;
- · Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni:
 - a. l'indirizzo e-mail del destinatario non è sintatticamente valido:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di destinatario non valido (UC 1.8);
 - b. il destinatario non è stato trovato:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di destinatario non trovato (UC 1.9);
 - c. la quantità di destinatari supera la soglia massima consentita:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di troppi destinatari (UC 1.10).

UC 1.4 - Trasmette mittente e-mail

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA invia al sistema il mittente dell'e-mail;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità d'invio di un'e-mail;
- Postcondizioni: il sistema conosce l'indirizzo di posta elettronica del mittente dell'e-mail;
- Scenario principale:



- 1. il MUA trasmette il mittente, deve soddisfare il seguente requisito:
 - l'indirizzo e-mail deve essere sintatticamente valido.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni:
 - a. l'indirizzo e-mail non è sintatticamente valido:
 - il sistema invia un messaggio di errore al MUA (UC 1.11).

UC 1.5 - Ritorna errore e-mail non valida

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA riceve l'errore che l'e-mail non è valida;
- Precondizioni: il MUA ha trasmesso al sistema l'id dell'e-mail da inviare;
- Postcondizioni: il MUA viene notificato che l'e-mail non è valida;
- Scenario principale:
 - 1. il sistema controlla la validità dell'e-mail e trova un errore.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna:
- Estensioni: nessuna.

UC 1.6 - Ritorna errore oggetto non valido

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA riceve l'errore che l'oggetto dell'e-mail non è valido;
- Precondizioni: il MUA ha trasmesso al sistema l'id dell'e-mail da inviare;
- Postcondizioni: il MUA viene notificato che l'oggetto dell'e-mail non è valido;
- Scenario principale:



1. il sistema controlla la sintassi dell'oggetto e trova un errore;

2. il sistema notifica il MUA che l'oggetto non è valido.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.

UC 1.7 - Ritorna errore corpo non valido

• Attore principale: MUA;

• Descrizione: il MUA riceve l'errore che il corpo dell'e-mail non è valido;

• Precondizioni: il MUA ha trasmesso al sistema l'id dell'e-mail da inviare;

 Postcondizioni: il MUA viene notificato che il corpo dell'e-mail da inviare non è valido;

Scenario principale:

1. il sistema controlla la sintassi del corpo dell'e-mail e trova un errore;

2. il sistema notifica il MUA che il corpo dell'e-mail non è valido.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna:

• Estensioni: nessuna.

UC 1.8 - Ritorna l'errore destinatario non valido

Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il MUA riceve l'errore che il destinatario non è valido;

• **Precondizioni**: il MUA ha inviato il destinatario;

• Postcondizioni: il MUA viene notificato che il destinatario non è valido;

Scenario principale:



1. il sistema controlla la sintassi dell'e-mail del destinatario e trova un errore;

2. il sistema notifica il MUA che il destinatario non è valido.

• Inclusioni: nessuna;

· Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.

UC 1.9 - Ritorna l'errore destinatario non trovato

• Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il MUA riceve l'errore che il destinatario non è stato trovato;

• **Precondizioni**: il MUA ha inviato il destinatario;

• Postcondizioni: il MUA viene notificato che il destinatario non è stato trovato;

Scenario principale:

1. il sistema verifica l'esistenza del destinatario specificato;

2. il sistema non trova il destinatario;

3. il sistema notifica il MUA che il destinatario non è stato trovato.

• Inclusioni: nessuna:

Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.

UC 1.10 - Ritorna l'errore troppi destinatari

• Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il MUA riceve l'errore che il numero dei destinatari supera la soglia massima consentita;

• Precondizioni: il MUA ha inviato i destinatari;

• Postcondizioni: il MUA viene notificato che il numero dei destinatari è eccessivo;

• Scenario principale:



- 1. il sistema verifica il numero di destinatari;
- 2. il sistema rileva che il numero di destinatari supera la soglia massima consentita;
- 3. il sistema notifica il MUA dell'eccesso di destinatari nella e-mail.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.

UC 1.11 - Ritorna l'errore mittente non valido

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA riceve l'errore che il mittente non è valido;
- **Precondizioni**: il MUA ha inviato il mittente;
- Postcondizioni: il MUA viene notificato che il mittente non è valido;
- Scenario principale:
 - 1. il sistema controlla la sintassi del mittente e trova un errore;
 - 2. il sistema notifica il MUA che il mittente non è valido.
- Inclusioni: nessuna;
- · Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.



UC 2 - Creazione e-mail




Figura 3: Caso d'uso relativo alla creazione di un'e-mail.

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA deve poter creare un'e-mail nel sistema;
- **Precondizioni**: l'account che il MUA gestisce è registrato nel sistema, ha una connessione aperta con il sistema ed è autenticato;
- Postcondizioni: l'e-mail è stata creata con successo ed è stata salvata nel sistema;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette il destinatario dell'e-mail (UC 2.1);
 - 2. il MUA trasmette il mittente dell'e-mail (UC 2.2);
 - 3. il MUA trasmette l'oggetto dell'e-mail (UC 2.3);
 - 4. il MUA trasmette il corpo dell'e-mail (UC 2.4);
 - 5. il MUA trasmette l'id della cartella di appartenenza dell'e-mail (UC 2.5);
 - 6. il sistema salva l'e-mail nel mailbox.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna:
- Diagramma dei sotto-casi d'uso:






Figura 4: Diagramma sotto-casi UC 2

UC 2.1 - Trasmette destinatario e-mail

• Attore principale: MUA;

• Descrizione: il MUA invia al sistema il destinatario dell'e-mail;

• Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di creazione di un'e-mail;

 Postcondizioni: il sistema conosce l'indirizzo di posta elettronica del destinatario dell'e-mail;

• Scenario principale:

1. il MUA trasmette il destinatario.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.

UC 2.2 - Trasmette mittente e-mail

Attore principale: MUA;



- Descrizione: il MUA invia al sistema il mittente dell'e-mail;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di creazione di un'e-mail;
- Postcondizioni: il sistema conosce l'indirizzo di posta elettronica del mittente dell'e-mail;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette il mittente.
- Inclusioni: nessuna;
- · Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.

UC 2.3 - Trasmette oggetto e-mail

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA invia al sistema l'oggetto dell'e-mail;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di creazione di un'e-mail;
- Postcondizioni: il sistema conosce l'oggetto dell'e-mail;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette l'oggetto dell'e-mail.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.

UC 2.4 - Trasmette corpo e-mail

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA invia al sistema il corpo dell'e-mail;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di creazione di un'e-mail;



- Postcondizioni: il sistema conosce il corpo dell'e-mail;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette il corpo dell'e-mail.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.

UC 2.5 - Trasmette id cartella e-mail

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA invia al sistema l'id della cartella di destinazione dell'e-mail;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di creazione di un'e-mail;
- **Postcondizioni**: il sistema conosce la cartella di destinazione dell'e-mail;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette l'id della cartella di destinazione dell'e-mail.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni:
 - a. ci sono troppe cartelle di destinazione in cui salvare l'e-mail:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di troppe cartelle (UC 2.6).

UC 2.6 - Ritorna errore troppe cartelle

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA riceve l'errore che le cartelle di destinazione dell'e-mail sono troppe;
- Precondizioni: il MUA ha trasmesso le cartelle di destinazione e-mail;



- Postcondizioni: il MUA viene notificato che le cartelle sono troppe;
- Scenario principale:
 - 1. il sistema verifica il numero di cartelle;
 - 2. il sistema rileva che il numero di cartelle supera la soglia massima consentita;
 - 3. il sistema notifica il MUA dell'eccesso di cartelle nella e-mail.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.



UC 3 - Creazione cartella




Figura 5: Caso d'uso relativo alla creazione di una cartella

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA deve poter creare una cartella nel sistema;
- **Precondizioni**: l'account che il MUA gestisce è registrato nel sistema, e ha una connessione aperta con il sistema ed è autenticato;
- Postcondizioni: il MUA crea la cartella che viene salvata nel sistema;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette il nome della cartella (UC 3.1);
 - 2. il MUA trasmette l'id della cartella genitore (UC 3.2);
 - 3. il sistema salva la nuova cartella.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna;
- Diagramma dei sotto-casi d'uso:






Figura 6: Diagramma sotto-casi UC 3

UC 3.1 - Trasmette nome cartella

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA trasmette il nome per creare la cartella al sistema;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di creazione di una cartella;
- Postcondizioni: il sistema conosce il nome della cartella;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA invia il nome per creare la cartella al sistema;
 - 2. il sistema controlla che le informazioni ricevute rispettino il seguente requisito minimo:
 - il nome ricevuto non è una stringa vuota.
- Inclusioni: nessuna;
- · Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni:
 - a. il sistema non riesce a creare la cartella perché il nome fornito non è valido:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di nome non valido (UC 3.3).



UC 3.2 - Trasmette id cartella genitore

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA trasmette l'id della cartella genitore al sistema;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di creazione di una cartella;
- Postcondizioni: il sistema conosce l'id della cartella genitore;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA invia le informazioni necessarie per creare la cartella;
 - 2. il sistema elabora le informazioni ricevute, controlla che:
 - la cartella genitore esista.
- Inclusioni: nessuna;
- · Generalizzazioni: nessuna;
- · Estensioni:
 - a. il sistema non riesce a salvare la cartella perché non trova la cartella genitore:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di cartella genitore non trovata (UC
 3.4).
 - b. il sistema non riesce a salvare la cartella perché è un duplicato:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di cartella duplicata (UC 3.5).

UC 3.3 - Ritorna errore nome non valido

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA riceve l'errore che il nome della cartella non è valido;
- **Precondizioni**: il MUA ha trasmesso il nome per creare la cartella al sistema;
- Postcondizioni: il sistema non crea la nuova cartella e il MUA viene notificato dell'errore;
- Scenario principale:
 - 1. il sistema controlla la sintassi del nome e trova un errore;



2. il sistema non crea la cartella e notifica il MUA dell'errore.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.

UC 3.4 - Ritorna errore cartella genitore non trovata

• Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il MUA riceve l'errore che la cartella genitore non è stata trovata;

• Precondizioni: il MUA ha trasmesso l'id della cartella genitore al sistema;

• **Postcondizioni**: il sistema non crea la nuova cartella e il MUA viene notificato dell'errore;

Scenario principale:

1. il sistema non trova l'id fornito;

2. il sistema non crea la cartella e notifica il MUA dell'errore.

• Inclusioni: nessuna;

· Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.

UC 3.5 - Ritorna errore cartella duplicata

• Attore principale: MUA;

• Descrizione: il MUA riceve l'errore che la cartella è duplicata;

• Precondizioni: il MUA ha trasmesso i dettagli per creare la cartella al sistema;

 Postcondizioni: il sistema non crea la nuova cartella e il MUA viene notificato dell'errore;

• Scenario principale:



- 1. il sistema nota che la cartella esiste già e annulla l'operazione per la creazione della cartella;
- 2. il sistema non crea la cartella e notifica il MUA dell'errore.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.



UC 4 - Creazione condivisione cartella




Figura 7: Caso d'uso relativo alla creazione di una condivisione di una cartella

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA deve poter creare una condivisione di una cartella nel sistema;
- **Precondizioni**: l'account che il MUA gestisce è registrato nel sistema, e ha una connessione aperta con il sistema ed è autenticato;
- Postcondizioni: il sistema condivide la cartella con l'indirizzo e-mail fornito dal MUA;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette l'id della cartella da condividere (UC 4.1);
 - 2. il MUA trasmette l'indirizzo e-mail con cui condividere la cartella (UC 4.2);
 - 3. il sistema condivide la cartella.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna;
- · Diagramma dei sotto-casi d'uso:






Figura 8: Diagramma sotto-casi UC 4

UC 4.1 - Trasmette id cartella

• Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il MUA trasmette l'id della cartella per condividere la cartella;

• **Precondizioni**: il MUA sta usando la funzionalità di creazione condivisione di una cartella;

• Postcondizioni: il sistema conosce l'id della cartella da condividere;

Scenario principale:

1. il MUA invia l'id della cartella per condividere la cartella.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni:

a. il sistema non riesce a condividere la cartella perché l'id della cartella fornito non è stato trovato:

- il sistema ritorna un errore al MUA di cartella non trovata (UC 4.3).

UC 4.2 - Trasmette indirizzo contatto

Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il MUA trasmette l'indirizzo e-mail per la condivisione al sistema;



 Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di creazione condivisione di una cartella;

• Postcondizioni: il sistema conosce l'indirizzo e-mail con cui condividere la cartella;

Scenario principale:

1. il MUA invia l'indirizzo e-mail per la condivisione al sistema;

2. il sistema controlla che le informazioni ricevute rispettino il seguente requisito minimo:

- l'indirizzo e-mail del contatto non è una stringa vuota.

• Inclusioni: nessuna;

Generalizzazioni: nessuna;

Estensioni:

a. il sistema non riesce a creare la condivisione della cartella perché l'indirizzo e-mail fornito non è valido:

- il sistema ritorna un errore al MUA di indirizzo e-mail non valido (UC 4.4).

UC 4.3 - Ritorna errore cartella non trovata

Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il sistema non riesce a condividere la cartella perché la cartella non è stata trovata;

• Precondizioni: il MUA ha inviato l'id della cartella da condividere;

• **Postcondizioni**: il sistema non condivide la cartella, il MUA è stato notificato dell'errore;

Scenario principale:

1. il sistema non trova la cartella con l'identificativo fornito dal MUA;

2. il sistema non condivide la cartella e notifica il MUA dell'errore.

• Inclusioni: nessuna;



• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.

UC 4.4 - Ritorna errore indirizzo e-mail non valido

• Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il sistema non riesce a condividere la cartella perché l'indirizzo e-mail del contatto non rispetta i requisiti;

• Precondizioni: il MUA ha inviato l'indirizzo e-mail con cui condividere la cartella;

• **Postcondizioni**: il sistema non condivide la cartella, il MUA è stato notificato dell'errore;

• Scenario principale:

1. il sistema controlla la sintassi dell'indirizzo e-mail e trova un errore;

2. il sistema non condivide la cartella e notifica il MUA dell'errore.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.



UC 5 - Modifica e-mail




Figura 9: Caso d'uso relativo alla modifica di un'e-mail

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA deve poter modificare una e-mail nel sistema;
- **Precondizioni**: l'account che il MUA gestisce è registrato nel sistema, ha una connessione aperta con il sistema ed è autenticato;
- **Postcondizioni**: l'e-mail è stata modificata con successo, ed è stata salvata nel sistema;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette il destinatario dell'e-mail modificata (UC 5.1);
 - 2. il MUA trasmette il mittente dell'e-mail modificata (UC 5.2);
 - 3. il MUA trasmette l'oggetto dell'e-mail modificata (UC 5.3);
 - 4. il MUA trasmette il corpo dell'e-mail modificata (UC 5.4);
 - 5. il MUA trasmette la cartella di appartenenza dell'e-mail modificata(UC 5.5);
 - 6. il sistema salva l'e-mail con le modifiche nel sistema.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna;
- Diagramma dei sotto-casi d'uso:






Figura 10: Diagramma sotto-casi UC 5

UC 5.1 - Trasmette destinatario e-mail

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA invia al sistema il nuovo destinatario dell'e-mail;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di modifica di un'e-mail;
- **Postcondizioni**: il sistema conosce il nuovo indirizzo di posta elettronica del destinatario dell'e-mail:
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette il destinatario modificato.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.



UC 5.2 - Trasmette mittente e-mail

• Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il MUA invia al sistema il nuovo mittente dell'e-mail;

• Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di modifica di un'e-mail;

• **Postcondizioni**: il sistema conosce il nuovo indirizzo di posta elettronica del mittente dell'e-mail;

• Scenario principale:

1. il MUA trasmette il mittente modificato.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.

UC 5.3 - Trasmette oggetto e-mail

• Attore principale: MUA;

• Descrizione: il MUA invia al sistema il nuovo oggetto dell'e-mail;

• Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di modifica di un'e-mail;

• Postcondizioni: il sistema conosce il nuovo oggetto dell'e-mail;

Scenario principale:

1. il MUA trasmette l'oggetto dell'e-mail modificato.

• Inclusioni: nessuna;

Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.



UC 5.4 - Trasmette corpo e-mail

• Attore principale: MUA;

• Descrizione: il MUA invia al sistema il nuovo corpo dell'e-mail;

• Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di modifica di un'e-mail;

• Postcondizioni: il sistema conosce il nuovo corpo dell'e-mail;

Scenario principale:

1. il MUA trasmette il corpo dell'e-mail modificato.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.

UC 5.5 - Trasmette id cartella e-mail

Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il MUA invia al sistema il nuovo id della cartella di destinazione dell'email;

• Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di modifica di un'e-mail:

• Postcondizioni: il sistema conosce la nuova cartella di destinazione dell'e-mail;

Scenario principale:

1. il MUA trasmette l'id della cartella di destinazione dell'e-mail modificato.

• Inclusioni: nessuna;

Generalizzazioni: nessuna;

Estensioni:

a. il sistema non riesce a modificare l'e-mail perchè ci sono troppe cartelle di destinazione in cui salvare l'e-mail:

- il sistema ritorna un errore al MUA di troppe cartelle (UC 5.6).



UC 5.6 - Ritorna errore troppe cartelle

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA riceve l'errore che le cartelle di destinazione dell'e-mail sono troppe;
- Precondizioni: il MUA ha trasmesso le cartelle di destinazione e-mail;
- Postcondizioni: il MUA viene notificato che le cartelle sono troppe;
- Scenario principale:
 - 1. il sistema verifica il numero di cartelle;
 - 2. il sistema rileva che il numero di cartelle supera la soglia massima consentita;
 - 3. il sistema non modifica l'e-mail e notifica il MUA dell'eccesso di cartelle nella e-mail.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.



UC 6 - Modifica cartella




Figura 11: Caso d'uso relativo alla modifica di una cartella

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA deve poter modificare una cartella nel sistema;
- **Precondizioni**: l'account che il MUA gestisce è registrato nel sistema, ha una connessione aperta con il sistema ed è autenticato;
- Postcondizioni: la cartella è stata modificata con successo, ed è stata salvata nel sistema;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette il nuovo nome della cartella (UC 6.1);
 - 2. il MUA trasmette il nuovo id della cartella genitore (UC 6.2);
 - 3. il sistema salva la nuova cartella.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna;
- · Diagramma dei sotto-casi d'uso:






Figura 12: Diagramma sotto-casi UC 6

UC 6.1 - Trasmette nome cartella

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA trasmette il nuovo nome per modificare la cartella al sistema;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di modifica di una cartella;
- Postcondizioni: il sistema conosce il nuovo nome della cartella;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA invia il nuovo nome per modificare la cartella al sistema;
 - 2. il sistema controlla che le informazioni ricevute rispettino il seguente requisito minimo:
 - il nome ricevuto non è una stringa vuota.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni:
 - a. il sistema non riesce a modificare la cartella perché il nome fornito non è valido:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di nome non valido (UC 6.3).



UC 6.2 - Trasmette id cartella genitore

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA trasmette l'id della nuova cartella genitore al sistema;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di modifica di una cartella;
- Postcondizioni: il sistema conosce l'id della nuova cartella genitore;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA invia l'id della nuova cartella genitore per modificare la cartella;
 - 2. il sistema elabora le informazioni ricevute, controlla che:
 - la cartella genitore esista.
- Inclusioni: nessuna;
- · Generalizzazioni: nessuna;
- · Estensioni:
 - a. il sistema non riesce a salvare la cartella perché non trova la cartella genitore:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di cartella genitore non trovata (UC
 6.4).
 - b. il sistema non riesce a modificare la cartella perché è un duplicato:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di cartella duplicata (UC 6.5).

UC 6.3 - Ritorna errore nome non valido

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA riceve l'errore che il nuovo nome della cartella non è valido;
- **Precondizioni**: il MUA ha trasmesso il nome per modificare la cartella al sistema;
- **Postcondizioni**: il sistema non modifica la cartella e il MUA viene notificato dell'errore;
- Scenario principale:
 - 1. il sistema controlla la sintassi del nome e trova un errore;



2. il sistema non modifica la cartella e notifica il MUA dell'errore.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.

UC 6.4 - Ritorna errore cartella genitore non trovata

• Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il MUA riceve l'errore che la cartella genitore non è stata trovata;

• Precondizioni: il MUA ha trasmesso l'id della cartella genitore al sistema;

• **Postcondizioni**: il sistema non modifica la cartella e il MUA viene notificato dell'errore;

• Scenario principale:

1. il sistema non trova l'id fornito;

2. il sistema non modifica la cartella e notifica il MUA dell'errore.

• **Inclusioni**: nessuna;

· Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.

UC 6.5 - Ritorna errore cartella duplicata

• Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il MUA riceve l'errore che la cartella è duplicata;

• Precondizioni: il MUA ha trasmesso i dettagli per modificare la cartella al sistema;

• **Postcondizioni**: il sistema non modifica la cartella e il MUA viene notificato dell'errore;

Scenario principale:



- 1. il sistema nota che la cartella esiste già e annulla l'operazione per la modifica della cartella;
- 2. il sistema non modifica la cartella e notifica il MUA dell'errore.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.



UC 7 - Modifica condivisione di una cartella




Figura 13: Caso d'uso relativo alla modifica della condivisione di una cartella

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA deve poter modificare una condivisione di una cartella nel sistema;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di modifica di una condivisione;
- Postcondizioni: il sistema modifica la condivisione della cartella con le informazioni fornite dal MUA;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette l'id della cartella condivisa (UC 7.1);
 - il MUA trasmette il nuovo indirizzo e-mail con cui condividere la cartella (UC 7.2);
 - 3. il sistema condivide la cartella.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna;
- Diagrmma dei sotto-casi d'uso:






Figura 14: Diagramma sotto-casi UC 7

UC 7.1 - Trasmette id cartella

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA trasmette l'id della cartella per modificare la condivisione della cartella;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di modifica condivisione di una cartella;
- Postcondizioni: il sistema conosce l'id della cartella di cui modificare la condivisione;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA invia l'id della cartella per modificare la condivisione della cartella.
- · Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- · Estensioni:
 - a. il sistema non riesce a modificare la condivisione della cartella perché l'id della cartella fornito non è stato trovato:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di cartella non trovata (UC 7.3).

UC 7.2 - Trasmette indirizzo contatto

Attore principale: MUA;



 Descrizione: il MUA trasmette il nuovo indirizzo e-mail per la condivisione al sistema;

 Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di modifica condivisione di una cartella;

• **Postcondizioni**: il sistema conosce il nuovo indirizzo e-mail con cui condividere la cartella:

Scenario principale:

- 1. il MUA invia il nuovo indirizzo e-mail per la condivisione al sistema;
- 2. il sistema controlla che le informazioni ricevute rispettino il seguente requisito minimo:
 - l'indirizzo e-mail del contatto non è una stringa vuota.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni:
 - a. il sistema non riesce a modificare la condivisione perché l'indirizzo e-mail fornito non è valido:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di indirizzo e-mail non valido (UC 7.4).

UC 7.3 - Ritorna errore cartella non trovata

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il sistema non riesce a modificare la condivisione della cartella perché la cartella non è stata trovata;
- Precondizioni: il MUA ha inviato l'id della cartella da condividere;
- Postcondizioni: il sistema non modifica la condivisione della cartella, il MUA è stato notificato dell'errore;
- Scenario principale:
 - 1. il sistema non trova la cartella con l'identificativo fornito dal MUA;



2. il sistema non modifica la condivisione della cartella e notifica il MUA dell'errore.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• **Estensioni**: nessuna.

UC 7.4 - Ritorna errore indirizzo e-mail non valido

• Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il sistema non riesce a modificare la condivisione della cartella perché l'indirizzo e-mail del contatto non rispetta i requisiti;

• **Precondizioni**: il MUA ha inviato il nuovo indirizzo e-mail con cui condividere la cartella;

• **Postcondizioni**: il sistema non modifica la condivisione della cartella, il MUA è stato notificato dell'errore;

• Scenario principale:

1. il sistema controlla la sintassi dell'indirizzo e-mail e trova un errore;

2. il sistema non modifica la condivisione della cartella e notifica il MUA dell'errore.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.



UC 8 - Eliminazione e-mail




Figura 15: Caso d'uso relativo all'eliminazione di un'e-mail

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA deve poter eliminare un'e-mail nel sistema;
- **Precondizioni**: l'account che il MUA gestisce è registrato nel sistema, ha una connessione aperta con il sistema ed è autenticato;
- **Postcondizioni**: l'e-mail è stata eliminata con successo ed è stata rimossa dal sistema;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette l'id dell'e-mail da eliminare (UC 8.1);
 - 2. il sistema rimuove l'e-mail dal sistema.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna;
- Diagramma dei sotto-casi d'uso:




Figura 16: Diagramma sotto-casi UC 8



UC 8.1 - Trasmette id e-mail

Attore principale: MUA;

• Descrizione: il MUA invia al sistema l'id dell'e-mail;

Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di eliminazione di un'e-mail;

• Postcondizioni: il sistema conosce l'id dell'e-mail da eliminare;

Scenario principale:

1. il MUA trasmette l'id dell'e-mail.

Inclusioni: nessuna;

· Generalizzazioni: nessuna;

Estensioni:

a. l'id dell'e-mail non è stato trovato:

- il sistema ritorna un errore di e-mail non trovata (UC 8.2).

UC 8.2 - Ritorna errore e-mail non trovata

• Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il sistema non riesce ad eliminare l'e-mail perché l'e-mail non è stata trovata;

• Precondizioni: il MUA ha inviato l'id dell'e-mail da eliminare;

 Postcondizioni: il sistema non elimina l'e-mail, il MUA è stato notificato dell'errore;

Scenario principale:

1. il sistema non trova l'e-mail con l'identificativo fornito dal MUA;

2. il sistema non elimina l'e-mail e notifica il MUA dell'errore.

• Inclusioni: nessuna;

Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.



UC 9 - Eliminazione cartella




Figura 17: Caso d'uso relativo alla eliminazione di una cartella

• Attore principale: MUA;

• Descrizione: il MUA deve poter eliminare una cartella nel sistema;

• **Precondizioni**: l'account che il MUA gestisce è registrato nel sistema, ha una connessione aperta con il sistema ed è autenticato;

• Postcondizioni: il sistema elimina la cartella con l'identificativo fornito dal MUA;

• Scenario principale:

1. il MUA invia l'id della cartella da eliminare al sistema (UC 9.1);

2. il sistema elimina la cartella.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna;

• Diagramma dei sotto-casi d'uso:






Figura 18: Diagramma sotto-casi UC 9

UC 9.1 - Trasmette id cartella

• Attore principale: MUA;

• Descrizione: il MUA invia l'id della cartella da eliminare al sistema;

• Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di eliminazione di una cartella;

Postcondizioni: il sistema elimina la cartella identificata dall'id fornito dal MUA;

• Scenario principale:

- 1. il MUA invia l'identificativo della cartella da eliminare al sistema;
- 2. il sistema controlla che la cartella identificata rispetti i seguenti requisiti:
 - la cartella non contiene altre e-mail;
 - la cartella non contiene altre cartelle.

• Inclusioni: nessuna;

Generalizzazioni: nessuna;

Estensioni:

- a. il sistema non riesce ad eliminare la cartella perché non è stata trovata:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di cartella non trovata (UC 9.2).
- b. il sistema non riesce ad eliminare la cartella perché contiene delle e-mail:



- il sistema ritorna un errore al MUA di cartella contenente e-mail (UC 9.3).

c. il sistema non riesce ad eliminare la cartella perché contiene altre cartelle:

- il sistema ritorna un errore al MUA di cartella contenente cartelle (UC 9.4).

UC 9.2 - Ritorna errore cartella non trovata

• Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il sistema non riesce ad eliminare la cartella perché l'identificativo cartella non è stato trovato;

 Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di invio id cartella al sistema di una cartella;

 Postcondizioni: il sistema non elimina la cartella, il MUA è stato notificato dell'errore;

Scenario principale:

1. il sistema non trova la cartella con l'identificativo fornito dal MUA;

2. il sistema non elimina la cartella e notifica il MUA dell'errore.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.

UC 9.3 - Ritorna errore cartella contenente e-mail

• Attore principale: MUA;

• **Descrizione**: il sistema non riesce ad eliminare la cartella perché una o più e-mail sono presenti all'interno di quella cartella;

Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di invio id di una cartella al sistema;

• **Postcondizioni**: il sistema non elimina la cartella, il MUA è stato notificato dell'errore;



• Scenario principale:

- 1. la cartella non soddisfa il requisito di non contenere e-mail;
- 2. il sistema non elimina la cartella e notifica il MUA dell'errore.
- Inclusioni: nessuna;
- · Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.

UC 9.4 - Ricezione errore cartella contenente cartelle

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il sistema non riesce ad eliminare la cartella perché una o più cartelle sono presenti all'interno di quella cartella;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di invio id di una cartella al sistema;
- Postcondizioni: il sistema non elimina la cartella, il MUA è stato notificato dell'errore;
- Scenario principale:
 - 1. la cartella non soddisfa il requisito di non contenere altre cartelle;
 - 2. il sistema non elimina la cartella e notifica il MUA dell'errore.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.



UC 10 - Eliminazione condivisione di una cartella




Figura 19: Caso d'uso relativo alla eliminazione della condivisione di una cartella

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA deve poter eliminare una condivisione di una cartella nel sistema;
- **Precondizioni**: l'account che il MUA gestisce è registrato nel sistema, ha una connessione aperta con il sistema ed è autenticato;
- Postcondizioni: il sistema elimina la condivisione della cartella con le informazioni fornite dal MUA;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette l'id della cartella condivisa (UC 10.1);
 - 2. il MUA trasmette l'indirizzo e-mail a cui rimuovere la condivisione della cartella (UC 10.2);
 - 3. il sistema rimuove la condivisione della cartella.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna;
- Diagramma dei sotto-casi d'uso:






Figura 20: Diagramma sotto-casi UC 10

UC 10.1 - Trasmette id cartella

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA trasmette l'id della cartella per eliminare la condivisione della cartella;
- **Precondizioni**: il MUA sta usando la funzionalità di eliminazione condivisione di una cartella;
- Postcondizioni: il sistema conosce l'id della cartella di cui eliminare la condivisione;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA invia l'id della cartella per eliminare la condivisione della cartella.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni:
 - a. il sistema non riesce ad eliminare la condivisione della cartella perché l'id della cartella fornito non è stato trovato:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di cartella non trovata (UC 10.3).

UC 10.2 - Trasmette indirizzo contatto

• Attore principale: MUA;



 Descrizione: il MUA trasmette l'indirizzo e-mail a cui togliere la condivisione al sistema;

• **Precondizioni**: il MUA sta usando la funzionalità di eliminazione condivisione di una cartella;

 Postcondizioni: il sistema conosce l'indirizzo e-mail a cui rimuovere la condivisione;

• Scenario principale:

1. il MUA invia l'indirizzo e-mail a cui togliere la condivisione della cartella al sistema;

2. il sistema controlla che le informazioni ricevute rispettino il seguente requisito minimo:

- l'indirizzo e-mail del contatto non è una stringa vuota.

• Inclusioni: nessuna;

· Generalizzazioni: nessuna;

Estensioni:

a. il sistema non riesce ad eliminare la condivisione perché l'indirizzo e-mail fornito non è valido:

- il sistema ritorna un errore al MUA di indirizzo e-mail non valido (UC 10.4).

UC 10.3 - Ritorna errore cartella non trovata

• Attore principale: MUA;

 Descrizione: il sistema non riesce ad eliminare la condivisione della cartella perché la cartella non è stata trovata;

• **Precondizioni**: il MUA ha inviato l'id della cartella a cui togliere la condivisione al sistema;

 Postcondizioni: il sistema non elimina la condivisione della cartella, il MUA è stato notificato dell'errore;



• Scenario principale:

- 1. il sistema non trova la cartella con l'identificativo fornito dal MUA;
- 2. il sistema non elimina la condivisione della cartella e notifica il MUA dell'errore.
- Inclusioni: nessuna;
- · Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.

UC 10.4 - Ritorna errore indirizzo e-mail non valido

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il sistema non riesce ad eliminare la condivisione della cartella perché l'indirizzo e-mail del contatto non rispetta i requisiti;
- **Precondizioni**: il MUA ha inviato l'indirizzo e-mail a cui rimuovere la condivisione;
- Postcondizioni: il sistema non elimina la condivisione della cartella, il MUA è stato notificato dell'errore;
- Scenario principale:
 - 1. il sistema controlla la sintassi dell'indirizzo e-mail e trova un errore;
 - 2. il sistema non elimina la condivisione della cartella e notifica il MUA dell'errore.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.



UC 11 - Sincronizzazione e-mail




Figura 21: Caso d'uso relativo alla sincronizzazione delle e-mail.

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA richiede la sincronizzazione con le e-mail del sistema;
- **Precondizioni**: l'account che il MUA gestisce è registrato nel sistema, ha una connessione aperta con il sistema ed è autenticato;
- Postcondizioni: le e-mail sono state sincronizzate;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette l'id dell'account (UC 11.1);
 - 2. il MUA trasmette gli id delle e-mail da aggiornare (UC 11.2);
 - 3. il MUA trasmette le proprietà delle e-mail da aggiornare (UC 11.3);
 - 4. il sistema invia al MUA gli aggiornamenti.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna;
- · Diagramma dei sotto-casi d'uso:






Figura 22: Diagramma sotto-casi UC 11

UC 11.1 - Trasmette id account

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA invia al sistema l'id dell'account associato all'utente;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di sincronizzazione e-mail;
- Postcondizioni: il sistema conosce l'id dell'account;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette l'id dell'account associato all'utente al sistema.
- Inclusioni: nessuna;
- · Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.

UC 11.2 - Trasmette id e-mail da aggiornare

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA invia al sistema gli id delle e-mail da aggiornare;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di sincronizzazione delle e-mail;



• Postcondizioni: il sistema conosce gli id delle e-mail da aggiornare;

Scenario principale:

- 1. il MUA trasmette gli id delle e-mail da aggiornare.
- Inclusioni: nessuna;
- · Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni:
 - a. la quantità di e-mail da aggiornare supera la quantità massima di richieste al server:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di richiesta troppo grande (UC 11.4).

UC 11.3 - Trasmette proprietà e-mail da aggiornare

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA invia al sistema le proprietà delle e-mail da aggiornare;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di sincronizzazione delle e-mail;
- Postcondizioni: il sistema conosce quali sono le proprietà delle e-mail da aggiornare;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette le proprietà delle e-mail da aggiornare.
- Inclusioni: nessuna:
- · Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni:
 - a. le proprietà delle e-mail da aggiornare non sono valide:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di proprietà non valida (UC 11.5).



UC 11.4 - Ritorna errore richiesta troppo grande

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA riceve l'errore che la quantità delle e-mail da aggiornare supera la quantità massima di richieste al server;
- Precondizioni: il MUA ha inviato gli id delle e-mail da aggiornare;
- **Postcondizioni**: il sistema non invia gli aggiornamenti e il MUA viene notificato che il numero delle e-mail da aggiornare è eccessivo;
- Scenario principale:
 - 1. il sistema verifica la quantità di richieste;
 - 2. il sistema rileva che il numero di richieste supera la soglia massima consentita:
 - 3. il sistema non invia gli aggiornamenti e notifica il MUA dell'eccesso di richieste.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.

UC 11.5 - Ritorna errore proprietà non valida

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA riceve l'errore che la proprietà dell'e-mail da aggiornare non è valida;
- Precondizioni: il MUA ha inviato la proprietà dell'e-mail da aggiornare;
- **Postcondizioni**: il sistema non invia gli aggiornamenti e il MUA viene notificato che la proprietà dell'e-mail da aggiornare non è valida;
- Scenario principale:
 - 1. il sistema verifica la validità della proprietà trasmessa e trova un errore;



2. il sistema non invia gli aggiornamenti e notifica il MUA dell'errore.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.



UC 12 - Sincronizzazione cartelle




Figura 23: Caso d'uso relativo alla sincronizzazione delle cartelle.

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA richiede la sincronizzazione con le cartelle del sistema;
- **Precondizioni**: l'account che il MUA gestisce è registrato nel sistema, ha una connessione aperta con il sistema ed è autenticato;
- Postcondizioni: le cartelle sono state sincronizzate;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette l'id dell'account (UC 12.1);
 - 2. il MUA trasmette gli id delle cartelle da aggiornare (UC 12.2);
 - 3. il MUA trasmette le proprietà delle cartelle da aggiornare (UC 12.3);
 - 4. il sistema invia al MUA gli aggiornamenti.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna;
- Diagramma dei sotto-casi d'uso:






Figura 24: Diagramma sotto-casi UC 12

UC 12.1 - Trasmette id account

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA invia al sistema l'id dell'account associato all'utente;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di sincronizzazione cartelle;
- Postcondizioni: il sistema conosce l'id dell'account;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette l'id dell'account associato all'utente al sistema.
- Inclusioni: nessuna;
- · Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.

UC 12.2 - Trasmette id cartelle da aggiornare

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA invia al sistema gli id delle cartelle da aggiornare;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di sincronizzazione delle cartelle;



- Postcondizioni: il sistema conosce gli id delle cartelle da aggiornare;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette gli id delle cartelle da aggiornare.
- Inclusioni: nessuna;
- · Generalizzazioni: nessuna;
- · Estensioni:
 - a. la quantità di cartelle da aggiornare supera la quantità massima di richieste al server:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di richiesta troppo grande (UC 12.4).

UC 12.3 - Trasmette proprietà cartelle da aggiornare

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA invia al sistema le proprietà delle cartelle da aggiornare;
- Precondizioni: il MUA sta usando la funzionalità di sincronizzazione delle cartelle;
- Postcondizioni: il sistema conosce quali sono le proprietà delle cartelle da aggiornare;
- Scenario principale:
 - 1. il MUA trasmette le proprietà delle cartelle da aggiornare.
- Inclusioni: nessuna;
- · Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni:
 - a. le proprietà delle cartelle da aggiornare non sono valide:
 - il sistema ritorna un errore al MUA di proprietà non valida (UC 12.5).



UC 12.4 - Ritorna errore richiesta troppo grande

- Attore principale: MUA;
- **Descrizione**: il MUA riceve l'errore che la quantità delle cartelle da aggiornare supera la quantità massima di richieste al server;
- Precondizioni: il MUA ha inviato gli id delle cartelle da aggiornare;
- **Postcondizioni**: il sistema non invia gli aggiornamenti e il MUA viene notificato che il numero delle cartelle da aggiornare è eccessivo;
- Scenario principale:
 - 1. il sistema verifica la quantità di richieste;
 - 2. il sistema rileva che il numero di richieste supera la soglia massima consentita;
 - 3. il sistema non invia gli aggiornamenti e notifica il MUA dell'eccesso di richieste.
- Inclusioni: nessuna;
- Generalizzazioni: nessuna;
- Estensioni: nessuna.

UC 12.5 - Ritorna errore proprietà non valida

- Attore principale: MUA;
- Descrizione: il MUA riceve l'errore che la proprietà delle cartelle da aggiornare non è valida;
- Precondizioni: il MUA ha inviato la proprietà delle cartelle da aggiornare;
- **Postcondizioni**: il sistema non invia gli aggiornamenti e il MUA viene notificato che la proprietà delle cartelle da aggiornare non è valida;
- Scenario principale:
 - 1. il sistema verifica la validità della proprietà trasmessa e trova un errore;



2. il sistema non invia gli aggiornamenti e notifica il MUA dell'errore.

• Inclusioni: nessuna;

• Generalizzazioni: nessuna;

• Estensioni: nessuna.



3 Requisiti

In questa sezione vengono riportati i requisiti che sono stati rilevati a seguito di un'analisi del capitolato, dallo studio dello standard *JMAP* e dal dialogo continuo con il proponente e dalle discussioni interne tra gli analisti del gruppo. I requisiti sono presentati attenendosi a quanto viene disciplinato nelle *Norme di Progetto v1.0.0 - sezione 2.2.2*, per quanto concerne struttura e ordine.

3.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti funzionali

Codice	Importanza	Descrizione	Fonte
RFO - 1	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di inviare un'e-mail	Capitolato, UC 1
RFO - 1.1	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere l'id del- l'account durante l'attività di invio e-mail	UC 1, UC 1.1
RFO - 1.2	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere l'id dell'e-mail durante l'attività di invio e-mail	UC 1, UC 1.2
RFO - 1.3	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere il destinatario dell'e-mail durante l'attività di invio e-mail	UC 1, UC 1.3
RFO - 1.4	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere il mittente dell'e-mail durante l'attività di invio e-mail	UC 1, UC 1.4



RFO - 1.5	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualiz- zi un messaggio d'errore se l'id e- mail non è valido durante l'attività di invio e-mail	UC 1.2, UC 1.5
RFO - 1.6	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore se l'ogget- to non è valido durante l'attività di invio e-mail	UC 1.2, UC 1.6
RFO - 1.7	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualiz- zi un messaggio d'errore se il cor- po non è valido durante l'attività di invio e-mail	UC 1.2, UC 1.7
RFO - 1.8	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore se il destina- tario non è valido durante l'attività di invio e-mail	UC 1.3, UC 1.8
RFO - 1.9	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore se il destina- tario non esiste durante l'attività di invio e-mail	UC 1.3, UC 1.9
RFO - 1.10	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualiz- zi un messaggio d'errore se sono presenti troppi destinatari durante l'attività di invio e-mail	UC 1.3, UC 1.10
RFO - 1.11	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore se il mitten- te non è valido durante l'attività di invio e-mail	UC 1.4, UC 1.11
RFO - 2	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di creare un'e-mail	Capitolato, UC 2



RFO - 2.1	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere il destina- tario dell'e-mail durante l'attività di creazione e-mail	UC 2, UC 2.1
RFO - 2.2	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere il mitten- te dell'e-mail durante l'attività di creazione e-mail	UC 2, UC 2.2
RFO - 2.3	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere l'ogget- to dell'e-mail durante l'attività di creazione e-mail	UC 2, UC 2.3
RFO - 2.4	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere il corpo dell'e- mail durante l'attività di creazione e-mail	UC 2, UC 2.4
RFO - 2.5	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere l'id della car- tella dell'e-mail durante l'attività di creazione e-mail	UC 2, UC 2.5
RFO - 2.6	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore se le cartelle di destinazione sono troppe	UC 2.5, UC 2.6
RFO - 3	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di creare una cartella	UC 3
RFO - 3.1	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere il nome della cartella durante l'attività di creazione cartella	UC 3, UC 3.1



RFO - 3.2	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere l'id della car- tella genitore durante l'attività di creazione cartella	UC 3, UC 3.2
RFO - 3.3	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualiz- zi un messaggio d'errore se si crea una cartella con un nome non va- lido durante l'attività di creazione cartella	UC 3.1, UC 3.3
RFO - 3.4	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualiz- zi un messaggio d'errore se non si trova la cartella genitore durante l'attività di creazione cartella	UC 3.2, UC 3.4
RFO - 3.5	Obbligatorio	È necessario che il MUA visua- lizzi un messaggio d'errore se si crea una cartella duplicata durante l'attività di creazione cartella	UC 3.2, UC 3.5
RFD - 4	Desiderabile	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di creare una condivisione di una cartella	Capitolato, UC 4
RFD - 4.1	Desiderabile	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere l'id della car- tella durante l'attività di creazione condivisione cartella	UC 4, UC 4.1
RFD - 4.2	Desiderabile	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere l'indi- rizzo contatto durante l'attività di creazione condivisione cartella	UC 4, UC 4.2



RFD - 4.3	Desiderabile	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore se l'id car- tella trasmesso durante l'attività di creazione condivisione cartella non è stato trovato	UC 4.1,UC 4.3
RFD - 4.4	Desiderabile	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore se l'indiriz- zo del contatto trasmesso durante l'attività di creazione condivisione cartella non è stato trovato	UC 4.2,UC 4.4
RFO - 5	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di modificare un'e-mail	Capitolato, UC 5
RFO - 5.1	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere il destinatario durante l'attività di modifica e-mail	UC 5, UC 5.1
RFO - 5.2	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere il mitten- te dell'e-mail durante l'attività di modifica e-mail	UC 5, UC 5.2
RFO - 5.3	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere l'ogget- to dell'e-mail durante l'attività di modifica e-mail	UC 5, UC 5.3
RFO - 5.4	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere il corpo dell'e- mail durante l'attività di modifica e-mail	UC 5, UC 5.4



RFO - 5.5	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere la cartel- la dell'e-mail durante l'attività di modifica e-mail	UC 5, UC 5.5
RFO - 5.6	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore se le cartelle di destinazione sono troppe	UC 5.5,UC 5.6
RFO - 6	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di modificare una cartella	Capitolato, UC 6
RFO - 6.1	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere il nome della cartella durante l'attività di modifica cartella	UC 6, UC 6.1
RFO - 6.2	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere l'id della car- tella genitore durante l'attività di modifica cartella	UC 6, UC 6.2
RFO - 6.3	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualiz- zi un messaggio d'errore se vie- ne trasmesso un nome non va- lido durante l'attività di modifica cartella	UC 6.1, UC 6.3
RFO - 6.4	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualiz- zi un messaggio d'errore se non si trova la cartella genitore durante l'attività di modifica cartella	UC 6.2, UC 6.4



RFO - 6.5	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore nel caso in cui venga creata una cartella du- plicata durante l'attività di modifica cartella	UC 6.2, UC 6.5
RFD - 7	Desiderabile	È necessario che il MUA abbia la capacità di modificare una condivi- sione di una cartella	Capitolato, UC 7
RFD - 7.1	Desiderabile	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere l'id della car- tella durante l'attività di modifica condivisione cartella	UC 7, UC 7.1
RFD - 7.2	Desiderabile	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere l'indi- rizzo contatto durante l'attività di modifica condivisione cartella	UC 7, UC 7.2
RFD - 7.3	Desiderabile	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore se l'id car- tella trasmesso durante l'attività di modifica condivisione cartella non è stato trovato	UC 7.1, UC 7.3
RFD - 7.4	Desiderabile	È necessario che il MUA visualiz- zi un messaggio d'errore se l'indi- rizzo e-mail del contatto trasmes- so durante l'attività di modifica condivisione cartella non è valido	UC 7.3, UC 7.4
RFO - 8	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di eliminare un'e-mail	Capitolato, UC 8



RFO - 8.1	Obbligatorio Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere l'id dell'e-mail durante l'attività di eliminazione e-mail È necessario che il MUA visualiz-	UC 8, UC 8.1 UC 8.1, UC
NFO - 0.2	Obbligatorio	zi un messaggio d'errore se l'id e-mail trasmesso durante l'attività di eliminazione e-mail non è stato trovato	8.2
RFO - 9	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la capacità di eliminare una cartella	Capitolato, UC 9
RFO - 9.1	Obbligatorio	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere l'id della car- tella durante l'attività di eliminazio- ne cartella	UC 9, UC 9.1
RFO - 9.2	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore se l'id car- tella trasmesso durante l'attività di eliminazione cartella non è stato trovato	UC 9.1, UC 9.2
RFO - 9.3	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualiz- zi un messaggio d'errore se al- l'interno della cartella sono pre- senti e-mail durante l'attività di eliminazione cartella	UC 9.1, UC 9.3
RFO - 9.4	Obbligatorio	È necessario che il MUA visualiz- zi un messaggio d'errore se all'in- terno della cartella sono presen- ti altre cartelle durante l'attività di eliminazione cartella	UC 9.1, UC 9.4



RFD - 10	Desiderabile	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di eliminare una condivisio- ne di una cartella	Capitolato, UC 10
RFD - 10.1	Desiderabile	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere l'id della car- tella durante l'attività di eliminazio- ne condivisione cartella	UC 10, UC 10.1
RFD - 10.2	Desiderabile	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere l'indi- rizzo contatto durante l'attività di eliminazione condivisione cartella	UC 10, UC 10.2
RFD - 10.3	Desiderabile	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore se l'id car- tella trasmesso durante l'attività di eliminazione condivisione cartella non è stato trovato	UC 10.1, UC 10.3
RFD - 10.4	Desiderabile	È necessario che il MUA visualiz- zi un messaggio d'errore se l'indi- rizzo e-mail del contatto trasmes- so durante l'attività di eliminazione condivisione cartella non è valido	UC 10.2, UC 10.4
RFZ - 11	Opzionale	È necessario che il MUA abbia la capacità di sincronizzare le e-mail	Capitolato, UC 11
RFZ - 11.1	Opzionale	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere l'id account durante l'attività di sincronizzazio- ne e-mail	UC 11, UC 11.1



RFZ - 11.2	Opzionale	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere l'id del- le e-mail da aggiornare durante l'attività di sincronizzazione e-mail	UC 11,UC 11.2
RFZ - 11.3	Opzionale	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere le proprietà delle e-mail da aggiornare durante l'attività di sincronizzazione e-mail	UC 11, UC 11.3
RFZ - 11.4	Opzionale	È necessario che il MUA visualiz- zi un messaggio d'errore se la ri- chiesta è troppo grande durante l'attività di sincronizzazione e-mail	UC 11.2,UC 11.4
RFZ - 11.5	Opzionale	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore se la pro- prietà non è valida durante l'attività di sincronizzazione e-mail	UC 11.3,UC 11.5
RFZ - 12	Opzionale	È necessario che il MUA abbia la capacità di sincronizzare le cartelle	Capitolato, UC 12
RFZ - 12.1	Opzionale	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere l'id account durante l'attività di sincronizzazio- ne cartelle	UC 12, UC 12.1
RFZ - 12.2	Opzionale	È necessario che il MUA abbia la ca- pacità di trasmettere l'id delle car- telle da aggiornare durante l'attivi- tà di sincronizzazione cartelle	UC 12, UC 12.2



RFZ - 12.3	Opzionale	È necessario che il MUA abbia la capacità di trasmettere le proprie- tà delle cartelle da aggiornare du- rante l'attività di sincronizzazione cartelle	UC 12, UC 12.3
RFZ - 12.4	Opzionale	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore se la richie- sta è troppo grande durante l'atti- vità di sincronizzazione cartelle	UC 12.2, UC 12.4
RFZ - 12.5	Opzionale	È necessario che il MUA visualizzi un messaggio d'errore se la pro- prietà non è valida durante l'attività di sincronizzazione cartelle	UC 12.3, UC 12.5



3.2 Requisiti di vincolo

Codice	Importanza	Descrizione	Fonte
RVO - 1	Obbligatorio	È necessario usare JMAP co- me protocollo per accedere al server	Capitolato
RVO - 2	Obbligatorio	L'implementazione di JMAP deve essere fatta utilizzando la libreria iNPUTmice-JMAP oppure una tra quelle presenti sul sito ufficiale di JMAP	Capitolato
RVO - 3	Obbligatorio	Il servizio deve essere svilup- pato in un sistema <i>contai-</i> <i>ner_G</i>	Capitolato
RVO - 4	Obbligatorio	Il servizio sviluppato deve es- sere scalabile mediante l'ini- zializzazione di più nodi sta- teless	Capitolato
RVO - 5	Obbligatorio	Il client deve essere uno tra quelli presenti <u>sul sito ufficia-</u> <u>le di JMAP</u>	Capitolato
RVD - 1	Desiderabile	Stress test per testare il pro- tocollo JAMP	Capitolato
RVD - 2	Desiderabile	Java come linguaggio di pro- grammazione	Capitolato

Tabella 3: Requisiti di vincolo



3.3 Requisiti di qualità

Codice	Importanza	Descrizione	Fonte
RQO - 1	Obbligatorio	Tutte le norme delineate in <i>Norme di Progetto v1.0.0</i> devono essere osservate	Interno
RQO - 2	Obbligatorio	Tutti i vincoli e le metriche indicati nel <i>Piano di Qualifica</i> v1.0.0 devono essere rispettati	Interno
RQO - 3	Obbligatorio	Deve essere redatto il <i>Glossa-</i> rio v1.0.0	Interno

Tabella 4: Requisiti di qualità



3.4 Tracciamento

3.4.1 Requisiti - fonte

Tabella 5: Tracciamento requisiti-fonte

Requisiti	Fonte		
RFO - 1	Capitolato		
RFO - 2			
RFO - 3			
RFO - 4			
RFO - 5			
RFO - 7			
RFO - 8			
RFO - 9			
RFO - 10			
RFO - 11			
RFO - 12			
RVO - 1			
RVO - 2			
RVO - 3			
RVO - 4			
RVO - 5			
RVD - 1			
RVD - 2			
RFO - 1.1	UC 1		
RFO - 1.2			
RFO - 1.5	0C 1		
RFO - 1.4			
RFO - 1.5	UC 1.2		
RFO - 1.6			
RFO - 1.7			



RFO - 1.8 RFO - 1.9	UC 1.3
RFO - 1.10	
RFO - 1.11	UC 1.4
RFO - 2.1	
RFO - 2.2	
RFO - 2.3	UC 2
RFO - 2.4	
RFO - 2.5	
RFO - 2.6	UC 2.5
RFO - 3.1	UC 3
RFO - 3.2	
RFO - 3.3	UC 3.1
RFO - 3.4	UC 3.2
RFO - 3.5	
RFD - 4.1	UC 4
RFD - 4.2	
RFD - 4.3	UC 4.1
RFD - 4.4	UC 4.2
RFO - 5.1	
RFO - 5.2	ист
RFO - 5.3	UC 5
RFO - 5.4 RFO - 5.5	
	LIC E E
RFO - 5.6	UC 5.5
RFZ - 6.2	UC 6
	LIC 6.1
RFO - 6.3	UC 6.1
RFO - 6.4	UC 6.2
KFO - 0.5	



RFD - 7.1	UC 7	
RFD - 7.2		
RFD - 7.3	UC 7.1	
RFD - 7.4	UC 7.2	
RFO - 8.1	UC 8	
RFO - 8.2	000	
RFO - 9.1		
RFO - 9.2	UC 9	
RFO - 9.3	003	
RFO - 9.4		
RFD - 10.1	UC 10	
RFD - 10.2	36.10	
RFD - 10.3	UC 10.1	
RFD - 10.4	UC 10.2	
RFZ - 11.1		
RFZ - 11.2	UC 11	
RFZ - 11.3		
RFZ - 11.4	UC 11.2	
RFZ - 11.5	UC 11.3	
RFZ - 12.1		
RFZ - 12.2	UC 12	
RFZ - 12.3		
RFZ - 12.4	UC 12.2	
RFZ - 12.5	UC 12.3	



3.5 Riepilogo

Requisito	Obbligatorio	Desiderabile	Opzionale	Totale
Funzionali	46	15	12	73
Vincolo	5	2	0	7
Qualità	3	0	0	3
Totale	54	17	12	83