```
RBNode #()
    RBComment #(#contents #start #parent)
    RBProgramNode #(#parent #properties)
        RBMethodNode #(#scope #selector #keywordsPositions #body #source
#arguments #pragmas #replacements #nodeReplacements #compilationContext #bcToASTCache)
        RBPragmaNode #(#selector #keywordsPositions #arguments #left #right)
            RBPatternPragmaNode #(#isList)
        RBReturnNode #(#return #value)
        RBSequenceNode #(#leftBar #rightBar #statements #periods #temporaries)
        RBValueNode #(#parentheses)
            RBArrayNode #(#left #right #statements #periods)
            RBAssignmentNode #(#variable #assignment #value)
            RBBlockNode #(#left #right #colons #arguments #bar #body #scope)
            RBCascadeNode #(#messages #semicolons)
            RBLiteralNode #(#start #stop)
                RBLiteralArrayNode #(#isByteArray #contents)
                RBLiteralValueNode #(#value #sourceText)
            RBMessageNode #(#receiver #selector #keywordsPositions #arguments)
            RBParseErrorNode #(#errorMessage #value #start)
            RBVariableNode #(#name #start)
                RBArgumentNode #()
                RBGlobalNode #()
                RBInstanceVariableNode #()
                RBSelfNode #()
                RBSuperNode #()
                RBTemporaryNode #()
                RBThisContextNode #()
```