مخطط التسلسل – تعديل بيانات مستخدم

مدير النظام | **الواجهة الأمامية** | **الخادم**

مدير النظام | صفحة المستخدمين | Api | Application | Infrastructure

1. يختار المستخدم المطلوب من قائمة المستخدمين
2. يطلب بيانات المستخدم
3. ينفّذ GetUserQuery
4. يقرأ بيانات المستخدم

alt

[المستخدم غير موجود (حُذف أو لم يعد متاحاً)]

5. يرمي Exception خاصاً بهذه الحالة
6. رسالة تفيد بأن المستخدم غير متاح
7. يعرض الرسالة ويعيده إلى قائمة المستخدمين، وتنتهي العملية

[المستخدم موجود]

8. بيانات المستخدم
9. بيانات المستخدم
10. بيانات المستخدم
11. يعرض بيانات المستخدم الحالية في نموذج قابل للتعديل
12. يعدّل البيانات المطلوبة، ويمكنه تغيير دور المستخدم من القائمة المنسدلة

alt

[«يضغط مدير النظام «إلغاء]

13. «يضغط «إلغاء
14. يتجاهل التغييرات ويعيده إلى قائمة المستخدمين، وتنتهي العملية


[«يضغط مدير النظام «حفظ]

15. «يضغط «حفظ
16. يرسل بيانات التعديل
17. ينفّذ UpdateUserCommand
18. يتحقق من صحة البيانات المدخلة
19. يبحث عن مستخدم آخر بنفس البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم
20. نتيجة البحث

alt

[حقل إلزامي فارغ أو بيان بصيغة خاطئة]

21. يرمي Exception خاصاً بهذه الحالة



22. رسالة توضح الحقل المطلوب تصحيحه

23. يعرض الرسالة ويبقى في نموذج التعديل

[بريد إلكتروني أو اسم مستخدم مكرر]

24. يرمي Exception خاصاً بهذه الحالة

25. رسالة تفيد بأن البيان مستخدم مسبقاً

26. يعرض الرسالة ويبقى في نموذج التعديل

[البيانات صحيحة وغير مكررة]

27. يحفظ التغييرات ويسجّل العملية مع اسم المدير ووقتها والبيانات التي تغيّرت

alt

[المستخدم غير موجود (حُذف أو لم يعد متاحاً)]

28. يرمي Exception خاصاً بهذه الحالة

29. رسالة تفيد بأن المستخدم غير متاح

30. يعرض الرسالة ويعيده إلى قائمة المستخدمين، وتنتهي العملية

[تم الحفظ]

31. تم الحفظ

32. نجاح التعديل

33. نجاح التعديل

34. يعرض «تم تعديل بيانات المستخدم بنجاح» ويعيده إلى قائمة المستخدمين