TP 6

Expérience des fentes de Young

corrigé

: question à préparer avant le TP : indication pratique importante

Objectifs :

- *Caractériser un phénomène d'interférence et de diffraction.*
- *Comprendre l'intérêt des fentes d'Young vis-à-vis des trous d'Young.*
- *Étudier l'effet des élargissements spectral et spatial de la source sur les interférences.*

Prérequis :

- *TP 9 PCSI : Interférences*
- *Chap. I3 : Interférences à division du front d'onde*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

Dans ce TP, nous étudions la physique associée aux phénomènes d'interférences par division du front d'onde sur l'exemple des fentes d'Young. Les interférences interviennent lorsque l'intensité issue de la superposition de deux ondes lumineuses cohérentes n'est pas égale de la somme des intensités individuelles. Nous verrons aussi que l'élargissement spatial ou spectral de la source conduit à une perte de contraste de la figure d'interférences.

I – Dispositif des fentes de Young

Nous considérons ici une source **ponctuelle monochromatique**.

I.1 – Figure d'interférences

Théorie — Les **fentes de Young** constituent le dispositif de base de l'étude des interférences à division du front d'onde. Il s'agit de deux fentes identiques de largeur ℓ, séparées d'une distance a. Un interféromètre de type fentes de Young fonctionne grâce à la diffraction de la lumière incidente par chacune des fentes, les deux ondes diffractées interférant sur l'écran.

1 Rappeler les propriétés de la figure d'interférence obtenue avec les fentes de Young : schéma, champ d'interférences, expression de l'intensité lumineuse I, expression de l'interfrange i.



Fig. I.1 – Montage optique pour l'étude des fentes d'Young. Les fentes d'Young sont situées à une distance $d \sim 20\,\text{cm}$ de la fente source. On observe la figure d'interférence sur un écran à une distance $D \sim 50\,\text{cm}$.

Expérience — Le montage est représenté sur la Fig. I.1.

☐ Réaliser le montage en éclairant les fentes de Young avec une diode laser. Placer un écran à une distance D des fentes aussi grande que possible, et observer l'allure de la figure d'interférences.

Privilégier les diodes laser vertes qui sont plus lumineuses.

Observation qualitative.

2 En utilisant les trois double-fentes présentes sur le jeton, observer l'influence de l'espacement entre les fentes a et de la distance à l'écran D sur la figure d'interférences. Discuter du compromis à trouver sur a et D pour observer une figure de qualité optimale.

Étude quantitative.

3 Mesurer l'interfrange i le plus précisément possible pour les trois valeurs d'espacement a des fentes de Young. Expliquer votre protocole et estimer les incertitudes-type sur i et a.

4 Effectuer une régression affine de la forme $i = f(1/a)$ avec $f(y) = Ay+B$. Donner les valeurs optimales de A et B avec leurs incertitudes-type, et discuter du χ^2 réduit. Comparer A à la valeur attendue $A_{\text{att}} = \lambda D$.

Comparaison aux trous de Young.

5 Remplacer les fentes de Young par des trous de Young. Comment est modifiée la figure d'interférences ? Quel est l'avantage du dispositif des fentes de Young sur les trous de Young ?

Laser	Diode verte	Torche verte	Diode rouge
λ (nm)	532	532	632.8

Table I.1 – Longueurs d'onde des lasers utilisés.

I.2 – Effet de la diffraction

Théorie — Nous mettons ici en évidence la distinction entre l'effet de la **diffraction** au passage d'une fentes, et l'**interférence** entre les ondes provenant des deux fentes. Pour cela, on compare la figure d'interférences issue de fentes et issue de trous, dont la géométrie est différente.

6 Rappeler l'ordre de grandeur de l'angle de diffraction θ_{diff} d'un faisceau de longueur d'onde λ par un obstacle de largeur ℓ. Faire un schéma.

La forme de la tache de diffraction dépend de la géométrie de l'obstacle.

- Trou de diamètre ℓ : la tache de diffraction est appelée tache d'Airy, et a une symétrie circulaire. Son rayon R sur l'écran est donné par

$$R \simeq 1{,}22\,\frac{\lambda D}{\ell}, \tag{1}$$

- Fente de largeur ℓ : la tache de diffraction a une symétrie rectiligne, et sa demi-largeur L sur l'écran est donnée par

$$L \simeq \frac{\lambda D}{\ell}. \tag{2}$$

Remarque

Ces formules viennent de l'expression de l'intensité de l'onde diffraction par un obstacle, qui provient de la formule d'Huygens-Fresnel de la diffraction. Pour une fente, l'intensité est proportionnelle à $\sin^2(\pi\lambda\theta/\ell)$; pour un trou circulaire, l'intensité est proportionnelle à la fonction de Bessel d'ordre un $J_1(\pi\lambda\theta/\ell)$. Les angles θ correspondant aux premières annulations de l'intensité donnent les expressions précédentes.

Expérience — On souhaite séparer expérimentalement l'effet de la diffraction et des interférences dans la figure observée à l'écran.

Diffraction seule

7 Observer la tache de diffraction produite par un *trou unique* sur l'écran. Faire un schéma de la tache de diffraction. Vérifier qualitativement, puis quantitativement que le rayon de la tache vérifie l'Éq. (1).

8 Remplacer le trou unique par une *fente unique*, et observer la tache de diffraction. Que dire de la géométrie de la tache de diffraction ? Vérifier qualitativement, puis quantitativement que la demi-largeur L de la tache de diffraction vérifie l'Éq. (2).

Diffraction et interférences

9 Observer ensuite la figure d'interférence pour *deux trous* de Young, puis *deux fentes* de Young. Distinguer à chaque fois l'effet de la diffraction et l'effet des interférences sur la figure à l'écran. Schématiser les figures observées à l'écran.

II – Perte de contraste

Dans la suite, nous utiliserons le montage de Fraunhofer, représenté en de la Fig. I.1. Nous montrons dans cette section que l'élargissement du spectre de la source (perte de cohérence temporelle, Sec. II.2) et de la fente source (perte de cohérence spatiale, Sec. II.3) conduisent à une perte de contraste de la figure d'interférences.

II.1 – Montage de Fraunhofer

10 Rappeler le principe et l'intérêt du montage de Fraunhofer (Fig. II.1).



Fig. II.1 – Montage de Fraunhofer. On pourra prendre $f_1' = 100\,\text{mm}$ et $f_2' = 500\,\text{mm}$ pour les distances focales des lentilles.

Pour perdre le moins de lumière possible, rendre le montage compact, aligner correctement les éléments, et condenser la lumière sur la double-fente.

II.2 – Cohérence temporelle

Théorie — On éclaire les fentes de Young avec une source ponctuelle **polychromatique** de spectre continue.

11 Rappeler le lien entre la longueur de cohérence temporelle ℓ_c, la largeur spectrale de la source $\Delta\lambda$, et le nombre de franges visibles N_f. Rappeler le critère de cohérence.

Expérience — On étudie l'allure de la figure d'interférences en lumière blanche, en comparant les montages classique et de Fraunhofer.

Montage classique.

☐ Réaliser le montage classique des fentes de Young de la Fig. I.1. Éclairer les fentes de Young par une source de lumière blanche.

Placer un filtre anti-calorique immédiatement après le source !

12 Réduire la largeur de la fente source de façon à simuler une source *ponctuelle* et observer les franges colorées nettes au centre de la figure d'interférences. Que dire de la luminosité de la figure d'interférences ?

Montage de Fraunhofer.

☐ Remplacer le montage classique de la Fig. I.1 par le montage de Fraunhofer de la Fig. II.1. On pourra prendre $f_1' = 100\,\text{mm}$ et $f_2' = 500\,\text{mm}$.

13 Expliquer comment placer la fente et l'écran dans les plans focaux des lentilles $(\mathscr{L}_1)$ et $(\mathscr{L}_2)$. Quelle différence voyez-vous sur la figure d'interférences par rapport au montage précédent ?

Perte de cohérence temporelle.

14 Compter le nombre de franges visibles N_f à partir du centre de la figure d'interférences. En déduire la longueur de cohérence temporelle ℓ_c de la source blanche utilisée. Comparer à la largeur spectrale typique $\Delta\lambda$ d'une source de lumière blanche.

II.3 – Cohérence spatiale

Théorie — Étudions maintenant l'influence de la taille de la source sur la figure d'interférences. Pour que la figure soit suffisamment lumineuse, on gardera la lampe quartz-iode comme source de lumière. L'effet de la cohérence spatiale va donc se superposer à l'effet de la cohérence temporelle.

15 Rappeler le lien entre la longueur de cohérence spatiale ℓ_s, la largeur b de la source. Rappeler le critère de cohérence spatiale.

16 Élargir peu à peu la fente source de largeur réglable et observer l'évolution du contraste de la figure d'interférence. Déterminer la largeur b de la fente source pour laquelle on observe un brouillage complet. En déduire la longueur de cohérence spatiale ℓ_s et comparer à la valeur attendue.

Ne pas confondre l'effet de la largeur b de la fente source avec la largeur ℓ des fentes d'Young !

Pour une animation illustrant l'influence des paramètres dans l'expérience des fentes de Young, on consultera http://anim.institutoptique.fr/Young/.

III – Spectroscopie par réseau de diffraction (bonus)

III.1 – Généralités

On considère un réseau de diffraction en transmission constitué d'un grand nombre de fentes, séparées par un pas a. On éclaire le réseau par une source monochromatique de longueur d'onde λ.

17 Rappeler la formule des réseaux, qui relie les ordres d'interférences constructifs $p \in \mathbb{Z}$ aux angles d'incidence i et diffracté i'.

On rappelle qu'à ordre d'interférences p et longueur d'onde λ fixé, la déviation angulaire minimale α_m vérifie

$$2\sin\left(\frac{\alpha_m}{2}\right) = p\,\frac{\lambda}{a}. \tag{3}$$

Dans la suite, nous mesurons l'angle de déviation α avec précision à l'aide d'un goniomètre.

III.2 – Réglage du goniomètre

Le goniomètre est un appareil qui a pour objectif de mesurer avec précision des angles de rayons optiques. Il est composé d'un bâti sur lequel sont montés 3 accessoires.

- Le **collimateur** donne de la fente-source une image à l'infini. Il est composé d'un objectif et d'une fente de largeur réglable.
- Le **plateau** est destiné à recevoir le système optique (ici le réseau). Il est mobile autour d'un axe vertical ; une vis permet de bloquer sa rotation et une seconde vis permet alors une rotation micrométrique. Autour du plateau, trois vis disposées en triangle équilatéral permettent le réglage de l'horizontalité de celui-ci.
- La **lunette** est mobile autour du même axe vertical que le plateau ; une manette permet le bloquage de la rotation et une vis permet une rotation micrométrique. La position de la lunette peut être repérée à la minute d'angle près grâce à un vernier.

Réglage de la lunette — La lunette comporte un objectif, un réticule éclairé par une ampoule, et un oculaire. Elle doit donner une image nette d'un objet à l'infini. Pour ce faire :

- ☐ Pousser la lame semi-réfléchissante de façon qu'un faisceau lumineux éclaire le réticule et sorte de la lunette. Règler l'oculaire à votre vue de façon à voir le réticule net. Tourner le réticule de façon à avoir un trait horizontal et un trait vertical.
- ☐ Plaquer alors un miroir plan contre l'objectif et régler la position de l'objectif pour que l'image du réticule soit dans le même plan que le réticule. On a donc réalisé une autocollimation : le réticule est dans le plan focal de l'objectif. L'image d'un objet à l'infini sera donc dans le plan du réticule : la lunette est réglée.

Réglage du collimateur — La lunette comporte un objectif, un réticule éclairé par une ampoule, et un oculaire. Elle doit donner une image nette d'un objet à l'infini. Pour ce faire :

- ☐ Pousser la lame semi-réfléchissante de façon qu'un faisceau lumineux éclaire le réticule et sorte de la lunette. Règler l'oculaire à votre vue de façon à voir le réticule net. Tourner le réticule de façon à avoir un trait horizontal et un trait vertical.
- ☐ Plaquer alors un miroir plan contre l'objectif et régler la position de l'objectif pour que l'image du réticule soit dans le même plan que le réticule. On a donc réalisé une autocollimation : le réticule est dans le plan focal de l'objectif. L'image d'un objet à l'infini sera donc dans le plan du réticule : la lunette est réglée.

Expérience — On éclaire le réseau de diffraction avec une lampe spectrale au sodium, qui contient un doublet de raies jaunes aux longueurs d'onde $\lambda_1 = 589{,}0\,\text{nm}$ et $\lambda_2 = 589{,}6\,\text{nm}$.

- ☐ Une fois le goniomètre réglé, monter le réseau de diffraction sur le plateau. En observant à travers la lunette, repérer la position de les raies d'ordre $p = 0$ et les raies d'ordre $p = 1$ pour les *deux longueurs d'onde*.

- [ ] Tourner le plateau sur lequel est posé le réseau tout en suivant les raies à la lunette, jusqu'à atteindre la position de déviation minimale. Mesurer l'angle de déviation minimale α_m pour les deux raies.

18 Connaissant le pas a du réseau, en déduire une mesure des longueurs d'onde λ_1 et λ_2 à partir de l'Éq. (3). Comparer aux valeurs tabulées.