

	USE CASE:		Efetuar pedido
	DESCRICAO:		Cliente pretende efetuar um pedido no restaurante
	CENARIOS:		Cenário 1
			Cenário 2
	PRE-CONDICAO:		Sistema tem produtos ou menus disponíveis
	POS-CONDICAO:		Pedido adicionado ao sistema
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Ator indica o menu que pretende inserir
		2.	«include» Adicionar menu
		3.	Ator indica outros itens
		4.	«include» Efetuar pagamento
		5.	Ator indica que pretende consumir no restaurante
		6.	Sistema atribui o número do pedido e adiciona à fila de preparação
	FLUXO ALTERNATIVO:	(1)	[Ator pretende adicionar produto] (passo 1)
		1.1	Ator indica o produto que pretende adicionar
		1.2	«include» Adicionar produto
		1.3	Voltar a 3
	FLUXO ALTERNATIVO	(2)	[Ator não pretende adicionar mais produtos] (passo 3)
		3.1	Voltar a 4
	FLUXO ALTERNATIVO	(3)	[Ator pretende levar para casa] (passo 5)

		5.1	Ator indica que pretende consumir fora do restaurante
		5.2	Voltar a 6
	FLUXO ALTERNATIVO	(4)	[Ator pretende deixar notas no pedido] (passo 3)
		3.1	Ator deixa nota no pedido
		3.2	Voltar a 4
	USE CASE:		Efetuar pagamento
	DESCRICAO:		Depois de construir um pedido, o ator pretende efetuar o pagamento do valor do pedido
	CENARIOS:		Cenário 1
			Cenário 2
	PRE-CONDICAO:		Valor do pedido calculado
	POS-CONDICAO:		Pagamento validado no sistema
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Sistema apresenta valor total do pedido
		2.	Sistema solicita método de pagamento
		3.	Ator indica que pretende pagar com MBWay
		4.	Sistema apresenta código QR
		5.	Ator efetua pagamento
		6.	Sistema valida pagamento
		7.	Sistema gera fatura e coloca o pedido em preparação
	FLUXO DE EXCECAO:	(1)	[Pagamento não validado] (passo 6)
		6.1	Sistema informa que pagamento não foi efetuado

	FLUXO ALTERNATIVO:	(2)	[Ator pretende pagar com dinheiro] (passo 3)
		3.1	Ator indica que pretende pagar com dinheiro
		3.2	Sistema emite um talão e coloca o pedido para ser validado
		3.3	«include» Validar Pagamento
	FLUXO ALTERNATIVO:	(3)	[Ator pretende pagar com cartão] (passo 3)
		3.1	Ator indica que pretende pagar com cartão
		3.2	Voltar a 5
	USE CASE:		Adicionar menu
	DESCRICAO:		Ator pretende adicionar um menu ao pedido
	CENARIOS:		Cenário 1
	PRE-CONDICAO:		Pedido a ser criado
	POS-CONDICAO:		Menu adicionado ao pedido
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Sistema apresenta bebidas disponíveis
		2.	Ator indica bebida
		3.	Sistema apresenta acompanhamentos disponíveis
		4.	Ator indica acompanhamento e tamanho
		5.	Sistema adiciona menu ao pedido
	FLUXO ALTERNATIVO:	(1)	[Menu não possui acompanhamento] (passo 2)

		2.1	Volta a 3
	FLUXO ALTERNATIVO:	(2)	[Ator não pretende bebida] (passo 2)
		2.1	Volta a 3
	USE CASE:		Adicionar produto
	DESCRICAO:		Cliente pretende adicionar um produto isolado ao pedido
	CENARIOS:		Cenário 2
	PRE-CONDICAO:		Pedido em construção
	POS-CONDICAO:		Produto adicionado ao pedido
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Sistema apresenta tamanhos possíveis
		2.	Ator indica tamanho para o produto
		3.	Sistema apresenta alterações possíveis ao produto
		4.	Ator indica alterações
		5.	Sistema adiciona produto ao pedido
	FLUXO ALTERNATIVO:	(1)	[Produto não possui tamanhos] (passo 1)
		1.1	Volta a 3
	FLUXO ALTERNATIVO:	(2)	[Produto não pode sofrer alterações] (passo 3)
		3.1	Volta a 5

	USE CASE:		Visualizar pedidos
	DESCRICAO:		Funcionário pretende consultar os pedidos que lhe estão atribuídos, bem como os tempos estimados de confeção e entrega
	CENARIOS:		Cenário 3
	PRE-CONDICAO:		Funcionário autenticado
	POS-CONDICAO:		Pedidos listados
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Sistema procura pedidos existentes
		2.	Sistema apresenta lista de pedidos atribuídos com tempo estimado
	FLUXO DE EXCECAO:	(1)	[Não existem pedidos no sistema] (passo 1)
		1.1	Sistema informa que não existem pedidos
	USE CASE:		Solicitar ingredientes
	DESCRICAO:		Falta um ingrediente necessário para a confeção e o funcionário solicita a reposição através do sistema
	CENARIOS:		Cenário 3

	PRE-CONDICAO:		Pedido em preparação e ingrediente em falta
	POS-CONDICAO:		Pedido de reposição enviado e tempo de espera apresentado
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Ator solicita ingrediente em falta
		2.	Sistema confirma que o ingrediente está em stock
		3.	Sistema regista o pedido e apresenta notificação com o novo tempo de espera estimado
	FLUXO DE EXCECAO:	(1)	[Ingrediente não disponível em stock] (passo 3)
		4.1	Sistema informa o ator que o ingrediente está esgotado.
	USE CASE:		Reagendar pedido
	DESCRICAO:		O funcionário altera o tempo previsto para iniciar a confeção de um pedido
	CENARIOS:		Cenário 3
	PRE-CONDICAO:		Pedido atribuído ao ator
	POS-CONDICAO:		Pedido reagendado e comunicado a todos os postos afetados e ao cliente
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Ator seleciona o pedido no sistema e define um novo tempo estimado de início
		2.	Sistema valida a nova ordem

		3.	Sistema atualiza a ordem da fila de pedidos
		4.	Sistema notifica os restantes postos e o display dos clientes sobre a alteração
	FLUXO DE EXCECAO:	(1)	[Nova ordem não é válida] (passo 4)
		4.1	Sistema informa que alteração não é válida
	USE CASE:		Reordenar pedidos
	DESCRICAO:		O funcionário pretende organizar a ordem dos pedidos em fila
	CENARIOS:		Cenário 3
	PRE-CONDICAO:		Ator autenticado e pedidos existentes
	POS-CONDICAO:		Fila de pedidos atualizada e refletida nos outros postos de trabalho
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Ator acede à lista de pedidos atribuídos ao seu posto
		2.	Ator altera a posição do pedido na lista
		3.	Sistema valida a ordem
		4.	Sistema sincroniza com os restantes postos afetados
	FLUXO DE EXCECAO:	(1)	[Conflito de prioridades entre postos] (passo 3)
		3.1	Sistema informa conflito de prioridades entre postos

	USE CASE:		Autenticar
	DESCRICAO:		O utilizador pretende autenticar-se
	CENARIOS:		Cenário 4
	PRE-CONDICAO:		Ator não autenticado
	POS-CONDICAO:		Ator autenticado
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Ator fornece as credenciais
		2.	Sistema valida as credenciais
		3.	Sistema inicia uma sessão e calcula a lista de pedidos associados ao posto
	FLUXO DE EXCECAO:	(1)	[Credenciais inválidas] (passo 2)
		2.1	Sistema informa que as credenciais não são válidas
	FLUXO ALTERNATIVO:	(2)	[posto de trabalho é a validação de pagamentos] (passo 3)
		3.1	Sistema apresenta pedidos para validação

	USE CASE:		Validar pagamento
	DESCRICAO:		Funcionário atribuído ao posto de pagamentos monetários pretende validar o pagamento de um cliente
	CENARIOS:		Cenário 4
	PRE-CONDICAO:		Funcionário autenticado
	POS-CONDICAO:		Pagamento validado
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Ator indica número do pedido
		2.	Sistema procura e apresenta itens e valor do pedido
		3.	Ator indica valor recebido
		4.	Sistema indica troco a devolver
		5.	Ator confirma troco devolvido
		6.	Sistema valida pagamento
	FLUXO DE EXCECAO:	(1)	[Pedido não encontrado] (passo 1)
		1.1	Sistema informa que o pedido indicado não existe
	FLUXO ALTERNATIVO	(2)	[Valor recebido está correto] (passo 4)
		4.1	Voltar a 6
	USE CASE:		Executar tarefa
	DESCRICAO:		Funcionário pretende confirmar a execução de uma tarefa para o pedido prosseguir para a próxima tarefa da receita

	CENARIOS:		
	PRE-CONDICAO:		Funcionário autenticado e pedido existe no sistema
	POS-CONDICAO:		Conclusão da tarefa registrada no sistema
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Funcionário indica que concluiu a sua tarefa
		2.	Sistema atualiza o estado do pedido e registra a conclusão da tarefa
	FLUXO EXCECAO:	(1)	[funcionário não possui condições necessárias para concluir tarefa] (passo 1)
		1.1	Funcionário informa que não foi possível concluir a tarefa
		1.2	Sistema deixa a tarefa em fila de espera

	USE CASE:		Obter informações de restaurante
	DESCRICAO:		Um administrador pretende obter indicadores de faturação e tempo médio de atendimento dos restaurantes da cadeia
	CENARIOS:		Cenário 4
	PRE-CONDICAO:		Ator autenticado no sistema
	POS-CONDICAO:		Indicadores de desempenho apresentados
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Ator seleciona um restaurante
		2.	Sistema valida as permissões do utilizador
		3.	Sistema apresenta listagem de indicadores de faturação e tempos médios de atendimento
	FLUXO DE EXCECAO:	(1)	[Permissões insuficientes] (passo 2)
		2.1	Sistema indica que o utilizador não possui as permissões necessárias
	USE CASE:		Enviar mensagem de incentivo
	DESCRICAO:		Um administrador pretende enviar uma mensagem de incentivo aos colaboradores de um restaurante específico
	CENARIOS:		Cenário 4

	PRE-CONDICAO:		Ator autenticado no sistema e possui permissões necessárias
	POS-CONDICAO:		Mensagem enviada e exibida nos displays dos postos de trabalho
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Ator seleciona o restaurante desejado
		2.	Sistema apresenta opção para enviar mensagem aos colaboradores
		3.	Ator escreve uma mensagem de incentivo
		4.	Sistema envia a mensagem e apresenta-a nos displays junto às bancadas de trabalho
	FLUXO DE EXCECAO:	(1)	[Erro no envio da mensagem] (passo 4)
		4.1	Sistema informa que não foi possível enviar a mensagem
	USE CASE:		Adicionar funcionário
	DESCRICAO:		Chefe pretende adicionar um utilizador ao sistema depois de o contratar para o restaurante
	CENARIOS:		
	PRE-CONDICAO:		Chefe autenticado
	POS-CONDICAO:		Utilizador criado e adicionado ao sistema e com funções referentes a um restaurante
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Ator insere Nome, NIF, NIB, email, número de telefone e data de nascimento

		2.	Sistema verifica que não existe um funcionário com informações iguais
		3.	Sistema atribui identificador ao funcionário
		4.	Sistema pede posto para ser adicionado
		5.	Ator informa o posto para o funcionário ser integrado
		6.	Sistema adiciona funcionário ao restaurante
	FLUXO DE EXCECAO:	(1)	[existe funcionário com atributos identfcatdores iguais] (passo 2)
		2.1	Sistema informa que já existe alguém com os mesmos identificadores
	FLUXO ALTERNATIVO:	(2)	[ator tem permissões sobre outros restaurantes] (passo 1)
		1.1	Ator insere Nome, NIF, NIB, email, número de telefone e data de nascimento e restaurante a ser inserido
		1.2	Voltar a 2
	FLUXO ALTERNATIVO:	(3)	[sistema verifica que o posto já está ocupado] (passo 6)
		6.1	Sistema informa que o posto já esta a ser ocupado por outro funcionário e pergunta se quer adicionar outro posto
		6.2	Ator indica que pretende adicionar outro posto
		6.3	Sistema adiciona funcionário ao restaurante
	USE CASE:		Procurar funcionário

	DESCRICAO:		Chefe pretende obter informações sobre um funcionário
	CENARIOS:		
	PRE-CONDICAO:		Chefe autenticado
	POS-CONDICAO:		Informações sobre funcionário apresentadas
	FLUXO NORMAL:		
		1.	Ator indica que pretende procurar por NIF e apresenta NIF do funcionário
		2.	Sistema procura funcionário
		3.	Sistema apresenta informações do funcionário
	FLUXO DE EXCECAO:	(1)	[funcionário não existe no sistema] (passo 3)
		3.1	Sistema informa que funcionário não existe
	FLUXO ALTERNATIVO:	(2)	[ator pretende procurar por identificador] (passo 1)
		1.1	Ator indica que pretende procurar por identificador de funcionário e indica o identificador
		1.2	Voltar a 2
	USE CASE:		Editar funcionário
	DESCRICAO:		Chefe pretende alterar as informações sobre o funcionário
	CENARIOS:		
	PRE-CONDICAO:		Chefe autenticado
	POS-CONDICAO:		Informações sobre funcionário alteradas

	FLUXO NORMAL:		
		1.	«include» Procurar funcionário
		2.	Ator indica as alterações que pretende
		3.	Sistema valida alterações
		4.	Sistema guarda alterações, regista alteração e alerta funcionário de que possui alterações nas suas informações
	FLUXO DE EXCECAO:	(1)	[sistema deteta alteração inválida] (passo 3)
		3.1	Sistema informa que a alteração não é válida
	USE CASE:		Remover funcionário
	DESCRICAO:		Chefe pretende remover o funcionário do sistema, para que este não possa executar tarefas
	CENARIOS:		
	PRE-CONDICAO:		Chefe autenticado
	POS-CONDICAO:		Funcionário removido do sistema
	FLUXO NORMAL:		
		1.	«include» Procurar funcionário
		2.	Ator indica que pretende remover o funcionário do sistema
		3.	Sistema remove o utilizador do sistema e regista a sua saída, libertando o posto de trabalho