

一、项目中的服务地址

```
.env.development
```

目前具有模拟登录、登出、获取用户信息的功能

```
# just a flag
ENV = 'development'
```

```
# base api
```

```
VUE_APP_BASE_API = '/dev-api'
```

登录: /user/login

获取用户信息: /user/info?token=admin

登出: /user/logout

只有一个api地址的配置位置，而我们实际的后端有很多微服务，所以接口地址有很多，我们可以使用nginx反向代理让不同的api路径分发到不同的api服务器中

二、配置nginx反向代理

1、安装window版的nginx

将nginx-1.12.0.zip解压到开发目录中

如: E:\development\nginx-1.12.0-guli-api

双击nginx.exe运行nginx

访问: localhost

2、配置nginx代理

在Nginx中配置对应的微服务服务器地址即可

注意: 最好修改默认的 80端口到81

```
1 http {
2     server {
3         listen      81;
```

```
4      .....
5  },
6      .....
7  server {
8      listen      9001;
9      server_name localhost;
10
11      location ~ /hosp/ {
12          proxy_pass http://localhost:8201;
13      }
14  }
15 }
```

3、重启nginx

```
1 nginx -s reload
```

4、测试

三、配置开发环境

1、修改文件内

```
# base api
VUE_APP_BASE_API = 'http://localhost:9001/'
```

2、重启前端程序

修改配置文件后，需要手动重启前端程序