

一、新增和修改医院设置工具

1、新增

```
1 @ApiOperation(value = "新增医院设置")
2 @PostMapping("saveHospSet")
3 public R save(
4     @ApiParam(name = "hospitalSet", value = "医院设置对象", required = true)
5     @RequestBody HospitalSet hospitalSet){
6
7     //设置状态 1 使用 0 不能使用
8     hospitalSet.setStatus(1);
9     //签名秘钥
10    Random random = new Random();
11    hospitalSet.setSignKey(MD5.encrypt(System.currentTimeMillis()+" "+random.nextInt(1
12
13    hospitalSetService.save(hospitalSet);
14    return R.ok();
15 }
```

2、根据id查询

```
1 @ApiOperation(value = "根据ID查询医院设置")
2 @GetMapping("getHospSet/{id}")
3 public R getById(
4     @ApiParam(name = "id", value = "医院设置ID", required = true)
5     @PathVariable String id){
6
7     HospitalSet teacher = hospitalSetService.getById(id);
8     return R.ok().data("item", teacher);
9 }
```

3、根据id修改

```
1 @ApiOperation(value = "根据ID修改医院设置")
2 @PostMapping("updateHospSet")
3 public R updateById(@ApiParam(name = "hospitalSet", value = "医院设置对象", required =
4     @RequestBody HospitalSet hospitalSet){
5     hospitalSetService.updateById(hospitalSet);
6     return R.ok();
7 }
```