

# 一、新增

## 1、定义api

src/api/yygh/hospset.js

```
1 save(hospset) {  
2     return request({  
3         url: api_name,  
4         method: 'post',  
5         data: hospset  
6     })  
7 }
```

## 2、初始化组件

src/views/yygh/hospset/form.vue

html

```
1 <template>  
2   <div class="app-container">  
3     <el-form label-width="120px">  
4       <el-form-item label="医院名称">  
5         <el-input v-model="hospset.hosname"/>  
6       </el-form-item>  
7       <el-form-item label="医院编号">  
8         <el-input v-model="hospset.hoscode"/>  
9       </el-form-item>  
10      <el-form-item label="api地址">  
11        <el-input v-model="hospset.apiUrl"/>  
12      </el-form-item>  
13      <el-form-item label="联系人">  
14        <el-input v-model="hospset.contactsName"/>  
15      </el-form-item>  
16      <el-form-item label="电话">  
17        <el-input v-model="hospset.contactsPhone"/>  
18      </el-form-item>  
19    </el-form>  
20  </div>  
21</template>
```

```

19     <el-form-item>
20       <el-button :disabled="saveBtnDisabled" type="primary" @click="saveOrUpdate">保存</el-button>
21     </el-form-item>
22   </el-form>
23 </div>
24 </template>

```

js

```

1 <script>
2 export default {
3   data() {
4     return {
5       hospset: {},
6       saveBtnDisabled: false // 保存按钮是否禁用,
7     }
8   },
9
10  methods: {
11    saveOrUpdate() {
12      this.saveBtnDisabled = true
13      this.saveData()
14    },
15
16    // 保存
17    saveData() {
18
19    }
20
21  }
22 }
23 </script>

```

### 3、实现新增功能

引入teacher api模块

```

1 import hospset from '@api/yygh/hospset'

```

## 完善save方法

```
1 // 保存
2 saveData() {
3     hospset.save(this.hospset).then(response => {
4         return this.$message({
5             type: 'success',
6             message: '保存成功!'
7         })
8     }).then(resposne => {
9         this.$router.push({ path: '/yygh/hospset/list' })
10    }).catch((response) => {
11        // console.log(response)
12        this.$message({
13            type: 'error',
14            message: '保存失败'
15        })
16    })
17 }
```

## 二、回显

### 1、定义api

src/api/yygh/hospset.js

```
1 getById(id) {
2     return request({
3         url: `${api_name}/${id}`,
4         method: 'post'
5     })
6 }
```

### 2、组件中调用api

methods中定义fetchDataById

```

1 // 根据id查询记录
2 fetchDataById(id) {
3     hospset.getById(id).then(response => {
4         this.hospset = response.data.item
5     }).catch((response) => {
6         this.$message({
7             type: 'error',
8             message: '获取数据失败'
9         })
10    })
11 }

```

### 3、页面渲染前调用fetchDataById

```

1 created() {
2     console.log('created')
3     if (this.$route.params && this.$route.params.id) {
4         const id = this.$route.params.id
5         this.fetchDataById(id)
6     }
7 }

```

## 三、更新

### 1、定义api

```

1 updateById(hospset) {
2     return request({
3         url: `${api_name}/updateHospSet`,
4         method: 'post',
5         data: hospset
6     })
7 }

```

## 2、组件中调用api

methods中定义updateData

```
1 // 根据id更新记录
2 updateData() {
3     this.saveBtnDisabled = true
4     hospset.updateById(this.hospset).then(response => {
5         return this.$message({
6             type: 'success',
7             message: '修改成功!'
8         })
9     }).then(resposne => {
10         this.$router.push({ path: '/yygh/hospset/list' })
11     }).catch((response) => {
12         // console.log(response)
13         this.$message({
14             type: 'error',
15             message: '保存失败'
16         })
17     })
18 }
```

## 3、完善saveOrUpdate方法

```
1 saveOrUpdate() {
2     this.saveBtnDisabled = true
3     if (!this.hospset.id) {
4         this.saveData()
5     } else {
6         this.updateData()
7     }
8 },
```