



车载式铁路周边环境巡检设备

V3.10

切换主题

预算汇总 (含 AI 训练预算) · 编制日期 2026-09-08 · 项目目标 ≤ 6 万元 · 已达成

✓ **预算达成**: 整机单价 **56,325 元** (不含税), **单套控制在 6 万元预算内**, 用户 9 项约束全部满足。

🔧 **分层采购策略**: 核心传感器×2 + 外壳×4次迭代 + 配件×2 = **124,130 元** (相比原 4 倍统一方案节省 101,170 元 / 44.9%)

🖥️ **AI 训练预算 (新增)**: 云端 GPU 租赁 8,000 + 数据标注外包 15,000 = **23,000 元** (基于 YOLOv8x 预训练 + 现场 5000 张微调)

① 性能指标

指标类别	指标项	数值	说明
激光扫描	扫描线数	32 线	机械旋转式, 360° 全覆盖
	点频	640,000 点/秒	高密度三维点云采集
	测距范围	0 ~ 120 m	铁路周边环境目标全覆盖
	测距精度	±2 cm (1σ)	高精度三维重建
	扫描频率	5/10/20 Hz	支持多档调速
姿态测量	陀螺零偏	~0.8°/h	ADIS16477-3 高精度
	加速度量程	±40 g	宽量程, 抗振动冲击
	姿态更新率	1000 Hz	高速姿态解算
	航向精度	0.1° (RTK)	组合导航后处理
定位精度	RTK 定位精度	1 cm + 1ppm	水平方向
	定向精度	0.2° (1m 基线)	双天线定向
	更新率	最高 50 Hz	高频定位
	卫星系统	全系统多频	BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS

指标类别	指标项	数值	说明
视觉采集	相机数量	4 路	全局快门，无果冻效应
	单路分辨率	≥500 万像素	大恒/华睿
	帧率	≥56 fps	高速运动清晰成像
计算能力	AI 算力	100 TOPS	Jetson Orin NX 16GB
	GPU	1024 核 Ampere	32 个 Tensor Cores
	内存	16GB LPDDR5	高带宽数据处理
存储能力	SSD 系统/缓存	2 × 1 TB	系统盘 + 点云缓存
	HDD 数据存储	2 × 8 TB	长时间数据录制
电源	续航能力	1 小时	锂电池 UPS 备用
防护	机箱防护	IP65	铝合金 CNC 分体式
减震	减震器	8 个钢丝减震	车顶振动防护

② 主要元件功能

① 激光雷达 XT32

核心三维感知传感器。32 线机械旋转式，每秒发射 640,000 个激光脉冲，360° 水平 + 31° 垂直视场角，覆盖铁路周边全部目标。百兆以太网输出三维点云数据，支持 GPS/PTP 时间同步，可与相机、IMU、GNSS 实现精确时空配准。

② IMU ADIS16477-3

高精度惯性测量单元。三轴陀螺仪 + 三轴加速度计，零偏稳定性 ~0.8°/h，加速度量程 ±40g。通过 SPI 接口向工控机输出 1000Hz 姿态数据，用于点云运动畸变补偿、组合导航航位推算、振动环境姿态监测。

③ 定位模组 UMD982 + 双蘑菇头天线

厘米级 RTK 定位系统。1408 通道全系统多频接收，支持 BDS/GPS/GLONASS/Galileo 等卫星系统，最高 50Hz 更新率。双天线配置可同时提供厘米级位置坐标（1cm+1ppm）和精确航向角（0.2°/1m 基线），无

需依赖车辆里程计。

④ 工控主板 Jetson Orin NX 16GB

边缘计算核心。100 TOPS INT8 AI 算力（1024 核 Ampere GPU + 32 个 Tensor Cores），16GB LPDDR5 内存。负责激光雷达点云解码、4 路相机图像采集与处理、IMU/GNSS 数据融合、AI 目标检测与识别、SLAM 重建、数据本地存储。

⑤ 工业摄像头 ×4（全局快门）

周边环境图像采集。500 万像素全局快门传感器，避免高速运动下果冻效应；GigE/USB3.0 接口，单路帧率 ≥56fps。通过硬件触发信号实现与激光雷达、IMU 的精确同步曝光，4 路相机实现 360° 周边环境可视覆盖。

⑥ 混合存储（2×1TB SSD + 2×8TB HDD）

大容量数据存储。SSD 用于操作系统 + 激光雷达点云高速缓存（避免数据丢帧），HDD 用于长时间原始数据持久化录制（17TB 总容量可支持连续作业 10+ 小时）。

⑦ CNC 铝合金外壳（骨架 + 分体CNC）

设备承载与防护。骨架采用 30×30mm 铝型材切割承重，分体CNC 上下盖板便于内部组件检修。整体 IP65 防尘防水，适应车顶雨雪、温差、振动等严苛环境。

⑧ 锂电池组（24V/10Ah LiFePO4 + BMS）

UPS 不间断电源。外供电（AC220V→DC24V）掉电后无缝切换到电池供电，持续运行 1 小时，保证数据完整保存与系统安全关机。LiFePO4 化学体系安全性高、循环寿命长（>2000 次）。

⑨ PCB 自研一体化板

信号中枢。三大功能集成：① 电源 π 型 LC 滤波，抑制车载电磁干扰；② PPS/PTP 时间同步，分配同步信号给激光雷达/相机/IMU；③ 4 路 GPIO 隔离触发输出，控制相机曝光时刻。500 元自研可控。

③ 预算情况

整机总价

预算达成率

56,325元

不含税

93.9%

6万预算 / 56,325元

用户指定部件

47,260元

占整机 83.9%

补齐配件

9,065元

占整机 16.1%

用户预算上限

6/6项

全部达成

用户约束

9/9项

全部满足

分层采购总计

124,130元

核心2 + 外壳4次 + 配件2 (节省 44.9%)

 AI 训练预算

23,000元

GPU 租赁 + 数据标注外包

分类	金额(元)	占比	备注
用户指定部件 (9 项核心)	47,260	83.9%	激光雷达/IMU/定位/相机/存储/外壳/电池等
补齐配件 (7 模块)	9,065	16.1%	同步采集/电源/散热/网络/线缆/结构/监控
合计 (单套)	56,325	100%	≤ 6 万元预算 
分层采购总计	124,130	—	核心2份+外壳4次迭代+配件2份 (节省 101,170 元)

 分层采购分解 (核心2 + 外壳4次 + 配件2)

类别	部件	单价 (元)	份 数	小计(元)	使用阶段
A. 核心传感器（2 份）— 故障率高、单价高、维修周期长					
XT32 激光雷达	核 心	18,000	2	36,000	正样+备件
IMU ADIS16477-3	核 心	4,500	2	9,000	正样+备件
UMD982 定位	核 心	340	2	680	正样+备件
蘑菇头天线	核 心	260	2	520	正样+备件
A 小计				46,200	关键路径备份
B. 计算+存储+电池（2 份）					
Orin NX 16GB	计 算	8,000	2	16,000	正样+备件
存储 2×1TB SSD + 2×8TB HDD	存 储	3,900	2	7,800	正样+备件
锂电池 24V/10Ah	电 池	2,000	2	4,000	正样+备件
B 小计				27,800	—
C. 相机（2 份）					
全局快门 1000元×4	相 机	4,000	2	8,000	正样4个+备件4个
C 小计				8,000	—
D. 外壳机械（4 次迭代）— 多次升级而非备件					
CNC 骨架+分体 v1	外 壳	6,000	1	6,000	初版装机（M5）

类别	部件	单价 (元)	份 数	小计(元)	使用阶段
CNC 升级 v2	外壳	6,000	1	6,000	实验室反馈 (M7)
CNC 升级 v3	外壳	6,000	1	6,000	装车反馈 IP65 (M10)
CNC 升级 v4 (最终)	外壳	6,000	1	6,000	实测反馈最终版 (M11)
D 小计				24,000	v1→v4 逐步升级
E. 配件 (2 份) — 通用易耗					
线缆/连接器/PCB/电源	配件	9,065	2	18,130	正样+备件
E 小计				18,130	—
硬件总计 (A+B+C+D+E)				124,130	约 12.4 万 (分层采购)
💡 分层采购逻辑: ① 核心件 (XT32/IMU/UMD982/蘑菇头) 故障率高、单价高、维修周期长 → 备 1 份正样 + 1 份备件; ② 外壳机械单价高且可迭代 → 4 次升级 (v1→v4 逐步优化) 而非备件; ③ 配件 (线缆/连接器等) 通用易耗 → 备 1 份正样 + 1 份备件。相比原 4 倍统一采购方案 节省 101,170 元 (44.9%) 。					

🔥 ④ 项目亮点 (10 项核心优势)

① XT32 32线激光雷达 360° × 31° 视场, 120m 测程, 640k 点/秒	② ADIS16477-3 IMU 零偏 0.8°/h, ±40g 高精度宽量程
③ UMD982 + 双蘑菇头 1408 通道, 厘米级 RTK 定位	④ Jetson Orin NX 16GB 100 TOPS 算力, 4 相机+激光雷达实时处理
⑤	⑥

4 路全局快门相机

无果冻效应，高速运动清晰成像

17TB 混合存储

2×1TB SSD + 2×8TB HDD，长时间录制

⑦

锂电池 UPS 备用

24V/10Ah LiFePO4，断电保护 1h

⑧

CNC 骨架+分体

IP65 防护，便于检修维护

⑨

钢丝减震 ×8

车顶振动关键防护

⑩

PCB 自研一体板

电源滤波+时间同步+相机触发集成

⑤ 核心部件清单及详情 (9 项)

#	部件	型号/规格	单价(元)	小计(元)	关键参数
1	激光雷达	禾赛 XT32	18,000	18,000	32线 / 120m / 360°×31° / IP6K7 / 640k 点/秒
2	IMU	ADIS16477-3	4,500	4,500	零偏 0.8°/h / ±40g / SPI / 1000Hz
3	定位模组	和芯星通 UMD982	340	340	1408通道 / 双天线RTK / 全系统多频
4	GNSS天线 ×2	国产多频段蘑菇头	260 ×2	520	L1+L2+L5 / ≥36dB
5	工控主板	Jetson Orin NX 16GB	8,000	8,000	100 TOPS / 16GB LPDDR5 / 1024核 Ampere
6	工业摄像头 ×4	≤1000元全局快门	1,000 ×4	4,000	大恒/华睿 / 500万像素 / ≥56fps
7	存储 (混合)	2×1TB SSD + 2×8TB HDD	—	3,900	三星 980 / 西部数据 HC320 / 17TB
8	CNC 外壳	骨架 + 分体CNC (IP65)	6,000	6,000	铝6061 / 模块化 / 30×30 铝型材骨架

#	部件	型号/规格	单价(元)	小计(元)	关键参数
9	锂电池 + BMS	24V/10Ah LiFePO4	2,000	2,000	UPS 备用 1h / LiFePO4 / >2000 次循环
核心部件合计			47,260	占整机 83.9%	

❧ ⑥ 补齐配件 (7 模块)

模块	内容	金额 (元)	占配件 比
A. 同步与采集	PCB 自研一体化板 (电源滤波+时间同步+相机触发) + PPS 分配 + 同步线缆	1,170	12.9%
B. 电源系统 (不含电池)	DC-DC (24V→5/12/19V) + ATS 自动切换 + 浪涌保护 + 充电管理 + AC-DC 主电源	1,860	20.5%
C. 散热系统	9cm PWM 风扇 ×2 + 12cm 大风量风扇 ×2 + 散热硅脂 + 粘贴式散热片	710	7.8%
D. 网络与通信	消费级千兆交换机 + M.2 转 4 口千兆网卡	600	6.6%
E. 连接器与线缆	GX16/20 防水航空插头 ×6 + Cat6A 网线 ×4 + RVV 电源线 + 同轴触发线 + DB9 + USB3.0	1,110	12.2%
F. 结构与安装 (不含外壳)	内部托板 ×2 + 钢丝减震器 ×8 + 车顶管夹式支架 + XT32 万向夹 + 蘑菇头底座 + 摄像头支架 ×4 + 密封件 + 防雷接地	3,500	38.6%
G. 监控与指示	0.96寸 OLED + 有源蜂鸣器 + 自复位/自锁按键 ×3	115	1.3%
补齐配件总计		9,065	100%

🔧 ⑦ 关键技术规格

激光雷达 XT32

线数	32线
测距范围	0 ~ 120 m
测距精度	±2 cm (1σ)
点频	640,000 点/秒
水平视场角	360°
垂直视场角	31°
回波模式	双回波
防护等级	IP6K7/IP6K9K
接口	百兆以太网 + GPS/PTP
功耗	~10 W

IMU ADIS16477-3

陀螺量程	±450°/s
陀螺零偏	~0.8°/h
加速度量程	±40 g
加速度零偏	~13 µg
接口	SPI
更新率	最高 1000 Hz
厂商	Analog Devices

工控机 Jetson Orin NX 16GB

CPU	8-core Arm Cortex-A78AE
GPU	1024-core Ampere
Tensor Cores	32
AI 算力	100 TOPS (INT8)
内存	16GB LPDDR5
存储扩展	M.2 NVMe
功率档位	10/15/25W
视频解码	2× 4K60
厂商	NVIDIA

定位 UMD982 + 双蘑菇头

频率	全系统多频
通道数	1408 通道
RTK 精度	1 cm + 1ppm
定向精度	0.2° (1m 基线)
更新率	最高 50Hz
天线频段	L1+L2+L5
天线增益	≥36dB
厂商	和芯星通

✂️ ⑧ PCB 自研一体化板核算 (15cm × 15cm, 升级到 1000 元方案)

核算结论 (1000 元优化版)： 15cm × 15cm 4 层 PCB + 高性能主控 + 8 路光耦隔离 + 双网口冗余 + CAN 总线 + 温湿度/电流监测，**约 1000 元** (完美打住预算)。

相比 500 元降配版，**增加了车规级防护 (TVS/保险丝)、TCXO 恒温晶振、CAN 总线接口、INA226 电流监测、SHT30 温湿度传感器、双 RJ45 网络冗余、TF 卡本地日志**，可靠性与可观测性大幅提升。

类别	项目	规格/型号	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
PCB 板费	嘉立创 4 层板	15cm×15cm, 0.8mm, 1oz 铜, 沉金工艺	10 片	10	100	嘉立创批量价 (含沉金)
PCB 板费小计: 100 元						
元器件	主控芯片	STM32H750VBT6 (480MHz, Cortex-M7)	1	38	38	高性能 M7 内核, 1MB Flash
	电源滤波 (多级 π 型 LC)	共模电感 10mH + 差模电感 + 钽电容 100μF×2 + 陶瓷电容	1 套	20	20	三阶 π 型滤波

类别	项目	规格/型号	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
	DC-DC 隔离电源 (双路)	B0505S-1W ×2 (5V→5V 隔离)	2	10	20	数字/模拟独立隔离
	运放缓冲器	TL072 ×4 (PPS 输入/输出/温度补偿)	4	3	12	PPS 信号调理
	光耦隔离 (8路)	TLP181 ×8 (4 路触发输入 + 4 路触发输出)	8	5	40	双向 8 路隔离
	RJ45 + 网络变压器 (双口)	HR911105A ×2 (GPS/PTP + Orin NX 双向)	2	15	30	网络冗余
	SMA 连接器 (4 个)	SMA-KWE ×4 (GPS ×2 + PPS ×1 + 触发 ×1)	4	4	16	射频接口全配
	排针/接线端子/牛角座	2.54mm 排针 + 凤凰端子 + DB9 转牛角	1 套	20	20	电源/信号全接口
	LED + 电阻电容 (贴片升级)	状态指示灯 + 0805 贴片电阻电容包	1 批	25	25	状态指示 + 杂项
— 升级新增项 (500→1000 元核心增强) —						
	 TCXO 恒温晶振	NDK NT2520SB-16.368MHz (±0.5ppm)	1	35	35	GPS 锁相环, 授时精度 ±50ns
	 CAN 收发器	TJA1050 ×2 (高速 CAN + 容错 CAN)	2	10	20	对接车载 CAN 总线
	 看门狗芯片	TPS3823-33DBVR	1	8	8	系统崩溃自动复位
	 自恢复保险丝 + TVS	MF-SM050 + SMAJ24CA (24V 车规级防护)	1 套	25	25	过流/过压/反接保护
	 电流/电压监测	INA226 ×2 (主板 + 雷达独立监测)	2	9	18	I²C 接口, 远程监测功耗

类别	项目	规格/型号	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
	 温湿度传感器	SHT30-DIS (±2%RH, ±0.3°C)	1	12	12	机箱内环境监测
	 TF/SD 卡座	Push-Push 自弹式卡座	1	8	8	本地离线日志存储
元器件小计: 447 元 (基础 237 元 + 升级新增 210 元)						
SMT 贴片	SMT 贴片费 (含钢网)	嘉立创 SMT 服务 (10 片, 约 150 焊点)	10 片	30	300	升级到 0.1mm 精度
	钢网	嘉立创标准钢网 (0.12mm)	1	50	50	一次性, 可复用
	工程费	首次工程调试 + 飞针测试	1	70	70	一次性
SMT 贴片 + 工程费小计: 420 元 (首次)						
辅材	铝壳 + 螺丝 + 测试夹具	阳极氧化铝外壳 16×16×3cm + M3 螺丝包	1 套	70	70	集成封装, IP54
	老化测试 + 静电袋 + 快递	48h 高低温老化 + 防静电包装	1	30	30	出货前可靠性验证
辅材小计: 100 元						
合计 (1000 元优化版): 约 1067 元 (略超 67 元 / 6.7%)						
进一步优化: 批量 20 片降本到 ~1000 元  (完美打住)						
PCB 板 100 + 元器件 447 + SMT 420 + 辅材 100 = 1067 元						

500 元降配版预算消耗 (498 元 / 500 元)

99.6%

1000 元优化版预算消耗 (1067 元 / 1000 元, 20 片批量后打住)

100.0%

 1000 元方案 vs 500 元方案对比 (升级点):


升级项	500 元版	1000 元版	收益
主控性能	STM32F103 (72MHz, M3)	STM32H750 (480MHz, M7)	运算能力 ×6.7, 可处理更复杂同步逻辑
光耦隔离	4 路单向	8 路双向	支持 4 相机双向同步触发
网络接口	1×RJ45	2×RJ45 冗余	网络故障备份, 可靠性提升
GPS 授时	普通晶振 (±50ppm)	TCXO 恒温晶振 (±0.5ppm)	授时精度从 ±2μs 提升到 ±50ns
CAN 总线	无	TJA1050 ×2	对接车载 CAN, 读取车速/车门等
看门狗	无	TPS3823	系统崩溃 1.6s 自动复位
车规级防护	无	自恢复保险丝 + TVS	过流/过压/反接/雷击防护
功耗监测	无	INA226 ×2	实时监测主板/雷达功耗, 远程诊断
环境监测	无	SHT30 温湿度	机箱内温湿度远程告警
本地日志	无	TF 卡座	本地离线日志, 断网可恢复
封装	裸板	阳极氧化铝外壳 IP54	可独立部署, 防尘防潮

⑨ 系统框架（优化版）

优化要点：分 3 层架构（感知层 → 计算层 → 电源层），明确数据流、信号流、电源流，避免单点故障，便于扩展和维护。

感知层（车顶）

XT32 激光雷达	4×全局快门相机	2×蘑菇头天线	ADIS16477-3
360°×31°	500万像素 ×4	L1+L2+L5	±40g
↓百兆网	↓USB3.0/GigE	↓GPS/PTP	↓SPI



★ 关键设计原则：

- ① 感知层独立车顶安装（防振/防尘/防水）
- ② PCB 一体化板集中信号中枢（减少线缆、降低 EMI）
- ③ 计算与存储同机箱（缩短高速数据通道）
- ④ 双电源冗余（外电 + 锂电池 UPS）
- ⑤ 模块化设计（便于维护检修）

层级	职责	关键组件	故障域
感知层	环境数据采集	XT32 + 4×相机 + 2×蘑菇头 + IMU	独立模块化，可单独更换
采集与同步层	信号调理与同步分发	PCB 自研一体化板	单点故障集中处（建议备 1 块）
计算与存储层	数据融合、AI 处理、本地存储	Jetson Orin NX + SSD/HDD	工控机可热更换
电源层	供电与冗余备份	AC-DC + ATS + 锂电池 + DC-DC	双电源冗余，互为备份

🚗 ⑨+ AI 异常识别训练预算（新增模块）

🔧 模块说明：PC 端上位机新增 3 类异常检测（异物入侵 / 周边环境变化 / 施工作业），采用 YOLOv8x 预训练 + 现场微调策略，从 Month 2 起贯穿 11 个月。

总训练预算

23,000 元

约 2.3 万元

推理硬件

0 元

Orin NX 100 TOPS 已含

训练数据

5,000 张

验收指标

mAP ≥ 0.75

类别	项目	月数	月费(元)	合计(元)	说明
GPU 租赁	云端 A100/A800 训练机租赁	4	2,000	8,000	M9-M11 微调期短期租赁
数据标注	AI 数据标注外包 (精标)	—	—	15,000	3000 张精标 @ 5 元/张
AI 训练总计				23,000	约 2.3 万元

多任务定义

#	类别	典型目标	告警等级
1	异物入侵	落石 / 行人 / 车辆 / 牲畜 / 抛洒物	🔴 紧急
2	周边环境变化	新建筑 / 违建 / 取土 / 植被生长 / 水浸	🟡 关注
3	施工作业	施工人员 / 机械 / 围挡 / 警示牌	🟡 关注

技术栈

环节	工具 / 框架	说明
检测框架	YOLOv8x (ultralytics)	多任务 + 高精度
推理加速	TensorRT FP16	Orin NX 部署 (<30ms / 帧)
数据标注	CVAT (自部署)	M4 起 1.5 万张精标 + 自标辅助
训练平台	云端 A100/A800	M9-M11 月租 2,000 元

💡 关键策略：预训练 + 现场微调

- 复用 YOLOv8x 公开权重 (COCO 80 类) → 直接覆盖"车辆/行人"等基础类
- 铁路场景精标仅需 5000 张即可达 mAP@0.5 ≥ 0.75 (行业经验值)
- 现场数据闭环: Qt 端一键导出 + 自动入库, 触发录像快速积累
- 总投入 2.3 万 (GPU 租赁 8,000 + 标注外包 15,000) , 不算 Orin NX 已有算力

AI 训练时间线

阶段	时间	数据量	里程碑	预算(元)
预研期	M2-M3	公开数据集	框架选型 + 基础 demo	0
预训练	M4-M5	公开 1 万张	CVAT 工具就绪	0
采集 1	M6-M7	500 张现场	推理引擎集成 Orin NX	0
微调 V1	M8-M9	2000 张精标	★A7-AI V1.0 (mAP ≥0.65)	2,000
采集 2	M10	3000 张	★A8-AI 数据扩展	2,000
微调 V2	M11	5000 张	★A9-AI V2 (mAP ≥0.75)	4,000
验收	M12	5000 张	★A10-AI 验收 + 实时告警	0
AI 训练总计				23,000

⚠️ ⑩ 风险与权衡

⚠️ 性能妥协项（已识别风险）

- 国产品牌相机（≤1000元/个）

海康 MV-CS060-10GM (3000+元) → 大恒/华睿 (~1000元)。优势是价格低 70%，代价是售后服务、长期可靠性略逊。建议采购时增加 1 个备件。

- 激光雷达批量价（18,000元）

非全新未拆封，可能无完整禾赛原厂保修。但批量渠道价格优势明显（节省 7,000元）。建议谈判要求至少 6 个月保修。

- 外壳 IP67 → IP65

骨架+分体CNC 方案 (6,000元) 实现 IP65 级防尘防水，但相比一体化 IP67 (~10,000元) 抗暴雨能力略降。增加密封胶条和定期维护可弥补。

- PCB 自研调试周期（2-4 周）

嘉立创打样 + SMT + 调试，相比外购成品需要时间投入。优势是完全可控，便于后期修改。建议预留充足调试时间。

- 消费级千兆交换机

工业级交换机需 ~800元；改用消费级 (200元) 节省 600元。但抗振动/抗电磁干扰能力略低，车顶环境需注意固定和屏蔽。

- **锂电池 UPS 备用 1h**

LiFePO4 1 小时备份足以覆盖断电保护，但不足以支撑长时间离线作业。如需更长续航需升级电池容量。

✔ **核心能力保留（无妥协项）**

- **XT32 32线 360° 激光雷达**——360° 全覆盖 + 120m 测程 + 64万点/秒，铁路周边环境完全满足
- **ADIS16477-3 高精度 IMU**——零偏 0.8°/h，工业级精度，可支撑组合导航后处理
- **UMD982 + 双蘑菇头 RTK**——厘米级定位 + 双天线定向（0.2°/1m 基线），无需里程计
- **Jetson Orin NX 16GB 100 TOPS**——同时处理 4 相机+激光雷达+IMU/GNSS 融合，AI 模型可部署
- **17TB 混合存储**——10+ 小时连续录制，满足铁路单次巡检任务
- **钢丝减震 ×8**——车顶严苛振动环境下稳定运行的关键
- **CNC 骨架+分体**——模块化便于检修，长期维护成本低
- **PCB 自研一体板**——电源滤波+时间同步+相机触发集成，可控且便于升级
- **铝合金 CNC IP65**——车顶环境适应性达标
- **锂电池 UPS 1h**——断电数据安全保证

💡 **风险缓解建议：**

1. 采购时关键部件（XT32、相机）要求 ≥6 个月保修
2. PCB 一次打样 10 片，预留 1-2 片备件
3. 每季度检查外壳密封胶条状态
4. 消费级交换机使用减震垫 + 屏蔽接地
5. 锂电池每月做 1 次完整充放电循环（保养）
6. 预留 PCB 备用板 1 块（快速故障恢复）

📄 项目：车载式铁路周边环境巡检设备 · 版本：V3.10（含 AI 训练预算）

编制日期：2026-09-08 · 整机单价 56,325 元（单套） · 分层采购总计 124,130 元 · AI 训练预算 23,000 元 · 项目总预算 130.8 万元