

智慧型手機程式設計

目錄

内容

一、題目	3
題目:生活小幫手 App 設計-使用警示對話方塊	3
二、實作結果	4
手機展示畫面	4
三、程式碼	5
XML 檔	5
JAVA 檔	12
三、學習心得	22
心得感想	22

圖目錄

圖 1	 4
圖 2	 7
圖 3	 9
圖 4	.11
圖 5	.12
圖 6	. 15
圆 β	21

一、題目

題目:生活小幫手 App 設計-使用警示對話方塊

題目說明:利用課堂所學,並參考老師提供的基於警示對話方塊之簡易記帳簿 App,設計一支生活小幫手 App。App的功能用途由你自己訂定,參考題目如下:(1)飲食記錄 App-可紀錄與查詢日常飲食項目與卡洛里量、(2)體重記錄 App-可紀錄與查詢日常的體重與 BMI、(3)運動記錄 App-可記錄與查詢日常的運動項目、運動時間與所消耗的卡洛里量、...等。

二、實作結果

手機展示畫面





圖 1

實作影片___:

https://drive.google.com/open?id=1hnCdnC3IYv13NrKflXa4TmTOA958GSkA

三、程式碼

XML 檔

```
Search or jump to.
                                                                                                  Pull requests Issues Marketplace Explore
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     * ++ ®+
                                                                                                 QINGSHURUNINDEXINGMING / PccuHW
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ♦ Code (i) Issues 0 | Pull requests 0 | Projects 0 | Wikis | Insights © Settings
                                                                                                  Branch: master▼ PCcuHW / 三下 / 智慧型手模程式設計 / Tallybook1_AlertDialogs / app / src / main / res / layout / activity_main.xml
                                                                                                      L QINGSHURUNINDEXINGMING 2019/05/05_17:24
                                                                                                      1 contributor
                                                                                                      182 lines (150 sloc) 5.69 K8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Raw Blame History 🖵 🖋 🖺

<
                                                                                                                  cScrollView walns/android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="eld/witterScrolle"
android:lapout_width="match_parent"
android:lapout_width="match_parent">
                                                                                                                        android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical" >
                                                                                                                          <iinearLayout
    android:layout_wioth="match_parent"
    android:layout_height="wmap_content"
    android:orientation="horizontal">
                                                                                                                                 dlextView
                                                                                                                                      ItestVies
android:id="@-id/Thumber"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:id=text="中回语數"
android:textSice="160p"
android:textColor="#0000000" />
                                                                                                                                <EditText
android:id="@+id/ENumber"</pre>
                                                                                                                                    android:id="eld/Plumber"
android:layout_wisth="umag_content"
android:layout_meight="umag_content"
android:layout_meight="umag_content"
android:layout_meight="be"
android:layout_meight="be"
android:layout]yee="fember"
android:layout]yee="fember"
android:layout]yee="fember"
                                                                                                                                  android:layout_height="urap_content" >
                                                                                                                                     cTextView android:id="@+id/txtType" android:layout_width="wrap_content" android:layout_width="wrap_content" android:text="編動監督:" android:text="編動監督:" android:textSize="16sp"/>
                                                                                                                                          android:id="@+id/btnChoseType"
                                                                                                                                        android:jam="pid/stotocetype"
                                                                                                                                     anuroletex* <u>Wickelouse</u>
android:textSize="1650"
android:1ayout_weight="0.3"
android:textColor="#0000FF"
android:onClick="btnWanageExpenseType_Click"/>
```

```
clinearLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content" >
                                                                                                                      cTextView
    android:id="@-id/txtitem"
    android:layout_widthm"wrep_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="lim":
    android:text="lim":
    android:textSize="l6sp"/>
                                                                                                 <EditText</pre>
                                                                             coisteet
androisid="9-fa/etstComment"
androisid="9-fa/etstComment"
androisid="yout_width="matcl_parent"
androisid="yout_width="matcl_parent"
androisid="yout_width="mas_content"
androisid="androisid="fafa"
androisid="androisid="fafa"
androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="androisid="andr
                                                                                clinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
                                                                                                       android:layout_height*"wrap_content" >
                                                                                                 《Button
android:id="g=id/btmOate"
android:layout_pidsh="rep_content"
android:layout_pidsh="rep_content"
android:text="部分目标"
android:textSize=T8sp"
android:onClick="btmOate_Click"
android:textColor="8006600"/>
                                                                                                 cTextView android:id="g-id/txtDate" android:id="g-id/txtDate" android:layout_width="wrsp_content" android:layout_wiejnt="wrsp_content" android:hint="記憶之后最後距離的問題" android:layout_weight="0.8" android:textSite="1869"/)
                                                                                                 android:layout_height="wrap_content" >
                                                                                                                        edution

android:id="g-id/btnSave"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_width="match_parent"


android:text="能存"


android:textSize="1650"

android:conClick="btnSave_Click"/>
                                                                                </LinearLeyout>
                                                                                   <!inearLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="urap_content" >
                                                                                                                   clutton
android:id="@-id/btnQuery"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_beignt="urap_content"
android:text="minematch"
android:textSice="file"
android:textSice="file"
android:onClick="btnQuery_Click"/>
                                                                          </LinearLayout>
                                                                                      android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content">
                                                                                eScrollView
android:id="@=id/innerScroller"
android:idyout_width="match_parent"
android:idyout_reignt="130pu">
<TextView
                                                                                                                                                                                        android:id="B=id/txtMainOutput"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"/>
                                                                                                    android:layout_width="match_parent" > android:layout_height="match_parent" >
                                                                                                                   cbutton
android:ider_eld/othrClearMalmOutput*
android:idevout_widthr=wrap_content*
android:idevout_height*=wrap_content*
android:idevout_weight*=0.5*
android:smclick*=bacclearMalmOutput_Click*
android:idex="Ambath.ge"
android:idextColor*=#000062"/>
                                                                                                                   daution

androidid="g-la/bin(loseApp"
androidilayout_width="rap_content"
androidilayout_meight="rap_content"
androidilayout_meight="rap_content"
androidilayout_meight="rap_content"
androidilayout_meight="0.5"
androidilayout_meight="0.5"
androidilayout="ghate"
bindoolidilayout="ghate"
bindoolidilayout="prooff")
i.inesrlayout>
i.inesrlayout>
i.inesrlayout>
i.inesrlayout>
i.inesrlayout>
ii.inesrlayout>
ii.inesrla
```

© 2019 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Help Contact GitHub Pricing API Training Blog About






```
### ceptition

android:id="@=id/btnDeletetxpenseType"
android:idyout_wistn="wrap_content"
android:idyout_wistn="wrap_content"
android:idyout_wistn="wrap_content"
android:idyout_wistn="mate_content"
android:idx="####
android:idx="#####
android:idx="mateOood=
android:idx="mateOood=

*/Lineari.yout
android:idyout_wistn="maten_parent"
android:idyout_wistn="maten_parent"
android:idyout_wistn="maten_parent"
android:idyout_wistn="maten_parent"
android:idyout_wistn="maten_parent"
android:idyout_wistn="map_content"
android:idyout_wistn="map_co
```

© 2019 Githlub, Inc. Terms Privacy Security Status Help Contact Githlub Pricing API Training Blog About



♣ ++ 👪+

```
chatton

merod of in "p-lateropary"

pro "Paneral Sastry Artson (pident)"

solid by "Paneral Sastry Artson (pident)"

solid solid by "Paneral Sastry Artson (pident)"

solid solid by "Paneral Sastry Artson (pident)"

solid solid solid "Paneral Sastry Artson (pident)"


solid solid solid "Paneral Sastry Artson (pident)"

solid solid solid "Paneral Sastry Artson (pident)"

solid solid
```

© 2019 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Help Contact GitHub Pricing API Training Blog About

JAVA 檔





₹ ++ **®**+


```
if(n==0)
            protected void onStop()
super.onStop();
db.close(); // 鞣酚資料度
)
 // 點基選擇運動型療按鈕之事件處理程序
 txtMainOutput.setText(**);
      Cursor cursor * db.rawQuery("SELECT * FROM " * DATABASE_TABLE2, null); if(cursor != null)
     int n = cursor.getCount();
expenseTypes = new String[n];
cursor.moveToFirst();
for (int i = 0; i < n; i++);
(</pre>
                 expenseTypes[i]= cursor.getString(1);
cursor.moveToNext();
    else
           expenseTypes = new String[1];
expenseTypes[0]="";
       // 建立運動型母草選針括方機
      AlertDialog.Builder builder - cew AlertDialog.Builder(tmis);
builder.setTitle("DiffeEDDE/80");
      buller.set/tief(mgs*Mgmmm');
buller.set/tems(expenseTypes, listener(hoseType);
AlertDialog dialog(hoseType = buller.create();
dialog(hoseType.show();
 /
/ 建立一環動態機能度計算方規一之點等等各環境物件
DialogInterface.OnClickListener listenerChoseType = new DialogInterface.OnClickListener()
     public void onClick(DialogInterface dialog, int which)
            btnChoseType.setText(expenseTypes[which]) ;
           ExpenseType-expenseTypes[which];
 75

// 管理運動型船停班之監督事件處理程式

public void btnManageExpenseType_Click(View View)

(
      txtMainOutput.setText("");
     | HanageExpenseTypeDialog manageExpenseTypeDialog * new ManageExpenseTypeDialog(this); manageExpenseTypeDialog.setTitle("管理调数影響技方技"); manageExpenseTypeDialog.setNew();
 // 環棲運動日期於經之點擊率件處理程式
public void btnDate_Click(View view)
{
      txtmanumput.setiest(");
Calendar dr. Galmadar_get_instance();
ObtePickerOialog obladog = new ObtePickerOialog(this, new ObtePickerOialog.OnDateSetListener() {
// 海型旗伴互际启动等体境现对法onObteSet()・所得人的显示规律的年、月、日
// 注意_打印的完全(证公司报告
             public void onDateSet(DatePicker view, int year, int monthOfVear, int dayOfMonth) //傳入使用者所屬的時間資訊(年、月・日)
             PayOsteString = year = "-" = (monthOffver-1) = "-" = dayOfflonth;
txtDate.setText(year="#" = (monthOffver-1) = "|#" + dayOfflonth = "B");
}}, dt.get(Calendar-YEAR), dt.get(Calendar-MCNTH); dt.get(Calendar-DAY_OR_MCNTH);
}}, dt.get(C
dDialog.show();
}
  // 储存運動紀錄按鈕之點擊事件處理程式
  public void btmSave Click(View view)
      txtMainOutput.setText("");
String priceString "etxtPrice.getText().toString();
Comment-etxtComment.getText().toString();
     int empty=0;
if(priceString.length()==0)
           Toest.makeText(this, "沒有填寫運動步數!", Toest.LENGTH_SMORT).show();
       if(ExpenseType.length()==0)
   if(ExpenseType.acmar.,,)
{
Toest.makeText(this, "以序证的证明:", Toest.LENGTH_SHORT).show();
empty++;
      if (PayDateString.length()==0)
```

© 2019 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Help Contact GitHub Pricing API Training Blog About



* ++ 💷+

```
Cursor cursor * db.rewQuery("SELECT * FRQH " + DATABASE_TABLE2 + " WHERE expenseType * '" + newExpenseTypeString * """, null);
                    int count * cursor.getCount();
if(count**8)
{
                        db.execSQL("INSERT INTO " + DATABASE_TABLE2 + " (expenseType) VALUES ( " + newExpenseTypeString a^{-1})");
                       www.setTent("");

cursor = cb.rawQuery("SilECT * PROM" = DATABASE_TABLE2, mull);

int n = cursor.getCount();

String str**国的巴亚江海南战争:\n";


cursor.mortCrist();

for (int i = a; i < n; i-+)

{

str - ""
                        Toest.mskeText(myOialogContext, "新港運動型級成功!", Toest.LEMSTH_SHORT).show();
etxtHewExpenseType.setText("");
                                \label{eq:string}  \text{str} \overset{\bullet\bullet}{\longrightarrow} (i-1) \overset{\bullet}{\longrightarrow} ; \ \overset{\bullet}{\longrightarrow} \text{cursor.getString}(1) \overset{\bullet}{\longrightarrow} \text{``n''};   \text{cursor.moveToNext();} 
                           txtShowExpenseTypes.setText(str);
                    else (
                         Toest.makeText(myOialogContext, "該運動設整已經存在:", Toest.LENGTH_SHORT).show();
                   F
             catch(Exception ex)
                    Toast.makeText(myDialogContext, "程式出現例外: " + ex.getMessage(), Toast.LEMGTH_SMGRT).show();
)
)
)
//
if(v --btnDeleteExpenseType)
(
         String oldExpenseTypeIOString *etxtOldExpenseType.getText().toString().trim();
int empty=0;
if(aldExpenseTypeIOString.length()***0)
              Toast.makeText(myDialogContext, "沒再填寫運動型整線號!", Toast,LENGTH_SHORT).show();
        }
if (empty==0)
{
            try
                   int oldExpenseTypeID = Integer.parseInt(oldExpenseTypeIDString);
                    Cursor cursor = ob.remQuery("SELECT = FACH " = OATABLEE_TABLE2 , null);
int count = cursor_setCount(); //按例內容整理
if((oldExpenseTypeID > count) || (oldExpenseTypeID < 1)) <sub>f</sub>
                         Toast.makeText(myOlalogContext, "運動型聯絡就即通動觀!", Toast.LENGTH_SHCRT).show();
                       cursor.moveToPosition(oldExpenseTypeID-1);
String str2*cursor.getString(1);
                       db.execsQu("DELETE FROM " + DATABASE_TABLE2 + " WHERE expenseType="" + str2 + """);
                        Toest.makeText(myOislogContext, "海外運動型級成功」", Toest.LEMSTH_SHORT).show();
etxtOldExpenseType.setText("");
                          cursor = db.rawQuery("SELECT * FROM " - DATABASE_TABLE2, null);
if(cursor!=null)
                               int n =cursor.getCount();
String str="目前已建立之運動型器:\n";
                                cursor.moveToFirst();
for (int i = 0; i < n; i↔)</pre>
                                    str ** (i=1) *": " + cursor.getString(1) * "\n";
cursor.moveToNext();
                                txtShowExpenseTypes.setText(str);
                         else
(
                               txtShowExpenseTypes.setText("目前並沒有任何運動影響!\n");
```

© 2019 Gritiub, Inc. Terms Privacy Security Status Help. Contact Gritiub Pricing API Training Blog About



```
// Click事件處理方法
public void onClick(View v) // 對話方塊上6個操作按钮之點擊事件都是由本方法來處理。傳入的物件為發出點擊事件之按鈕
                 txtMainOutput.setTent(**); //病院工語示画
Calendar dt = Calendar.getInstance(); //常温-毎日開物件
OatepickerOlalog colalog = new OatepickerOlalog(molalog(context, new DatePickerOlalog.OnOateAetListener() {
// 微双属性関連的影響等等が表示のOateAetC、所限、OatepickerOlalog.OnOateAetListener() {
// 江東:月紀砂常的ほグ感動・凹地定職的月日為(montmOffcer+1)
                          public void coDateSet(DatePicker view, int year, int monthOffear, {
                                                                                                                                                                                                       int dayOfMonth)
                 **
StartDateString = year = "-" * (monthOfYear-1) = "-" = dayOfMonth; //次所選目研修立一個格式化的起始目期平準

txfStartDate.setText(year- "本" = (monthOfYear-1) = "月" - dayOfMonth +'日"); //京所選目研算元点機上

)), dt.get(Calendar-VEAN) dt.get(Calendar-NONTH), dt.get(Calendar-NON_OF_NONTH)); //次則前日所通費役日期

dDlalog.show() //施行日時間等等対応方機
        $f(ve=btnChoseEndDate) //岩器出點學事件省為"循環結束日期安鈕",別應行以下處理
                 txtMainOutput.setText(""); //海海主题州语
Calender of = Calender.getTintsnec(); //宛阳—個日面前時
DatePickerOialog MDialog - new DatePickerOialog(mplaiogContext, new DatePickerOialog.OnDateSetListener() {
// 微观温度目附近的新年间形式的过去式。
// 微观温度目附近的新年间形式的过去式。
// 微观温度目附近的新年间形式的过去式。
// 微观温度目附近的新年间形式的过去式。
// 微观温度目附近的新年间记录器
// 是是 月的日本的工程
// 是是 月的日本的工程
// 如此 depoffuents
// working and depoffuents

                 findSateString = year - *-* - (monthOfVear+1) - *-* - dayOfMonth; //JJ/所谓日阳建立一個标式化扩贴某日将于平

txtEndDate.setEnt(year - **F' - (monthOfVear+1) - *'月'* dayOfMonth -*日'); //所所值日期隔示在卷框上

}), dt.get(Calendar-YEAR), dt.get(Calendar-NSUTH),dt.get(Calendar-DAV_Of_NSUTH); //艾目前日期高限拉日期

dOialog.snow() //服示日期国际自然技术
                  int empty=0;
if(StartDateString.length()==0) // 粘決再凝釋點給日期。與利用吐可訊息接觸使用卷
                          Toast.makeText(myDialogContext, "沒有處理認驗目睛:", Toast.LEMSTH_SHORT).show();
                  if(EndDateString.length()==0) // 验沒與選擇結束日期,與利用吐司訊息提醒使用書
              {
    Toest.makeText(myOialogContext, "沒有媒律結束但職!", Toest.LENGTH_SHORT).show();
                  [* (eepty==0) // 智使用备用选择起始日期及起來日期,到進行以下處理
                         try //利用try()创作可能会需生例外的编辑程式确(知符取波料提及概案),I模程式部库用例外,也不含者被,从增加eso2/施数性(
                                    if{redioButtonByDate.isChecked()) // 若選擇依疑白販先後顯示 {
                                              String commandString = "SELECT + FROM " + OATABASE_TABLE1 + "IMERE payDate between "" + StartDateString + "" and "" + EndbateString +"" GDDEB BY payDate" ;

Cursor cursor + db.rawDurry(commandString, null); //執行資料表質物命
if(cursor i-null)
                                                       int n = cursor.getCount(); //取得資料淨數
                                                         String str 。 "在" - StartDateString 。 "别" - EndDateString 。 "共男"。 a 。 "筆運動危險:\n";
int totalAmount - 0;
                                                         int totalAmount = 0;
cursor.moveTofirst(); // 标指榜形列第1進紀路
for (int i = 0; i < n; i++) // 利用個部紀一接取每一單紀路
                                                                 totelAmount +* Integer.parseInt(cursor.getString(1));
cursor.moveToNext(); // 移動同子一筆
                                                        》

$ff = "Aline " = totalenount =" 元\n";

/ 蘭宗·西德拉達之母—個根位之前領

$fring[] collenses = ("國際", "近衛", "延衛知識", "说明", "延衛目精");

for (int i = 0] i < collenses.length; i=-)

str == String.formet("MSskr", collense(5)); // 網頁一個開位的拍領市接到關係平準(str)中
                                                         str .. "\n":
                                                         .ursor.movetofirst(); // 將指標移列號1運紀譜
// 臨示限位値
for (int i = 0; i < n; i++) //利用側置置取称一運紀建之各個限位
(
                                                                 str -- String, format("Me\t", (i=1)); // ###@Z#Me@2(#$|U@=1)
str -- String,format("Me\t", cursor.getString(1));
str -- String,format("Me\t", cursor.getString(2));
str -- String,format("Me\t", cursor.getString(3));
str -- String,format("Mi4s\t", cursor.getString(4));
                                                                    cursor.moveToNext(); // 移動別下一面
                                                else
                                                       txtMainOutput.setText("在" - StartDateString - "到" - EncDateString - "並沒用運動記錄!\n");
                                              1
                                      if(radioButtonByType.isChecked())
                                            Cursor cursor = db.readpury("SELECT DISTINCT expenseType FRDN " = DATABASE_TABLE1 = "IMPRE payObte between " = startOateString + " and " = EndoateString + "", null); //我们資料表面设备令

if(cursor := null)
                                                       String stri = "在" + StartDateString - "形" + EndDateString - "之步數級計算下:\n";
String str="";
int n = cursor.getCount();
int totalAnount-0, numl; // 用於記法
String [] type> - new String[n];
cursor.moveToint(); // 器別例:MAZEE
for(int i=0; in; i=>)
                                                                  types[i]=cursor.getString(0);
```

```
String commandString = "SELECT SUM(price) FACH" = DATABASE_TABLE1 = "IMPRE (appose between " - StartDateString = " AND " = EndBateString = ") AND (expenseType = " = types[i] = ")";

Cursor cursor1 = db.PanQuery(commandString, mull);

cursor1.moveTofirst();
                        if(cursor1 != null)
  numl = cursor1.getInt(0);
                       numi=0;
totalAmount == numi;
str == String.format("%%s: " = "%8s \n", types[i], numl);
cursor.moveTollext();
                     strl -- "運動步數線計" + totalAmount - "\n";
                                                    //紫顯示宇車stri的內容顯示在主顯示區文字盒上
                    txtMainOutput.setText(str1);
                else // 若有傳歐方數紀錄,原顯示沒有消費紀錄(
                    txtPlainOutput.setText("在" + StartDateString + "影" + EnsDateString + "並沒有運動記錄 \\n");
          )
        catch(Exception ex) // try()中的程式機執行時發生的外,則利用catch去補設,並利用吐司抗息提示結使用者知道
            Toast.makeText(myDialogContext, 一程式出現的外: " + ex.getMessage(), Toast.LENGTH_SMCRT).show();
   1
//
if(v --btnDelete) //若登出起撃事件者為、海門福祉起對交回。・克隆行以下處理
(
    txtMainOutput.setText(""); //法幹主顯示區
// 以下確保使用容易選擇起點日期於結束日期
    if(StartDateString.length()==0) // 岩淡有遊潭記绘日期。則利用吐司抗泉經體使用卷
       Toest.makeText(myDialogContext, "沒有確釋起結日期!", Toest.LENGTH_SHDRT).show();
    if(EndDateString.length()==0) // 若沒有基準結束日期,則利用吐司訊息接觸使用者
        Toast.makeText(myDialogContext, "沒有碰撞結束日期!", Toast.LEMSTH_SHCRT).show();
   /
1f (empty==0) // 岩使用名列薩擇起始日期及結束日期・見施行以下處理
(
        try //利用try()包住可能會產生的外的處理程式碼(如存取資料應及檔案)。讓程式點應另例外,也不會會值,以瑜加app之及數性(
            // 查询每时前之消费纪证单数
                           // 医TUMPP和公开與TOTALENE
Cursor cursor = db.remQuery("SELECT * FROM " + DATABASE_TABLET, null);
int nl = cursor.getCount(); //收得用時前之消費紀経過數
                            // 海卧煤定日期船捌内之消费纪錄
                            String commandstring = "DELETE FROM: " - DATABASE_TABLE1 =
" LMTRET payDate between " - StartDateString -
" and "" - EndDateString ="";
db.execSQL(commandString);
                            // 查找用呼後之運動紀錄單數
                            cursor = db.rawQuery("SELECT = FROM " + DATABASE_TABLET, null);
int n2 = cursor.getCount(); //取得用時後之種類及誘導數
                             // 在主動示客類示巴成功與時的消費紀錄等數
                                  sinOutput.setText("日成功服除" + (n1-n2) + "蒙運動紀錄!");
                       1
                   )

))

.setNegativeButton("取消", null)

.show(); // 關示所應立之被示訓諮方塊
        catch(Exception ex) // try()中的程式碼執行時發生例外,則利用catch表補認,並利用吐司訊息提示給使用者知道
            Toast_makeText(myDialogContext, "程式出現例外: " + ex.getMessage(), Toast_LENGTH SHORT).show();
if(v --btnClearMainOutput) //铝製出點擊擊件表為"满時主顯示區接班",與應代以下處理
   txtMainOutput.setText(--); // 清除主顯示區
if(v==btnCloseDialog) //智能出點擊事件者為"髓制對話方塊按钮",別途行以下處理
    dismiss(); //開閉查诊療指方塊
```

三、學習心得

心得感想

手機作業記錯繳交時間了,覺得好難過