

Работа с Jira

1. В Jira создайте проект SCRUM
2. Настройте колонки (статусы для тикетов) на доске (To do, In progress, Ready for testing, In testing, To accept, Done)
3. Опишите в этом документе для чего нужен каждый из этих статусов, когда мы перемещаем в них тикеты?
4. Добавьте в бэклог 3 тикета разного вида (Bug, Task, Story) для мобильного приложения <https://childrengo.org/>. Вы можете изучить более детально чем отличаются эти тикеты друг от друга. Наполнение тикетов можете взять исходя из уже существующих функциональностей
5. Создайте два спринта, каждый длительностью в 2 недели - 1 текущий и 1 будущий.
6. В текущий спринт поместите 2 из 3 тикетов
7. Запустите текущий спринт

<https://fomichev-087.atlassian.net/jira/software/projects/H1/boards/9/backlog?selectedIssue=H1-1>

1. В Jira создайте проект Kanban
2. Настройте колонки на доске (выберите колонки на свое усмотрение, изучите рекомендации)
3. Опишите в ответе на задание для чего нужен каждый из добавленных статусов, когда мы перемещаем в них тикеты?
4. Настройте ограничение для колонки с тикетами, которые в работе - максимум 2 тикета в колонке
5. Добавьте в бэклог 3 тикета разного вида (Bug, Story, Epic) для десктопного сайта <https://childrengo.org/>
6. Убедитесь, что ограничение из п. 4 работает

<https://fomichev-087.atlassian.net/jira/software/projects/H12/boards/10>

