



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

TESINA DE GRADO
PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Titulo de tu Tesina

Autor:
Federico Badaloni

Director:
Ariel

Departamento de Ciencias de la Computación
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Av. Pellegrini 250, Rosario, Santa Fe, Argentina

17 de septiembre de 2020

Resumen

El resumen de tu tesina.

Índice general

Índice general	IV
1 Introducción	1
1.1. Objetivos	1
2 Título del capítulo	3
2.1. Título de la seccion	3
Bibliografía	5
A Título del Apendice	7
A.1. Título de la seccion	7

Capítulo 1

Introducción

1.1. Objetivos

Intro de tu tesina.

Ejemplo de cita [1]

Ejemplo de Tabla 1.1

k	$m = 8$			$m = 16$			$m = 24$			$m = 32$			Σ
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
SA	1.68	1.69	1.69	1.68	1.69	1.68	1.68	- ^a	- ^a	1.68	- ^a	- ^a	DNA
TuSA	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	- ^a	- ^a	1.31	- ^a	- ^a	
TwSA	1.62	2.13	2.40	0.81	1.07	1.29	0.55	- ^a	- ^a	0.41	- ^a	- ^a	
ANS	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.35	1.35	1.34	1.34	1.34	1.34	
ANS2	0.86	0.91	1.16	0.88	0.88	0.88	- ^b	- ^b	- ^b	- ^b	- ^b	- ^b	
ANS2b	0.75	0.75	0.75	0.78	0.78	0.78	1.05	1.05	1.07	1.05	1.05	1.07	
EF	1.46	2.28	3.90	0.70	1.04	1.75	0.49	0.77	1.37	0.39	0.64	1.20	
EFS	1.41	2.14	3.92	0.67	0.97	1.59	0.48	0.71	1.24	0.38	0.59	1.10	
BYP	4.18	10.13	14.82	3.56	5.32	8.23	3.62	5.16	6.36	3.67	4.99	5.83	
BYPS	1.60	- ^a	- ^a	0.35	1.56	1.93	0.25	0.42	1.60	0.19	0.35	0.48	
BYPSb	1.43	- ^a	- ^a	0.30	1.36	1.84	0.20	0.35	1.42	0.18	0.28	0.40	English
BYPSc	1.16	- ^a	- ^a	0.37	1.10	1.42	0.42	0.63	1.18	0.15	0.65	0.84	
SA	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	- ^a	- ^a	1.47	- ^a	- ^a	
TuSA	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	- ^a	- ^a	1.14	- ^a	- ^a	
TwSA	0.83	1.17	1.53	0.48	0.62	0.79	0.33	- ^a	- ^a	0.26	- ^a	- ^a	
ANS	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	
ANS2	0.75	0.75	0.76	0.75	0.75	0.75	- ^b	- ^b	- ^b	- ^b	- ^b	- ^b	
ANS2b	0.65	0.65	0.65	0.66	0.66	0.66	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	
BYP	1.19	2.29	3.24	0.77	1.33	1.87	0.54	0.92	1.31	0.49	0.80	1.08	
BYPS	1.37	- ^a	- ^a	0.27	1.43	1.42	0.16	0.28	1.44	0.17	0.20	0.28	
BYPSb	1.19	- ^a	- ^a	0.24	1.25	1.23	0.14	0.25	1.27	0.15	0.18	0.25	
BYPSc	1.04	- ^a	- ^a	0.20	1.10	1.07	0.15	0.23	1.12	0.13	0.18	0.24	

^a Algorithm not designed to work in this case.

^b Same as ANS2b.

Cuadro 1.1: Search times (in seconds) of algorithms for single approximate pattern matching with up to k mismatches ran 100 times with different patterns.

Capítulo 2

Titulo del capitulo

2.1. Titulo de la seccion

Teorema 2.1.1. *En juegos de suma constante simétricos de dos jugadores, SFP puede requerir una cantidad exponencial de rondas (en el tamaño de representación del juego) antes de que un equilibrio sea jugado.*

Demostración. Consideremos un juego con la siguiente matriz de pagos:

.	a^1	a^2	a^3
a^1	0	-1	$-\epsilon$
a^2	1	0	$-\epsilon$
a^3	ϵ	ϵ	0

Si $\epsilon < 1$, vemos que (a^3, a^3) es el único equilibrio de Nash por ser el único perfil restante luego de realizar eliminación iterada de estados estrictamente dominados.

Consideremos un número $k > 1$ arbitrario. Mostraremos que para $\epsilon = 2^{-k}$, SFP puede tomar 2^k rondas antes de que alguno de los jugadores juegue a^3 . Como el juego puede codificarse en $O(k)$ bits, esto demuestra el teorema.

Si el proceso de SFP comienza con (a^1, a^1) , entonces $Py^1 = x^1Q = (0, 1, 2^{-k})$ y por lo tanto ambos jugadores jugaran a_2 en la segunda ronda.

Luego, continuarán jugando a^2 hasta la ronda 2^k ya que para los i tales que $1 \leq i \leq 2^k$, tendremos $Py^i = (-i + 1, 1, 2^{-k}i)$. Mientras valga $2^{-k}i < 1$, ambos jugadores elegirán a^2 en la ronda $i + 1$

Por lo tanto, la secuencia

$(a^1, a^1), (a^2, a^2), \dots, (a^2, a^2)$

es una secuencia de aprendizaje válida de este juego que es exponencialmente larga en k y en al cual no se juega ningún equilibrio. \square

Teorema 2.1.2. *En juegos de suma constante simétricos de dos jugadores, AFP puede requerir una cantidad exponencial de rondas (en el tamaño de representación del juego) antes de que un equilibrio sea jugado.*

Demostración. Consideremos un juego con la siguiente matriz de pagos:

.	a^1	a^2	a^3
a^1	0	-1	$-\epsilon$
a^2	1	0	$-\epsilon$
a^3	ϵ	ϵ	0

Si $\epsilon < 1$, vemos que (a^3, a^3) es el único equilibrio de Nash por ser el único perfil restante luego de realizar eliminación iterada de estados estrictamente dominados.

Consideremos un número $k > 1$ arbitrario. Mostraremos que para $\epsilon = 2^{-k}$, AFP puede tomar 2^k rondas antes de que se juegue (a^3, a^3) . Como el juego puede codificarse en $O(k)$ bits, esto demuestra el teorema.

Si el proceso de AFP comienza con el jugador fila jugando a^1 , entonces $x^1 Q = (0, 1, 2^{-k})$ y por lo tanto el jugador columna elegirá a_2 .

Luego, en las siguientes $2^k - 1$ rondas tendremos que $Py^i = (-i + 1, 0, 2^{-k}i)$ y $x^{i+1} Q = (-2^{-k}i, 1 - 2^{-k}i, 2^{-k}i)$. Claramente, el jugador fila elegirá a^3 . Por su parte, como $1 - 2^{-k}i \geq 2^{-k}$ el jugador columna jugará a^2 en la ronda $i + 1$.

Por lo tanto, la secuencia
 $(a^1, a^2), \underbrace{(a^3, a^2), \dots, (a^3, a^2)}_{2^k - 1 \text{ veces}}$

es una secuencia de aprendizaje válida de este juego que es exponencialmente larga en k y en la cual no se juega ningún equilibrio. \square

Bibliografía

- [1] U. Berger. «Brown's original fictitious play». En: *Journal of Economic Theory* 135 (feb. de 2007), págs. 572-578. DOI: 10.1016/j.jet.2005.12.010.

Apéndice A

Titulo del Apendice

A.1. Titulo de la seccion