

船讯网API测试报告

1. 测试概述

1.1 测试目的

本次接口测试源于项目集成需要：项目关键业务数据需通过第三方数据源“船讯网”获取，并作为“深海采矿海洋气象预报保障系统”的重要外部输入之一。为降低三方依赖带来的交付风险，需要在系统集成前对船讯网 V3 API 的可用性、数据质量与稳定性进行验证，明确接口能力边界与风险点，保证后续联调、上线及运行阶段的可控性与可追溯性。

1.2 测试对象

- 测试对象：船讯网 V3 API (<https://api.shipxy.com/apicall/v3/> 下的业务接口与区域监控推送内容)。
- 接口数量：本次共验证 15 个调用类 API + 1 类推送消息结构（区域监控推送内容）。
- 能力域覆盖：5 大能力域（船舶查询/轨迹/航线/水文气象/区域监控）。

1.3 测试目标

在真实可调用场景下，对接口进行系统性验证，确保其满足项目集成与业务使用要求（包括但不限于以下目标）：

- 功能正确性：请求参数、鉴权、返回码与业务字段符合预期；核心功能按接口定义输出。
- 数据完整性：返回结构完整、字段含义清晰，关键字段（如位置、时间、气象要素等）可用于业务计算与展示。
- 稳定性/可靠性：在正常参数条件下能够稳定响应，接口可持续支撑业务调用。
- 可集成性：接口形式、参数约束、数据结构适配系统集成，支撑后续联调与工程化落地。

1.4 测试内容

本次测试围绕船讯网 V3 API 的核心业务能力开展，覆盖以下内容，并重点评估其在“深海采矿海洋气象预报保障系统”中的可落地应用方式：

- 船舶态势（实时位置/船舶信息）
验证单船/多船/船队查询能否稳定返回，用于系统里的“船舶态势展示、重点船跟踪”。
- 历史轨迹（回放与复盘）
验证按时间范围查询轨迹是否可用，用于“事件复盘、行为研判、风险追溯”。

- **航线规划（保障调度参考）**
验证港到港航线规划是否可用，用于“补给/保障船航线评估与绕航参考”。
- **水文气象（预报保障核心）**
验证海洋气象、台风信息及潮汐等能力可用性，用于支撑作业窗口评估、恶劣天气预警与保障建议，并为港口 靠离泊窗口判断和补给计划提供参考。
- **区域监控（重点能力：自动化监控与告警触发）**
验证区域创建/更新/查询/删除及推送机制可用，用于对采矿作业区/警戒区进行持续监控，自动获取船舶进出区域事件并更新区域内船舶清单，支撑越界预警、异常目标发现与态势联动展示。

1.5 应用场景举例

在“深海采矿海洋气象预报保障系统”中，可将采矿作业区/警戒区在地图上圈定为一个监控区域并启用区域监控：当船舶进入或离开该区域时，系统自动接收事件推送并记录进出时间与船舶标识，同时调用船舶查询接口补全船名、类型、位置、航速航向等信息，实时更新区域内船舶清单；随后叠加该区域的海洋气象与台风影响信息，对超阈值风险进行提示，从而形成“区域态势感知—风险预警—保障决策”的闭环。

2. 接口测试

说明：所有测试返回结果内容较多，用高亮黄色标注出了核心返回结果。

2.1 船舶查询/船舶位置查询

2.1.1 单船位置查询

Code block

```
1 https://api.shipxy.com/apicall/v3/GetSingleShip
```

请求参数

属性标识	名称	类型	是否必填	说明
key	授权码	string	是	船讯网授权码，验证服务权限
mmsi	船舶mmsi编号	uint32	是	船舶mmsi编号，9位数字

结果示例

Code block

```
1  {
2    "status": 0,
3    "msg": "",
4    "data": {
5      "mmsi": 413961925,
6      "imo": 0,
7      "call_sign": "P",
8      "ship_name": "WANHONGYUAN369",
9      "ship_cnname": "皖鸿远369",
10     "data_source": 0,
11     "ship_type": 70,
12     "length": 68,
13     "width": 13,
14     "left": 8,
15     "trail": 18,
16     "draught": 4.2,
17     "dest": "TAIZHOU,CN",
18     "destcode": "CNTZO",
19     "eta": "2025-12-09 02:09:00",
20     "eta_utc": 1765217340,
21     "navistat": 255,
22     "lat": 32.603903,
23     "lng": 120.020213,
24     "sog": 4.2,
25     "cog": 34.5,
26     "hdg": 511,
27     "rot": 0,
28     "last_time": "2025-12-09 12:58:09",
29     "last_time_utc": 1765256289
30   }
31 }
```

返回船舶位置结果：

"lat": 32.603903,

"lng": 120.020213,

2.1.2 多船位置查询

Code block

```
1  https://api.shipxy.com/apicall/v3/GetManyShip
```

请求参数

属性标识	名称	类型	是否必填	说明
key	授权码	string	是	船讯网授权码，验证服务权限
mmsis	船舶编号	uint32	是	船舶mmsis编号，多船查询以英文逗号隔开，单次查询船舶数量不超过100。

结果示例

Code block

```
1  {
2      "status": 0,
3      "msg": "",
4      "data": [
5          {
6              "mmsi": 413961925,
7              "imo": 0,
8              "call_sign": "P",
9              "ship_name": "WANHONGYUAN369",
10             "ship_cnname": "皖鸿远369",
11             "data_source": 0,
12             "ship_type": 70,
13             "length": 68,
14             "width": 13,
15             "left": 8,
16             "trail": 18,
17             "draught": 1.0,
18             "dest": "NIUTOUSHAN",
19             "destcode": "",
20             "eta": "2025-12-09 02:09:00",
21             "eta_utc": 1765217340,
22             "navistat": 1,
23             "lat": 30.506715,
24             "lng": 117.233025,
25             "sog": 0.0,
26             "cog": 134.5,
27             "hdg": 511.0,
28             "rot": 0.0,
```

```
29         "last_time": "2025-12-15 17:10:50",
30         "last_time_utc": 1765789850
31     },
32     {
33         "mmsi": 477232800,
34         "imo": 9789647,
35         "call_sign": "VRSG2",
36         "ship_name": "COSCO PISCES",
37         "ship_cnname": "",
38         "data_source": 1,
39         "ship_type": 100,
40         "length": 400,
41         "width": 59,
42         "left": 24,
43         "trail": 241,
44         "draught": 11.4,
45         "dest": "ESVLC TO SGSIN-PWBGA",
46         "destcode": "",
47         "eta": "2025-12-18 14:00:00",
48         "eta_utc": 1766037600,
49         "navistat": 0,
50         "lat": -0.760408,
51         "lng": 86.548375,
52         "sog": 18.0,
53         "cog": 49.2,
54         "hdg": 49.0,
55         "rot": 0.0,
56         "last_time": "2025-12-15 17:17:08",
57         "last_time_utc": 1765790228
58     }
59 ]
60 }
```

2.1.3 船队中多船位置查询

Code block

```
1 https://api.shipxy.com/apicall/v3/GetFleetShip
```

请求参数

属性标识	名称	类型	是否必填	说明
key	授权码	string	是	

				船讯网授权码，验证服务权限
fleet_id	船队编号	string	是	控制台中维护的船队id，查询船队下所有船舶数据。

结果示例

Code block

```
1  {
2      "status": 0,
3      "msg": "",
4      "total": 2,
5      "data": [
6          {
7              "fleet_id": "b9ed0491-fa93-4319-9bfc-5759cc5c0775",
8              "mmsi": 413961925,
9              "imo": 0,
10             "call_sign": "P",
11             "ship_name": "WANHONGYUAN369",
12             "ship_cnname": "皖鸿远369",
13             "data_source": 0,
14             "last_time": "2025-12-10 16:01:02",
15             "last_time_utc": 1765353662,
16             "lat": 32.543102,
17             "lng": 119.956485,
18             "ship_type": 70,
19             "length": 68.0,
20             "width": 13.0,
21             "left": 8.0,
22             "trail": 18.0,
23             "draught": 4.2,
24             "dest": "TAIZHOU,CN",
25             "destcode": "CNTZ0",
26             "eta": "2025-12-09 02:09:00",
27             "eta_utc": 1765217340,
28             "navistat": 1,
29             "sog": 5.90466928,
30             "cog": 223.1,
31             "hdg": 511.0,
32             "rot": 0.0
33         },
34         {
35             "fleet_id": "b9ed0491-fa93-4319-9bfc-5759cc5c0775",
36             "mmsi": 413961926,
```

```
37         "imo": 0,
38         "call_sign": "0",
39         "ship_name": "YIJING1026",
40         "ship_cnname": "",
41         "data_source": 0,
42         "last_time": "2025-12-10 09:21:29",
43         "last_time_utc": 1765329689,
44         "lat": 31.814733,
45         "lng": 120.4296,
46         "ship_type": 70,
47         "length": 42.0,
48         "width": 8.0,
49         "left": 4.0,
50         "trail": 34.0,
51         "draught": 0.0,
52         "dest": "",
53         "destcode": "",
54         "eta": "2025-01-01 00:00:00",
55         "eta_utc": 1735660800,
56         "navistat": 255,
57         "sog": 0.09922179,
58         "cog": 175.7,
59         "hdg": 511.0,
60         "rot": 0.0
61     }
62 ]
63 }
```

2.2 历史行为

2.2.1 船舶历史轨迹查询

Code block

```
1 https://api.shipxy.com/apicall/v3/GetShipTrack
```

请求参数

属性标识	名称	类型	是否必填	说明
key	授权码	string	是	船讯网授权码，验证服务权限
mmsi	船舶编号	uint32	是	船舶mmsi编号

start_time	开始时间	int	是	查询的开始时间， unix时间戳
end_time	结束时间	int	是	查询的截止时间， unix时间戳
output	输出格式	byte	否	输出数据格式类型 选择：0为二进制 Base64 编码，1为 json格式，默认为1

结果示例

Code block

```
1  {
2      "status": 0,
3      "msg": "",
4      "data": [
5          {
6              "data_source": 0,
7              "utc": 1764606379,
8              "lng": 113.895117,
9              "lat": 22.462367,
10             "sog": 0.0,
11             "cog": 16.0
12         },
13         {
14             "data_source": 0,
15             "utc": 1764607936,
16             "lng": 113.895067,
17             "lat": 22.46235,
18             "sog": 0.0,
19             "cog": 16.0
20         },
21         {
22             "data_source": 0,
23             "utc": 1764609475,
24             "lng": 113.895057,
25             "lat": 22.462353,
26             "sog": 0.0,
27             "cog": 16.0
28         }
29     ]
}
```


2.3 航线规划

2.3.1 港到港航线规划

Code block

```
1 https://api.shipxy.com/apicall/v3/PlanRouteByPort
```

请求参数

属性标识	名称	类型	是否必填	备注
key	授权码	string	是	船讯网提供的API key（授权码）
start_port_code	出发港	string	是	出发港PortCode港口标准五位码
end_port_code	到达港	string	是	到达港PortCode港口标准五位码
avoid	绕航节点	string	否	需要避让的节点，id详见附录；绕航多节点时，不同id之间使用逗号分隔，不填则不绕航；一次请求绕航的节点控制在10个以内
through	途经点	string	否	必经的点，（lng,lat - lng,lat）；多点之间用“-”连接；不填则不必经；一次请求途经的节点控制在30个以内

结果示例

Code block

```
1 {
2   "status": 0,
```

```
3  "msg": "",
4  "data": {
5      "distance": 915.22,
6      "route": [
7          {
8              "lng": 113.571144,
9              "lat": 22.844316
10         },
11         {
12             "lng": 113.56867,
13             "lat": 22.82417
14         },
15         {
16             "lng": 113.59017,
17             "lat": 22.81067
18         },
19         {
20             "lng": 113.6135,
21             "lat": 22.78583
22         },
23         {
24             "lng": 113.66833,
25             "lat": 22.69617
26         },
27         {
28             "lng": 113.68733,
29             "lat": 22.64817
30         },
31         {
32             "lng": 113.80333,
33             "lat": 22.52833
34         },
35         {
36             "lng": 114.0,
37             "lat": 22.0
38         },
39         {
40             "lng": 116.0,
41             "lat": 22.0
42         },
43         {
44             "lng": 117.0,
45             "lat": 22.5
46         },
47         {
48             "lng": 122.5,
49             "lat": 28.0
```

```

50         },
51         {
52             "lng": 123.0,
53             "lat": 29.0
54         },
55         {
56             "lng": 123.0,
57             "lat": 30.0
58         },
59         {
60             "lng": 122.5,
61             "lat": 30.5
62         },
63         {
64             "lng": 122.064,
65             "lat": 31.1225
66         },
67         {
68             "lng": 121.87067,
69             "lat": 31.17867
70         },
71         {
72             "lng": 121.73775,
73             "lat": 31.28425
74         },
75         {
76             "lng": 121.58414,
77             "lat": 31.37979
78         }
79     ]
80 }
81 }

```

2.4 水文气象

2.4.1 全球海洋气象

Code block

```
1 https://api.shipxy.com/apicall/v3/GetWeatherByPoint
```

请求参数

--	--	--	--	--


属性标识	名称	类型	是否必填	备注
key	授权码	string	是	船讯网提供的API key（授权码）
weather_time	时间	int	否	utc时间，Unix时间戳。不填写则查询最近时间的气象数据。
lng	经度	double	是	WGS84坐标系，格式为lng=155.2134
lat	纬度	double	是	WGS84坐标系，格式为lat=20.2134

结果示例

Code block

```
1  {
2      "status": 0,
3      "msg": "",
4      "data": {
5          "bm500": -32767.0,
6          "humidity": 71.2,
7          "oceandir": 270.0,
8          "oceanspeed": 0.1,
9          "pressure": 1020.6,
10         "swelldir": 37.9,
11         "swellheight": 2.7,
12         "swellperiod": 7.2,
13         "temperature": 19.3,
14         "visibility": 24135.1,
15         "waveheight": 2.7,
16         "winddir": 45.3,
17         "windspeed": 9.4,
18         "publish_time": "2025-12-12 14:00:00",
19         "lng": 123.58414,
20         "lat": 27.37979
21     }
22 }
```

2.4.2 海区气象



1 https://api.shipxy.com/apicall/v3/GetWeather

请求参数

属性标识	名称	类型	是否必填	备注
key	授权码	string	是	船讯网提供的API key（授权码）
weather_type	区域类型	byte	是	查询区域的类型： 0：全部；1：沿岸；2：近海；3：远海

结果示例

Code block

```
1  {
2      "status": 0,
3      "msg": "",
4      "total": 204,
5      "data": [
6          {
7              "weather_type": 1,
8              "sea_area": "北部湾东北部沿岸",
9              "publish_time": "2025年12月12日20时",
10             "center_lat": 20.818,
11             "center_lng": 109.472,
12             "forecastaging": "00-12",
13             "meteorological": "小雨",
14             "winddirection": "东南东",
15             "windpower": "5-6",
16             "visibility": 18.0
17         },
18         {
19             "weather_type": 1,
20             "sea_area": "北部湾东北部沿岸",
21             "publish_time": "2025年12月12日20时",
22             "center_lat": 20.818,
23             "center_lng": 109.472,
24             "forecastaging": "12-24",
25             "meteorological": "中雨",
26             "winddirection": "北北东",
27             "windpower": "6-7",
```

```
28         "visibility": 16.0
29     },
30     {
31         "weather_type": 1,
32         "sea_area": "北部湾东北部沿岸",
33         "publish_time": "2025年12月12日20时",
34         "center_lat": 20.818,
35         "center_lng": 109.472,
36         "forecasting": "24-36",
37         "meteorological": "小雨",
38         "winddirection": "北北东",
39         "windpower": "6-7",
40         "visibility": 14.0
41     },
42 }
```

2.4.3 全球台风

2.4.3.1 查询全球台风列表

Code block

```
1 https://api.shipxy.com/apicall/v3/GetAllTyphoon
```

请求参数

属性标识	名称	类型	是否必填	备注
key	授权码	string	是	船讯网提供的API key（授权码）

结果示例

Code block

```
1 {
2     "status": 0,
3     "msg": "",
4     "total": 497,
5     "data": [
6         {
7             "typhoon_id": "2519617",
```

```
8         "typhoon_code": 0,
9         "typhoon_cncode": "2519617",
10        "typhoon_cnname": "NAMELESS",
11        "typhoon_name": "NAMELESS",
12        "current_year": 2019,
13        "dataMark": ""
14    },
15    {
16        "typhoon_id": "2490819",
17        "typhoon_code": 0,
18        "typhoon_cncode": "2490819",
19        "typhoon_cnname": "NAMELESS",
20        "typhoon_name": "NAMELESS",
21        "current_year": 2019,
22        "dataMark": ""
23    },
24    {
25        "typhoon_id": "2477927",
26        "typhoon_code": 0,
27        "typhoon_cncode": "2477927",
28        "typhoon_cnname": "NAMELESS",
29        "typhoon_name": "NAMELESS",
30        "current_year": 2019,
31        "dataMark": ""
32    },
33 }
```

2.4.3.2 查询单个台风详情

Code block

```
1 https://api.shipxy.com/apicall/v3/GetSingleTyphoon
```

请求参数

属性标识	名称	类型	是否必填	备注
key	授权码	string	是	船讯网提供的API key（授权码）
typhoon_id	台风序号	string	是	通过查询台风列表获得

结果示例

Code block

```
1  {
2      "status": 0,
3      "msg": "",
4      "total": 58,
5      "data": [
6          {
7              "typhoon_id": "2477927",
8              "typhoon_time": "201907170900",
9              "forecast": "BABJ",
10             "fhour": "24",
11             "lat": 20.7,
12             "lng": 118.8,
13             "grade": 9,
14             "mspeed": 23.0,
15             "pressure": 988.0,
16             "kspeed": 0.0,
17             "direction": "",
18             "radius7": 0.0,
19             "radius10": 0.0,
20             "radius7_s": "",
21             "radius10_s": "",
22             "radius12_s": ""
23         },
24         {
25             "typhoon_id": "2477927",
26             "typhoon_time": "201907170900",
27             "forecast": "BABJ",
28             "fhour": "48",
29             "lat": 24.2,
30             "lng": 119.1,
31             "grade": 9,
32             "mspeed": 23.0,
33             "pressure": 988.0,
34             "kspeed": 0.0,
35             "direction": "",
36             "radius7": 0.0,
37             "radius10": 0.0,
38             "radius7_s": "",
39             "radius10_s": "",
40             "radius12_s": ""
41         },
42     ]
}
```

2.4.4 潮汐

2.4.4.1 查询国内潮汐观测站列表

Code block

```
1 https://api.shipxy.com/apicall/v3/GetTides
```

请求参数

属性标识	名称	类型	是否必填	备注
key	授权码	string	是	船讯网提供的API key（授权码）

结果示例

Code block

```
1  {
2      "status": 0,
3      "msg": "",
4      "total": 202,
5      "data": [
6          {
7              "port_code": 8000001,
8              "port_cnname": "丹东",
9              "port_name": "DANDONG",
10             "port_country_cnname": "中国",
11             "port_country_name": "China",
12             "lat": 40.11667,
13             "lng": 124.4,
14             "port_time_zone": "8",
15             "datumn": "在平均海面下150cm",
16             "tide_type": "正规日潮"
17         },
18         {
19             "port_code": 8000002,
20             "port_cnname": "丹东新港",
21             "port_name": "DANDONGXINGANG",
22             "port_country_cnname": "中国",
23             "port_country_name": "China",
24             "lat": 39.81667,
25             "lng": 124.15667,
26             "port_time_zone": "8",
27             "datumn": "在平均海面下354cm",
28             "tide_type": "正规日潮"
```

```
29         },
30     }
```

2.4.4.2 查询单个港口潮汐观测站详情

Code block

```
1 https://api.shipxy.com/apicall/v3/GetTideData
```

请求参数

属性标识	名称	类型	是否必填	备注
key	授权码	string	是	船讯网提供的API key（授权码）
port_code	潮汐观测站id	int	是	港口潮汐观测站id
start_date	起始日期	string	是	查询潮汐起始日期（2022-09-26），支持从2020年开始往后的历史数据查询。
end_date	结束日期	string	是	查询潮汐结束日期（2022-10-03） 注： 1) 单次查询的时间范围周期不要超过90天 2) 来的预报数据只包含30天以内，超出范围会报错 3) 历史数据支持2020年之后的潮汐数据 4) 潮汐数据每天更新一次 5) 未来时间为预报数据，历史时间会

结果示例

Code block

```
1  {
2      "status": 0,
3      "msg": "",
4      "data": {
5          "overview": [
6              {
7                  "tide_date": "2025-03-01",
8                  "tide_time1": "04:10",
9                  "tide_time2": "09:56",
10                 "tide_time3": "16:14",
11                 "tide_time4": "22:14",
12                 "tide_height1": 0.2,
13                 "tide_height2": 3.8,
14                 "tide_height3": 0.0,
15                 "tide_height4": 4.3,
16                 "tide_lowhigh1": "低潮一",
17                 "tide_lowhigh2": "高潮二",
18                 "tide_lowhigh3": "低潮三",
19                 "tide_lowhigh4": "高潮四"
20             },
21             {
22                 "tide_date": "2025-03-02",
23                 "tide_time1": "04:44",
24                 "tide_time2": "10:33",
25                 "tide_time3": "16:55",
26                 "tide_time4": "22:51",
27                 "tide_height1": 0.1,
28                 "tide_height2": 4.0,
29                 "tide_height3": 0.0,
30                 "tide_height4": 4.2,
31                 "tide_lowhigh1": "低潮一",
32                 "tide_lowhigh2": "高潮二",
33                 "tide_lowhigh3": "低潮三",
34                 "tide_lowhigh4": "高潮四"
35             },
36         }
```

2.5 监控推送/区域监控推送

2.5.1 区域创建

Code block

```
1 https://api.shipxy.com/apicall/v3/AddArea
```

请求参数

属性标识	名称	类型	是否必填	说明
key	授权码	string	是	船讯网授权码，验证服务权限
area_bounds	区域范围	string	是	经纬度逗号分隔，多个点减号分隔，如：（lng,lat - lng,lat - lng,lat）经纬度数，多个经纬度坐标点必须按照顺时针或逆时针依次输入。
area_name	区域名称	string	是	为您创建的区域起名，用来后续查询和区分
url	推送url	string	是	推送的url地址，触发监控条件时候向这个url地址推送数据。
filter_type	筛选类型	int	是	区域筛选监控的类型，1代表全部船舶，2代表根据船舶类型和长度筛选匹配，3代表船队船舶。选择1的时候，不需要输入船舶类型、长度和船队id，输入也不会保存；选择2的时候，船舶类型和船舶长度为必填；选择3的时候，船队id为必填。

--	--	--	--	--

结果示例

Code block

```
1  {
2      "status": 0,
3      "msg": "",
4      "data": {
5          "area_id": "c343154e-7b6d-447e-be05-5c1c51b7e481"
6      }
7  }
```

监控区域管理

+ 新增区域

用于监控一个或多个区域,有船舶进入离开会实时推送通知。[区域监控服务](#)

区域ID	区域名称	区域经纬度	区域范围	操作
77f0a56e-ad33-4ade-aa3d-b23f35349d34	太平洋	113.371378,42.421307-111.972656,6.140555-161.191406,6.83917-158.378906,40.044438	18663381.48km ²	修改 删除 筛选 url
c343154e-7b6d-447e-be05-5c1c51b7e481	南海	113.461133,26.513221-106.787109,12.983148-120.498047,9.293076-124.189453,21.534847	2122925.2km ²	修改 删除 筛选 url

2.5.2 区域更新

Code block

```
1  https://api.shipxy.com/apicall/v3/UpdateArea
```

请求参数

属性标识	名称	类型	是否必填	说明

key	授权码	string	是	船讯网授权码，验证服务权限
area_id	区域的ID	string	是	区域的id，唯一标识，用来后续对区域的删改查

结果示例

Code block

```
1  {
2      "status": 0,
3      "msg": "",
4      "data": {
5          "area_id": "c343154e-7b6d-447e-be05-5c1c51b7e481"
6      }
7  }
```

2.5.3 区域查询

Code block

```
1  https://api.shipxy.com/apicall/v3/GetArea
```

请求参数

属性标识	名称	类型	是否必填	说明
key	授权码	string	是	船讯网授权码，验证服务权限
area_id	区域的ID	string	是	区域的id，唯一标识，用来对区域的删改查

结果示例

Code block

```
1  {
2      "status": 0,
3      "msg": "",
```

```
4     "data": {
5         "area_id": "c343154e-7b6d-447e-be05-5c1c51b7e481",
6         "area_bounds": "113.461133,26.513221-106.787109,12.983148-
120.498047,9.293076-124.189453,21.534847",
7         "area_name": "南海",
8         "url": "http://8.130.46.220:5678/webhook/518f756a-a27e-4c18-bc14-
5f62f536d600",
9         "filter_type": 1,
10        "ship_type": "",
11        "length": "",
12        "fleet_id": ""
13    }
14 }
```

2.5.4 区域删除

Code block

```
1 https://api.shipxy.com/apicall/v3/DeleteArea
```

请求参数

属性标识	名称	类型	是否必填	说明
key	授权码	string	是	船讯网授权码，验证服务权限
area_id	区域的ID	string	是	区域的id，唯一标识，用来后续对区域的删改查

结果示例

Code block

```
1 {
2     "status": 0,
3     "msg": ""
4 }
```

2.5.5 区域监控推送内容

“区域监控推送”功能采用回调（Webhook）机制实现。该功能在新建监控区域时即完成推送 URL 的绑定，区域创建成功后，系统将基于该 URL 自动推送区域内船舶进出等相关事件数据。由于推送请求由第三方系统通过互联网主动发起，因此回调地址必须为公网可访问的 URL，局域网内部地址无法满足访问要求。本次测试中使用的回调地址为

Code block

```
1 http://8.130.46.220:5678/webhook/518f756a-a27e-4c18-bc14-5f62f536d600
```

该地址为公网 IP，可正常接收区域监控事件推送。

 特别说明：在后期部署中，需要一台具有公网IP地址（如阿里云ECS服务器）用语接收信息。

结果示例

Back to canvas

Webhook

Parameters Settings Docs

Webhook URLs

Test URL Production URL

POST http://localhost:5678/webhook-test/518f756a-a27e-4c18-bc14-5f62f536d600

HTTP Method

POST

Path

518f756a-a27e-4c18-bc14-5f62f536d600

Authentication

None

Respond

Immediately

If you are sending back a response, add a "Content-Type" response header with the appropriate value to avoid unexpected behavior

OUTPUT

1 item

headers	params	query	body	webhookUrl	executionMode
content-type : application/json host : 8.130.46.220:5678 content-length : 225 expect : 100-continue	(empty object)	(empty object)	mmsi : 412464986 imo : 0 call_sign : X ship_name : YUEJIANGCHENG YU96033 area_id : a6481ac7-1c98-4903-ba9d-0c96c97f1128 area_name : 南海 event_type : 1 event_time : 2025-12-12 18:52:59 event_time_utc : 1765536779	http://localhost:5678/webhook/518f756a-a27e-4c18-bc14-5f62f536d600	production

3. 测试结论

本次对船讯网 V3 API 的关键能力进行了验证，覆盖船舶态势、历史轨迹、航线规划、海洋气象/台风、潮汐以及区域监控推送等核心场景。测试结果表明：**接口整体可用、数据返回结构清晰、关键字段能够满足系统接入与业务使用需求**，具备作为项目外部数据源纳入“深海采矿海洋气象预报保障系统”的条件。

- 从业务价值角度，本次验证结论可归纳为三点：
- **可支撑“船舶态势感知”**：通过单船/多船/船队查询，可形成作业海域周边船舶的实时态势底图，并支持重点目标持续跟踪。

- **可支撑“预报保障与风险提示”**：通过点位/海区气象与台风能力，可为作业区、保障航线及关键点位提供海况要素输入，支持作业窗口评估与灾害预警联动。
- **可支撑“区域化自动监控”**：通过区域监控与推送机制，可实现作业区域内船舶进出事件的自动获取与闭环处理，提升系统的实时性与自动化水平。

综合判断：本次测试已完成项目所需核心接口能力验证，可进入系统集成与联调阶段，并作为后续业务功能落地的数据支撑。