深医信息技术（深圳）有限公司

重症信息接口接口文档

版本	修订内容概述	修订人	修订日期	
1.0	创建	路漫	2020 年 1 月 20 日	
1.1	补充一些字段必要说明	路漫	2020 年 5 月 20 日	
2.0	针对新版本做字段调整	路漫	2021 年 1 月 8 日	
2.6	住院病人新增中医诊断字段	黄少帆	2022 年 8 月 15 日	

目录

1、 病人信息表(病人数据)--- VI_ICU_ZYBR..... 3
2、 病人手术信息---vi_icu_patoper.....6
3、 医嘱读取---vi_icu_zyyz.....7
4、 医嘱执行分解表---vi_icu_hsz_yzzxjl..... 9
5、 药品字典表（药库）--vi_icu_ypxx..... 11
6、 药物用法字典--vi_icu_ywyf.....12
7、 用药频次字典--- vi_icu_yypc..... 12
8、 科室信息字典---vi_icu_ksxx.....13
9、 职工信息字典---vi_icu_zgxx.....13
10、 检验 LIS..... 14
检验项目---vi_icu_hydxx..... 14
检验结果项目---vi_icu_hydjg..... 18
11、 检查---vi_icu_report..... 22
12、 电子病历 EMR 病程记录..... 23
13、 ICD 诊断..... 25

注：

1、 接口方式： WebService、HL7

2、 以下交易涉及的所有字段，不是必填项也正常提供，因为可能涉及到用户的需求设计，避免二次开发。

3、 可接受 XML 格式、HL7 格式等，具体交易方法待接口 HIS、LIS、PACS 给出具体方法。

1、病人信息表(病人数据)--- VI_ICU_ZYBR

接口描述：

通过此交易可以获取到 HIS 系统中患者的在院基本信息。

字段名	类型	必填说明	字段说明	备注
pid	varchar-字符串	主键	病人后台流水号（全局 ID）	住院流水号
mrn	varchar-字符串	必填	住院号	
zycs	varchar-字符串	必填	住院次数	
yblx	varchar-字符串		医保类型	
ybkh	varchar-字符串		医保卡号	
jzkh	varchar-字符串		就诊（医疗）卡号	
name	varchar-字符串	必填	姓名	
gender	varchar-字符串	必填	性别	
dob	dateTime-日期	必填	出身年月	
age	varchar-字符串		年龄	
admitTime	dateTime-日期	必填	转入 ICU 时间	1） 获取转入 ICU 科室最新的转入时间 2） 入参为科室编码。
inPatientTime	dateTime-日期	必填	住院时间	
dept	varchar-字符串	必填	科室名称	
deptCode	varchar-字符串		科室编号	
bed	varchar-字符串	必填	床号	
zyzt	varchar-字符串	必填	住院状态(标记病人是住院、出院、转院	按照医院的来提供，深医公司进行适配

			等状态)	
dischargeTime	dateTime-日期		转出 ICU 时间	
idcardno	varchar-字符串		身份证	
address	varchar-字符串		住址	
height	varchar-字符串		身高	
weight	varchar-字符串		体重	
blood	varchar-字符串		血型	
tel	varchar-字符串		联系电话	家属的电话
operation	varchar-字符串		最近的手术名称	转入 ICU 前的最近一次手术信息,多条手术信息的情况时单独往病人手术信息中传递数据
operTime	dateTime-日期		最近的手术时间	
diagnoseCode	varchar-字符串		临床诊断编码	ICD-10
diagnose	varchar-字符串		临床诊断（病情）	默认为全部诊断，但区分中西医时，视为西医诊断
diagnoseTCM Code	varchar-字符串		中医临床诊断编码	ICD-10
diagnoseTCM	varchar-字符串		中医临床诊断（病情）	
vip	varchar-字符串		绿色通道	不需要提供。
illnessLevel	varchar-字符串		病情分级	
allergic	varchar-字符串		过敏史	
zhushu	varchar-字符串		主诉	从电子病历中获取。可通过电子病历查看
doctor	varchar-字符串	必填	主治医生	
doctorID	varchar-字符串	必填	主治医生编号	
idType	varchar-字符串		证件类型	
nation	varchar-字符串		民族	
nativePlace	varchar-字符串		籍贯	
occupation	varchar-字符串		职业	
contactsPhone	varchar-字符串		联系人电话	
contactsName	varchar-字符串		联系人姓名	
contactsRelation	varchar-字符串		联系人关系	
pastHistory	varchar-字符串		既往史	
admissionSource	varchar-字符串		入科来源	
settlementMe	varchar-字符串		结算方式	

thod				
operationsNumber	varchar-字符串		手术次数	
outDeptDate	dateTime-日期		出科时间	
outDeptType	varchar-字符串		出科类型	
outDept_code	varchar-字符串		转出科室编码	从 ICU 转出到的科室
outDeptName	varchar-字符串		转出科室名称	从 ICU 转出到的科室名称

备注：请在下方补充好对应的出入参样例。
以webservice的xml为例
入参样例：

```
    <Request>
     <transcode>VI_ICU_ZYBR</transcode>
     <table>
       <deptCode>参数一 | 科室编码 | 非必要  </deptCode>
       <admitTimeStart>参数二|  转入icu时间 | 非必要   |备注：此为日期字符串格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss</admitTimeStart>
       <admitTimeEnd>参数三|  转入icu时间 | 非必要   |备注：此为日期字符串格式为：yyyyMMddHHmmss</admitTimeEnd>
       <pid>参数四| 病人后台流水号（全局ID）|非必要 </pid>
       <zyzt>参数五| 病人住院状态 | 非必要</zyzt>
     </table>
    </Request>
```

出参样例：

```
返回参数格式
<DataSource>
    <OnReceiveResult>
        <response>
            <status>AA/AE</status>
            <message>成功/失败</message>
            <return>
                <PID>住院流水号</PID>
                <MRN>住院号</MRN>
                <ZYCS>住院次数</ZYCS>
                <YBLX>合同单位名称</YBLX>
                <YBKH>YBKH</YBKH>
                <JZKH>JZKH</JZKH>
                <NAME>患者姓名</NAME>
                <GENDER>性别编码</GENDER>
                <DOB>出生日期</DOB>
                <INPATIENTTIME>入院日期</INPATIENTTIME>
```

```
                <ADMITTIME>入室时间</ADMITTIME>….等等等
            </return>
        </response>
    </OnReceiveResult>
</DataSource>
```

注意：1、<return></return>为循环列表，返回出参如果是多个，则为<return>…</return><return>…</return><return>…</return>；

2、病人手术信息---vi_icu_patoper

接口描述：

通过此信息可以获取 HIS 系统中病人所有手术信息。

字段名	类型	必填说明	字段说明	备注
operId	varchar-字符串	主键	流水号	
mrn	varchar-字符串	非必填	病人住院号	
pid	varchar-字符串	必填	His 系统的病人 id	
operName	varchar-字符串	必填	手术名称	
operStartTime	dateTime-日期	必填	手术开始时间	
operEndTime	dateTime-日期	必填	手术结束时间	
doctor	varchar-字符串	非必填	手术医生	
doctorID	varchar-字符串	非必填	手术医生编号	

备注：请在下方补充出入参样例。
以 webservice 的 xml 为例
入参样例：

```
<Request>
// 业务消息类型
  <transcode>VI_ICU_PATOPER</transcode>
  <table>
      <pid>参数一 | 病人 id | 必填 | </pid>
      <operStartTime>参数二| 非必要 |备注：此为日期字符串格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss</operStartTime>
      <operEndTime>参数三| 非必要 |备注：此为日期字符串格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss</operEndTime>
  </table>
</Request>
```

出参样例：

返回参数格式
<DataSource>   <OnReceiveResult>   <response>   <status>AA/AE</status>   <message>成功/失败</message>   <return>   <OPERID>手术 ID</OPERID>   <MRN>住院号</MRN>   <PID>住院患者流水号</PID>   <OPERNAME>手术名称</OPERNAME>   <OPERSTARTTIME>手术开始时间</OPERSTARTTIME>   <OPERENDTIME>手术结束时间</OPERENDTIME>   <DOCTOR>手术医师</DOCTOR>   <DOCTORID>手术医师 ID</DOCTORID>   </return>   </response>   </OnReceiveResult> </DataSource> **注意：1、<return></return>为循环列表，返回出参如果是多个，则为 <return>…</return><return>…</return><return>…</return>；**

3、医嘱读取---vi_icu_zyyz

接口描述：

通过此信息可以获取 HIS 系统中病人所有医嘱。

字段名	类型	必填	字段说明	备注
orderID	varchar-字符串	主键	医嘱的后台 ID	唯一的流水号
pid	varchar-字符串	必填	病人后台 ID	住院流水号
mrn	varchar-字符串	必填	住院号	
name	varchar-字符串	必填	病人姓名	
orderType	varchar-字符串	必填	医嘱类型	长期、临时....
yaoType	varchar-字符串	必填	医嘱的类别	西药、中药、检验、检查、护理、理疗...
freq	varchar-字符串	必填	用药频次	QD、BID、立即执行等等

dose	varchar-字符串	必填	一次的剂量（不是规格中的包装数量，而是用药剂量）	
unit	varchar-字符串	必填	剂量单位	
exeMethod	varchar-字符串	必填	医嘱用法	i.v.、鼻饲、口服、ivgtt…
exeMethodCode	varchar-字符串	必填	医嘱用法编号	
orderName	varchar-字符串	必填	医嘱名称	
orderYaoCode	varchar-字符串	必填	医嘱名称对应的药品编号	
groupID	varchar-字符串	必填	医嘱组的 ID	
spec	varchar-字符串	必填	药物规格	
planTime	dateTime-日期	必填	要求（计划）执行时间	
orderDoctor	varchar-字符串		下医嘱的医生	不能提供，涉嫌统方
orderDoctorID	varchar-字符串	必填	下医嘱的医生编号	
reviewer	varchar-字符串		医嘱审核者姓名	
reviewerID	varchar-字符串		医嘱审核者编号	
status	varchar-字符串	必填	医嘱状态	撤销、未审核、已审核、已执行、停止、取消。
orderTime	varchar-字符串	必填	下医嘱（医嘱生成）时间	对于长期医嘱，这是第一次下达医嘱的时间
reviewTime	dateTime-日期		医嘱审核时间	
cancelTime	dateTime-日期		医嘱撤销时间	如果医嘱被撤销了
stopTime	dateTime-日期		医嘱停止时间	如果医嘱被停止了
notes	varchar-字符串		医嘱特殊说明	医生补充说明
jslyw	varchar-字符串		精神类药物标记	标记是否是毒麻药之类
paySelf	varchar-字符串		是否是自费药物	

备注 1：status 0-停止；1-已审核；2-已执行；3-撤销。
备注 2：请在下方补充出入参样例。
以 webservice 的 xml 为例
入参样例：

```
<Request>
// 业务消息类型
 <transcode>VI_ICU_ZYYZ</transcode>
 <table>
     <pid>参数一 | 病人 id | 非必要 | </pid>
     <orderType>参数二|医嘱类型|非必要</orderType>
     // 参数三|四根据下嘱时间段非必要
```

```
    <orderTimeStart>参数二| 非必要    |备注：此为日期字符串格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss</orderTimeStart>
    <orderTimeEnd>参数四| 非必要    |备注：此为日期字符串格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss</orderTimeEnd>
 </table>
</Request>
```

出参样例：

返回参数格式

```
<DataSource>
    <OnReceiveResult>
        <response>
            <status>AA/AE</status>
            <message>成功/失败</message>
            <return>
                <ORDERID>医嘱 ID</ORDERID>
                <MRN>住院号</MRN>
                <PID>住院患者流水号</PID>
                <ZYCS>住院次数</ZYCS>
                <JZKH>JZKH</JZKH>
                <NAME>患者姓名</NAME>
                <ORDERTYPE>长临嘱标志</ORDERTYPE>
                <YAOTYPE>药品标识</YAOTYPE>
                <FREQCODE>频次 ID</FREQCODE>
                <FREQ>频次名称</FREQ>
                <DOSE>每次用量</DOSE>
                <UNIT>每次用量单位</UNIT>…等等等
            </return>
        </response>
    </OnReceiveResult>
</DataSource>
```

注意：1、<return></return>为循环列表，返回出参如果是多个，则为 <return>…</return><return>…</return><return>…</return>；

4、医嘱执行分解表---vi_icu_hsz_yzzxjl

接口描述：

通过此交易可以获取移动护理（PDA）系统中病人根据医嘱频次

表分解的医嘱信息。只需提供执行后的医嘱。

字段名	类型	主键	字段说明	备注	
exeId	varchar-字符串	主键	执行记录的 ID		
orderID	varchar-字符串	必填	执行记录所属的医嘱 ID	唯一的医嘱号	
barCode	varchar-字符串		PDA 扫描条码	如果使用 PDA，则标记这条执行用药记录的条形码	
planTime	dateTime-日期	必填	计划执行时间	如不使用 PDA，对应实际执行时间	
exeTime	dateTime-日期		实际执行时间		
checkTime	dateTime-日期		护士核对审核时间		
finishTime	dateTime-日期	必填	(实际)完成时间		
status	varchar-字符串	必填	执行状态	未执行、执行中、已完成、停止、退药等	
speed	varchar-字符串		用药速度	ml/h	
note	varchar-字符串		用药执行备注		
groupid	varchar-字符串		医嘱组的 ID		

备注：请在下方补充出入参样例。
以 webservice 的 xml 为例
入参样例：

```
<Request>
 <transcode>VI_ICU_HSZ_YZZXJL</transcode>
 <table>
     <orderid>参数一|医嘱的分组 id（也就是医嘱 id）| 非必要</orderid>
     <pid>参数二 | 病人 id | 非必要 | </pid>
 </table>
</Request>
```

出参样例：

返回参数格式

```
<DataSource>
    <OnReceiveResult>
        <response>
            <status>AA/AE</status>
            <message>成功/失败</message>
            <return>
                <ORDERID>医嘱 ID</ORDERID>….等等等以下省略
            </return>
        </response>
    </OnReceiveResult>
</DataSource>
```

注意：1、<return></return>为循环列表，返回出参如果是多个，则为<return>…</return><return>…</return><return>…</return>；

5、药品字典表（药库）--vi_icu_ypxx

接口描述：

通过此交易可以获取到 HIS 系统中的药品字典表。

字段名	类型	主键	字段说明	备注
code	varchar-字符串	必填	药品的编码	
name	varchar-字符串	必填	药品的名称	
guige	varchar-字符串	必填	药品的规格	
packUnit	varchar-字符串	必填	药品的包装单位(盒、片、瓶)	
guigeAmout	varchar-字符串	必填	药品的规格数量	
guigeUnit	varchar-字符串	必填	药品的规格单位	
type	varchar-字符串	必填	药品类型(西成药、中成药、草药、.....)	

备注：请在下方补充出入参样例。

入参样例：

```
<Request>
 <transcode>VI_ICU_YPXX</transcode>
 <table>
    < code >参数一|药品编码 非必要（置空查询所有）</ code >
 </table>
</Request>
```

出参样例：

同上

6、 药物用法字典--vi_icu_ywyf

接口描述：

通过此交易可以获取到 HIS 系统中的药物用法。

字段名	类型	主键	字段说明	备注
methodID	varchar-字符串		用法的 ID	表的主键，若存在多个主键，进行拼接
code	varchar-字符串	必填	药物用法编号(代码)	
name	varchar-字符串	必填	药物用法名字	im、iv、iv.dri 等
describe	varchar-字符串		药物用法描述	肌肉注射、静脉推注

备注：请在下方补充出入参样例。
入参样例：

```
<request>
 <transcode>VI_ICU_YWYF</transcode>
 <table>
     < code >参数一|药品用法编码 非必要（置空查询所有）</ code >
 </table>
</request>
```

出参样例：
同上

7、用药频次字典--- vi_icu_yypc

接口描述：

通过此交易可以获取到 HIS 系统中的药品频次表。

字段名	类型	主键	字段说明	备注
freqName	varchar-字符串	必填	用药频次名字	QID、BID、QD 等
describe	varchar-字符串	必填	用药频次描述	三次/日、二次/日等

备注：请在下方补充出入参样例。

入参样例：

```
<Request>
 <transcode>VI_ICU_YYPC</transcode>
 <table>
     < freqName >参数一| 用药频次名（置空查询全部）</ freqName >
 </table>
</Request>
```

出参样例：
同上

8、科室信息字典---vi_icu_ksxx

接口描述：

通过该交易可以获取到 HIS 系统中科室的基础信息。

字段名	类型	主键	字段说明	备注
deptCode	varchar-字符串	必填	科室编号	将停用的科室进行过滤
deptName	varchar-字符串	必填	科室名字	

备注：请在下方补充出入参样例。
入参样例：

```
<Request>
 <transcode>VI_ICU_KSXX</transcode>
 <table>
     < deptCode >参数一|科室编号（置空查询全部）</ deptCode >
 </table>
</Request>
```

出参样例：
同上

9、职工信息字典---vi_icu_zgxx

接口描述：

通过该交易可以获取到 HIS 系统中的人员信息。

字段名	类型	主键	字段说明	备注
code	varchar-字符串	必填	职工工号	只提供有效的员工信息即可
deptCode	varchar-字符串	必填	职工所在科室的编号	
name	varchar-字符串	必填	职工名字	
sex	varchar-字符串		性别	
dutyType	varchar-字符串	必填	职责类型	医生、护士等
dutyTypeCode	varchar-字符串		职责类型编号	

备注：请在下方补充出入参样例。
入参样例：

```
<Request>
 <transcode>VI_ICU_ZGXX</transcode>
 <table>
     < code >参数一|职工工号  置空查询全部）</ code >
 </table>
</Request>
```

出参样例：
同上

10、 检验 LIS

WebService 地址：http://192.168.252.200:8081/HISInterface_AllPurpose.asmx

检验项目---vi_icu_hydxx

接口信息：

通过此交易可以获取到 LIS 系统中的检验项目。

字段名	类型	唯一、主键	字段说明	备注
reportID	varchar-字符串	主键	检验项流水号	用来检索检测结果的每个项目
name	varchar-字符串	必填	检验项目名称	血常规、尿常规、肝功
shortName	varchar-字符串		检验项目简称	名称的缩写或者简称
code	varchar-字符串		检验项目编码	名称对应的编码
orderID	varchar-字符串	必填	申请单号	开申请单的号

orderDept	varchar-字符串	必填	申请科室（临床）	检查申请时候的科室
orderDeptCode	varchar-字符串	必填	申请科室编码	
orderDoctor	varchar-字符串	必填	申请医生	
orderDoctorID	varchar-字符串		申请医生编码	
specID	varchar-字符串	必填	标本号	唯一标示一个标本。同一个标本可以做多项检查
specName	varchar-字符串	必填	标本来源（标本类型）	静脉血、痰液、胃液、尿…
collectTime	dateTime-日期	必填	标本采集时间	
recvTime	dateTime-日期	必填	标本接收时间	
authTime	dateTime-日期	必填	结果批准时间	
authDoctor	varchar-字符串		结果批准者	
mrn	varchar-字符串	必填	病人住院号	
Pid	varchar-字符串	必填	病人后台流水号	
status	varchar-字符串		检验状态	申请、接收、审核、批准之类。因为要最终确认的结果。

备注：请在下方补充出入参样例。

入参样例：


```
<?xml version = "1.0" encoding="GB2312"?>
<DocumentElement>
<DataTable>
<AccessKey>CC54AF4CE147FA6EAE</AccessKey>
<MethodName>vi_icu_hydxx</MethodName>
<pid>8906369</pid>
<authTimeStart>2021-04-22 00:00:00</authTimeStart>
<authTimeEnd>2021-04-22 00:00:00</authTimeEnd>
<mrn>0000248545</mrn>
</DataTable>
</DocumentElement>
```


出参样例：


```
<?xml version='1.0' encoding='gb2312' ?>
<DocumentElement>
  <DataTable>
    <reportID>10137202104223041416293</reportID>
    <name>血液分析（静脉血）</name>
    <shortName>血液分析（静脉血）</shortName>
    <code>7403</code>
    <orderID>140975292</orderID>
    <orderDept>肛肠外科二区</orderDept>
```

<orderDeptCode>0281</orderDeptCode>
<orderDoctor>彭慧</orderDoctor>
<orderDoctorID>002018</orderDoctorID>
<specID>3041416293</specID>
<specName>全血</specName>
<collectTime>2021-04-22T17:33:13+08:00</collectTime>
<recvTime>2021-04-22T18:04:25+08:00</recvTime>
<authTime>2021-04-22T18:15:11+08:00</authTime>
<authDoctor>彭倩</authDoctor>
<mrn>0000248545</mrn>
<Pid>8906369</Pid>
<status>已签收</status>
</DataTable>
<DataTable>
<reportID>10153202104222941416292</reportID>
<name>凝血四项</name>
<shortName>凝血四项</shortName>
<code>7414</code>
<orderID>140975293</orderID>
<orderDept>肛肠外科二区</orderDept>
<orderDeptCode>0281</orderDeptCode>
<orderDoctor>彭慧</orderDoctor>
<orderDoctorID>002018</orderDoctorID>
<specID>2941416292</specID>
<specName>血浆</specName>
<collectTime>2021-04-22T17:33:17+08:00</collectTime>
<recvTime>2021-04-22T18:04:47+08:00</recvTime>
<authTime>2021-04-22T18:58:02+08:00</authTime>
<authDoctor>彭倩</authDoctor>
<mrn>0000248545</mrn>
<Pid>8906369</Pid>
<status>已签收</status>
</DataTable>
<DataTable>
<reportID>10153202104222941416292</reportID>
<name>D-二聚体定量</name>
<shortName>D-二聚体定量</shortName>
<code>7442</code>
<orderID>140975288</orderID>
<orderDept>肛肠外科二区</orderDept>
<orderDeptCode>0281</orderDeptCode>
<orderDoctor>彭慧</orderDoctor>
<orderDoctorID>002018</orderDoctorID>
<specID>2941416292</specID>

<specName>血浆</specName>
<collectTime>2021-04-22T17:33:17+08:00</collectTime>
<recvTime>2021-04-22T18:04:47+08:00</recvTime>
<authTime>2021-04-22T18:58:02+08:00</authTime>
<authDoctor>彭倩</authDoctor>
<mrn>0000248545</mrn>
<Pid>8906369</Pid>
<status>已签收</status>
</DataTable>
<DataTable>
<reportID>10117202104223541416289</reportID>
<name>生化全套</name>
<shortName>生化全套</shortName>
<code>7010</code>
<orderID>140975296</orderID>
<orderDept>肛肠外科二区</orderDept>
<orderDeptCode>0281</orderDeptCode>
<orderDoctor>彭慧</orderDoctor>
<orderDoctorID>002018</orderDoctorID>
<specID>3541416289</specID>
<specName>血清</specName>
<collectTime>2021-04-22T17:33:15+08:00</collectTime>
<authTime>2021-04-22T19:03:51+08:00</authTime>
<authDoctor>郑文雯</authDoctor>
<mrn>0000248545</mrn>
<Pid>8906369</Pid>
<status>已送达</status>
</DataTable>
<DataTable>
<reportID>10144202104222741416290</reportID>
<name>大便常规+潜血</name>
<shortName>大便常规+潜血</shortName>
<code/>
<orderID>140975295</orderID>
<orderDept>肛肠外科二区</orderDept>
<orderDeptCode>0281</orderDeptCode>
<orderDoctor>彭慧</orderDoctor>
<orderDoctorID>002018</orderDoctorID>
<specID>2741416290</specID>
<specName>粪便</specName>
<collectTime>2021-04-22T17:33:24+08:00</collectTime>
<authTime>2021-04-22T23:53:10+08:00</authTime>
<authDoctor>彭倩</authDoctor>
<mrn>0000248545</mrn>

```
    <Pid>8906369</Pid>
    <status>已送达</status>
  </DataTable>
  <DataTable>
    <reportID>1017220210422314141629 4</reportID>
    <name>新型冠状病毒抗体检测</name>
    <shortName>新型冠状病毒抗体检测</shortName>
    <code/>
    <orderID>140975291</orderID>
    <orderDept>肛肠外科二区</orderDept>
    <orderDeptCode>0281</orderDeptCode>
    <orderDoctor>彭慧</orderDoctor>
    <orderDoctorID>002018</orderDoctorID>
    <specID>3141416294</specID>
    <specName>血清</specName>
    <collectTime>2021-04-22T17:33:20+08:00</collectTime>
    <authTime>2021-04-22T19:10:16+08:00</authTime>
    <authDoctor>郑文雯</authDoctor>
    <mrn>0000248545</mrn>
    <Pid>8906369</Pid>
    <status>已送达</status>
  </DataTable>
</DocumentElement>
```


检验结果项目---vi_icu_hydjg

接口描述：

通过此交易可以获取到 LIS 系统中病人的检验结果明细。

字段名	类型	唯一、主键	字段说明	备注
testItemID	varchar-字符串	主键	测试项目的流水号	
examID	varchar-字符串	外键	检验项流水号	
orderID	varchar-字符串	必填	申请单号	
itemCode	varchar-字符串	必填	测试项目编码	
itemName	varchar-字符串	必填	测试项目名称	
result	varchar-字符串	必填	结果	
almFlag	varchar-字符串	必填	过高、过低标记	大于规定上限范围；小于规定下限范围
seriousFlag	varchar-字符串	必填	危险标记	代表部分文本结果出现异常结

				果，需要医生进一步判断
unit	varchar-字符串	必填	单位	
resultStatus	varchar-字符串		结果类型	未审核、未确定、最终确定
reflow	varchar-字符串	必填	参考范围低值	
refHigh	varchar-字符串	必填	参考范围高值	
seriousLow	varchar-字符串		危险参考范围低值	
seriousHigh	varchar-字符串		危险参考范围高值	
authTime	dateTime-日期	必填	结果批准时间	
authDoctor	varchar-字符串		结果批准者	
notes	varchar-字符串		备注	

备注：请在下方补充出入参样例。

入参样例：

```
<?xml version = "1.0" encoding="GB2312"?>
<DocumentElement>
<DataTable>
<AccessKey>CC54AF4CE147FA6EAE</AccessKey>
<MethodName>vi_icu_hydjg</MethodName>
<reportID>100652014033119</reportID>
</DataTable>
</DocumentElement>
```

出参样例：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DocumentElement>
  <DataTable>
    <testItemID>21982251</testItemID>
    <examID>100652014033119</examID>
    <itemCode>上皮细胞</itemCode>
    <itemName>上皮细胞</itemName>
    <result>（+++）</result>
    <almFlag>无判定提示</almFlag>
    <unit/>
    <resultStatus>最终确定</resultStatus>
    <seriousLow/>
    <seriousHigh/>
  </DataTable>
  <DataTable>
    <testItemID>21982252</testItemID>
    <examID>100652014033119</examID>
    <itemCode>乳酸杆菌</itemCode>
```

```
  <itemName>乳酸杆菌</itemName>
  <result>(-)</result>
  <almFlag>无判定提示</almFlag>
  <unit/>
  <resultStatus>最终确定</resultStatus>
  <seriousLow/>
  <seriousHigh/>
</DataTable>
<DataTable>
  <testItemID>21982253</testItemID>
  <examID>100652014033119</examID>
  <itemCode>红细胞</itemCode>
  <itemName>红细胞</itemName>
  <result>0</result>
  <almFlag>正常</almFlag>
  <unit>个/HP</unit>
  <resultStatus>最终确定</resultStatus>
  <reflow>0 个/HP</reflow>
  <refHigh/>
  <seriousLow/>
  <seriousHigh/>
</DataTable>
<DataTable>
  <testItemID>21982255</testItemID>
  <examID>100652014033119</examID>
  <itemCode>念珠菌孢子</itemCode>
  <itemName>念珠菌孢子</itemName>
  <result>(+)</result>
  <almFlag>无判定提示</almFlag>
  <unit/>
  <resultStatus>最终确定</resultStatus>
  <reflow>阴性</reflow>
  <refHigh/>
  <seriousLow/>
  <seriousHigh/>
</DataTable>
<DataTable>
  <testItemID>21982256</testItemID>
  <examID>100652014033119</examID>
  <itemCode>白细胞</itemCode>
  <itemName>白细胞</itemName>
  <result>(+++)</result>
  <almFlag>无判定提示</almFlag>
  <unit/>
```

```
  <resultStatus>最终确定</resultStatus>
  <reflow>阴性</reflow>
  <refHigh/>
  <seriousLow/>
  <seriousHigh/>
</DataTable>
<DataTable>
  <testItemID>21982257</testItemID>
  <examID>100652014033119</examID>
  <itemCode>滴虫</itemCode>
  <itemName>滴虫</itemName>
  <result>阴性</result>
  <almFlag>无判定提示</almFlag>
  <unit/>
  <resultStatus>最终确定</resultStatus>
  <reflow>阴性</reflow>
  <refHigh/>
  <seriousLow/>
  <seriousHigh/>
</DataTable>
<DataTable>
  <testItemID>21982258</testItemID>
  <examID>100652014033119</examID>
  <itemCode>念珠菌菌丝</itemCode>
  <itemName>念珠菌菌丝</itemName>
  <result>阴性</result>
  <almFlag>无判定提示</almFlag>
  <unit/>
  <resultStatus>最终确定</resultStatus>
  <reflow>阴性</reflow>
  <refHigh/>
  <seriousLow/>
  <seriousHigh/>
</DataTable>
<DataTable>
  <testItemID>21982260</testItemID>
  <examID>100652014033119</examID>
  <itemCode>清洁度</itemCode>
  <itemName>清洁度</itemName>
  <result>IV 度</result>
  <almFlag>无判定提示</almFlag>
  <unit/>
  <resultStatus>最终确定</resultStatus>
  <reflow>I</reflow>
```

```
    <refHigh>II</refHigh>
    <seriousLow/>
    <seriousHigh/>
  </DataTable>
</DocumentElement>
```

11、 检查---vi_icu_report

如果可以提供 URL 或者 EXE 调阅，则优先调用

接口描述：

通过此交易可以获取到患者的检查（PACS）结果。

字段名	类型	唯一、主键	字段说明	备注
reportID	varchar-字符串	主键	报告流水号	每份检查结果的唯一标识(检查申请单号)
orderID	varchar-字符串	唯一	申请单号	
Title	varchar-字符串	必填	报告的文档标题	如“数字化放射诊断报告书”
examName	varchar-字符串	必填	检查项目名称	
examCode	varchar-字符串	必填	检查项目编号	和名称对应的代码
bodyParts	varchar-字符串	必填	检查部位	“头部”、“胸部、腹部”
diagnose	varchar-字符串	必填	临床诊断	
reportdesc	varchar-字符串	必填	ReportDesc	影像学表现、征象（影像所见、报告段落正文）
conclusion	varchar-字符串	必填	ReportConclusion	影像学诊断、结论
examDoctor	varchar-字符串	必填	检查医生	
examDoctorID	varchar-字符串	必填	检查医生编号	
examTime	dateTime-日期	必填	检查日期	
reportTime	dateTime-日期	必填	报告时间(文件生成时间)	
mrn	varchar-字符串	必填	病人住院号/门诊号	
pid	varchar-字符串	必填	病人后台流水号	
patDept	varchar-字符串	必填	科室	

room	varchar-字符串	必填	病房号	
bed	varchar-字符串	必填	病床号	
orderDept	varchar-字符串	必填	申请临床科室	检查申请时候的科室
orderDoctor	varchar-字符串	必填	申请医生	
orderDoctorID	varchar-字符串		申请医生编码	

备注：如果使用 webserver 方式，请在下方补充出入参样例。
入参样例：

```
<request>
// 消息类型
  <transcode>你们定</transcode>
  <table>
      <pid>参数一| 病人 pid | 非必要</pid>
      <mrn>参数二| 病人住院号 | 非必要<mrn>
  </table>
</request>
```

出参样例：
同上

12、 电子病历 EMR 病程记录

如果可以提供 URL 或者 EXE 调阅，则优先调用

接口描述：

通过此交易可以获取到患者的病程记录。

字段名	类型	唯一、主键	字段说明	备注
Id	varchar-字符串	主键	流水号	唯一标识
pid	varchar-字符串	唯一	病人 id	
title	varchar-字符串		文档标题	
time	datetime		病程记录时间	
docCode	varchar-字符串		文档编号	
content	varchar-字符串		病程内容	
doctorID	varchar-字符串		编写医生工号	
doctor	varchar-字符串		编写医生名字	

备注：如果使用 webserver 方式，请在下方补充出入参样例。
入参样例：

```
<request>
```

```
// 消息类型
  <transcode>你们定</transcode>
  <table>
      <pid>参数一| 病人 pid | 非必要</pid>
      <mrn>参数二| 病人住院号 | 非必要<mrn>
  </table>
</request>
```

出参样例：
同上

13、 ICD 诊断

接口描述:

获取 ICD 字典。

字段名	类型	唯一、主键	字段说明	备注
icdCode	varchar-字符串		icd10 主诊断码	
icdName	varchar-字符串		中文疾病名称	

备注：如果使用 webserver 方式，请在下方补充出入参样例。

入参样例：

```
<Request>
    <transcode>MET_COM_ICD10</transcode>
</Request>
```

出参样例：

```
<DataSource>
    <onReceiveResult>
        <Response>
            <status>AA/AE</status>
            <message>成功/失败</message>
            <return>
                <icdName>中文疾病名称</icdName>
                <icdCode>icd10 主诊断码</icdCode>
            </return>
        </Response>
    </onReceiveResult>
</DataSource>
```

注意：1、<return></return>为循环列表，返回出参如果是多个，则为<return>…</return><return>…</return><return>…</return>；