

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Касими Абдул Гафур

20 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1 Выполнить 4 задания

Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напомним командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-r шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right, both within a desktop environment.

Terminal Window:

```
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ chmod +x lab13_*
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_1.sh
./lab13_1.sh: строка 16: $oval: неоднозначное перенаправление
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fo
ut.txt -p файлы -C -n
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$
```

File Editor (lab13_1.sh):

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:osp:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рис. 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено





Рис. 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image shows a terminal window and a file manager interface. The terminal window, titled 'ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13', displays the following commands and output:

```
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ chmod +x lab13_*
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_1.sh
./lab13_1.sh: строка 16: $oval: неоднозначное перенаправление
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_2.sh
7
положительное
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-8
отрицательное
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_3.sh
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_3.sh 9 3
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ls
4.tmp  7.tmp  fout.txt  lab13_3.sh  script2.c
5.tmp  8.tmp  lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2.o
6.tmp  9.tmp  lab13_2.sh  script2     text.txt
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$
```


The file manager interface shows a directory containing files: 6.tmp, fout.txt, and lab13_4.sh. The 'lab13_3.sh' file is selected, and its contents are displayed in a preview window:

```
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i-=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j-=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рис. 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows a terminal window and a file manager side-by-side. The terminal window, titled 'ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13', shows the execution of a script 'lab13.sh' and the resulting files. The file manager, titled 'lab13_4.sh', shows the contents of the 'arhiv.tar' file.

```
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ chmod +x lab13_*
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_1.sh
./lab13_1.sh: строка 16: $oval: неоднозначное перенаправление
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_2.sh
7
положительное
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-8
отрицательное
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_3.sh
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_3.sh 9 3
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ls
4.tmp 7.tmp fout.txt lab13_3.sh script2.c
5.tmp 8.tmp lab13_1.sh lab13_4.sh script2.o
6.tmp 9.tmp lab13_2.sh script2 text.txt
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$ ls
4.tmp 7.tmp arhiv.tar lab13_2.sh script2 text.txt
5.tmp 8.tmp fout.txt lab13_3.sh script2.c
6.tmp 9.tmp lab13_1.sh lab13_4.sh script2.o
ghafoorqasemi@ghafoorqasemi:~/lab13$
```

The file manager shows the following files:

- 6.tmp
- arhiv.tar
- lab13_3.sh
- script2.o

Рис. 4: Задание 4

Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.