
# **Git-Flow**

## Git Flow的流程图



上面的图你理解不了? 没关系,这张图应该左转90度,大家应该就很用以理解了。

# Git Flow常用的分支

• Master 分支

这个分支是最近发布到生产环境的代码,最近发布的Release, 这个分支只能从其他分支合并,不能在这个分支直接修改

Develop 分支

这个分支是我们是我们的主开发分支,包含所有要发布到下一个Release的代码,这个主要合并与其他分支,比如 Feature分支

#### • Feature 分支

这个分支主要是用来开发一个新的功能,一旦开发完成,我们合并回Develop分支进入下一个Release

#### Release分支

当你需要一个发布一个新Release的时候,我们基于Develop分支创建一个Release分支,完成Release后,我们合并到Master和Develop分支

#### Hotfix分支

当我们在Production发现新的Bug时候,我们需要创建一个Hotfix,完成Hotfix后,我们合并回Master和Develop分支,所以Hotfix的改动会进入下一个Release

#### Git Flow如何工作

#### 初始分支


所有在Master分支上的Commit应该Tag



#### Feature 分支

分支名 feature/\*

Feature分支做完后,必须合并回Develop分支,合并完分支后一般会删点这个Feature分支,但是我们也可以保留



#### Release分支

分支名 release/\*

Release分支基于Develop分支创建,打完Release分之后,我们可以在这个Release分支上测试,修改Bug等。同时,其它开发人员可以基于开发新的Feature (记住:一旦打了Release分支之后不要从Develop分支上合并新的改动到Release分支)


发布Release分支时,合并Release到Master和Develop,同时在Master分支上打个Tag记住Release版本号,然后可以删除Release分支了。



#### 维护分支 Hotfix

分支名 hotfix/\*

hotfix分支基于Master分支创建,开发完后需要合并回Master和Develop分支,同时在Master上打一个tag



# Git Flow代码示例

a. 创建develop分支

```
1 git branch develop
2 git push —u origin develop
3
```

b. 开始新Feature开发

```
1 git checkout —b some—feature develop
2 # Optionally, push branch to origin:
3 git push —u origin some—feature
4
5 # 做一些改动
6
7 git status
8 git add some—file
9 git commit
10
```

c. 完成Feature

```
1 git pull origin develop
2 git checkout develop
3 git merge ---no-ff some-feature
```

```
4 git push origin develop
5
6 git branch -d some-feature
7
8 # If you pushed branch to origin:
9 git push origin --delete some-feature
10
```

## d. 开始Relase

```
1 git checkout -b release-0.1.0 develop
2
3 # Optional: Bump version number, commit
4 # Prepare release, commit
5
```

#### e. 完成Release

```
1 git checkout master
2 git merge ——no-ff release—0.1.0
3 git push
4
5 git checkout develop
6 git merge ——no-ff release—0.1.0
7 git push
8
9 git branch —d release—0.1.0
10
11 # If you pushed branch to origin:
12 git push origin ——delete release—0.1.0
13
14
15 git tag —a v0.1.0 master
16 git push ——tags
17
```

#### f. 开始Hotfix

```
1 git checkout -b hotfix-0.1.1 master
2
```

#### g. 完成Hotfix

```
git checkout master
git merge --no-ff hotfix-0.1.1
git push

git checkout develop
git merge --no-ff hotfix-0.1.1
git push

git push

git branch -d hotfix-0.1.1

git tag -a v0.1.1 master
git push --tags

14
```