

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель по предмету «АСОИиУ»

_____ Д. С. Шипицин

_____ 2026 г.

Печать

УТВЕРЖДАЮ

студент гр. ИСИБ-23-1 ИРНИТУ

_____ Л.А. Демонов

_____ 2026 г.

Печать

ИРНИТУ, институт ИТиАД

_____ наименование организации - разработчика ТЗ на АС

Разработка мультиагентной системы ситуативного обучения с динамической генерацией
и верификацией сценариев

_____ наименование вида АС

Автономная цифровая среда интеллектуального тренинга

_____ наименование объекта автоматизации

МАССО

_____ сокращенное наименование АС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ____ листах

Действует с «_____» _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

_____ Д. С. Шипицин

_____ 2026 г.

Печать

Содержание

1. Общие сведения	3
2. Цели и назначение создания автоматизированной системы	5
3. Характеристика объектов автоматизации	7
4. Требования к автоматизированной системе	9
5. Порядок разработки автоматизированной системы	23
6. Порядок контроля и приемки автоматизированной системы	24
7. Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	26
8. Требования к документированию	27
9. Список литературы	28

1. Общие сведения

1.1 Полное наименование системы:

«Мультиагентная система ситуативного обучения с динамической генерацией и верификацией сценариев».

1.2 Краткое наименование системы:

«МАССО».

1.3 Разработчик:

Демонов Лев Алексеевич, студент группы ИСИБ-23-1 ИРНИТУ.

1.4 Основание для разработки:

Инициативный порядок проектирования в рамках лабораторной работы по дисциплине «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и дальнейшей подготовки технического проекта [4].

1.5 Заказчик и потенциальные пользователи:

Образовательная организация, реализующая практико-ориентированное обучение, преподаватели-методисты, обучающиеся, администраторы учебной инфраструктуры.

1.6 Плановые сроки выполнения работ:

- Начало разработки требований - 04.03.2026;
- Завершение технического задания - 01.04.2026;
- Разработка технического проекта - 08.04.2026 - 03.07.2026;
- Реализация опытного образца - 02.09.2026 - 15.10.2026;
- Испытания и опытная эксплуатация - 16.10.2026 - 30.11.2026.

1.7 Порядок ввода в действие:

Система вводится поэтапно. На первом этапе выполняется опытная эксплуатация на 3 утвержденных предметных сценариях: DevOps/ администрирование, юридический документный кейс, экономический или аудиторский кейс. В опытной эксплуатации участвует не менее 10 обучающихся на каждое направление. По итогам оформляется акт с оценкой точности верификации, времени развертывания, стабильности среды, качества подсказок и удовлетворенности пользователей. После устранения критических замечаний система допускается к учебной эксплуатации.

1.8 Порядок оформления и группировки требований:

Документ оформляется в логике технического задания на автоматизированную систему по ГОСТ 34.602-2020 [1]. Требования

сгруппированы по назначению: функциональные, к данным, к интерфейсам, нефункциональные, к надежности, безопасности и обеспечению.

2. Цели и назначение создания автоматизированной системы

2.1 Назначение системы:

Автоматизация практического обучения и оценки профессиональных навыков через генерацию уникальных ситуативных кейсов, развертывание профильных симуляционных сред, динамическое изменение условий задания и автоматизированную верификацию результата.

2.2 Цель создания:

Повысить объективность, воспроизводимость и практическую ценность профессиональной подготовки за счет перехода от статичных учебных заданий к адаптивным сценариям, которые учитывают профиль компетенций обучающегося и фиксируют цифровой след выполнения.

2.3 Основные проблемы, решаемые системой:

- Статичность учебных заданий и возможность прохождения по готовым решениям из сети;
- Высокая трудоемкость подготовки индивидуальных практических кейсов преподавателем;
- Субъективность оценки, основанной только на итоговом ответе без анализа пути решения;
- Отсутствие динамических событий в учебной среде, имитирующих реальные профессиональные инциденты;
- Рост риска фальсификации результатов при использовании внешних генеративных ИИ-инструментов.

2.4 Задачи системы:

- Формировать и актуализировать графы компетенций обучающихся;
- Выявлять дефициты навыков и подбирать сценарии под целевой уровень подготовки;
- Генерировать легенды кейсов, входные документы, конфигурации сред и критерии проверки;
- Развертывать изолированные учебные среды для ИТ-сценариев и документные тренажеры для не-ИТ направлений;
- Сопровождать выполнение задания, фиксировать действия пользователя и вводить профильные инциденты в реальном времени;
- Предоставлять ограниченные контекстные подсказки без раскрытия готового решения;

- Выполнять автоматическую проверку результата, рассчитывать оценку и обновлять профиль компетенций;
- Формировать отчеты для обучающегося, преподавателя и администратора.

2.5 Ожидаемые улучшения:

- Сокращение времени подготовки уникального учебного сценария до 120 секунд при доступности LLM-провайдера и заранее подготовленных шаблонов среды;
- Совпадение автоматической оценки с экспертной оценкой преподавателя не менее чем в 95 % проверенных сценариев;
- Одновременная работа до 50 учебных сессий на тестовом стенде без ручного администрирования каждой сессии;
- Формирование цифрового профиля компетенций с детализацией по навыкам, попыткам, ошибкам, подсказкам и динамике прогресса.

3. Характеристика объектов автоматизации

3.1 Объект автоматизации:

Процесс подготовки, проведения и проверки практических учебных заданий в образовательной организации.

3.2 Предмет автоматизации:

Управление адаптивным обучением через граф компетенций, генерацию ситуативных сценариев, автоматическое развертывание учебной среды, сопровождение процесса выполнения и машинную верификацию результата.

3.3 Эталонная предметная область для технического проекта:

Подготовка специалистов по системному администрированию, DevOps-инженерии и информационной безопасности. Дополнительно система должна поддерживать документные сценарии для юриспруденции и экономики, чтобы подтвердить переносимость архитектуры на разные типы задач.

3.4 Условия эксплуатации:

Система размещается на Linux-сервере образовательной организации или в облачной инфраструктуре. Для ИТ-сценариев используются контейнеры Docker или, при масштабировании, Kubernetes. Для юридических и экономических сценариев используется веб-тренажер с документами, формами, таблицами, журналом событий и автоматической проверкой ответов.

3.5 Классы пользователей и роли:

Классы пользователей и роли приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Ролевая модель системы

Роль	Назначение	Основные права
Обучающийся	Выполнение учебных сценариев.	Запуск назначенных сценариев, работа в среде, запрос подсказок, отправка результата, просмотр своих отчетов.
Преподаватель	Контроль учебного процесса и экспертная оценка.	Просмотр результатов групп, анализ цифрового следа, подтверждение или корректировка оценок, назначение сценариев.

Методист	Подготовка предметной базы обучения.	Создание и редактирование графов компетенций, утверждение шаблонов сценариев, настройка критериев проверки.
Администратор	Управление пользователями и настройками системы.	Управление ролями, провайдерами LLM, справочниками, политиками хранения и параметрами интеграций.
Системный администратор	Эксплуатация инфраструктуры.	Мониторинг ресурсов, резервное копирование, обновление сервисов, управление Docker/Kubernetes и сетевыми ограничениями.

4. Требования к автоматизированной системе

4.1 Требования к структуре системы в целом.

Система МАССО должна иметь модульную сервисную архитектуру, в которой каждый компонент имеет фиксированную зону ответственности и проверяемые интерфейсы взаимодействия [1].

4.1.1 Архитектурные компоненты:

- Клиентское веб-приложение: интерфейсы обучающегося, преподавателя, методиста и администратора;
- Backend/API: REST API и WebSocket-шлюз для сессий, событий, терминала и обновления статусов;
- LangGraph-оркестратор: координация многошагового процесса генерации, валидации, сопровождения и проверки;
- Набор из трех агентов: ProfileAgent, ScenarioAgent, AssessmentAgent;
- LLM Gateway: единая точка обращения к внешним и локальным LLM-моделям;
- Sandbox Manager: генерация, запуск, ограничение ресурсов и очистка контейнерных сред;
- Verification Engine: запуск проверок, сравнение результата с эталоном, расчет баллов;
- Data Layer: PostgreSQL, Neo4j, ChromaDB и Redis;
- Monitoring and Audit: метрики, журналы событий, аудит безопасности и трассировка сценариев;
- Auth/RBAC: аутентификация, роли, разрешения, токены и контроль доступа.

4.1.2 Целевая технологическая база:

Целевая технологическая база фиксируется как исходная для технического проекта. При реализации допускаются patch-обновления без изменения архитектуры и публичных интерфейсов. Версии и технологии выбраны на основании официальной документации применяемых платформ и библиотек [5]-[18].

Таблица 2 - Целевые версии программного обеспечения

Подсистема	Версия	Назначение
Backend	Python 3.13.x; FastAPI 0.136.x; Pydantic 2.13.x;	REST API, бизнес-логика, миграции, валидация входных и выходных данных.

	SQLAlchemy 2.0.x; Alembic	
Качество backend	pytest; ruff; mypy	Модульные тесты, статическая проверка, типизация, контроль качества кода.
Агенты	LangGraph 1.1.x; LangChain Core 1.3.x	Оркестрация трех агентов, состояние сценария, маршрутизация задач между этапами.
Frontend	Node.js 24 LTS; Next.js 16.2.x; React 19.2.x; TypeScript 6.0	Веб-интерфейс, server-side rendering, клиентские интерактивные панели.
UI-компоненты	xterm.js; Monaco Editor; Recharts	Веб-терминал, редактор файлов и ответов, визуализация прогресса.
Данные	PostgreSQL 18.x; Neo4j 5.26 LTS; ChromaDB 1.5.x; Redis 8.x	Реляционные данные, граф компетенций, векторный поиск, очереди и временные состояния.
Инфраструктура	Docker Engine 29.x; Docker Compose v5; Kubernetes 1.35/1.36; Nginx	Контейнеризация, масштабирование, обратный прокси, маршрутизация трафика.
Наблюдаемость	Prometheus 3.x; Grafana	Сбор метрик, панели мониторинга, оповещения по инцидентам и ресурсам.

4.1.3 Гибридная LLM-схема.

Система должна использовать LLM Gateway с двумя режимами работы:

- Основной режим: обращение к внешнему LLM-провайдеру через provider-agnostic адаптер. Внешний провайдер используется для генерации сложных легенд, проверки непротиворечивости, объяснения ошибок и подготовки подсказок;
- Резервный локальный режим: запуск локальной модели через Ollama или vLLM при недоступности внешнего провайдера, превышении

лимитов, необходимости автономной демонстрации или обработке сценариев с повышенными требованиями к приватности;

- Режим деградации: при недоступности всех LLM-контуров система должна использовать каталог заранее подготовленных шаблонов сценариев, а новые сценарии помечать как ожидающие генерации.

4.1.4 API-контуры системы:

Основные API-контуры системы приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные API-контуры

Контур	Назначение	Типовые операции
/auth	Аутентификация и управление сессиями доступа.	POST /login, POST /refresh, POST /logout, проверка роли.
/users	Пользователи, группы, роли и профиль.	Создание пользователей, назначение ролей, просмотр профиля, блокировка учетной записи.
/skills	Графы компетенций и уровни навыков.	Получение графа, импорт навыков, ручная корректировка уровня, подтверждение навыка.
/scenarios	Шаблоны и сгенерированные сценарии.	Создание, генерация, валидация, публикация, архивирование сценария.
/sessions	Учебные сессии и жизненный цикл среды.	Запуск, пауза, завершение, восстановление, очистка ресурсов.
/events	Журнал действий, команд и инцидентов.	Запись событий, фильтрация по времени, экспорт цифрового следа.
/verification	Проверка результатов и расчет оценки.	Запуск checks, получение статуса проверки, ручное подтверждение результата.
/reports	Отчеты обучающихся и преподавателей.	Итоговый отчет, динамика навыков, выгрузка PDF/CSV/JSON.

4.1.5 Общий сквозной сценарий функционирования:

- Система идентифицирует пользователя и определяет его роль;
- ProfileAgent загружает профиль компетенций, выявляет дефицит навыков и выбирает целевой уровень сложности;
- ScenarioAgent формирует легенду, входные данные, ожидаемые артефакты, инциденты и правила подсказок;
- ScenarioAgent проверяет непротиворечивость, достижимость и безопасность сценария до публикации;
- Sandbox Manager разворачивает среду или документный тренажер;
- Обучающийся выполняет задание, а система фиксирует действия и события;
- AssessmentAgent анализирует действия обучающегося, выдает ограниченные подсказки и запускает проверку результата;
- AssessmentAgent рассчитывает балл, обновляет профиль компетенций и готовит отчет;
- Система формирует отчет и освобождает ресурсы.

4.1.6 Унифицированная спецификация сценария:

Спецификация сценария должна включать scenario_id, версию, предметную область, целевые навыки, сложность, ограничения времени, лимиты CPU/RAM/storage, сетевую политику, список входных артефактов, ожидаемые артефакты результата, список checks, правила подсказок, правила инцидентов, критерии успешности и политику хранения логов.

4.1.7 Требование к прослеживаемости:

Каждое требование из раздела 4 должно быть проверяемым через функциональное, интеграционное, нагрузочное или безопасностное испытание, описанное в разделе 6.

4.2 Функциональные требования.

- Система должна поддерживать аутентификацию пользователей и разграничение прав по ролям из таблицы 1.
- Система должна загружать профиль компетенций пользователя из Neo4j и рассчитывать дефициты навыков по выбранному направлению обучения.
- Система должна считать навык дефицитным, если текущий уровень ниже требуемого на 2 и более балла или если навык не подтверждался успешным прохождением сценария более 30 календарных дней.

- Система должна ранжировать дефициты по приоритетам: критический, высокий, средний, низкий. Критическим считается навык, являющийся prerequisite для более чем 3 последующих навыков.
- Система должна генерировать сценарий на основании дефицита навыка, выбранной предметной области, уровня сложности, ограничений среды и доступных шаблонов.
- ScenarioAgent должен проверять сгенерированный сценарий до публикации обучающемуся. Сценарий не допускается к запуску, если отсутствует хотя бы один корректный путь решения.
- Система должна развертывать ИТ-сценарии в изолированной контейнерной среде Docker или Docker Compose с ограничениями CPU, RAM, сети, файловой системы и прав пользователя [14].
- Система должна предоставлять документный тренажер для юридических, экономических и гуманитарных сценариев, включая просмотр документов, заполнение форм, фиксацию правок и проверку ответов.
- Система должна фиксировать цифровой след учебной сессии: команды, изменения файлов, отправленные ответы, запросы подсказок, инциденты, ошибки и результаты проверок.
- ScenarioAgent должен вносить динамические инциденты не позднее 5 минут после начала активного выполнения сценария, если инциденты включены в спецификацию сценария.
- AssessmentAgent должен выдавать не более 3 подсказок за сценарий. Каждая подсказка должна указывать область проблемы без готовой команды, текста ответа или полного решения.
- Система должна снижать итоговый балл на 10 % за каждую использованную подсказку.
- Система должна автоматически приостанавливать сессию при бездействии более 15 минут и завершать ее с сохранением состояния при бездействии более 24 часов.
- Система должна выполнять автоматическую верификацию результата. Для контейнерных сценариев используются docker inspect, docker exec и проверочные скрипты; для документных сценариев используются эталонные ответы, правила проверки и семантическое сравнение.

- Система должна обновлять профиль компетенций после завершения сценария: увеличивать уровень навыка после 3 успешных подтверждений подряд и помечать навык устаревшим, если он не подтверждался более 90 дней.
- Система должна формировать отчеты для обучающегося и преподавателя: итоговый балл, выполненные проверки, ошибки, подсказки, использованное время, затронутые навыки и рекомендации.
- Система должна позволять преподавателю вручную подтвердить, скорректировать или оспорить автоматическую оценку с обязательной записью причины изменения в журнал аудита.
- Система должна позволять методисту импортировать и редактировать граф компетенций через CSV, JSON или административный интерфейс.
- Система должна поддерживать экспорт отчетов в PDF, CSV и JSON.
- Система должна сохранять альтернативный корректный путь решения, если обучающийся достиг результата способом, не описанным в эталонном сценарии. Такой путь должен попадать в базу знаний только после подтверждения преподавателем или методистом.

4.3 Поддерживаемые типы сценариев.

Система должна обрабатывать 100 % сценариев, перечисленных в таблице 4. Сценарий считается поддерживаемым, если система может сгенерировать условия, предоставить среду, зафиксировать действия, внести инцидент и проверить результат.

Таблица 4 - Обязательные типы учебных сценариев

Тип сценария	Пример задания	Проверяемый результат
DevOps-инцидент	Необходимо восстановить работу сервиса после сбоя контейнера базы данных или неверной конфигурации Nginx.	Сервис доступен, healthcheck успешен, логи не содержат критических ошибок.
ИБ-инцидент	Необходимо обнаружить подозрительную активность, закрыть лишний порт, ограничить права процесса.	Правила доступа изменены, попытка повышения привилегий заблокирована, событие зафиксировано.

Юридический документный кейс	Необходимо выявить противоречия в договоре и изменение нормативной ссылки в ходе выполнения.	Найдены ключевые противоречия, предложена корректная правка, учтено обновление вводных.
Экономический или аудиторский кейс	Необходимо обнаружить ошибку в первичных документах, сверить суммы, объяснить расхождение.	Расхождение найдено, расчет выполнен, итоговый ответ соответствует эталону.
Вводная от виртуального клиента	В процессе выполнения меняется срок, бюджет, приоритет или дополнительное требование.	Пользователь адаптирует решение и фиксирует влияние вводной на результат.

4.4 Конкретные пользовательские сценарии.

Сценарий 1. Обучающийся проходит DevOps-сценарий восстановления сервиса.

- 1.Обучающийся входит в систему, выбирает назначенный сценарий «Восстановление веб-сервиса после сбоя базы данных».
- 2.Система показывает легенду: сервис интернет-магазина недоступен, контейнер database завершился с ошибкой, время на выполнение - 40 минут.
- 3.Система разворачивает Docker Compose-среду с сервисами frontend, backend, database и веб-терминалом.
- 4.Обучающийся просматривает docker ps, docker logs database, находит ошибку конфигурации переменной окружения и исправляет файл .env.
- 5.Через 5 минут после запуска ScenarioAgent добавляет инцидент: сервис backend начинает возвращать HTTP 502 из-за неверного upstream в Nginx.
- 6.Обучающийся исправляет конфигурацию, запускает проверку и отправляет результат.
- 7.AssessmentAgent выполняет healthcheck, проверяет логи, фиксирует выполненные checks и формирует отчет с баллом.

Сценарий 2. Обучающийся проходит юридический документный кейс.

1. Обучающийся открывает сценарий «Проверка договора поставки перед подписанием».
2. Система показывает договор, приложение со спецификацией товара и выдержку из нормативного акта.
3. В ходе выполнения ScenarioAgent вносит новую вводную: изменился номер статьи нормативного акта, на которую ссылается договор.
4. Обучающийся отмечает противоречия: неверный срок поставки, несогласованную сумму штрафа, устаревшую ссылку на норму.
5. Обучающийся заполняет форму с найденными ошибками и предлагает исправленные формулировки.
6. AssessmentAgent сравнивает ответ с эталоном и семантически проверяет корректность предложенных правок.

Сценарий 3. Преподаватель анализирует результаты группы.

1. Преподаватель открывает панель группы и выбирает завершенные сессии за неделю.
2. Система показывает средний балл, частоту подсказок, проблемные навыки и список сессий с расхождением автоматической и экспертной оценки.
3. Преподаватель открывает цифровой след конкретного обучающегося, фильтрует события по ошибкам и инцидентам.
4. Преподаватель подтверждает автоматическую оценку или корректирует ее с обязательным комментарием.
5. Система сохраняет изменение в журнал аудита и обновляет итоговый отчет обучающегося.

Сценарий 4. Методист добавляет новый учебный сценарий.

1. Методист открывает граф компетенций направления DevOps и добавляет навык «Диагностика Docker Compose сетей».
2. Методист задает prerequisite-связи с навыками «Основы Docker» и «Работа с логами сервисов».
3. Система предлагает шаблон сценария на основе нового навыка.
4. Методист утверждает целевые checks, лимит времени, допустимые подсказки и типы инцидентов.
5. Система сохраняет шаблон и делает его доступным для генерации индивидуальных заданий.

Сценарий 5. Администратор переключает LLM-контур при сбое провайдера.

- 1.Администратор получает уведомление о превышении лимита внешнего LLM API.
- 2.Администратор открывает раздел настроек LLM Gateway и переводит генерацию новых сценариев в локальный режим.
- 3.Уже запущенные учебные сессии продолжают работать без остановки.
- 4.Новые сценарии генерируются локально или создаются из утвержденных шаблонов.
- 5.Система фиксирует переключение режима в журнале аудита и отображает предупреждение преподавателям.

4.5 Требования к данным.

- PostgreSQL должен хранить реляционные данные: пользователей, роли, учебные сессии, результаты, отчеты, настройки провайдеров, журналы аудита и статусы фоновых задач [10].
- Минимальная структура PostgreSQL должна включать таблицы users, roles, user_roles, sessions, scenario_templates, scenario_runs, verification_results, hints, environment_events, agent_logs, security_events, reports.
- Neo4j должен хранить граф компетенций с узлами Skill, User, Scenario, Domain и связями REQUIRES, HAS_SKILL, TARGETS, BELONGS_TO [11].
- Узел Skill должен иметь атрибуты skill_id, name, domain, level_max, description, created_by, status; связь HAS_SKILL должна иметь level, last_confirmed, success_count, fail_count.
- ChromaDB должен хранить векторные представления легенд, документов, шаблонов, подсказок и подтвержденных альтернативных путей решения. Порог запрета повторной генерации семантически близкого сценария - cosine similarity 0.90 и выше [12].
- Redis должен использоваться для очередей фоновых задач, rate limit, временных статусов генерации и короткоживущих данных WebSocket-сессий [13].
- Все записи событий должны иметь корреляционные идентификаторы session_id, scenario_id, user_id и trace_id.

- Срок хранения учебных логов - не менее 180 дней, событий безопасности - не менее 1 года, резервных копий PostgreSQL и Neo4j - не менее 30 дней.

4.6 Требования к внешним и пользовательским интерфейсам.

- Все REST-ответы должны возвращаться в JSON и содержать request_id, status, data или error.
- Ошибки API должны иметь машинно-читаемый код, человекочитаемое сообщение на русском языке и HTTP-статус.
- Для терминала, журнала событий и статусов сессии должен использоваться WebSocket-канал с авторизацией по короткоживущему токenu.
- API должен поддерживать OpenAPI-спецификацию, доступную администраторам на staging-контуре [6].

Требования к интерфейсу обучающегося:

- Отображать легенду кейса, лимит времени, критерии оценивания и ограничения до начала выполнения;
- Предоставлять рабочую область: терминал, редактор, просмотр документов, форма ответа;
- Показывать журнал инцидентов, подсказок и системных предупреждений;
- Предоставлять действие «Завершить и отправить на проверку» с подтверждением;
- Показывать итоговый отчет и рекомендации после завершения проверки.

Требования к интерфейсу преподавателя:

- Отображать активные и завершенные сессии по группам;
- Предоставлять фильтрацию цифрового следа по времени, типу события и severity;
- Показывать расхождения между автоматической и экспертной оценкой;
- Позволять оставить комментарий и скорректировать результат.

Требования к интерфейсу методиста и администратора:

- Управлять графами компетенций, шаблонами сценариев и критериями проверки;

- Видеть статус LLM-провайдеров, очередей задач и контейнерной инфраструктуры;
- Настраивать лимиты ресурсов, политики сети, сроки хранения данных и права ролей.

4.7 Нефункциональные требования.

- Время генерации сценария, включая легенду, параметры, артефакты и checks, не должно превышать 120 секунд при доступности основного LLM-провайдера.
- Время развертывания типовой контейнерной среды с образом до 1.5 ГБ не должно превышать 120 секунд.
- Итоговая проверка и формирование отчета должны завершаться не более чем за 30 секунд после отправки результата.
- Система должна поддерживать не менее 50 одновременных учебных сессий на стенде с 16 vCPU, 64 ГБ RAM и SSD-хранилищем.
- Доступность системы в учебное время должна быть не ниже 99 % за календарный месяц, без учета согласованных регламентных работ.
- Потеря данных при аварийном восстановлении не должна превышать 24 часа (RPO $\leq$ 24 часа), время восстановления учебного контура не должно превышать 4 часа (RTO $\leq$ 4 часа).
- Интерфейс должен корректно работать в последних двух мажорных версиях Chromium-based браузеров и Firefox.
- Основные действия интерфейса должны быть доступны с клавиатуры; основной текст веб-интерфейса должен масштабироваться браузером без потери функциональности.
- Система должна сохранять работоспособность уже запущенных сессий при временной недоступности внешнего LLM-провайдера.
- Система должна предоставлять метрики Prometheus по генерации, развертыванию, верификации, ошибкам агентов, расходу ресурсов и событиям безопасности [17], [18].

4.8 Требования к надежности.

- Автоматическая очистка контейнеров, временных volumes и файлов должна выполняться в течение 30 секунд после завершения сессии;
- При сбое контейнерной среды система должна фиксировать причину, уведомлять пользователя и предлагать перезапуск сессии или восстановление из последнего состояния;

- При недоступности PostgreSQL новые сессии не запускаются, а пользователю отображается сообщение о технической недоступности;
- При недоступности Neo4j система не должна изменять профили компетенций, но должна сохранять результаты проверки для последующей синхронизации;
- Резервное копирование PostgreSQL и Neo4j выполняется ежедневно.

4.9 Требования к защите информации.

- Аутентификация должна выполняться по JWT access-токенам и refresh-токенам в HttpOnly-cookie.
- Пароли пользователей должны храниться только в виде стойких хешей с солью.
- Пользователь с ролью «Обучающийся» не должен иметь доступа к системным промптам, эталонным ответам, внутренним checks и данным чужих сессий.
- Контейнеры должны запускаться без привилегированного режима, с -no-new-privileges, -cap-drop ALL, ограничениями CPU/RAM/storage и сетевой политикой deny-by-default [14], [15].
- Доступ контейнера к сети разрешается только по allowlist, если это прямо требуется сценарием.
- Попытки prompt injection, sandbox escape, обращения к запрещенным файлам и сетевого сканирования должны фиксироваться в security_events.
- Секреты провайдеров LLM и инфраструктуры должны храниться вне исходного кода и передаваться через защищенные переменные окружения или secret storage.

4.10 Требования к видам обеспечения.

Математическое обеспечение:

- Граф компетенций моделируется направленным графом, где ребро REQUIRES задает prerequisite-зависимость с весом от 0 до 1;
- Ранжирование дефицитов учитывает текущий уровень навыка, давность подтверждения, вес prerequisite-связей и результаты последних сценариев;
- Семантическая проверка текстовых ответов использует embeddings и cosine similarity, порог корректности по умолчанию 0.85;

- Итоговый балл рассчитывается как взвешенная сумма checks с учетом штрафов за подсказки, критические ошибки и нарушение ограничений.

Информационное обеспечение:

- Справочники предметных областей, навыков, типов сценариев и критериев проверки ведутся методистом;
- Все версии сценариев сохраняются, чтобы результат сессии можно было воспроизвести;
- Изменения графа компетенций и оценок аудitiруются.

Программное обеспечение:

- Backend реализуется на Python 3.13.x и FastAPI 0.136.x [5], [6];
- Frontend реализуется на Next.js 16.2.x, React 19.2.x и TypeScript 6.0 [7]-[9];
- Оркестрация трех агентов реализуется на LangGraph 1.1.x [16];
- Данные хранятся в PostgreSQL 18.x, Neo4j 5.26 LTS, ChromaDB 1.5.x и Redis 8.x [10]-[13];
- Инфраструктура разворачивается через Docker Compose v5, а для масштабируемого стенда допускается Kubernetes 1.35/1.36 [14], [15].

Техническое обеспечение:

- Минимальный учебный стенд: 8 vCPU, 32 ГБ RAM, 500 ГБ SSD, сеть 100 Мбит/с;
- Рекомендуемый стенд для 50 одновременных сессий: 16 vCPU, 64 ГБ RAM, 1 ТБ SSD, сеть 1 Гбит/с;
- Локальный LLM-контур: GPU NVIDIA с 16 ГБ VRAM или CPU-режим с увеличенным временем генерации;
- Рабочие места пользователей: современный браузер, доступ к сети образовательной организации, разрешение экрана от 1366x768.

Лингвистическое обеспечение:

- Интерфейс, отчеты, подсказки и учебные материалы формируются на русском языке;
- Английский язык допускается для технических команд, логов, системных промптов и документации внешних библиотек;
- Пользовательские сообщения об ошибках должны быть понятны обучающемуся и не раскрывать внутренние секреты.

4.11 Ограничения, риски и допущения.

- Качество LLM-генерации может снижаться на узкоспециализированных темах, поэтому критические сценарии проходят валидацию и утверждение методистом;
- Стоимость внешнего LLM API ограничивается квотами, rate limit и кешированием результатов генерации;
- При недоступности внешнего LLM-провайдера система переходит на локальный контур или шаблонный режим;
- Безопасность sandbox зависит от корректной настройки Docker/Kubernetes, ядра ОС и сетевых политик;
- Система не является средством государственной аттестации знаний без отдельного утверждения методик оценивания.

5. Порядок разработки автоматизированной системы

5.1 Общий порядок разработки:

Разработка выполняется итерационно. Каждая итерация завершается демонстрацией работающего результата и обновлением документации с учетом процессов жизненного цикла программных средств [3].

5.2 Порядок работ:

- Подготовить технический проект на основе настоящего ТЗ;
- Спроектировать ER-модель PostgreSQL, граф Neo4j, коллекции ChromaDB и схему событий;
- Описать OpenAPI-контракты и WebSocket-события;
- Реализовать Auth/RBAC и базовые административные функции;
- Реализовать ProfileAgent, ScenarioAgent и AssessmentAgent;
- Реализовать Sandbox Manager и запуск контейнерных сред;
- Реализовать интерфейс обучающегося и преподавателя;
- Реализовать механизм инцидентов, подсказок и Verification Engine внутри трехагентной схемы;
- Подключить мониторинг, аудит, резервное копирование и экспорт отчетов;
- Провести испытания по разделу 6;
- Устранить замечания и подготовить комплект документации.

5.3 Управление исходным кодом и CI/CD:

Для управления исходным кодом используется Git. Для CI/CD допускаются GitHub Actions или GitLab CI. Pipeline должен включать линтинг, type-check, тесты, сборку Docker-образов и публикацию артефактов на staging-контур.

6. Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

6.1 Виды испытаний:

Виды испытаний определяются с учетом классификации испытаний автоматизированных систем [2]:

- Функциональные испытания трех агентов, интерфейсов, генерации сценариев, подсказок и верификации;
- Интеграционные испытания взаимодействия API, LangGraph, PostgreSQL, Neo4j, ChromaDB, Redis и Docker;
- Нагрузочные испытания на 50 параллельных сессиях;
- Испытания безопасности sandbox, RBAC и защиты от prompt injection;
- Приёмо-сдаточные испытания на 3 утвержденных междисциплинарных сценариях.

6.2 Условия приёмки:

- Полный жизненный цикл «профиль - сценарий - среда - выполнение - инцидент - проверка - отчет» выполняется без ручного вмешательства администратора;
- Точность автоматической верификации относительно экспертной оценки не ниже 95 %;
- Среда разворачивается не дольше 120 секунд, отчет формируется не дольше 30 секунд;
- После завершения сессии контейнеры и временные ресурсы удаляются не дольше 30 секунд;
- Все обязательные испытания из подраздела 6.3 завершены успешно.

6.3 Программа и методика испытаний.

- Проверка полного жизненного цикла DevOps-сценария. Обучающийся запускает сценарий восстановления сервиса. Ожидаемый результат: контейнерная среда создана, сервис восстановлен, checks успешны, отчет сформирован.
- Проверка юридического документного кейса. Система генерирует пакет документов с не менее чем 3 противоречиями. Ожидаемый результат: противоречия логически корректны, ответ проверен, оценка совпадает с экспертной.
- Проверка экономического или аудиторского кейса. Система предоставляет набор первичных документов с ошибкой. Ожидаемый результат: расхождение найдено, расчет совпадает с эталоном.

- Проверка динамического инцидента. ScenarioAgent вносит сетевой, инфраструктурный или документный инцидент. Ожидаемый результат: событие отображено пользователю, записано в журнал и учтено в оценке.
- Проверка подсказок. Пользователь допускает ошибку. Ожидаемый результат: подсказка появляется не позднее 30 секунд, не содержит готового решения, штраф отражен в отчете.
- Проверка автоматической верификации. Для ИТ-сценария запускаются docker inspect и docker exec, для документного сценария - правила и семантическое сравнение. Ожидаемый результат: оценка рассчитана и сохранена.
- Проверка обновления графа компетенций. После завершения сессии обновляется связь HAS_SKILL. Ожидаемый результат: уровень и счетчики изменены корректно, запись аудита создана.
- Проверка очистки sandbox. После завершения сессии контейнеры, volumes и временные файлы удаляются. Ожидаемый результат: не остается процессов и файлов с session_id.
- Нагрузочная проверка. 50 пользователей запускают сценарии одновременно. Ожидаемый результат: 100 % сессий стартуют, доля ошибок менее 1 %, среднее время развертывания не более 120 секунд.
- Проверка безопасности sandbox. Пользователь пытается получить доступ к хостовой файловой системе, выполнить сетевое сканирование или повысить привилегии. Ожидаемый результат: попытки заблокированы и записаны в security_events.
- Проверка prompt injection. Пользователь отправляет инструкцию, пытающуюся изменить системный промпт. Ожидаемый результат: системный промпт не раскрыт, логика агента не изменена, событие записано.
- Проверка деградации LLM. Основной провайдер искусственно недоступен. Ожидаемый результат: система переключается на локальный контур или шаблонный режим, уже запущенные сессии продолжают работу.

7. Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

7.1 Технические мероприятия:

- Выделить серверные ресурсы согласно требованиям 4.10;
- Установить Linux, Docker Engine 29.x, Docker Compose v5, Nginx, PostgreSQL, Neo4j, Redis, ChromaDB, Prometheus и Grafana;
- Настроить сетевую изоляцию пользовательских песочниц, deny-by-default правила и allowlist для разрешенных сценариев;
- Подготовить секреты внешнего LLM-провайдера и резервный локальный контур;
- Настроить резервное копирование PostgreSQL и Neo4j;
- Настроить CI/CD и staging-контур для проверки новых версий.

7.2 Организационные мероприятия:

- Назначить ответственных за эксплуатацию инфраструктуры, методическое наполнение и приемку результатов;
- Подготовить граф компетенций для 3 пилотных предметных областей;
- Утвердить эталонные сценарии и критерии оценки;
- Сформировать фокус-группы обучающихся.

7.3 Подготовка персонала:

- Системные администраторы проходят инструктаж по Docker/Kubernetes, мониторингу, резервному копированию и восстановлению;
- Преподаватели и методисты проходят инструктаж по графам компетенций, критериям проверки и анализу цифрового следа;
- Обучающиеся проходят вводный инструктаж по интерфейсу, правилам использования подсказок, ограничениям sandbox и порядку апелляции.

8. Требования к документированию

8.1 Комплект документации:

- Техническое задание;
- Технический проект;
- Описание архитектуры и API;
- Схема данных PostgreSQL, Neo4j, ChromaDB и Redis;
- Руководство обучающегося;
- Руководство преподавателя;
- Руководство методиста;
- Руководство администратора;
- Инструкция развертывания;
- Программа и методика испытаний;
- Протоколы испытаний и акт опытной эксплуатации.

8.2 Требования к оформлению документации:

- Документы формируются в PDF и Markdown;
- Исходные файлы документации хранятся в Git-репозитории;
- Документация обновляется при каждом изменении публичного API, схемы данных, прав ролей или порядка эксплуатации;
- Печатная версия настоящего ТЗ оформляется шрифтом Times New Roman 12 pt, межстрочным интервалом 1.5, полями 30/10/20/20 мм, абзацным отступом 1.25 см, выравниванием по ширине и нумерацией страниц внизу по центру.

9. Список литературы

- 1.ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. - М.: Стандартиформ, 2020.
- 2.ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем. - М.: Издательство стандартов, 1992.
- 3.ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Инженерия программного обеспечения. Процессы жизненного цикла программных средств. - М.: Стандартиформ, 2011.
- 4.Шипицин Д. С. Методические указания к лабораторной работе «Разработка системных требований» по курсу «Проектирование информационных систем и автоматизированных систем обработки информации и управления». - Иркутск: ИРНИТУ, 2026.
- 5.Python Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://docs.python.org/3/> (дата обращения: 08.05.2026).
- 6.FastAPI Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата обращения: 08.05.2026).
- 7.Next.js Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://nextjs.org/docs> (дата обращения: 08.05.2026).
- 8.React Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://react.dev/> (дата обращения: 08.05.2026).
- 9.TypeScript Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (дата обращения: 08.05.2026).
- 10.PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 08.05.2026).
- 11.Neo4j Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://neo4j.com/docs/> (дата обращения: 08.05.2026).
- 12.Chroma Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://docs.trychroma.com/> (дата обращения: 08.05.2026).
- 13.Redis Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://redis.io/docs/latest/> (дата обращения: 08.05.2026).
- 14.Docker Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения: 08.05.2026).
- 15.Kubernetes Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://kubernetes.io/docs/> (дата обращения: 08.05.2026).

- 16.LangGraph Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://docs.langchain.com/langgraph-platform> (дата обращения: 08.05.2026).
- 17.Prometheus Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://prometheus.io/docs/> (дата обращения: 08.05.2026).
- 18.Grafana Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://grafana.com/docs/> (дата обращения: 08.05.2026).

СОСТАВИЛ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ИРНТУ	Студент гр. ИСИБ-23-1	Л.А. Демонов		

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ИРНТУ	Руководитель	Д. С. Шипицин		