

蔡艺洵第六章作业

p176 6.3:

通过广播接收器实现两个 App 之间通过自定义广播进行数据通信。

截图:

广播发送界面



广播接收界面



注册广播接收器成功



发送广播并被广播接收器接收



代码部分：

本次代码是在老师 605、606 的代码基础上进行改写的，下面说一下代码的逻辑要求是两个 APP 之间进行通信。以 606 的 MainActivity 进行发送广播，代码如下，由于是进行两个 APP 之间的通信，所以核心代码是：

```
findViewById(R.id.button_send_broadcast).setOnClickListener(new
```

```
View.OnClickListener() {
```

```
    @Override
```

```
    public void onClick(View v) {
```

```
        Intent intent=new Intent();
```

```
        intent.setAction("MyBroadcastReceiver.Custom");
```

```
        intent.putExtra("info","这是蔡艺洵的第一条广播");
```

```
        intent.putExtra("info1","蔡艺洵安卓不好");
```

```
        intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_PREVIOUS_IS_TOP);
```

```
        sendBroadcast(intent);
```

```
    }
```

```
});
```

其中 `MyBroadcastReceiver.Custom` 是标识的字符串，需要在 605 的 `manifests` 文件夹中修改

```
<intent-filter>
```

```
    <action android:name="MyBroadcastReceiver.Custom" />
```

```
</intent-filter>
```

进行对应，要保证两者一致才能收到广播，而且 605 中还有一个判断语句

```
if ("MyBroadcastReceiver.Custom".equals(intent.getAction())) {
```

```
    Log.d(TAG, "自定义广播的 info: " + intent.getStringExtra("info"));
```

```
Toast.makeText(context,intent.getStringExtra("info"),Toast.LENGTH_SHORT).show();

}
```

，则要保证这三者的字符串一致才能实现两个 APP 之间的通信。由于后台 APP 之间的通信我们看不到，所以这边写了两个语句

```
Log.d(TAG, "自定义广播的 info: " + intent.getStringExtra("info"));
```

```
Toast.makeText(context,intent.getStringExtra("info"),Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

第一个语句是在电脑端显示我们收到的广播，如图内容：

```
D/MyBroadcastReceiver: -----Receiver-----
D/MyBroadcastReceiver: Action: android.intent.action.BATTERY_CHANGED
D/MyBroadcastReceiver: URI: intent:#Intent;action=android.intent.action.BATTERY_CHANGED;launchFlags=0x6000
D/MyBroadcastReceiver: -----Receiver-----
D/MyBroadcastReceiver: Action: MyBroadcastReceiver.Custom
D/MyBroadcastReceiver: URI: intent:#Intent;action=MyBroadcastReceiver.Custom;launchFlags=0x1000010;compone
D/MyBroadcastReceiver: 自定义广播的 info: 这是蔡艺洵的第一条广播
D/MyBroadcastReceiver: -----Receiver-----
D/MyBroadcastReceiver: Action: MyBroadcastReceiver.Custom
D/MyBroadcastReceiver: URI: intent:#Intent;action=MyBroadcastReceiver.Custom;launchFlags=0x1000010;compone
D/MyBroadcastReceiver: 自定义广播的 info: 这是蔡艺洵的第一条广播
```

第二条语句是在 APP 中显示接收到的广播。如下图。其中 info 是标识广播的身份，如果 606 同时发送了多条广播，每一条广播都有它自己的身份标识，例如 info、info1，info2 等等，`intent.getStringExtra("info")`；里面的 info 就是你要显示哪一条广播。

