

第七章

7.2 使用 SQLite 实现记录登录时间的功能，并且能够查询登录的历史记录。

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    //控件定位

    helper=new DataBaseHelper(this); //传递上下文

    username=(EditText) findViewById(R.id.username);
    password=(EditText) findViewById(R.id.password);
    resign=(Button) findViewById(R.id.resign);
    login=(Button) findViewById(R.id.login);
    btn_new=(Button)findViewById(R.id.btn_new);
    sqLiteDatabase = helper.getWritableDatabase();

    //设置按钮监听

    resign.setOnClickListener(this);
    login.setOnClickListener(this);
    btn_new.setOnClickListener(this);
}
@Override
public void onClick(View v) {
    int a = 0;
    if (v.getId() == R.id.resign)
        a = 1;
    else if (v.getId() == R.id.login)
        a = 2;
    else if (v.getId() == R.id.btn_new)
        a = 3;
    if (a == 1) {

        //AlertDialog: 对话框控件

        new AlertDialog.Builder(MainActivity.this).setTitle("系统提示")

            .setMessage("是否确定提交? ")

            //为确定按钮配置监听

            .setPositiveButton("    确        定    ", new
```

```

DialogInterface.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {
        // 获取 EditText 中的内容，并将其转化成字符

```

串型后存入变量中

```

        name_str = username.getText().toString();
        paswd_str = password.getText().toString();
        time_str = DateUtil.getNowTimeDetail();

        Cursor cursor =
        sqLiteDatabase.query(Constants.TABLE_NAME, new String[]{"name"}, "name=?",
        new String[]{name_str}, null, null, null);

        if (cursor.getCount() != 0) {
            Toast.makeText(MainActivity.this, "该用户已
            注册!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else {
            helper.insert(sqLiteDatabase, name_str,
            paswd_str, time_str);
            Toast.makeText(MainActivity.this, "注册成功,
            请登录!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
}).setNegativeButton("    返    回    ", new
DialogInterface.OnClickListener() {
    public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {
        //这个是点击返回后的操作，因为不需要，所以
        不管他直接跳出就好。
    }
}).show();
}
else if (a == 2) {
    //登录按钮功能，上面解释过的已省略

```

```

String user_str = username.getText().toString();
String psw_str = password.getText().toString();

//账号或密码为空时

if (user_str.equals("")) {
    Toast.makeText(this, " 账 号 或 密 码 不 能 为 空 ",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
} else {
    Cursor cursor = sqLiteDatabase.query(Constants.TABLE_NAME,
new String[]{"password"}, "name=?", new String[]{user_str}, null, null, null);

    //游标的遍历，寻找 name 对应的 password 的值

    if (cursor.moveToNext()) {
        @SuppressWarnings("Range") String psw_query =
cursor.getString(cursor.getColumnIndex("password"));

        //用户名对应的密码与输入的密码相同时

        if (psw_str.equals(psw_query)) {
            helper.insert(sqLiteDatabase, name_str, paswd_str,
time_str);

            Toast.makeText(this, " 登 录 成 功 !",
Toast.LENGTH_SHORT).show();

            //跳转到 successActivity 页面

            Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
successActivity.class);

            //intent 会携带上 mstr 的值并以 username 命名

            intent.putExtra("username", mstr);

            //开始跳转事件

            startActivity(intent);
        }

        //密码输入错误时

        else {

            //跳转到 FaultActivity 页面

            Intent intent2 = new Intent(MainActivity.this,
FaultActivity.class);

            startActivity(intent2);
        }
    }
}

```

```

    }
    //遍历完后发现在表中找不到游标携带的 name 的值时
    else {
        Toast.makeText(this, "账号不存在，请先注册！",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
} else if (a == 3){
    //重置按钮功能

    //将 EditText 的文本清空
    username.setText("");
    password.setText("");
}
}

```



上午
下午

9:27

11121

102

93

84

75

6

用户名: 张艳芳

密码:

登录

注册

重置

注册成功,请登录!

登录时间 2023-12-10 09:27:27

返回

登录成功!