

```

chapter = format = , nameformat = , titleformat =
, number = 0, beforeskip = 24bp, afterskip =
18bp, , section = format = , beforeskip = 24bp, afterskip =
6bp, , subsection = format = , beforeskip = 12bp, afterskip = 6bp,
, subsubsection = format = , beforeskip = 12bp, afterskip = 6bp, sec-
tion/format += subsection/format +=

```

软件工程作业管理系统 需求规格说明书

| | 人员 | 日期 |
|-----|----------|------------|
| 拟制 | 张三 李四 王五 | yyyy-mm-dd |
| 评审人 | • | yyyy-mm-dd |
| 批准 | • | yyyy-mm-dd |
| 签发 | • | yyyy-mm-dd |

chapter/format +=

摘 要

本文是软件工程需求规格说明书模板，修改自于中国科学技术大学本硕博毕业论文 L^AT_EX 模板示例文件，该模板由 zepinglee 和 seisman 创建，遵循中国科学技术大学的论文写作规范，适用于撰写学士、硕士和博士学位论文。

本文档最后一章演示如何使用 L^AT_EX 的一些基本命令以及本模板提供的一些特殊功能，模板的选项及详细用法请参考模板说明文档 `ustcthesis.pdf`。请在提交之前把最后一掌实例注释掉。

关键词： 软件工程 中国科学技术大学 学位论文 L^AT_EX 通用模板 学士
硕士 博士 示例文档 模板说明文档

表 1 缩略词清单

| 缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
|-----|------|------|
| c | d | e |

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 摘要 | |
| 第一章 简介 | 6 |
| 1.1 目的 | 6 |
| 1.2 范围 | 6 |
| 第二章 总体概述..... | 7 |
| 2.1 软件概述 | 7 |
| 2.1.1 项目介绍..... | 7 |
| 2.1.2 产品环境介绍 | 7 |
| 2.2 软件功能 | 7 |
| 2.3 用户特征 | 7 |
| 2.4 假设和依赖关系 | 7 |
| 第三章 具体需求..... | 8 |
| 3.1 功能需求 | 8 |
| 3.1.1 Android 客户端功能需求 | 8 |
| 3.2 性能需求 | 11 |
| 3.2.1 服务器端性能需求..... | 11 |
| 3.2.2 Android 客户端性能需求 | 11 |
| 3.3 外部接口需求 | 11 |
| 3.3.1 用户接口..... | 11 |
| 3.3.2 软件接口..... | 11 |
| 3.3.3 硬件接口..... | 12 |
| 3.3.4 通讯接口..... | 12 |
| 第四章 总体设计约束..... | 13 |
| 4.1 标准符合性 | 13 |
| 4.2 硬件约束 | 13 |

| | |
|----------------------|----|
| 4.3 技术限制 | 13 |
| 4.4 实现功能约束 | 14 |
| 第五章 软件质量特性 | 15 |
| 5.1 适应性 | 15 |
| 5.2 交互工作能力 | 15 |
| 5.3 灵活性 | 15 |
| 5.4 可维护性 | 15 |
| 5.5 可移植性 | 16 |
| 5.6 可测试性 | 16 |
| 5.7 安全可靠性的 | 16 |
| 第六章 其他需求 | 17 |
| 6.1 数据库 | 17 |
| 6.2 操作 | 17 |
| 6.3 本地化 | 17 |
| 第七章 依赖关系 | 18 |
| 7.1 功能需求 | 18 |
| 7.1.1 内部依赖 | 18 |
| 7.1.2 外部依赖 | 18 |
| 7.2 性能需求 | 18 |
| 7.2.1 内部依赖 | 18 |
| 7.2.2 外部依赖 | 18 |
| 7.3 title | 18 |
| 7.3.1 内部依赖 | 18 |
| 7.3.2 外部依赖 | 18 |
| 第八章 需求分级 | 19 |
| 第九章 待确定问题 | 20 |
| 第十章 Latex 使用例子 | 21 |
| 10.1 图 | 21 |
| 10.1.1 示例 | 21 |
| 10.1.2 带图注的图 | 21 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 10.2 表格 | 21 |
| 10.2.1 A Simple Table | 21 |
| 10.2.2 长表格 | 21 |
| 10.3 算法环境 | 24 |
| 10.4 代码环境 | 24 |
| 10.5 引用文献标注 | 26 |
| 10.5.1 著者 - 出版年制标注法 | 26 |
| 10.5.2 顺序编码制标注法 | 26 |
| 10.5.3 其他形式的标注 | 27 |
| 参考文献 | 29 |
| 附录 A 可行性分析结果 | 30 |
| 附录 B 需求建模 | 31 |
| B.1 数据流图 | 31 |
| B.1.1 顶层数据流图 | 31 |
| B.1.2 层数据流图 | 31 |
| B.1.3 层数据流图 | 31 |
| B.2 数据字典 | 31 |
| B.2.1 数据流说明 | 31 |
| B.2.2 数据存储说明 | 32 |
| B.2.3 加工说明 | 32 |

图目录

| | |
|-------------------|----|
| 10.1 测试图片 | 21 |
| 10.2 带图注的图片 | 22 |

表目录

1 缩略词清单

8.1 需求分级表 19

9.1 待确定问题表 20

10.2 长表格演示 22

10.1 这里是表的标题 22

第一章 简介

1.1 目的

本需求文档主要为软件开发所制作，意在指明即时通讯软件系统（以下简称通讯系统）的开发需求和具体实现方向。

本文档还可作为软件开发过程中的备案，为后续需求的提出给出参考。此外，非软件开发人员可以将这个文件视为我们的即时通讯系统的开发纲要。

1.2 范围

本文档主要包括

1. 通讯系统的总体概述
2. 通讯系统的具体需求
3. 通讯系统的设计约束
4. 通讯系统的软件质量特性
5. 通讯系统的其它要求
6. 通讯系统的依赖关系
7. 通讯系统的需求分级
8. 其它待定问题

对应的，本文档除去上述内容之外，不会包含设计理念、实现方法、开发过程等细节上的问题。

第二章 总体概述

2.1 软件概述

2.1.1 项目介绍

本软件是一个即时通讯软件，可以用于一对一聊天和多人聊天，支持多服务器模式。本产品的客户端有 Android 客户端和 Windows 客户端。两个客户端的设计基本相同，以下的介绍中将以 Android 客户端为主。

2.1.2 产品环境介绍

该产品是一个独立的聊天软件，但其客户端需要运行在 Android($\geq 5.0.1$) 系统上。

2.2 软件功能

该软件的主要功能是进行一对一聊天和多人聊天，包含语音通话和视频聊天功能。同时支持任何人自己创建聊天服务器。

2.3 用户特征

本软件的适宜人群较广，主要集中在年轻人领域，对通讯的机密性有一定要求，并且希望使用一款轻量型聊天软件的人群。使用本软件，需要使用者有一定的手机操作能力。

2.4 假设和依赖关系

第三章 具体需求

3.1 功能需求

3.1.1 Android 客户端功能需求

3.1.1.1 简介

随着 Android 平台日益普及，的 Android 客户端是该即时通讯产品的主要客户端，拥有该产品的所有完整功能。

- 通讯模式
 - 用户一对一通讯
 - 群聊
 - 随机匹配聊天
- 通讯方式
 - 文字即时通讯
 - 图片、视频、音频、链接、文件等多种媒体的发送
 - 语音、视频及时通讯
 - 加密文字及时通讯
- 用户控制
 - 注册/注销账号
 - 添加/删除联系人
 - 加入/退出/创建群聊

3.1.1.2 启动

点击本 APP 的图标之后，启动项目，首页会显示图片和两个按钮，分别是连接和退出。



四张图分别对应启动页面、登录页面、群聊页面和会话页面

3.1.1.3 连接

点击连接图标之后，如果连接成功，则登录到主界面。

3.1.1.4 登录和注册

在主界面输入用户名、密码即可登录，如果没有注册，则可以点击“注册”按钮进行注册。一旦注册，则账号和密码被存储到服务器数据库中。

3.1.1.5 创建会话

登陆之后就可以创建会话、群聊。在上方菜单栏可以选择群聊或会话。通过点击用户列表中的用户就可以发起会话。

3.1.1.6 会话界面

用户可以在输入框里输入文字并且发送。
用户通过点击最下面的一栏菜单的相应按钮，用户可以发送语音、图片、文件等信息。也可以发起语音通话和视频聊天。



注：聊天界面

3.2 性能需求

3.2.1 服务器端性能需求

- 稳定性要求：服务器有效工作时间在 99.5% 以上，每次维护时间 <24 小时。
- 业务处理性能要求：能够满足 >300 个人同时在线，并且满足 >50 对人能够同时进行较为流畅的视频聊天。据此估算，需要服务器带宽 > 300Mbps。
- 数据库性能要求：数据库每秒钟能够进行 >400 次查询、修改、删除操作，对于每次操作，从收到客户端请求到响应的的时间应该小于 20ms。

3.2.2 Android 客户端性能需求

- UI 界面能够及时响应用户的触摸、点击等事件
- 在网络良好的情况下，用户接收、发送消息的延迟 <100ms。
- 对内存的占用 <100MB，不考虑用户文件的情况下，对存储空间的占用 <100MB。
- 在客户端连续工作的情况下，1 小时的耗电量不超过手机基础耗电量的 200%。注：基础耗电量指的是不打开任何外部应用，屏幕开启的情况下手机的耗电量。
- 在客户端连续工作的情况下，手机温度相比于未打开客户端的情况没有明显提升。

3.3 外部接口需求

3.3.1 用户接口

在功能需求里已经详细叙述用户接口。

- 需要屏幕分辨率 $\geq 800 \times 600$, 支持 16 位以上颜色显示

3.3.2 软件接口

- 客户端
 - Windows 操作系统 (XP 以上版本，包含 .Net4.0 组件)
 - Android 操作系统 (5.0.1 以上版本)

- 服务器端

- Ubuntu Server 16.04 操作系统
- Mysql 数据库
- Apache2.0 服务器

3.3.3 硬件接口

- 客户端

- 屏幕分辨率 $\geq 800 \times 600$ 的手机
- 支持麦克风、扬声器或耳机接口
- 具有前置摄像头

- 服务器端

- 云服务器，含有 $\geq 500\text{GB}$ 的云硬盘
- 具有公共网络接入点

3.3.4 通讯接口

所有信息通过 TCP 协议发送，要求客户端和服务端支持 TCP 传输。

- 客户端 -服务器事件交互信息，采取如下 Json 字符串格式

```

1      {
2          "Sender": "sender_id",
3          "SendTime": "send_time",
4          "EventCode": "event_code",
5          "EventParas":
6          {
7              "para1": "para_1",
8              "para2": "para_2"
9          }
10     }
```

- 客户端 -客户端消息类信息, 在头部加上消息发送方、接收方等信息。

```

1      sender_id(32bits)
2      receiver_id(32bits)
3      datetime(32bits)
4      length(32bits)
5      payload
```


第四章 总体设计约束

对于开发人员可能的限制有：来自国内或者国际上的标准硬件的条件开发技术的约束具体实现上的约束

4.1 标准符合性

本章所遵循的设计原则均来源于 IEEE 对通讯系统和数据库的标准，所假定的硬件均为当下一般民众的平均水平，并且所有的行为是在相关法律法规的允许之下执行的。

4.2 硬件约束

1. Android 平台：软件本身大小 <100MB；本地聊天记录文件不大于 1G，并且有着自动清除过时的聊天记录功能；文本通信延迟 <100ms；内存占用 <100MB；流量消耗不超过通信本身数据量的 1.1 倍；电量消耗不超过机体待机时的两倍
2. Windoes 平台：约束较少，主要考虑的磁盘和内存约束与 Android 一致。

4.3 技术限制

1. 考虑到服务器网络带宽问题，视频聊天的清晰度最高维持在 360P；
2. 由于技术上的限制，除去文本类的通信记录都不会被保存；
3. 用户无法在不同的客户端上共享聊天记录；
4. 用户无法在周日凌晨 2：00 至 4：00 使用通讯软件的聊天功能因为这个时候应该是维护服务器的时候；
5. 由于服务器磁盘大小的限制，用户传输文件的大小有着 <8MB 的限制

4.4 实现功能约束

第五章 软件质量特性

详细说明项目任何其他的质量特性。该特性对客户和开发者都非常重要。考虑的方面包括：适应性，可用性，正确性，灵活性，交互工作能力，可维护性，可移植性，可靠性，可重用性，鲁棒性，可测试性和可用性等。定量的详细描述这些特性，尽可能的可验证。对不同属性之间的重要性加以阐述，如：易用性比易学性更重要。

5.1 适应性

考虑到 Android 平台本身的共通性，通讯系统能正常的运行在绝大部分的 Android5.0.1 及以上版本的机器上。至于 windows 平台，则支持 xp 及以上的操作系统，需要包含微软提供的 .Net4.0 的组件即可。

5.2 交互工作能力

通讯系统有着完整的用户友好的 UI，易于上手。

5.3 灵活性

通讯系统既可以和好友一对一交流，又可以在群组多对多交流，还可以随机配对，和大厅里的任何一个用户交流。

5.4 可维护性

由于用户端和服务端端的分离，用户端的升级只需要通过软件提供商更新安装包就可以了。而后台服务器端则是至少 24 小时备份一次数据库，至少每周进行一次人工维护。并且所有维护均会留下维护记录，所有的错误信息也会留下 log，可维护性得以保障。

5.5 可移植性

通讯系统由 Java 开发，我们不仅准备了 Android 和 Windows 的两种版本，也使得打包封装和移植到别的系统简单。

5.6 可测试性

通讯系统提供了专门用于测试的接口，并且还会提供开发中的各种中间版本作为升级记录。

5.7 安全可靠

通讯系统在 http, tcp 等网络传输协议之外，发送的报文还会进行一层 RSA 加密，大大增强信息的安全性。此外对于绑定邮箱的用户还会有额外的异常登录验证，确保用户账户的安全性。并且开发人员绝不会收集用户的信息和聊天记录，通讯系统是一个绝对的绿色安全可靠的软件。

第六章 其他需求

6.1 数据库

考虑到通信数据的传输问题，通讯系统需要数据库的支持。又通讯系统决定考虑不云端对用户聊天信息的存储，仅存储用户的基本信息，故对数据库的需求并不是很大，相信只需要一台云端服务器就可以胜任。同时还要考虑语音信息乃至视频信息的传输，故对云端服务器带宽要求较高。

6.2 操作

通讯系统有着完善的交互式系统，故除去输入信息之外的操作均可以通过点击来完成。至于输入操作，则需要键盘键入或者麦克风、摄像头等外部设备。

6.3 本地化

通讯系统在中国大陆发行的同时也要考虑与国际接轨，故我们提供简体中文和英语两种语言的版本。

第七章 依赖关系

解释每一条需求的内部和外部依赖关系。

7.1 功能需求

7.1.1 内部依赖

7.1.2 外部依赖

7.2 性能需求

7.2.1 内部依赖

7.2.2 外部依赖

7.3 接口需求

7.3.1 内部依赖

7.3.2 外部依赖

第八章 需求分级

表 8.1 需求分级表

| 需求 ID | 需求名称 | 需求分级 |
|----------------|-------------|--------------|
| R.IM.LOGIN.001 | 用户登录认证 | Mandatory |
| R.IM.LOGIN.002 | 用户登出 | Mandatory |
| R.IM.FUNC.001 | 用户一对一通信 | Mandatory |
| R.IM.FUNC.002 | 用户群组通信 | Mandatory |
| R.IM.EX.001 | 通信安全加密 | Important |
| R.IM.FUNC.003 | 语言聊天 | Important |
| R.IM.FUNC.004 | 视频聊天 | Important |
| R.IM.LOGIN.003 | 记住用户名以及自动登录 | Nice to have |
| R.IM.FUNC.005 | 聊天记录自动同步 | Nice to have |

重要性分类如下：

- 必须的绝对基本的特性；如果不包含，产品就会被取消。
- 重要的不是基本的特性，但这些特性会影响产品的生存能力。
- 最好有的期望的特性；但省略一个或多个这样的特性不会影响产品的生存能力

第九章 待确定问题

表 9.1 待确定问题表

| 需求 ID | 问题描述 | 影响 (H/M/L) | 风险 | 责任人 | 解决日期 | 状态 (Open/Close) |
|-------|------|------------|----|-----|------|-----------------|
| a | b | c | d | e | f | g |
| a | b | c | d | e | f | g |
| a | b | c | d | e | f | g |
| a | b | c | d | e | f | g |
| a | b | c | d | e | f | g |
| a | b | c | d | e | f | g |

第十章 Latex 使用例子

10.1 图

10.1.1 示例

图 10.1 测试图片

10.1.2 带图注的图

10.2 表格

10.2.1 A Simple Table

10.2.2 长表格

图 10.2 带图注的图片

注：the solid lines represent the time histogram of the spontaneous activities of an old monkey cell(gray) and a young monkey cell (black). The bin-width is 1

表 10.2 长表格演示

| 名称 | 说明 | 备注 |
|---------------|---------------|-----------------|
| AAAAAAAAAAAAA | BBBBBBBBBBBBB | CCCCCCCCCCCCCCC |
| AAAAAAAAAAAAA | BBBBBBBBBBBBB | CCCCCCCCCCCCCCC |
| AAAAAAAAAAAAA | BBBBBBBBBBBBB | CCCCCCCCCCCCCCC |

续下页

表 10.1 这里是表的标题

| | |
|---|---|
| a | b |
| c | d |

注：这里是表的注释

表 10.2 长表格演示（续）

| 名称 | 说明 | 备注 |
|---------------|---------------|-----------------|
| AAAAAAAAAAAAA | BBBBBBBBBBBBB | CCCCCCCCCCCCCCC |
| AAAAAAAAAAAAA | BBBBBBBBBBBBB | CCCCCCCCCCCCCCC |
| AAAAAAAAAAAAA | BBBBBBBBBBBBB | CCCCCCCCCCCCCCC |
| AAAAAAAAAAAAA | BBBBBBBBBBBBB | CCCCCCCCCCCCCCC |
| AAAAAAAAAAAAA | BBBBBBBBBBBBB | CCCCCCCCCCCCCCC |

10.3 算法环境

模板中使用 `algorithm2e` 宏包实现算法环境。关于该宏包的具体用法，请阅读宏包的官方文档。

| | |
|----------------|---|
| Data: | this text |
| Result: | how to write algorithm with $\text{\LaTeX}2\text{e}$ |
| 1 | initialization; |
| 2 | while <i>not at end of this document</i> do |
| 3 | read current; |
| 4 | if <i>understand</i> then |
| 5 | go to next section; |
| 6 | current section becomes this one; |
| 7 | else |
| 8 | go back to the beginning of current section; |
| 9 | end |
| 10 | end |

算法 10.1: 算法示例 1

10.4 代码环境

模板中使用 `listings` 宏包实现代码环境。详细用法见宏包的官方说明文档。

以下是代码示例，可以在文中任意位置引用??。

```

input : A bitmap  $Im$  of size  $w \times l$ 
output: A partition of the bitmap

1 special treatment of the first line;
2 for  $i \leftarrow 2$  to  $l$  do
3   special treatment of the first element of line  $i$ ;
4   for  $j \leftarrow 2$  to  $w$  do
5      $\text{left} \leftarrow \text{FindCompress}(Im[i, j - 1]);$ 
6      $\text{up} \leftarrow \text{FindCompress}(Im[i - 1,]);$ 
7      $\text{this} \leftarrow \text{FindCompress}(Im[i, j]);$ 
8     if left compatible with this then //  $O(\text{left}, \text{this}) == 1$ 
9       if  $\text{left} < \text{this}$  then  $\text{Union}(\text{left}, \text{this})$  else  $\text{Union}(\text{this}, \text{left})$ 
10    end
11    if up compatible with this then //  $O(\text{up}, \text{this}) == 1$ 
12      if  $\text{up} < \text{this}$  then  $\text{Union}(\text{up}, \text{this})$  // this is put under
13        up to keep tree as flat as possible
14      else  $\text{Union}(\text{this}, \text{up})$  // this linked to up
15    end
16  foreach element  $e$  of the line  $i$  do  $\text{FindCompress}(p)$ 
17 end

```

算法 10.2: 算法示例 2

代码 10.1 示例代码

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main( )
4 {
5     printf("hello, \world\n");
6     return 0;
7 }

```

10.5 引用文献标注

10.5.1 著者 -出版年制标注法

| | |
|---|--|
| <code>\citestyle{ustcauthoryear}</code> | |
| <code>\cite{knuth86a}</code> | ⇒ Knuth (1986) |
| <code>\citet{knuth86a}</code> | ⇒ Knuth (1986) |
| <code>\citet[chap.~2]{knuth86a}</code> | ⇒ Knuth (1986, chap. 2) |
| <code>\citep{knuth86a}</code> | ⇒ (Knuth, 1986) |
| <code>\citep[chap.~2]{knuth86a}</code> | ⇒ (Knuth, 1986, chap. 2) |
| <code>\citep[see][]{knuth86a}</code> | ⇒ (see Knuth, 1986) |
| <code>\citep[see][chap.~2]{knuth86a}</code> | ⇒ (see Knuth, 1986, chap. 2) |
| <code>\citet*{knuth86a}</code> | ⇒ Knuth (1986) |
| <code>\citep*{knuth86a}</code> | ⇒ (Knuth, 1986) |
| <code>\citet{knuth86a,tlc2}</code> | ⇒ Knuth (1986); Mittelbach et al. (2004) |
| <code>\citep{knuth86a,tlc2}</code> | ⇒ (Knuth, 1986; Mittelbach et al., 2004) |
| <code>\cite{knuth86a, knuth84}</code> | ⇒ Knuth (1984, 1986) |
| <code>\citet{knuth86a, knuth84}</code> | ⇒ Knuth (1984, 1986) |
| <code>\citep{knuth86a, knuth84}</code> | ⇒ (Knuth, 1984, 1986) |

10.5.2 顺序编码制标注法

`\citestyle{ustcnumerical}`

| | | |
|---|---------------|---|
| <code>\cite{knuth86a}</code> | \Rightarrow | [2] |
| <code>\citet{knuth86a}</code> | \Rightarrow | Knuth ^[2] |
| <code>\citet[chap.~2]{knuth86a}</code> | \Rightarrow | Knuth ^[2] , chap. 2 []] |
| <code>\citep{knuth86a}</code> | \Rightarrow | [2] |
| <code>\citep[chap.~2]{knuth86a}</code> | \Rightarrow | ^[2] chap. 2 |
| <code>\citep[see][]{knuth86a}</code> | \Rightarrow | see ^[2] |
| <code>\citep[see][chap.~2]{knuth86a}</code> | \Rightarrow | see ^[2] chap. 2 |
| <code>\citet*{knuth86a}</code> | \Rightarrow | Knuth ^[2] |
| <code>\citep*{knuth86a}</code> | \Rightarrow | [2] |
| <code>\citet{knuth86a,tlc2}</code> | \Rightarrow | Knuth ^[2] , Mittelbach et al. ^[3] |
| <code>\citep{knuth86a,tlc2}</code> | \Rightarrow | [2,3] |
| <code>\cite{knuth86a, knuth84}</code> | \Rightarrow | [1,2] |
| <code>\citet{knuth86a, knuth84}</code> | \Rightarrow | Knuth ^[1, 2] |
| <code>\citep{knuth86a, knuth84}</code> | \Rightarrow | [1,2] |
| <code>\cite{knuth86a, knuth84, tlc2}</code> | \Rightarrow | [1–3] |

10.5.3 其他形式的标注

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---|
| <code>\citealt{tlc2}</code> | \Rightarrow | Mittelbach et al. ³ |
| <code>\citealt*{tlc2}</code> | \Rightarrow | Mittelbach, Goossens, Braams, and Carlisle ³ |
| <code>\citealp{tlc2}</code> | \Rightarrow | ³ |
| <code>\citealp*{tlc2}</code> | \Rightarrow | ³ |
| <code>\citealp{tlc2, knuth86a}</code> | \Rightarrow | ^{2,3} |
| <code>\citealp[pg.~32]{tlc2}</code> | \Rightarrow | ³ pg. 32 |
| <code>\citenum{tlc2}</code> | \Rightarrow | 3 |
| <code>\citetext{priv.\ comm.}</code> | \Rightarrow | [priv. comm.] |
| <code>\citeauthor{tlc2}</code> | \Rightarrow | Mittelbach et al. |
| <code>\citeauthor*{tlc2}</code> | \Rightarrow | Mittelbach, Goossens, Braams, and Carlisle |
| <code>\citeyear{tlc2}</code> | \Rightarrow | 2004 |
| <code>\citeyearpar{tlc2}</code> | \Rightarrow | 2004 |

chapter/format +=

参考文献

- Knuth D E. May 1984. Literate programming[J]. *The Computer Journal*. 27(2):97–111.
- Knuth D E. 1986. Computers and Typesetting: A The \TeX book[M]. Reading, MA, USA: Addison-Wesley.
- Mittelbach F, Goossens M, Braams J, et al. 2004. The \LaTeX Companion[M]. 2nd ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley.

附录 A 可行性分析结果

Describe the feasibility analysis results on allocated requirements.

描述对分配需求的可行性分析结果。

附录 B 需求建模

B.1 数据流图

B.1.1 顶层数据流图

<Draw the Top-level DFD here>

在这里画出顶层数据流图

B.1.2 层数据流图

<Draw the Level-0 DFD here>

在这里画出 0 层数据流图

B.1.3 层数据流图

<Draw the Level-1 DFD here>

在这里画出 1 层数据流图

B.2 数据字典

B.2.1 数据流说明

B.2.1.1 数据流 1 名称

<Title of the data flow should accord with the one in data flow diagram, and the Data description notions should be used. >

与数据流图中的名称一致，采用数据描述符号说明数据流的内容

B.2.1.2 数据流 2 名称

<Title of the data flow should accord with the one in data flow diagram, and the Data description notions should be used >

与数据流图中的名称一致，采用数据描述符号说明数据流的内容

B.2.2 数据存储说明

B.2.2.1 数据存储 1 名称

<Title of the data flow should accord with the one in data flow diagram, and the Data description notions should be used. The arrangement of the data in data store should also be described.>

与数据流图中的名称一致，采用数据描述符号说明数据流的内容，另外还需描述数据排列方式

B.2.2.2 数据存储 2 名称

<Title of the data flow should accord with the one in data flow diagram, and the Data description notions should be used. The arrangement of the data in data store should also be described.>

与数据流图中的名称一致，采用数据描述符号说明数据流的内容，另外还需描述数据排列方式

B.2.3 加工说明

B.2.3.1 加工 1 名称

<Use natural language, Decision table/Decision tree and Pseudocode to describe how to process the data flow>

采用自然语言，判断表/判断树，伪码的形式描述对数据流进行处理的过程

B.2.3.2 加工 2 名称

<Use natural language, Decision table/Decision tree and Pseudocode to describe how to process the data flow>

采用自然语言，判断表/判断树，伪码的形式描述对数据流进行处理的过程