

以下内容来自网络，不配套我们课程，但可以辅助学习

SQL 基础课程

数据库表

一个数据库通常包含一个或多个表。每个表由一个名字标识(例如“客户”或者“订单”)。表包含带有数据的记录(行)。

下面的例子是一个名为 "Persons" 的表：

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

上面的表包含三条记录(每一条对应一个人)和五个列(Id、姓、名、地址和城市)。

SQL 语句

您需要在数据库上执行的大部分工作都由 SQL 语句完成。

下面的语句从表中选取 LastName 列的数据：

```
SELECT LastName FROM Persons
```

结果集类似这样：

LastName
Adams
Bush
Carter

在本教程中，我们将为您讲解各种不同的 SQL 语句。

重要事项

一定要记住，SQL 对大小写不敏感！

SQL 语句后面的分号？

某些数据库系统要求在每条 SQL 命令的末端使用分号。在我们的教程中不使用分号。

分号是在数据库系统中分隔每条 SQL 语句的标准方法，这样就可以在对服务器的相同请求中执行一条以上的语句。

如果您使用的是 MS Access 和 SQL Server 2000，则不必在每条 SQL 语句之后使用分号，不过某些数据库软件要求必须使用分号。

SQL DML 和 DDL

可以把 SQL 分为两个部分：数据操作语言 (DML) 和 数据定义语言 (DDL)。

SQL (结构化查询语言)是用于执行查询的语法。但是 SQL 语言也包含用于更新、插入和删除记录的语法。

查询和更新指令构成了 SQL 的 DML 部分：

- **SELECT** - 从数据库表中获取数据
- **UPDATE** - 更新数据库表中的数据
- **DELETE** - 从数据库表中删除数据
- **INSERT INTO** - 向数据库表中插入数据

SQL 的数据定义语言 (DDL) 部分使我们有能力创建或删除表格。我们也可以定义索引(键)，规定表之间的链接，以及施加表间的约束。

SQL 中最重要的 DDL 语句:

- **CREATE DATABASE** - 创建新数据库
- **ALTER DATABASE** - 修改数据库
- **CREATE TABLE** - 创建新表
- **ALTER TABLE** - 变更（改变）数据库表
- **DROP TABLE** - 删除表
- **CREATE INDEX** - 创建索引（搜索键）
- **DROP INDEX** - 删除索引

SQL SELECT 语句

SELECT 语句用于从表中选取数据。

结果被存储在一个结果表中（称为结果集）。

SQL SELECT 语法

SELECT 列名称 FROM 表名称

以及：

SELECT * FROM 表名称

注释：SQL 语句对大小写不敏感。SELECT 等效于 select。

SQL SELECT 实例

如需获取名为 "LastName" 和 "FirstName" 的列的内容(从名为 "Persons" 的数据库表) , 请使用类似这样的 SELECT 语句：

SELECT LastName,FirstName FROM Persons

"Persons" 表:

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

结果：

LastName	FirstName
Adams	John
Bush	George
Carter	Thomas

SQL SELECT * 实例

现在我们希望从 "Persons" 表中选取所有的列。

请使用符号 * 取代列的名称，就像这样：

```
SELECT * FROM Persons
```

提示：星号 (*) 是选取所有列的快捷方式。

结果：

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

SQL SELECT DISTINCT 语句

在表中 ,可能会包含重复值。这并不成问题 ,不过 ,有时您也许希望仅仅列出不同(distinct) 的值。

关键词 DISTINCT 用于返回唯一不同的值。

语法：

```
SELECT DISTINCT 列名称 FROM 表名称
```

使用 DISTINCT 关键词

如果要从 "Company" 列中选取所有的值，我们需要使用 SELECT 语句：

```
SELECT Company FROM Orders
```

"Orders"表：

Company	OrderNumber
---------	-------------

IBM	3532
W3School	2356
Apple	4698
W3School	6953

结果：

Company
IBM
W3School
Apple
W3School

请注意，在结果集中，W3School 被列出了两次。

如需从 Company" 列中仅选取唯一不同的值，我们需要使用 SELECT DISTINCT 语句：

```
SELECT DISTINCT Company FROM Orders
```

结果：

Company
IBM
W3School
Apple

现在，在结果集中，"W3School" 仅被列出了一次。

WHERE 子句用于规定选择的标准。

WHERE 子句

如需有条件地从表中选取数据，可将 WHERE 子句添加到 SELECT 语句。

语法

SELECT 列名称 FROM 表名称 WHERE 列 运算符 值

下面的运算符可在 WHERE 子句中使用：

操作符	描述
=	等于
<>	不等于
>	大于
<	小于
>=	大于等于
<=	小于等于
BETWEEN	在某个范围内
LIKE	搜索某种模式

注释：在某些版本的 SQL 中，操作符 <> 可以写为 !=。

使用 WHERE 子句

如果只希望选取居住在城市 "Beijing" 中的人，我们需要向 SELECT 语句添加 WHERE 子句：

SELECT * FROM Persons WHERE City='Beijing'

"Persons" 表

LastName	FirstName	Address	City	Year
Adams	John	Oxford Street	London	1970
Bush	George	Fifth Avenue	New York	1975
Carter	Thomas	Changan Street	Beijing	1980
Gates	Bill	Xuanwumen 10	Beijing	1985

结果：

LastName	FirstName	Address	City	Year
Carter	Thomas	Changan Street	Beijing	1980
Gates	Bill	Xuanwumen 10	Beijing	1985

引号的使用

请注意，我们在例子中的条件值周围使用的是单引号。

SQL 使用单引号来环绕**文本值**（大部分数据库系统也接受双引号）。如果是**数值**，请不要使用引号。

文本值：

这是正确的：

```
SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Bush'
```

这是错误的：

```
SELECT * FROM Persons WHERE FirstName=Bush
```

数值：

这是正确的：

```
SELECT * FROM Persons WHERE Year>1965
```

这是错误的：

```
SELECT * FROM Persons WHERE Year>'1965'
```

AND 和 OR 运算符用于基于一个以上的条件对记录进行过滤。

AND 和 OR 运算符

AND 和 OR 可在 WHERE 子语句中把两个或多个条件结合起来。

如果第一个条件和第二个条件都成立，则 AND 运算符显示一条记录。

如果第一个条件和第二个条件中只要有一个成立，则 OR 运算符显示一条记录。

原始的表 (用在例子中的)：

LastName	FirstName	Address	City
Adams	John	Oxford Street	London
Bush	George	Fifth Avenue	New York
Carter	Thomas	Changan Street	Beijing
Carter	William	Xuanwumen 10	Beijing

AND 运算符实例

使用 AND 来显示所有姓为 "Carter" 并且名为 "Thomas" 的人：

```
SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Thomas' AND  
LastName='Carter'
```

结果：

LastName	FirstName	Address	City
Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

OR 运算符实例

使用 OR 来显示所有姓为 "Carter" 或者名为 "Thomas" 的人：

```
SELECT * FROM Persons WHERE firstname='Thomas' OR
lastname='Carter'
```

结果：

LastName	FirstName	Address	City
Carter	Thomas	Changan Street	Beijing
Carter	William	Xuanwumen 10	Beijing

结合 AND 和 OR 运算符

我们也可以把 AND 和 OR 结合起来（使用圆括号来组成复杂的表达式）：

```
SELECT * FROM Persons WHERE (FirstName='Thomas' OR
FirstName='William')
AND LastName='Carter'
```

结果：

LastName	FirstName	Address	City
Carter	Thomas	Changan Street	Beijing
Carter	William	Xuanwumen 10	Beijing

ORDER BY 语句用于对结果集进行排序。

ORDER BY 语句

ORDER BY 语句用于根据指定的列对结果集进行排序。

ORDER BY 语句默认按照升序对记录进行排序。

如果您希望按照降序对记录进行排序，可以使用 DESC 关键字。

原始的表 (用在例子中的)：

Orders 表:

Company	OrderNumber
IBM	3532
W3School	2356
Apple	4698
W3School	6953

实例 1

以字母顺序显示公司名称：

```
SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company
```

结果:

Company	OrderNumber
Apple	4698
IBM	3532
W3School	6953
W3School	2356

实例 2

以字母顺序显示公司名称（Company），并以数字顺序显示顺序号（OrderNumber）：

```
SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company, OrderNumber
```

结果：

Company	OrderNumber
Apple	4698
IBM	3532
W3School	2356
W3School	6953

实例 3

以逆字母顺序显示公司名称：

```
SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company DESC
```

结果：

Company	OrderNumber
W3School	6953
W3School	2356
IBM	3532
Apple	4698

实例 4

以逆字母顺序显示公司名称，并以数字顺序显示顺序号：

```
SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company  
DESC, OrderNumber ASC
```

结果：

Company	OrderNumber
W3School	2356
W3School	6953
IBM	3532
Apple	4698

注意：在以上的结果中有两个相等的公司名称 (W3School)。只有这一次，在第一列中有相同的值时，第二列是以升序排列的。如果第一列中有些值为 nulls 时，情况也是这样的。

INSERT INTO 语句

INSERT INTO 语句用于向表格中插入新的行。

语法

```
INSERT INTO 表名称 VALUES (值 1, 值 2,...)
```

我们也可以指定所要插入数据的列：

```
INSERT INTO table_name (列 1, 列 2,...) VALUES (值 1, 值 2,...)
```

插入新的行

"Persons" 表：

LastName	FirstName	Address	City
Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

SQL 语句:

```
INSERT INTO Persons VALUES ('Gates', 'Bill', 'Xuanwumen 10', 'Beijing')
```

结果:

LastName	FirstName	Address	City
Carter	Thomas	Changan Street	Beijing
Gates	Bill	Xuanwumen 10	Beijing

在指定的列中插入数据

"Persons" 表:

LastName	FirstName	Address	City
Carter	Thomas	Changan Street	Beijing
Gates	Bill	Xuanwumen 10	Beijing

SQL 语句:

```
INSERT INTO Persons (LastName, Address) VALUES ('Wilson', 'Champs-Elysees')
```

结果:

LastName	FirstName	Address	City
Carter	Thomas	Changan Street	Beijing
Gates	Bill	Xuanwumen 10	Beijing
Wilson		Champs-Elysees	

- [SQL Order By](#)

- **SQL update**

SQL 测验

W3School 提供的内容仅用于培训。我们不保证内容的正确性。通过使用本站内容随之而来的风险与本站无关。

Update 语句

Update 语句用于修改表中的数据。

语法：

```
UPDATE 表名称 SET 列名称 = 新值 WHERE 列名称 = 某值
```

Person:

LastName	FirstName	Address	City
Gates	Bill	Xuanwumen 10	Beijing
Wilson		Champs-Elysees	

更新某一行中的一个列

我们为 lastname 是 "Wilson" 的人添加 firstname：

```
UPDATE Person SET FirstName = 'Fred' WHERE LastName = 'Wilson'
```

结果：

LastName	FirstName	Address	City
Gates	Bill	Xuanwumen 10	Beijing
Wilson	Fred	Champs-Elysees	

更新某一行中的若干列

我们会修改地址（address），并添加城市名称（city）：

```
UPDATE Person SET Address = 'Zhongshan 23', City = 'Nanjing'
```

```
WHERE LastName = 'Wilson'
```

结果:

LastName	FirstName	Address	City
Gates	Bill	Xuanwumen 10	Beijing
Wilson	Fred	Zhongshan 23	Nanjing

DELETE 语句

DELETE 语句用于删除表中的行。

语法

```
DELETE FROM 表名称 WHERE 列名称 = 值
```

Person:

LastName	FirstName	Address	City
Gates	Bill	Xuanwumen 10	Beijing
Wilson	Fred	Zhongshan 23	Nanjing

删除某行

"Fred Wilson" 会被删除：

```
DELETE FROM Person WHERE LastName = 'Wilson'
```

结果:

LastName	FirstName	Address	City
Gates	Bill	Xuanwumen 10	Beijing

删除所有行

可以在不删除表的情况下删除所有的行。这意味着表的结构、属性和索引都是完整的：

```
DELETE FROM table_name
```

或者：

```
DELETE * FROM table_name
```

SQL 高级课程

TOP 子句

TOP 子句用于规定要返回的记录数目。

对于拥有数千条记录的大型表来说，TOP 子句是非常有用的。

注释：并非所有的数据库系统都支持 TOP 子句。

SQL Server 的语法：

```
SELECT TOP number|percent column_name(s)  
FROM table_name
```

MySQL 和 Oracle 中的 SQL SELECT TOP 是等价的

MySQL 语法

```
SELECT column_name(s)  
FROM table_name  
LIMIT number
```

例子

```
SELECT *  
FROM Persons  
LIMIT 5
```

Oracle 语法


```
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE ROWNUM <= number
```

例子

```
SELECT *
FROM Persons
WHERE ROWNUM <= 5
```

原始的表 (用在例子中的):

Persons 表:

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing
4	Obama	Barack	Pennsylvania Avenue	Washington

SQL TOP 实例

现在，我们希望从上面的 "Persons" 表中选取头两条记录。

我们可以使用下面的 SELECT 语句：

```
SELECT TOP 2 * FROM Persons
```

结果:

Id	LastName	FirstName	Address	City
----	----------	-----------	---------	------

1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York

SQL TOP PERCENT 实例

现在，我们希望从上面的 "Persons" 表中选取 50% 的记录。

我们可以使用下面的 SELECT 语句：

```
SELECT TOP 50 PERCENT * FROM Persons
```

结果：

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	Lon
2	Bush	George	Fifth Avenue	New

LIKE 操作符用于在 WHERE 子句中搜索列中的指定模式。

LIKE 操作符

LIKE 操作符用于在 WHERE 子句中搜索列中的指定模式。

SQL LIKE 操作符语法

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name LIKE pattern
```

原始的表 (用在例子中的):

Persons 表:

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London

2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

LIKE 操作符实例

例子 1

现在，我们希望从上面的 "Persons" 表中选取居住在以 "N" 开始的城市里的人：

我们可以使用下面的 SELECT 语句：

```
SELECT * FROM Persons
```

```
WHERE City LIKE 'N%'
```

提示： "%" 可用于定义通配符（模式中缺少的字母）。

结果集：

Id	LastName	FirstName	Address	City
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York

例子 2

接下来，我们希望从 "Persons" 表中选取居住在以 "g" 结尾的城市里的人：

我们可以使用下面的 SELECT 语句：

```
SELECT * FROM Persons
```

```
WHERE City LIKE '%g'
```

结果集：

Id	LastName	FirstName	Address	City
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

例子 3

接下来，我们希望从 "Persons" 表中选取居住在包含 "lon" 的城市里的人：

我们可以使用下面的 SELECT 语句：

```
SELECT * FROM Persons  
WHERE City LIKE '%lon%'
```

结果集：

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London

例子 4

通过使用 NOT 关键字，我们可以从 "Persons" 表中选取居住在**不包含** "lon" 的城市里的人：

我们可以使用下面的 SELECT 语句：

```
SELECT * FROM Persons  
WHERE City NOT LIKE '%lon%'
```

结果集：

Id	LastName	FirstName	Address	City
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

在搜索数据库中的数据时，您可以使用 SQL 通配符。

SQL 通配符

在搜索数据库中的数据时，SQL 通配符可以替代一个或多个字符。

SQL 通配符必须与 LIKE 运算符一起使用。

在 SQL 中，可使用以下通配符：

通配符	描述
-----	----

%	替代一个或多个字符
_	仅替代一个字符
[charlist]	字符列中的任何单一字符
[^charlist] 或者 [!charlist]	不在字符列中的任何单一字符

原始的表 (用在例子中的):

Persons 表:

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

使用 % 通配符

例子 1

现在, 我们希望从上面的 "Persons" 表中选取居住在以 "Ne" 开始的城市里的人 :

我们可以使用下面的 SELECT 语句 :

```
SELECT * FROM Persons
WHERE City LIKE 'Ne%'
```

结果集:

Id	LastName	FirstName	Address	City
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York

例子 2

接下来，我们希望从 "Persons" 表中选取居住在包含 "lond" 的城市里的人：

我们可以使用下面的 SELECT 语句：

```
SELECT * FROM Persons  
WHERE City LIKE '%lond%'
```

结果集：

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London

使用 _ 通配符

例子 1

现在，我们希望从上面的 "Persons" 表中选取名字的第一个字符之后是 "eorge" 的人：

我们可以使用下面的 SELECT 语句：

```
SELECT * FROM Persons  
WHERE FirstName LIKE '_eorge'
```

结果集：

Id	LastName	FirstName	Address	City
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York

例子 2

接下来，我们希望从 "Persons" 表中选取的这条记录的姓氏以 "C" 开头，然后是一个任意字符，然后是 "r"，然后是任意字符，然后是 "er"：

我们可以使用下面的 SELECT 语句：

```
SELECT * FROM Persons
```

```
WHERE LastName LIKE 'C_r_er'
```

结果集:

Id	LastName	FirstName	Address	City
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

使用 [charlist] 通配符

例子 1

现在，我们希望从上面的 "Persons" 表中选取居住的城市以 "A" 或 "L" 或 "N" 开头的人：

我们可以使用下面的 SELECT 语句：

```
SELECT * FROM Persons
WHERE City LIKE '[ALN]%'
```

结果集:

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York

例子 2

现在，我们希望从上面的 "Persons" 表中选取居住的城市**不以** "A" 或 "L" 或 "N" 开头的人：

我们可以使用下面的 SELECT 语句：

```
SELECT * FROM Persons
WHERE City LIKE '[!ALN]%'
```

结果集:

Id	LastName	FirstName	Address	City
----	----------	-----------	---------	------

3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing
---	--------	--------	----------------	---------

IN 操作符

IN 操作符允许我们在 WHERE 子句中规定多个值。

SQL IN 语法

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (value1,value2,...)
```

原始的表 (在实例中使用:)

Persons 表:

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

IN 操作符实例

现在, 我们希望能从上表中选取姓氏为 Adams 和 Carter 的人:

我们可以使用下面的 SELECT 语句:

```
SELECT * FROM Persons
WHERE LastName IN ('Adams','Carter')
```

结果集:

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London

3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing
---	--------	--------	----------------	---------

BETWEEN 操作符在 WHERE 子句中使用，作用是选取介于两个值之间的数据范围。

BETWEEN 操作符

操作符 BETWEEN ... AND 会选取介于两个值之间的数据范围。这些值可以是数值、文本或者日期。

SQL BETWEEN 语法

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
BETWEEN value1 AND value2
```

原始的表 (在实例中使用：)

Persons 表:

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing
4	Gates	Bill	Xuanwumen 10	Beijing

BETWEEN 操作符实例

如需以字母顺序显示介于 "Adams" (包括) 和 "Carter" (不包括) 之间的人，请使用下面的 SQL：

```
SELECT * FROM Persons
WHERE LastName
```

BETWEEN 'Adams' **AND** 'Carter'

结果集:

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York

重要事项：不同的数据库对 BETWEEN...AND 操作符的处理方式是有差异的。某些数据库会列出介于 "Adams" 和 "Carter" 之间的人，但不包括 "Adams" 和 "Carter" ；某些数据库会列出介于 "Adams" 和 "Carter" 之间并包括 "Adams" 和 "Carter" 的人；而另一些数据库会列出介于 "Adams" 和 "Carter" 之间的人，包括 "Adams" ，但不包括 "Carter" 。

所以，请检查你的数据库是如何处理 BETWEEN....AND 操作符的！

实例 2

如需使用上面的例子显示范围之外的人，请使用 NOT 操作符：

SELECT * FROM Persons

WHERE LastName

NOT BETWEEN 'Adams' AND 'Carter'

结果集:

Id	LastName	FirstName	Address	City
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing
4	Gates	Bill	Xuanwumen 10	Beijing

通过使用 SQL ，可以为列名称和表名称指定别名（Alias）。

SQL Alias

表的 SQL Alias 语法

SELECT column_name(s)

```
FROM table_name
```

```
AS alias_name
```

列的 SQL Alias 语法

```
SELECT column_name AS alias_name
```

```
FROM table_name
```

Alias 实例：使用表名称别名

假设我们有两个表分别是："Persons" 和 "Product_Orders"。我们分别为它们指定别名 "p" 和 "po"。

现在，我们希望列出 "John Adams" 的所有定单。

我们可以使用下面的 SELECT 语句：

```
SELECT po.OrderID, p.LastName, p.FirstName
```

```
FROM Persons AS p, Product_Orders AS po
```

```
WHERE p.LastName='Adams' AND p.FirstName='John'
```

不使用别名的 SELECT 语句：

```
SELECT Product_Orders.OrderID, Persons.LastName, Persons.FirstName
```

```
FROM Persons, Product_Orders
```

```
WHERE Persons.LastName='Adams' AND Persons.FirstName='John'
```

从上面两条 SELECT 语句您可以看到，别名使查询程序更易阅读和书写。

Alias 实例：使用一个列名别名

表 Persons:

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London

2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

SQL:

```
SELECT LastName AS Family, FirstName AS Name
FROM Persons
```

结果:

Family	Name
Adams	John
Bush	George
Carter	Thomas

SQL join 用于根据两个或多个表中的列之间的关系，从这些表中查询数据。

Join 和 Key

有时为了得到完整的结果，我们需要从两个或更多的表中获取结果。我们就需要执行 join。

数据库中的表可通过键将彼此联系起来。主键（Primary Key）是一个列，在这个列中的每一行的值都是唯一的。在表中，每个主键的值都是唯一的。这样做的目的是在不重复每个表中的所有数据的情况下，把表间的数据交叉捆绑在一起。

请看 "Persons" 表：

Id_P	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York

3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing
---	--------	--------	----------------	---------

请注意，"Id_P" 列是 Persons 表中的主键。这意味着没有两行能够拥有相同的 Id_P。即使两个人的姓名完全相同，Id_P 也可以区分他们。

接下来请看 "Orders" 表：

Id_O	OrderNo	Id_P
1	77895	3
2	44678	3
3	22456	1
4	24562	1
5	34764	65

请注意，"Id_O" 列是 Orders 表中的主键，同时，"Orders" 表中的 "Id_P" 列用于引用 "Persons" 表中的人，而无需使用他们确切姓名。

请留意，"Id_P" 列把上面的两个表联系了起来。

引用两个表

我们可以通过引用两个表的方式，从两个表中获取数据：

谁订购了产品，并且他们订购了什么产品？

```
SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
FROM Persons, Orders
WHERE Persons.Id_P = Orders.Id_P
```

结果集：

LastName	FirstName	OrderNo
Adams	John	22456

Adams	John	24562
Carter	Thomas	77895
Carter	Thomas	44678

SQL JOIN - 使用 Join

除了上面的方法，我们也可以使用关键词 JOIN 来从两个表中获取数据。

如果我们希望列出所有人的订购，可以使用下面的 SELECT 语句：

```
SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
FROM Persons
INNER JOIN Orders
ON Persons.Id_P = Orders.Id_P
ORDER BY Persons.LastName
```

结果集：

LastName	FirstName	OrderNo
Adams	John	22456
Adams	John	24562
Carter	Thomas	77895
Carter	Thomas	44678

不同的 SQL JOIN

除了我们在上面的例子中使用的 INNER JOIN（内连接），我们还可以使用其他几种连接。

下面列出了您可以使用的 JOIN 类型，以及它们之间的差异。

- JOIN: 如果表中有至少一个匹配，则返回行
- LEFT JOIN: 即使右表中没有匹配，也从左表返回所有的行

- RIGHT JOIN: 即使左表中没有匹配，也从右表返回所有的行
- FULL JOIN: 只要其中一个表中存在匹配，就返回行

•SQL INNER JOIN 关键字

- 在表中存在至少一个匹配时，INNER JOIN 关键字返回行。

INNER JOIN 关键字语法

- SELECT column_name(s)
- FROM table_name1
- INNER JOIN table_name2
- ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

- 注释**：INNER JOIN 与 JOIN 是相同的。

原始的表 (用在例子中的):

- "Persons" 表：

ID	Lastname	Firstname	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

- "Orders" 表：

ID	ProductID	Quantity
1	77895	3
2	44678	3
3	22456	1
4	24562	1

5	34764	65
---	-------	----

内连接（INNER JOIN）实例

- 现在，我们希望列出所有人的订购。
- 您可以使用下面的 SELECT 语句：

- SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
- FROM Persons
- INNER JOIN Orders
- ON Persons.Id_P=Orders.Id_P
- ORDER BY Persons.LastName

- 结果集：

LastName	FirstName	OrderNo
Adams	John	22456
Adams	John	24562
Carter	Thomas	77895
Carter	Thomas	44678

- INNER JOIN 关键字在表中存在至少一个匹配时返回行。如果 "Persons" 中的行在 "Orders" 中没有匹配，就不会列出这些行

•SQL LEFT JOIN 关键字

- LEFT JOIN 关键字会从左表 (table_name1) 那里返回所有的行，即使在右表 (table_name2) 中没有匹配的行。

LEFT JOIN 关键字语法

- SELECT column_name(s)
- FROM table_name1

- LEFT JOIN table_name2
- ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

•**注释**：在某些数据库中，LEFT JOIN 称为 LEFT OUTER JOIN。

原始的表 (用在例子中的):

•"Persons" 表：

Id_P	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

•"Orders" 表：

Id_O	OrderNo	Id_P
1	77895	3
2	44678	3
3	22456	1
4	24562	1
5	34764	65

左连接（LEFT JOIN）实例

- 现在，我们希望列出所有的人，以及他们的订购 - 如果有的话。
- 您可以使用下面的 SELECT 语句：

- SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
- FROM Persons
- LEFT JOIN Orders

- ON Persons.Id_P=Orders.Id_P
- ORDER BY Persons.LastName

•结果集：

LastName	FirstName	OrdersNo
Adams	John	22456
Adams	John	24562
Carter	Thomas	77895
Carter	Thomas	44678
Bush	George	

•LEFT JOIN 关键字会从左表 (Persons) 那里返回所有的行，即使在右表 (Orders) 中没有匹配的行。

•SQL RIGHT JOIN 关键字

•RIGHT JOIN 关键字会右表 (table_name2) 那里返回所有的行，即使在左表 (table_name1) 中没有匹配的行。

RIGHT JOIN 关键字语法

- SELECT column_name(s)
- FROM table_name1
- RIGHT JOIN table_name2
- ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

•**注释：**在某些数据库中，RIGHT JOIN 称为 RIGHT OUTER JOIN。

原始的表 (用在例子中的):

•"Persons" 表：

Id_P	LastName	FirstName	Address	City
------	----------	-----------	---------	------

1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

• "Orders" 表：

Id_O	OrderNo	Id_P
1	77895	3
2	44678	3
3	22456	1
4	24562	1
5	34764	65

右连接（RIGHT JOIN）实例

- 现在，我们希望列出所有的定单，以及订购它们的人 - 如果有的话。
- 您可以使用下面的 SELECT 语句：

- SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
- FROM Persons
- RIGHT JOIN Orders
- ON Persons.Id_P=Orders.Id_P
- ORDER BY Persons.LastName

• 结果集：

LastName	FirstName	OrderNo
Adams	John	22456

Adams	John	24562
Carter	Thomas	77895
Carter	Thomas	44678
		34764

- RIGHT JOIN 关键字会从右表 (Orders) 那里返回所有的行,即使在左表 (Persons) 中没有匹配的行。

•SQL FULL JOIN 关键字

- 只要其中某个表存在匹配, FULL JOIN 关键字就会返回行。

FULL JOIN 关键字语法

- SELECT column_name(s)
- FROM table_name1
- FULL JOIN table_name2
- ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

- **注释:** 在某些数据库中, FULL JOIN 称为 FULL OUTER JOIN。

原始的表 (用在例子中的):

- "Persons" 表:

ID	Last Name	First Name	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

- "Orders" 表:

ID O	PersonID	ID P
------	----------	------

1	77895	3
2	44678	3
3	22456	1
4	24562	1
5	34764	65

全连接（FULL JOIN）实例

- 现在，我们希望列出所有的人，以及他们的定单，以及所有的定单，以及订购它们的人。
- 您可以使用下面的 SELECT 语句：

- SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
- FROM Persons
- FULL JOIN Orders
- ON Persons.Id_P=Orders.Id_P
- ORDER BY Persons.LastName

- 结果集：

LastName	FirstName	OrderNo
Adams	John	22456
Adams	John	24562
Carter	Thomas	77895
Carter	Thomas	44678
Bush	George	

		34764
--	--	-------

- FULL JOIN 关键字会从左表 (Persons) 和右表 (Orders) 那里返回所有的行。如果 "Persons" 中的行在表 "Orders" 中没有匹配，或者如果 "Orders" 中的行在表 "Persons" 中没有匹配，这些行同样会列出。

•SQL UNION 操作符

- UNION 操作符用于合并两个或多个 SELECT 语句的结果集。
- 请注意，UNION 内部的 SELECT 语句必须拥有相同数量的列。列也必须拥有相似的数据类型。同时，每条 SELECT 语句中的列的顺序必须相同。

SQL UNION 语法

- SELECT column_name(s) FROM table_name1
- UNION
- SELECT column_name(s) FROM table_name2

- **注释：**默认地，UNION 操作符选取不同的值。如果允许重复的值，请使用 UNION ALL。

SQL UNION ALL 语法

- SELECT column_name(s) FROM table_name1
- UNION ALL
- SELECT column_name(s) FROM table_name2

- 另外，UNION 结果集中的列名总是等于 UNION 中第一个 SELECT 语句中的列名。

下面的例子中使用的原始表：

Employees_China:

Emp ID	Emp Name
01	Zhang, Hua
02	Wang, Wei

03	Carter, Thomas
04	Yang, Ming

Employees_USA:

E_ID	E_Name
01	Adams, John
02	Bush, George
03	Carter, Thomas
04	Gates, Bill

使用 UNION 命令

实例

- 列出所有在中国和美国的不同的雇员名：

- SELECT E_Name FROM Employees_China
- UNION
- SELECT E_Name FROM Employees_USA

结果

E_Name
Zhang, Hua
Wang, Wei
Carter, Thomas
Yang, Ming

Adams, John
Bush, George
Gates, Bill

- **注释**：这个命令无法列出在中国和美国的所有雇员。在上面的例子中，我们有两个名字相同的雇员，他们当中只有一个人被列出来了。UNION 命令只会选取不同的值。

UNION ALL

- UNION ALL 命令和 UNION 命令几乎是等效的，不过 UNION ALL 命令会列出所有的值。

- SQL Statement 1
- UNION ALL
- SQL Statement 2

使用 UNION ALL 命令

实例：

- 列出在中国和美国的所有雇员：

- SELECT E_Name FROM Employees_China
- **UNION ALL**
- SELECT E_Name FROM Employees_USA

结果

E_Name
Zhang, Hua
Wang, Wei
Carter, Thomas

Yang, Ming
Adams, John
Bush, George
Carter, Thomas
Gates, Bill

SQL SELECT INTO 语句可用于创建表的备份复件。

SELECT INTO 语句

SELECT INTO 语句从一个表中选取数据，然后把数据插入另一个表中。

SELECT INTO 语句常用于创建表的备份复件或者用于对记录进行存档。

SQL SELECT INTO 语法

您可以把所有的列插入新表：

```
SELECT *  
  
INTO new_table_name [IN externaldatabase]  
  
FROM old_tablename
```

或者只把希望的列插入新表：

```
SELECT column_name(s)  
  
INTO new_table_name [IN externaldatabase]  
  
FROM old_tablename
```

SQL SELECT INTO 实例 - 制作备份复件

下面的例子会制作 "Persons" 表的备份复件：

```
SELECT *  
  
INTO Persons_backup
```

```
FROM Persons
```

IN 子句可用于向另一个数据库中拷贝表：

```
SELECT *  
INTO Persons IN 'Backup.mdb'  
FROM Persons
```

如果我们希望拷贝某些域，可以在 SELECT 语句后列出这些域：

```
SELECT LastName,FirstName  
INTO Persons_backup  
FROM Persons
```

SQL SELECT INTO 实例 - 带有 WHERE 子句

我们也可以添加 WHERE 子句。

下面的例子通过从 "Persons" 表中提取居住在 "Beijing" 的人的信息，创建了一个带有两个列的名为 "Persons_backup" 的表：

```
SELECT LastName,Firstname  
INTO Persons_backup  
FROM Persons  
WHERE City='Beijing'
```

SQL SELECT INTO 实例 - 被连接的表

从一个以上的表中选取数据也是可以做到的。

下面的例子会创建一个名为 "Persons_Order_Backup" 的新表，其中包含了从 Persons 和 Orders 两个表中取得的信息：

```
SELECT Persons.LastName,Orders.OrderNo  
INTO Persons_Order_Backup
```

```
FROM Persons  
INNER JOIN Orders  
ON Persons.Id_P=Orders.Id_P
```

ALTER TABLE 语句

ALTER TABLE 语句用于在已有的表中添加、修改或删除列。

SQL ALTER TABLE 语法

如需在表中添加列，请使用下列语法：

```
ALTER TABLE table_name  
ADD column_name datatype
```

要删除表中的列，请使用下列语法：

```
ALTER TABLE table_name  
DROP COLUMN column_name
```

注释：某些数据库系统不允许这种在数据库表中删除列的方式（DROP COLUMN column_name）。

要改变表中列的数据类型，请使用下列语法：

```
ALTER TABLE table_name  
ALTER COLUMN column_name datatype
```

原始的表（用在例子中的）：

Persons 表:

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London

2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

SQL ALTER TABLE 实例

现在，我们希望在表 "Persons" 中添加一个名为 "Birthday" 的新列。

我们使用下列 SQL 语句：

```
ALTER TABLE Persons
```

```
ADD Birthday date
```

请注意，新列 "Birthday" 的类型是 date，可以存放日期。数据类型规定列中可以存放的数据的类型。

新的 "Persons" 表类似这样：

Id	LastName	FirstName	Address	City	Birthday
1	Adams	John	Oxford Street	London	
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York	
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing	

改变数据类型实例

现在我们希望改变 "Persons" 表中 "Birthday" 列的数据类型。

我们使用下列 SQL 语句：

```
ALTER TABLE Persons
```

```
ALTER COLUMN Birthday year
```

请注意，"Birthday" 列的数据类型是 year，可以存放 2 位或 4 位格式的年份。

DROP COLUMN 实例

接下来，我们删除 "Person" 表中的 "Birthday" 列：

```
ALTER TABLE Person
DROP COLUMN Birthday
```

Persons 表会成为这样:

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

SQL 日期

当我们处理日期时，最难的任务恐怕是确保所插入的日期的格式，与数据库中日期列的格式相匹配。

只要数据包含的只是日期部分，运行查询就不会出问题。但是，如果涉及时间，情况就有点复杂了。

在讨论日期查询的复杂性之前，我们先来看看最重要的内建日期处理函数。

MySQL Date 函数

下面的表格列出了 MySQL 中最重要的内建日期函数：

函数	描述
<u>NOW()</u>	返回当前的日期和时间
<u>CURDATE()</u>	返回当前的日期
<u>CURTIME()</u>	返回当前的时间
<u>DATE()</u>	提取日期或日期/时间表达式的日期部分

<u>EXTRACT()</u>	返回日期/时间按的单独部分
<u>DATE_ADD()</u>	给日期添加指定的时间间隔
<u>DATE_SUB()</u>	从日期减去指定的时间间隔
<u>DATEDIFF()</u>	返回两个日期之间的天数
<u>DATE_FORMAT()</u>	用不同的格式显示日期/时间

SQL Server Date 函数

下面的表格列出了 SQL Server 中最重要的内建日期函数：

函数	描述
<u>GETDATE()</u>	返回当前日期和时间
<u>DATEPART()</u>	返回日期/时间的单独部分
<u>DATEADD()</u>	在日期中添加或减去指定的时间间隔
<u>DATEDIFF()</u>	返回两个日期之间的时间
<u>CONVERT()</u>	用不同的格式显示日期/时间

SQL Date 数据类型

MySQL 使用下列数据类型在数据库中存储日期或日期/时间值：

- DATE - 格式 YYYY-MM-DD
- DATETIME - 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
- TIMESTAMP - 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
- YEAR - 格式 YYYY 或 YY

SQL Server 使用下列数据类型在数据库中存储日期或日期/时间值：

- DATE - 格式 YYYY-MM-DD
- DATETIME - 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

- SMALLDATETIME - 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
- TIMESTAMP - 格式: 唯一的数字

SQL 日期处理

如果不涉及时间部分，那么我们可以轻松地比较两个日期！

假设我们有下面这个 "Orders" 表：

OrderId	ProductName	OrderDate
1	computer	2008-12-26
2	printer	2008-12-26
3	electrograph	2008-11-12
4	telephone	2008-10-19

现在，我们希望从上表中选取 OrderDate 为 "2008-12-26" 的记录。

我们使用如下 SELECT 语句：

```
SELECT * FROM Orders WHERE OrderDate='2008-12-26'
```

结果集：

OrderId	ProductName	OrderDate
1	computer	2008-12-26
3	electrograph	2008-12-26

现在假设 "Orders" 类似这样（请注意 "OrderDate" 列中的时间部分）：

OrderId	ProductName	OrderDate
1	computer	2008-12-26 16:23:55

2	printer	2008-12-26 10:45:26
3	electrograph	2008-11-12 14:12:08
4	telephone	2008-10-19 12:56:10

如果我们使用上面的 SELECT 语句：

```
SELECT * FROM Orders WHERE OrderDate='2008-12-26'
```

那么我们得不到结果。这是由于该查询不含有时间部分的日期。

提示：如果您希望使查询简单且更易维护，那么请不要在日期中使用时间部分！

NULL 值是遗漏的未知数据。

默认地，表的列可以存放 NULL 值。

本章讲解 IS NULL 和 IS NOT NULL 操作符。

SQL NULL 值

如果表中的某个列是可选的，那么我们可以在不向该列添加值的情况下插入新记录或更新已有的记录。这意味着该字段将以 NULL 值保存。

NULL 值的处理方式与其他值不同。

NULL 用作未知的或不适用的值的占位符。

注释：无法比较 NULL 和 0；它们是不等价的。

SQL 的 NULL 值处理

请看下面的 "Persons" 表：

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John		London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas		Beijing

假如 "Persons" 表中的 "Address" 列是可选的。这意味着如果在 "Address" 列插入一条不带值的记录，"Address" 列会使用 NULL 值保存。

那么我们如何测试 NULL 值呢？

无法使用比较运算符来测试 NULL 值，比如 =, <, 或者 <>。

我们必须使用 IS NULL 和 IS NOT NULL 操作符。

SQL IS NULL

我们如何仅仅选取在 "Address" 列中带有 NULL 值的记录呢？

我们必须使用 IS NULL 操作符：

```
SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons
WHERE Address IS NULL
```

结果集：

LastName	FirstName	Address
Adams	John	
Carter	Thomas	

提示：请始终使用 IS NULL 来查找 NULL 值。

SQL IS NOT NULL

我们如何选取在 "Address" 列中不带有 NULL 值的记录呢？

我们必须使用 IS NOT NULL 操作符：

```
SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons
WHERE Address IS NOT NULL
```

结果集：

LastName	FirstName	Address
Bush	George	Fifth Avenue

在下一节中，我们了解 ISNULL()、NVL()、IFNULL() 和 COALESCE() 函数。

SQL ISNULL()、NVL()、IFNULL() 和 COALESCE() 函数

请看下面的 "Products" 表：

P_Id	ProductName	UnitPrice	UnitsInStock	UnitsOnOrder
1	computer	699	25	15
2	printer	365	36	
3	telephone	280	159	57

假如 "UnitsOnOrder" 是可选的，而且可以包含 NULL 值。

我们使用如下 SELECT 语句：

```
SELECT ProductName,UnitPrice*(UnitsInStock+UnitsOnOrder)
FROM Products
```

在上面的例子中，如果有 "UnitsOnOrder" 值是 NULL，那么结果是 NULL。

微软的 ISNULL() 函数用于规定如何处理 NULL 值。

NVL(), IFNULL() 和 COALESCE() 函数也可以达到相同的结果。

在这里，我们希望 NULL 值为 0。

下面，如果 "UnitsOnOrder" 是 NULL，则不利于计算，因此如果值是 NULL 则 ISNULL() 返回 0。

SQL Server / MS Access

```
SELECT ProductName,UnitPrice*(UnitsInStock+ISNULL(UnitsOnOrder,0))
FROM Products
```

Oracle

Oracle 没有 ISNULL() 函数。不过，我们可以使用 NVL() 函数达到相同的结果：

```
SELECT ProductName,UnitPrice*(UnitsInStock+NVL(UnitsOnOrder,0))
```

```
FROM Products
```

MySQL

MySQL 也拥有类似 ISNULL() 的函数。不过它的工作方式与微软的 ISNULL() 函数有点不同。

在 MySQL 中，我们可以使用 IFNULL() 函数，就像这样：

```
SELECT ProductName,UnitPrice*(UnitsInStock+IFNULL(UnitsOnOrder,0))  
FROM Products
```

或者我们可以使用 COALESCE() 函数，就像这样：

```
SELECT ProductName,UnitPrice*(UnitsInStock+COALESCE(UnitsOnOrder,0))  
FROM Products
```

Microsoft Access、MySQL 以及 SQL Server 所使用的数据类型和范围。

Microsoft Access 数据类型

数据类型	描述	存储
Text	用于文本或文本与数字的组合。最多 255 个字符。	
Memo	Memo 用于更大数量的文本。最多存储 65,536 个字符。 注释：无法对 memo 字段进行排序。不过它们是可搜索的。	
Byte	允许 0 到 255 的数字。	1 字节
Integer	允许介于 -32,768 到 32,767 之间的数字。	2 字节

Long	允许介于 -2,147,483,648 与 2,147,483,647 之间的全部数字	4 字节
Single	单精度浮点。处理大多数小数。	4 字节
Double	双精度浮点。处理大多数小数。	8 字节
Currency	用于货币。支持 15 位的元，外加 4 位小数。 提示：您可以选择使用哪个国家的货币。	8 字节
AutoNumber	AutoNumber 字段自动为每条记录分配数字，通常从 1 开始。	4 字节
Date/Time	用于日期和时间	8 字节
Yes/No	逻辑字段，可以显示为 Yes/No、True/False 或 On/Off。 在代码中，使用常量 True 和 False（等价于 1 和 0） 注释：Yes/No 字段中不允许 Null 值	1 比特
Ole Object	可以存储图片、音频、视频或其他 BLOBs (Binary Large Objects)	最多 1GB
Hyperlink	包含指向其他文件的链接，包括网页。	
Lookup Wizard	允许你创建一个可从下列列表中进行选择的选项列表。	4 字节

MySQL 数据类型

在 MySQL 中，有三种主要的类型：文本、数字和日期/时间类型。

Text 类型：

数据类型	描述
CHAR(size)	保存固定长度的字符串（可包含字母、数字以及特殊字符）。在括号中指定字符串的长度。最多 255 个字符。
VARCHAR(size)	保存可变长度的字符串（可包含字母、数字以及特殊字符）。在括号中指定字符串的最大长度。最多 255 个字符。 注释：如果值的长度大于 255，则被转换为 TEXT 类型。
TINYTEXT	存放最大长度为 255 个字符的字符串。
TEXT	存放最大长度为 65,535 个字符的字符串。
BLOB	用于 BLOBs (Binary Large Objects)。存放最多 65,535 字节的数据。
MEDIUMTEXT	存放最大长度为 16,777,215 个字符的字符串。
MEDIUMBLOB	用于 BLOBs (Binary Large Objects)。存放最多 16,777,215 字节的数据。
LONGTEXT	存放最大长度为 4,294,967,295 个字符的字符串。
LOBLOB	用于 BLOBs (Binary Large Objects)。存放最多 4,294,967,295 字节的数据。
ENUM(x,y,z,etc.)	允许你输入可能值的列表。可以在 ENUM 列表中列出最大 65535 个值。如果列表中不存在插入的值，则插入空值。 注释：这些值是按照你输入的顺序存储的。 可以按照此格式输入可能的值：ENUM('X','Y','Z')

SET	与 ENUM 类似，SET 最多只能包含 64 个列表项，不过 SET 可存储一个以上的值。
-----	--

Number 类型：

数据类型	描述
TINYINT(size)	-128 到 127 常规。0 到 255 无符号*。在括号中规定最大位数。
SMALLINT(size)	-32768 到 32767 常规。0 到 65535 无符号*。在括号中规定最大位数。
MEDIUMINT(size)	-8388608 到 8388607 普通。0 to 16777215 无符号*。在括号中规定最大位数。
INT(size)	-2147483648 到 2147483647 常规。0 到 4294967295 无符号*。在括号中规定最大位数。
BIGINT(size)	-9223372036854775808 到 9223372036854775807 常规。0 到 18446744073709551615 无符号*。在括号中规定最大位数。
FLOAT(size,d)	带有浮动小数点的小数字。在括号中规定最大位数。在 d 参数中规定小数点右侧的最大位数。
DOUBLE(size,d)	带有浮动小数点的大数字。在括号中规定最大位数。在 d 参数中规定小数点右侧的最大位数。
DECIMAL(size,d)	作为字符串存储的 DOUBLE 类型，允许固定的小数点。

* 这些整数类型拥有额外的选项 UNSIGNED。通常，整数可以是负数或正数。如果添加 UNSIGNED 属性，那么范围将从 0 开始，而不是某个负数。

Date 类型：

数据类型	描述
DATE()	日期。格式：YYYY-MM-DD 注释：支持的范围是从 '1000-01-01' 到 '9999-12-31'
DATETIME()	*日期和时间的组合。格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS 注释：支持的范围是从 '1000-01-01 00:00:00' 到 '9999-12-31 23:59:59'
TIMESTAMP()	*时间戳。TIMESTAMP 值使用 Unix 纪元('1970-01-01 00:00:00' UTC) 至今的描述来存储。格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS 注释：支持的范围是从 '1970-01-01 00:00:01' UTC 到 '2038-01-09 03:14:07' UTC
TIME()	时间。格式：HH:MM:SS 注释：支持的范围是从 '-838:59:59' 到 '838:59:59'
YEAR()	2 位或 4 位格式的年。 注释：4 位格式所允许的值：1901 到 2155。2 位格式所允许的值：70 到 69，表示从 1970 到 2069。

* 即便 DATETIME 和 TIMESTAMP 返回相同的格式，它们的工作方式很不同。在 INSERT 或 UPDATE 查询中，TIMESTAMP 自动把自身设置为当前的日期和时间。TIMESTAMP 也接受不同的格式，比如 YYYYMMDDHHMMSS、YYMMDDHHMMSS、YYYYMMDD 或 YYMMDD。

SQL Server 数据类型

Character 字符串：

数据类型	描述	存储
char(n)	固定长度的字符串。最多 8,000 个字符。	n

varchar(n)	可变长度的字符串。最多 8,000 个字符。	
varchar(max)	可变长度的字符串。最多 1,073,741,824 个字符。	
text	可变长度的字符串。最多 2GB 字符数据。	

Unicode 字符串：

数据类型	描述	存储
nchar(n)	固定长度的 Unicode 数据。最多 4,000 个字符。	
nvarchar(n)	可变长度的 Unicode 数据。最多 4,000 个字符。	
nvarchar(max)	可变长度的 Unicode 数据。最多 536,870,912 个字符。	
ntext	可变长度的 Unicode 数据。最多 2GB 字符数据。	

Binary 类型：

数据类型	描述	存储
bit	允许 0、1 或 NULL	
binary(n)	固定长度的二进制数据。最多 8,000 字节。	
varbinary(n)	可变长度的二进制数据。最多 8,000 字节。	
varbinary(max)	可变长度的二进制数据。最多 2GB 字节。	
image	可变长度的二进制数据。最多 2GB。	

Number 类型：

数据类型	描述	存
------	----	---

储		
tinyint	允许从 0 到 255 的所有数字。	1 字节
smallint	允许从 -32,768 到 32,767 的所有数字。	2 字节
int	允许从 -2,147,483,648 到 2,147,483,647 的所有数字。	4 字节
bigint	允许介于 -9,223,372,036,854,775,808 和 9,223,372,036,854,775,807 之间的所有数字。	8 字节
decimal(p,s)	<p>固定精度和比例的数字。允许从 $-10^{38} + 1$ 到 $10^{38} - 1$ 之间的数字。</p> <p>p 参数指示可以存储的最大位数（小数点左侧和右侧）。p 必须是 1 到 38 之间的值。默认是 18。</p> <p>s 参数指示小数点右侧存储的最大位数。s 必须是 0 到 p 之间的值。默认是 0。</p>	5-17 字节
numeric(p,s)	<p>固定精度和比例的数字。允许从 $-10^{38} + 1$ 到 $10^{38} - 1$ 之间的数字。</p> <p>p 参数指示可以存储的最大位数（小数点左侧和右侧）。p 必须是 1 到 38 之间的值。默认是 18。</p> <p>s 参数指示小数点右侧存储的最大位数。s 必须是 0 到 p 之间的值。默认是 0。</p>	5-17 字节
smallmoney	介于 -214,748.3648 和 214,748.3647 之间的货币数据。	4 字节
money	介于 -922,337,203,685,477.5808 和	8 字

	922,337,203,685,477.5807 之间的货币数据。	节
float(n)	从 $-1.79E + 308$ 到 $1.79E + 308$ 的浮动精度数字数据。参数 n 指示该字段保存 4 字节还是 8 字节。float(24) 保存 4 字节，而 float(53) 保存 8 字节。n 的默认值是 53。	4 或 8 字节
real	从 $-3.40E + 38$ 到 $3.40E + 38$ 的浮动精度数字数据。	4 字节

Date 类型:

数据类型	描述	存储
datetime	从 1753 年 1 月 1 日到 9999 年 12 月 31 日，精度为 3.33 毫秒。	8 bytes
datetime2	从 1753 年 1 月 1 日到 9999 年 12 月 31 日，精度为 100 纳秒。	6-8 bytes
smalldatetime	从 1900 年 1 月 1 日到 2079 年 6 月 6 日，精度为 1 分钟。	4 bytes
date	仅存储日期。从 0001 年 1 月 1 日到 9999 年 12 月 31 日。	3 bytes
time	仅存储时间。精度为 100 纳秒。	3-5 bytes
datetimeoffset	与 datetime2 相同，外加时区偏移。	8-10 bytes
timestamp	存储唯一的数字，每当创建或修改某行时，该数字会更新。timestamp 基于内部时钟，不对应真实时间。每个表只能有一个 timestamp 变	

	量。	
--	----	--

其他数据类型：

数据类型	描述
sql_variant	存储最多 8,000 字节不同数据类型的数据，除了 text、ntext 以及 timestamp。
uniqueidentifier	存储全局标识符 (GUID)。
xml	存储 XML 格式化数据。最多 2GB。
cursor	存储对用于数据库操作的指针的引用。
table	存储结果集，供稍后处理。

SQL 函数

SQL 拥有很多可用于计数和计算的内置函数。

函数的语法

内建 SQL 函数的语法是：

```
SELECT function(列) FROM 表
```

函数的类型

在 SQL 中，基本的函数类型和种类有若干种。函数的基本类型是：

- Aggregate 函数
- Scalar 函数

合计函数 (Aggregate functions)

Aggregate 函数的操作面向一系列的值，并返回一个单一的值。

注释：如果在 SELECT 语句的项目列表中的众多其它表达式中使用 SELECT 语句，则这个 SELECT 必须使用 GROUP BY 语句！

"Persons" table (在大部分的例子中使用过)

Name	Age
Adams, John	38
Bush, George	33
Carter, Thomas	28

MS Access 中的合计函数

函数	描述
<u>AVG(column)</u>	返回某列的平均值
<u>COUNT(column)</u>	返回某列的行数 (不包括 NULL 值)
<u>COUNT(*)</u>	返回被选行数
FIRST(column)	返回在指定的域中第一个记录的值
LAST(column)	返回在指定的域中最后一个记录的值
<u>MAX(column)</u>	返回某列的最高值
<u>MIN(column)</u>	返回某列的最低值
STDEV(column)	
STDEVP(column)	
<u>SUM(column)</u>	返回某列的总和
VAR(column)	

VARP(column)	
--------------	--

在 SQL Server 中的合计函数

函数	描述
<u>AVG(column)</u>	返回某列的平均值
BINARY_CHECKSUM	
CHECKSUM	
CHECKSUM_AGG	
<u>COUNT(column)</u>	返回某列的行数（不包括 NULL 值）
<u>COUNT(*)</u>	返回被选行数
<u>COUNT(DISTINCT column)</u>	返回相异结果的数目
<u>FIRST(column)</u>	返回在指定的域中第一个记录的值（SQLServer2000 不支持）
<u>LAST(column)</u>	返回在指定的域中最后一个记录的值（SQLServer2000 不支持）
<u>MAX(column)</u>	返回某列的最高值
<u>MIN(column)</u>	返回某列的最低值
STDEV(column)	
STDEVP(column)	

<u>SUM(column)</u>	返回某列的总和
VAR(column)	
VARP(column)	

Scalar 函数

Scalar 函数的操作面向某个单一的值，并返回基于输入值的一个单一的值。

MS Access 中的 Scalar 函数

函数	描述
UCASE(c)	将某个域转换为大写
LCASE(c)	将某个域转换为小写
MID(c,start[,end])	从某个文本域提取字符
LEN(c)	返回某个文本域的长度
INSTR(c,char)	返回在某个文本域中指定字符的数值位置
LEFT(c,number_of_char)	返回某个被请求的文本域的左侧部分
RIGHT(c,number_of_char)	返回某个被请求的文本域的右侧部分
ROUND(c,decimals)	对某个数值域进行指定小数位数的四舍五入
MOD(x,y)	返回除法操作的余数
NOW()	返回当前的系统日期
FORMAT(c,format)	改变某个域的显示方式
DATEDIFF(d,date1,date2)	用于执行日期计算

定义和用法

AVG 函数返回数值列的平均值。NULL 值不包括在计算中。

SQL AVG() 语法

```
SELECT AVG(column_name) FROM table_name
```

SQL AVG() 实例

我们拥有下面这个 "Orders" 表：

O_Id	OrderDate	OrderPrice	Customer
1	2008/12/29	1000	Bush
2	2008/11/23	1600	Carter
3	2008/10/05	700	Bush
4	2008/09/28	300	Bush
5	2008/08/06	2000	Adams
6	2008/07/21	100	Carter

例子 1

现在，我们希望计算 "OrderPrice" 字段的平均值。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT AVG(OrderPrice) AS OrderAverage FROM Orders
```

结果集类似这样：

OrderAverage

950

例子 2

现在，我们希望找到 OrderPrice 值高于 OrderPrice 平均值的客户。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT Customer FROM Orders
WHERE OrderPrice > (SELECT AVG(OrderPrice) FROM Orders)
```

结果集类似这样：

Customer
Bush
Carter
Adams

COUNT() 函数返回匹配指定条件的行数。

SQL COUNT() 语法

SQL COUNT(column_name) 语法

COUNT(column_name) 函数返回指定列的值的数目（NULL 不计入）：

```
SELECT COUNT(column_name) FROM table_name
```

SQL COUNT(*) 语法

COUNT(*) 函数返回表中的记录数：

```
SELECT COUNT(*) FROM table_name
```

SQL COUNT(DISTINCT column_name) 语法

COUNT(DISTINCT column_name) 函数返回指定列的不同值的数目：


```
SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table_name
```

注释： COUNT(DISTINCT) 适用于 ORACLE 和 Microsoft SQL Server , 但是无法用于 Microsoft Access。

SQL COUNT(column_name) 实例

我们拥有下列 "Orders" 表：

O_Id	OrderDate	OrderPrice	Customer
1	2008/12/29	1000	Bush
2	2008/11/23	1600	Carter
3	2008/10/05	700	Bush
4	2008/09/28	300	Bush
5	2008/08/06	2000	Adams
6	2008/07/21	100	Carter

现在，我们希望计算客户 "Carter" 的订单数。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT COUNT(Customer) AS CustomerNilsen FROM Orders
WHERE Customer='Carter'
```

以上 SQL 语句的结果是 2，因为客户 Carter 共有 2 个订单：

CustomerNilsen
2

SQL COUNT(*) 实例

如果我们省略 WHERE 子句，比如这样：

```
SELECT COUNT(*) AS NumberOfOrders FROM Orders
```

结果集类似这样：

NumberOfOrders
6

这是表中的总行数。

SQL COUNT(DISTINCT column_name) 实例

现在，我们希望计算 "Orders" 表中不同客户的数目。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT COUNT(DISTINCT Customer) AS NumberOfCustomers FROM Orders
```

结果集类似这样：

NumberOfCustomers
3

这是 "Orders" 表中不同客户 (Bush, Carter 和 Adams) 的数目。

FIRST() 函数

FIRST() 函数返回指定的字段中第一个记录的值。

提示：可使用 ORDER BY 语句对记录进行排序。

SQL FIRST() 语法

```
SELECT FIRST(column_name) FROM table_name
```

SQL FIRST() 实例

我们拥有下面这个 "Orders" 表：

O_Id	OrderDate	OrderPrice	Customer
1	2008/12/29	1000	Bush
2	2008/11/23	1600	Carter
3	2008/10/05	700	Bush
4	2008/09/28	300	Bush
5	2008/08/06	2000	Adams
6	2008/07/21	100	Carter

现在，我们希望查找 "OrderPrice" 列的第一个值。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT FIRST(OrderPrice) AS FirstOrderPrice FROM Orders
```

结果集类似这样：

FirstOrderPrice
1000

- [SQL count\(\)](#)
- [SQL last\(\)](#)

SQL 测验

W3School 提供的内容仅用于培训。

LAST() 函数

LAST() 函数返回指定的字段中最后一个记录的值。

提示：可使用 ORDER BY 语句对记录进行排序。

SQL LAST() 语法

```
SELECT LAST(column_name) FROM table_name
```

SQL LAST() 实例

我们拥有下面这个 "Orders" 表：

O_Id	OrderDate	OrderPrice	Customer
1	2008/12/29	1000	Bush
2	2008/11/23	1600	Carter
3	2008/10/05	700	Bush
4	2008/09/28	300	Bush
5	2008/08/06	2000	Adams
6	2008/07/21	100	Carter

现在，我们希望查找 "OrderPrice" 列的最后一个值。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT LAST(OrderPrice) AS LastOrderPrice FROM Orders
```

结果集类似这样：

LastOrderPrice
100

MAX() 函数

MAX 函数返回一列中的最大值。NULL 值不包括在计算中。

SQL MAX() 语法

```
SELECT MAX(column_name) FROM table_name
```

注释：MIN 和 MAX 也可用于文本列，以获得按字母顺序排列的最高或最低值。

SQL MAX() 实例

我们拥有下面这个 "Orders" 表：

O_Id	OrderDate	OrderPrice	Customer
1	2008/12/29	1000	Bush
2	2008/11/23	1600	Carter
3	2008/10/05	700	Bush
4	2008/09/28	300	Bush
5	2008/08/06	2000	Adams
6	2008/07/21	100	Carter

现在，我们希望查找 "OrderPrice" 列的最大值。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT MAX(OrderPrice) AS LargestOrderPrice FROM Orders
```

结果集类似这样：

LargestOrderPrice
2000

MIN() 函数

MIN 函数返回一列中的最小值。NULL 值不包括在计算中。

SQL MIN() 语法

```
SELECT MIN(column_name) FROM table_name
```

注释：MIN 和 MAX 也可用于文本列，以获得按字母顺序排列的最高或最低值。

SQL MIN() 实例

我们拥有下面这个 "Orders" 表：

O_Id	OrderDate	OrderPrice	Customer
1	2008/12/29	1000	Bush
2	2008/11/23	1600	Carter
3	2008/10/05	700	Bush
4	2008/09/28	300	Bush
5	2008/08/06	2000	Adams
6	2008/07/21	100	Carter

现在，我们希望查找 "OrderPrice" 列的最小值。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT MIN(OrderPrice) AS SmallestOrderPrice FROM Orders
```

结果集类似这样：

SmallestOrderPrice
100

SUM() 函数

SUM 函数返回数值列的总数（总额）。

SQL SUM() 语法

```
SELECT SUM(column_name) FROM table_name
```

GROUP BY 语句

GROUP BY 语句用于结合合计函数，根据一个或多个列对结果集进行分组。

SQL GROUP BY 语法

```
SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name
```

SQL GROUP BY 实例

我们拥有下面这个 "Orders" 表：

O_Id	OrderDate	OrderPrice	Customer
1	2008/12/29	1000	Bush
2	2008/11/23	1600	Carter
3	2008/10/05	700	Bush
4	2008/09/28	300	Bush
5	2008/08/06	2000	Adams
6	2008/07/21	100	Carter

现在，我们希望查找每个客户的总金额（总订单）。

我们想要使用 GROUP BY 语句对客户进行组合。

我们使用下列 SQL 语句：

```
SELECT Customer,SUM(OrderPrice) FROM Orders
```

GROUP BY Customer

结果集类似这样：

Customer	SUM(OrderPrice)
Bush	2000
Carter	1700
Adams	2000

很棒吧，对不对？

让我们看一下如果省略 GROUP BY 会出现什么情况：

```
SELECT Customer,SUM(OrderPrice) FROM Orders
```

结果集类似这样：

Customer	SUM(OrderPrice)
Bush	5700
Carter	5700
Bush	5700
Bush	5700
Adams	5700
Carter	5700

上面的结果集不是我们需要的。

那么为什么不能使用上面这条 SELECT 语句呢？解释如下：上面的 SELECT 语句指定了两列（Customer 和 SUM(OrderPrice)）。"SUM(OrderPrice)" 返回一个单独的值

("OrderPrice" 列的总计) , 而 "Customer" 返回 6 个值 (每个值对应 "Orders" 表中的每一行) 。因此 , 我们得不到正确的结果。不过 , 您已经看到了 , GROUP BY 语句解决了这个问题。

GROUP BY 一个以上的列

我们也可以对一个以上的列应用 GROUP BY 语句 , 就像这样 :

```
SELECT Customer,OrderDate,SUM(OrderPrice) FROM Orders  
GROUP BY Customer,OrderDate
```

SQL SUM() 实例

我们拥有下面这个 "Orders" 表 :

O_Id	OrderDate	OrderPrice	Customer
1	2008/12/29	1000	Bush
2	2008/11/23	1600	Carter
3	2008/10/05	700	Bush
4	2008/09/28	300	Bush
5	2008/08/06	2000	Adams
6	2008/07/21	100	Carter

现在 , 我们希望查找 "OrderPrice" 字段的总数。

我们使用如下 SQL 语句 :

```
SELECT SUM(OrderPrice) AS OrderTotal FROM Orders
```

结果集类似这样 :

OrderTotal
5700

合计函数 (比如 SUM) 常常需要添加 GROUP BY 语句。

HAVING 子句

在 SQL 中增加 HAVING 子句原因是，WHERE 关键字无法与合计函数一起使用。

SQL HAVING 语法

```
SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name
HAVING aggregate_function(column_name) operator value
```

SQL HAVING 实例

我们拥有下面这个 "Orders" 表：

O_Id	OrderDate	OrderPrice	Customer
1	2008/12/29	1000	Bush
2	2008/11/23	1600	Carter
3	2008/10/05	700	Bush
4	2008/09/28	300	Bush
5	2008/08/06	2000	Adams
6	2008/07/21	100	Carter

现在，我们希望查找订单总金额少于 2000 的客户。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT Customer,SUM(OrderPrice) FROM Orders  
GROUP BY Customer  
HAVING SUM(OrderPrice)<2000
```

结果集类似：

Customer	SUM(OrderPrice)
Carter	1700

现在我们希望查找客户 "Bush" 或 "Adams" 拥有超过 1500 的订单总金额。

我们在 SQL 语句中增加了一个普通的 WHERE 子句：

```
SELECT Customer,SUM(OrderPrice) FROM Orders  
WHERE Customer='Bush' OR Customer='Adams'  
GROUP BY Customer  
HAVING SUM(OrderPrice)> 1500
```

结果集：

Customer	SUM(OrderPrice)
Bush	2000
Adams	2000

UCASE() 函数

UCASE 函数把字段的值转换为大写。

SQL UCASE() 语法

```
SELECT UCASE(column_name) FROM table_name
```

SQL UCASE() 实例

我们拥有下面这个 "Persons" 表：

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

现在，我们希望选取 "LastName" 和 "FirstName" 列的内容，然后把 "LastName" 列转换为大写。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT UCASE(LastName) as LastName,FirstName FROM Persons
```

结果集类似这样：

LastName	FirstName
ADAMS	John
BUSH	George
CARTER	Thomas

LCASE() 函数

LCASE 函数把字段的值转换为小写。

SQL LCASE() 语法

```
SELECT LCASE(column_name) FROM table_name
```

SQL LCASE() 实例

我们拥有下面这个 "Persons" 表：

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

现在，我们希望选取 "LastName" 和 "FirstName" 列的内容，然后把 "LastName" 列转换为小写。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT LCASE(LastName) as LastName,FirstName FROM Persons
```

结果集类似这样：

LastName	FirstName
adams	John
bush	George
carter	Thomas

MID() 函数

MID 函数用于从文本字段中提取字符。

SQL MID() 语法

```
SELECT MID(column_name,start[,length]) FROM table_name
```

参数	描述
column_name	必需。要提取字符的字段。

start	必需。规定开始位置（起始值是 1）。
length	可选。要返回的字符数。如果省略，则 MID() 函数返回剩余文本。

SQL MID() 实例

我们拥有下面这个 "Persons" 表：

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

现在，我们希望从 "City" 列中提取前 3 个字符。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT MID(City,1,3) as SmallCity FROM Persons
```

结果集类似这样：

SmallCity
Lon
New
Bei

LEN() 函数

LEN 函数返回文本字段中值的长度。

SQL LEN() 语法

```
SELECT LEN(column_name) FROM table_name
```

SQL LEN() 实例

我们拥有下面这个 "Persons" 表：

Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Adams	John	Oxford Street	London
2	Bush	George	Fifth Avenue	New York
3	Carter	Thomas	Changan Street	Beijing

现在，我们希望取得 "City" 列中值的长度。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT LEN(City) as LengthOfCity FROM Persons
```

结果集类似这样：

LengthOfCity
6
8
7

ROUND() 函数

ROUND 函数用于把数值字段舍入为指定的小数位数。

SQL ROUND() 语法

```
SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name
```

参数	描述
column_name	必需。要舍入的字段。
decimals	必需。规定要返回的小数位数。

SQL ROUND() 实例

我们拥有下面这个 "Products" 表：

Prod_Id	ProductName	Unit	UnitPrice
1	gold	1000 g	32.35
2	silver	1000 g	11.56
3	copper	1000 g	6.85

现在，我们希望把名称和价格舍入为最接近的整数。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT ProductName, ROUND(UnitPrice,0) as UnitPrice FROM Products
```

结果集类似这样：

ProductName	UnitPrice
gold	32
silver	12
copper	7

NOW() 函数

NOW 函数返回当前的日期和时间。

提示：如果您在使用 Sql Server 数据库，请使用 getdate() 函数来获得当前的日期时间。

SQL NOW() 语法

```
SELECT NOW() FROM table_name
```

SQL NOW() 实例

我们拥有下面这个 "Products" 表：

Prod_Id	ProductName	Unit	UnitPrice
1	gold	1000 g	32.35
2	silver	1000 g	11.56
3	copper	1000 g	6.85

现在，我们希望显示当天的日期所对应的名称和价格。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT ProductName, UnitPrice, Now() as PerDate FROM Products
```

结果集类似这样：

ProductName	UnitPrice	PerDate
gold	32.35	12/29/2008 11:36:05 AM
silver	11.56	12/29/2008 11:36:05 AM
copper	6.85	12/29/2008 11:36:05 AM

FORMAT() 函数

FORMAT 函数用于对字段的显示进行格式化。

SQL FORMAT() 语法

```
SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name
```

参数	描述
column_name	必需。要格式化的字段。
format	必需。规定格式。

SQL FORMAT() 实例

我们拥有下面这个 "Products" 表：

Prod_Id	ProductName	Unit	UnitPrice
1	gold	1000 g	32.35
2	silver	1000 g	11.56
3	copper	1000 g	6.85

现在 ,我们希望显示每天日期所对应的名称和价格(日期的显示格式是 "YYYY-MM-DD")。

我们使用如下 SQL 语句：

```
SELECT ProductName, UnitPrice, FORMAT(Now(),'YYYY-MM-DD') as
PerDate
FROM Products
```

结果集类似这样：

ProductName	UnitPrice	PerDate
gold	32.35	12/29/2008
silver	11.56	12/29/2008
copper	6.85	12/29/2008

SQL 语句

语句	语法
AND / OR	SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE condition AND OR condition
ALTER TABLE (add column)	ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype
ALTER TABLE (drop column)	ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name
AS (alias for column)	SELECT column_name AS column_alias FROM table_name
AS (alias for table)	SELECT column_name FROM table_name AS table_alias
BETWEEN	SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2
CREATE DATABASE	CREATE DATABASE database_name
CREATE INDEX	CREATE INDEX index_name ON table_name (column_name)
CREATE TABLE	CREATE TABLE table_name (column_name1 data_type, column_name2 data_type,)
CREATE UNIQUE INDEX	CREATE UNIQUE INDEX index_name

	ON table_name (column_name)
CREATE VIEW	CREATE VIEW view_name AS SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE condition
DELETE FROM	DELETE FROM table_name (Note: Deletes the entire table!!) <i>or</i> DELETE FROM table_name WHERE condition
DROP DATABASE	DROP DATABASE database_name
DROP INDEX	DROP INDEX table_name.index_name
DROP TABLE	DROP TABLE table_name
GROUP BY	SELECT column_name1,SUM(column_name2) FROM table_name GROUP BY column_name1
HAVING	SELECT column_name1,SUM(column_name2) FROM table_name GROUP BY column_name1 HAVING SUM(column_name2) condition value
IN	SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name IN (value1,value2,..)
INSERT INTO	INSERT INTO table_name

	VALUES (value1, value2,...) <i>or</i> INSERT INTO table_name (column_name1, column_name2,...) VALUES (value1, value2,...)
LIKE	SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name LIKE pattern
ORDER BY	SELECT column_name(s) FROM table_name ORDER BY column_name [ASC DESC]
SELECT	SELECT column_name(s) FROM table_name
SELECT *	SELECT * FROM table_name
SELECT DISTINCT	SELECT DISTINCT column_name(s) FROM table_name
SELECT INTO (used to create backup copies of tables)	SELECT * INTO new_table_name FROM original_table_name <i>or</i> SELECT column_name(s) INTO new_table_name FROM original_table_name
TRUNCATE TABLE (deletes only the data inside the table)	TRUNCATE TABLE table_name

UPDATE	UPDATE table_name SET column_name=new_value [, column_name=new_value] WHERE column_name=some_value
WHERE	SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE condition

