

字符串处理 .....	2
1、KMP 算法 .....	2
2、扩展 KMP .....	5
3、Manacher 最长回文子串 .....	6
4、AC 自动机 .....	7
5、后缀数组 .....	9
6、后缀自动机 .....	13
7、字符串 HASH .....	15
数学 .....	17
1、素数 .....	17
2、素数筛选和合数分解 .....	19
3、扩展欧几里得算法（求 $ax+by=gcd$ 的解以及逆元素） .....	20
4、求逆元 .....	20
5、模线性方程组 .....	20
6、随机素数测试和大数分解(POJ 1811) .....	21
7、欧拉函数 .....	24
8、高斯消元（浮点数） .....	25
9、FFT .....	26
10、高斯消元法求方程组的解 .....	29
11、整数拆分 .....	34
12、求 $A^B$ 的约数之和对 MOD 取模 .....	36
13、莫比乌斯反演 .....	37
14、Baby-Step Giant-Step .....	39
15、自适应 simpson 积分 .....	40
相关公式 .....	40
数据结构 .....	42
1、划分树 .....	42
2、RMQ .....	43
3、树链剖分 .....	45
4、伸展树（splay tree） .....	50
5、动态树 .....	55
6、主席树 .....	60
7、Treap .....	70
图论 .....	75
1、最短路 .....	75
2、最小生成树 .....	79
3、次小生成树 .....	80
4、有向图的强连通分量 .....	81
5、图的割点、桥和双连通分支的基本概念 .....	84
6、割点与桥 .....	85
7、边双连通分支 .....	88
8、点双连通分支 .....	90
9、最小树形图 .....	93
10、二分图匹配 .....	95
11、生成树计数 .....	98
11、二分图多重匹配 .....	101
12、KM 算法（二分图最大权匹配） .....	102
13、最大流 .....	103
14、最小费用最大流 .....	109
15、2-SAT .....	110
16、曼哈顿最小生成树 .....	114
17、一般图匹配带花树 .....	117
18、LCA .....	120
19、欧拉路 .....	126
计算几何 .....	133
1、基本函数 .....	133

2、凸包 .....	138
3、平面最近点对 (HDU 1007) .....	139
4、旋转卡壳.....	140
5、半平面交.....	146
6、三点求圆心坐标 (三角形外心) .....	149
7、求两圆相交的面积 .....	150
8、Pick 公式 .....	150
动态规划.....	150
1、最长上升子序列 $O(n\log n)$ .....	150
搜索.....	151
1、Dancing Links.....	151
其他.....	156
1、高精度 .....	156
2、完全高精度.....	158
3、strtok 和 sscanf 结合输入 .....	163
4、解决爆栈, 手动加栈 .....	163
5、STL.....	163
6、输入输出外挂.....	165
7、莫队算法.....	166
8、VIM 配置.....	172

## 字符串处理

### 1、KMP 算法

```

/*
 * next[] 的含义: x[i-next[i]...i-1]=x[0...next[i]-1]
 * next[i] 为满足 x[i-z...i-1]=x[0...z-1] 的最大 z 值 (就是 x 的自身匹配)
 */
void kmp_pre(char x[], int m, int next[])
{
    int i, j;
    j = next[0] = -1;
    i = 0;
    while (i < m)
    {
        while (-1 != j && x[i] != x[j]) j = next[j];
        next[++i] = ++j;
    }
}

/*
 * kmpNext[] 的意思: next'[i] = next[next[...[next[i]]]] (直到 next'[i] < 0 或者
x[next'[i]] != x[i])
 * 这样的预处理可以快一些
 */
void preKMP(char x[], int m, int kmpNext[])
{
    int i, j;
    j = kmpNext[0] = -1;
    i = 0;
    while (i < m)
    {

```

```

        while(-1!=j && x[i]!=x[j]) j=kmpNext[j];
        if(x[++i]==x[++j]) kmpNext[i]=kmpNext[j];
        else kmpNext[i]=j;
    }
}
/*
 * 返回 x 在 y 中出现的次数，可以重叠
 */
int next[10010];
int KMP_Count(char x[],int m,char y[],int n)
{ //x 是模式串，y 是主串
    int i,j;
    int ans=0;
    //preKMP(x,m,next);
    kmp_pre(x,m,next);
    i=j=0;
    while(i<n)
    {
        while(-1!=j && y[i]!=x[j]) j=next[j];
        i++;j++;
        if(j>=m)
        {
            ans++;
            j=next[j];
        }
    }
    return ans;
}

```

## 经典题目：POJ 3167

```

/*
 * POJ 3167 Cow Patterns
 * 模式串可以浮动的模式匹配问题
 * 给出模式串的相对大小，需要找出模式串匹配次数和位置
 * 比如说模式串：1，4，4，2，3，1 而主串：5,6,2,10,10,7,3,2,9
 * 那么 2,10,10,7,3,2 就是匹配的
 *
 * 统计比当前数小，和于当前数相等的，然后进行 kmp
 */
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
const int MAXN=100010;
const int MAXM=25010;
int a[MAXN];
int b[MAXN];
int n,m,s;
int as[MAXN][30];
int bs[MAXM][30];

void init()
{
    for(int i=0;i<n;i++)
    {

```

```

        if(i==0)
        {
            for(int j=1;j<=25;j++) as[i][j]=0;
        }
        else
        {
            for(int j=1;j<=25;j++) as[i][j]=as[i-1][j];
        }
        as[i][a[i]]++;
    }
    for(int i=0;i<m;i++)
    {
        if(i==0)
        {
            for(int j=1;j<=25;j++) bs[i][j]=0;
        }
        else
        {
            for(int j=1;j<=25;j++) bs[i][j]=bs[i-1][j];
        }
        bs[i][b[i]]++;
    }
}
int next[MAXM];
void kmp_pre()
{
    int i,j;
    j=next[0]=-1;
    i=0;
    while(i<m)
    {
        int t11=0,t12=0,t21=0,t22=0;
        for(int k=1;k<b[i];k++)
        {
            if(i-j>0)t11+=bs[i][k]-bs[i-j-1][k];
            else t11+=bs[i][k];
        }
        if(i-j>0)t12=bs[i][b[i]]-bs[i-j-1][b[i]];
        else t12=bs[i][b[i]];

        for(int k=1;k<b[j];k++)
        {
            t21+=bs[j][k];
        }
        t22=bs[j][b[j]];
        if(j==-1 || (t11==t21&& t12==t22))
        {
            next[++i]=++j;
        }
        else j=next[j];
    }
}
vector<int>ans;
void kmp()
{
    ans.clear();
    int i,j;
    kmp_pre();

```

```

i=j=0;
while(i<n)
{
    int t11=0,t12=0,t21=0,t22=0;
    for(int k=1;k<a[i];k++)
    {
        if(i-j>0)t11+=as[i][k]-as[i-j-1][k];
        else t11+=as[i][k];
    }
    if(i-j>0)t12=as[i][a[i]]-as[i-j-1][a[i]];
    else t12=as[i][a[i]];

    for(int k=1;k<b[j];k++)
    {
        t21+=bs[j][k];
    }
    t22=bs[j][b[j]];
    if(j== -1 || (t11==t21&& t12==t22))
    {
        i++;j++;
        if(j>=m)
        {
            ans.push_back(i-m+1);
            j=next[j];
        }
    }
    else j=next[j];
}
}

int main()
{
    while(scanf("%d%d%d",&n,&m,&s)==3)
    {
        for(int i=0;i<n;i++)
        {
            scanf("%d",&a[i]);
        }
        for(int i=0;i<m;i++)
        {
            scanf("%d",&b[i]);
        }
        init();
        kmp();
        printf("%d\n",ans.size());
        for(int i=0;i<ans.size();i++)
            printf("%d\n",ans[i]);
    }
    return 0;
}

```

## 2、扩展 KMP

```

/*
 * 扩展 KMP 算法
 */
//next[i]:x[i...m-1]与x[0...m-1]的最长公共前缀

```

```

//extend[i]:y[i...n-1]与x[0...m-1]的最长公共前缀
void pre_EKMP(char x[],int m,int next[])
{
    next[0]=m;
    int j=0;
    while(j+1<m && x[j]==x[j+1])j++;
    next[1]=j;
    int k=1;
    for(int i=2;i<m;i++)
    {
        int p=next[k]+k-1;
        int L=next[i-k];
        if(i+L<p+1)next[i]=L;
        else
        {
            j=max(0,p-i+1);
            while(i+j<m && x[i+j]==x[j])j++;
            next[i]=j;
            k=i;
        }
    }
}

void EKMP(char x[],int m,char y[],int n,int next[],int extend[])
{
    pre_EKMP(x,m,next);
    int j=0;
    while(j<n && j<m && x[j]==y[j])j++;
    extend[0]=j;
    int k=0;
    for(int i=1;i<n;i++)
    {
        int p=extend[k]+k-1;
        int L=next[i-k];
        if(i+L<p+1)extend[i]=L;
        else
        {
            j=max(0,p-i+1);
            while(i+j<n && j<m && y[i+j]==x[j])j++;
            extend[i]=j;
            k=i;
        }
    }
}

```

### 3、Manacher 最长回文子串

```

/*
 * 求最长回文子串
 */
const int MAXN=110010;
char Ma[MAXN*2];
int Mp[MAXN*2];
void Manacher(char s[],int len)
{
    int l=0;
    Ma[l++]='$';

```

```

    Ma[l++]='#';
    for(int i=0;i<len;i++)
    {
        Ma[l++]=s[i];
        Ma[l++]='#';
    }
    Ma[l]=0;
    int mx=0,id=0;
    for(int i=0;i<l;i++)
    {
        Mp[i]=mx>i?min(Mp[2*id-i],mx-i):1;
        while(Ma[i+Mp[i]]==Ma[i-Mp[i]])Mp[i]++;
        if(i+Mp[i]>mx)
        {
            mx=i+Mp[i];
            id=i;
        }
    }
}
/*
* abaaba
* i:      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Ma[i]: $ # a # b # a # a $ b # a #
* Mp[i]: 1 1 2 1 4 1 2 7 2 1 4 1 2 1
*/
char s[MAXN];
int main()
{
    while(scanf("%s",s)==1)
    {
        int len=strlen(s);
        Manacher(s,len);
        int ans=0;
        for(int i=0;i<2*len+2;i++)
            ans=max(ans,Mp[i]-1);
        printf("%d\n",ans);
    }
    return 0;
}

```

#### 4、AC 自动机

```

//=====
// HDU 2222
// 求目标串中出现了几个模式串
//=====
#include <stdio.h>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <queue>
using namespace std;

struct Trie
{
    int next[500010][26],fail[500010],end[500010];

```

```

int root,L;
int newnode()
{
    for(int i = 0;i < 26;i++)
        next[L][i] = -1;
    end[L++] = 0;
    return L-1;
}
void init()
{
    L = 0;
    root = newnode();
}
void insert(char buf[])
{
    int len = strlen(buf);
    int now = root;
    for(int i = 0;i < len;i++)
    {
        if(next[now][buf[i]-'a'] == -1)
            next[now][buf[i]-'a'] = newnode();
        now = next[now][buf[i]-'a'];
    }
    end[now]++;
}
void build()
{
    queue<int>Q;
    fail[root] = root;
    for(int i = 0;i < 26;i++)
        if(next[root][i] == -1)
            next[root][i] = root;
        else
        {
            fail[next[root][i]] = root;
            Q.push(next[root][i]);
        }
    while( !Q.empty() )
    {
        int now = Q.front();
        Q.pop();
        for(int i = 0;i < 26;i++)
            if(next[now][i] == -1)
                next[now][i] = next[fail[now]][i];
            else
            {
                fail[next[now][i]]=next[fail[now]][i];
                Q.push(next[now][i]);
            }
    }
}
int query(char buf[])
{
    int len = strlen(buf);
    int now = root;
    int res = 0;
    for(int i = 0;i < len;i++)
    {

```



```

        now = next[now][buf[i]-'a'];
        int temp = now;
        while( temp != root )
        {
            res += end[temp];
            end[temp] = 0;
            temp = fail[temp];
        }
    }
    return res;
}
void debug()
{
    for(int i = 0; i < L; i++)
    {
        printf("id = %3d, fail = %3d, end = %3d, chi = [", i, fail[i], end[i]);
        for(int j = 0; j < 26; j++)
            printf("%2d", next[i][j]);
        printf("]\n");
    }
}
};
char buf[1000010];
Trie ac;
int main()
{
    int T;
    int n;
    scanf("%d", &T);
    while( T-- )
    {
        scanf("%d", &n);
        ac.init();
        for(int i = 0; i < n; i++)
        {
            scanf("%s", buf);
            ac.insert(buf);
        }
        ac.build();
        scanf("%s", buf);
        printf("%d\n", ac.query(buf));
    }
    return 0;
}

```

## 5、后缀数组

### 5.1 DA 算法

```

/*
*suffix array
*倍增算法 O(n*logn)
*待排序数组长度为n, 放在 0~n-1 中, 在最后面补一个 0
*da(str, n+1, sa, rank, height, , ); //注意是 n+1;
*例如:
*n = 8;
*num[] = { 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, $ }; //注意 num 最后一位为 0, 其他大于 0

```

```

*rank[] = { 4, 6, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 0 };rank[0~n-1]为有效值, rank[n]必定为0 无
效 值
*sa[]    = { 8, 3, 4, 5, 0, 6, 1, 7, 2 };sa[1~n]为有效值, sa[0]必定为n 是无效值
*height[] = { 0, 0, 3, 2, 3, 1, 2, 0, 1 };height[2~n]为有效值
*
*/
const int MAXN=20010;
int t1[MAXN],t2[MAXN],c[MAXN]; //求 SA 数组需要的中间变量, 不需要赋值
//待排序的字符串放在 s 数组中, 从 s[0]到 s[n-1], 长度为 n, 且最大值小于 m,
//除 s[n-1]外的所有 s[i] 都大于 0, r[n-1]=0
//函数结束以后结果放在 sa 数组中
bool cmp(int *r,int a,int b,int l)
{
    return r[a] == r[b] && r[a+l] == r[b+l];
}
void da(int str[],int sa[],int rank[],int height[],int n,int m)
{
    n++;
    int i, j, p, *x = t1, *y = t2;
    //第一轮基数排序, 如果 s 的最大值很大, 可改为快速排序
    for(i = 0;i < m;i++)c[i] = 0;
    for(i = 0;i < n;i++)c[x[i] = str[i]]++;
    for(i = 1;i < m;i++)c[i] += c[i-1];
    for(i = n-1;i >= 0;i--)sa[--c[x[i]]] = i;
    for(j = 1;j <= n; j <= 1)
    {
        p = 0;
        //直接利用 sa 数组排序第二关键字
        for(i = n-j; i < n; i++)y[p++] = i; //后面的 j 个数第二关键字为空的最小
        for(i = 0; i < n; i++)if(sa[i] >= j)y[p++] = sa[i] - j;
        //这样数组 y 保存的就是按照第二关键字排序的结果
        //基数排序第一关键字
        for(i = 0; i < m; i++)c[i] = 0;
        for(i = 0; i < n; i++)c[x[y[i]]]++;
        for(i = 1; i < m;i++)c[i] += c[i-1];
        for(i = n-1; i >= 0;i--)sa[--c[x[y[i]]]] = y[i];
        //根据 sa 和 x 数组计算新的 x
        数组 swap(x,y);
        p = 1; x[sa[0]] = 0;
        for(i = 1;i < n;i++)
            x[sa[i]] = cmp(y,sa[i-1],sa[i],j)?p-1:p++;
        if(p >= n)break;
        m = p; //下次基数排序的最大值
    }
    int k = 0;
    n--;
    for(i = 0;i <= n;i++)rank[sa[i]] = i;
    for(i = 0;i < n;i++)
    {
        if(k)k--;
        j = sa[rank[i]-1];
        while(str[i+k] == str[j+k])k++;
        height[rank[i]] = k;
    }
}
int rank[MAXN],height[MAXN];
int RMQ[MAXN];
int mm[MAXN];

```

```

int best[20][MAXN];
void initRMQ(int n)
{
    mm[0] = -1;
    for(int i=1; i<=n; i++)
        mm[i] = ((i & (i-1)) == 0) ? mm[i-1] + 1 : mm[i-1];
    for(int i=1; i<=n; i++) best[0][i] = i;
    for(int i=1; i<=mm[n]; i++)
        for(int j=1; j+(1<<i)-1<=n; j++)
        {
            int a = best[i-1][j];
            int b = best[i-1][j+(1<<(i-1))];
            if(RMQ[a] < RMQ[b]) best[i][j] = a;
            else best[i][j] = b;
        }
}

int askRMQ(int a, int b)
{
    int t;
    t = mm[b-a+1];
    b -= (1<<t) - 1;
    a = best[t][a]; b = best[t][b];
    return RMQ[a] < RMQ[b] ? a : b;
}

int lcp(int a, int b)
{
    a = rank[a]; b = rank[b];
    if(a > b) swap(a, b);
    return height[askRMQ(a+1, b)];
}

char str[MAXN];
int r[MAXN];
int sa[MAXN];
int main()
{
    while(scanf("%s", str) == 1)
    {
        int len = strlen(str);
        int n = 2*len + 1;
        for(int i = 0; i < len; i++) r[i] = str[i];
        for(int i = 0; i < len; i++) r[len + 1 + i] = str[len - 1 - i];
        r[len] = 1;
        r[n] = 0;
        da(r, sa, rank, height, n, 128);
        for(int i=1; i<=n; i++) RMQ[i] = height[i];
        initRMQ(n);
        int ans = 0, st;
        int tmp;
        for(int i=0; i<len; i++)
        {
            tmp = lcp(i, n-i); //偶对称
            if(2*tmp > ans)
            {
                ans = 2*tmp;
                st = i - tmp;
            }
            tmp = lcp(i, n-i-1); //奇数对称
            if(2*tmp-1 > ans)

```

```

        {
            ans=2*tmp-1;
            st=i-tmp+1;
        }
    }
    str[st+ans]=0;
    printf("%s\n",str+st);
}
return 0;
}

```

## 5.2 DC3 算法

da[]和 str[]数组要开大三倍，相关数组也是三倍

```

/*
 * 后缀数组
 * DC3 算法，复杂度 O(n)
 * 所有的相关数组都要开三倍
 */
const int MAXN = 2010;
#define F(x) ((x)/3+((x)%3==1?0:tb))
#define G(x) ((x)<tb?(x)*3+1:(x)-tb)*3+2
int wa[MAXN*3],wb[MAXN*3],wv[MAXN*3],wss[MAXN*3];
int c0(int *r,int a,int b)
{
    return r[a] == r[b] && r[a+1] == r[b+1] && r[a+2] == r[b+2];
}
int c12(int k,int *r,int a,int b)
{
    if(k == 2)
        return r[a] < r[b] || ( r[a] == r[b] && c12(1,r,a+1,b+1) );
    else return r[a] < r[b] || ( r[a] == r[b] && wv[a+1] < wv[b+1] );
}
void sort(int *r,int *a,int *b,int n,int m)
{
    int i;
    for(i = 0;i < n;i++)wv[i] = r[a[i]];
    for(i = 0;i < m;i++)wss[i] = 0;
    for(i = 0;i < n;i++)wss[wv[i]]++;
    for(i = 1;i < m;i++)wss[i] += wss[i-1];
    for(i = n-1;i >= 0;i--)
        b[--wss[wv[i]]] = a[i];
}
void dc3(int *r,int *sa,int n,int m)
{
    int i, j, *rn = r + n;
    int *san = sa + n, ta = 0, tb = (n+1)/3, tbc = 0, p;
    r[n] = r[n+1] = 0;
    for(i = 0;i < n;i++)if(i % 3 != 0)wa[tbc++] = i;
    sort(r + 2, wa, wb, tbc, m);
    sort(r + 1, wb, wa, tbc, m);
    sort(r, wa, wb, tbc, m);
    for(p = 1, rn[F(wb[0])] = 0, i = 1;i < tbc;i++)
        rn[F(wb[i])] = c0(r, wb[i-1], wb[i]) ? p - 1 : p++;
    if(p < tbc)dc3(rn,san,tbc,p);
    else for(i = 0;i < tbc;i++)san[rn[i]] = i;
    for(i = 0;i < tbc;i++) if(san[i] < tb)wb[ta++] = san[i] * 3;
    if(n % 3 == 1)wb[ta++] = n - 1;
    sort(r, wb, wa, ta, m);
}

```

```

    for(i = 0; i < tbc; i++) wv[wb[i] = G(san[i])] = i;
    for(i = 0, j = 0, p = 0; i < ta && j < tbc; p++)
        sa[p] = c12(wb[j] % 3, r, wa[i], wb[j]) ? wa[i++] : wb[j++];
    for(; i < ta; p++) sa[p] = wa[i++];
    for(; j < tbc; p++) sa[p] = wb[j++];
}
//str 和 sa 也要三倍
void da(int str[], int sa[], int rank[], int height[], int n, int m)
{
    for(int i = n; i < n*3; i++)
        str[i] = 0;
    dc3(str, sa, n+1, m);
    int i, j, k = 0;
    for(i = 0; i <= n; i++) rank[sa[i]] = i;
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        if(k) k--;
        j = sa[rank[i]-1];
        while(str[i+k] == str[j+k]) k++;
        height[rank[i]] = k;
    }
}

```

## 6、后缀自动机

```

const int CHAR = 26;
const int MAXN = 250010;
struct SAM_Node
{
    SAM_Node *fa, *next[CHAR];
    int len;
    int id, pos;
    SAM_Node() {}
    SAM_Node(int _len)
    {
        fa = 0;
        len = _len;
        memset(next, 0, sizeof(next));
    }
};
SAM_Node SAM_node[MAXN*2], *SAM_root, *SAM_last;
int SAM_size;
SAM_Node *newSAM_Node(int len)
{
    SAM_node[SAM_size] = SAM_Node(len);
    SAM_node[SAM_size].id = SAM_size;
    return &SAM_node[SAM_size++];
}
SAM_Node *newSAM_Node(SAM_Node *p)
{
    SAM_node[SAM_size] = *p;
    SAM_node[SAM_size].id = SAM_size;
    return &SAM_node[SAM_size++];
}
void SAM_init()
{
}

```

```

    SAM_size = 0;
    SAM_root = SAM_last = newSAM_Node(0);
    SAM_node[0].pos = 0;
}
void SAM_add(int x,int len)
{
    SAM_Node *p = SAM_last, *np = newSAM_Node(p->len+1);
    np->pos = len;
    SAM_last = np;
    for(;p && !p->next[x];p = p->fa)
        p->next[x] = np;
    if(!p)
    {
        np->fa = SAM_root;
        return;
    }
    SAM_Node *q = p->next[x];
    if(q->len == p->len + 1)
    {
        np->fa = q;
        return;
    }
    SAM_Node *nq = newSAM_Node(q);
    nq->len = p->len + 1;
    q->fa = nq;
    np->fa = nq;
    for(;p && p->next[x] == q;p = p->fa)
        p->next[x] = nq;
}
void SAM_build(char *s)
{
    SAM_init();
    int len = strlen(s);
    for(int i = 0;i < len;i++)
        SAM_add(s[i] - 'a',i+1);
}

//加入串后进行拓扑排序。
char str[MAXN];
int topocnt[MAXN];
SAM_Node *topsam[MAXN*2];
    int n = strlen(str);
    SAM_build(str);
    memset(topocnt,0,sizeof(topocnt));
    for(int i = 0;i < SAM_size;i++)
        topocnt[SAM_node[i].len]++;
    for(int i = 1;i <= n;i++)
        topocnt[i] += topocnt[i-1];
    for(int i = 0;i < SAM_size;i++)
        topsam[--topocnt[SAM_node[i].len]] = &SAM_node[i];
多串的建立:
//多串的建立,注意 SAM_init() 的调用
void SAM_build(char *s)
{
    int len = strlen(s);
    SAM_last = SAM_root;
    for(int i = 0;i < len;i++)

```

```

    {
        if( !SAM_last->next[s[i] - '0'] || !(SAM_last->next[s[i] - '0']->len ==
i+1) )
            SAM_add(s[i] - '0',i+1);
        else SAM_last = SAM_last->next[s[i] - '0'];
    }
}

```

## 7、字符串 HASH

HDU4622 求区间不相同子串个数

```

const int HASH = 10007;
const int MAXN = 2010;
struct HASHMAP
{
    int head[HASH],next[MAXN],size;
    unsigned long long state[MAXN];
    int f[MAXN];
    void init()
    {
        size = 0;
        memset(head,-1,sizeof(head));
    }
    int insert(unsigned long long val,int _id)
    {
        int h = val%HASH;
        for(int i = head[h]; i != -1;i = next[i])
            if(val == state[i])
            {
                int tmp = f[i];
                f[i] = _id;
                return tmp;
            }
        f[size] = _id;
        state[size] = val;
        next[size] = head[h];
        head[h] = size++;
        return 0;
    }
} H;
const int SEED = 13331;
unsigned long long P[MAXN];
unsigned long long S[MAXN];
char str[MAXN];
int ans[MAXN][MAXN];
int main()
{
    //freopen("in.txt","r",stdin);
    //freopen("out.txt","w",stdout);
    P[0] = 1;
    for(int i = 1;i < MAXN;i++)
        P[i] = P[i-1] * SEED;
    int T;
    scanf("%d",&T);
    while(T--)

```

```
{
    scanf("%s",str);
    int n = strlen(str);
    S[0] = 0;
    for(int i = 1;i <= n;i++)
        S[i] = S[i-1]*SEED + str[i-1];
    memset(ans,0,sizeof(ans));
    for(int L = 1; L <= n;L++)
    {
        H.init();
        for(int i = 1;i + L - 1 <= n;i++)
        {
            int l = H.insert(S[i+L-1] - S[i-1]*P[L],i);
            ans[i][i+L-1] ++;
            ans[l][i+L-1]--;
        }
    }
    for(int i = n;i >= 0;i--)
        for(int j = i;j <= n;j++)
            ans[i][j] += ans[i+1][j] + ans[i][j-1] - ans[i+1][j-1];
    int m,u,v;
    scanf("%d",&m);
    while(m--)
    {
        scanf("%d%d",&u,&v);
        printf("%d\n",ans[u][v]);
    }
}
return 0;
}
```



# 数学

## 1、素数

### 1.1 素数筛选（判断<MAXN 的数是否素数）

```

/*
 * 素数筛选，判断小于 MAXN 的数是不是素数。
 * notprime 是一张表，为 false 表示是素数，true 表示不是素数
 */
const int MAXN=1000010;
bool notprime[MAXN]; //值为 false 表示素数，值为 true 表示非素数
void init()
{
    memset(notprime, false, sizeof(notprime));
    notprime[0]=notprime[1]=true;
    for(int i=2; i<MAXN; i++)
        if(!notprime[i])
        {
            if(i>MAXN/i) continue; //防止后面 i*i 溢出 (或者 i, j 用 long long)
            //直接从 i*i 开始就可以，小于 i 倍的已经筛选过了，注意是 j+=i
            for(int j=i*i; j<MAXN; j+=i)
                notprime[j]=true;
        }
}

```

### 1.2 素数筛选（筛选出小于等于 MAXN 的素数）

```

/*
 * 素数筛选，存在小于等于 MAXN 的素数
 * prime[0] 存的是素数的个数
 */
const int MAXN=10000;
int prime[MAXN+1];
void getPrime()
{
    memset(prime, 0, sizeof(prime));
    for(int i=2; i<=MAXN; i++)
    {
        if(!prime[i]) prime[++prime[0]]=i;
        for(int j=1; j<=prime[0] && prime[j]<=MAXN/i; j++)
        {
            prime[prime[j]*i]=1;
            if(i%prime[j]==0) break;
        }
    }
}

```

### 1.3 大区间素数筛选（POJ 2689）

```

/*
 * POJ 2689 Prime Distance
 * 给出一个区间 [L, U]，找出区间内容、相邻的距离最近的两个素数和
 * 距离最远的两个素数。
 * 1<=L<U<=2,147,483,647 区间长度不超过 1,000,000

```

```

* 就是要筛选出[L,U]之间的素数
*/

#include <stdio.h>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

const int MAXN=100010;
int prime[MAXN+1];
void getPrime()
{
    memset(prime,0,sizeof(prime));
    for(int i=2;i<=MAXN;i++)
    {
        if(!prime[i])prime[++prime[0]]=i;
        for(int j=1;j<=prime[0]&&prime[j]<=MAXN/i;j++)
        {
            prime[prime[j]*i]=1;
            if(i%prime[j]==0) break;
        }
    }
}
bool notprime[1000010];
int prime2[1000010];
void getPrime2(int L,int R)
{
    memset(notprime,false,sizeof(notprime));
    if(L<2)L=2;
    for(int i=1;i<=prime[0]&&(long long)prime[i]*prime[i]<=R;i++)
    {
        int s=L/prime[i]+(L%prime[i]>0);
        if(s==1)s=2;
        for(int j=s;(long long)j*prime[i]<=R;j++)
            if((long long)j*prime[i]>=L)
                notprime[j*prime[i]-L]=true;
    }
    prime2[0]=0;
    for(int i=0;i<=R-L;i++)
        if(!notprime[i])
            prime2[++prime2[0]]=i+L;
}
int main()
{
    getPrime();
    int L,U;
    while(scanf("%d%d",&L,&U)==2)
    {
        getPrime2(L,U);
        if(prime2[0]<2)printf("There are no adjacent primes.\n");
        else
        {
            int x1=0,x2=100000000,y1=0,y2=0;
            for(int i=1;i<prime2[0];i++)
            {
                if(prime2[i+1]-prime2[i]<x2-x1)
                {

```

```

        x1=prime2[i];
        x2=prime2[i+1];
    }
    if(prime2[i+1]-prime2[i]>y2-y1)
    {
        y1=prime2[i];
        y2=prime2[i+1];
    }
    printf("%d,%d are closest, %d,%d are most distant.\n",x1,x2,y1,y2);
}
}
}

```

## 2、素数筛选和合数分解

```

//*****
//素数筛选和合数分解
const int MAXN=10000;
int prime[MAXN+1];
void getPrime()
{
    memset(prime,0,sizeof(prime));
    for(int i=2;i<=MAXN;i++)
    {
        if(!prime[i])prime[++prime[0]]=i;
        for(int j=1;j<=prime[0]&&prime[j]<=MAXN/i;j++)
        {
            prime[prime[j]*i]=1;
            if(i%prime[j]==0) break;
        }
    }
}
long long factor[100][2];
int fatCnt;
int getFactors(long long x)
{
    fatCnt=0;
    long long tmp=x;
    for(int i=1;prime[i]<=tmp/prime[i];i++)
    {
        factor[fatCnt][1]=0;
        if(tmp%prime[i]==0)
        {
            factor[fatCnt][0]=prime[i];
            while(tmp%prime[i]==0)
            {
                factor[fatCnt][1]++;
                tmp/=prime[i];
            }
            fatCnt++;
        }
    }
    if(tmp!=1)
    {
        factor[fatCnt][0]=tmp;
    }
}

```

```

        factor[fatCnt++][1]=1;
    }
    return fatCnt;
}

//*****

```

### 3、扩展欧几里得算法（求 $ax+by=\gcd$ 的解以及逆元素）

```

//*****
//返回 d=gcd(a,b); 和对应于等式  $ax+by=d$  中的  $x,y$ 
long long extend_gcd(long long a,long long b,long long &x,long long &y)
{
    if(a==0&&b==0) return -1; //无最大公约数
    if(b==0){x=1;y=0;return a;}
    long long d=extend_gcd(b,a%b,y,x);
    y-=a/b*x;
    return d;
}

//*****求逆元素*****
// $ax = 1 \pmod n$ 
long long mod_reverse(long long a,long long n)
{
    long long x,y;
    long long d=extend_gcd(a,n,x,y);
    if(d==1) return (x%n+n)%n;
    else return -1;
}

```

### 4、求逆元

4.1 扩展欧几里德法（见上面）

4.2 简洁写法

**注意：这个只能求  $a < m$  的情况，而且必须保证  $a$  和  $m$  互质**

//求  $ax = 1 \pmod m$  的  $x$  值，就是逆元 ( $0 < a < m$ )

```

long long inv(long long a,long long m)
{
    if(a == 1) return 1;
    return inv(m%a,m) * (m-m/a) %m;
}

```

4.3 利用欧拉函数

**mod 为素数，而且  $a$  和  $m$  互质**

```

long long inv(long long a,long long mod) //mod 为素数
{
    return pow_m(a,mod-2,mod);
}

```

### 5、模线性方程组

```

long long extend_gcd(long long a,long long b,long long &x,long long &y)

```

```

{
    if(a == 0 && b == 0) return -1;
    if(b == 0) {x = 1; y = 0; return a;}
    long long d = extend_gcd(b, a%b, y, x);
    y -= a/b*x;
    return d;
}
int m[10], a[10]; //模数为m, 余数为a,  $X \% m = a$ 
bool solve(int &m0, int &a0, int m, int a)
{
    long long y, x;
    int g = extend_gcd(m0, m, x, y);
    if( abs(a - a0)%g ) return false;
    x *= (a - a0)/g;
    x %= m/g;
    a0 = (x*m0 + a0);
    m0 *= m/g;
    a0 %= m0;
    if( a0 < 0 ) a0 += m0;
    return true;
}
/*
 * 无解返回 false, 有解返回 true;
 * 解的形式最后为  $a0 + m0 * t$  ( $0 \leq a0 < m0$ )
 */
bool MLES(int &m0, int &a0, int n) //解为  $X = a0 + m0 * k$ 
{
    bool flag = true;
    m0 = 1;
    a0 = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++)
        if( !solve(m0, a0, m[i], a[i]) )
        {
            flag = false;
            break;
        }
    return flag;
}

```

## 6、随机素数测试和大数分解(POJ 1811)

```

/* *****
 * Miller_Rabin 算法进行素数测试
 * 速度快, 可以判断一个  $< 2^{63}$  的数是不是素数
 *
 * *****/

const int S = 8; //随机算法判定次数, 一般 8~10 就够了

// 计算  $ret = (a*b)\%c$   $a, b, c < 2^{63}$ 
long long mult_mod(long long a, long long b, long long c)
{
    a %= c;
    b %= c;
    long long ret = 0;
    long long tmp = a;

```

```

while(b)
{
    if(b & 1)
    {
        ret += tmp;
        if(ret > c) ret -= c; //直接取模慢很多
    }
    tmp <<= 1;
    if(tmp > c) tmp -= c;
    b >>= 1;
}
return ret;
}

// 计算  $ret = (a^n) \% mod$ 
long long pow_mod(long long a, long long n, long long mod)
{
    long long ret = 1;
    long long temp = a % mod;
    while(n)
    {
        if(n & 1) ret = mult_mod(ret, temp, mod);
        temp = mult_mod(temp, temp, mod);
        n >>= 1;
    }
    return ret;
}

// 通过  $a^{(n-1)} = 1 \pmod n$  来判断 n 是不是素数
//  $n-1 = x \cdot 2^t$  中间使用二次判断
// 是合数返回 true, 不一定是合数返回 false
bool check(long long a, long long n, long long x, long long t)
{
    long long ret = pow_mod(a, x, n);
    long long last = ret;
    for(int i = 1; i <= t; i++)
    {
        ret = mult_mod(ret, ret, n);
        if(ret == 1 && last != 1 && last != n-1) return true; //合数
        last = ret;
    }
    if(ret != 1) return true;
    else return false;
}

// *****
// Miller_Rabin 算法
// 是素数返回 true, (可能是伪素数)
// 不是素数返回 false
// *****
bool Miller_Rabin(long long n)
{
    if(n < 2) return false;
    if(n == 2) return true;
    if((n & 1) == 0) return false; //偶数
    long long x = n - 1;
    long long t = 0;
    while((x & 1) == 0) {x >>= 1; t++;}

```

```

    srand(time(NULL)); /* ***** */

    for(int i = 0; i < S; i++)
    {
        long long a = rand()%(n-1) + 1;
        if( check(a,n,x,t) )
            return false;
    }
    return true;
}

//*****
// pollard_rho 算法进行质因数分解
//
//
//*****
long long factor[100]; //质因数分解结果（刚返回时时无序的）
int tol; //质因数的个数，编号 0~tol-1

long long gcd(long long a, long long b)
{
    long long t;
    while(b)
    {
        t = a;
        a = b;
        b = t%b;
    }
    if(a >= 0) return a;
    else return -a;
}

//找出一个因子
long long pollard_rho(long long x, long long c)
{
    long long i = 1, k = 2;
    srand(time(NULL));
    long long x0 = rand()%(x-1) + 1;
    long long y = x0;
    while(1)
    {
        i++;
        x0 = (mult_mod(x0, x0, x) + c)%x;
        long long d = gcd(y - x0, x);
        if( d != 1 && d != x) return d;
        if(y == x0) return x;
        if(i == k) {y = x0; k += k;}
    }
}

//对 n 进行素因子分解，存入 factor. k 设置为 107 左右即可
void findfac(long long n, int k)
{
    if(n == 1) return;
    if(Miller_Rabin(n))
    {
        factor[tol++] = n;
        return;
    }
}

```

```

    long long p = n;
    int c = k;
    while( p >= n)
        p = pollard_rho(p, c--); //值变化, 防止死循环 k
    findfac(p, k);
    findfac(n/p, k);
}
//POJ 1811
//给出一个N( $2 \leq N < 2^{54}$ ), 如果是素数, 输出"Prime", 否则输出最小的素因子
int main()
{
    int T;
    long long n;
    scanf("%d", &T);
    while(T--)
    {
        scanf("%I64d", &n);
        if(Miller_Rabin(n)) printf("Prime\n");
        else
        {
            tol = 0;
            findfac(n, 107);
            long long ans = factor[0];
            for(int i = 1; i < tol; i++)
                ans = min(ans, factor[i]);
            printf("%I64d\n", ans);
        }
    }
    return 0;
}

```

## 7、欧拉函数

### 6.1 分解质因素求欧拉函数

```

getFactors(n);
int ret = n;
for(int i = 0; i < fatCnt; i++)
{
    ret = ret/factor[i][0]*(factor[i][0]-1);
}

```

### 6.2 筛法欧拉函数

```

int euler[3000001];
void getEuler()
{
    memset(euler, 0, sizeof(euler));
    euler[1] = 1;
    for(int i = 2; i <= 3000000; i++)
        if(!euler[i])
            for(int j = i; j <= 3000000; j += i)
            {
                if(!euler[j])
                    euler[j] = j;
                euler[j] = euler[j]/i*(i-1);
            }
}

```



## 6.2 求单个数的欧拉函数

```

long long eular(long long n)
{
    long long ans = n;
    for(int i = 2; i*i <= n; i++)
    {
        if(n % i == 0)
        {
            ans -= ans/i;
            while(n % i == 0)
                n /= i;
        }
    }
    if(n > 1) ans -= ans/n;
    return ans;
}

```

## 6.3 线性筛（同时得到欧拉函数和素数表）

```

const int MAXN = 10000000;
bool check[MAXN+10];
int phi[MAXN+10];
int prime[MAXN+10];
int tot; //素数的个数
void phi_and_prime_table(int N)
{
    memset(check, false, sizeof(check));
    phi[1] = 1;
    tot = 0;
    for(int i = 2; i <= N; i++)
    {
        if( !check[i] )
        {
            prime[tot++] = i;
            phi[i] = i-1;
        }
        for(int j = 0; j < tot; j++)
        {
            if(i * prime[j] > N) break;
            check[i * prime[j]] = true;
            if( i % prime[j] == 0 )
            {
                phi[i * prime[j]] = phi[i] * prime[j];
                break;
            }
            else
            {
                phi[i * prime[j]] = phi[i] * (prime[j] - 1);
            }
        }
    }
}

```

## 8、高斯消元（浮点数）

```

#define eps 1e-9
const int MAXN=220;

```

```

double a[MAXN][MAXN], x[MAXN]; // 方程的左边的矩阵和等式右边的值，求解之后 x 存的就是结果
int equ, var; // 方程数和未知数个数
/*
* 返回 0 表示无解，1 表示有解
*/
int Gauss()
{
    int i, j, k, col, max_r;
    for (k=0, col=0; k<equ&&col<var; k++, col++)
    {
        max_r=k;
        for (i=k+1; i<equ; i++)
            if (fabs(a[i][col])>fabs(a[max_r][col]))
                max_r=i;
        if (fabs(a[max_r][col])<eps) return 0;
        if (k!=max_r)
        {
            for (j=col; j<var; j++)
                swap(a[k][j], a[max_r][j]);
            swap(x[k], x[max_r]);
        }
        x[k]/=a[k][col];
        for (j=col+1; j<var; j++) a[k][j]/=a[k][col];
        a[k][col]=1;
        for (i=0; i<equ; i++)
            if (i!=k)
            {
                x[i]-=x[k]*a[i][k];
                for (j=col+1; j<var; j++) a[i][j]-=a[k][j]*a[i][col];
                a[i][col]=0;
            }
    }
    return 1;
}

```

## 9、FFT

//HDU 1402 求高精度乘法

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <math.h>
using namespace std;

const double PI = acos(-1.0);
// 复数结构体
struct Complex
{
    double x, y; // 实部和虚部 x+yi
    Complex(double _x = 0.0, double _y = 0.0)
    {
        x = _x;
        y = _y;
    }
    Complex operator -(const Complex &b) const

```

```

    {
        return Complex(x-b.x,y-b.y);
    }
Complex operator +(const Complex &b) const
{
    return Complex(x+b.x,y+b.y);
}
Complex operator *(const Complex &b) const
{
    return Complex(x*b.x-y*b.y,x*b.y+y*b.x);
}
};
/*
* 进行 FFT 和 IFFT 前的反转变换。
* 位置 i 和 (i 二进制反转后位置) 互换
* len 必须去 2 的幂
*/
void change(Complex y[],int len)
{
    int i,j,k;
    for(i = 1, j = len/2; i < len-1; i++)
    {
        if(i < j) swap(y[i],y[j]);
        //交换互为小标反转的元素, i<j 保证交换一次
        //i 做正常的+1, j 左反转类型的+1,始终保持 i 和 j 是反
        转的 k = len/2;
        while(j >= k)
        {
            j -= k;
            k /= 2;
        }
        if(j < k) j += k;
    }
}
/*
* 做 FFT
* len 必须为 2^k 形式,
* on==1 时是 DFT, on==-1 时是 IDFT
*/
void fft(Complex y[],int len,int on)
{
    change(y,len);
    for(int h = 2; h <= len; h <<= 1)
    {
        Complex wn(cos(-on*2*PI/h),sin(-on*2*PI/h));
        for(int j = 0; j < len; j+=h)
        {
            Complex w(1,0);
            for(int k = j; k < j+h/2; k++)
            {
                Complex u = y[k];
                Complex t = w*y[k+h/2];
                y[k] = u+t;
                y[k+h/2] = u-t;
                w = w*wn;
            }
        }
    }
}

```

```

    if(on == -1)
        for(int i = 0;i < len;i++)
            y[i].x /= len;
}
const int MAXN = 200010;
Complex x1[MAXN],x2[MAXN];
char str1[MAXN/2],str2[MAXN/2];
int sum[MAXN];
int main()
{
    while(scanf("%s%s",str1,str2)==2)
    {
        int len1 = strlen(str1);
        int len2 = strlen(str2);
        int len = 1;
        while(len < len1*2 || len < len2*2)len<<=1;
        for(int i = 0;i < len1;i++)
            x1[i] = Complex(str1[len1-1-i]-'0',0);
        for(int i = len1;i < len;i++)
            x1[i] = Complex(0,0);
        for(int i = 0;i < len2;i++)
            x2[i] = Complex(str2[len2-1-i]-'0',0);
        for(int i = len2;i < len;i++)
            x2[i] = Complex(0,0);
        //求 DFT
        fft(x1,len,1);
        fft(x2,len,1);
        for(int i = 0;i < len;i++)
            x1[i] = x1[i]*x2[i];
        fft(x1,len,-1);
        for(int i = 0;i < len;i++)
            sum[i] = (int)(x1[i].x+0.5);
        for(int i = 0;i < len;i++)
        {
            sum[i+1]+=sum[i]/10;
            sum[i]%=10;
        }
        len = len1+len2-1;
        while(sum[len] <= 0 && len > 0)len--;
        for(int i = len;i >= 0;i--)
            printf("%c",sum[i]+'0');
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

//HDU 4609

//给出 n 条线段长度，问任取 3 根，组成三角形的概率。

// $n \leq 10^5$  用 FFT 求可以组成三角形的取法有几种

```

const int MAXN = 400040;
Complex x1[MAXN];
int a[MAXN/4];
long long num[MAXN]; //100000*100000 会超 int
long long sum[MAXN];

int main()

```

```

{
    int T;
    int n;
    scanf("%d",&T);
    while(T--)
    {
        scanf("%d",&n);
        memset(num,0,sizeof(num));
        for(int i = 0;i < n;i++)
        {
            scanf("%d",&a[i]);
            num[a[i]]++;
        }
        sort(a,a+n);
        int len1 = a[n-1]+1;
        int len = 1;
        while( len < 2*len1 )len <= 1;
        for(int i = 0;i < len1;i++)
            x1[i] = Complex(num[i],0);
        for(int i = len1;i < len;i++)
            x1[i] = Complex(0,0);
        fft(x1,len,1);
        for(int i = 0;i < len;i++)
            x1[i] = x1[i]*x1[i];
        fft(x1,len,-1);
        for(int i = 0;i < len;i++)
            num[i] = (long long)(x1[i].x+0.5);
        len = 2*a[n-1];
        //减掉取两个相同的组合
        for(int i = 0;i < n;i++)
            num[a[i]+a[i]]--;
        for(int i = 1;i <= len;i++)num[i]/=2;
        sum[0] = 0;
        for(int i = 1;i <= len;i++)
            sum[i] = sum[i-1]+num[i];
        long long cnt = 0;
        for(int i = 0;i < n;i++)
        {
            cnt += sum[len]-sum[a[i]];
            //减掉一个取大，一个取小的
            cnt -= (long long)(n-1-i)*i;
            //减掉一个取本身，另外一个取其它
            cnt -= (n-1);
            cnt -= (long long)(n-1-i)*(n-i-2)/2;
        }
        long long tot = (long long)n*(n-1)*(n-2)/6;
        printf("%.7lf\n",(double)cnt/tot);
    }
    return 0;
}

```

## 10、高斯消元法求方程组的解

### 10.1 一类开关问题，对 2 取模的 01 方程组

POJ 1681 需要枚举自由变元，找解中 1 个数最少的

```

//对 2 取模的 01 方程组
const int MAXN = 300;
//有 equ 个方程, var 个变元。增广矩阵行数为 equ, 列数为 var+1, 分别为 0 到 var
int equ, var;
int a[MAXN][MAXN]; //增广矩阵
int x[MAXN]; //解集
int free_x[MAXN]; //用来存储自由变元 (多解枚举自由变元可以使用)
int free_num; //自由变元的个数

//返回值为-1 表示无解, 为 0 是唯一解, 否则返回自由变元个数
int Gauss()
{
    int max_r, col, k;
    free_num = 0;
    for(k = 0, col = 0; k < equ && col < var; k++, col++)
    {
        max_r = k;
        for(int i = k+1; i < equ; i++)
        {
            if(abs(a[i][col]) > abs(a[max_r][col]))
                max_r = i;
        }
        if(a[max_r][col] == 0)
        {
            k--;
            free_x[free_num++] = col; //这个是自由变元
            continue;
        }
        if(max_r != k)
        {
            for(int j = col; j < var+1; j++)
                swap(a[k][j], a[max_r][j]);
        }
        for(int i = k+1; i < equ; i++)
        {
            if(a[i][col] != 0)
            {
                for(int j = col; j < var+1; j++)
                    a[i][j] ^= a[k][j];
            }
        }
    }
    for(int i = k; i < equ; i++)
        if(a[i][col] != 0)
            return -1; //无解
    if(k < var) return var-k; //自由变元个数
    //唯一解, 回代
    for(int i = var-1; i >= 0; i--)
    {
        x[i] = a[i][var];
        for(int j = i+1; j < var; j++)
            x[i] ^= (a[i][j] && x[j]);
    }
    return 0;
}

int n;
void init()
{

```

```

memset(a,0,sizeof(a));
memset(x,0,sizeof(x));
equ = n*n;
var = n*n;
for(int i = 0;i < n;i++)
    for(int j = 0;j < n;j++)
    {
        int t = i*n+j;
        a[t][t] = 1;
        if(i > 0)a[(i-1)*n+j][t] = 1;
        if(i < n-1)a[(i+1)*n+j][t] = 1;
        if(j > 0)a[i*n+j-1][t] = 1;
        if(j < n-1)a[i*n+j+1][t] = 1;
    }
}
void solve()
{
    int t = Gauss();
    if(t == -1)
    {
        printf("inf\n");
        return;
    }
    else if(t == 0)
    {
        int ans = 0;
        for(int i = 0;i < n*n;i++)
            ans += x[i];
        printf("%d\n",ans);
        return;
    }
    else
    {
        //枚举自由变元
        int ans = 0x3f3f3f3f;
        int tot = (1<<t);
        for(int i = 0;i < tot;i++)
        {
            int cnt = 0;
            for(int j = 0;j < t;j++)
            {
                if(i&(1<<j))
                {
                    x[free_x[j]] = 1;
                    cnt++;
                }
                else x[free_x[j]] = 0;
            }
            for(int j = var-t-1;j >= 0;j--)
            {
                int idx;
                for(idx = j;idx < var;idx++)
                    if(a[j][idx])
                        break;
                x[idx] = a[j][var];
                for(int l = idx+1;l < var;l++)
                    if(a[j][l])
                        x[idx] ^= x[l];
            }
        }
    }
}

```

```

        cnt += x[idx];
    }
    ans = min(ans, cnt);
}
printf("%d\n", ans);
}
}
char str[30][30];
int main()
{
    int T;
    scanf("%d", &T);
    while(T--)
    {
        scanf("%d", &n);
        init();
        for(int i = 0; i < n; i++)
        {
            scanf("%s", str[i]);
            for(int j = 0; j < n; j++)
            {
                if(str[i][j] == 'y')
                    a[i*n+j][n*n] = 0;
                else a[i*n+j][n*n] = 1;
            }
        }
        solve();
    }
    return 0;
}

```

## 10.2 解同余方程组

### POJ 2947 Widget Factory

//求解对 MOD 取模的方程组

```

const int MOD = 7;
const int MAXN = 400;
int a[MAXN][MAXN]; //增广矩阵
int x[MAXN]; //最后得到的解集

```

```

inline int gcd(int a, int b)
{
    while(b != 0)
    {
        int t = b;
        b = a % b;
        a = t;
    }
    return a;
}

inline int lcm(int a, int b)
{
    return a / gcd(a, b) * b;
}

long long inv(long long a, long long m)
{
    if(a == 1) return 1;
    return inv(m % a, m) * (m - m / a) % m;
}

```



```

int Gauss(int equ,int var)
{
    int max_r,col,k;
    for(k = 0, col = 0; k < equ && col < var; k++,col++)
    {
        max_r = k;
        for(int i = k+1; i < equ;i++)
            if(abs(a[i][col]) > abs(a[max_r][col]))
                max_r = i;
        if(a[max_r][col] == 0)
        {
            k--;
            continue;
        }
        if(max_r != k)
            for(int j = col; j < var+1;j++)
                swap(a[k][j],a[max_r][j]);
        for(int i = k+1;i < equ;i++)
        {
            if(a[i][col] != 0)
            {
                int LCM = lcm(abs(a[i][col]),abs(a[k][col]));
                int ta = LCM/abs(a[i][col]);
                int tb = LCM/abs(a[k][col]);
                if(a[i][col]*a[k][col] < 0)tb = -tb;
                for(int j = col;j < var+1;j++)
                    a[i][j] = ((a[i][j]*ta - a[k][j]*tb)%MOD + MOD)%MOD;
            }
        }
    }
    for(int i = k;i < equ;i++)
        if(a[i][col] != 0)
            return -1;//无解
    if(k < var) return var-k;//多解
    for(int i = var-1;i >= 0;i--)
    {
        int temp = a[i][var];
        for(int j = i+1; j < var;j++)
        {
            if(a[i][j] != 0)
            {
                temp -= a[i][j]*x[j];
                temp = (temp%MOD + MOD)%MOD;
            }
        }
        x[i] = (temp*inv(a[i][i],MOD))%MOD;
    }
    return 0;
}

int change(char s[])
{
    if(strcmp(s,"MON") == 0) return 1;
    else if(strcmp(s,"TUE")==0) return 2;
    else if(strcmp(s,"WED")==0) return 3;
    else if(strcmp(s,"THU")==0) return 4;
    else if(strcmp(s,"FRI")==0) return 5;
    else if(strcmp(s,"SAT")==0) return 6;
}

```

```

    else return 7;
}
int main()
{
    int n,m;
    while(scanf("%d%d",&n,&m) == 2)
    {
        if(n == 0 && m == 0) break;
        memset(a,0,sizeof(a));
        char str1[10],str2[10];
        int k;
        for(int i = 0;i < m;i++)
        {
            scanf("%d%s",&k,str1,str2);
            a[i][n] = ((change(str2) - change(str1) + 1)%MOD + MOD)%MOD;
            int t;
            while(k--)
            {
                scanf("%d",&t);
                t--;
                a[i][t] ++;
                a[i][t] %= MOD;
            }
        }
        int ans = Gauss(m,n);
        if(ans == 0)
        {
            for(int i = 0;i < n;i++)
                if(x[i] <= 2)
                    x[i] += 7;
            for(int i = 0;i < n-1;i++) printf("%d ",x[i]);
            printf("%d\n",x[n-1]);
        }
        else if(ans == -1) printf("Inconsistent data.\n");
        else printf("Multiple solutions.\n");
    }
    return 0;
}

```

## 11、 整数拆分

HDU 4651

```

const int MOD = 1e9+7;
int dp[100010];
void init()
{
    memset(dp,0,sizeof(dp));
    dp[0] = 1;
    for(int i = 1;i <= 100000;i++)
    {
        for(int j = 1, r = 1; i - (3 * j * j - j) / 2 >= 0; j++, r *= -1)
        {
            dp[i] += dp[i - (3 * j * j - j) / 2] * r;
            dp[i] %= MOD;
            dp[i] = (dp[i]+MOD)%MOD;
            if( i - (3 * j * j + j) / 2 >= 0 )

```

```

        {
            dp[i] += dp[i - (3 * j * j + j) / 2] * r;
            dp[i] %= MOD;
            dp[i] = (dp[i]+MOD)%MOD;
        }
    }
}

int main()
{
    int T;
    int n;
    init();
    scanf("%d", &T);
    while(T--)
    {
        scanf("%d", &n);
        printf("%d\n", dp[n]);
    }
    return 0;
}

```

#### HDU 4658

数  $n(≤10^5)$  的划分，相同的数重复不能超过  $k$  个。

```

const int MOD = 1e9+7;
int dp[100010];
void init()
{
    memset(dp, 0, sizeof(dp));
    dp[0] = 1;
    for(int i = 1; i <= 100000; i++)
    {
        for(int j = 1, r = 1; i - (3 * j * j - j) / 2 >= 0; j++, r *= -1)
        {
            dp[i] += dp[i - (3 * j * j - j) / 2] * r;
            dp[i] %= MOD;
            dp[i] = (dp[i]+MOD)%MOD;
            if( i - (3 * j * j + j) / 2 >= 0 )
            {
                dp[i] += dp[i - (3 * j * j + j) / 2] * r;
                dp[i] %= MOD;
                dp[i] = (dp[i]+MOD)%MOD;
            }
        }
    }
}

int solve(int n, int k)
{
    int ans = dp[n];
    for(int j = 1, r = -1; n - k*(3 * j * j - j) / 2 >= 0; j++, r *= -1)
    {
        ans += dp[n - k*(3 * j * j - j) / 2] * r;
        ans %= MOD;
        ans = (ans+MOD)%MOD;
        if( n - k*(3 * j * j + j) / 2 >= 0 )
        {
            ans += dp[n - k*(3 * j * j + j) / 2] * r;

```

```

        ans %= MOD;
        ans = (ans+MOD)%MOD;
    }
}
return ans;
}
int main()
{
    init();
    int T;
    int n,k;
    scanf("%d",&T);
    while(T--)
    {
        scanf("%d%d",&n,&k);
        printf("%d\n",solve(n,k));
    }
    return 0;
}

```

## 12、求 $A^B$ 的约数之和对 MOD 取模

参考 POJ 1845

里面有一种求  $1+p+p^2+p^3+\dots+p^n$  的方法。需要素数筛选和合数分解的程序，需要先调用 `getPrime()`;

```

long long pow_m(long long a,long long n)
{
    long long ret = 1;
    long long tmp = a%MOD;
    while(n)
    {
        if(n&1)ret = (ret*tmp)%MOD;
        tmp = tmp*tmp%MOD;
        n >>= 1;
    }
    return ret;
}
//计算 1+p+p^2+...+p^n
long long sum(long long p,long long n)
{
    if(p == 0)return 0;
    if(n == 0)return 1;
    if(n & 1)
    {
        return ((1+pow_m(p,n/2+1))%MOD*sum(p,n/2)%MOD)%MOD;
    }
    else return ((1+pow_m(p,n/2+1))%MOD*sum(p,n/2-1)+pow_m(p,n/2)%MOD)%MOD;
}
//返回 A^B 的约数之和 % MOD
long long solve(long long A,long long B)
{
    getFactors(A);
    long long ans = 1;
    for(int i = 0;i < fatCnt;i++)

```

```

{
    ans *= sum(factor[i][0], B * factor[i][1]) % MOD;
    ans %= MOD;
}
return ans;
}

```

### 13、莫比乌斯反演

莫比乌斯反演公式：

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d) \quad \text{则} \quad f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right)$$

莫比乌斯函数  $\mu$

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ (-1)^k & n = p_1 p_2 \cdots p_k \\ 0 & \text{其余情况} \end{cases}$$

另外一种更常用的形式：

$$\text{在某一范围内：} F(n) = \sum_{n|d} f(d) \quad \text{则} \quad f(n) = \sum_{n|d} \mu\left(\frac{d}{n}\right) F(d)$$

线性筛法求解积性函数（莫比乌斯函数）

```

const int MAXN = 1000000;
bool check[MAXN+10];
int prime[MAXN+10];
int mu[MAXN+10];
void Moblus()
{
    memset(check, false, sizeof(check));
    mu[1] = 1;
    int tot = 0;
    for(int i = 2; i <= MAXN; i++)
    {
        if( !check[i] )
        {
            prime[tot++] = i;
            mu[i] = -1;
        }
        for(int j = 0; j < tot; j++)
        {
            if(i * prime[j] > MAXN) break;
            check[i * prime[j]] = true;
            if( i % prime[j] == 0 )
            {
                mu[i * prime[j]] = 0;
                break;
            }
            else

```

```

        {
            mu[i * prime[j]] = -mu[i];
        }
    }
}

```

例题:

BZOJ 2301

对于给出的  $n$  个询问，每次求有多少个数对  $(x,y)$ ，满足  $a \leq x \leq b$ ， $c \leq y \leq d$ ，且  $\gcd(x,y) = k$ ， $\gcd(x,y)$  函数为  $x$  和  $y$  的最大公约数。  $1 \leq n \leq 50000$ ， $1 \leq a \leq b \leq 50000$ ， $1 \leq c \leq d \leq 50000$ ， $1 \leq k \leq 50000$

```

const int MAXN = 100000;
bool check[MAXN+10];
int prime[MAXN+10];
int mu[MAXN+10];
void Moblus()
{
    memset(check, false, sizeof(check));
    mu[1] = 1;
    int tot = 0;
    for(int i = 2; i <= MAXN; i++)
    {
        if( !check[i] )
        {
            prime[tot++] = i;
            mu[i] = -1;
        }
        for(int j = 0; j < tot; j++)
        {
            if( i * prime[j] > MAXN) break;
            check[i * prime[j]] = true;
            if( i % prime[j] == 0)
            {
                mu[i * prime[j]] = 0;
                break;
            }
            else
            {
                mu[i * prime[j]] = -mu[i];
            }
        }
    }
}

int sum[MAXN+10];
//找[1,n],[1,m]内互质的数的对数
long long solve(int n,int m)
{
    long long ans = 0;
    if(n > m) swap(n,m);
    for(int i = 1, la = 0; i <= n; i = la+1)
    {
        la = min(n/(n/i), m/(m/i));
        ans += (long long)(sum[la] - sum[i-1]) * (n/i) * (m/i);
    }
    return ans;
}

```

```

}
int main()
{
    Moblus();
    sum[0] = 0;
    for(int i = 1; i <= MAXN; i++)
        sum[i] = sum[i-1] + mu[i];
    int a,b,c,d,k;
    int T;
    scanf("%d",&T);
    while(T--)
    {
        scanf("%d%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d,&k);
        long long ans = solve(b/k,d/k) - solve((a-1)/k,d/k) - solve(b/k,(c-1)/k)
+ solve((a-1)/k,(c-1)/k);
        printf("%lld\n",ans);
    }
    return 0;
}

```

## 14、Baby-Step Giant-Step

(POJ 2417,3243)

```

//baby_step giant_step
//  $a^x = b \pmod n$  n 是素数和不是素数都可以
// 求解上式  $0 \leq x < n$  的解
#define MOD 76543
int hs[MOD],head[MOD],next[MOD],id[MOD],top;
void insert(int x,int y)
{
    int k = x%MOD;
    hs[top] = x, id[top] = y, next[top] = head[k], head[k] = top++;
}
int find(int x)
{
    int k = x%MOD;
    for(int i = head[k]; i != -1; i = next[i])
        if(hs[i] == x)
            return id[i];
    return -1;
}
int BSGS(int a,int b,int n)
{
    memset(head,-1,sizeof(head));
    top = 1;
    if(b == 1) return 0;
    int m = sqrt(n*1.0), j;
    long long x = 1, p = 1;
    for(int i = 0; i < m; ++i, p = p*a%n) insert(p*b%n,i);
    for(long long i = m; i += m)
    {
        if( (j = find(x = x*p%n)) != -1 ) return i-j;
        if(i > n) break;
    }
    return -1;
}

```

## 15、自适应 simpson 积分

```
double simpson(double a, double b)
{
    double c = a + (b-a)/2;
    return (F(a) + 4*F(c) + F(b)) * (b-a) / 6;
}
double asr(double a, double b, double eps, double A)
{
    double c = a + (b-a)/2;
    double L = simpson(a, c), R = simpson(c, b);
    if(fabs(L + R - A) <= 15*eps) return L + R + (L + R - A) / 15.0;
    return asr(a, c, eps/2, L) + asr(c, b, eps/2, R);
}
double asr(double a, double b, double eps)
{
    return asr(a, b, eps, simpson(a, b));
}
```

## 相关公式

### 1、欧拉定理

对于互质的整数  $a$  和  $n$ , 有  $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

费马定理:  $a$  是不能被质数  $p$  整除的正整数, 有  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

### 2、Polya 定理

设  $G$  是  $p$  个对象的一个置换群, 用  $k$  种颜色去染这  $p$  个对象, 若一种染色方案在群  $G$  的作用下变为一种方案, 则这两个方案当作是同一种方案, 这样的不同染色方案数为:

$$L = \frac{1}{|G|} \times \sum (k^{C(f)}), f \in G$$

$C(f)$  为循环节,  $|G|$  表示群的置换方法数。

对于  $n$  个位置的手镯, 有  $n$  种旋转置换和  $n$  种翻转置换

对于旋转置换:

$C(f_i) = \gcd(n, i)$ ,  $i$  表示旋转  $i$  颗宝石以后。  $i=0$  时  $\gcd(n, 0)=n$

对于翻转置换:

如果  $n$  为偶数: 则有  $\frac{n}{2}$  个置换  $C(f) = \frac{n}{2}$ , 有  $\frac{n}{2}$  个置换  $C(f) = \frac{n}{2} + 1$



如果  $n$  为奇数：则有  $n$  个置换  $C(f) = \frac{n}{2} + 1$

### 3、欧拉函数 $\phi(n)$

$\phi(n)$  积性函数，对于一个质数  $p$  和正整数  $k$ ，有

$$\phi(p^k) = p^k - p^{k-1} = (p-1)p^{k-1} = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

$$\sum_{d|n} \phi(d) = n$$

当  $n > 1$  时， $1 \dots n$  中与  $n$  互质的整数和为  $\frac{n\phi(n)}{2}$

# 数据结构

## 1、划分树

```

/*
 * 划分树（查询区间第 k 大）
 */
const int MAXN = 100010;
int tree[20][MAXN]; // 表示每层每个位置的值
int sorted[MAXN]; // 已经排序好的数
int toleft[20][MAXN]; // toleft[p][i] 表示第 i 层从 1 到 i 有数分入左边

void build(int l, int r, int dep)
{
    if(l == r) return;
    int mid = (l+r)>>1;
    int same = mid - l + 1; // 表示等于中间值而且被分入左边的个数
    for(int i = l; i <= r; i++) // 注意是 l, 不是 one
        if(tree[dep][i] < sorted[mid])
            same--;
    int lpos = l;
    int rpos = mid+1;
    for(int i = l; i <= r; i++)
    {
        if(tree[dep][i] < sorted[mid])
            tree[dep+1][lpos++] = tree[dep][i];
        else if(tree[dep][i] == sorted[mid] && same > 0)
        {
            tree[dep+1][lpos++] = tree[dep][i];
            same--;
        }
        else
            tree[dep+1][rpos++] = tree[dep][i];
        toleft[dep][i] = toleft[dep][l-1] + lpos - l;
    }
    build(l, mid, dep+1);
    build(mid+1, r, dep+1);
}

// 查询区间第 k 大的数, [L, R] 是大区间, [l, r] 是要查询的小区间
int query(int L, int R, int l, int r, int dep, int k)
{
    if(l == r) return tree[dep][l];
    int mid = (L+R)>>1;
    int cnt = toleft[dep][r] - toleft[dep][l-1];
    if(cnt >= k)
    {
        int newl = L + toleft[dep][l-1] - toleft[dep][L-1];
        int newr = newl + cnt - 1;
        return query(L, mid, newl, newr, dep+1, k);
    }
    else
    {
        int newr = r + toleft[dep][R] - toleft[dep][r];
    }
}

```

```

        int newl = newr - (r-l-cnt);
        return query(mid+1,R,newl,newr,dep+1,k-cnt);
    }
}
int main()
{
    int n,m;
    while(scanf("%d%d",&n,&m)==2)
    {
        memset(tree,0,sizeof(tree));
        for(int i = 1;i <= n;i++)
        {
            scanf("%d",&tree[0][i]);
            sorted[i] = tree[0][i];
        }
        sort(sorted+1,sorted+n+1);
        build(1,n,0);
        int s,t,k;
        while(m--)
        {
            scanf("%d%d%d",&s,&t,&k);
            printf("%d\n",query(1,n,s,t,0,k));
        }
    }
    return 0;
}

```

## 2、RMQ

### 2.1 一维

求最大值，数组下标从 1 开始。

求最小值，或者最大最小值下标，或者数组从 0 开始对应修改即可。

```

const int MAXN = 50010;
int dp[MAXN][20];
int mm[MAXN];
//初始化 RMQ, b 数组下标从 1 开始，从 0 开始简单修改
void initRMQ(int n,int b[])
{
    mm[0] = -1;
    for(int i = 1; i <= n;i++)
    {
        mm[i] = ((i&(i-1)) == 0)?mm[i-1]+1:mm[i-1];
        dp[i][0] = b[i];
    }
    for(int j = 1; j <= mm[n];j++)
        for(int i = 1;i + (1<<j) -1 <= n;i++)
            dp[i][j] = max(dp[i][j-1],dp[i+(1<<(j-1))][j-1]);
}
//查询最大值
int rmq(int x,int y)
{
    int k = mm[y-x+1];
    return max(dp[x][k],dp[y-(1<<k)+1][k]);
}

```

## 2.2 二维

```

/*
 * 二维 RMQ, 预处理复杂度  $n*m*\log(n)*\log(m)$ 
 * 数组下标从 1 开始
 */
int val[310][310];
int dp[310][310][9][9]; // 最大值
int mm[310]; // 二进制位数减一, 使用前初始化
void initRMQ(int n, int m)
{
    for(int i = 1; i <= n; i++)
        for(int j = 1; j <= m; j++)
            dp[i][j][0][0] = val[i][j];
    for(int ii = 0; ii <= mm[n]; ii++)
        for(int jj = 0; jj <= mm[m]; jj++)
            if(ii+jj)
                for(int i = 1; i + (1<<ii) - 1 <= n; i++)
                    for(int j = 1; j + (1<<jj) - 1 <= m; j++)
                    {
                        if(ii) dp[i][j][ii][jj] =
max(dp[i][j][ii-1][jj], dp[i+(1<<(ii-1))][j][ii-1][jj]);
                        else dp[i][j][ii][jj] =
max(dp[i][j][ii][jj-1], dp[i][j+(1<<(jj-1))][ii][jj-1]);
                    }
}
// 查询矩形内的最大值 (x1<=x2, y1<=y2)
int rmq(int x1, int y1, int x2, int y2)
{
    int k1 = mm[x2-x1+1];
    int k2 = mm[y2-y1+1];
    x2 = x2 - (1<<k1) + 1;
    y2 = y2 - (1<<k2) + 1;
    return
max(max(dp[x1][y1][k1][k2], dp[x1][y2][k1][k2]), max(dp[x2][y1][k1][k2], dp[x2]
[y2][k1][k2]));
}
int main()
{
    // 在外面对 mm 数组进行初始化
    mm[0] = -1;
    for(int i = 1; i <= 305; i++)
        mm[i] = ((i & (i-1)) == 0) ? mm[i-1] + 1 : mm[i-1];
    int n, m;
    int Q;
    int r1, c1, r2, c2;
    while(scanf("%d%d", &n, &m) == 2)
    {
        for(int i = 1; i <= n; i++)
            for(int j = 1; j <= m; j++)
                scanf("%d", &val[i][j]);
        initRMQ(n, m);
        scanf("%d", &Q);
        while(Q--)
        {
            scanf("%d%d%d%d", &r1, &c1, &r2, &c2);

```

```

        if(r1 > r2) swap(r1, r2);
        if(c1 > c2) swap(c1, c2);
        int tmp = rmq(r1, c1, r2, c2);
        printf("%d ", tmp);
        if(tmp == val[r1][c1] || tmp == val[r1][c2] || tmp == val[r2][c1] ||
tmp == val[r2][c2])
            printf("yes\n");
        else printf("no\n");
    }
}
return 0;
}

```

### 3、树链剖分

#### 3.1 点权

基于点权，查询单点值，修改路径上的点权（HDU 3966 树链剖分+树状数组）

```

const int MAXN = 50010;
struct Edge
{
    int to, next;
} edge[MAXN*2];
int head[MAXN], tot;
int top[MAXN]; //top[v] 表示 v 所在的重链的顶端节点
int fa[MAXN]; //父亲节点
int deep[MAXN]; //深度
int num[MAXN]; //num[v] 表示以 v 为根的子树的节点数
int p[MAXN]; //p[v] 表示 v 对应的位置
int fp[MAXN]; //fp 和 p 数组相反
int son[MAXN]; //重儿子
int pos;
void init()
{
    tot = 0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
    pos = 1; //使用树状数组，编号从头 1 开始
    memset(son, -1, sizeof(son));
}
void addedge(int u, int v)
{
    edge[tot].to = v; edge[tot].next = head[u]; head[u] = tot++;
}
void dfs1(int u, int pre, int d)
{
    deep[u] = d;
    fa[u] = pre;
    num[u] = 1;
    for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
    {
        int v = edge[i].to;
        if(v != pre)
        {
            dfs1(v, u, d+1);
            num[u] += num[v];
            if(son[u] == -1 || num[v] > num[son[u]])

```

```

        son[u] = v;
    }
}

void getpos(int u, int sp)
{
    top[u] = sp;
    p[u] = pos++;
    fp[p[u]] = u;
    if(son[u] == -1) return;
    getpos(son[u], sp);
    for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
    {
        int v = edge[i].to;
        if(v != son[u] && v != fa[u])
            getpos(v, v);
    }
}

//树状数组
int lowbit(int x)
{
    return x & (-x);
}

int c[MAXN];
int n;
int sum(int i)
{
    int s = 0;
    while(i > 0)
    {
        s += c[i];
        i -= lowbit(i);
    }
    return s;
}

void add(int i, int val)
{
    while(i <= n)
    {
        c[i] += val;
        i += lowbit(i);
    }
}

void Change(int u, int v, int val) //u->v 的路径上点的值改变 val
{
    int f1 = top[u], f2 = top[v];
    int tmp = 0;
    while(f1 != f2)
    {
        if(deep[f1] < deep[f2])
        {
            swap(f1, f2);
            swap(u, v);
        }
        add(p[f1], val);
        add(p[u]+1, -val);
        u = fa[f1];
    }
}

```

```

        f1 = top[u];
    }
    if(deep[u] > deep[v]) swap(u,v);
    add(p[u],val);
    add(p[v]+1,-val);
}
int a[MAXN];
int main()
{
    int M,P;
    while(scanf("%d%d%d",&n,&M,&P) == 3)
    {
        int u,v;
        int C1,C2,K;
        char op[10];
        init();
        for(int i = 1;i <= n;i++)
        {
            scanf("%d",&a[i]);
        }
        while(M--)
        {
            scanf("%d%d",&u,&v);
            addedge(u,v);
            addedge(v,u);
        }
        dfs1(1,0,0);
        getpos(1,1);
        memset(c,0,sizeof(c));
        for(int i = 1;i <= n;i++)
        {
            add(p[i],a[i]);
            add(p[i]+1,-a[i]);
        }
        while(P--)
        {
            scanf("%s",op);
            if(op[0] == 'Q')
            {
                scanf("%d",&u);
                printf("%d\n",sum(p[u]));
            }
            else
            {
                scanf("%d%d%d",&C1,&C2,&K);
                if(op[0] == 'D')
                {
                    K = -K;
                    Change(C1,C2,K);
                }
            }
        }
    }
    return 0;
}

```

### 3.2 边权

基于边权，修改单条边权，查询路径边权最大值（SPOJ QTREE 树链剖分+线段树）

```

const int MAXN = 10010;
struct Edge

```

```

{
    int to,next;
}edge[MAXN*2];
int head[MAXN],tot;
int top[MAXN]; //top[v]表示v所在的重链的顶端节点
int fa[MAXN]; //父亲节点
int deep[MAXN]; //深度
int num[MAXN]; //num[v]表示以v为根的子树的节点数
int p[MAXN]; //p[v]表示v与其父亲节点的连边在线段树中的位置
int fp[MAXN]; //和p数组相反
int son[MAXN]; //重儿子
int pos;
void init()
{
    tot = 0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
    pos = 0;
    memset(son,-1,sizeof(son));
}
void addedge(int u,int v)
{
    edge[tot].to = v;edge[tot].next = head[u];head[u] = tot++;
}
void dfs1(int u,int pre,int d) //第一遍dfs求出fa,deep,num,son
{
    deep[u] = d;
    fa[u] = pre;
    num[u] = 1;
    for(int i = head[u];i != -1; i = edge[i].next)
    {
        int v = edge[i].to;
        if(v != pre)
        {
            dfs1(v,u,d+1);
            num[u] += num[v];
            if(son[u] == -1 || num[v] > num[son[u]])
                son[u] = v;
        }
    }
}
void getpos(int u,int sp) //第二遍dfs求出top和p
{
    top[u] = sp;
    p[u] = pos++;
    fp[p[u]] = u;
    if(son[u] == -1) return;
    getpos(son[u],sp);
    for(int i = head[u] ; i != -1; i = edge[i].next)
    {
        int v = edge[i].to;
        if(v != son[u] && v != fa[u])
            getpos(v,v);
    }
}

//线段树
struct Node
{

```



```

    int l, r;
    int Max;
} segTree[MAXN*3];
void build(int i, int l, int r)
{
    segTree[i].l = l;
    segTree[i].r = r;
    segTree[i].Max = 0;
    if(l == r) return;
    int mid = (l+r)/2;
    build(i<<1, l, mid);
    build((i<<1)|1, mid+1, r);
}
void push_up(int i)
{
    segTree[i].Max = max(segTree[i<<1].Max, segTree[(i<<1)|1].Max);
}
void update(int i, int k, int val) // 更新线段树的第 k 个值为 val
{
    if(segTree[i].l == k && segTree[i].r == k)
    {
        segTree[i].Max = val;
        return;
    }
    int mid = (segTree[i].l + segTree[i].r)/2;
    if(k <= mid) update(i<<1, k, val);
    else update((i<<1)|1, k, val);
    push_up(i);
}
int query(int i, int l, int r) // 查询线段树中 [l, r] 的最大值
{
    if(segTree[i].l == l && segTree[i].r == r)
        return segTree[i].Max;
    int mid = (segTree[i].l + segTree[i].r)/2;
    if(r <= mid) return query(i<<1, l, r);
    else if(l > mid) return query((i<<1)|1, l, r);
    else return max(query(i<<1, l, mid), query((i<<1)|1, mid+1, r));
}
int find(int u, int v) // 查询 u->v 边的最大值
{
    int f1 = top[u], f2 = top[v];
    int tmp = 0;
    while(f1 != f2)
    {
        if(deep[f1] < deep[f2])
        {
            swap(f1, f2);
            swap(u, v);
        }
        tmp = max(tmp, query(1, p[f1], p[u]));
        u = fa[f1]; f1 = top[u];
    }
    if(u == v) return tmp;
    if(deep[u] > deep[v]) swap(u, v);
    return max(tmp, query(1, p[son[u]], p[v]));
}
int e[MAXN][3];
int main()

```

```

{
    //freopen("in.txt","r",stdin);
    //freopen("out.txt","w",stdout);
    int T;
    int n;
    scanf("%d",&T);
    while(T--){
        init();
        scanf("%d",&n);
        for(int i = 0;i < n-1;i++){
            scanf("%d%d%d",&e[i][0],&e[i][1],&e[i][2]);
            addedge(e[i][0],e[i][1]);
            addedge(e[i][1],e[i][0]);
        }
        dfs1(1,0,0);
        getpos(1,1);
        build(1,0,pos-1);
        for(int i = 0;i < n-1; i++){
            if(deep[e[i][0]] > deep[e[i][1]])
                swap(e[i][0],e[i][1]);
            update(1,p[e[i][1]],e[i][2]);
        }
        char op[10];
        int u,v;
        while(scanf("%s",op) == 1){
            if(op[0] == 'D')break;
            scanf("%d%d",&u,&v);
            if(op[0] == 'Q')
                printf("%d\n",find(u,v)); //查询 u->v 路径上边权的最大
            值 else update(1,p[e[u-1][1]],v); //修改第 u 条边的长度为 v
        }
    }
    return 0;
}

```

#### 4、伸展树 (splay tree)

题目：维修数列。 经典题，插入、删除、修改、翻转、求和、求和最大的子序列

```

#define Key_value ch[ch[root][1]][0]
const int MAXN = 500010;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
int pre[MAXN],ch[MAXN][2],key[MAXN],size[MAXN];
int root,tot1;
int sum[MAXN],rev[MAXN],same[MAXN];
int lx[MAXN],rx[MAXN],mx[MAXN];
int s[MAXN],tot2; //内存池和容量
int a[MAXN];
int n,q;

//debug 部分*****

```

```

void Treavel(int x)
{
    if(x)
    {
        Treavel(ch[x][0]);
        printf("结点: %2d: 左儿子 %2d 右儿子 %2d 父结点 %2d size\n", x, ch[x][0], ch[x][1], pre[x], size[x]);
        Treavel(ch[x][1]);
    }
}

void debug()
{
    printf("root:%d\n", root);
    Treavel(root);
}
//以上是 debug 部分*****

void NewNode(int &r, int father, int k)
{
    if(tot2) r = s[tot2--]; //取的时候是 tot2--, 存的时候就是 ++tot2
    else r = ++tot1;
    pre[r] = father;
    ch[r][0] = ch[r][1] = 0;
    key[r] = k;
    sum[r] = k;
    rev[r] = same[r] = 0;
    lx[r] = rx[r] = mx[r] = k;
    size[r] = 1;
}

void Update_Rev(int r)
{
    if(!r) return;
    swap(ch[r][0], ch[r][1]);
    swap(lx[r], rx[r]);
    rev[r] ^= 1;
}

void Update_Same(int r, int v)
{
    if(!r) return;
    key[r] = v;
    sum[r] = v * size[r];
    lx[r] = rx[r] = mx[r] = max(v, v * size[r]);
    same[r] = 1;
}

void push_up(int r)
{
    int lson = ch[r][0], rson = ch[r][1];
    size[r] = size[lson] + size[rson] + 1;
    sum[r] = sum[lson] + sum[rson] + key[r];
    lx[r] = max(lx[lson], sum[lson] + key[r] + max(0, lx[rson]));
    rx[r] = max(rx[rson], sum[rson] + key[r] + max(0, rx[lson]));
    mx[r] = max(0, rx[lson]) + key[r] + max(0, lx[rson]);
    mx[r] = max(mx[r], max(mx[lson], mx[rson]));
}

void push_down(int r)

```

```

{
    if(same[r])
    {
        Update_Same(ch[r][0],key[r]);
        Update_Same(ch[r][1],key[r]);
        same[r] = 0;
    }
    if(rev[r])
    {
        Update_Rev(ch[r][0]);
        Update_Rev(ch[r][1]);
        rev[r] = 0;
    }
}

void Build(int &x,int l,int r,int father)
{
    if(l > r) return;
    int mid = (l+r)/2;
    NewNode(x,father,a[mid]);
    Build(ch[x][0],l,mid-1,x);
    Build(ch[x][1],mid+1,r,x);
    push_up(x);
}

void Init()
{
    root = tot1 = tot2 = 0;
    ch[root][0] = ch[root][1] = size[root] = pre[root] = 0;
    same[root] = rev[root] = sum[root] = key[root] = 0;
    lx[root] = rx[root] = mx[root] = -INF;
    NewNode(root,0,-1);
    NewNode(ch[root][1],root,-1);
    for(int i = 0;i < n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    Build(Key_value,0,n-1,ch[root][1]);
    push_up(ch[root][1]);
    push_up(root);
}

//旋转,0 为左旋, 1 为右旋
void Rotate(int x,int kind)
{
    int y = pre[x];
    push_down(y);
    push_down(x);
    ch[y][!kind] = ch[x][kind];
    pre[ch[x][kind]] = y;
    if(pre[y])
        ch[pre[y]][ch[pre[y]][1]==y] = x;
    pre[x] = pre[y];
    ch[x][kind] = y;
    pre[y] = x;
    push_up(y);
}

//Splay 调整, 将 r 结点调整到 goal 下面
void Splay(int r,int goal)
{
    push_down(r);
    while(pre[r] != goal)
    {

```

```

        if(pre[pre[r]] == goal)
        {
            push_down(pre[r]);
            push_down(r);
            Rotate(r, ch[pre[r]][0] == r);
        }
        else
        {
            push_down(pre[pre[r]]);
            push_down(pre[r]);
            push_down(r);
            int y = pre[r];
            int kind = ch[pre[y]][0] == y;
            if(ch[y][kind] == r)
            {
                Rotate(r, !kind);
                Rotate(r, kind);
            }
            else
            {
                Rotate(y, kind);
                Rotate(r, kind);
            }
        }
    }
    push_up(r);
    if(goal == 0) root = r;
}

int Get_kth(int r, int k)
{
    push_down(r);
    int t = size[ch[r][0]] + 1;
    if(t == k) return r;
    if(t > k) return Get_kth(ch[r][0], k);
    else return Get_kth(ch[r][1], k-t);
}

//在第 pos 个数后面插入 tot 个数
void Insert(int pos, int tot)
{
    for(int i = 0; i < tot; i++) scanf("%d", &a[i]);
    Splay(Get_kth(root, pos+1), 0);
    Splay(Get_kth(root, pos+2), root);
    Build(Key_value, 0, tot-1, ch[root][1]);
    push_up(ch[root][1]);
    push_up(root);
}

//删除子树
void erase(int r)
{
    if(!r) return;
    s[++tot2] = r;
    erase(ch[r][0]);
    erase(ch[r][1]);
}

//从第 pos 个数开始连续删除 tot 个数
void Delete(int pos, int tot)

```

```

{
    Splay(Get_kth(root, pos), 0);
    Splay(Get_kth(root, pos+tot+1), root);
    erase(Key_value);
    pre[Key_value] = 0;
    Key_value = 0;
    push_up(ch[root][1]);
    push_up(root);
}
// 将从第 pos 个数开始的连续的 tot 个数修改为 c
void Make_Same(int pos, int tot, int c)
{
    Splay(Get_kth(root, pos), 0);
    Splay(Get_kth(root, pos+tot+1), root);
    Update_Same(Key_value, c);
    push_up(ch[root][1]);
    push_up(root);
}

// 将第 pos 个数开始的连续 tot 个数进行反转
void Reverse(int pos, int tot)
{
    Splay(Get_kth(root, pos), 0);
    Splay(Get_kth(root, pos+tot+1), root);
    Update_Rev(Key_value);
    push_up(ch[root][1]);
    push_up(root);
}

// 得到第 pos 个数开始的 tot 个数的和
int Get_Sum(int pos, int tot)
{
    Splay(Get_kth(root, pos), 0);
    Splay(Get_kth(root, pos+tot+1), root);
    return sum[Key_value];
}

// 得到第 pos 个数开始的 tot 个数中最大的子段和
int Get_MaxSum(int pos, int tot)
{
    Splay(Get_kth(root, pos), 0);
    Splay(Get_kth(root, pos+tot+1), root);
    return mx[Key_value];
}

void InOrder(int r)
{
    if(!r) return;
    push_down(r);
    InOrder(ch[r][0]);
    printf("%d ", key[r]);
    InOrder(ch[r][1]);
}

int main()
{
    // freopen("in.txt", "r", stdin);
    // freopen("out.txt", "w", stdout);
    while(scanf("%d%d", &n, &q) == 2)
    {
        Init();
        char op[20];

```

```

int x,y,z;
while(q--){
    scanf("%s",op);
    if(strcmp(op,"INSERT")==0){
        scanf("%d%d",&x,&y);
        Insert(x,y);
    }
    else if(strcmp(op,"DELETE")==0){
        scanf("%d%d",&x,&y);
        Delete(x,y);
    }
    else if(strcmp(op,"MAKE-SAME")==0){
        scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
        Make_Same(x,y,z);
    }
    else if(strcmp(op,"REVERSE")==0){
        scanf("%d%d",&x,&y);
        Reverse(x,y);
    }
    else if(strcmp(op,"GET-SUM")==0){
        scanf("%d%d",&x,&y);
        printf("%d\n",Get_Sum(x,y));
    }
    else if(strcmp(op,"MAX-SUM")==0){
        printf("%d\n",Get_MaxSum(1,size[root]-2));
    }
}
return 0;
}

```

## 5、动态树

5.1 HDU 4010(切割、合并子树，路径上所有点的点权增加一个值，查询路径上点权的最大值)

//动态维护一组森林，要求支持一下操作：

//link(a,b)：如果a,b不在同一颗子树中，则通过在a,b之间连边的方式，连接这两颗子树

//cut(a,b)：如果a,b在同一颗子树中，且a!=b,则将a视为这颗子树的根以后，切断b与其父亲结点 的连接

//ADD(a,b,w)：如果a,b在同一颗子树中，则将a,b之间路径上所有点的点权增加w

//query(a,b)：如果a,b在同一颗子树中，返回a,b之间路径上点权的最大值

```

const int MAXN = 300010;
int ch[MAXN][2],pre[MAXN],key[MAXN];
int add[MAXN],rev[MAXN],Max[MAXN];
bool rt[MAXN];

```

```

void Update_Add(int r,int d)
{
    if(!r)return;
    key[r] += d;
}

```

```

    add[r] += d;
    Max[r] += d;
}
void Update_Rev(int r)
{
    if(!r) return;
    swap(ch[r][0],ch[r][1]);
    rev[r] ^= 1;
}
void push_down(int r)
{
    if(add[r])
    {
        Update_Add(ch[r][0],add[r]);
        Update_Add(ch[r][1],add[r]);
        add[r] = 0;
    }
    if(rev[r])
    {
        Update_Rev(ch[r][0]);
        Update_Rev(ch[r][1]);
        rev[r] = 0;
    }
}
void push_up(int r)
{
    Max[r] = max(max(Max[ch[r][0]],Max[ch[r][1]]),key[r]);
}
void Rotate(int x)
{
    int y = pre[x], kind = ch[y][1]==x;
    ch[y][kind] = ch[x][!kind];
    pre[ch[y][kind]] = y;
    pre[x] = pre[y];
    pre[y] = x;
    ch[x][!kind] = y;
    if(rt[y])
        rt[y] = false, rt[x] = true;
    else
        ch[pre[x]][ch[pre[x]][1]==y] = x;
    push_up(y);
}
//P 函数先将根结点到 r 的路径上所有的结点的标记逐级下放
void P(int r)
{
    if(!rt[r]) P(pre[r]);
    push_down(r);
}
void Splay(int r)
{
    P(r);
    while( !rt[r] )
    {
        int f = pre[r], ff = pre[f];
        if(rt[f])
            Rotate(r);
        else if( (ch[ff][1]==f)==(ch[f][1]==r) )
            Rotate(f), Rotate(r);
    }
}

```



```

        else
            Rotate(r), Rotate(r);
    }
    push_up(r);
}
int Access(int x)
{
    int y = 0;
    for( ; x ; x = pre[y=x])
    {
        Splay(x);
        rt[ch[x][1]] = true, rt[ch[x][1]=y] = false;
        push_up(x);
    }
    return y;
}
//判断是否是同根(真实的树, 非 splay)
bool judge(int u, int v)
{
    while(pre[u]) u = pre[u];
    while(pre[v]) v = pre[v];
    return u == v;
}
//使 r 成为它所在的树的根
void mroot(int r)
{
    Access(r);
    Splay(r);
    Update_Rev(r);
}
//调用后 u 是原来 u 和 v 的 lca, v 和 ch[u][1] 分别存着 lca 的 2 个儿子
// (原来 u 和 v 所在的 2 颗子树)
void lca(int &u, int &v)
{
    Access(v), v = 0;
    while(u)
    {
        Splay(u);
        if(!pre[u]) return;
        rt[ch[u][1]] = true;
        rt[ch[u][1]=v] = false;
        push_up(u);
        u = pre[v = u];
    }
}
void link(int u, int v)
{
    if(judge(u, v))
    {
        puts("-1");
        return;
    }
    mroot(u);
    pre[u] = v;
}
//使 u 成为 u 所在树的根, 并且 v 和它父亲的边断开
void cut(int u, int v)
{

```

```

    if(u == v || !judge(u,v))
    {
        puts("-1");
        return;
    }
    mroot(u);
    Splay(v);
    pre[ch[v][0]] = pre[v];
    pre[v] = 0;
    rt[ch[v][0]] = true;
    ch[v][0] = 0;
    push_up(v);
}

void ADD(int u,int v,int w)
{
    if(!judge(u,v))
    {
        puts("-1");
        return;
    }
    lca(u,v);
    Update_Add(ch[u][1],w);
    Update_Add(v,w);
    key[u] += w;
    push_up(u);
}

void query(int u,int v)
{
    if(!judge(u,v))
    {
        puts("-1");
        return;
    }
    lca(u,v);
    printf("%d\n",max(max(Max[v],Max[ch[u][1]]),key[u]));
}

struct Edge
{
    int to,next;
}edge[MAXN*2];
int head[MAXN],tot;
void addedge(int u,int v)
{
    edge[tot].to = v;
    edge[tot].next = head[u];
    head[u] = tot++;
}

void dfs(int u)
{
    for(int i = head[u];i != -1; i = edge[i].next)
    {
        int v = edge[i].to;
        if(pre[v] != 0) continue;
        pre[v] = u;
        dfs(v);
    }
}

```

```
int main()
{
    //freopen("in.txt", "r", stdin);
    //freopen("out.txt", "w", stdout);
    int n, q, u, v;
    while (scanf("%d", &n) == 1)
    {
        tot = 0;
        for (int i = 0; i <= n; i++)
        {
            head[i] = -1;
            pre[i] = 0;
            ch[i][0] = ch[i][1] = 0;
            rev[i] = 0;
            add[i] = 0;
            rt[i] = true;
        }
        Max[0] = -2000000000;
        for (int i = 1; i < n; i++)
        {
            scanf("%d%d", &u, &v);
            addedge(u, v);
            addedge(v, u);
        }
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            scanf("%d", &key[i]);
            Max[i] = key[i];
        }
        scanf("%d", &q);
        pre[1] = -1;
        dfs(1);
        pre[1] = 0;
        int op;
        while (q--)
        {
            scanf("%d", &op);
            if (op == 1)
            {
                int x, y;
                scanf("%d%d", &x, &y);
                link(x, y);
            }
            else if (op == 2)
            {
                int x, y;
                scanf("%d%d", &x, &y);
                cut(x, y);
            }
            else if (op == 3)
            {
                int w, x, y;
                scanf("%d%d%d", &w, &x, &y);
                ADD(x, y, w);
            }
            else
            {

```

```

        int x,y;
        scanf("%d%d",&x,&y);
        query(x,y);
    }
}
printf("\n");
}
return 0;
}

```

## 6、主席树

### 6.1 查询区间有多少个不同的数（SPOJ DQUERY）

```

/*
 * 给出一个序列，查询区间内有多少个不相同的数
 */
const int MAXN = 30010;
const int M = MAXN * 100;
int n,q,tot;
int a[MAXN];
int T[MAXN],lson[M],rson[M],c[M];
int build(int l,int r)
{
    int root = tot++;
    c[root] = 0;
    if(l != r)
    {
        int mid = (l+r)>>1;
        lson[root] = build(l,mid);
        rson[root] = build(mid+1,r);
    }
    return root;
}
int update(int root,int pos,int val)
{
    int newroot = tot++, tmp = newroot;
    c[newroot] = c[root] + val;
    int l = 1, r = n;
    while(l < r)
    {
        int mid = (l+r)>>1;
        if(pos <= mid)
        {
            lson[newroot] = tot++; rson[newroot] = rson[root];
            newroot = lson[newroot]; root = lson[root];
            r = mid;
        }
        else
        {
            rson[newroot] = tot++; lson[newroot] = lson[root];
            newroot = rson[newroot]; root = rson[root];
            l = mid+1;
        }
    }
    c[newroot] = c[root] + val;
}
return tmp;

```

```

}
int query(int root,int pos)
{
    int ret = 0;
    int l = 1, r = n;
    while(pos < r)
    {
        int mid = (l+r)>>1;
        if(pos <= mid)
        {
            r = mid;
            root = lson[root];
        }
        else
        {
            ret += c[lson[root]];
            root = rson[root];
            l = mid+1;
        }
    }
    return ret + c[root];
}
int main()
{
    //freopen("in.txt","r",stdin);
    //freopen("out.txt","w",stdout);
    while(scanf("%d",&n) == 1)
    {
        tot = 0;
        for(int i = 1;i <= n;i++)
            scanf("%d",&a[i]);
        T[n+1] = build(1,n);
        map<int,int>mp;
        for(int i = n;i>= 1;i--)
        {
            if(mp.find(a[i]) == mp.end())
            {
                T[i] = update(T[i+1],i,1);
            }
            else
            {
                int tmp = update(T[i+1],mp[a[i]],-1);
                T[i] = update(tmp,i,1);
            }
            mp[a[i]] = i;
        }
        scanf("%d",&q);
        while(q--)
        {
            int l,r;
            scanf("%d%d",&l,&r);
            printf("%d\n",query(T[l],r));
        }
    }
    return 0;
}

```

## 6.2 静态区间第 k 大 (POJ 2104)

```
const int MAXN = 100010;
const int M = MAXN * 30;
int n,q,m,tot;
int a[MAXN], t[MAXN];
int T[MAXN], lson[M], rson[M], c[M];

void Init_hash()
{
    for(int i = 1; i <= n;i++)
        t[i] = a[i];
    sort(t+1,t+1+n);
    m = unique(t+1,t+1+n)-t-1;
}

int build(int l,int r)
{
    int root = tot++;
    c[root] = 0;
    if(l != r)
    {
        int mid = (l+r)>>1;
        lson[root] = build(l,mid);
        rson[root] = build(mid+1,r);
    }
    return root;
}

int hash(int x)
{
    return lower_bound(t+1,t+1+m,x) - t;
}

int update(int root,int pos,int val)
{
    int newroot = tot++, tmp = newroot;
    c[newroot] = c[root] + val;
    int l = 1, r = m;
    while(l < r)
    {
        int mid = (l+r)>>1;
        if(pos <= mid)
        {
            lson[newroot] = tot++; rson[newroot] = rson[root];
            newroot = lson[newroot]; root = lson[root];
            r = mid;
        }
        else
        {
            rson[newroot] = tot++; lson[newroot] = lson[root];
            newroot = rson[newroot]; root = rson[root];
            l = mid+1;
        }
        c[newroot] = c[root] + val;
    }
    return tmp;
}

int query(int left_root,int right_root,int k)
{
    int l = 1, r = m;
    while( l < r)
    {
```

```

    int mid = (l+r)>>1;
    if(c[lson[left_root]]-c[lson[right_root]] >= k )
    {
        r = mid;
        left_root = lson[left_root];
        right_root = lson[right_root];
    }
    else
    {
        l = mid + 1;
        k -= c[lson[left_root]] - c[lson[right_root]];
        left_root = rson[left_root];
        right_root = rson[right_root];
    }
}
return l;
}
int main()
{
    //freopen("in.txt","r",stdin);
    //freopen("out.txt","w",stdout);
    while(scanf("%d%d",&n,&q) == 2)
    {
        tot = 0;
        for(int i = 1;i <= n;i++)
            scanf("%d",&a[i]);
        Init_hash();
        T[n+1] = build(1,m);
        for(int i = n;i ;i--)
        {
            int pos = hash(a[i]);
            T[i] = update(T[i+1],pos,1);
        }
        while(q--)
        {
            int l,r,k;
            scanf("%d%d%d",&l,&r,&k);
            printf("%d\n",t[query(T[l],T[r+1],k)]);
        }
    }
    return 0;
}

```

### 6.3 树上路径点权第 k 大 (SPOJ COT)

#### LCA + 主席树

//主席树部分 \*\*\*\*\*8

```

const int MAXN = 200010;
const int M = MAXN * 40;
int n,q,m,TOT;
int a[MAXN], t[MAXN];
int T[MAXN], lson[M], rson[M], c[M];

void Init_hash()
{
    for(int i = 1; i <= n;i++)
        t[i] = a[i];
    sort(t+1,t+1+n);
    m = unique(t+1,t+1+n)-t-1;
}

```

```

}
int build(int l,int r)
{
    int root = TOT++;
    c[root] = 0;
    if(l != r)
    {
        int mid = (l+r)>>1;
        lson[root] = build(l,mid);
        rson[root] = build(mid+1,r);
    }
    return root;
}
int hash(int x)
{
    return lower_bound(t+1,t+1+m,x) - t;
}
int update(int root,int pos,int val)
{
    int newroot = TOT++, tmp = newroot;
    c[newroot] = c[root] + val;
    int l = 1, r = m;
    while( l < r)
    {
        int mid = (l+r)>>1;
        if(pos <= mid)
        {
            lson[newroot] = TOT++; rson[newroot] = rson[root];
            newroot = lson[newroot]; root = lson[root];
            r = mid;
        }
        else
        {
            rson[newroot] = TOT++; lson[newroot] = lson[root];
            newroot = rson[newroot]; root = rson[root];
            l = mid+1;
        }
        c[newroot] = c[root] + val;
    }
    return tmp;
}
int query(int left_root,int right_root,int LCA,int k)
{
    int lca_root = T[LCA];
    int pos = hash(a[LCA]);
    int l = 1, r = m;
    while(l < r)
    {
        int mid = (l+r)>>1;
        int tmp = c[lson[left_root]] + c[lson[right_root]] - 2*c[lson[lca_root]]
+ (pos >= l && pos <= mid);
        if(tmp >= k)
        {
            left_root = lson[left_root];
            right_root = lson[right_root];
            lca_root = lson[lca_root];
            r = mid;
        }
    }
}

```



```

        else
        {
            k -= tmp;
            left_root = rson[left_root];
            right_root = rson[right_root];
            lca_root = rson[lca_root];
            l = mid + 1;
        }
    }
    return l;
}

//LCA 部分
int rmq[2*MAXN]; //rmq 数组, 就是欧拉序列对应的深度序列
struct ST
{
    int mm[2*MAXN];
    int dp[2*MAXN][20]; //最小值对应的下标
    void init(int n)
    {
        mm[0] = -1;
        for(int i = 1; i <= n; i++)
        {
            mm[i] = ((i & (i-1)) == 0) ? mm[i-1] + 1 : mm[i-1];
            dp[i][0] = i;
        }
        for(int j = 1; j <= mm[n]; j++)
            for(int i = 1; i + (1<<j) - 1 <= n; i++)
                dp[i][j] = rmq[dp[i][j-1]][j-1] <
rmq[dp[i+(1<<(j-1))][j-1]] ? dp[i][j-1] : dp[i+(1<<(j-1))][j-1];
    }
    int query(int a, int b) //查询[a,b]之间最小值的下标
    {
        if(a > b) swap(a,b);
        int k = mm[b-a+1];
        return rmq[dp[a][k]] <=
rmq[dp[b-(1<<k)+1][k]] ? dp[a][k] : dp[b-(1<<k)+1][k];
    }
};

//边的结构体定义
struct Edge
{
    int to, next;
};
Edge edge[MAXN*2];
int tot, head[MAXN];

int F[MAXN*2]; //欧拉序列, 就是 dfs 遍历的顺序, 长度为 2*n-1, 下标从 1 开始
int P[MAXN]; //P[i] 表示点 i 在 F 中第一次出现的位置
int cnt;

ST st;
void init()
{
    tot = 0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
}
void addedge(int u, int v) //加边, 无向边需要加两次

```

```

{
    edge[tot].to = v;
    edge[tot].next = head[u];
    head[u] = tot++;
}
void dfs(int u, int pre, int dep)
{
    F[++cnt] = u;
    rmq[cnt] = dep;
    P[u] = cnt;
    for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
    {
        int v = edge[i].to;
        if(v == pre) continue;
        dfs(v, u, dep+1);
        F[++cnt] = u;
        rmq[cnt] = dep;
    }
}
void LCA_init(int root, int node_num) //查询 LCA 前的初始化
{
    cnt = 0;
    dfs(root, root, 0);
    st.init(2*node_num-1);
}
int query_lca(int u, int v) //查询 u, v 的 lca 编号
{
    return F[st.query(P[u], P[v])];
}

void dfs_build(int u, int pre)
{
    int pos = hash(a[u]);
    T[u] = update(T[pre], pos, 1);
    for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
    {
        int v = edge[i].to;
        if(v == pre) continue;
        dfs_build(v, u);
    }
}

int main()
{
    //freopen("in.txt", "r", stdin);
    //freopen("out.txt", "w", stdout);
    while(scanf("%d%d", &n, &q) == 2)
    {
        for(int i = 1; i <= n; i++)
            scanf("%d", &a[i]);
        Init_hash();
        init();
        TOT = 0;
        int u, v;
        for(int i = 1; i < n; i++)
        {
            scanf("%d%d", &u, &v);
            addedge(u, v);
            addedge(v, u);
        }
    }
}

```

```

    }
    LCA_init(1,n);
    T[n+1] = build(1,m);
    dfs_build(1,n+1);
    int k;
    while(q--)
    {
        scanf("%d%d%d",&u,&v,&k);
        printf("%d\n",t[query(T[u],T[v],query_lca(u,v),k)]);
    }
    return 0;
}
return 0;
}

```

#### 6.4 动态第 k 大 (ZOJ 2112)

树状数组套主席树

```

const int MAXN = 60010;
const int M = 2500010;
int n,q,m,tot;
int a[MAXN], t[MAXN];
int T[MAXN], lson[M], rson[M],c[M];
int S[MAXN];

struct Query
{
    int kind;
    int l,r,k;
}query[10010];

void Init_hash(int k)
{
    sort(t,t+k);
    m = unique(t,t+k) - t;
}

int hash(int x)
{
    return lower_bound(t,t+m,x)-t;
}

int build(int l,int r)
{
    int root = tot++;
    c[root] = 0;
    if(l != r)
    {
        int mid = (l+r)/2;
        lson[root] = build(l,mid);
        rson[root] = build(mid+1,r);
    }
    return root;
}

int Insert(int root,int pos,int val)
{
    int newroot = tot++, tmp = newroot;
    int l = 0, r = m-1;
    c[newroot] = c[root] + val;
    while(l < r)

```

```

{
    int mid = (l+r)>>1;
    if(pos <= mid)
    {
        lson[newroot] = tot++; rson[newroot] = rson[root];
        newroot = lson[newroot]; root = lson[root];
        r = mid;
    }
    else
    {
        rson[newroot] = tot++; lson[newroot] = lson[root];
        newroot = rson[newroot]; root = rson[root];
        l = mid+1;
    }
    c[newroot] = c[root] + val;
}
return tmp;
}

int lowbit(int x)
{
    return x&(-x);
}
int use[MAXN];
void add(int x,int pos,int val)
{
    while(x <= n)
    {
        S[x] = Insert(S[x],pos,val);
        x += lowbit(x);
    }
}
int sum(int x)
{
    int ret = 0;
    while(x > 0)
    {
        ret += c[lson[use[x]]];
        x -= lowbit(x);
    }
    return ret;
}
int Query(int left,int right,int k)
{
    int left_root = T[left-1];
    int right_root = T[right];
    int l = 0, r = m-1;
    for(int i = left-1;i;i -= lowbit(i)) use[i] = S[i];
    for(int i = right;i;i -= lowbit(i)) use[i] = S[i];
    while(l < r)
    {
        int mid = (l+r)/2;
        int tmp = sum(right) - sum(left-1) + c[lson[right_root]] -
c[lson[left_root]];
        if(tmp >= k)
        {
            r = mid;
            for(int i = left-1; i ;i -= lowbit(i))

```

```

        use[i] = lson[use[i]];
        for(int i = right; i; i -= lowbit(i))
            use[i] = lson[use[i]];
        left_root = lson[left_root];
        right_root = lson[right_root];
    }
    else
    {
        l = mid+1;
        k -= tmp;
        for(int i = left-1; i; i -= lowbit(i))
            use[i] = rson[use[i]];
        for(int i = right; i; i -= lowbit(i))
            use[i] = rson[use[i]];
        left_root = rson[left_root];
        right_root = rson[right_root];
    }
}
return l;
}
void Modify(int x,int p,int d)
{
    while(x <= n)
    {
        S[x] = Insert(S[x],p,d);
        x += lowbit(x);
    }
}

int main()
{
    //freopen("in.txt","r",stdin);
    //freopen("out.txt","w",stdout);
    int Tcase;
    scanf("%d",&Tcase);
    while(Tcase--)
    {
        scanf("%d%d",&n,&q);
        tot = 0;
        m = 0;
        for(int i = 1; i <= n; i++)
        {
            scanf("%d",&a[i]);
            t[m++] = a[i];
        }
        char op[10];
        for(int i = 0; i < q; i++)
        {
            scanf("%s",op);
            if(op[0] == 'Q')
            {
                query[i].kind = 0;
                scanf("%d%d%d",&query[i].l,&query[i].r,&query[i].k);
            }
            else
            {
                query[i].kind = 1;
                scanf("%d",&query[i].l,&query[i].r);
            }
        }
    }
}

```

```

        t[m++] = query[i].r;
    }
}
Init_hash(m);
T[0] = build(0,m-1);
for(int i = 1;i <= n;i++)
    T[i] = Insert(T[i-1],hash(a[i]),1);
for(int i = 1;i <= n;i++)
    S[i] = T[0];
for(int i = 0;i < q;i++)
{
    if(query[i].kind == 0)
        printf("%d\n",t[Query(query[i].l,query[i].r,query[i].k)]);
    else
    {
        Modify(query[i].l,hash(a[query[i].l]),-1);
        Modify(query[i].l,hash(query[i].r),1);
        a[query[i].l] = query[i].r;
    }
}
}
return 0;
}

```

## 7、Treap

ZOJ3765

```
long long gcd(long long a,long long b)
```

```
{
    if(b == 0) return a;
    else return gcd(b,a%b);
}
```

```
const int MAXN = 300010;
```

```
int num[MAXN],st[MAXN];
```

```
struct Treap
```

```
{
    int tot1;
    int s[MAXN],tot2;//内存池和容量
    int ch[MAXN][2];
    int key[MAXN],size[MAXN];
    int sum0[MAXN],sum1[MAXN];
    int status[MAXN];
    void Init()
    {
        tot1 = tot2 = 0;
        size[0] = 0;
        ch[0][0] = ch[0][1] = 0;
    }
}
```

```
    sum0[0] = sum1[0] = 0;
}

bool random(double p)
{
    return (double)rand() / RAND_MAX < p;
}

int newnode(int val, int _status)
{
    int r;
    if(tot2)r = s[tot2--];
    else r = ++tot1;
    size[r] = 1;
    key[r] = val;
    status[r] = _status;
    ch[r][0] = ch[r][1] = 0;
    sum0[r] = sum1[r] = 0; //需要 push_up
    return r;
}

void del(int r)
{
    if(!r) return;
    s[++tot2] = r;
    del(ch[r][0]);
    del(ch[r][1]);
}

void push_up(int r)
{
    int lson = ch[r][0], rson = ch[r][1];
    size[r] = size[lson] + size[rson] + 1;
    sum0[r] = gcd(sum0[lson], sum0[rson]);
    sum1[r] = gcd(sum1[lson], sum1[rson]);
    if(status[r] == 0)
        sum0[r] = gcd(sum0[r], key[r]);
    else sum1[r] = gcd(sum1[r], key[r]);
}

void merge(int &p, int x, int y)
{
    if(!x || !y)
        p = x|y;
    else if(random((double)size[x]/(size[x]+size[y])))
    {
        merge(ch[x][1], ch[x][1], y);
        push_up(p=x);
    }
}
```

```

        else
        {
            merge(ch[y][0],x,ch[y][0]);
            push_up(p=y);
        }
    }

void split(int p,int &x,int &y,int k)
{
    if(!k)
    {
        x = 0; y = p;
        return;
    }
    if(size[ch[p][0]] >= k)
    {
        y = p;
        split(ch[p][0],x,ch[y][0],k);
        push_up(y);
    }
    else
    {
        x = p;
        split(ch[p][1],ch[x][1],y,k - size[ch[p][0]] - 1);
        push_up(x);
    }
}

void build(int &p,int l,int r)
{
    if(l > r) return;
    int mid = (l + r)/2;
    p = newnode(num[mid],st[mid]);
    build(ch[p][0],l,mid-1);
    build(ch[p][1],mid+1,r);
    push_up(p);
}

void debug(int root)
{
    if(root == 0) return;
    printf("%d 左儿子: %d 右儿子: %d size = %d key\n",root,ch[root][0],ch[root][1],size[root],key[root]);
    debug(ch[root][0]);
    debug(ch[root][1]);
}

};

```



```
Treap T;
char op[10];

int main()
{
    //freopen("in.txt", "r", stdin);
    //freopen("out.txt", "w", stdout);
    int n, q;
    while (scanf("%d%d", &n, &q) == 2)
    {
        int root = 0;
        T.Init();
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            scanf("%d%d", &num[i], &st[i]);
        T.build(root, 1, n);
        while (q--)
        {
            scanf("%s", op);
            if (op[0] == 'Q')
            {
                int l, r, s;
                scanf("%d%d%d", &l, &r, &s);
                int x, y, z;
                T.split(root, x, z, r);
                T.split(x, x, y, l-1);
                if (s == 0)
                    printf("%d\n", T.sum0[y] == 0? -1:T.sum0[y]);
                else
                    printf("%d\n", T.sum1[y] == 0?-1:T.sum1[y]);
                T.merge(x, x, y);
                T.merge(root, x, z);
            }
            else if (op[0] == 'I')
            {
                int v, s, loc;
                scanf("%d%d%d", &loc, &v, &s);
                int x, y;
                T.split(root, x, y, loc);
                T.merge(x, x, T.newnode(v, s));
                T.merge(root, x, y);
            }
            else if (op[0] == 'D')
            {
                int loc;
            }
        }
    }
}
```

```
        scanf("%d",&loc);
        int x,y,z;
        T.split(root,x,z,loc);
        T.split(x,x,y,loc-1);
        T.del(y);
        T.merge(root,x,z);
    }
    else if(op[0] == 'R')
    {
        int loc;
        scanf("%d",&loc);
        int x,y,z;
        T.split(root,x,z,loc);
        T.split(x,x,y,loc-1);
        T.status[y] = 1-T.status[y];
        T.push_up(y);
        T.merge(x,x,y);
        T.merge(root,x,z);
    }
    else
    {
        int loc,v;
        scanf("%d%d",&loc,&v);
        int x,y,z;
        T.split(root,x,z,loc);
        T.split(x,x,y,loc-1);
        T.key[y] = v;
        T.push_up(y);
        T.merge(x,x,y);
        T.merge(root,x,z);
    }
}

return 0;
}
```

## 图论

### 1、最短路

#### 1.1 Dijkstra 单源最短路，邻接矩阵形式 权值必须是非负

```
/*
 * 单源最短路，Dijkstra 算法，邻接矩阵形式，复杂度为  $O(n^2)$ 
 * 求出源 beg 到所有点的最短路径，传入图的顶点数，和邻接矩阵 cost[][]
 * 返回各点的最短路径 lowcost[]，路径 pre[] 记录 beg 到 i 路径上的父结点，
pre[beg]=-1
 * 可更改路径权类型，但是权值必须为非负
 *
 */
const int MAXN=1010;
#define typec int
const typec INF=0x3f3f3f3f;//防止后面溢出，这个不能太大
bool vis[MAXN];
int pre[MAXN];
void Dijkstra(typec cost[][MAXN],typec lowcost[],int n,int beg)
{
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        lowcost[i]=INF;vis[i]=false;pre[i]=-1;
    }
    lowcost[beg]=0;
    for(int j=0;j<n;j++)
    {
        int k=-1;
        int Min=INF;
        for(int i=0;i<n;i++)
            if(!vis[i]&&lowcost[i]<Min)
            {
                Min=lowcost[i];
                k=i;
            }
        if(k==-1)break;
        vis[k]=true;
        for(int i=0;i<n;i++)
            if(!vis[i]&&lowcost[k]+cost[k][i]<lowcost[i])
            {
```

```
lowcost[i]=lowcost[k]+cost[k][i];
```

```

        pre[i]=k;
    }
}
}

```

1.2 Dijkstra 算法+堆优化 使用优先队列优化，复杂度  $O(E \log E)$

```

/*
 * 使用优先队列优化 Dijkstra 算法
 * 复杂度  $O(E \log E)$ 
 * 注意对 vector<Edge>E[MAXN] 进行初始化后加边
 */
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int MAXN=1000010;
struct qnode
{
    int v;
    int c;
    qnode(int _v=0,int _c=0):v(_v),c(_c){}
    bool operator <(const qnode &r) const
    {
        return c>r.c;
    }
};
struct Edge
{
    int v,cost;
    Edge(int _v=0,int _cost=0):v(_v),cost(_cost){}
};
vector<Edge>E[MAXN];
bool vis[MAXN];
int dist[MAXN];
void Dijkstra(int n,int start)//点的编号从 1 开始
{
    memset(vis,false,sizeof(vis));
    for(int i=1;i<=n;i++)dist[i]=INF;
    priority_queue<qnode>que;
    while(!que.empty())que.pop();
    dist[start]=0;
    que.push(qnode(start,0));
    qnode tmp;
    while(!que.empty())
    {
        tmp=que.top();
        que.pop();
        int u=tmp.v;
        if(vis[u])continue;
        vis[u]=true;
        for(int i=0;i<E[u].size();i++)
        {
            int v=E[u][i].v;
            int cost=E[u][i].cost;
            if(!vis[v]&&dist[v]>dist[u]+cost)
            {
                dist[v]=dist[u]+cost;
                que.push(qnode(v,dist[v]));
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}
}
void addedge(int u,int v,int w)
{
    E[u].push_back(Edge(v,w));
}

```

### 1.3 单源最短路 bellman\_ford 算法

```

/*
 * 单源最短路 bellman_ford 算法, 复杂度 O(VE)
 * 可以处理负边权图。
 * 可以判断是否存在负环回路。返回 true, 当且仅当图中不包含从源点可达的负权回路
 * vector<Edge>E; 先 E.clear() 初始化, 然后加入所有边
 * 点的编号从 1 开始 (从 0 开始简单修改就可以了)
 */
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int MAXN=550;
int dist[MAXN];
struct Edge
{
    int u,v;
    int cost;
    Edge(int _u=0,int _v=0,int _cost=0):u(_u),v(_v),cost(_cost){}
};
vector<Edge>E;
bool bellman_ford(int start,int n)//点的编号从 1 开始
{
    for(int i=1;i<=n;i++)dist[i]=INF;
    dist[start]=0;
    for(int i=1;i<n;i++)//最多做 n-1 次
    {
        bool flag=false;
        for(int j=0;j<E.size();j++)
        {
            int u=E[j].u;
            int v=E[j].v;
            int cost=E[j].cost;
            if(dist[v]>dist[u]+cost)
            {
                dist[v]=dist[u]+cost;
                flag=true;
            }
        }
        if(!flag) return true;//没有负环回路
    }
    for(int j=0;j<E.size();j++)
        if(dist[E[j].v]>dist[E[j].u]+E[j].cost)
            return false;//有负环回路
    return true;//没有负环回路
}

```

### 1.4 单源最短路 SPFA

```

/*

```

```

* 单源最短路 SPFA
* 时间复杂度  $O(kE)$ 
* 这个是队列实现，有时候改成栈实现会更加快，很容易修改
* 这个复杂度是不定的
*/
const int MAXN=1010;
const int INF=0x3f3f3f3f;
struct Edge
{
    int v;
    int cost;
    Edge(int _v=0,int _cost=0):v(_v),cost(_cost){}
};
vector<Edge>E[MAXN];
void addedge(int u,int v,int w)
{
    E[u].push_back(Edge(v,w));
}
bool vis[MAXN]; //在队列标志
int cnt[MAXN]; //每个点的入队列次数
int dist[MAXN];
bool SPFA(int start,int n)
{
    memset(vis,false,sizeof(vis));
    for(int i=1;i<=n;i++)dist[i]=INF;
    vis[start]=true;
    dist[start]=0;
    queue<int>que;
    while(!que.empty())que.pop();
    que.push(start);
    memset(cnt,0,sizeof(cnt));
    cnt[start]=1;
    while(!que.empty())
    {
        int u=que.front();
        que.pop();
        vis[u]=false;
        for(int i=0;i<E[u].size();i++)
        {
            int v=E[u][i].v;
            if(dist[v]>dist[u]+E[u][i].cost)
            {
                dist[v]=dist[u]+E[u][i].cost;
                if(!vis[v])
                {
                    vis[v]=true;
                    que.push(v);
                    if(++cnt[v]>n)return false;
                    //cnt[i]为入队列次数，用来判定是否存在负环回路
                }
            }
        }
    }
    return true;
}

```

## 2、最小生成树

### 2.1 Prim 算法

```

/*
 * Prim 求 MST
 * 耗费矩阵 cost[][], 标号从 0 开始, 0~n-1
 * 返回最小生成树的权值, 返回-1 表示原图不连通
 */
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int MAXN=110;
bool vis[MAXN];
int lowc[MAXN];
int Prim(int cost[][MAXN],int n)//点是 0~n-1
{
    int ans=0;
    memset(vis,false,sizeof(vis));
    vis[0]=true;
    for(int i=1;i<n;i++) lowc[i]=cost[0][i];
    for(int i=1;i<n;i++)
    {
        int minc=INF;
        int p=-1;
        for(int j=0;j<n;j++)
            if(!vis[j]&&minc>lowc[j])
            {
                minc=lowc[j];
                p=j;
            }
        if(minc==INF) return -1;//原图不连通
        ans+=minc;
        vis[p]=true;
        for(int j=0;j<n;j++)
            if(!vis[j]&&lowc[j]>cost[p][j])
                lowc[j]=cost[p][j];
    }
    return ans;
}

```

### 2.2 Kruskal 算法

```

/*
 * Kruskal 算法求 MST
 */
const int MAXN=110;//最大点数
const int MAXM=10000;//最大边数
int F[MAXN];//并查集使用
struct Edge
{
    int u,v,w;
}edge[MAXN]; //存储边的信息, 包括起点/终点/权值
int tol;//边数, 加边前赋值为 0
void addedge(int u,int v,int w)
{

```



```

    edge[tol].u=u;
    edge[tol].v=v;
    edge[tol++].w=w;
}
bool cmp(Edge a,Edge b)
{//排序函数，讲边按照权值从小到大排序
    return a.w<b.w;
}
int find(int x)
{
    if(F[x]==-1) return x;
    else return F[x]=find(F[x]);
}
int Kruskal(int n)//传入点数，返回最小生成树的权值，如果不连通返回-1
{
    memset(F,-1,sizeof(F));
    sort(edge,edge+tol,cmp);
    int cnt=0;//计算加入的边数
    int ans=0;
    for(int i=0;i<tol;i++)
    {
        int u=edge[i].u;
        int v=edge[i].v;
        int w=edge[i].w;
        int t1=find(u);
        int t2=find(v);
        if(t1!=t2)
        {
            ans+=w;
            F[t1]=t2;
            cnt++;
        }
        if(cnt==n-1) break;
    }
    if(cnt<n-1) return -1;//不连通
    else return ans;
}

```

### 3、次小生成树

```

/*
 * 次小生成树
 * 求最小生成树时，用数组 Max[i][j]来表示 MST 中 i 到 j 最大边权
 * 求完后，直接枚举所有不在 MST 中的边，替换掉最大边权的边，更新答案
 * 点的编号从 0 开始
 */
const int MAXN=110;
const int INF=0x3f3f3f3f;
bool vis[MAXN];
int lowc[MAXN];
int pre[MAXN];
int Max[MAXN][MAXN];//Max[i][j]表示在最小生成树中从 i 到 j 的路径中的最大边权
bool used[MAXN][MAXN];
int Prim(int cost[][MAXN],int n)
{

```

```

int ans=0;
memset(vis,false,sizeof(vis));
memset(Max,0,sizeof(Max));
memset(used,false,sizeof(used));
vis[0]=true;
pre[0]=-1;
for(int i=1;i<n;i++)
{
    lowc[i]=cost[0][i];
    pre[i]=0;
}
lowc[0]=0;
for(int i=1;i<n;i++)
{
    int minc=INF;
    int p=-1;
    for(int j=0;j<n;j++)
        if(!vis[j]&&minc>lowc[j])
        {
            minc=lowc[j];
            p=j;
        }
    if(minc==INF) return -1;
    ans+=minc;
    vis[p]=true;
    used[p][pre[p]]=used[pre[p]][p]=true;
    for(int j=0;j<n;j++)
    {
        if(vis[j]) Max[j][p]=Max[p][j]=max(Max[j][pre[p]],lowc[p]);
        if(!vis[j]&&lowc[j]>cost[p][j])
        {
            lowc[j]=cost[p][j];
            pre[j]=p;
        }
    }
}
return ans;
}

```

## 4、有向图的强连通分量

### 4.1 Tarjan

```

/*
 * Tarjan 算法
 * 复杂度 O(N+M)
 */
const int MAXN = 20010; // 点数
const int MAXM = 50010; // 边数
struct Edge
{
    int to,next;
} edge[MAXN];
int head[MAXN],tot;
int Low[MAXN],DFN[MAXN],Stack[MAXN],Belong[MAXN]; // Belong 数组的值是 1~scc
int Index,top;
int scc; // 强连通分量的个数

```

```

bool Instack[MAXN];
int num[MAXN]; //各个强连通分量包含点的个数，数组编号 1~scc
//num 数组不一定需要，结合实际情况

void addedge(int u, int v)
{
    edge[tot].to = v; edge[tot].next = head[u]; head[u] = tot++;
}

void Tarjan(int u)
{
    int v;
    Low[u] = DFN[u] = ++Index;
    Stack[top++] = u;
    Instack[u] = true;
    for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
    {
        v = edge[i].to;
        if( !DFN[v] )
        {
            Tarjan(v);
            if( Low[u] > Low[v] ) Low[u] = Low[v];
        }
        else if(Instack[v] && Low[u] > DFN[v])
            Low[u] = DFN[v];
    }
    if(Low[u] == DFN[u])
    {
        scc++;
        do
        {
            v = Stack[--top];
            Instack[v] = false;
            Belong[v] = scc;
            num[scc]++;
        }
        while( v != u );
    }
}

void solve(int N)
{
    memset(DFN, 0, sizeof(DFN));
    memset(Instack, false, sizeof(Instack));
    memset(num, 0, sizeof(num));
    Index = scc = top = 0;
    for(int i = 1; i <= N; i++)
        if(!DFN[i])
            Tarjan(i);
}

void init()
{
    tot = 0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
}

```

#### 4.2 Kosaraju

```

/*
* Kosaraju 算法，复杂度  $O(N+M)$ 

```

```

*/
const int MAXN = 20010;
const int MAXM = 50010;
struct Edge
{
    int to,next;
}edge1[MAXN],edge2[MAXN];
//edge1 是原图 G, edge2 是逆图 GT
int head1[MAXN],head2[MAXN];
bool mark1[MAXN],mark2[MAXN];
int tot1,tot2;
int cnt1,cnt2;
int st[MAXN];//对原图进行 dfs, 点的结束时间从小到大排
序 int Belong[MAXN];//每个点属于哪个连通分量 (0~cnt2-
1) int num;//中间变量, 用来数某个连通分量中点的个数
int setNum[MAXN];//强连通分量中点的个数, 编号 0~cnt2-1

void addedge(int u,int v)
{
    edge1[tot1].to = v;edge1[tot1].next = head1[u];head1[u] = tot1++;
    edge2[tot2].to = u;edge2[tot2].next = head2[v];head2[v] = tot2++;
}
void DFS1(int u)
{
    mark1[u] = true;
    for(int i = head1[u];i != -1;i = edge1[i].next)
        if(!mark1[edge1[i].to])
            DFS1(edge1[i].to);
    st[cnt1++] = u;
}
void DFS2(int u)
{
    mark2[u] = true;
    num++;
    Belong[u] = cnt2;
    for(int i = head2[u];i != -1;i = edge2[i].next)
        if(!mark2[edge2[i].to])
            DFS2(edge2[i].to);
}
void solve(int n)//点的编号从 1 开始
{
    memset(mark1,false,sizeof(mark1));
    memset(mark2,false,sizeof(mark2));
    cnt1 = cnt2 = 0;
    for(int i = 1;i <= n;i++)
        if(!mark1[i])
            DFS1(i);
    for(int i = cnt1-1;i >= 0; i--)
        if(!mark2[st[i]])
        {
            num = 0;
            DFS2(st[i]);
            setNum[cnt2++] = num;
        }
}

```

## 5、图的割点、桥和双连通分支的基本概念

### [点连通度与边连通度]

在一个无向连通图中，如果有一个顶点集合，删除这个顶点集合，以及这个集合中所有顶点相关联的边以后，原图变成多个连通块，就称这个点集为**割点集合**。一个图的**点连通度**的定义为，最小割点集合中的顶点数。类似的，如果有一个边集合，删除这个边集合以后，原图变成多个连通块，就称这个点集为**割边集合**。

一个图的**边连通度**的定义为，最小割边集合中的边数。

### [双连通图、割点与桥]

如果一个无向连通图的点连通度大于 1，则称该图是**点双连通的(point biconnected)**，简称**双连通**或**重连通**。一个图有割点，当且仅当这个图的点连通度为 1，则割点集合的唯一元素被称为**割点(cut point)**，又叫**关节点(articulation point)**。

如果一个无向连通图的边连通度大于 1，则称该图是**边双连通的(edge biconnected)**，简称双连通或重连通。一个图有桥，当且仅当这个图的边连通度为 1，则割边集合的唯一元素被称为**桥(bridge)**，又叫**关节边(articulation edge)**。

可以看出，点双连通与边双连通都可以简称为双连通，它们之间是有着某种联系的，下文提到的双连通，均既可指点双连通，又可指边双连通。

### [双连通分支]

在图  $G$  的所有子图  $G'$  中，如果  $G'$  是双连通的，则称  $G'$  为**双连通子图**。如果一个双连通子图  $G'$  它不是任何一个双连通子图的真子集，则  $G'$  为**极大双连通子图**。**双连通分支(biconnected component)**，或**重连通分支**，就是图的极大双连通子图。特殊的，点双连通分支又叫做**块**。

### [求割点与桥]

该算法是 R.Tarjan 发明的。对图深度优先搜索，定义  $DFS(u)$  为  $u$  在搜索树（以下简称为树）中被遍历到的次序号。定义  $Low(u)$  为  $u$  或  $u$  的子树中能通过非父子边追溯到的最早的节点，即  $DFS$  序号最小的节点。根据定义，则有：

$Low(u) = \min \{ DFS(u), DFS(v) \mid (u,v) \text{ 为后向边(返祖边)} \}$  等价于  $DFS(v) < DFS(u)$  且  $v$  不为  $u$  的父亲节点  $Low(v)$  ( $u,v$  为树枝边(父子边))

一个顶点  $u$  是割点，当且仅当满足(1)或(2) (1)  $u$  为树根，且  $u$  有多于一个子树。 (2)  $u$  不为树根，且满足存在  $(u,v)$  为树枝边(或称父子边，即  $u$  为  $v$  在搜索树中的父亲)，使得  $DFS(u) \leq Low(v)$ 。一条无向边  $(u,v)$  是桥，当且仅当  $(u,v)$  为树枝边，且满足  $DFS(u) < Low(v)$ 。

### [求双连通分支]

下面要分开讨论点双连通分支与边双连通分支的求法。对于点双连通分支，实际上在求割点的过程中就能顺便把每个点双连通分支求出。建立一个栈，存储当前 双连通分支，在搜索图时，每找到一条树枝边或后向边(非横叉边)，就把这条边加入栈中。如果遇到某时满足  $DFS(u) \leq Low(v)$ ，说明  $u$  是一个割点，同时把边从栈顶一个个取出，直到遇到了边  $(u,v)$ ，取出的这些边与其关联的点，组成一个点双连通分支。割点可以属于多个点双连通分支，其余点和每条边只属于且属于一个点双连通分支。对于边双连通分支，求法更为简单。只需在求出所有的桥以后，把桥边删除，原图变成了多个连通块，则每个连通块就是一个边双连通分支。桥不属于任何一个边双连通分支，其余的边和每个顶点都属于且只属于一个边双连通分支。

[构造双连通图] 一个有桥的连通图，如何把它通过加边变成边双连通图？方法为首先求出所有的桥，然后删除这些桥边，剩下的每个连通块都是一个双连通子图。把每个双连通子图收缩为一个顶点，再把桥边加回来，最后的这个图一定是一棵树，边连通度为 1。

统计出树中度为 1 的节点的个数，即为叶节点的个数，记为  $leaf$ 。则至少在树上添加  $(leaf+1)/2$  条边，就能使树达到边二连通，所以至少添加的边数就是  $(leaf+1)/2$ 。具体方法为，首先把两个最近公共祖先最远的两个叶节点之间连接一条边，这样可以把这两个点到祖先的路径上所有点收缩到一起，因为一个形成的环一定是双连通的。然后再找两个最近公共祖先最远的两个叶节点，这样一对一对找完，恰好是  $(leaf+1)/2$  次，把所有点收缩到了一起。

## 6、割点与桥

模板：

```

/*
 * 求 无向图的割点和桥
 * 可以找出割点和桥，求删掉每个点后增加的连通块。
 * 需要注意重边的处理，可以先用矩阵存，再转邻接表，或者进行判重
 */
const int MAXN = 10010;
const int MAXM = 100010;
struct Edge
{
    int to,next;
    bool cut;//是否为桥的标记
}edge[MAXN];
int head[MAXN],tot;
int Low[MAXN],DFN[MAXN],Stack[MAXN];
int Index,top;
bool Instack[MAXN];
bool cut[MAXN];
int add_block[MAXN]; //删除一个点后增加的连通块
int bridge;

void addedge(int u,int v)
{
    edge[tot].to = v;edge[tot].next = head[u];edge[tot].cut = false;
    head[u] = tot++;
}

void Tarjan(int u,int pre)
{
    int v;
    Low[u] = DFN[u] = ++Index;
    Stack[top++] = u;
    Instack[u] = true;
    int son = 0;
    for(int i = head[u];i != -1;i = edge[i].next)
    {
        v = edge[i].to;
        if(v == pre) continue;
        if( !DFN[v] )
        {
            son++;
            Tarjan(v,u);
            if(Low[u] > Low[v]) Low[u] = Low[v];
            //桥
            //一条无向边(u,v)是桥，当且仅当(u,v)为树枝边，且满足 DFN(u) < Low(v)。
            if(Low[v] > DFN[u])
            {
                bridge++;
                edge[i].cut = true;
                edge[i^1].cut = true;
            }
            //割点
            //一个顶点 u 是割点，当且仅当满足(1)或(2) (1) u 为树根，且 u 有多于一个子树。

```

```

// (2) u 不为树根, 且满足存在 (u, v) 为树枝边 (或称父子边,
// 即 u 为 v 在搜索树中的父亲), 使得  $DFS(u) \leq Low(v)$ 
if(u != pre && Low[v] >= DFN[u]) // 不是树根
{
    cut[u] = true;
    add_block[u]++;
}
}
else if( Low[u] > DFN[v])
    Low[u] = DFN[v];
}
// 树根, 分支数大于 1
if(u == pre && son > 1) cut[u] = true;
if(u == pre) add_block[u] = son - 1;
Instack[u] = false;
top--;
}
调用:
1) UVA 796 Critical Links 给出一个无向图, 按顺序输出桥
void solve(int N)
{
    memset(DFN, 0, sizeof(DFN));
    memset(Instack, false, sizeof(Instack));
    memset(add_block, 0, sizeof(add_block));
    memset(cut, false, sizeof(cut));
    Index = top = 0;
    bridge = 0;
    for(int i = 1; i <= N; i++)
        if( !DFN[i] )
            Tarjan(i, i);
    printf("%d critical links\n", bridge);
    vector<pair<int, int> > ans;
    for(int u = 1; u <= N; u++)
        for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
            if(edge[i].cut && edge[i].to > u)
            {
                ans.push_back(make_pair(u, edge[i].to));
            }
    sort(ans.begin(), ans.end());
    // 按顺序输出桥
    for(int i = 0; i < ans.size(); i++)
        printf("%d - %d\n", ans[i].first-1, ans[i].second-1);
    printf("\n");
}
void init()
{
    tot = 0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
}
// 处理重边
map<int, int> mapit;
inline bool isHash(int u, int v)
{
    if(mapit[u*MAXN+v]) return true;
    if(mapit[v*MAXN+u]) return true;
    mapit[u*MAXN+v] = mapit[v*MAXN+u] = 1;
    return false;
}

```

```

int main()
{
    int n;
    while (scanf("%d", &n) == 1)
    {
        init();
        int u;
        int k;
        int v;
        //mapit.clear();
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            scanf("%d (%d)", &u, &k);
            u++;
            //这样加边，要保证正边和反边是相邻的，建无向图
            while (k--)
            {
                scanf("%d", &v);
                v++;
                if (v <= u) continue;
                //if (isHash(u, v)) continue;
                addedge(u, v);
                addedge(v, u);
            }
        }
        solve(n);
    }
    return 0;
}

```

2) POJ 2117 求删除一个点后，图中最多有多少个连通块

```

void solve(int N)
{
    memset(DFN, 0, sizeof(DFN));
    memset(Instack, 0, sizeof(Instack));
    memset(add_block, 0, sizeof(add_block));
    memset(cut, false, sizeof(cut));
    Index = top = 0;
    int cnt = 0; //原来的连通块数
    for (int i = 1; i <= N; i++)
        if ( !DFN[i] )
        {
            Tarjan(i, i); //找割点调用必须是 Tarjan(i, i)
            cnt++;
        }
    int ans = 0;
    for (int i = 1; i <= N; i++)
        ans = max(ans, cnt + add_block[i]);
    printf("%d\n", ans);
}

void init()
{
    tot = 0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
}

int main()
{
    int n, m;
    int u, v;
}

```



```

while (scanf ("%d%d", &n, &m) == 2)
{
    if (n == 0 && m == 0) break;
    init ();
    while (m--)
    {
        scanf ("%d%d", &u, &v);
        u++; v++;
        addedge (u, v);
        addedge (v, u);
    }
    solve (n);
}
return 0;
}

```

## 7、边双连通分支

去掉桥，其余的连通分支就是边双连通分支了。一个有桥的连通图要变成边双连通图的话，把双连通子图收缩为一个点，形成一颗树。需要加的边为  $(leaf+1)/2$  (leaf 为叶子结点数)

POJ 3177 给定一个连通的无向图 G，至少要添加几条边，才能使其变为双连通图。

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <map>
using namespace std;

const int MAXN = 5010; // 点数
const int MAXM = 20010; // 边数，因为是无向图，所以这个值要*2

struct Edge
{
    int to, next;
    bool cut; // 是否是桥标记
} edge[MAXN];
int head[MAXN], tot;
int Low[MAXN], DFN[MAXN], Stack[MAXN], Belong[MAXN]; // Belong 数组的值是 1~block
int Index, top;
int block; // 边双连通块数
bool Instack[MAXN];
int bridge; // 桥的数目

void addedge (int u, int v)
{
    edge[tot].to = v; edge[tot].next = head[u]; edge[tot].cut = false;
    head[u] = tot++;
}

void Tarjan (int u, int pre)
{
    int v;
    Low[u] = DFN[u] = ++Index;
    Stack[top++] = u;
    Instack[u] = true;
    for (int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)

```

```

{
    v = edge[i].to;
    if(v == pre) continue;
    if( !DFN[v] )
    {
        Tarjan(v,u);
        if( Low[u] > Low[v] ) Low[u] = Low[v];
        if(Low[v] > DFN[u])
        {
            bridge++;
            edge[i].cut = true;
            edge[i^1].cut = true;
        }
    }
    else if( Instack[v] && Low[u] > DFN[v] )
        Low[u] = DFN[v];
}
if(Low[u] == DFN[u])
{
    block++;
    do
    {
        v = Stack[--top];
        Instack[v] = false;
        Belong[v] = block;
    }
    while( v!=u );
}
}

void init()
{
    tot = 0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
}

int du[MAXN]; //缩点后形成树，每个点的度数
void solve(int n)
{
    memset(DFN,0,sizeof(DFN));
    memset(Instack,false,sizeof(Instack));
    Index = top = block = 0;
    Tarjan(1,0);
    int ans = 0;
    memset(du,0,sizeof(du));
    for(int i = 1;i <= n;i++)
        for(int j = head[i];j != -1;j = edge[j].next)
            if(edge[j].cut)
                du[Belong[i]]++;
    for(int i = 1;i <= block;i++)
        if(du[i]==1)
            ans++;
    //找叶子结点的个数 ans, 构造边双连通图需要加边 (ans+1)/2
    printf("%d\n", (ans+1)/2);
}

int main()
{
    int n,m;
    int u,v;

```

```

while (scanf ("%d%d", &n, &m) == 2)
{
    init();
    while (m--)
    {
        scanf ("%d%d", &u, &v);
        addedge (u, v);
        addedge (v, u);
    }
    solve (n);
}
return 0;
}

```

## 8、点双连通分支

对于点双连通分支，实际上在求割点的过程中就能顺便把每个点双连通分支求出。建立一个栈，存储当前双连通分支，在搜索图时，每找到一条树枝边或后向边（非横叉边），就把这条边加入栈中。如果遇到某时满足  $DFS(u) \leq Low(v)$ ，说明  $u$  是一个割点，同时把边从栈顶一个个取出，直到遇到了边  $(u, v)$ ，取出的这些边与其关联的点，组成一个点双连通分支。割点可以属于多个点双连通分支，其余点和每条边只属于且属于一个点双连通分支。

POJ 2942

奇圈，二分图判断的染色法，求点双连通分支

/\*

POJ 2942 Knights of the Round Table 亚瑟王要在圆桌上召开骑士会议，为了不引发骑士之间的冲突，并且能够让会议的议题有令人满意的结果，每次开会前都必须对出席会议的骑士有如下要求： 1、相互憎恨的两个骑士不能坐在直接相邻的 2 个位置；

2、出席会议的骑士数必须是奇数，这是为了让投票表决议题时都能有结果。

注意：1、所给出的憎恨关系一定是双向的，不存在单向憎恨关系。

2、由于是圆桌会议，则每个出席的骑士身边必定刚好有 2 个骑士

。即每个骑士的座位两边都必定各有一个骑士。 3、一个骑士无法开会，就是说至少有 3 个骑士才可能开会。

首先根据给出的互相憎恨的图中得到补图。

然后就相当于找出不能形成奇圈的点。利用

下面两个定理：

（1）如果一个双连通分量内的某些顶点在一个奇圈中（即双连通分量含有奇圈），

那么这个双连通分量的其他顶点也在某个奇圈中；

（2）如果一个双连通分量含有奇圈，则他必定不是一个二分图。反过来也成立，这是一个充要条件。

所以本题的做法，就是对补图求点双连通分量。然后对于求得的点双连通分量，使用染色法判断是不是二分图，不是二分图，这个双连通分量的点是可以存在的

\*/

```

const int MAXN = 1010;
const int MAXM = 2000010;

struct Edge
{
    int to, next;
} edge [MAXM];
int head [MAXN], tot;
int Low [MAXN], DFN [MAXN], Stack [MAXN], Belong [MAXN];

```

```

int Index, top;
int block; //点双连通分量的个数
bool Instack[MAXN];

bool can[MAXN];
bool ok[MAXN]; //标记
int tmp[MAXN]; //暂时存储双连通分量中的点
int cc; //tmp 的计数
int color[MAXN]; //染色

void addedge(int u, int v)
{
    edge[tot].to = v; edge[tot].next = head[u]; head[u] = tot++;
}

bool dfs(int u, int col) //染色判断二分图
{
    color[u] = col;
    for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
    {
        int v = edge[i].to;
        if( !ok[v] ) continue;
        if(color[v] != -1)
        {
            if(color[v]==col) return false;
            continue;
        }
        if(!dfs(v, !col)) return false;
    }
    return true;
}

void Tarjan(int u, int pre)
{
    int v;
    Low[u] = DFN[u] = ++Index;
    Stack[top++] = u;
    Instack[u] = true;
    for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
    {
        v = edge[i].to;
        if(v == pre) continue;
        if( !DFN[v] )
        {
            Tarjan(v, u);
            if(Low[u] > Low[v]) Low[u] = Low[v];
            if( Low[v] >= DFN[u] )
            {
                block++;
                int vn;
                cc = 0;
                memset(ok, false, sizeof(ok));
                do
                {
                    vn = Stack[--top];
                    Belong[vn] = block;
                    Instack[vn] = false;
                    ok[vn] = true;
                    tmp[cc++] = vn;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        while( vn!=v );
        ok[u] = 1;
        memset(color,-1,sizeof(color));
        if( !dfs(u,0) )
        {
            can[u] = true;
            while(cc--) can[tmp[cc]]=true;
        }
    }
}
else if(Instack[v] && Low[u] > DFN[v])
    Low[u] = DFN[v];
}
}
void solve(int n)
{
    memset(DFN,0,sizeof(DFN));
    memset(Instack,false,sizeof(Instack));
    Index = block = top = 0;
    memset(can,false,sizeof(can));
    for(int i = 1;i <= n;i++)
        if(!DFN[i])
            Tarjan(i,-1);
    int ans = n;
    for(int i = 1;i <= n;i++)
        if(can[i])
            ans--;
    printf("%d\n",ans);
}
void init()
{
    tot = 0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
}
int g[MAXN][MAXN];
int main()
{
    int n,m;
    int u,v;
    while(scanf("%d%d",&n,&m)==2)
    {
        if(n==0 && m==0)break;
        init();
        memset(g,0,sizeof(g));
        while(m--)
        {
            scanf("%d%d",&u,&v);
            g[u][v]=g[v][u]=1;
        }
        for(int i = 1;i <= n;i++)
            for(int j = 1;j <= n;j++)
                if(i != j && g[i][j]==0)
                    addedge(i,j);
        solve(n);
    }
    return 0;
}

```

## 9、最小树形图

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
/*
 * 最小树形图
 * int 型
 * 复杂度 O(NM)
 * 点从 0 开始
 */
const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int MAXN = 1010;
const int MAXM = 40010;

struct Edge
{
    int u,v,cost;
};
Edge edge[MAXM];
int pre[MAXN],id[MAXN],visit[MAXN],in[MAXN];
int zhuliu(int root,int n,int m,Edge edge[])
{
    int res = 0,u,v;
    while(1)
    {
        for(int i = 0;i < n;i++)
            in[i] = INF;
        for(int i = 0;i < m;i++)
            if(edge[i].u != edge[i].v && edge[i].cost < in[edge[i].v])
            {
                pre[edge[i].v] = edge[i].u;
                in[edge[i].v] = edge[i].cost;
            }
        for(int i = 0;i < n;i++)
            if(i != root && in[i] == INF)
                return -1;//不存在最小树形图
        int tn = 0;
        memset(id,-1,sizeof(id));
        memset(visit,-1,sizeof(visit));
        in[root] = 0;
        for(int i = 0;i < n;i++)
        {
            res += in[i];
            v = i;
            while( visit[v] != i && id[v] == -1 && v != root)
            {
                visit[v] = i;
                v = pre[v];
            }
            if( v != root && id[v] == -1 )
            {
                for(int u = pre[v]; u != v ;u = pre[u])
                    id[u] = tn;
            }
        }
    }
}

```

```

        id[v] = tn++;
    }
}
if(tn == 0)break;//没有有向环
for(int i = 0;i < n;i++)
    if(id[i] == -1)
        id[i] = tn++;
for(int i = 0;i < m;)
{
    v = edge[i].v;
    edge[i].u = id[edge[i].u];
    edge[i].v = id[edge[i].v];
    if(edge[i].u != edge[i].v)
        edge[i++].cost -= in[v];
    else
        swap(edge[i],edge[--m]);
}
n = tn;
root = id[root];
}
return res;
}
int g[MAXN][MAXN];
int main()
{
    int n,m;
    int iCase = 0;
    int T;
    scanf("%d",&T);
    while( T-- )
    {
        iCase ++;
        scanf("%d%d",&n,&m);
        for(int i = 0;i < n;i++)
            for(int j = 0;j < n;j++)
                g[i][j] = INF;
        int u,v,cost;
        while(m--)
        {
            scanf("%d%d%d",&u,&v,&cost);
            if(u == v) continue;
            g[u][v] = min(g[u][v],cost);
        }
        int L = 0;
        for(int i = 0;i < n;i++)
            for(int j = 0;j < n;j++)
                if(g[i][j] < INF)
                {
                    edge[L].u = i;
                    edge[L].v = j;
                    edge[L++].cost = g[i][j];
                }
        int ans = zhuliu(0,n,L,edge);
        printf("Case #d: ",iCase);
        if(ans == -1)printf("Possums!\n");
        else printf("%d\n",ans);
    }
    return 0;
}

```

}

## 10、二分图匹配

### 1) 一个二分图中的最大匹配数等于这个图中的最小点覆盖数

König 定理是一个二分图中很重要的定理，它的意思是，一个二分图中的最大匹配数等于这个图中的最小点覆盖数。如果你还不知道什么是最小点覆盖，我也在这里说一下：假如选了一个点就相当于覆盖了以它为端点的所有边，你需要选择最少的点来覆盖所有的边。

### 2) 最小路径覆盖 = $|G|$ - 最大匹配数

在一个  $N*N$  的有向图中，路径覆盖就是在图中找一些路径，使之覆盖了图中的所有顶点，且任何一个顶点有且只有一条路径与之关联；（如果把这些路径中的每条路径从它的起始点走到它的终点，那么恰好可以经过图中的每个顶点一次且仅一次）；如果不考虑图中存在回路，那么每每条路径就是一个弱连通子集。由上面可以得出：

1. 一个单独的顶点是一条路径；

2. 如果存在一路径  $p_1, p_2, \dots, p_k$ ，其中  $p_1$  为起点， $p_k$  为终点，那么在覆盖图中，顶点  $p_1, p_2, \dots, p_k$  不再与其它的

顶点之间存在有向边。最小路径覆盖就是找出最小的路径条数，使之成为  $G$  的一个路径覆盖。路径覆盖与二分图匹配的关系：最小路径覆盖 =  $|G|$  - 最大匹配数；

### 3) 二分图最大独立集 = 顶点数 - 二分图最大匹配

独立集：图中任意两个顶点都不相连的顶点集合。

#### 10.1 邻接矩阵（匈牙利算法）

```

/* *****
//二分图匹配（匈牙利算法的DFS实现）（邻接矩阵形式）
//初始化：g[][]两边顶点的划分情况
//建立g[i][j]表示i->j的有向边就可以了，是左边向右边的匹配
//g没有边相连则初始化为0
//uN是匹配左边的顶点数，vN是匹配右边的顶点数
//调用：res=hungary();输出最大匹配数
//优点：适用于稠密图，DFS找增广路，实现简洁易于理解
//时间复杂度： $O(VE)$ 
//*****
//顶点编号从0开始的
const int MAXN = 510;
int uN, vN; //u, v的数目，使用前面必须赋值
int g[MAXN][MAXN]; //邻接矩阵
int linker[MAXN];
bool used[MAXN];
bool dfs(int u)
{
    for(int v = 0; v < vN; v++)
        if(g[u][v] && !used[v])
        {
            used[v] = true;
            if(linker[v] == -1 || dfs(linker[v]))
            {
                linker[v] = u;
                return true;
            }
        }
    return false;
}

int hungary()
{
    int res = 0;

```



```

memset(linker, -1, sizeof(linker));
for(int u = 0; u < uN; u++)
{
    memset(used, false, sizeof(used));
    if(dfs(u)) res++;
}
return res;
}

```

## 10.2 邻接表（匈牙利算法）

```

/*
 * 匈牙利算法邻接表形式
 * 使用前用 init() 进行初始化, 给 uN 赋值
 * 加边使用函数 addedge(u, v)
 *
 */
const int MAXN = 5010; // 点数的最大值
const int MAXM = 50010; // 边数的最大值
struct Edge
{
    int to, next;
} edge[MAXN];
int head[MAXN], tot;
void init()
{
    tot = 0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
}
void addedge(int u, int v)
{
    edge[tot].to = v; edge[tot].next = head[u];
    head[u] = tot++;
}
int linker[MAXN];
bool used[MAXN];
int uN;
bool dfs(int u)
{
    for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
    {
        int v = edge[i].to;
        if(!used[v])
        {
            used[v] = true;
            if(linker[v] == -1 || dfs(linker[v]))
            {
                linker[v] = u;
                return true;
            }
        }
    }
    return false;
}
int hungary()
{
    int res = 0;
    memset(linker, -1, sizeof(linker));
    for(int u = 0; u < uN; u++) // 点的编号 0~uN-1
    1

```

```

    {
        memset(used, false, sizeof(used));
        if(dfs(u)) res++;
    }
    return res;
}

```

### 10.3 Hopcroft-Carp 算法

```

/* *****
 * 二分图匹配 (Hopcroft-Carp 算法)
 * 复杂度  $O(\sqrt{n} * E)$ 
 * 邻接表存图, vector 实现
 * vector 先初始化, 然后假如边
 * uN 为左端的顶点数, 使用前赋值 (点编号 0 开始)
 */
const int MAXN = 3000;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
vector<int> G[MAXN];
int uN;

int Mx[MAXN], My[MAXN];
int dx[MAXN], dy[MAXN];
int dis;
bool used[MAXN];
bool SearchP()
{
    queue<int> Q;
    dis = INF;
    memset(dx, -1, sizeof(dx));
    memset(dy, -1, sizeof(dy));
    for(int i = 0; i < uN; i++)
        if(Mx[i] == -1)
        {
            Q.push(i);
            dx[i] = 0;
        }
    while(!Q.empty())
    {
        int u = Q.front();
        Q.pop();
        if(dx[u] > dis) break;
        int sz = G[u].size();
        for(int i = 0; i < sz; i++)
        {
            int v = G[u][i];
            if(dy[v] == -1)
            {
                dy[v] = dx[u] + 1;
                if(My[v] == -1) dis = dy[v];
                else
                {
                    dx[My[v]] = dy[v] + 1;
                    Q.push(My[v]);
                }
            }
        }
    }
}
return dis != INF;

```

```

}
bool DFS(int u)
{
    int sz = G[u].size();
    for(int i = 0; i < sz; i++)
    {
        int v = G[u][i];
        if(!used[v] && dy[v] == dx[u] + 1)
        {
            used[v] = true;
            if(My[v] != -1 && dy[v] == dis) continue;
            if(My[v] == -1 || DFS(My[v]))
            {
                My[v] = u;
                Mx[u] = v;
                return true;
            }
        }
    }
    return false;
}

int MaxMatch()
{
    int res = 0;
    memset(Mx, -1, sizeof(Mx));
    memset(My, -1, sizeof(My));
    while(SearchP())
    {
        memset(used, false, sizeof(used));
        for(int i = 0; i < uN; i++)
            if(Mx[i] == -1 && DFS(i))
                res++;
    }
    return res;
}

```

## 11、生成树计数

**Matrix-Tree 定理(Kirchhoff 矩阵-树定理)**

- 1、G 的度数矩阵  $D[G]$  是一个  $n \times n$  的矩阵，并且满足：当  $i \neq j$  时， $d_{ij}=0$ ；当  $i=j$  时， $d_{ij}$  等于  $v_i$  的度数。
- 2、G 的邻接矩阵  $A[G]$  也是一个  $n \times n$  的矩阵，并且满足：如果  $v_i$ 、 $v_j$  之间有边直接相连，则  $a_{ij}=1$ ，否则为 0。

我们定义 G 的 Kirchhoff 矩阵(也称为拉普拉斯算子) $C[G]$ 为  $C[G]=D[G]-A[G]$ ，则 Matrix-Tree 定理可以描述为：G 的所有不同的生成树的个数等于其 Kirchhoff 矩阵  $C[G]$  任何一个  $n-1$  阶主子式的行列式的绝对值。所谓  $n-1$  阶主子式，就是对于  $r(1 \leq r \leq n)$ ，将  $C[G]$  的第  $r$  行、第  $r$  列同时去掉后得到的新矩阵，用  $Cr[G]$  表示。

// HDU 4305

// 求生成树计数部分代码，计数对 10007 取模

```
const int MOD = 10007;
```

```
int INV[MOD];
```

```
//求  $ax = 1 \pmod m$  的  $x$  值，就是逆元 ( $0 < a < m$ )
```

```

long long inv(long long a,long long m)
{
    if(a == 1) return 1;
    return inv(m%a,m) * (m-m/a) %m;
}

struct Matrix
{
    int mat[330][330];
    void init()
    {
        memset(mat,0,sizeof(mat));
    }
    int det(int n) //求行列式的值模上 MOD, 需要使用逆元
    {
        for(int i = 0;i < n;i++)
            for(int j = 0;j < n;j++)
                mat[i][j] = (mat[i][j]%MOD+MOD)%MOD;
        int res = 1;
        for(int i = 0;i < n;i++)
        {
            for(int j = i;j < n;j++)
                if(mat[j][i] != 0)
                {
                    for(int k = i;k < n;k++)
                        swap(mat[i][k],mat[j][k]);
                    if(i != j)
                        res = (-res+MOD)%MOD;
                    break;
                }
            if(mat[i][i] == 0)
            {
                res = -1; //不存在 (也就是行列式值为 0)
                break;
            }
            for(int j = i+1;j < n;j++)
            {
                //int mut_ = (mat[j][i]*INV[mat[i][i]])%MOD; //打表逆元
                int mut = (mat[j][i]*inv(mat[i][i],MOD))%MOD;
                for(int k = i;k < n;k++)
                    mat[j][k] = (mat[j][k] - (mat[i][k]*mut)%MOD+MOD)%MOD;
            }
            res = (res * mat[i][i])%MOD;
        }
        return res;
    }
};

Matrix ret;
ret.init();
for(int i = 0;i < n;i++)
    for(int j = 0;j < n;j++)
        if(i != j && g[i][j])
        {
            ret.mat[i][j] = -1;
            ret.mat[i][i]++;
        }
printf("%d\n",ret.det(n-1));

```

计算生成树个数，不取模，SPOJ 104

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

const double eps = 1e-8;
const int MAXN = 110;
int sgn(double x)
{
    if(fabs(x) < eps) return 0;
    if(x < 0) return -1;
    else return 1;
}
double b[MAXN][MAXN];
double det(double a[][MAXN], int n)
{
    int i, j, k, sign = 0;
    double ret = 1;
    for(i = 0; i < n; i++)
        for(j = 0; j < n; j++)
            b[i][j] = a[i][j];
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        if(sgn(b[i][i]) == 0)
        {
            for(j = i + 1; j < n; j++)
                if(sgn(b[j][i]) != 0)
                    break;
            if(j == n) return 0;
            for(k = i; k < n; k++)
                swap(b[i][k], b[j][k]);
            sign++;
        }
        ret *= b[i][i];
        for(k = i + 1; k < n; k++)
            b[i][k] /= b[i][i];
        for(j = i + 1; j < n; j++)
            for(k = i + 1; k < n; k++)
                b[j][k] -= b[j][i] * b[i][k];
    }
    if(sign & 1) ret = -ret;
    return ret;
}
double a[MAXN][MAXN];
int g[MAXN][MAXN];
int main()
{
    int T;
    int n, m;
    int u, v;
    scanf("%d", &T);
    while(T--)
    {
        scanf("%d%d", &n, &m);
    }
}

```

```

    memset(g, 0, sizeof(g));
    while (m--)
    {
        scanf("%d%d", &u, &v);
        u--; v--;
        g[u][v] = g[v][u] = 1;
    }
    memset(a, 0, sizeof(a));
    for(int i = 0; i < n; i++)
        for(int j = 0; j < n; j++)
            if(i != j && g[i][j])
            {
                a[i][i]++;
                a[i][j] = -1;
            }
    double ans = det(a, n-1);
    printf("%.01f\n", ans);
}
return 0;
}

```

## 11、二分图多重匹配

```

const int MAXN = 1010;
const int MAXM = 510;
int uN, vN;
int g[MAXN][MAXM];
int linker[MAXM][MAXN];
bool used[MAXM];
int num[MAXM]; // 右边最大的匹配数
bool dfs(int u)
{
    for(int v = 0; v < vN; v++)
        if(g[u][v] && !used[v])
        {
            used[v] = true;
            if(linker[v][0] < num[v])
            {
                linker[v][++linker[v][0]] = u;
                return true;
            }
            for(int i = 1; i <= num[v]; i++)
                if(dfs(linker[v][i]))
                {
                    linker[v][i] = u;
                    return true;
                }
        }
    return false;
}
int hungary()
{
    int res = 0;
    for(int i = 0; i < vN; i++)
        linker[i][0] = 0;
    for(int u = 0; u < uN; u++)

```

```

    {
        memset(used, false, sizeof(used));
        if(dfs(u)) res++;
    }
    return res;
}

```

## 12、KM 算法（二分图最大权匹配）

```

/* KM 算法
 * 复杂度  $O(n_x \cdot n_x \cdot n_y)$ 
 * 求最大权匹配
 * 若求最小权匹配，可将权值取相反数，结果取相反数
 * 点的编号从 0 开始
 */
const int N = 310;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
int nx, ny; // 两边的点数
int g[N][N]; // 二分图描述
int linker[N], lx[N], ly[N]; // y 中各点匹配状态, x, y 中的点标号
int slack[N];
bool visx[N], visy[N];

bool DFS(int x)
{
    visx[x] = true;
    for(int y = 0; y < ny; y++)
    {
        if(visy[y]) continue;
        int tmp = lx[x] + ly[y] - g[x][y];
        if(tmp == 0)
        {
            visy[y] = true;
            if(linker[y] == -1 || DFS(linker[y]))
            {
                linker[y] = x;
                return true;
            }
        }
        else if(slack[y] > tmp)
            slack[y] = tmp;
    }
    return false;
}

int KM()
{
    memset(linker, -1, sizeof(linker));
    memset(ly, 0, sizeof(ly));
    for(int i = 0; i < nx; i++)
    {
        lx[i] = -INF;
        for(int j = 0; j < ny; j++)
            if(g[i][j] > lx[i])
                lx[i] = g[i][j];
    }
    for(int x = 0; x < nx; x++)

```

```

{
    for(int i = 0;i < ny;i++)
        slack[i] = INF;
    while(true)
    {
        memset(visx,false,sizeof(visx));
        memset(visy,false,sizeof(visy));
        if(DFS(x))break;
        int d = INF;
        for(int i = 0;i < ny;i++)
            if(!visy[i] && d > slack[i])
                d = slack[i];
        for(int i = 0;i < nx;i++)
            if(visx[i])
                lx[i] -= d;
        for(int i = 0;i < ny;i++)
        {
            if(visy[i])ly[i] += d;
            else slack[i] -= d;
        }
    }
}
int res = 0;
for(int i = 0;i < ny;i++)
    if(linker[i] != -1)
        res += g[linker[i]][i];
return res;
}
//HDU 2255
int main()
{
    int n;
    while(scanf("%d",&n) == 1)
    {
        for(int i = 0;i < n;i++)
            for(int j = 0;j < n;j++)
                scanf("%d",&g[i][j]);
        nx = ny = n;
        printf("%d\n",KM());
    }
    return 0;
}

```

## 13、最大流

### 13.1 SAP 邻接矩阵形式

```

/*
 * SAP 算法（矩阵形式）
 * 结点编号从 0 开始
 */
const int MAXN=1100;
int maze[MAXN][MAXN];
int gap[MAXN],dis[MAXN],pre[MAXN],cur[MAXN];

```



```

int sap(int start,int end,int nodenum)
{
    memset(cur,0,sizeof(cur));
    memset(dis,0,sizeof(dis));
    memset(gap,0,sizeof(gap));
    int u=pre[start]=start,maxflow=0,aug=-1;
    gap[0]=nodenum;
    while(dis[start]<nodenum)
    {
        loop:
        for(int v=cur[u];v<nodenum;v++)
            if(maze[u][v] && dis[u]==dis[v]+1)
            {
                if(aug==-1 || aug>maze[u][v]) aug=maze[u][v];
                pre[v]=u;
                u=cur[u]=v;
                if(v==end)
                {
                    maxflow+=aug;
                    for(u=pre[u];v!=start;v=u,u=pre[u])
                    {
                        maze[u][v]-=aug;
                        maze[v][u]+=aug;
                    }
                    aug=-1;
                }
                goto loop;
            }
        int mindis=nodenum-1;
        for(int v=0;v<nodenum;v++)
            if(maze[u][v]&&mindis>dis[v])
            {
                cur[u]=v;
                mindis=dis[v];
            }
        if((--gap[dis[u]])==0) break;
        gap[dis[u]=mindis+1]++;
        u=pre[u];
    }
    return maxflow;
}

```

### 13.2 SAP 邻接矩阵形式 2

保留原矩阵，可用于多次使用最大流

```

/*
 * SAP 邻接矩阵形式
 * 点的编号从 0 开始
 * 增加个 flow 数组，保留原矩阵 maze, 可用于多次使用最大流
 */
const int MAXN=1100;
int maze[MAXN][MAXN];
int gap[MAXN],dis[MAXN],pre[MAXN],cur[MAXN];
int flow[MAXN][MAXN]; //存最大流的容量
int sap(int start,int end,int nodenum)
{
    memset(cur,0,sizeof(cur));
    memset(dis,0,sizeof(dis));
    memset(gap,0,sizeof(gap));

```

```

memset(flow, 0, sizeof(flow));
int u=pre[start]=start, maxflow=0, aug=-1;
gap[0]=nodenum;
while(dis[start]<nodenum)
{
    loop:
    for(int v=cur[u]; v<nodenum; v++)
        if(maze[u][v]-flow[u][v] && dis[u]==dis[v]+1)
        {
            if(aug==-1 ||
aug>maze[u][v]-flow[u][v]) aug=maze[u][v]-flow[u][v];
            pre[v]=u;
            u=cur[u]=v;
            if(v==end)
            {
                maxflow+=aug;
                for(u=pre[u]; v!=start; v=u, u=pre[u])
                {
                    flow[u][v]+=aug;
                    flow[v][u]-=aug;
                }
                aug=-1;
            }
            goto loop;
        }
    int mindis=nodenum-1;
    for(int v=0; v<nodenum; v++)
        if(maze[u][v]-flow[u][v] && mindis>dis[v])
        {
            cur[u]=v;
            mindis=dis[v];
        }
    if((--gap[dis[u]])==0) break;
    gap[dis[u]=mindis+1]++;
    u=pre[u];
}
return maxflow;
}

```

### 13.3 ISAP 邻接表形式

```

const int MAXN = 100010; //点数的最大值
const int MAXM = 400010; //边数的最大值
const int INF = 0x3f3f3f3f;
struct Edge
{
    int to, next, cap, flow;
} edge[MAXM]; //注意是 MAXM
int tol;
int head[MAXN];
int gap[MAXN], dep[MAXN], pre[MAXN], cur[MAXN];
void init()
{
    tol = 0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
}
//加边, 单向图三个参数, 双向图四个参数
void addedge(int u, int v, int w, int rw=0)
{

```

```

    edge[tol].to = v; edge[tol].cap = w; edge[tol].next = head[u];
    edge[tol].flow = 0; head[u] = tol++;
    edge[tol].to = u; edge[tol].cap = rw; edge[tol].next = head[v];
    edge[tol].flow = 0; head[v] = tol++;
}
//输入参数: 起点、终点、点的总数
//点的编号没有影响, 只要输入点的总数
int sap(int start, int end, int N)
{
    memset(gap, 0, sizeof(gap));
    memset(dep, 0, sizeof(dep));
    memcpy(cur, head, sizeof(head));
    int u = start;
    pre[u] = -1;
    gap[0] = N;
    int ans = 0;
    while(dep[start] < N)
    {
        if(u == end)
        {
            int Min = INF;
            for(int i = pre[u]; i != -1; i = pre[edge[i^1].to])
                if(Min > edge[i].cap - edge[i].flow)
                    Min = edge[i].cap - edge[i].flow;
            for(int i = pre[u]; i != -1; i = pre[edge[i^1].to])
            {
                edge[i].flow += Min;
                edge[i^1].flow -= Min;
            }
            u = start;
            ans += Min;
            continue;
        }
        bool flag = false;
        int v;
        for(int i = cur[u]; i != -1; i = edge[i].next)
        {
            v = edge[i].to;
            if(edge[i].cap - edge[i].flow && dep[v]+1 == dep[u])
            {
                flag = true;
                cur[u] = pre[v] = i;
                break;
            }
        }
        if(flag)
        {
            u = v;
            continue;
        }
        int Min = N;
        for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
            if(edge[i].cap - edge[i].flow && dep[edge[i].to] < Min)
            {
                Min = dep[edge[i].to];
                cur[u] = i;
            }
        gap[dep[u]]--;
    }
}

```

```

        if(!gap[dep[u]])return ans;
        dep[u] = Min+1;
        gap[dep[u]]++;
        if(u != start) u = edge[pre[u]^1].to;
    }
    return ans;
}

```

### 13.4 ISAP+bfs 初始化+栈优化

```

const int MAXN = 100010; //点数的最大值
const int MAXM = 400010; //边数的最大值
const int INF = 0x3f3f3f3f;
struct Edge
{
    int to,next,cap,flow;
}edge[MAXN]; //注意是 MAXM
int tol;
int head[MAXN];
int gap[MAXN],dep[MAXN],cur[MAXN];
void init()
{
    tol = 0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
}
void addedge(int u,int v,int w,int rw = 0)
{
    edge[tol].to = v; edge[tol].cap = w; edge[tol].flow = 0;
    edge[tol].next = head[u]; head[u] = tol++;
    edge[tol].to = u; edge[tol].cap = rw; edge[tol].flow = 0;
    edge[tol].next = head[v]; head[v] = tol++;
}
int Q[MAXN];
void BFS(int start,int end)
{
    memset(dep,-1,sizeof(dep));
    memset(gap,0,sizeof(gap));
    gap[0] = 1;
    int front = 0, rear = 0;
    dep[end] = 0;
    Q[rear++] = end;
    while(front != rear)
    {
        int u = Q[front++];
        for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
        {
            int v = edge[i].to;
            if(dep[v] != -1)continue;
            Q[rear++] = v;
            dep[v] = dep[u] + 1;
            gap[dep[v]]++;
        }
    }
}
int S[MAXN];
int sap(int start,int end,int N)
{
    BFS(start,end);
    memcpy(cur,head,sizeof(head));
}

```

```

int top = 0;
int u = start;
int ans = 0;
while(dep[start] < N)
{
    if(u == end)
    {
        int Min = INF;
        int inser;
        for(int i = 0; i < top; i++)
            if(Min > edge[S[i]].cap - edge[S[i]].flow)
            {
                Min = edge[S[i]].cap - edge[S[i]].flow;
                inser = i;
            }
        for(int i = 0; i < top; i++)
        {
            edge[S[i]].flow += Min;
            edge[S[i]^1].flow -= Min;
        }
        ans += Min;
        top = inser;
        u = edge[S[top]^1].to;
        continue;
    }
    bool flag = false;
    int v;
    for(int i = cur[u]; i != -1; i = edge[i].next)
    {
        v = edge[i].to;
        if(edge[i].cap - edge[i].flow && dep[v]+1 == dep[u])
        {
            flag = true;
            cur[u] = i;
            break;
        }
    }
    if(flag)
    {
        S[top++] = cur[u];
        u = v;
        continue;
    }
    int Min = N;
    for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
        if(edge[i].cap - edge[i].flow && dep[edge[i].to] < Min)
        {
            Min = dep[edge[i].to];
            cur[u] = i;
        }
    gap[dep[u]]--;
    if(!gap[dep[u]]) return ans;
    dep[u] = Min + 1;
    gap[dep[u]]++;
    if(u != start) u = edge[S[--top]^1].to;
}
return ans;
}

```

## 14、最小费用最大流

最小费用最大流，求最大费用只需要取相反数，结果取相反数即可。

点的总数为  $N$ ，点的编号  $0 \sim N-1$

```
const int MAXN = 10000;
const int MAXM = 100000;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
struct Edge
{
    int to,next,cap,flow,cost;
}edge[MAXM];
int head[MAXN],tol;
int pre[MAXN],dis[MAXN];
bool vis[MAXN];
int N;//节点总个数，节点编号从 0~N-1
void init(int n)
{
    N = n;
    tol = 0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
}
void addedge(int u,int v,int cap,int cost)
{
    edge[tol].to = v;
    edge[tol].cap = cap;
    edge[tol].cost = cost;
    edge[tol].flow = 0;
    edge[tol].next = head[u];
    head[u] = tol++;
    edge[tol].to = u;
    edge[tol].cap = 0;
    edge[tol].cost = -cost;
    edge[tol].flow = 0;
    edge[tol].next = head[v];
    head[v] = tol++;
}
bool spfa(int s,int t)
{
    queue<int>q;
    for(int i = 0;i < N;i++)
    {
        dis[i] = INF;
        vis[i] = false;
        pre[i] = -1;
    }
    dis[s] = 0;
    vis[s] = true;
    q.push(s);
    while(!q.empty())
    {
        int u = q.front();
        q.pop();
        vis[u] = false;
        for(int i = head[u]; i != -1;i = edge[i].next)
        {
            int v = edge[i].to;
```

```

        if(edge[i].cap > edge[i].flow &&
           dis[v] > dis[u] + edge[i].cost )
        {
            dis[v] = dis[u] + edge[i].cost;
            pre[v] = i;
            if(!vis[v])
            {
                vis[v] = true;
                q.push(v);
            }
        }
    }
}
if(pre[t] == -1) return false;
else return true;
}
//返回的是最大流, cost 存的是最小费用
int minCostMaxflow(int s,int t,int &cost)
{
    int flow = 0;
    cost = 0;
    while(spfa(s,t))
    {
        int Min = INF;
        for(int i = pre[t];i != -1;i = pre[edge[i^1].to])
        {
            if(Min > edge[i].cap - edge[i].flow)
                Min = edge[i].cap - edge[i].flow;
        }
        for(int i = pre[t];i != -1;i = pre[edge[i^1].to])
        {
            edge[i].flow += Min;
            edge[i^1].flow -= Min;
            cost += edge[i].cost * Min;
        }
        flow += Min;
    }
    return flow;
}

```

## 15、2-SAT

### 15.1 染色法（可以得到字典序最小的解）

```

HDU 1814
const int MAXN = 20020;
const int MAXM = 100010;
struct Edge
{
    int to,next;
}edge[MAXM];
int head[MAXN],tot;
void init()
{
    tot = 0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
}

```

```

void addedge(int u,int v)
{
    edge[tot].to = v;edge[tot].next = head[u];head[u] = tot++;
}
bool vis[MAXN]; //染色标记, 为 true 表示选择
int S[MAXN],top; //栈
bool dfs(int u)
{
    if(vis[u^1]) return false;
    if(vis[u]) return true;
    vis[u] = true;
    S[top++] = u;
    for(int i = head[u];i != -1;i = edge[i].next)
        if(!dfs(edge[i].to))
            return false;
    return true;
}
bool Twosat(int n)
{
    memset(vis,false,sizeof(vis));
    for(int i = 0;i < n;i += 2)
    {
        if(vis[i] || vis[i^1]) continue;
        top = 0;
        if(!dfs(i))
        {
            while(top) vis[S[--top]] = false;
            if(!dfs(i^1)) return false;
        }
    }
    return true;
}
int main()
{
    int n,m;
    int u,v;
    while(scanf("%d%d",&n,&m) == 2)
    {
        init();
        while(m--)
        {
            scanf("%d%d",&u,&v);
            u--;v--;
            addedge(u,v^1);
            addedge(v,u^1);
        }
        if(Twosat(2*n))
        {
            for(int i = 0;i < 2*n;i++)
                if(vis[i])
                    printf("%d\n",i+1);
        }
        else printf("NIE\n");
    }
    return 0;
}

```

## 15.2 强连通缩点法（拓扑排序只能得到任意解）



```

POJ 3648 Wedding
//*****
//2-SAT 强连通缩点
const int MAXN = 1010;
const int MAXM = 100010;
struct Edge
{
    int to,next;
}edge[MAXM];
int head[MAXN],tot;
void init()
{
    tot = 0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
}
void addedge(int u,int v)
{
    edge[tot].to = v; edge[tot].next = head[u]; head[u] = tot++;
}
int Low[MAXN],DFN[MAXN],Stack[MAXN],Belong[MAXN]; //Belong 数组的值 1~scc
int Index,top;
int scc;
bool Instack[MAXN];
int num[MAXN];
void Tarjan(int u)
{
    int v;
    Low[u] = DFN[u] = ++Index;
    Stack[top++] = u;
    Instack[u] = true;
    for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
    {
        v = edge[i].to;
        if( !DFN[v] )
        {
            Tarjan(v);
            if(Low[u] > Low[v]) Low[u] = Low[v];
        }
        else if(Instack[v] && Low[u] > DFN[v])
            Low[u] = DFN[v];
    }
    if(Low[u] == DFN[u])
    {
        scc++;
        do
        {
            v = Stack[--top];
            Instack[v] = false;
            Belong[v] = scc;
            num[scc]++;
        }
        while(v != u);
    }
}
bool solvable(int n) //n 是总个数,需要选择一半
{
    memset(DFN,0,sizeof(DFN));
    memset(Instack,false,sizeof(Instack));

```

```

memset(num, 0, sizeof(num));
Index = scc = top = 0;
for(int i = 0; i < n; i++)
    if(!DFN[i])
        Tarjan(i);
for(int i = 0; i < n; i += 2)
{
    if(Belong[i] == Belong[i^1])
        return false;
}
return true;
}
//*****

//拓扑排序求任意一组解部分
queue<int> q1, q2;
vector<vector<int>> > dag; //缩点后的逆向 DAG 图
char color[MAXN]; //染色, 为'R'是选择的
int indeg[MAXN]; //入度
int cf[MAXN];
void solve(int n)
{
    dag.assign(scc+1, vector<int>());
    memset(indeg, 0, sizeof(indeg));
    memset(color, 0, sizeof(color));
    for(int u = 0; u < n; u++)
        for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
        {
            int v = edge[i].to;
            if(Belong[u] != Belong[v])
            {
                dag[Belong[v]].push_back(Belong[u]);
                indeg[Belong[u]]++;
            }
        }
    for(int i = 0; i < n; i += 2)
    {
        cf[Belong[i]] = Belong[i^1];
        cf[Belong[i^1]] = Belong[i];
    }
    while(!q1.empty()) q1.pop();
    while(!q2.empty()) q2.pop();
    for(int i = 1; i <= scc; i++)
        if(indeg[i] == 0)
            q1.push(i);
    while(!q1.empty())
    {
        int u = q1.front();
        q1.pop();
        if(color[u] == 0)
        {
            color[u] = 'R';
            color[cf[u]] = 'B';
        }
        int sz = dag[u].size();
        for(int i = 0; i < sz; i++)
        {
            indeg[dag[u][i]]--;

```

```

        if(indeg[dag[u][i]] == 0)
            q1.push(dag[u][i]);
    }
}

int change(char s[])
{
    int ret = 0;
    int i = 0;
    while(s[i]>='0' && s[i]<='9')
    {
        ret *= 10;
        ret += s[i]-'0';
        i++;
    }
    if(s[i] == 'w') return 2*ret;
    else return 2*ret+1;
}

int main()
{
    int n,m;
    char s1[10],s2[10];
    while(scanf("%d%d",&n,&m) == 2)
    {
        if(n == 0 && m == 0) break;
        init();
        while(m--)
        {
            scanf("%s%s",s1,s2);
            int u = change(s1);
            int v = change(s2);
            addedge(u^1,v);
            addedge(v^1,u);
        }
        addedge(1,0);
        if(solvable(2*n))
        {
            solve(2*n);
            for(int i = 1;i < n;i++)
            {
                //注意这一定是判断 color[Belong[
                if(color[Belong[2*i]] == 'R') printf("%dw",i);
                else printf("%dh",i);
                if(i < n-1) printf(" ");
                else printf("\n");
            }
        }
        else printf("bad luck\n");
    }
    return 0;
}

```

## 16、曼哈顿最小生成树

POJ 3241 求曼哈顿最小生成树上第 k 大的边

```

const int MAXN = 100010;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
struct Point
{
    int x,y,id;
}p[MAXN];
bool cmp(Point a,Point b)
{
    if(a.x != b.x) return a.x < b.x;
    else return a.y < b.y;
}
//树状数组，找 y-x 大于当前的，但是 y+x 最小的
struct BIT
{
    int min_val,pos;
    void init()
    {
        min_val = INF;
        pos = -1;
    }
}bit[MAXN];
//所有有效边
struct Edge
{
    int u,v,d;
}edge[MAXN<<2];
bool cmpedge(Edge a,Edge b)
{
    return a.d < b.d;
}
int tot;
int n;
int F[MAXN];
int find(int x)
{
    if(F[x] == -1) return x;
    else return F[x] = find(F[x]);
}
void addedge(int u,int v,int d)
{
    edge[tot].u = u;
    edge[tot].v = v;
    edge[tot++].d = d;
}
int lowbit(int x)
{
    return x&(-x);
}
void update(int i,int val,int pos)
{
    while(i > 0)
    {
        if(val < bit[i].min_val)
        {
            bit[i].min_val = val;
            bit[i].pos = pos;
        }
        i -= lowbit(i);
    }
}

```

```

    }
}
int ask(int i,int m)//查询[i,m]的最小值位置
{
    int min_val = INF,pos = -1;
    while(i <= m)
    {
        if(bit[i].min_val < min_val)
        {
            min_val = bit[i].min_val;
            pos = bit[i].pos;
        }
        i += lowbit(i);
    }
    return pos;
}
int dist(Point a,Point b)
{
    return abs(a.x - b.x) + abs(a.y - b.y);
}
void Manhattan_minimum_spanning_tree(int n,Point p[])
{
    int a[MAXN],b[MAXN];
    tot = 0;
    for(int dir = 0; dir < 4;dir++)
    {
        //4 种坐标变换
        if(dir == 1 || dir == 3)
        {
            for(int i = 0;i < n;i++)
                swap(p[i].x,p[i].y);
        }
        else if(dir == 2)
        {
            for(int i = 0;i < n;i++)
                p[i].x = -p[i].x;
        }
        sort(p,p+n,cmp);
        for(int i = 0;i < n;i++)
            a[i] = b[i] = p[i].y - p[i].x;
        sort(b,b+n);
        int m = unique(b,b+n) - b;
        for(int i = 1;i <= m;i++)
            bit[i].init();
        for(int i = n-1 ;i >= 0;i--)
        {
            int pos = lower_bound(b,b+m,a[i]) - b + 1;
            int ans = ask(pos,m);
            if(ans != -1)
                addedge(p[i].id,p[ans].id,dist(p[i],p[ans]));
            update(pos,p[i].x+p[i].y,i);
        }
    }
}
int solve(int k)
{
    Manhattan_minimum_spanning_tree(n,p);
    memset(F,-1,sizeof(F));

```

```

sort(edge, edge + tot, cmpedge);
for(int i = 0; i < tot; i++)
{
    int u = edge[i].u;
    int v = edge[i].v;
    int t1 = find(u), t2 = find(v);
    if(t1 != t2)
    {
        F[t1] = t2;
        k--;
        if(k == 0) return edge[i].d;
    }
}
}

int main()
{
    //freopen("in.txt", "r", stdin);
    //freopen("out.txt", "w", stdout);
    int k;
    while(scanf("%d%d", &n, &k) == 2 && n)
    {
        for(int i = 0; i < n; i++)
        {
            scanf("%d%d", &p[i].x, &p[i].y);
            p[i].id = i;
        }
        printf("%d\n", solve(n - k));
    }
    return 0;
}

```

## 17、一般图匹配带花树

URAL 1099

```

const int MAXN = 250;
int N; //点的个数, 点的编号从 1 到 N
bool Graph[MAXN][MAXN];
int Match[MAXN];
bool InQueue[MAXN], InPath[MAXN], InBlossom[MAXN];
int Head, Tail;
int Queue[MAXN];
int Start, Finish;
int NewBase;
int Father[MAXN], Base[MAXN];
int Count; //匹配数, 匹配对数是 Count/2
void CreateGraph()
{
    int u, v;
    memset(Graph, false, sizeof(Graph));
    scanf("%d", &N);
    while(scanf("%d%d", &u, &v) == 2)
    {
        Graph[u][v] = Graph[v][u] = true;
    }
}

```

```

    }
}
void Push(int u)
{
    Queue[Tail] = u;
    Tail++;
    InQueue[u] = true;
}
int Pop()
{
    int res = Queue[Head];
    Head++;
    return res;
}
int FindCommonAncestor(int u, int v)
{
    memset(InPath, false, sizeof(InPath));
    while(true)
    {
        u = Base[u];
        InPath[u] = true;
        if(u == Start) break;
        u = Father[Match[u]];
    }
    while(true)
    {
        v = Base[v];
        if(InPath[v]) break;
        v = Father[Match[v]];
    }
    return v;
}
void ResetTrace(int u)
{
    int v;
    while(Base[u] != NewBase)
    {
        v = Match[u];
        InBlossom[Base[u]] = InBlossom[Base[v]] = true;
        u = Father[v];
        if(Base[u] != NewBase) Father[u] = v;
    }
}
void BloosomContract(int u, int v)
{
    NewBase = FindCommonAncestor(u, v);
    memset(InBlossom, false, sizeof(InBlossom));
    ResetTrace(u);
    ResetTrace(v);
    if(Base[u] != NewBase) Father[u] = v;
    if(Base[v] != NewBase) Father[v] = u;
    for(int tu = 1; tu <= N; tu++)
        if(InBlossom[Base[tu]])
        {
            Base[tu] = NewBase;
            if(!InQueue[tu]) Push(tu);
        }
}

```

```

void FindAugmentingPath()
{
    memset(InQueue, false, sizeof(InQueue));
    memset(Father, 0, sizeof(Father));
    for(int i = 1; i <= N; i++)
        Base[i] = i;
    Head = Tail = 1;
    Push(Start);
    Finish = 0;
    while(Head < Tail)
    {
        int u = Pop();
        for(int v = 1; v <= N; v++)
            if(Graph[u][v] && (Base[u] != Base[v]) && (Match[u] != v))
            {
                if((v == Start) || ((Match[v] > 0) && Father[Match[v]] > 0))
                    BlossomContract(u, v);
                else if(Father[v] == 0)
                {
                    Father[v] = u;
                    if(Match[v] > 0)
                        Push(Match[v]);
                    else
                    {
                        Finish = v;
                        return;
                    }
                }
            }
    }
}

void AugmentPath()
{
    int u, v, w;
    u = Finish;
    while(u > 0)
    {
        v = Father[u];
        w = Match[v];
        Match[v] = u;
        Match[u] = v;
        u = w;
    }
}

void Edmonds()
{
    memset(Match, 0, sizeof(Match));
    for(int u = 1; u <= N; u++)
        if(Match[u] == 0)
        {
            Start = u;
            FindAugmentingPath();
            if(Finish > 0) AugmentPath();
        }
}

void PrintMatch()
{
    Count = 0;
}

```



```

    for(int u = 1; u <= N; u++)
        if(Match[u] > 0)
            Count++;
    printf("%d\n", Count);
    for(int u = 1; u <= N; u++)
        if(u < Match[u])
            printf("%d %d\n", u, Match[u]);
}
int main()
{
    CreateGraph(); //建图 Edmonds(); //
    进行匹配 PrintMatch(); //输出匹配数和
    匹配
    return 0;
}

```

## 18、LCA

### 18.1 dfs+ST 在线算法

```

/*
 * LCA (POJ 1330)
 * 在线算法 DFS + ST
 */
const int MAXN = 10010;
int rmq[2*MAXN]; //rmq 数组, 就是欧拉序列对应的深度序列
struct ST
{
    int mm[2*MAXN];
    int dp[2*MAXN][20]; //最小值对应的下标
    void init(int n)
    {
        mm[0] = -1;
        for(int i = 1; i <= n; i++)
        {
            mm[i] = ((i & (i-1)) == 0) ? mm[i-1] + 1 : mm[i-1];
            dp[i][0] = i;
        }
        for(int j = 1; j <= mm[n]; j++)
            for(int i = 1; i + (1<<j) - 1 <= n; i++)
                dp[i][j] = rmq[dp[i][j-1]] <
rmq[dp[i+(1<<(j-1))][j-1]] ? dp[i][j-1] : dp[i+(1<<(j-1))][j-1];
    }
    int query(int a, int b) //查询[a,b]之间最小值的下标
    {
        if(a > b) swap(a, b);
        int k = mm[b-a+1];
        return rmq[dp[a][k]] <=
rmq[dp[b-(1<<k)+1][k]] ? dp[a][k] : dp[b-(1<<k)+1][k];
    }
};
//边的结构体定义
struct Edge
{
    int to, next;
};
Edge edge[MAXN*2];

```

```

int tot, head[MAXN];

int F[MAXN*2]; // 欧拉序列, 就是 dfs 遍历的顺序, 长度为 2*n-1, 下标从 1 开始
int P[MAXN]; // P[i] 表示点 i 在 F 中第一次出现的位置
int cnt;

ST st;

void init()
{
    tot = 0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
}

void addedge(int u, int v) // 加边, 无向边需要加两次
{
    edge[tot].to = v;
    edge[tot].next = head[u];
    head[u] = tot++;
}

void dfs(int u, int pre, int dep)
{
    F[++cnt] = u;
    rmq[cnt] = dep;
    P[u] = cnt;
    for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
    {
        int v = edge[i].to;
        if(v == pre) continue;
        dfs(v, u, dep+1);
        F[++cnt] = u;
        rmq[cnt] = dep;
    }
}

void LCA_init(int root, int node_num) // 查询 LCA 前的初始化
{
    cnt = 0;
    dfs(root, root, 0);
    st.init(2*node_num-1);
}

int query_lca(int u, int v) // 查询 u, v 的 lca 编号
{
    return F[st.query(P[u], P[v])];
}

bool flag[MAXN];

int main()
{
    int T;
    int N;
    int u, v;
    scanf("%d", &T);
    while(T--)
    {
        scanf("%d", &N);
        init();
        memset(flag, false, sizeof(flag));
        for(int i = 1; i < N; i++)
        {
            scanf("%d%d", &u, &v);
            addedge(u, v);
        }
    }
}

```

```

        addedge(v,u);
        flag[v] = true;
    }
    int root;
    for(int i = 1; i <= N;i++)
        if(!flag[i])
        {
            root = i;
            break;
        }
    LCA_init(root,N);
    scanf("%d%d",&u,&v);
    printf("%d\n",query_lca(u,v));
}
return 0;
}

```

## 18.2 离线 Tarjan 算法

```

/*
 * POJ 1470
 * 给出一颗有向树，Q 个查询
 * 输出查询结果中每个点出现次数
 */
/*
 * LCA 离线算法，Tarjan
 * 复杂度 O(n+Q);
 */
const int MAXN = 1010;
const int MAXQ = 500010; // 查询数的最大值

// 并查集部分
int F[MAXN]; // 需要初始化为-1
int find(int x)
{
    if(F[x] == -1) return x;
    return F[x] = find(F[x]);
}
void bing(int u,int v)
{
    int t1 = find(u);
    int t2 = find(v);
    if(t1 != t2)
        F[t1] = t2;
}
// *****
bool vis[MAXN]; // 访问标记
int ancestor[MAXN]; // 祖先
struct Edge
{
    int to,next;
}edge[MAXN*2];
int head[MAXN],tot;
void addedge(int u,int v)
{
    edge[tot].to = v;
    edge[tot].next = head[u];
    head[u] = tot++;
}

```

```

struct Query
{
    int q,next;
    int index;//查询编号
}query[MAXQ*2];
int answer[MAXQ];//存储最后的查询结果，下标 0~Q-1
int h[MAXQ];
int tt;
int Q;

void add_query(int u,int v,int index)
{
    query[tt].q = v;
    query[tt].next = h[u];
    query[tt].index = index;
    h[u] = tt++;
    query[tt].q = u;
    query[tt].next = h[v];
    query[tt].index = index;
    h[v] = tt++;
}

void init()
{
    tot = 0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
    tt = 0;
    memset(h,-1,sizeof(h));
    memset(vis,false,sizeof(vis));
    memset(F,-1,sizeof(F));
    memset(ancestor,0,sizeof(ancestor));
}

void LCA(int u)
{
    ancestor[u] = u;
    vis[u] = true;
    for(int i = head[u];i != -1;i = edge[i].next)
    {
        int v = edge[i].to;
        if(vis[v]) continue;
        LCA(v);
        bing(u,v);
        ancestor[find(u)] = u;
    }
    for(int i = h[u];i != -1;i = query[i].next)
    {
        int v = query[i].q;
        if(vis[v])
        {
            answer[query[i].index] = ancestor[find(v)];
        }
    }
}

bool flag[MAXN];
int Count_num[MAXN];

```

```

int main()
{
    int n;
    int u,v,k;
    while(scanf("%d",&n) == 1)
    {
        init();
        memset(flag,false,sizeof(flag));
        for(int i = 1;i <= n;i++)
        {
            scanf("%d:(%d)",&u,&k);
            while(k--)
            {
                scanf("%d",&v);
                flag[v] = true;
                addedge(u,v);
                addedge(v,u);
            }
        }
        scanf("%d",&Q);
        for(int i = 0;i < Q;i++)
        {
            char ch;
            cin>>ch;
            scanf("%d %d",&u,&v);
            add_query(u,v,i);
        }
        int root;
        for(int i = 1;i <= n;i++)
            if(!flag[i])
            {
                root = i;
                break;
            }
        LCA(root);
        memset(Count_num,0,sizeof(Count_num));
        for(int i = 0;i < Q;i++)
            Count_num[answer[i]]++;
        for(int i = 1;i <= n;i++)
            if(Count_num[i] > 0)
                printf("%d:%d\n",i,Count_num[i]);
    }
    return 0;
}

```

### 18.3 LCA 倍增法

```

/*
 * POJ 1330
 * LCA 在线算法
 */
const int MAXN = 10010;
const int DEG = 20;

struct Edge
{
    int to,next;
}edge[MAXN*2];
int head[MAXN],tot;

```

```

void addedge(int u,int v)
{
    edge[tot].to = v;
    edge[tot].next = head[u];
    head[u] = tot++;
}
void init()
{
    tot = 0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
}
int fa[MAXN][DEG]; //fa[i][j]表示结点 i 的第 2^j 个祖先
int deg[MAXN]; //深度数组

void BFS(int root)
{
    queue<int>que;
    deg[root] = 0;
    fa[root][0] = root;
    que.push(root);
    while(!que.empty())
    {
        int tmp = que.front();
        que.pop();
        for(int i = 1;i < DEG;i++)
            fa[tmp][i] = fa[fa[tmp][i-1]][i-1];
        for(int i = head[tmp]; i != -1;i = edge[i].next)
        {
            int v = edge[i].to;
            if(v == fa[tmp][0]) continue;
            deg[v] = deg[tmp] + 1;
            fa[v][0] = tmp;
            que.push(v);
        }
    }
}

int LCA(int u,int v)
{
    if(deg[u] > deg[v]) swap(u,v);
    int hu = deg[u], hv = deg[v];
    int tu = u, tv = v;
    for(int det = hv-hu, i = 0; det ;det>>=1, i++)
        if(det&1)
            tv = fa[tv][i];
    if(tu == tv) return tu;
    for(int i = DEG-1; i >= 0; i--)
    {
        if(fa[tu][i] == fa[tv][i])
            continue;
        tu = fa[tu][i];
        tv = fa[tv][i];
    }
    return fa[tu][0];
}

bool flag[MAXN];
int main()
{

```

```

int T;
int n;
int u, v;
scanf("%d", &T);
while (T--)
{
    scanf("%d", &n);
    init();
    memset(flag, false, sizeof(flag));
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        scanf("%d%d", &u, &v);
        addedge(u, v);
        addedge(v, u);
        flag[v] = true;
    }
    int root;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        if (!flag[i])
        {
            root = i;
            break;
        }
    BFS(root);
    scanf("%d%d", &u, &v);
    printf("%d\n", LCA(u, v));
}
return 0;
}

```

## 19、欧拉路

欧拉回路：每条边只经过一次，而且回到起点

欧拉路径：每条边只经过一次，不要求回到起点

欧拉回路判断：无向图：连通（不考虑度为 0 的点），每个顶点度数都为偶数。

有向图：基图连通（把边当成无向边，同样不考虑度为 0 的点），每个顶点出度等于入度。混合图（有无向边和有向边）：首先是基图连通（不考虑度为 0 的点），然后需要借助网络流判定。首先给原图中的每条无向边随便指定一个方向（称为初始定向），将原图改为有向图  $G'$ ，然后的任务就是改变  $G'$  中某些边的方向（当然是无向边转化来的，原混合图中的有向边不能动）使其满足每个点的入度等于出度。

**设  $D[i]$  为  $G'$  中（点  $i$  的出度 - 点  $i$  的入度）。**可以发现，在改变  $G'$  中边的方向的过程中，任何点的  $D$  值的

奇偶性都不会发生改变（设将边  $\langle i, j \rangle$  改为  $\langle j, i \rangle$ ，则  $i$  入度加 1 出度减 1， $j$  入度减 1 出度加 1，两者之差加 2 或减 2，奇偶性不变）！而最终要求的是每个点的入度等于出度，即每个点的  $D$  值都为 0，是偶数，故可得：若初始定向得到的  $G'$  中任意一个点的  $D$  值是奇数，那么原图中一定不存在欧拉环！

若初始  $D$  值都是偶数，则将  $G'$  改装成网络：设立源点  $S$  和汇点  $T$ ，对于每个  $D[i] > 0$  的点  $i$ ，连边  $\langle S, i \rangle$ ，容量为  $D[i]/2$ ；对于每个  $D[j] < 0$  的点  $j$ ，连边  $\langle j, T \rangle$ ，容量为  $-D[j]/2$ ； $G'$  中的每条边在网络中仍保留，容量为 1（表示该边最多只能被改变方向一次）。求这个网络的最大流，若  $S$  引出的所有边均满流，则原混合图是欧拉图，将网络中所有流量为 1 的中间边（就是不与  $S$  或  $T$  关联的边）在  $G'$  中改变方向，形成的新图  $G''$  一定是有向欧拉图；若  $S$  引出的边中有的没有满流，则原混合图不是欧拉图。

欧拉路径的判断：无向图：连通（不考虑度为 0 的点），每个顶点度数都为偶数或者仅有两个点的度数为偶数。有向图：基图连通（把边当成无向边，同样不考虑度为 0 的点），每个顶点出度等于入度 或者 有且仅有

一个点的出度比入度多 1，有且仅有一个点的出度比入度少 1，其余出度等于入度。

混合图：如果存在欧拉回路，一点存在欧拉路径了。否则如果有且仅有两个点的（出度-入度）是奇数，那么给这两个点加边，判断是否存在欧拉回路。

### 19.1 有向图

POJ 2337

给出  $n$  个小写字母组成的单词，要求将  $n$  个单词连接起来，使得前一个单词的最后一个字母和后一个单词的第一个字母相同。输出字典序最小的解。

```
struct Edge
{
    int to,next;
    int index;
    bool flag;
}edge[2010];
int head[30],tot;
void init()
{
    tot = 0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
}
void addedge(int u,int v,int index)
{
    edge[tot].to = v;
    edge[tot].next = head[u];
    edge[tot].index = index;
    edge[tot].flag = false;
    head[u] = tot++;
}
string str[1010];
int in[30],out[30];
int cnt;
int ans[1010];
void dfs(int u)
{
    for(int i = head[u] ;i != -1;i = edge[i].next)
        if(!edge[i].flag)
        {
            edge[i].flag = true;
            dfs(edge[i].to);
            ans[cnt++] = edge[i].index;
        }
}
int main()
{
    //freopen("in.txt","r",stdin);
```



```

//freopen("out.txt","w",stdout);
int T,n;
scanf("%d",&T);
while(T--)
{
    scanf("%d",&n);
    for(int i = 0;i < n;i++)
        cin>>str[i];
    sort(str,str+n);//要输出字典序最小的解,先按照字典序排序
    init();
    memset(in,0,sizeof(in));
    memset(out,0,sizeof(out));
    int start = 100;
    for(int i = n-1;i >= 0;i--)//字典序大的先加入
    {
        int u = str[i][0] - 'a';
        int v = str[i][str[i].length() - 1] - 'a';
        addedge(u,v,i);
        out[u]++;
        in[v]++;
        if(u < start)start = u;
        if(v < start)start = v;
    }
    int cc1 = 0, cc2 = 0;
    for(int i = 0;i < 26;i++)
    {
        if(out[i] - in[i] == 1)
        {
            cc1++;
            start = i;//如果有一个出度比入度大1的点,就从这个点出发,否则从最小的点
出发
        }
        else if(out[i] - in[i] == -1)
            cc2++;
        else if(out[i] - in[i] != 0)
            cc1 = 3;
    }
    if(! ( (cc1 == 0 && cc2 == 0) || (cc1 == 1 && cc2 == 1) ))
    {
        printf("***\n");
        continue;
    }
    cnt = 0;
    dfs(start);
}

```

```

    if(cnt != n) //判断是否连通
    {
        printf("***\n");
        continue;
    }
    for(int i = cnt-1; i >= 0; i--)
    {
        cout<<str[ans[i]];
        if(i > 0)printf(".");
        else printf("\n");
    }
}
return 0;
}

```

## 19.2 无向图

SGU 101

```

struct Edge
{
    int to,next;
    int index;
    int dir;
    bool flag;
}edge[220];
int head[10],tot;
void init()
{
    memset(head,-1,sizeof(head));
    tot = 0;
}
void addedge(int u,int v,int index)
{
    edge[tot].to = v;
    edge[tot].next = head[u];
    edge[tot].index = index;
    edge[tot].dir = 0;
    edge[tot].flag = false;
    head[u] = tot++;
    edge[tot].to = u;
    edge[tot].next = head[v];
    edge[tot].index = index;
    edge[tot].dir = 1;
    edge[tot].flag = false;
    head[v] = tot++;
}
int du[10];
vector<int>ans;
void dfs(int u)
{
    for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
        if(!edge[i].flag)
        {
            edge[i].flag = true;
            edge[i^1].flag = true;

```

```

        dfs(edge[i].to);
        ans.push_back(i);
    }
}
int main()
{
    //freopen("in.txt", "r", stdin);
    //freopen("out.txt", "w", stdout);
    int n;
    while(scanf("%d", &n) == 1)
    {
        init();
        int u, v;
        memset(du, 0, sizeof(du));
        for(int i = 1; i <= n; i++)
        {
            scanf("%d%d", &u, &v);
            addedge(u, v, i);
            du[u]++;
            du[v]++;
        }
        int s = -1;
        int cnt = 0;
        for(int i = 0; i <= 6; i++)
        {
            if(du[i]&1) {cnt++; s = i;}
            if(du[i] > 0 && s == -1)
                s = i;
        }
        bool ff = true;
        if(cnt != 0 && cnt != 2)
        {
            printf("No solution\n");
            continue;
        }
        ans.clear();
        dfs(s);
        if(ans.size() != n)
        {
            printf("No solution\n");
            continue;
        }
        for(int i = 0; i < ans.size(); i++)
        {
            printf("%d ", edge[ans[i]].index);
            if(edge[ans[i]].dir == 0) printf("-\n");
            else printf("+\n");
        }
    }
    return 0;
}

```

### 19.3 混合图

POJ 1637 （本题保证了连通，故不需要判断连通，否则要判断连通）

```

const int MAXN = 210;
//最大流 ISAP 部分
const int MAXM = 20100;
const int INF = 0x3f3f3f3f;

```

```

struct Edge
{
    int to,next,cap,flow;
}edge[MAXM];
int tol;
int head[MAXN];
int gap[MAXN],dep[MAXN],pre[MAXN],cur[MAXN];
void init()
{
    tol = 0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
}
void addedge(int u,int v,int w,int rw = 0)
{
    edge[tol].to = v;
    edge[tol].cap = w;
    edge[tol].next = head[u];
    edge[tol].flow = 0;
    head[u] = tol++;
    edge[tol].to = u;
    edge[tol].cap = rw;
    edge[tol].next = head[v];
    edge[tol].flow = 0;
    head[v] = tol++;
}
int sap(int start,int end,int N)
{
    memset(gap,0,sizeof(gap));
    memset(dep,0,sizeof(dep));
    memcpy(cur,head,sizeof(head));
    int u = start;
    pre[u] = -1;
    gap[0] = N;
    int ans = 0;
    while(dep[start] < N)
    {
        if(u == end)
        {
            int Min = INF;
            for(int i = pre[u]; i != -1; i = pre[edge[i^1].to])
                if(Min > edge[i].cap - edge[i].flow)
                    Min = edge[i].cap - edge[i].flow;
            for(int i = pre[u]; i != -1; i = pre[edge[i^1].to])
            {
                edge[i].flow += Min;
                edge[i^1].flow -= Min;
            }
            u = start;
            ans += Min;
            continue;
        }
        bool flag = false;
        int v;
        for(int i = cur[u]; i != -1; i = edge[i].next)
        {
            v = edge[i].to;
            if(edge[i].cap - edge[i].flow && dep[v] + 1 == dep[u])
            {

```

```

        flag = true;
        cur[u] = pre[v] = i;
        break;
    }
}
if(flag)
{
    u = v;
    continue;
}
int Min = N;
for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next)
    if(edge[i].cap - edge[i].flow && dep[edge[i].to] < Min)
    {
        Min = dep[edge[i].to];
        cur[u] = i;
    }
gap[dep[u]]--;
if(!gap[dep[u]]) return ans;
dep[u] = Min+1;
gap[dep[u]]++;
if(u != start) u = edge[pre[u]^1].to;
}
return ans;
}
//the end of 最大流部分

```

```
int in[MAXN], out[MAXN]; //每个点的出度和入度
```

```

int main()
{
    //freopen("in.txt", "r", stdin);
    //freopen("out.txt", "w", stdout);
    int T;
    int n, m;
    scanf("%d", &T);
    while(T--)
    {
        scanf("%d%d", &n, &m);
        init();
        int u, v, w;
        memset(in, 0, sizeof(in));
        memset(out, 0, sizeof(out));
        while(m--)
        {
            scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
            out[u]++; in[v]++;
            if(w == 0) //双向
                addedge(u, v, 1);
        }
        bool flag = true;
        for(int i = 1; i <= n; i++)
        {
            if(out[i] - in[i] > 0)
                addedge(0, i, (out[i] - in[i])/2);
            else if(in[i] - out[i] > 0)
                addedge(i, n+1, (in[i] - out[i])/2);
            if((out[i] - in[i]) & 1)

```

```
        flag = false;
    }
    if(!flag)
    {
        printf("impossible\n");
        continue;
    }
    sap(0,n+1,n+2);
    for(int i = head[0]; i != -1;i = edge[i].next)
        if(edge[i].cap > 0 && edge[i].cap > edge[i].flow)
        {
            flag = false;
            break;
        }
    if(flag)printf("possible\n");
    else printf("impossible\n");
}
return 0;
}
```

## 计算几何

### 1、基本函数

#### 1.1 Point 定义

```
const double eps = 1e-8;
const double PI = acos(-1.0);
int sgn(double x)
{
```

```

    if(fabs(x) < eps) return 0;
    if(x < 0) return -1;
    else return 1;
}
struct Point
{
    double x,y;
    Point() {}
    Point(double _x,double _y)
    {
        x = _x;y = _y;
    }
    Point operator -(const Point &b) const
    {
        return Point(x - b.x,y - b.y);
    }
    //叉积
    double operator ^(const Point &b) const
    {
        return x*b.y - y*b.x;
    }
    //点积
    double operator *(const Point &b) const
    {
        return x*b.x + y*b.y;
    }
    //绕原点旋转角度 B（弧度值），后 x,y 的变化
    void transXY(double B)
    {
        double tx = x,ty = y;
        x = tx*cos(B) - ty*sin(B);
        y = tx*sin(B) + ty*cos(B);
    }
};

```

## 1.2 Line 定义

```

struct Line
{
    Point s,e;
    Line() {}
    Line(Point _s,Point _e)
    {
        s = _s;e = _e;
    }
    //两直线相交求交点
    //第一个值为 0 表示直线重合，为 1 表示平行，为 0 表示相交，为 2 是相交
    //只有第一个值为 2 时，交点才有意义
    pair<int,Point> operator &(const Line &b) const
    {
        Point res = s;
        if(sgn((s-e)^(b.s-b.e)) == 0)
        {
            if(sgn((s-b.e)^(b.s-b.e)) == 0)
                return make_pair(0,res); //重合
            else return make_pair(1,res); //平行
        }
    }
};

```

```

        double t = ((s-b.s)^(b.s-b.e))/((s-e)^(b.s-b.e));
        res.x += (e.x-s.x)*t;
        res.y += (e.y-s.y)*t;
        return make_pair(2,res);
    }
};

```

### 1.3 两点间距离

/\*两点间距离

```

double dist(Point a,Point b)
{
    return sqrt((a-b)*(a-b));
}

```

### 1.4 判断：线段相交

/\*判断线段相交

```

bool inter(Line l1,Line l2)
{
    return
    max(l1.s.x,l1.e.x) >= min(l2.s.x,l2.e.x) &&
    max(l2.s.x,l2.e.x) >= min(l1.s.x,l1.e.x) &&
    max(l1.s.y,l1.e.y) >= min(l2.s.y,l2.e.y) &&
    max(l2.s.y,l2.e.y) >= min(l1.s.y,l1.e.y) &&
    sgn((l2.s-l1.e)^(l1.s-l1.e))*sgn((l2.e-l1.e)^(l1.s-l1.e)) <= 0 &&
    sgn((l1.s-l2.e)^(l2.s-l2.e))*sgn((l1.e-l2.e)^(l2.s-l2.e)) <= 0;
}

```

### 1.5 判断：直线和线段相交

/\*判断直线和线段相交

```

bool Seg_inter_line(Line l1,Line l2) //判断直线 l1 和线段 l2 是否相交
{
    return sgn((l2.s-l1.e)^(l1.s-l1.e))*sgn((l2.e-l1.e)^(l1.s-l1.e)) <= 0;
}

```

### 1.6 点到直线距离

/\*点到直线距离

/\*返回为 result,是点到直线最近的点

```

Point PointToLine(Point P,Line L)
{
    Point result;
    double t = ((P-L.s)*(L.e-L.s))/((L.e-L.s)*(L.e-L.s));
    result.x = L.s.x + (L.e.x-L.s.x)*t;
    result.y = L.s.y + (L.e.y-L.s.y)*t;
    return result;
}

```

### 1.7 点到线段距离

/\*点到线段的距离

/\*返回点到线段最近的点

```

Point NearestPointToLineSeg(Point P,Line L)
{
    Point result;
    double t = ((P-L.s)*(L.e-L.s))/((L.e-L.s)*(L.e-L.s));
    if(t >= 0 && t <= 1)
    {
        result.x = L.s.x + (L.e.x - L.s.x)*t;
        result.y = L.s.y + (L.e.y - L.s.y)*t;
    }
}

```



```

    }
    else
    {
        if(dist(P,L.s) < dist(P,L.e))
            result = L.s;
        else result = L.e;
    }
    return result;
}

```

### 1.8 计算多边形面积

//计算多边形面积

//点的编号从 0~n-1

```

double CalcArea(Point p[],int n)
{
    double res = 0;
    for(int i = 0;i < n;i++)
        res += (p[i]^p[(i+1)%n])/2;
    return fabs(res);
}

```

### 1.9 判断点在线段上

/\*判断点在线段上

```

bool OnSeg(Point P,Line L)
{
    return
    sgn((L.s-P)^(L.e-P)) == 0 &&
    sgn((P.x - L.s.x) * (P.x - L.e.x)) <= 0 &&
    sgn((P.y - L.s.y) * (P.y - L.e.y)) <= 0;
}

```

### 1.10 判断点在凸多边形内

/\*判断点在凸多边形内

//点形成一个凸包，而且按逆时针排序（如果是顺时针把里面的<0 改为>0）

//点的编号:0~n-1

//返回值:

// -1:点在凸多边形外

// 0:点在凸多边形边界上

// 1:点在凸多边形内

```

int inConvexPoly(Point a,Point p[],int n)
{
    for(int i = 0;i < n;i++)
    {
        if(sgn((p[i]-a)^(p[(i+1)%n]-a)) < 0) return -1;
        else if(OnSeg(a,Line(p[i],p[(i+1)%n]))) return 0;
    }
    return 1;
}

```

### 1.11 判断点在任意多边形内

/\*判断点在任意多边形内

//射线法，poly[]的顶点数要大于等于3，点的编号 0~n-1

//返回值

// -1:点在凸多边形外

// 0:点在凸多边形边界上

// 1:点在凸多边形内

```

int inPoly(Point p,Point poly[],int n)
{

```

```

int cnt;
Line ray, side;
cnt = 0;
ray.s = p;
ray.e.y = p.y;
ray.e.x = -1000000000000.0; //-INF, 注意取值防止越界

for(int i = 0; i < n; i++)
{
    side.s = poly[i];
    side.e = poly[(i+1)%n];

    if(OnSeg(p, side)) return 0;

    //如果平行轴则不考虑
    if(sgn(side.s.y - side.e.y) == 0)
        continue;

    if(OnSeg(side.s, ray))
    {
        if(sgn(side.s.y - side.e.y) > 0) cnt++;
    }
    else if(OnSeg(side.e, ray))
    {
        if(sgn(side.e.y - side.s.y) > 0) cnt++;
    }
    else if(inter(ray, side))
        cnt++;
    }
    if(cnt % 2 == 1) return 1;
    else return -1;
}

```

### 1.12 判断凸多边形

```

//判断凸多边形
//允许共线边
//点可以是顺时针给出也可以是逆时针给出
//点的编号 1~n-1
bool isconvex(Point poly[], int n)
{
    bool s[3];
    memset(s, false, sizeof(s));
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        s[sgn( (poly[(i+1)%n]-poly[i])^(poly[(i+2)%n]-poly[i]) )+1] = true;
        if(s[0] && s[2]) return false;
    }
    return true;
}

```

## 2、凸包

```

/*
 * 求凸包, Graham 算法
 * 点的编号 0~n-1
 * 返回凸包结果 Stack[0~top-1]为凸包的编号
 */
const int MAXN = 1010;
Point list[MAXN];
int Stack[MAXN], top;
//相对于 list[0]的极角排序
bool _cmp(Point p1, Point p2)
{
    double tmp = (p1 - list[0]) ^ (p2 - list[0]);
    if (sgn(tmp) > 0) return true;
    else if (sgn(tmp) == 0 && sgn(dist(p1, list[0]) - dist(p2, list[0])) <= 0)
        return true;
    else return false;
}

void Graham(int n)
{
    Point p0;
    int k = 0;
    p0 = list[0];
    //找最下边的一个点
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        if ( (p0.y > list[i].y) || (p0.y == list[i].y && p0.x > list[i].x) )
        {
            p0 = list[i];
            k = i;
        }
    }
    swap(list[k], list[0]);
    sort(list + 1, list + n, _cmp);
    if (n == 1)
    {
        top = 1;
        Stack[0] = 0;
        return;
    }
    if (n == 2)
    {
        top = 2;
        Stack[0] = 0;
        Stack[1] = 1;
        return;
    }
    Stack[0] = 0;
    Stack[1] = 1;
    top = 2;
    for (int i = 2; i < n; i++)
    {
        while (top > 1 &&
            sgn((list[Stack[top-1]] - list[Stack[top-2]]) ^ (list[i] - list[Stack[top-2]])) <=
            0)

```

```

        top--;
        Stack[top++] = i;
    }
}

```

### 3、平面最近点对（HDU 1007）

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
const double eps = 1e-6;
const int MAXN = 100010;
const double INF = 1e20;
struct Point
{
    double x,y;
};
double dist(Point a,Point b)
{
    return sqrt((a.x-b.x)*(a.x-b.x) + (a.y-b.y)*(a.y-b.y));
}
Point p[MAXN];
Point tmp[MAXN];
bool cmpxy(Point a,Point b)
{
    if(a.x != b.x) return a.x < b.x;
    else return a.y < b.y;
}
bool cmpy(Point a,Point b)
{
    return a.y < b.y;
}
double Closest_Pair(int left,int right)
{
    double d = INF;
    if(left == right) return d;
    if(left + 1 == right)
        return dist(p[left],p[right]);
    int mid = (left+right)/2;
    double d1 = Closest_Pair(left,mid);
    double d2 = Closest_Pair(mid+1,right);
    d = min(d1,d2);
    int k = 0;
    for(int i = left;i <= right;i++)
    {
        if(fabs(p[mid].x - p[i].x) <= d)
            tmp[k++] = p[i];
    }
    sort(tmp,tmp+k,cmpy);
    for(int i = 0;i < k;i++)
    {
        for(int j = i+1;j < k && tmp[j].y - tmp[i].y < d;j++)
        {

```

```

        d = min(d, dist(tmpt[i], tmpt[j]));
    }
}
return d;
}
int main()
{
    int n;
    while (scanf("%d", &n) == 1 && n)
    {
        for (int i = 0; i < n; i++)
            scanf("%lf%lf", &p[i].x, &p[i].y);
        sort(p, p+n, cmpxy);
        printf("%.2lf\n", Closest_Pair(0, n-1)/2);
    }
    return 0;
}

```

## 4、旋转卡壳

### 4.1 求解平面最远点对（POJ 2187 Beauty Contest）

```

struct Point
{
    int x, y;
    Point(int _x = 0, int _y = 0)
    {
        x = _x; y = _y;
    }
    Point operator -(const Point &b) const
    {
        return Point(x - b.x, y - b.y);
    }
    int operator ^(const Point &b) const
    {
        return x*b.y - y*b.x;
    }
    int operator *(const Point &b) const
    {
        return x*b.x + y*b.y;
    }
    void input()
    {
        scanf("%d%d", &x, &y);
    }
};
//距离的平方
int dist2(Point a, Point b)
{
    return (a-b)*(a-b);
}
//*****二维凸包, int*****
const int MAXN = 50010;
Point list[MAXN];
int Stack[MAXN], top;
bool _cmp(Point p1, Point p2)
{

```

```

    int tmp = (p1-list[0])^(p2-list[0]);
    if(tmp > 0) return true;
    else if(tmp == 0 && dist2(p1,list[0]) <= dist2(p2,list[0]))
        return true;
    else return false;
}
void Graham(int n)
{
    Point p0;
    int k = 0;
    p0 = list[0];
    for(int i = 1;i < n;i++)
        if(p0.y > list[i].y || (p0.y == list[i].y && p0.x > list[i].x))
        {
            p0 = list[i];
            k = i;
        }
    swap(list[k],list[0]);
    sort(list+1,list+n,_cmp);
    if(n == 1)
    {
        top = 1;
        Stack[0] = 0;
        return;
    }
    if(n == 2)
    {
        top = 2;
        Stack[0] = 0; Stack[1] = 1;
        return;
    }
    Stack[0] = 0; Stack[1] = 1;
    top = 2;
    for(int i = 2;i < n;i++)
    {
        while(top > 1 &&
            ((list[Stack[top-1]]-list[Stack[top-2]])^(list[i]-list[Stack[top-2]])) <= 0)
            top--;
        Stack[top++] = i;
    }
}
//旋转卡壳，求两点间距离平方的最大值
int rotating_calipers(Point p[],int n)
{
    int ans = 0;
    Point v;
    int cur = 1;
    for(int i = 0;i < n;i++)
    {
        v = p[i]-p[(i+1)%n];
        while((v^(p[(cur+1)%n]-p[cur])) < 0)
            cur = (cur+1)%n;
        ans = max(ans,max(dist2(p[i],p[cur]),dist2(p[(i+1)%n],p[(cur+1)%n])));
    }
    return ans;
}
Point p[MAXN];
int main()

```

```

{
    int n;
    while(scanf("%d", &n) == 1)
    {
        for(int i = 0; i < n; i++) list[i].input();
        Graham(n);
        for(int i = 0; i < top; i++) p[i] = list[Stack[i]];
        printf("%d\n", rotating_calipers(p, top));
    }
    return 0;
}

4.2 求解平面点集最大三角形
//旋转卡壳计算平面点集最大三角形面积
int rotating_calipers(Point p[], int n)
{
    int ans = 0;
    Point v;
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        int j = (i+1)%n;
        int k = (j+1)%n;
        while(j != i && k != i)
        {
            ans = max(ans, abs((p[j]-p[i])^(p[k]-p[i])));
            while( ((p[i]-p[j])^(p[(k+1)%n]-p[k])) < 0 )
                k = (k+1)%n;
            j = (j+1)%n;
        }
    }
    return ans;
}
Point p[MAXN];
int main()
{
    int n;
    while(scanf("%d", &n) == 1)
    {
        if(n == -1) break;
        for(int i = 0; i < n; i++) list[i].input();
        Graham(n);
        for(int i = 0; i < top; i++) p[i] = list[Stack[i]];
        printf("%.2f\n", (double) rotating_calipers(p, top) / 2);
    }
    return 0;
}

```

#### 4.3 求解两凸包最小距离 (POJ 3608)

```

const double eps = 1e-8;
int sgn(double x)
{
    if(fabs(x) < eps) return 0;
    if(x < 0) return -1;
    else return 1;
}
struct Point
{
    double x, y;
    Point(double _x = 0, double _y = 0)

```

```

{
    x = _x; y = _y;
}
Point operator -(const Point &b) const
{
    return Point(x - b.x, y - b.y);
}
double operator ^(const Point &b) const
{
    return x*b.y - y*b.x;
}
double operator *(const Point &b) const
{
    return x*b.x + y*b.y;
}
void input()
{
    scanf("%lf%lf", &x, &y);
}
};

struct Line
{
    Point s,e;
    Line(){}
    Line(Point _s,Point _e)
    {
        s = _s; e = _e;
    }
};

//两点间距离
double dist(Point a,Point b)
{
    return sqrt((a-b)*(a-b));
}

//点到线段的距离，返回点到线段最近的点
Point NearestPointToLineSeg(Point P,Line L)
{
    Point result;
    double t = ((P-L.s)*(L.e-L.s))/((L.e-L.s)*(L.e-L.s));
    if(t >=0 && t <= 1)
    {
        result.x = L.s.x + (L.e.x - L.s.x)*t;
        result.y = L.s.y + (L.e.y - L.s.y)*t;
    }
    else
    {
        if(dist(P,L.s) < dist(P,L.e))
            result = L.s;
        else result = L.e;
    }
    return result;
}

/*
* 求凸包，Graham 算法
* 点的编号 0~n-1
* 返回凸包结果 Stack[0~top-1]为凸包的编号
*/

```



```

const int MAXN = 10010;
Point list[MAXN];
int Stack[MAXN],top;
//相对于list[0]的极角排序
bool _cmp(Point p1,Point p2)
{
    double tmp = (p1-list[0])^(p2-list[0]);
    if(sgn(tmp) > 0) return true;
    else if(sgn(tmp) == 0 && sgn(dist(p1,list[0]) - dist(p2,list[0])) <= 0)
        return true;
    else return false;
}
void Graham(int n)
{
    Point p0;
    int k = 0;
    p0 = list[0];
    //找最下边的一个点
    for(int i = 1;i < n;i++)
    {
        if( (p0.y > list[i].y) || (p0.y == list[i].y && p0.x > list[i].x) )
        {
            p0 = list[i];
            k = i;
        }
    }
    swap(list[k],list[0]);
    sort(list+1,list+n,_cmp);
    if(n == 1)
    {
        top = 1;
        Stack[0] = 0;
        return;
    }
    if(n == 2)
    {
        top = 2;
        Stack[0] = 0;
        Stack[1] = 1;
        return ;
    }
    Stack[0] = 0;
    Stack[1] = 1;
    top = 2;
    for(int i = 2;i < n;i++)
    {
        while(top > 1 &&
sgn((list[Stack[top-1]]-list[Stack[top-2]])^(list[i]-list[Stack[top-2]])) <=
0)
            top--;
        Stack[top++] = i;
    }
}
//点p0 到线段p1p2 的距离
double pointtoseg(Point p0,Point p1,Point p2)
{
    return dist(p0,NearestPointToLineSeg(p0,Line(p1,p2)));
}

```

```

//平行线段 p0p1 和 p2p3 的距离
double dispallseg(Point p0,Point p1,Point p2,Point p3)
{
    double ans1 = min(pointtoseg(p0,p2,p3),pointtoseg(p1,p2,p3));
    double ans2 = min(pointtoseg(p2,p0,p1),pointtoseg(p3,p0,p1));
    return min(ans1,ans2);
}
//得到向量 a1a2 和 b1b2 的位置关系
double Get_angle(Point a1,Point a2,Point b1,Point b2)
{
    return (a2-a1)^(b1-b2);
}
double rotating_calipers(Point p[],int np,Point q[],int nq)
{
    int sp = 0, sq = 0;
    for(int i = 0;i < np;i++)
        if(sgn(p[i].y - p[sp].y) < 0)
            sp = i;
    for(int i = 0;i < nq;i++)
        if(sgn(q[i].y - q[sq].y) > 0)
            sq = i;
    double tmp;
    double ans = dist(p[sp],q[sq]);
    for(int i = 0;i < np;i++)
    {
        while(sgn(tmp = Get_angle(p[sp],p[(sp+1)%np],q[sq],q[(sq+1)%nq])) < 0)
            sq = (sq+1)%nq;
        if(sgn(tmp) == 0)
            ans = min(ans,dispallseg(p[sp],p[(sp+1)%np],q[sq],q[(sq+1)%nq]));
        else ans = min(ans,pointtoseg(q[sq],p[sp],p[(sp+1)%np]));
        sp = (sp+1)%np;
    }
    return ans;
}
double solve(Point p[],int n,Point q[],int m)
{
    return min(rotating_calipers(p,n,q,m),rotating_calipers(q,m,p,n));
}
Point p[MAXN],q[MAXN];
int main()
{
    int n,m;
    while(scanf("%d%d",&n,&m) == 2)
    {
        if(n == 0 && m == 0)break;
        for(int i = 0;i < n;i++)
            list[i].input();
        Graham(n);
        for(int i = 0;i < top;i++)
            p[i] = list[i];
        n = top;
        for(int i = 0;i < m;i++)
            list[i].input();
        Graham(m);
        for(int i = 0;i < top;i++)
            q[i] = list[i];
        m = top;
        printf("%.4f\n",solve(p,n,q,m));
    }
}

```

```

    }
    return 0;
}

```

## 5、半平面交

### 5.1 半平面交模板(from UESTC)

```

const double eps = 1e-8;
const double PI = acos(-1.0);
int sgn(double x)
{
    if(fabs(x) < eps) return 0;
    if(x < 0) return -1;
    else return 1;
}

struct Point
{
    double x,y;
    Point(){}
    Point(double _x,double _y)
    {
        x = _x; y = _y;
    }
    Point operator -(const Point &b) const
    {
        return Point(x - b.x, y - b.y);
    }
    double operator ^(const Point &b) const
    {
        return x*b.y - y*b.x;
    }
    double operator *(const Point &b) const
    {
        return x*b.x + y*b.y;
    }
};

struct Line
{
    Point s,e;
    double k;
    Line(){}
    Line(Point _s,Point _e)
    {
        s = _s; e = _e;
        k = atan2(e.y - s.y,e.x - s.x);
    }
    Point operator &(const Line &b) const
    {
        Point res = s;
        double t = ((s - b.s)^(b.s - b.e))/((s - e)^(b.s - b.e));
        res.x += (e.x - s.x)*t;
        res.y += (e.y - s.y)*t;
        return res;
    }
};

```

```

//半平面交，直线的左边代表有效区域
bool HPICmp(Line a, Line b)
{
    if(fabs(a.k - b.k) > eps) return a.k < b.k;
    return ((a.s - b.s)^(b.e - b.s)) < 0;
}
Line Q[110];
void HPI(Line line[], int n, Point res[], int &resn)
{
    int tot = n;
    sort(line, line+n, HPICmp);
    tot = 1;
    for(int i = 1; i < n; i++)
        if(fabs(line[i].k - line[i-1].k) > eps)
            line[tot++] = line[i];
    int head = 0, tail = 1;
    Q[0] = line[0];
    Q[1] = line[1];
    resn = 0;
    for(int i = 2; i < tot; i++)
    {
        if(fabs((Q[tail].e-Q[tail].s)^(Q[tail-1].e-Q[tail-1].s)) < eps ||
        fabs((Q[head].e-Q[head].s)^(Q[head+1].e-Q[head+1].s)) < eps)
            return;
        while(head < tail && (((Q[tail]&Q[tail-1]) -
        line[i].s)^(line[i].e-line[i].s)) > eps)
            tail--;
        while(head < tail && (((Q[head]&Q[head+1]) -
        line[i].s)^(line[i].e-line[i].s)) > eps)
            head++;
        Q[++tail] = line[i];
    }
    while(head < tail && (((Q[tail]&Q[tail-1]) -
    Q[head].s)^(Q[head].e-Q[head].s)) > eps)
        tail--;
    while(head < tail && (((Q[head]&Q[head-1]) -
    Q[tail].s)^(Q[tail].e-Q[tail].e)) > eps)
        head++;
    if(tail <= head + 1) return;
    for(int i = head; i < tail; i++)
        res[resn++] = Q[i]&Q[i+1];
    if(head < tail - 1)
        res[resn++] = Q[head]&Q[tail];
}

```

## 5.2 普通半平面交写法

```

POJ 1750
const double eps = 1e-18;
int sgn(double x)
{
    if(fabs(x) < eps) return 0;
    if(x < 0) return -1;
    else return 1;
}
struct Point
{
    double x, y;
    Point() {}

```

```

    Point(double _x, double _y)
    {
        x = _x; y = _y;
    }
    Point operator -(const Point &b) const
    {
        return Point(x - b.x, y - b.y);
    }
    double operator ^(const Point &b) const
    {
        return x*b.y - y*b.x;
    }
    double operator *(const Point &b) const
    {
        return x*b.x + y*b.y;
    }
};
//计算多边形面积
double CalcArea(Point p[], int n)
{
    double res = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++)
        res += (p[i]^p[(i+1)%n]);
    return fabs(res/2);
}
//通过两点，确定直线方程
void Get_equation(Point p1, Point p2, double &a, double &b, double &c)
{
    a = p2.y - p1.y;
    b = p1.x - p2.x;
    c = p2.x*p1.y - p1.x*p2.y;
}
//求交点
Point Intersection(Point p1, Point p2, double a, double b, double c)
{
    double u = fabs(a*p1.x + b*p1.y + c);
    double v = fabs(a*p2.x + b*p2.y + c);
    Point t;
    t.x = (p1.x*v + p2.x*u)/(u+v);
    t.y = (p1.y*v + p2.y*u)/(u+v);
    return t;
}
Point tp[110];
void Cut(double a, double b, double c, Point p[], int &cnt)
{
    int tmp = 0;
    for(int i = 1; i <= cnt; i++)
    {
        //当前点在左侧，逆时针的点
        if(a*p[i].x + b*p[i].y + c < eps) tp[++tmp] = p[i];
        else
        {
            if(a*p[i-1].x + b*p[i-1].y + c < -eps)
                tp[++tmp] = Intersection(p[i-1], p[i], a, b, c);
            if(a*p[i+1].x + b*p[i+1].y + c < -eps)
                tp[++tmp] = Intersection(p[i], p[i+1], a, b, c);
        }
    }
}

```

```

    for(int i = 1;i <= tmp;i++)
        p[i] = tp[i];
    p[0] = p[tmp];
    p[tmp+1] = p[1];
    cnt = tmp;
}
double V[110],U[110],W[110];
int n;
const double INF = 1000000000000.0;
Point p[110];
bool solve(int id)
{
    p[1] = Point(0,0);
    p[2] = Point(INF,0);
    p[3] = Point(INF,INF);
    p[4] = Point(0,INF);
    p[0] = p[4];
    p[5] = p[1];
    int cnt = 4;
    for(int i = 0;i < n;i++)
        if(i != id)
        {
            double a = (V[i] - V[id])/(V[i]*V[id]);
            double b = (U[i] - U[id])/(U[i]*U[id]);
            double c = (W[i] - W[id])/(W[i]*W[id]);
            if(sgn(a) == 0 && sgn(b) == 0)
            {
                if(sgn(c) >= 0) return false;
                else continue;
            }
            Cut(a,b,c,p,cnt);
        }
    if(sgn(CalcArea(p,cnt)) == 0) return false;
    else return true;
}
int main()
{
    while(scanf("%d",&n) == 1)
    {
        for(int i = 0;i < n;i++)
            scanf("%lf%lf%lf",&V[i],&U[i],&W[i]);
        for(int i = 0;i < n;i++)
        {
            if(solve(i)) printf("Yes\n");
            else printf("No\n");
        }
    }
    return 0;
}

```

## 6、三点求圆心坐标（三角形外心）

```

//过三点求圆心坐标
Point waixin(Point a,Point b,Point c)
{
    double a1 = b.x - a.x, b1 = b.y - a.y, c1 = (a1*a1 + b1*b1)/2;

```

```

double a2 = c.x - a.x, b2 = c.y - a.y, c2 = (a2*a2 + b2*b2)/2;
double d = a1*b2 - a2*b1;
return Point(a.x + (c1*b2 - c2*b1)/d, a.y + (a1*c2 - a2*c1)/d);
}

```

## 7、求两圆相交的面积

//两个圆的公共部分面积

```

double Area_of_overlap(Point c1,double r1,Point c2,double r2)
{
    double d = dist(c1,c2);
    if(r1 + r2 < d + eps)return 0;
    if(d < fabs(r1 - r2) + eps)
    {
        double r = min(r1,r2);
        return PI*r*r;
    }
    double x = (d*d + r1*r1 - r2*r2)/(2*d);
    double t1 = acos(x / r1);
    double t2 = acos((d - x)/r2);
    return r1*r1*t1 + r2*r2*t2 - d*r1*sin(t1);
}

```

## 8、Pick 公式

顶点坐标均是整点的简单多边形：面积=内部格点数目+边上格点数目/2-1

# 动态规划

## 1、最长上升子序列 $O(n\log n)$

```

const int MAXN=500010;
int a[MAXN],b[MAXN];

//用二分查找的方法找到一个位置,使得 num>b[i-1] 并且 num<b[i],并用 num 代替 b[i]
int Search(int num,int low,int high)
{
    int mid;
    while(low<=high)
    {

```

```

        mid=(low+high)/2;
        if(num>=b[mid]) low=mid+1;
        else high=mid-1;
    }
    return low;
}
int DP(int n)
{
    int i,len,pos;
    b[1]=a[1];
    len=1;
    for(i=2;i<=n;i++)
    {
        if(a[i]>=b[len])//如果 a[i] 比 b[] 数组中最大还大直接插入到后面即可
        {
            len=len+1;
            b[len]=a[i];
        }
        else//用二分的方法在 b[] 数组中找出第一个比 a[i] 大的位置并且让 a[i] 替代这个位置
        {
            pos=Search(a[i],1,len);
            b[pos]=a[i];
        }
    }
    return len;
}

```

## 搜索

### 1、Dancing Links

#### 1.1 精确覆盖

```

/*
 * POJ3074
 */
const int N = 9; //3*3 数独
const int MaxN = N*N*N + 10;
const int MaxM = N*N*4 + 10;
const int maxnode = MaxN*4 + MaxM + 10;
char g[MaxN];
struct DLX
{
    int n,m,size;
    int
    U[maxnode],D[maxnode],R[maxnode],L[maxnode],Row[maxnode],Col[maxnode];
    int H[MaxN],S[MaxM];
    int ansd,ans[MaxN];
    void init(int _n,int _m)
    {
        n = _n;
        m = _m;
        for(int i = 0;i <= m;i++)
    }
}

```



```

    {
        S[i] = 0;
        U[i] = D[i] = i;
        L[i] = i-1;
        R[i] = i+1;
    }
    R[m] = 0; L[0] = m;
    size = m;
    for(int i = 1; i <= n; i++) H[i] = -1;
}

void Link(int r, int c)
{
    ++S[Col[++size]=c];
    Row[size] = r;
    D[size] = D[c];
    U[D[c]] = size;
    U[size] = c;
    D[c] = size;
    if(H[r] < 0) H[r] = L[size] = R[size] = size;
    else
    {
        R[size] = R[H[r]];
        L[R[H[r]]] = size;
        L[size] = H[r];
        R[H[r]] = size;
    }
}

void remove(int c)
{
    L[R[c]] = L[c]; R[L[c]] = R[c];
    for(int i = D[c]; i != c; i = D[i])
        for(int j = R[i]; j != i; j = R[j])
        {
            U[D[j]] = U[j];
            D[U[j]] = D[j];
            --S[Col[j]];
        }
}

void resume(int c)
{
    for(int i = U[c]; i != c; i = U[i])
        for(int j = L[i]; j != i; j = L[j])
            ++S[Col[U[D[j]]=D[U[j]]=j]];
    L[R[c]] = R[L[c]] = c;
}

bool Dance(int d)
{
    if(R[0] == 0)
    {
        for(int i = 0; i < d; i++) g[(ans[i]-1)/9] = (ans[i]-1)%9 + '1';
        for(int i = 0; i < N*N; i++) printf("%c", g[i]);
        printf("\n");
        return true;
    }
    int c = R[0];
    for(int i = R[0]; i != 0; i = R[i])
        if(S[i] < S[c])
            c = i;
}

```

```

        remove(c);
        for(int i = D[c]; i != c; i = D[i])
        {
            ans[d] = Row[i];
            for(int j = R[i]; j != i; j = R[j]) remove(Col[j]);
            if(Dance(d+1)) return true;
            for(int j = L[i]; j != i; j = L[j]) resume(Col[j]);
        }
        resume(c);
        return false;
    }
};

void place(int &r, int &c1, int &c2, int &c3, int &c4, int i, int j, int k)
{
    r = (i*N+j)*N + k; c1 = i*N+j+1; c2 = N*N+i*N+k;
    c3 = N*N*2+j*N+k; c4 = N*N*3+((i/3)*3+(j/3))*N+k;
}

DLX dlx;
int main()
{
    while(scanf("%s", g) == 1)
    {
        if(strcmp(g, "end") == 0) break;
        dlx.init(N*N*N, N*N*4);
        int r, c1, c2, c3, c4;
        for(int i = 0; i < N; i++)
            for(int j = 0; j < N; j++)
                for(int k = 1; k <= N; k++)
                    if(g[i*N+j] == '.' || g[i*N+j] == '0'+k)
                    {
                        place(r, c1, c2, c3, c4, i, j, k);
                        dlx.Link(r, c1);
                        dlx.Link(r, c2);
                        dlx.Link(r, c3);
                        dlx.Link(r, c4);
                    }
        dlx.Dance(0);
    }
    return 0;
}

```

## 1.2 可重复覆盖

```

/*
 * FZU1686
 */

const int MaxM = 15*15+10;
const int MaxN = 15*15+10;
const int maxnode = MaxN * MaxM;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
struct DLX
{
    int n, m, size;

    int
    U[maxnode], D[maxnode], R[maxnode], L[maxnode], Row[maxnode], Col[maxnode];
    int H[MaxN], S[MaxM];
}

```

```
int ansd;
void init(int _n,int _m)
{
    n = _n;
    m = _m;
    for(int i = 0;i <= m;i++)
    {
        S[i] = 0;
        U[i] = D[i] = i;
        L[i] = i-1;
        R[i] = i+1;
    }
    R[m] = 0; L[0] = m;
    size = m;
    for(int i = 1;i <= n;i++)H[i] = -1;
}
void Link(int r,int c)
{
    ++S[Col[++size]=c];
    Row[size] = r;
    D[size] = D[c];
    U[D[c]] = size;
    U[size] = c;
    D[c] = size;
    if(H[r] < 0)H[r] = L[size] = R[size] = size;
    else
    {
        R[size] = R[H[r]];
        L[R[H[r]]] = size;
        L[size] = H[r];
        R[H[r]] = size;
    }
}
void remove(int c)
{
    for(int i = D[c];i != c;i = D[i])
        L[R[i]] = L[i], R[L[i]] = R[i];
}
void resume(int c)
{
    for(int i = U[c];i != c;i = U[i])
        L[R[i]] = R[L[i]] = i;
}
bool v[MaxM];
```

```

int f()
{
    int ret = 0;
    for(int c = R[0]; c != 0; c = R[c]) v[c] = true;
    for(int c = R[0]; c != 0; c = R[c])
        if(v[c])
        {
            ret++;
            v[c] = false;
            for(int i = D[c]; i != c; i = D[i])
                for(int j = R[i]; j != i; j = R[j])
                    v[Col[j]] = false;
        }
    return ret;
}

void Dance(int d)
{
    if(d + f() >= ansd) return;
    if(R[0] == 0)
    {
        if(d < ansd) ansd = d;
        return;
    }
    int c = R[0];
    for(int i = R[0]; i != 0; i = R[i])
        if(S[i] < S[c])
            c = i;
    for(int i = D[c]; i != c; i = D[i])
    {
        remove(i);
        for(int j = R[i]; j != i; j = R[j]) remove(j);
        Dance(d+1);
        for(int j = L[i]; j != i; j = L[j]) resume(j);
        resume(i);
    }
}

};

DLX g;
int a[20][20];
int id[20][20];
int main()
{
    int n, m;
    while(scanf("%d%d", &n, &m) == 2)

```

```

{
    int sz = 0;
    memset(id, 0, sizeof(id));
    for(int i = 0; i < n; i++)
        for(int j = 0; j < m; j++)
        {
            scanf("%d", &a[i][j]);
            if(a[i][j] == 1) id[i][j] = (++sz);
        }
    g.init(n*m, sz);
    sz = 1;
    int n1, m1;
    scanf("%d%d", &n1, &m1);
    for(int i = 0; i < n; i++)
        for(int j = 0; j < m; j++)
        {
            for(int x = 0; x < n1 && i + x < n; x++)
                for(int y = 0; y < m1 && j + y < m; y++)
                    if(id[i+x][j+y])
                        g.Link(sz, id[i+x][j+y]);

            sz++;
        }
    g.ansd = INF;
    g.Dance(0);
    printf("%d\n", g.ansd);
}
return 0;
}

```

## 其他

### 1、高精度

```

/*
 * 高精度，支持乘法和加法
 */
struct BigInt
{
    const static int mod = 10000;
    const static int DLEN = 4;
    int a[600], len;

```

```

BigInt()
{
    memset(a, 0, sizeof(a));
    len = 1;
}
BigInt(int v)
{
    memset(a, 0, sizeof(a));
    len = 0;
    do
    {
        a[len++] = v%mod;
        v /= mod;
    }while(v);
}
BigInt(const char s[])
{
    memset(a, 0, sizeof(a));
    int L = strlen(s);
    len = L/DLEN;
    if(L%DLEN) len++;
    int index = 0;
    for(int i = L-1; i >= 0; i -= DLEN)
    {
        int t = 0;
        int k = i - DLEN + 1;
        if(k < 0) k = 0;
        for(int j = k; j <= i; j++)
            t = t*10 + s[j] - '0';
        a[index++] = t;
    }
}
BigInt operator +(const BigInt &b) const
{
    BigInt res;
    res.len = max(len, b.len);
    for(int i = 0; i <= res.len; i++)
        res.a[i] = 0;
    for(int i = 0; i < res.len; i++)
    {
        res.a[i] += ((i < len)?a[i]:0) + ((i < b.len)?b.a[i]:0);
        res.a[i+1] += res.a[i]/mod;
        res.a[i] %= mod;
    }
    if(res.a[res.len] > 0) res.len++;
    return res;
}
BigInt operator *(const BigInt &b) const
{
    BigInt res;
    for(int i = 0; i < len; i++)
    {
        int up = 0;
        for(int j = 0; j < b.len; j++)
        {
            int temp = a[i]*b.a[j] + res.a[i+j] + up;
            res.a[i+j] = temp%mod;
            up = temp/mod;
        }
    }
}

```

```

    }
    if(up != 0)
        res.a[i + b.len] = up;
    }
    res.len = len + b.len;
    while(res.a[res.len - 1] == 0 &&res.len > 1)res.len--;
    return res;
}
void output()
{
    printf("%d",a[len-1]);
    for(int i = len-2;i >=0 ;i--)
        printf("%04d",a[i]);
    printf("\n");
}
};

```

## 2、完全高精度

### HDU 1134 求卡特兰数

```

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <algorithm>
#include <string.h>
using namespace std;
/*
 * 完全大数模板
 * 输出 cin>>a
 * 输出 a.print();
 * 注意这个输入不能自动去掉前导 0 的，可以先读入到 char 数组，去掉前导 0，再用构造函数。
 */
#define MAXN 9999
#define MAXSIZE 1010
#define DLEN 4

class BigNum
{
private:
    int a[500]; //可以控制大数的位数
    int len;
public:
    BigNum() {len=1;memset(a,0,sizeof(a));} //构造函数
    BigNum(const int); //将一个 int 类型的变量转化成大数
    BigNum(const char*); //将一个字符串类型的变量转化为大数
    BigNum(const BigNum &); //拷贝构造函数
    BigNum &operator=(const BigNum &); //重载赋值运算符，大数之间进行赋值运算
    friend istream& operator>>(istream&,BigNum&); //重载输入运算符
    friend ostream& operator<<(ostream&,BigNum&); //重载输出运算符

    BigNum operator+(const BigNum &)const; //重载加法运算符，两个大数之间的相加运算
    BigNum operator-(const BigNum &)const; //重载减法运算符，两个大数之间的相减运算
    BigNum operator*(const BigNum &)const; //重载乘法运算符，两个大数之间的相乘运算
    BigNum operator/(const int &)const; //重载除法运算符，大数对一个整数进行相除
    运算

    BigNum operator^(const int &)const; //大数的 n 次方运算

```

```

    int operator%(const int &)const;           //大数对一个 int 类型的变量进行取模运算
    bool operator>(const BigNum &T)const;      //大数和另一个大数的大小比较
    bool operator>(const int &t)const;         //大数和一个 int 类型的变量的大小比较

    void print();                               //输出大数
};

BigNum::BigNum(const int b)    //将一个 int 类型的变量转化为大数
{
    int c,d=b;
    len=0;
    memset(a,0,sizeof(a));
    while(d>MAXN)
    {
        c=d-(d/(MAXN+1))*(MAXN+1);
        d=d/(MAXN+1);
        a[len++]=c;
    }
    a[len++]=d;
}

BigNum::BigNum(const char *s) //将一个字符串类型的变量转化为大数
{
    int t,k,index,L,i;
    memset(a,0,sizeof(a));
    L=strlen(s);
    len=L/DLEN;
    if(L%DLEN) len++;
    index=0;
    for(i=L-1;i>=0;i-=DLEN)
    {
        t=0;
        k=i-DLEN+1;
        if(k<0) k=0;
        for(int j=k;j<=i;j++)
            t=t*10+s[j]-'0';
        a[index++]=t;
    }
}

BigNum::BigNum(const BigNum &T):len(T.len)    //拷贝构造函数
{
    int i;
    memset(a,0,sizeof(a));
    for(i=0;i<len;i++)
        a[i]=T.a[i];
}

BigNum & BigNum::operator=(const BigNum &n)    //重载赋值运算符，大数之间赋值运算
{
    int i;
    len=n.len;
    memset(a,0,sizeof(a));
    for(i=0;i<len;i++)
        a[i]=n.a[i];
    return *this;
}

istream& operator>>(istream &in,BigNum &b)
{
    char ch[MAXSIZE*4];
    int i=-1;
    in>>ch;

```



```

    int L=strlen(ch);
    int count=0,sum=0;
    for(i=L-1;i>=0;)
    {
        sum=0;
        int t=1;
        for(int j=0;j<4&& i>=0;j++,i--,t*=10)
        {
            sum+=(ch[i]-'0')*t;
        }
        b.a[count]=sum;
        count++;
    }
    b.len=count++;
    return in;
}

ostream& operator<<(ostream& out,BigNum& b) //重载输出运算符
{
    int i;
    cout<<b.a[b.len-1];
    for(i=b.len-2;i>=0;i--)
    {
        printf("%04d",b.a[i]);
    }
    return out;
}

BigNum BigNum::operator+(const BigNum &T) const //两个大数之间的相加运算
{
    BigNum t(*this);
    int i,big;
    big=T.len>len?T.len:len;
    for(i=0;i<big;i++)
    {
        t.a[i]+=T.a[i];
        if(t.a[i]>MAXN)
        {
            t.a[i+1]++;
            t.a[i]-=MAXN+1;
        }
    }
    if(t.a[big]!=0)
        t.len=big+1;
    else t.len=big;
    return t;
}

BigNum BigNum::operator-(const BigNum &T) const //两个大数之间的相减运算
{
    int i,j,big;
    bool flag;
    BigNum t1,t2;
    if(*this>T)
    {
        t1=*this;
        t2=T;
        flag=0;
    }
    else
    {

```

```

        t1=T;
        t2=*this;
        flag=1;
    }
    big=t1.len;
    for(i=0;i<big;i++)
    {
        if(t1.a[i]<t2.a[i])
        {
            j=i+1;
            while(t1.a[j]==0)
                j++;
            t1.a[j--]--;
            while(j>i)
                t1.a[j--]+=MAXN;
            t1.a[i]+=MAXN+1-t2.a[i];
        }
        else t1.a[i]-=t2.a[i];
    }
    t1.len=big;
    while(t1.a[len-1]==0 && t1.len>1)
    {
        t1.len--;
        big--;
    }
    if(flag)
        t1.a[big-1]=0-t1.a[big-1];
    return t1;
}

BigNum BigNum::operator*(const BigNum &T) const //两个大数之间的相乘
{
    BigNum ret;
    int i,j,up;
    int temp,temp1;
    for(i=0;i<len;i++)
    {
        up=0;
        for(j=0;j<T.len;j++)
        {
            temp=a[i]*T.a[j]+ret.a[i+j]+up;
            if(temp>MAXN)
            {
                temp1=temp-temp/(MAXN+1)*(MAXN+1);
                up=temp/(MAXN+1);
                ret.a[i+j]=temp1;
            }
            else
            {
                up=0;
                ret.a[i+j]=temp;
            }
        }
        if(up!=0)
            ret.a[i+j]=up;
    }
    ret.len=i+j;
    while(ret.a[ret.len-1]==0 && ret.len>1) ret.len--;
    return ret;
}

```

```

}
BigNum BigNum::operator/(const int &b) const //大数对一个整数进行相除运算
{
    BigNum ret;
    int i, down=0;
    for(i=len-1; i>=0; i--)
    {
        ret.a[i]=(a[i]+down*(MAXN+1))/b;
        down=a[i]+down*(MAXN+1)-ret.a[i]*b;
    }
    ret.len=len;
    while(ret.a[ret.len-1]==0 && ret.len>1)
        ret.len--;
    return ret;
}
int BigNum::operator%(const int &b) const //大数对一个 int 类型的变量进行取模
{
    int i, d=0;
    for(i=len-1; i>=0; i--)
        d=((d*(MAXN+1)%b+a[i])%b;
    return d;
}
BigNum BigNum::operator^(const int &n) const //大数的 n 次方运算
{
    BigNum t, ret(1);
    int i;
    if(n<0) exit(-1);
    if(n==0) return 1;
    if(n==1) return *this;
    int m=n;
    while(m>1)
    {
        t=*this;
        for(i=1; (i<<1)<=m; i<<=1)
            t=t*t;
        m-=i;
        ret=ret*t;
        if(m==1) ret=ret*(*this);
    }
    return ret;
}
bool BigNum::operator>(const BigNum &T) const //大数和另一个大数的大小比较
{
    int ln;
    if(len>T.len) return true;
    else if(len==T.len)
    {
        ln=len-1;
        while(a[ln]==T.a[ln] && ln>=0)
            ln--;
        if(ln>=0 && a[ln]>T.a[ln])
            return true;
        else
            return false;
    }
    else
        return false;
}

```

```

bool BigNum::operator>(const int &t) const //大数和一个 int 类型的变量的大小比较
{
    BigNum b(t);
    return *this>b;
}

void BigNum::print() //输出大数
{
    int i;
    printf("%d",a[len-1]);
    for(i=len-2;i>=0;i--)
        printf("04d",a[i]);
    printf("\n");
}

BigNum f[110]; //卡特兰数

int main()
{
    f[0]=1;
    for(int i=1;i<=100;i++)
        f[i]=f[i-1]*(4*i-2)/(i+1); //卡特兰数递推式
    int n;
    while(scanf("%d",&n)==1)
    {
        if(n==-1) break;
        f[n].print();
    }
    return 0;
}

```

### 3、strtok 和 sscanf 结合输入

空格作为分隔输入，读取一行的整数：

```

gets(buf);
int v;
char *p = strtok(buf, " ");
while(p)
{
    sscanf(p, "%d", &v);
    p = strtok(NULL, " ");
}

```

### 4、解决爆栈，手动加栈

```
#pragma comment(linker, "/STACK:1024000000,1024000000")
```

### 5、STL

5.1 优先队列 priority\_queue  
empty() 如果队列为空返回真

pop() 删除对顶元素

push() 加入一个元素

size() 返回优先队列中拥有的元素个数

top() 返回优先队列队顶元素 在默认的优先队列中，优先级高的先出队。在默认的 `int` 型中先出队的为较大的 数。

`priority_queue<int>q1;` //大的先出对

`priority_queue<int,vector<int>,greater<int> >q2;` //小的先出队

自定义比较函数:

```
struct cmp
{
    bool operator () (int x, int y)
    {
        return x > y; // x 小的优先级高
        //也可以写成其他方式, 如: return p[x] > p[y];表示 p[i] 小的优先级高
    }
};
priority_queue<int, vector<int>, cmp>q; //定义方法
//其中, 第二个参数为容器类型. 第三个参数为比较函数。
```

结构体排序:

```
struct node
{
    int x, y;
    friend bool operator < (node a, node b)
    {
        return a.x > b.x; //结构体中, x 小的优先级高
    }
};
priority_queue<node>q; //定义方法
//在该结构中, y 为值, x 为优先级。
//通过自定义 operator<操作符来比较元素中的优先级。
//在重载"<"时, 最好不要重载">", 可能会发生编译错误
```

## 5.2 set 和 multiset

set 和 multiset 用法一样, 就是 multiset 允许重复元素。元素放入容器时, 会按照一定的排序法则自动排序, 默认是按照 less<>排序规则来排序。不能修改容器里面的元素值, 只能插入和删除。

自定义 int 排序函数: (默认的是从小到大的, 下面这个从大到小)

```
struct classcomp {
    bool operator() (const int& lhs, const int& rhs) const
    {return lhs>rhs;}
}; //这里有个逗号的, 注意
multiset<int,classcomp> fifth; // class as Compare
```

上面这样就定义成了从大到小排列了。

结构体自定义排序函数:

(定义 set 或者 multiset 的时候定义了排序函数, 定义迭代器时一样带上排序函数)

```
struct Node
{
```

```
    int x,y;
```

```
};
struct classcomp//先按照 x 从小到大排序, x 相同则按照 y 从大到小排序
{
    bool operator()(const Node &a,const Node &b) const
    {
        if(a.x!=b.x) return a.x<b.x;
        else return a.y>b.y;
    }
}; //注意这里有个逗号
multiset<Node,classcomp>mt;
multiset<Node,classcomp>::iterator it;
```

## 主要函数：

**begin()** 返回指向第一个元素的迭代器

**clear()** 清除所有元素

**count()** 返回某个值元素的个数

**empty()** 如果集合为空，返回 true

**end()** 返回指向最后一个元素的迭代器

**erase()** 删除集合中的元素 (参数是一个元素值，或者迭代器)

**find()** 返回一个指向被查找到元素的迭代器

**insert()** 在集合中插入元素

**size()** 集合中元素的数目

**lower\_bound()** 返回指向大于 (或等于) 某值的第一个元素的迭代器

**upper\_bound()** 返回大于某个值元素的迭代器

**equal\_range()** 返回集合中与给定值相等的上下限的两个迭代器

(注意对于 multiset 删除操作之间删除值会把所以这个值的都删掉，删除一个要用迭代器)

## 6、输入输出外挂

```
//适用于正负整数
template <class T>
inline bool scan_d(T &ret) {
    char c; int sgn;
    if(c=getchar(),c==EOF) return 0; //EOF
    while(c!='-'&&(c<'0' || c>'9')) c=getchar();
    sgn=(c=='-')?-1:1;
    ret=(c=='-')?0:(c-'0');
    while(c=getchar(),c>='0'&&c<='9') ret=ret*10+(c-'0');
    ret*=sgn;
    return 1;
}

inline void out(int x) {
    if(x>9) out(x/10);
    putchar(x%10+'0');
}
```

## 7、莫队算法

莫队算法，可以解决一类静态，离线区间查询问题。

**BZOJ 2038: [2009 国家集训队]小 Z 的袜子(hose)**

### Description

作为一个生活散漫的人，小 Z 每天早上都要耗费很久从一堆五颜六色的袜子中找出一双来穿。终于有一天，小 Z 再也无法忍受这恼人的找袜子过程，于是他决定听天由命..... 具体来说，小 Z 把这  $N$  只袜子从 1 到  $N$  编号，然后从编号  $L$  到  $R$  ( $L$

### Input

输入文件第一行包含两个正整数  $N$  和  $M$ 。  $N$  为袜子的数量，  $M$  为小 Z 所提的询问的数量。接下来一行包含  $N$  个正整数  $C_i$ ，其中  $C_i$  表示第  $i$  只袜子的颜色，相同的颜色用相同的数字表示。再接下来  $M$  行，每行两个正整数  $L, R$  表示一个询问。

### Output

包含  $M$  行，对于每个询问在一行中输出分数  $A/B$  表示从该询问的区间  $[L,R]$  中随机抽出两只袜子颜色相同的概率。若该概率为 0 则输出 0/1，否则输出的  $A/B$  必须为最简分数。（详见样例）

### Sample Input

```
6 4
1 2 3 3 2
2 6
1 3
3 5
1 6
```

### Sample Output

```
2/5
0/1
1/1
4/15
```

$$\text{题解: } P = \frac{\sum C_i^2}{C_{R-L+1}^2} = \frac{\sum i \cdot i}{\tau * (\tau - 1) / 2} = \frac{\sum i \cdot i}{\tau^2 - \tau} = \frac{\sum i \cdot i}{(R - L + 1) * (R - L) / 2}$$

只需要统计区间内各个数出现次数的平方和

莫队算法，两种方法，一种是直接分成  $\sqrt{n}$  块，分块排序。 另外一种求得曼哈顿距离最小生成树，根据 manhattan MST 的 dfs 序求解。

#### 7.1 分块

```
const int MAXN = 50010;
const int MAXM = 50010;
struct Query
{
    int L,R,id;
}node[MAXN];
long long gcd(long long a,long long b)
{

```

```

    if(b == 0) return a;
    return gcd(b, a % b);
}
struct Ans
{
    long long a, b; // 分数 a/b
    void reduce() // 分数化简
    {
        long long d = gcd(a, b);
        a /= d; b /= d;
    }
} ans[MAXM];
int a[MAXN];
int num[MAXN];
int n, m, unit;
bool cmp(Query a, Query b)
{
    if(a.L/unit != b.L/unit) return a.L/unit < b.L/unit;
    else return a.R < b.R;
}
void work()
{
    long long temp = 0;
    memset(num, 0, sizeof(num));
    int L = 1;
    int R = 0;
    for(int i = 0; i < m; i++)
    {
        while(R < node[i].R)
        {
            R++;
            temp -= (long long) num[a[R]] * num[a[R]];
            num[a[R]]++;
            temp += (long long) num[a[R]] * num[a[R]];
        }
        while(R > node[i].R)
        {
            temp -= (long long) num[a[R]] * num[a[R]];
            num[a[R]]--;
            temp += (long long) num[a[R]] * num[a[R]];
            R--;
        }
        while(L < node[i].L)
        {
            temp -= (long long) num[a[L]] * num[a[L]];
            num[a[L]]--;
            temp += (long long) num[a[L]] * num[a[L]];
            L++;
        }
        while(L > node[i].L)
        {
            L--;
            temp -= (long long) num[a[L]] * num[a[L]];
            num[a[L]]++;
            temp += (long long) num[a[L]] * num[a[L]];
        }
        ans[node[i].id].a = temp - (R - L + 1);
        ans[node[i].id].b = (long long) (R - L + 1) * (R - L);
    }
}

```



```

        ans[node[i].id].reduce();
    }
}
int main()
{
    while(scanf("%d%d", &n, &m) == 2)
    {
        for(int i = 1; i <= n; i++)
            scanf("%d", &a[i]);
        for(int i = 0; i < m; i++)
        {
            node[i].id = i;
            scanf("%d%d", &node[i].L, &node[i].R);
        }
        unit = (int)sqrt(n);
        sort(node, node+m, cmp);
        work();
        for(int i = 0; i < m; i++)
            printf("%lld/%lld\n", ans[i].a, ans[i].b);
    }
    return 0;
}

```

## 7.2 Manhattan MST 的 dfs 顺序求解

```

const int MAXN = 50010;
const int MAXM = 50010;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
struct Point
{
    int x, y, id;
}p[MAXN], pp[MAXN];
bool cmp(Point a, Point b)
{
    if(a.x != b.x) return a.x < b.x;
    else return a.y < b.y;
}
//树状数组，找 y-x 大于当前的，但是 y+x 最小的
struct BIT
{
    int min_val, pos;
    void init()
    {
        min_val = INF;
        pos = -1;
    }
}bit[MAXN];
struct Edge
{
    int u, v, d;
}edge[MAXN<<2];
bool cmpedge(Edge a, Edge b)
{
    return a.d < b.d;
}
int tot;
int n;
int F[MAXN];
int find(int x)

```

```

{
    if(F[x] == -1) return x;
    else return F[x] = find(F[x]);
}
void addedge(int u,int v,int d)
{
    edge[tot].u = u;
    edge[tot].v = v;
    edge[tot++].d = d;
}
struct Graph
{
    int to,next;
}e[MAXN<<1];
int total,head[MAXN];
void _addedge(int u,int v)
{
    e[total].to = v;
    e[total].next = head[u];
    head[u] = total++;
}
int lowbit(int x)
{
    return x&(-x);
}
void update(int i,int val,int pos)
{
    while(i > 0)
    {
        if(val < bit[i].min_val)
        {
            bit[i].min_val = val;
            bit[i].pos = pos;
        }
        i -= lowbit(i);
    }
}
int ask(int i,int m)
{
    int min_val = INF,pos = -1;
    while(i <= m)
    {
        if(bit[i].min_val < min_val)
        {
            min_val = bit[i].min_val;
            pos = bit[i].pos;
        }
        i += lowbit(i);
    }
    return pos;
}
int dist(Point a,Point b)
{
    return abs(a.x - b.x) + abs(a.y - b.y);
}
void Manhattan_minimum_spanning_tree(int n,Point p[])
{
    int a[MAXN],b[MAXN];

```

```

tot = 0;
for(int dir = 0;dir < 4;dir++)
{
    if(dir == 1 || dir == 3)
    {
        for(int i = 0;i < n;i++)
            swap(p[i].x,p[i].y);
    }
    else if(dir == 2)
    {
        for(int i = 0;i < n;i++)
            p[i].x = -p[i].x;
    }
    sort(p,p+n,cmp);
    for(int i = 0;i < n;i++)
        a[i] = b[i] = p[i].y - p[i].x;
    sort(b,b+n);
    int m = unique(b,b+n) - b;
    for(int i = 1;i <= m;i++)
        bit[i].init();
    for(int i = n-1;i >= 0;i--)
    {
        int pos = lower_bound(b,b+m,a[i]) - b + 1;
        int ans = ask(pos,m);
        if(ans != -1)
            addedge(p[i].id,p[ans].id,dist(p[i],p[ans]));
        update(pos,p[i].x+p[i].y,i);
    }
}
memset(F,-1,sizeof(F));
sort(edge,edge+tot,cmpedge);
total = 0;
memset(head,-1,sizeof(head));
for(int i = 0;i < tot;i++)
{
    int u = edge[i].u, v = edge[i].v;
    int t1 = find(u), t2 = find(v);
    if(t1 != t2)
    {
        F[t1] = t2;
        _addege(u,v);
        _addege(v,u);
    }
}
}
int m;
int a[MAXN];
struct Ans
{
    long long a,b;
}ans[MAXM];
long long temp ;
int num[MAXN];
void add(int l,int r)
{
    for(int i = l;i <= r;i++)
    {
        temp -= (long long) num[a[i]]*num[a[i]];
    }
}

```

```

        num[a[i]]++;
        temp += (long long) num[a[i]] * num[a[i]];
    }
}
void del(int l,int r)
{
    for(int i = l;i <= r;i++)
    {
        temp -= (long long) num[a[i]] * num[a[i]];
        num[a[i]]--;
        temp += (long long) num[a[i]] * num[a[i]];
    }
}
void dfs(int l1,int r1,int l2,int r2,int idx,int pre)
{
    if(l2 < l1) add(l2,l1-1);
    if(r2 > r1) add(r1+1,r2);
    if(l2 > l1) del(l1,l2-1);
    if(r2 < r1) del(r2+1,r1);
    ans[pp[idx].id].a = temp - (r2-l2+1);
    ans[pp[idx].id].b = (long long) (r2-l2+1) * (r2-l2);
    for(int i = head[idx];i != -1;i = e[i].next)
    {
        int v = e[i].to;
        if(v == pre) continue;
        dfs(l2,r2,pp[v].x,pp[v].y,v,idx);
    }
    if(l2 < l1) del(l2,l1-1);
    if(r2 > r1) del(r1+1,r2);
    if(l2 > l1) add(l1,l2-1);
    if(r2 < r1) add(r2+1,r1);
}
long long gcd(long long a,long long b)
{
    if(b == 0) return a;
    else return gcd(b,a%b);
}
int main()
{
    while(scanf("%d%d",&n,&m) == 2)
    {
        for(int i = 1;i <= n;i++)
            scanf("%d",&a[i]);
        for(int i = 0;i < m;i++)
        {
            scanf("%d%d",&p[i].x,&p[i].y);
            p[i].id = i;
            pp[i] = p[i];
        }
        Manhattan_minimum_spanning_tree(m,p);
        memset(num,0,sizeof(num));
        temp = 0;
        dfs(1,0,pp[0].x,pp[0].y,0,-1);
        for(int i = 0;i < m;i++)
        {
            long long d = gcd(ans[i].a,ans[i].b);
            printf("%lld/%lld\n",ans[i].a/d,ans[i].b/d);
        }
    }
}

```

```

    }
    return 0;
}

```

## 8、VIM 配置

```

set nu
set history=1000000

set tabstop=4
set shiftwidth=4
set smarttab

set cindent

colo evening

set nobackup
set noswapfile

set mouse=a
map <F6> :call CR()<CR>
func! CR()
exec "w"
exec "!g++ % -o %<"
exec "! ./%<"
endfunc

imap <c-]> {<cr>}<c-o>O<left><right>
map <F2> :call SetTitle()<CR>
func SetTitle()
let l = 0
let l = l + 1 | call setline(l, '#include <stdio.h>')
let l = l + 1 | call setline(l, '#include <string.h>')
let l = l + 1 | call setline(l, '#include <iostream>')
let l = l + 1 | call setline(l, '#include <algorithm>')
let l = l + 1 | call setline(l, '#include <vector>')
let l = l + 1 | call setline(l, '#include <queue>')
let l = l + 1 | call setline(l, '#include <set>')
let l = l + 1 | call setline(l, '#include <map>')
let l = l + 1 | call setline(l, '#include <string>')
let l = l + 1 | call setline(l, '#include <math.h>')
let l = l + 1 | call setline(l, '#include <stdlib.h>')
let l = l + 1 | call setline(l, '#include <time.h>')
let l = l + 1 | call setline(l, 'using namespace std;')
let l = l + 1 | call setline(l, '')
let l = l + 1 | call setline(l, 'int main()')
let l = l + 1 | call setline(l, '{')
let l = l + 1 | call setline(l, '    //freopen("in.txt", "r", stdin);')
let l = l + 1 | call setline(l, '    //freopen("out.txt", "w", stdout);')
let l = l + 1 | call setline(l, '    ')
let l = l + 1 | call setline(l, '    return 0;')
let l = l + 1 | call setline(l, '}')
endfunc

```

