1. LỊCH HỌC

Chương trình học của một trường đại học có n môn đánh số từ 1 tới n, môn học thứ i cần học trong t_i học kỳ. Có m quan hệ giữa các môn học, quan thệ thứ j cho biết sinh viên bắt buộc phải học xong môn u_j trước khi bắt đầu học môn v_j . Chương trình đào tạo được cho hợp lý để sinh viên có thể hoàn thành hết tất cả các môn học, các học kỳ được đánh số từ 1 theo trình tự thời gian. Sinh viên có thể học nhiều môn trong cùng một học kỳ miễn là không vi phạm những mối quan hệ giữa các môn học.

Yêu cầu: Hãy lập một lịch học để sinh viên có thể hoàn thành hết tất cả các môn một cách nhanh nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SCHEDULE.INP

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $n \le 10^5$; $m \le 2.10^5$
- Dòng 2 chứa n số nguyên dương $t_1, t_2, ..., t_n$ $(t_i \le 10^5, \forall i)$
- ullet m dòng tiếp theo, dòng thứ j chứa hai số nguyên dương u_j, v_j

Kết quả: Ghi ra file văn bản SCHEDULE.OUT

- Dòng 1: Ghi số học kỳ ít nhất để hoàn thành tất cả các môn
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi số hiệu học kỳ bắt đầu học môn i

Các số trên một dòng của Input/Output Files được/phải ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Ví dụ:

SCHEDULE. INP	SCHEDULE.OUT					
5 6	12					
5 4 3 2 1	8					
5 2	4					
5 1	1					
3 2	8					
3 4	1					
2 1						
2 4						

2. THAM ĂN

Tiếp theo chiến lược "quy hoạch động", Bờm huấn luyện cho chú chó của mình chiến lược "tham ăn" trong một sân chơi được biểu diễn bởi mặt phẳng trực chuẩn 0xy. Ban đầu chú chó xuất phát ở điểm (0,0) và nó phải đứng im cho tới khi được gọi. Trò chơi diễn ra trong n lượt, lượt thứ i của trò chơi diễn ra như sau:

Bờm di chuyển đến vị trí (x_i, y_i) , cầm c_i cái bánh và gọi chú chó. Chú chó có quyền đứng im hoặc di chuyển theo các phương song song theo trục tọa độ để đến chỗ Bờm nếu độ dài quãng đường di chuyển không vượt quá Δ . Nếu chú chó có thể đi được đến chỗ Bờm và quyết định di chuyển, nó sẽ được thưởng toàn bộ c_i cái bánh, ngược lại nó sẽ phải đứng nhìn Bờm ăn hết luôn c_i cái bánh đó. Hết lượt chơi này chú chó lại phải đứng im và trò chơi tiếp tục ở lượt i+1.

Yêu cầu: Cho biết trước các tọa độ (x_i, y_i) và số bánh c_i tại các lượt chơi, hãy giúp chú chó tội nghiệp của Bờm kiếm được nhiều bánh nhất

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SMARTDOG.INP

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương n, Δ
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa ba số nguyên dương x_i, y_i, c_i

Ràng buộc: $n \leq 10^5$, tất cả các số còn lại trong file dữ liệu đều là số nguyên dương $\leq 10^3$

Kết quả: Ghi ra file văn bản SMARTDOG.OUT một số nguyên duy nhất là số bánh chú chó kiếm được trong trò chơi theo phương án của bạn

Ví du

Đây là ví dụ với 8 lượt chơi và vị trí của Bờm tại 8 lượt chơi đó lần lượt là A, B, C, D, E, F, G, H. Trong phương án tối ưu chú chó chỉ phải bỏ 9 bánh tại điểm B và 8 bánh tại điểm E.

SMARTDOG.OUT										
27	1			Ĭ					Ĭ	
	8									
	7								E:8	
	6									
	5		B:9							
		,	Ĭ				. D·	1		
	4							—		
	_				C:3					
	3								1	7
	2	-> <	>		>					F:5
		A:	2	H:		/				
	1	•••••								
							G:6			\longrightarrow
	Λ	1) 2) /			-	7 0	•
		27 8 7 6 5 4 3 2 1	8 7 6 5 4 3 2 A:	8 7 6 8:9 5 4 4 A:2 1	8 7 6 8 7 6 8:9 5 4 3 2 A:2 H:2	8 7 6 8:9 5 4 4 3 C:3 A:2 H:	8 7 6 5 8.9 5 4 3 2 A:2 H:	8 7 6 8:9 5 4 4 6:3 A:2 H:4 G:6	8 7 6 8:9 5 4 4 C:3 3 D:4 4 3 C:3 G:6	8 7 Ei8 6 5 B:9 D:4 4 3 C:3 G:6

3. CHU TRÌNH

Cho đồ thị có hướng G=(V,E) có n đỉnh đáng số từ 1 tới n và m cung đánh số từ 1 tới m. Cung thứ i nối từ đỉnh u_i tới đỉnh v_i . Giữa hai đỉnh có thể có nhiều cung nối chúng và có thể có cung nối từ 1 đỉnh tới chính nó.

Một dãy có thứ tự các cung $e_1,e_2,...,e_k$ được gọi là một *chu trình trên G* nếu $k\geq 1$ và tồn tại dãy đỉnh $v_1,v_2,...,v_k,v_{k+1}=v_1$ sao cho cung e_i nối từ v_i tới v_{i+1} ($\forall i=1,2,...,k$).

Yêu cầu: Tìm một chu trình trên G.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản CIRCUIT.INP

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $n, m \le 10^5$
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương u_i, v_i

Kết quả: Ghi ra file văn bản CIRCUIT.OUT

Dòng 1: Ghi từ YES nếu đồ thị G có chu trình, ghi từ NO nếu đồ thị G không có chu trình. Các ký tự đều là phải là CHỮ HOA.

• Nếu đồ thị G có chu trình, dòng 2 ghi số hiệu các cung theo đúng thứ tự trên chu trình tìm được Các số trên một dòng của input/output files được/phải ghi cách nhau ít nhất một dấu cách Nếu có nhiều chu trình trên đồ thị, chỉ đưa ra một chu trình

Ví dụ

