## 一、servlet路径知识点 (例:

## project/folder/file/text.jsp)

### 1、servlet重定向

#### 绝对路径:

第一个/表示服务器根目录 /folder/file/text. jsp = folder/file/text. jsp

#### 相对路径:

从当前请求的路径查找资源的路径

PS:如果servlet的别名(〈url-pattern〉)中包含路径,会造成重定向资源查找失败

### 2、请求转发

#### 第一个/表示项目

/folder/file/text.jsp=project/folder/file/text.jsp 建议这么写: req.getRequestDispatcher("/login.jsp").forward(req, resp);

# Jsp路径:

## 1、jsp自带全局路径是声明

<%

String path = request.getContextPath();

String basePath =

request.getScheme()+"://"+request.getServerName()+":"+request.getServerPort()+path+"/";

%>

<head>

<base href="<%=basePath%>" />

</head>

作用:给资源前面添加项目路径(既其实目录为项目根目录):

http://127.0.0.1:8080/虚拟项目名

### 2. 用相对路径跳转

存在问题:

- 1、资源的位置不能随意更改
- 2、需要使用../进行文件夹退出,麻烦

# 3. 绝对路径

/虚拟项目名/项目资源路径

<a herf="/jsp/jsppro.jsp"> </a> 在jsp中资源路径第一个/表示: localhost:8080