

8、结果测试

配置请求页面

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
    <title>Title</title>
</head>
<body>

<a href="account/findAllAccount">测试查询</a>

<form action="account/saveAccount" method="post">
    姓名: <input type="text" name="name" /> <br/>
    金额: <input type="text" name="money" /> <br/>
    <input type="submit" value="保存"/> <br/>
</form>

</body>
</html>
```

配置响应页面

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
isELIgnored="false" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" >
    <title>账户的列表页面</title>
</head>

<body>

${account.name}
${account.money}

<table border="1" width="300px">
    <tr>
        <th>编号</th>
```

```

        <th>账户名称</th>
        <th>账户金额</th>
    </tr>

    <c:forEach items="${accounts}" var="account" varStatus="vs">
        <tr>
            <td>${vs.count}</td>
            <td>${account.name}</td>
            <td>${account.money}</td>
        </tr>
    </c:forEach>
</table>
</body>
</html>

```

配置controller.AccountController 测试

```

@Controller
@RequestMapping("/account")
public class AccountController {

    @Autowired
    private IAccountService accountService;

    @RequestMapping("/findAllAccount")
    public ModelAndView findAllAccount() {
        List<Account> accounts = accountService.findAll();
        ModelAndView mv = new ModelAndView();
        mv.addObject("accounts", accounts);
        mv.setViewName("list");
        return mv;
    }

    @RequestMapping("/saveAccount")
    public String saveAccount(Account account) {
        accountService.saveAccount(account);
        return "redirect:findAllAccount";
    }
}

```