

五分钟为你的mod制作成就

在1.12.1版本后允许在游戏中添加自定义的成就。本文中成就均指代 `achievements`，自定义成就均指代 `custom_achievements`。新加入的所有成就均是自定义成就。

新建一个自定义成就文件

- 一定要注意，自定义成就不同于原版成就位于 `common/achievements.txt`。覆盖原版的 `common/achievements.txt` 或 `common/ribbons/00_ribbons.txt` 永远不会使新加入的自定义成就正常生效。所有的自定义成就文件应位于 `common/achievements/` 中，使用文件名不限的 `.txt` 文件。
- 所有的自定义成就文件顶部必须有且仅有一个 `unique_id` 声明。这用于存储成就的云存档文件。
 - `unique_id` 应使用 [ASCII字符系统](#) 中的字符。例如 `unique_id = woYaoCaoSiQiuQi`。
 - `unique_id` 会在生涯档案的荣誉记录 `career_profile_mod_achievements_section` 中以 `section_title` 显示其本地化键，键值同 `unique_id`。应在本地化文件中为 `unique_id` 进行 [本地化](#)，例如作品名以展示。例如 `woYaoCaoSiQiuQi: "我要草饲秋起"`。

新建一个自定义成就

自定义成就应位于自定义成就文件中，自定义成就属于某个作品取决于该文件顶部的 `unique_id` 声明，因此在进行 `submod` 时应注意避免漏加 `unique_id` 声明。

如何编写一个自定义成就块

- 勋章

```
<custom_achievement_name> = { # 成就的Name，应使用ASCII字符系统中的字符。
  possible = { # 游戏开始时检查，如果游戏开始时是错误的，获得成就永远不会不可能。这类似于allowed，但在游戏开
    <triggers> # 任何条件（触发器）
  }
  happened = { # 满足这些条件后，获得成就。（通常瞬间到~2小时游戏内）
    <triggers> # 任何条件（触发器）
  }
}
```

- 勋表

```
<custom_achievement_name> = { # 成就的Name，应使用ASCII字符系统中的字符。
  possible = { # 游戏开始时检查，如果游戏开始时是错误的，获得成就永远不会不可能。这类似于allowed，但在游戏开
    <triggers> # 任何条件（触发器）
  }
  happened = { # 满足这些条件后，获得成就。（通常瞬间到~2小时游戏内）
    <triggers> # 任何条件（触发器）
  }
  ribbon = { # 所有勋表是四个图层叠加在一起。
    frames = { <frame> <frame> <frame> <frame> } # 这决定了每个图层的形状。
    colors = { # 颜色RGB使用0~255；透明度使用0~1.0，可以把它调到0.0来隐藏其中一层。
      { <r> <g> <b> <a> }
      { <r> <g> <b> <a> }
      { <r> <g> <b> <a> }
      { <r> <g> <b> <a> }
    }
  }
}
```

在成就中常用的Triggers

- `difficulty` 游戏难度，使用 `>` 或 `<`。

- **has_start_date** 开始时间，使用 > 或 < 。游戏的开始时间定义在 `common/defines` 中的 `NDefines.NGame.START_DATE` 。
- **has_any_custom_difficulty_setting** 使用自定义难度，使用 <bool>（布尔值）。
- **game_rules_allow_achievements** 所有的游戏规则都允许取得成就，使用 <bool>（布尔值）。
- **is_ironman** 铁人模式，使用 <bool>（布尔值）。

如何为成就添加图标

勋章

勋章成就需要三张不同的图片，分别存储在 `gfx/achievements/` 中。不需要注册 `spriteType`，使用游戏自带的接口。所有文件必须使用 `.dds`，这类似于加载图。

- **<custom_achievement_name>.dds**
 - 如果已在游戏中完成此可用的成就，则使用该图标。
 - 通常为一个彩色的图标。
- **<custom_achievement_name>.not_eligible.dds**
 - 如果不能在该次游戏中获得该成就，则使用该图标。
 - 通常为将 `<custom_achievement_name>.dds` 进行黑白处理并打叉的图标。
- **<custom_achievement_name>.grey.dds**
 - 如果能在该次游戏中获得但尚未获得该成就，则使用该图标。
 - 通常为将 `<custom_achievement_name>.dds` 进行黑白处理的图标。

勋表

每个图层使用一个来自 `gfx/interface/career_profile/` 的文件。按顺序有：

- `ribbon_bg.dds`
- `ribbon_fg1.dds`
- `ribbon_fg2.dds`
- `ribbon_fg3.dds`

原版图层

1. 第一层

勋表的背景 `ribbon_bg.dds`。



在原版中有1帧，有效的值是1。

2. 第二层

侧面的图案 `ribbon_fg1.dds`。



在原版中有3帧，有效的值是1、2、3。

3. 第三层

中间的图案 `ribbon_fg2.dds`。



在原版中有3帧，有效的值是1、2、3。

4. 第四层

中心的图标 ribbon_fg3.dds 。



在原版中有3帧，有效的值是1、2、3。

自定义图层

勋表图层注册在 interface/career_profile/medal_and_ribbon.gfx ，对于追求风格化的mod可以添加新的帧以创造更加丰富的勋表。

通过修改 GFX_career_profile_<图层> 和 GFX_career_profile_<图层>_shiny 的帧数 noOfFrames 。

如何为成就添加本地化

成就的本地化用两个本地化键完成。后缀NAME指的是成就的标题；DESC则指描述，可以是搞笑的玩笑，也可以是你如何描述成就。

```
<custom_achievement_name>_NAME: "标题"
<custom_achievement_name>_DESC: "描述"
```

关于成就的Trigger

名称	参数	示例
has_completed_custom_achievement	mod = <mod ID> 成就来自的模组（即 unique_id ）。 achievement = <achievement ID> 成就的名字（即 <custom_achievement_name> ）。	has_completed_custom_achievement = { mod = my_mod_unique_id achievement = my_achievement_token }

参考文献

- [\[1\]模组成就 - 钢铁雄心4维基](#)
- [\[2\]模组成就中设计丝带的教程](#)

特别鸣谢



霜泽图书馆 | HOI4 Modder社区

声明

所有内容截止至2026年2月10日，均使用open_beta的Musketeer v1.17.4.0.f1d3 (fe52) 测试版。

CzXieDdan 2026.2.10