

Selezione

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

dario.pescini@unimib.it

Programmare...

Azioni



Oggetti



Per evitare disastro bisogna controllare

ordine delle istruzioni



strutture di controllo

Flusso dell'informazione

Flusso dell'informazione $\equiv$ Strutture di controllo

Sequenza preserva l'ordine delle istruzioni

Selezione sceglie il blocco di istruzioni in base ad una condizione

Iterazione ripete un blocco di istruzioni

Strutture di controllo

Sequenza

Selezione

```
if  
if ... else  
if ... elif ... else
```

Iterazione

```
while  
for
```

Strutture di controllo

Sequenza

Selezione

```
if  
if ... else  
if ... elif ... else
```


Iterazione

```
while  
for
```

!! in Python i **blocchi di istruzioni** si isolano tramite **indentazione**
· · · · (4 spazi) !!

Sequenza

```
istruzione1  
istruzione2  
....  
istruzioneN
```




Sequenza

```
a=1
b=3
print("a = ",a, "b = ", b)
temp = a
a = b
b = temp
print("a = ",a, "b = ", b)
```




Selezione: IF

```
if condizione :  
    ... lista comandi
```




Selezione: IF

```
a = eval(input("Inserire un numero intero a: "))  
  
if a < 0 :  
    a = -a  
  
print("Il valore assoluto di a è ", a)
```




Selezione: IF

```
dario@vulcano: python if.py
Inserire un numero intero a:
5
Il valore assoluto di a e' 5
dario@vulcano: python if.py
Inserire un numero intero a:
-5
Il valore assoluto di a e' 5
```



Selezione: IF - ELSE


```
if condizione :  
    ... lista comandi  
else :  
    ... lista comandi
```



Selezione: IF - ELSE

```
print("Inserire due numeri interi: ")
a = eval(input("primo numero "))
b = eval(input("secondo numero "))

if a > b :
    print("Il maggiore dei due è a!")
else :
    print("Il maggiore dei due è b!")
```




Selezione: IF - ELSE

```
dario@vulcano: python ifElse.py  
Inserire due numeri interi:
```

```
primo numero 3  
secondo numero 5  
Il maggiore dei due e' b!
```


```
dario@vulcano: python ifElse.py  
Inserire due numeri interi:
```

```
primo numero 5  
secondo numero 3  
Il maggiore dei due e' a!
```



Selezione concatenata: IF-ELIF-ELSE


```
if confronto1 :  
    ... lista comandi  
elif confronto2 :  
    ... lista comandi  
...  
else :  
    ... lista comandi
```



Selezione concatenata

```
selezione = input("Scegliere una delle seguenti opzioni: a,b,c ")


if selezione == 'a':
    print( "hai scelto l'opzione a")
elif selezione == 'b':
    print( "hai scelto l'opzione b")
elif selezione == 'c':
    print( "hai scelto l'opzione c")
else:
    print("hai scelto un'opzione non valida...")
```



Selezione concatenata

```
darior@vulcano: python Elif.py
Scegliere una delle seguenti opzioni: a,b,c
'd'
hai scelto un'opzione non valida...


darior@vulcano: python Elif.py
Scegliere una delle seguenti opzioni: a,b,c
'b'
hai scelto l'opzione b
```



Condizioni annidate

Una struttura condizionale può essere inserita nel corpo di un'altra struttura condizionale. Si parla in questo caso di condizione annidata:


```
if x == y:  
    print("sono uguali")  
else:  
    if x < y:  
        print(str(x)+"e' minore di"+str(y))  
    else:  
        print(str(x)+"e' maggiore di"+str(y))
```



Condizioni annidate

Una struttura condizionale può essere inserita nel corpo di un'altra struttura condizionale. Si parla in questo caso di condizione annidata:

```
if x == y:  
    print("sono uguali")  
else:  
    if x < y:  
        print(str(x)+"e' minore di"+str(y))  
    else:  
        print(str(x)+"e' maggiore di"+str(y))
```




Python usa l'indentazione per decidere a quale ramificazione appartiene un'istruzione

Concatenata o annidata

```
if confronto1 :  
    ... lista comandi  
elif confronto2 :  
    ... lista comandi  
else :  
    ... lista comandi
```

```
if confronto1 :  
    ... lista comandi  
else :  
    ... if confronto2 :  
        ... lista comandi  
    ... else :  
        ... lista comandi
```



Esercizio

Scrivere un programma che, dati tre parametri a , b , c , determini le due radici x_1 e x_2 dell'equazione $ax^2 + bx + c = 0$.

Si ricorda che $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Una prima implementazione

```
a = eval(input("Immetti il coefficiente a "))
b = eval(input("Immetti il coefficiente b "))
c = eval(input("Immetti il coefficiente c "))
print("Data l'equazione algebrica " + str(a) + "*X^2+" + str(b) + "*X+" + str(c) + "=0 ")
delta = b*b - 4*a*c
rad_delta=delta**0.5
x1 = -(b - rad_delta)/(2*a)
x2 = -(b + rad_delta)/(2*a)
print("Le soluzioni sono: " + str(x1) + " e " + str(x2))
```

...eseguiamo il programma...

```
dario@vulcano: ipython radiciWrong.py
Immetti il coefficiente a 4
Immetti il coefficiente b 4
Immetti il coefficiente c 4
Data l'equazione algebrica 4*X^2+4*X+4=0

-----
ValueError                                Traceback (most recent call last)
/Users/dario/ownCloud/Works/Didattica/Lezioni/Informatica/Esercizi/radiciWrong.py in <module>()
      5     "*X^2+" + str(b) + "*X+" + str(c) + "=0 ")
      6 delta = b * b - 4 * a * c
----> 7 rad_delta = delta**0.5
      8 x1 = -(b - rad_delta) / (2 * a)
      9 x2 = -(b + rad_delta) / (2 * a)


ValueError: negative number cannot be raised to a fractional power
```

...debuggiamo...

- Il problema nasce in questo gruppo di istruzioni:

```
delta = b*b - 4*a*c  
rad_delta = delta**0.5
```
- quando delta assume un valore negativo
 - **Python non esegue la radice quadrata di un numero negativo** (si potrebbero utilizzare le librerie per manipolare i numeri complessi ..., ma per ora non consideriamo questa opzione)
- Cosa si può fare?
 - Il programma dovrebbe comportarsi in modo diverso a seconda del valore della variabile delta

...miglioriamo l'algoritmo...



...implementiamo nuovamente...

```
a = eval(input("Immetti il coefficiente a "))
b = eval(input("Immetti il coefficiente b "))
c = eval(input("Immetti il coefficiente c "))
print ("Data l'equazione algebrica " + str(a) +
      "*X^2+" + str(b) + "*X+" + str(c) + "=0 ")
delta = b * b - 4 * a * c
if delta >= 0:
    rad_delta = delta**0.5
    x1 = -(b - rad_delta) / (2 * a)
    x2 = -(b + rad_delta) / (2 * a)
    print("Le soluzioni sono: " + str(x1) + " e " + str(x2))
else:
    rad_delta = (-delta)**0.5
    reale = -b / (2 * a)
    imm = rad_delta / (2 * a)
    print("Le soluzioni sono: " + str(reale) + " + i " + str(imm) +
          " e " + str(reale) + " - i " + str(imm))
```

...eseguiamo il programma...

```
dario@vulcano: ipython radici.py
Immetti il coefficiente a 4
Immetti il coefficiente b 4
Immetti il coefficiente c 4
Data l'equazione algebrica 4*X^2+4*X+4=0
Le soluzioni sono: -1 + i 0.866025403784 e -1 - i 0.866025403784
dario@vulcano: _
```


Esercizio

Scrivere un programma che determini se tre numeri, inseriti dall'utente, siano i tre lati di un triangolo rettangolo.

$$a^2 = b^2 + c^2$$

algoritmo

b



implementazione

```
a = eval(input("inserisci il valore a "))
b = eval(input("inserisci il valore b "))
c = eval(input("inserisci il valore c "))

if a**2 == b**2 + c**2:
    print("triangolo rettangolo")
else:
    if b**2 == a**2 + c**2:
        print("triangolo rettangolo")
    else:
        if c**2 == a**2 + b**2:
            print("triangolo rettangolo")
        else:
            print("non è un triangolo rettangolo")
```

esecuzione

```
dario@vulcano: ipython latiTriangoloFB.py
inserisci il valore a 3
inserisci il valore b 4
inserisci il valore c 5
triangolo rettangolo
```

```
dario@vulcano: ipython latiTriangoloFB.py
inserisci il valore a 4
inserisci il valore b 3
inserisci il valore c 5
triangolo rettangolo
```

```
dario@vulcano: ipython latiTriangoloFB.py
inserisci il valore a 5
inserisci il valore b 4
inserisci il valore c 3
triangolo rettangolo
```


```
dario@vulcano:
dario@vulcano: ipython latiTriangoloFB.py
inserisci il valore a 4
inserisci il valore b 4
inserisci il valore c 4
non è un triangolo rettangolo
```

variante

```
a = eval(input("inserisci il valore a "))
b = eval(input("inserisci il valore b "))
c = eval(input("inserisci il valore c "))

if a**2 == b**2 + c**2:
    print("triangolo rettangolo")
elif b**2 == a**2 + c**2:
    print("triangolo rettangolo")
elif c**2 == a**2 + b**2:
    print("triangolo rettangolo")
else:
    print("non è un triangolo rettangolo")
```

variante 2



variante 2: l'ipotenusa

```
a = eval(input("inserisci il valore a "))
b = eval(input("inserisci il valore b "))
c = eval(input("inserisci il valore c "))

if a > b:
    cat1 = b
    if a > c:
        cat2 = c
        ip = a
        print("a e' l'ipotenusa? ")
    else:
        cat2 = a
        ip = c
        print("c e' l'ipotenusa? ")
else:
    cat1 = a
    if b > c:
        cat2 = c
        ip = b
        print("b e' l'ipotenusa? ")
    else:
        cat2 = b
        ip = c
        print("c e' l'ipotenusa? ")

if ip**2 == cat1**2 + cat2**2:
    print("si ed è un triangolo rettangolo")
else:
    print("non è un triangolo rettangolo")
```

L'istruzione pass

- In qualche occasione può essere utile avere un blocco vuoto. In questo caso può essere usata l'istruzione pass, che è solo un segnaposto.

```
if x>0:  
    pass  
else:  
    print('Ciao')
```

- Utile durante lo sviluppo, in attesa che il codice mancante venga scritto
 - Nell'esempio, se non ci fosse il pass, l'interprete si rifiuterebbe di eseguire il programma:
`syntax error - expected an indented block`

pass: quando non serve

- Non è buono stile scrivere una condizione come la seguente (il pass è tollerato solo se usato temporaneamente)

```
if x>=0:  
    pass  
else:  
    print('Negativo')
```

- Sarebbe meglio riscrivere l'istruzione di cui sopra in questo modo

```
if x<0: # equivalente a not(x>=0)  
    print('Negativo')
```