

Mini-L^AT_EX-Doku_(work in progress)

Max Schmidt
to.maxschmidt@pm.me

Florian Sagerer
f.sagerer@protonmail.com

25. Januar 2024

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 0 | Wozu \LaTeX? und Installation | 3 |
| 0.1 | Aber ich schreib meine Arbeit gerne in Word! | 3 |
| 0.2 | Ok, ichnehm's ja schon her... | 3 |
| 0.3 | Installation | 3 |
| 0.3.1 | Windows | 4 |
| 0.3.2 | Linux | 4 |
| 0.3.3 | MacOS | 4 |
| 0.4 | Von Overleaf wechseln | 4 |
| 1 | <i>Los geht's!</i> - Ein Dokument erstellen | 4 |
| 2 | <i>Worum geht's?</i> - Titelseite und Inhaltsverzeichnis | 5 |
| 3 | <i>Fett, klein, schief,...</i> - Text Formatierung | 6 |
| 4 | <i>Recht und Ordnung!</i> - Sections | 6 |
| 5 | <i>Da, wo der Daumen rechts ist</i> - Links | 6 |
| 5.1 | weblink | 7 |
| 5.2 | Hyper-Referenz | 7 |
| 5.3 | Nummer-Referenz | 7 |
| 6 | <i>Soße?</i> - Quellenverzeichnis | 7 |
| 7 | <i>Eins nach dem Anderen.</i> - Tabellen, Listen | 8 |
| 7.1 | Listen | 8 |
| 7.1.1 | Bulletlist | 8 |
| 7.1.2 | Nummerierte Listen | 9 |
| 7.1.3 | Listen in Listen | 9 |
| 7.2 | Tabellen | 9 |
| 8 | <i>Was zum Anschauen!</i> - Bilder | 10 |
| 9 | <i>Rechnen.</i> - Mathematische Formeln | 10 |
| 9.1 | Grundlagen | 11 |
| 9.2 | Mehrzeilige Gleichungen | 11 |
| 9.3 | Megen und Logische Formeln | 12 |
| 10 | <i>Programmieren.</i> - Code Snippets | 12 |
| 10.1 | verbatim | 12 |
| 10.2 | listings | 12 |
| 10.3 | Algorithmen | 13 |
| 11 | <i>Ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt...</i> - Farben | 13 |
| 12 | <i>Wunderschöner \LaTeX-Zauber</i> - Formatierungsbeispiele | 14 |

**Lass dich nicht abschrecken! Lies gerne einfach nur das, was du willst/brauchst.
Es werden Bezüge auf Abschnitte genommen, wo es notwendig/sinnvoll sind.**

0 Wozu \LaTeX ? und Installation

\LaTeX ist der de facto Standard für Wissenschaftliche Arbeit und jeder, der für sowas was anderes (wie zum Beispiel Word) benutzt, tut seinen potentiellen Lesern und vorallem sich selbst absolut keinen Gefallen. Der Anfang ist nicht so einfach, aber ist einmal das Dokument ge-set-up-t, dann ist alles viel einfacher.

Dieses Dokument ist auch in \LaTeX geschrieben und auf floriansagerer.de/mini-LATEX-doku abrufbar. Es wird fortlaufend geändert. Der Quelltext ist auf [GitHub](#) abrufbar.

Dieses Dokument soll einen einfachen Einstieg und eine kurze Übersicht geben. Eine ausführlichere Dokumentation gibt es auf [Overleaf \(overleaf.com/learn\)](http://overleaf.com/learn) und [Wikibooks \(en.wikibooks.org/wiki/LaTeX\)](http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX). Ansonsten wird man eigentlich immer fündig, wenn man in einer Suchmaschine »*latex wie mach ich das und das*« eingibt.

0.1 Aber ich schreib meine Arbeit gerne in Word!

Folgendes geht in \LaTeX quasi von selbst oder sehr einfach und in Word nur mit sehr, sehr viel Arbeit oder gar nicht:

- Überschriften werden immer richtig nummeriert (stell dir vor du musst alles ändern, wenn du nur eine Überschrift einfügst)
- Automatische Seitennummerierung (auch wenn sie erst auf Seite 2 oder so starten soll)
- Automatisches Inhaltsverzeichnis mit richtiger Nummerierung und Seitenzahl
- Referenzen auf Sektionen/Subsektionen/Abbildungen/... aktualisieren sich von selbst
- Abbildungen einfügen ohne dass Word den gesamten Text über drei Seiten durcheinander schiebt, dein Haus abfackelt, dein Hund kidnapt und dein Auto mit einer Kartoffel zerkratzt
- ein gut aussehendes Quellenverzeichnis
- ein gutes, simples Titelblatt
- sehr viel mehr

0.2 Ok, ichnehm's ja schon her...

Ok, super! Zum mal Ausprobieren ist [Overleaf \(overleaf.com\)](http://overleaf.com) gut. Einfach dort anmelden und anfangen. Es gibt dort auch [Vorlagen \(overleaf.com/latex/templates\)](http://overleaf.com/latex/templates), die man einfach öffnen und sofort benutzen kann.

Nachteil davon ist, dass du es nur mit Internetverbindung benutzen kannst. Aber keine Sorge du kannst jeder Zeit hin und herwechseln.

0.3 Installation

Hier installieren wir \LaTeX auf unserem PC. Das ist kurz lästig, aber da müssen wir durch. Alternative siehe Unterabschnitt 0.2.

0.3.1 Windows

Falls diese Anleitung nicht hilft, habe ich ein [Youtube Tutorial \(youtube.com/watch?v=NnqxgMVeMiw\)](https://youtube.com/watch?v=NnqxgMVeMiw) erstellt.

Für Windoofs: Die drei Sachen herunterladen und installieren:

- [Visual Studio Code \(code.visualstudio.com\)](https://code.visualstudio.com)
- [MiKTeX \(miktex.org/download\)](https://miktex.org/download)
- [Strawberry Perl \(strawberryperl.com\)](https://strawberryperl.com)

In VS-Code die Extension [LaTeX Workshop](#) installieren. MikTeX Console öffnen (wenn es nicht geht, dann im Icon Tray rechts in der Taskbar schließen und wieder öffnen). In der MikTeX Console unter *Updates* → *Check for Updates* und dann *Update now*. Fertig.

0.3.2 Linux

- [TeX Live \(tug.org/texlive\)](https://tug.org/texlive)
- [Visual Studio Code \(code.visualstudio.com\)](https://code.visualstudio.com)
- [LaTeX Workshop VSCode Extension](#)
- Alternativ: um in Vim zu kompilieren, siehe [meine vimrc](#)

0.3.3 MacOS

Keine Ahnung, finds selbst heraus. (Vielleicht hilft dir ja [das](#).)

0.4 Von Overleaf wechseln

1. Installation wie in Unterabschnitt 0.3
2. Beim offenen Dokument in Overleaf links oben auf *Menu*
3. Ganz oben unter *Download* auf *Source*
4. Diese Zip-Datei herunterladen und entpacken
5. Das ist dann der Ordner, der in Abschnitt 1 erwähnt wird.

1 *Los geht's!* Ein Dokument erstellen

Um ein Dokument zu erstellen einfach einen neuen Ordner erstellen und dann in VS Code eine neue Datei mit der Endung `.tex` erstellen. Folgender Code ist eigentlich immer ein guter Start:

```
% mit % kann man ueberall Kommentare hinzufuegen, die nicht im PDF auftauchen
\documentclass{article}
\usepackage[ngerman]{babel} %damit von LaTeX erstellte Texte auf Deutsch sind
\usepackage[left=2.5cm, right=2.5cm, top=2.5cm, bottom=2cm]{geometry} %Seitenraender
\usepackage[onehalfspacing]{setspace} %Zeilenabstaende

\begin{document}
Hier koennte Ihre Werbung stehen!
\end{document}
```

Mit dem **grünen Pfeil** oben rechts in VS Code kann das Dokument das erste Mal **kompiliert** (d.h. das PDF erstellt) werden. Ab dann kann immer mit **Strg + S** gespeichert und kompiliert werden.

Tipp: Man kann in VS-Code Fenster per Drag-and-Drop nebeneinander schieben. Dann kannst du links tippen und rechts gucken.

2 *Worum geht's?* Titelseite und Inhaltsverzeichnis

Damit L^AT_EX weiß, was auf der Titelseite stehen soll, muss das zuerst definiert werden: Es kann alles in die Klammern geschrieben werden.

```
\title{Titel des Dokuments}  
\author{Max Schmidt}  
\date{Juli 23} % weglassen um automatisch das heutige Datum zu verwenden
```

Um die Titelseite dann zu erstellen:

```
\maketitle  
\thispagestyle{empty} %wenn auf der Titelseite keine Seitenzahl stehen soll  
\newpage %fuer einen Seitenumbruch
```

Um das Inhaltsverzeichnis zu erstellen:

```
\tableofcontents  
\thispagestyle{empty} %wenn auf der Seite keine Seitenzahl stehen soll  
\newpage %fuer einen Seitenumbruch
```

Um Seitenzahlen von hand zu Modifizieren, kann man einfach

```
\setcounter{page}{x}
```

auf der Seite einfügen auf der die Seitenzahl x sein soll, alle weiteren Seiten werden dann ganz normal weiter hochgezählt.

3 *Fett, klein, schief,...* Text Formatierung

| Formatierung | Beispielcode |
|----------------------------|--|
| Fett | <code>\textbf{Fetter Text}</code> |
| <i>Kursiv</i> | <code>\textit{Kursiver Text}</code> |
| <u>Unterstrichen</u> | <code>\underline{Unterstrichener Text}</code> |
| Durchgestrichen | <code>\sout{Durchgestrichener Text}</code> |
| s c h r i f t g r ö ß e | <code>\tiny, \scriptsize, \footnotesize, \small, \normalsize, \large, \Large, \huge, \Huge</code> |
| Schriftart | <code>\textsf{Serifenlose Schrift}</code> <code>\texttt{Monospaced Schrift}</code> |
| Schriftfarbe | <code>\textcolor{Farbe}{Text}</code> |
| Hoch- / Tiefstellung | <code>Hochgestellter Text</code> <code>\textsubscript{Tiefgestellter Text}</code> |
| Zeilen- Umbruch | <code>\\</code> oder <code>\newline</code> |

L^AT_EX ist kein „What you see is what you get“ also hilft es dir nix im Code Zeilenumbrüche zu machen.

← So eine Einrückung nach einem Zeilenumbruch kann mit `\noindent` entfernt werden.

4 *Recht und Ordnung!* Sections

Sections sind die einzelnen Abschnitte des Dokuments, sie werden automatisch nummeriert und im Inhaltsverzeichnis aufgeführt. Einen neuen Abschnitt erstellt man so:

```
\section{Name des Abschnitts}\label{kurzer-name}
```

Das Label ist da, um den jeweiligen Abschnitt an anderer Stelle zu referenzieren (siehe Unterabschnitt 5.2 und Unterabschnitt 5.3).

Will man einen **Unterabschnitt** erstellen, schreibt man ein `sub` davor. Das kann man beliebig oft machen:

```
\section{Abschnitt}\label{Abschnitt}
  \subsection{Unterabschnitt}\label{Unterabschnitt}
    \subsubsection{Unterunterabschnitt}\label{Unterunterabschnitt}
  \subsection{Zweites Unterabschnitt von Abschnitt}\label{zweites-Unterabschnitt}
```

Ein (Unter-)Abschnitt mit **Sternchen** wird nicht vom Inhaltsverzeichnis und der Nummerierung beachtet:

```
\subsection*{Geheim}
```

5 *Da, wo der Daumen rechts ist* Links

Damit wir Links benutzen können und auch die Abschnitte im Inhaltsverzeichnis anklickbar sind, brauchen wir das Package *hyperref*:

```
\usepackage{hyperref}
```

Wir können das Aussehen von Links anpassen:

```
\hypersetup{
  colorlinks,
  citecolor=blue,
  filecolor=blue,
  linkcolor=black,
  urlcolor=hellblau,
  pdftitle={Mini-Latex-Doku}
}
```

5.1 Website verlinken

Code:

```
Die Dokumentation ist auf \href{https://floriansagerer.de/}{meiner Website} aufrufbar.
```

Aussehen:

Die Dokumentation ist auf [meiner Website](https://floriansagerer.de/) aufrufbar.

5.2 Hyper-Referenz

Der Abschnitt muss hierfür ein Label haben (siehe Abschnitt 4).

Code:

```
Abschnitte im \hyperref[Titelseite und Inhaltsverzeichnis]{Inhaltsverzeichnis}
```

Aussehen:

Abschnitte im Inhaltsverzeichnis

5.3 Nummer-Referenz

Der Abschnitt muss hierfür ein Label haben (siehe Abschnitt 4).

Code:

```
Siehe auch \autoref{Ein Dokument erstellen}.
```

Aussehen:

Siehe auch Abschnitt 1.

6 *Soße?* Quellenverzeichnis

Siehe auch [dieses Video](https://www.youtube.com/watch?v=hqaLeq9huqw) ([youtube.com/watch?v=hqaLeq9huqw](https://www.youtube.com/watch?v=hqaLeq9huqw)).

Wir brauchen eine Quelldatei mit der Endung *.bib*, zum Beispiel *quellen.bib*, in der wir die Quellen im *BibTeX*-Format abspeichern:

```
@book{marx1867kapital,
  title={Das Kapital},
  author={Marx, Karl},
  year={1867},
  publisher={Otto Meissner}
}
```

Mit der Quellenbezeichnung in der ersten Zeile, zitieren wir später die Quelle.

In unserem L^AT_EX-Dokument schreiben wir:

```
\usepackage[]{biblatex}
\addbibresource{quellen.bib}
```

Um im Text zu zitieren, schreiben wir:

```
\cite[]{marx1867kapital} % in der eckigen Klammer koennen wir noch extra Informationen
, wie Seitenzahl angeben
```

Um das Quellenverzeichnis anzugeben, schreiben wir:

```
\printbibliography
```

7 *Eins nach dem Anderen.* Tabellen, Listen

7.1 Listen

Siehe auch: [Overleaf Dokumentation zu Listen \(overleaf.com/learn/latex/Lists\)](https://overleaf.com/learn/latex/Lists).

7.1.1 Bulletlist

So macht man eine einfache Liste aus Bulltepoints:

```
\usepackage{enumitem}
\setlist{nolistsep} %das reicht einmal im ganzen Dokument und dient nur dazu Abstand
vor einer liste kleiner zu machen
\begin{itemize}[noitemsep] %das [noitemsep] ist optional und dient nur dazu den
Abstand zwischen den Bulltepoints huebscher zu machen
  \item erster Punkt
  \item zweiter Punkt
  \item dritter Punkt
  \item ja so geht's weiter
\end{itemize}
```

So sieht die dann aus:

- erster Punkt
- zweiter Punkt
- dritter Punkt
- ja so geht's weiter

7.1.2 Nummerierte Listen

Code:

```
\usepackage{enumitem}
\setlist{nolistsep}
\begin{enumerate}[noitemsep]
  \item huhu
  \item das ist
  \item eine nummerierte Liste
\end{enumerate}
```

Aussehen:

1. huhu
2. das ist
3. eine nummerierte Liste

7.1.3 Listen in Listen

Code:

```
\usepackage{enumitem}
\setlist{nolistsep}
\begin{enumerate}[noitemsep]
  \item huhu
  \item das ist
  \begin{itemize}
    \item ist eine
    \item liste in der liste
  \end{itemize}
\end{enumerate}
```

Aussehen:

1. huhu
2. das ist
 - ist eine
 - liste in der liste

7.2 Tabellen

Code:

```
\begin{tabular}{l|c|r}
  links & mitte & rechts \\
\hline
  1 & 2 & 3 \\
  4 & 5 & 6 \\
\end{tabular}
```

Aussehen:

| links | mitte | rechts |
|-------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |

| Zeile | Erklärung |
|-------|---|
| 1 | in den zweiten Klammer werden die Spalten definiert, jede Spalten wird durch einen Buchstaben repräsentiert, l (linksbündig), r (rechtsbündig) c (mittig) |

8 *Was zum Anschauen!* Bilder

Für Bilder brauchen wir das Package *graphicx* und einen Ordner:

```
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{ {./images/} }
```

Ein Bild, das in unserem Ordner unter *images/bild.png* gespeichert ist können wir so darstellen und skalieren:

```
\includegraphics[scale=1.5]{bild}
```

Wollen eine eher ordentlicher Darstellung mit Bildunterschrift, können wir eine *figure* benutzen:

```
\begin{figure}
  \includegraphics[scale=1.5]{bild}
  \centering %zentriert die Darstellung mittig
  \caption{Eine passende Bildunterschrift zu unserem Bild}
  \label{figure-passenderName} %ein label mit einem einzigartigem Namen um die
    Abbildung spaeter Referenzieren zu koennen
\end{figure}
```

Später im Text kann man dann so auf die Abbildungsnummer zugreifen:

```
siehe Abbildung \ref{figure-passenderName}
```

Mit dem Package *float* und der Option *H* kann man sicher stellen, dass die Darstellung genau an der Stelle im Dokument erscheint, in der sie auch im Code ist: dies kann aber sehr schnell zu Formatierungsproblemen führen.

```
\usepackage{float}

\begin{figure}[H]
  \includegraphics[scale=1.5]{bild}
\end{figure}
```

9 *Rechnen.* Mathematische Formeln

Siehe auch: [Wikibooks L^AT_EX Guide \(en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics\)](http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics).

Um in L^AT_EX eine mathematische Formel zu schreiben, muss man dem Kompilierer zuerst mitteilen, dass es jetzt mathematisch wird:

- Man kann die Formel entweder **inline**: $2 + 2 = 3$
- oder als **eigenen Absatz** formatieren lassen: $a \in A$

Inline sieht eine Formel dann so $2 + 2 = 3$ aus und als eigener Absatz

$$a \in A$$

so aus.

9.1 Grundlagen

| Name | Aussehen | Code |
|----------------|--------------------|---|
| Addition | $1 + 3$ | <code>\$ 1 + 3 \$</code> |
| Subtraktion | $1 - 3$ | <code>\$ 1 - 3 \$</code> |
| Multiplikation | $1 * 3$ | <code>\$ 1 * 3 \$</code> |
| | $1 \cdot 3$ | <code>\$ 1 \cdot 3 \$</code> |
| | 1×3 | <code>\$ 1 \times 3 \$</code> |
| Division | $1/3$ | <code>\$ 1 / 3 \$</code> |
| | $1/_3$ | <code>\$ ^1/_3 \$</code> |
| | $1:3$ | <code>\$ 1 \colon 3 \$</code> |
| | $1 \div 3$ | <code>\$ 1 \div 3 \$</code> |
| | $\frac{1}{3}$ | <code>\$ \frac{1}{3} \$</code> |
| Plus-Minus | ± 3 | <code>\$ \pm 3 \$</code> |
| Minus-Plus | ∓ 3 | <code>\$ \mp 3 \$</code> |
| Index | x_i | <code>\$ x_{i} \$</code> |
| Exponent | x^2 | <code>\$ x^{2} \$</code> |
| Wurzel | \sqrt{x} | <code>\$ \sqrt{x} \$</code> |
| | $\sqrt[3]{x}$ | <code>\$ \sqrt[3]{x} \$</code> |
| Summe | $\sum_{i=1}^n x_i$ | <code>\$ \sum_{i=1}^n x_i \$</code> |
| | $\sum_{i=1} x_i$ | <code>\$ \displaystyle \sum_{i=1} x_i \$</code> |
| Vergleiche | $< \leq \geq >$ | <code>\$ < \leq \geq > \$</code> |

9.2 Mehrzeilige Gleichungen

mehrzeilige Gleichungen mit Kommentaren

$$\begin{array}{rcl}
 0 & = & 3x + 5 \\
 0 & = & x + \frac{5}{3} \\
 -\frac{5}{3} & = & x
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{l}
 //: 3 \\
 // - \frac{5}{3}
 \end{array}$$

```

\usepackage{amsmath}

\begin{align*}
0 &= 3x + 5 && \text{//} \colon 3 \\
0 &= x + \frac{5}{3} && \text{//} -\frac{5}{3} \\
-\frac{5}{3} &= x \\
\end{align*}

```

9.3 Mengen und Logische Formeln

| Aussehen | Code |
|------------------------------|--|
| \in bzw. \ni | <code>\$ \in \$</code> bzw. <code>\$ \ni \$</code> |
| \notin | <code>\$ \notin \$</code> |
| \subseteq bzw. \supseteq | <code>\$ \subseteq \$</code> bzw. <code>\$ \supseteq \$</code> |
| \setminus | <code>\$ \setminus \$</code> |

10 Programmieren. Code Snippets

Siehe auch: [Overleaf Dokumentation zu Code listing \(overleaf.com/learn/latex/Code_listing\)](https://overleaf.com/learn/latex/Code_listing)

10.1 Verbatim

Eine Möglichkeit, **Code Snippets** in einem \LaTeX Dokument einzubauen, ist *verbatim*:

```
\begin{verbatim}
#include <stdio.h>

int main() {
    puts("Hallo Welt!");
    return 0;
}
\end{verbatim}
```

10.2 Listings

Eine andere Möglichkeit, die mehr optische Anpassung bietet, ist *listings*. Dazu muss folgendes in den Kopf des Dokuments:

```
\usepackage{listings}
```

Das Code Snippet kann folgendermaßen eingebunden werden:

```
\begin{lstlisting}
#include <stdio.h>

int main() {
    puts("Hallo Welt!");
    return 0;
}
\end{lstlisting}
```

Die optische Anpassung kann beispielsweise so aussehen:

```
%% gern noch etwas rumspielen bissl richtig schick aussieht
\lstdefinestyle{mystyle2}{
  language={[LaTeX]TeX},
  frame=single,
  rulecolor=\color{rot},
  breaklines=true,
  basicstyle=\tt,
  keywordstyle=\color{hellblau},
  %commentstyle=\color{rgb}{0.13,0.54,0.13},
  commentstyle=\color{gruen},
  %backgroundcolor=\color{dunkelblau},
  columns=flexible,
  morekeywords={
    maketitle,
    tableofcontents,
    subsection,
    subsubsection,
    hypersetup,
    urlstyle,
    href,
    hyperref,
    autoref,
    setlist,
    graphicspath,
    includegraphics}
}
\lstset{style=mystyle2}
```

10.3 Algorithmen

Mit dem package `algorithm2e` kann man Algorithmen schön formatieren. [ausführliche Doku](#)

11 *Ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt...* Farben

Siehe auch [Overleaf Dokumentation zu Farben](https://overleaf.com/learn/latex/Using_colours_in_LaTeX) (overleaf.com/learn/latex/Using_colours_in_LaTeX).

Dazu braucht man das Package:

```
\usepackage{xcolor}
```

Folgende Farben können dann benutzt werden:

| | |
|---|-----------|
|  | red |
|  | green |
|  | blue |
|  | cyan |
|  | magenta |
|  | yellow |
|  | black |
|  | gray |
|  | white |
|  | darkgray |
|  | lightgray |
|  | brown |
|  | lime |
|  | olive |
|  | orange |
|  | pink |
|  | purple |
|  | teal |
|  | violet |

Andere Farben können so definiert werden:

```
\definecolor{rot}{RGB}{239, 71, 111}
\definecolor{gelb}{RGB}{255, 209, 102}
\definecolor{gruen}{RGB}{6, 214, 160}
\definecolor{hellblau}{RGB}{17, 138, 178}
\definecolor{dunkelblau}{RGB}{7, 59, 76}
```

12 *Wunderschöner L^AT_EX-Zauber* Formatierungsbeispiele