

Mini-L^AT_EX-Doku

Max Schmidt
to.maxschmidt@pm.me

Florian Sagerer
f.sagerer@protonmail.com

27. September 2023

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|----------|
| 0 | Wozu L^AT_EX? und Installation | 2 |
| 0.1 | Aber ich schreib meine Arbeit gerne in Word! | 2 |
| 0.2 | Ok, ich nehm's ja schon her... | 2 |
| 0.3 | Installation | 2 |
| 0.3.1 | Windows | 3 |
| 0.3.2 | Linux | 3 |
| 0.3.3 | MacOS | 3 |
| 0.4 | Von Overleaf wechseln | 3 |
| 1 | <i>Los geht's!</i> - Ein Dokument erstellen | 3 |
| 2 | <i>Worum geht's?</i> - Titelseite und Inhaltsverzeichnis | 4 |
| 3 | <i>Fett, klein, schief,...</i> - Text Formatierung | 4 |
| 4 | <i>Recht und Ordnung!</i> - Sections | 5 |
| 5 | <i>Eins nach dem Anderen.</i> - Tabellen, Listen | 5 |
| 5.1 | Listen | 5 |
| 5.1.1 | Bulletlist | 5 |
| 5.1.2 | Nummerierte Listen | 6 |
| 5.1.3 | Listen in Listen | 6 |
| 5.2 | Tabellen | 6 |
| 5.2.1 | Grundgerüst einer Tabelle | 6 |
| 6 | <i>Was zum Anschauen!</i> - Abbildungen | 7 |
| 7 | <i>Rechnen.</i> - Mathematische Formeln | 7 |
| 7.1 | Grundlagen | 7 |
| 8 | <i>Programmieren.</i> - Code Snippets | 7 |
| 9 | <i>Wunderschöner L^AT_EX-Zauber</i> - Formatierungsbeispiele | 7 |

Lass dich nicht abschrecken! Lies gerne einfach nur das, was du willst/brauchst. Es werden Bezüge auf Abschnitte genommen, wo es notwendig/sinnvoll sind.

0 Wozu L^AT_EX? und Installation

L^AT_EX ist der de facto Standard für Wissenschaftliche Arbeit und jeder, der für sowas was anderes (wie zum Beispiel Word) benutzt, tut seinen potentiellen Lesern und vorallem sich selbst absolut keinen Gefallen. Der Anfang ist nicht so einfach, aber ist einmal das Dokument ge-set-up-t, dann ist alles viel einfacher.

Dieses Dokument ist auch in L^AT_EX geschrieben und auf floriansagerer.de/mini-LATEX-doku abrufbar. Der Quelltext ist auf [GitHub](https://github.com) abrufbar.

Dieses Dokument soll einen einfachen Einstieg und eine kurze Übersicht geben. Eine ausführlichere Dokumentation gibt es auf [Overleaf \(overleaf.com/learn\)](http://overleaf.com/learn). Ansonsten wird man eigentlich immer fündig, wenn man in einer Suchmaschine »*latex wie mach ich das und das*« eingibt.

0.1 Aber ich schreib meine Arbeit gerne in Word!

Folgendes geht in L^AT_EX quasi von selbst oder sehr einfach und in Word nur mit sehr, sehr viel Arbeit oder gar nicht:

- Überschriften werden immer richtig nummeriert (stell dir vor du musst alles ändern, wenn du nur eine Überschrift einfügst)
- Automatische Seitennummerierung (auch wenn sie erst auf Seite 2 oder so starten soll)
- Automatisches Inhaltsverzeichnis mit richtiger Nummerierung und Seitenzahl
- Referenzen auf Sektionen/Subsektionen/Abbildungen/... aktualisieren sich von selbst
- Abbildungen einfügen ohne dass Word den gesamten Text über drei Seiten durcheinander schiebt, dein Haus abfackelt, dein Hund kidnapt und dein Auto mit einer Kartoffel zerkratzt
- ein gut aussehendes Quellenverzeichnis
- ein gutes, simples Titelblatt
- sehr viel mehr

0.2 Ok, ich nehm's ja schon her...

Ok, super! Zum mal Ausprobieren ist [Overleaf \(overleaf.com\)](http://overleaf.com) gut. Einfach dort anmelden und anfangen. Es gibt dort auch [Vorlagen \(overleaf.com/latex/templates\)](http://overleaf.com/latex/templates), die man einfach öffnen und sofort benutzen kann.

Nachteil davon ist, dass du es nur mit Internetverbindung benutzen kannst. Aber keine Sorge du kannst jeder Zeit hin und herwechseln.

0.3 Installation

Hier installieren wir L^AT_EX auf unserem PC. Das ist kurz lästig, aber da müssen wir durch. Alternative siehe Unterabschnitt 0.2.

0.3.1 Windows

Falls diese Anleitung nicht hilft, habe ich ein [Youtube Tutorial \(youtube.com/watch?v=NnqxgMVeMiw\)](https://www.youtube.com/watch?v=NnqxgMVeMiw) erstellt.

Für Windoofs: Die drei Sachen herunterladen und installieren:

- [Visual Studio Code \(code.visualstudio.com\)](https://code.visualstudio.com)
- [MiKTeX \(miktex.org/download\)](https://miktex.org/download)
- [Strawberry Perl \(strawberryperl.com\)](https://strawberryperl.com)

In VS-Code die Extension [LaTeX Workshop](#) installieren. MikTeX Console öffnen (wenn es nicht geht, dann im Icon Tray rechts in der Taskbar schließen und wieder öffnen). In der MikTeX Console unter *Updates* → *Check for Updates* und dann *Update now*. Fertig.

0.3.2 Linux

- [Visual Studio Code \(code.visualstudio.com\)](https://code.visualstudio.com)
- [TeX Live \(tug.org/texlive\)](https://tug.org/texlive) - gibt es auf den meisten Distributionen
- [LaTeX Workshop VSCode Extension](#)

0.3.3 MacOS

Keine Ahnung, finds selbst heraus. (Vielleicht hilft dir ja [das](#).)

0.4 Von Overleaf wechseln

1. Installation wie in Unterabschnitt 0.3
2. Beim offenen Dokument in Overleaf links oben auf *Menu*
3. Ganz oben unter *Download* auf *Source*
4. Diese Zip-Datei herunterladen und entpacken
5. Das ist dann der Ordner, der in Abschnitt 1 erwähnt wird.

1 *Los geht's!* Ein Dokument erstellen

Um ein Dokument zu erstellen einfach einen neuen Ordner erstellen und dann in VS Code eine neue Datei mit der Endung `.tex` erstellen. Folgender Code ist eigentlich immer ein guter Start:

```
1  % mit % kann man ueberall Kommentare hinzufuegen, die nicht im PDF auftauchen
2  \documentclass{article}
3  \usepackage[ngerman]{babel} %damit von LaTeX erstellte Texte auf Deutsch sind
4  \usepackage[left=2.5cm, right=2.5cm, top=2.5cm, bottom=2cm]{geometry} %Seitenraender
5  \usepackage[onehalfspacing]{setspace} %Zeilenabstaende
6
7  \begin{document}
8  Hier koennte Ihre Werbung stehen!
9  \end{document}
10
```

Mit dem **grünen Pfeil** oben rechts in VS Code kann das Dokument das erste Mal **kompiliert** (d.h. das PDF erstellt) werden. Ab dann kann immer mit **Strg + S** gespeichert und kompiliert werden.

Tipp: Man kann in VS-Code Fenster per Drag-and-Drop nebeneinander schieben. Dann kannst du links tippen und rechts gucken.

2 *Worum geht's?* Titelseite und Inhaltsverzeichnis

Damit L^AT_EX weiß, was auf der Titelseite stehen soll, muss das zuerst definiert werden: Es kann alles in die Klammern geschrieben werden.

```
1 \title{Titel des Dokuments}
2 \author{Max Schmidt}
3 \date{Juli 23} % weglassen um automatisch das heutige Datum zuverwenden
4
```

Um die Titelseite dann zu erstellen:

```
1 \maketitle
2 \thispagestyle{empty} %wenn auf der Titelseite keine Seitenzahl stehen soll
3 \newpage %fuer einen Seitenumbruch
4
```

Um das Inhaltsverzeichnis zu erstellen:

```
1 \tableofcontents
2 \thispagestyle{empty} %wenn auf der Seite keine Seitenzahl stehen soll
3 \newpage %fuer einen Seitenumbruch
4
```

3 *Fett, klein, schief,...* Text Formatierung

| Formatierung | Beispielcode |
|----------------------------|---|
| Fett | <code>\textbf{Fetter Text}</code> |
| <i>Kursiv</i> | <code>\textit{Kursiver Text}</code> |
| <u>Unterstrichen</u> | <code>\underline{Unterstrichener Text}</code> |
| Durchgestrichen | <code>\sout{Durchgestrichener Text}</code> |
| s c h r i f t g r ö ß e | <code>\tiny, \scriptsize, \footnotesize,</code> <code>\small, \normalsize, \large,</code> <code>\Large, \huge, \Huge</code> |
| Schriftart | <code>\textsf{Serifenlose Schrift}</code> <code>\texttt{Monospaced Schrift}</code> |
| Schriftfarbe | <code>\textcolor{Farbe}{Text}</code> |
| Hoch- / Tiefstellung | <code>Hochgestellter Text</code> <code>\textsubscript{Tiefgestellter Text}</code> |
| Zeilen- umbruch | <code>\\</code> oder <code>\newline</code> |

L^AT_EX ist kein „What you see is what you get“ also hilft es dir nix im Code Zeilenumbrüche zu machen.

← So eine Einrückung nach einem Zeilenumbruch kann mit `\noindent` entfernt werden.

4 *Recht und Ordnung!* Sections

Sections sind die einzelnen Kapitel des Dokuments, sie werden automatisch numeriert und im Inhaltsverzeichnis aufgeführt. Ein neues Kapitel erstellt man so:

```
1 \section{Name des Kapitels}
```

Will man ein **Unterkapitel** erstellen, schreibt man ein `sub` davor. Das kann man beliebig oft machen:

```
1 \section{Kapitel}
2   \subsection{Unterkapitel}
3     \subsubsection{Unterunterkapitel}
4   \subsection{Zweites Unterkapitel von Kapitel}
```

Ein (Unter-)Kapitel mit **Sternchen** wird nicht vom Inhaltsverzeichnis und der Nummerierung beachtet:

```
1 \subsection*{Geheim}
```

5 *Eins nach dem Anderen.* Tabellen, Listen

5.1 Listen

Auch sehr gut und ausführlich [Overleaf Doku zu Listen](https://overleaf.com/learn/latex/Lists) (overleaf.com/learn/latex/Lists).

5.1.1 Bulletlist

So macht man eine einfache Liste aus Bulltepoints:

```
1 \usepackage{enumitem}
2 \setlist{nolistsep} %das reicht einmal im ganzen dokument und dient nur dazu abstand vor
   einer liste kleiner zu machen
3 \begin{itemize}[noitemsep] %das [noitemsep] ist optional und dient nur dazu den abstand
   zwischen den Bulltepoints huebscher zu machen
4   \item erster Punkt
5   \item zweiter Punkt
6   \item dritter Punkt
7   \item ja so gehts weiter
8 \end{itemize}
```

So sieht die dann aus:

- erster Punkt
- zweiter Punkt
- dritter Punkt
- ja so gehts weiter

5.1.2 Nummerierte Listen

Code:

```
1 \usepackage{enumitem}
2 \setlist{nolistsep}
3 \begin{enumerate}[noitemsep]
4   \item huhu
5   \item das ist
6   \item eine nummerierte Liste
7 \end{enumerate}
8
```

Aussehen:

1. huhu
2. das ist
3. eine nummerierte Liste

5.1.3 Listen in Listen

Code:

```
1 \usepackage{enumitem}
2 \setlist{nolistsep}
3 \begin{enumerate}[noitemsep]
4   \item huhu
5   \item das ist
6   \begin{itemize}
7     \item ist eine
8     \item liste in der liste
9   \end{itemize}
10 \end{enumerate}
11
```

Aussehen:

1. huhu
2. das ist
 - ist eine
 - liste in der liste

5.2 Tabellen

5.2.1 Grundgerüst einer Tabelle

Code:

```
1 \begin{tabular}{l|c|r}
2   links & mitte & rechts \\
3   \hline
4   1 & 2 & 3 \\
5   4 & 5 & 6 \\
6 \end{tabular}
7
```

Aussehen:

| links | mitte | rechts |
|-------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |

| Zeile | Erklärung |
|-------|---|
| 1 | in den zweiten Klammer werden die Spalten definiert, jede Spalten wird durch einen Buchstaben repräsentiert, l r c asdasdasdasdasdasd |

6 Was zum Anschauen! Abbildungen

7 Rechnen. Mathematische Formeln

Um in \LaTeX eine mathematische Formel zu schreiben, muss man dem Kompilierer zuerst mitteilen, dass es jetzt mathematisch wird:

- Man kann die Formel entweder **inline**: `$ 2 + 2 = 3 $`
- oder als **eigenen Absatz** formatieren lassen: `$$ a \text{\textcolor{violet}{in}} A $$`

Inline sieht eine Formel dann so $2 + 2 = 3$ aus und als eigener Absatz

$$a \in A$$

so.

7.1 Grundlagen

| Name | Aussehen | Code |
|----------------|--------------------|--|
| Addition | $1 + 3$ | <code>\$ 1 + 3 \$</code> |
| Subtraktion | $1 - 3$ | <code>\$ 1 - 3 \$</code> |
| Multiplikation | $1 * 3$ | <code>\$ 1 * 3 \$</code> |
| | $1 \cdot 3$ | <code>\$ 1 \text{\textcolor{violet}{cdot}} 3 \$</code> |
| | 1×3 | <code>\$ 1 \text{\textcolor{violet}{times}} 3 \$</code> |
| Division | $1/3$ | <code>\$ 1 / 3 \$</code> |
| | $1/_3$ | <code>\$ ^1/_3 \$</code> |
| | $1:3$ | <code>\$ 1 \text{\textcolor{violet}{colon}} 3 \$</code> |
| | $1 \div 3$ | <code>\$ 1 \text{\textcolor{violet}{div}} 3 \$</code> |
| | $\frac{1}{3}$ | <code>\$ \text{\textcolor{violet}{frac}}{1}{3} \$</code> |
| Plus-Minus | ± 3 | <code>\$ \text{\textcolor{violet}{pm}} 3 \$</code> |
| Minus-Plus | ∓ 3 | <code>\$ \text{\textcolor{violet}{mp}} 3 \$</code> |
| Index | x_i | <code>\$ x_{i} \$</code> |
| Exponent | x^2 | <code>\$ x^{2} \$</code> |
| Wurzel | \sqrt{x} | <code>\$ \text{\textcolor{violet}{sqrt}}{x} \$</code> |
| | $\sqrt[3]{x}$ | <code>\$ \text{\textcolor{violet}{sqrt}}[3]{x} \$</code> |
| Summe | $\sum_{i=1}^n x_i$ | <code>\$ \text{\textcolor{violet}{sum}}_{i=1}^{n} x_i \$</code> |
| | $\sum_n x_i$ | <code>\$ \text{\textcolor{violet}{displaystyle}}\text{\textcolor{violet}{sum}}_{i=1}^{n} x_i \$</code> |

Siehe außerdem hier [hier](http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics) (en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics).

8 Programmieren. Code Snippets

9 Wunderschöner \LaTeX -Zauber Formatierungsbeispiele