OpenClaw: Guía Completa de Deploy con Dokploy

Implementación Zero-Touch desde VPS a Producción

Versión: 1.0 Dokploy Edition
Fecha: Marzo 2026
Tiempo estimado: 45-90 minutos desde cero

---

1. ¿Por Qué Dokploy para OpenClaw?

Dokploy simplifica radicalmente el deployment de aplicaciones Docker. Para OpenClaw significa[1][2]:

Ventajas principales:

- **Zero configuración manual de Traefik** - Routing y TLS automático
- **Gestión visual de variables** - No más archivos `.env` editados por SSH
- **Rollback instantáneo** - Un click para volver a versión anterior
- **Logs centralizados** - Debugging desde UI web sin comandos CLI
- **Multi-proyecto** - Gestionar múltiples instancias desde un panel

Lo que cubre esta guía:

1. Provisionar VPS en Hetzner
2. Instalar Dokploy (un comando)
3. Configurar OpenClaw 100% desde UI web
4. Deploy con dominio y HTTPS automático
5. Onboarding y verificación funcional
6. Operaciones diarias y troubleshooting

---

2. Prerrequisitos

Infraestructura mínima:

- VPS Ubuntu 22.04 LTS o Debian 12
- 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD (mínimo)
- 4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB SSD (recomendado producción)[3][4]

DNS configurado:

- Dominio registrado (ejemplo: `midominio.com`)
- Dos subdominios:
  - `dokploy.midominio.com` → Panel de Dokploy
  - `openclaw.midominio.com` → OpenClaw

Credenciales necesarias:

- API keys de LLM (Anthropic, OpenAI, Google, Groq)[5][6]
- Tokens de canales (Telegram, Discord, Slack)[7][8]

---

3. Fase 1: Provisionar VPS en Hetzner

3.1 Crear Servidor

Acceso: https://console.hetzner.cloud

Configuración recomendada:

Parámetro	Valor
Ubicación	Nuremberg (EU) o Ashburn (US)
Imagen	Ubuntu 22.04 LTS
Tipo	CPX21 (3 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB)
Red	IPv4 + IPv6
SSH Key	Tu clave pública
Firewall	Permitir puertos 22, 80, 443

Costo: ~7-10 EUR/mes[3][4]

3.2 Configurar DNS

En tu proveedor DNS (Cloudflare, Hetzner DNS, etc.):

A dokploy.midominio.com → IP_DEL_VPS
A openclaw.midominio.com → IP_DEL_VPS

Verificar propagación:

dig dokploy.midominio.com +short
dig openclaw.midominio.com +short

Ambos deben devolver la IP del VPS. La propagación puede tardar 5-60 minutos[9].

3.3 Acceso Inicial y Actualización

ssh root@IP_DEL_VPS

Actualizar sistema

apt update && apt upgrade -y

Instalar herramientas básicas

apt install -y curl wget git ufw vim htop

3.4 Configurar Firewall

Permitir SSH (CRÍTICO: hacer ANTES de enable)

ufw allow OpenSSH

Permitir HTTP y HTTPS

ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp

Activar firewall

ufw enable

Verificar estado

ufw status verbose

Salida esperada:

Status: active

To Action From

22/tcp ALLOW Anywhere
80/tcp ALLOW Anywhere
443/tcp ALLOW Anywhere

> ⚠ **Importante:** NO abrir otros puertos. Dokploy y OpenClaw solo necesitan 80/443[1][2].

---

4. Fase 2: Instalar Dokploy

4.1 Instalación Automática (One-Command)

Dokploy se instala con un comando que configura todo automáticamente[1][10]:

- Docker Engine + Docker Compose
- Traefik como reverse proxy
- PostgreSQL para estado de Dokploy
- Panel web de administración

Ejecutar instalación:

curl -sSL https://dokploy.com/install.sh | sh

Duración: 3-5 minutos en VPS CPX21.

4.2 Verificar Instalación

Ver contenedores corriendo

docker ps

Deberías ver:

- dokploy-traefik

- dokploy-postgres

- dokploy (panel web)

Logs de instalación:

docker logs dokploy

Buscar mensaje: `✓ Dokploy is ready at http://YOUR_IP:3000`

4.3 Acceso al Panel

Primera vez - Por IP:

Abrir navegador: `http://IP_DEL_VPS:3000`

Configurar dominio:

1. Login con credenciales de instalación
2. Settings → General → Domain: `dokploy.midominio.com`
3. Save (esperar 30-60 segundos para TLS)
4. Acceder a `https://dokploy.midominio.com`[1][10]

4.4 Crear Usuario Admin (si no existe)

Si el instalador no creó usuario:

docker exec -it dokploy dokploy admin create

Ingresar email y contraseña segura (guardar en gestor de contraseñas).

---

5. Fase 3: Configurar OpenClaw en Dokploy

> ✅ **A partir de aquí TODO se hace desde la UI web. No necesitas SSH.**[1][2]

5.1 Crear Proyecto

En Dokploy UI:

1. Login en https://dokploy.midominio.com
2. Click **Projects** (menú lateral)
3. Click + **New Project**
4. Nombre: openclaw-production
5. Description: OpenClaw agent con múltiples LLMs
6. Click **Create Project**

5.2 Definir Variables de Entorno

Las variables de proyecto se inyectan en todos los servicios[11][12].

En proyecto openclaw-production:

1. Click pestaña **Environment**
2. Click + **Add Variable**
3. Añadir estas variables:

Variable	Valor ejemplo
OPENCLAW_DOMAIN	openclaw.midominio.com
OPENAI_API_KEY	sk-proj-...
ANTHROPIC_API_KEY	sk-ant-api03-...
GROQ_API_KEY	gsk_...
GEMINI_API_KEY	AI...

Variables opcionales (avanzado):

```
OPENCLAW_HOME=/app
OPENCLAW_STATE_DIR=/app/data
LOG_LEVEL=info
```

4. Click **Save** en cada variable

> **Ventaja:** Se referencian en múltiples servicios sin duplicación[11][12].

5.3 Crear Servicio Docker Compose

En proyecto `openclaw-production`:

1. Click + **Create Service**
2. Tipo: **Docker Compose**
3. Nombre del servicio: `openclaw`
4. Click **Create**

5.4 Configurar Compose (Raw Mode)

En servicio `openclaw`:

1. Pestaña **General**
2. Click **Raw Compose**
3. Pegar este compose:

```
version: '3.8'

services:
openclaw:
```

image: openclaw/openclaw:latest
restart: unless-stopped
environment:
Dominio configurado
DOMAIN: "${{project.OPENCLAW_DOMAIN}}"

```
    # API keys desde variables de proyecto
    OPENAI_API_KEY: "${{project.OPENAI_API_KEY}}"
    ANTHROPIC_API_KEY: "${{project.ANTHROPIC_API_KEY}}"
    GROQ_API_KEY: "${{project.GROQ_API_KEY}}"
    GEMINI_API_KEY: "${{project.GEMINI_API_KEY}}"

  volumes:
    - openclaw-data:/app/data

  # NO definir ports - Dokploy maneja routing
  # NO definir container_name - Dokploy lo gestiona
  # NO definir networks - usa dokploy-network automático
```

volumes:
openclaw-data:
driver: local

4. Click **Save**

Aspectos críticos del compose:

- ✅ Sin `container_name` - Dokploy gestiona nombres[13][14]
- ✅ Sin `ports` - Routing se configura en Domains
- ✅ Sin redes custom - Usa `dokploy-network` automático[13][14]
- ✅ Variables con sintaxis `${{project.X}}`[11][12]
- ✅ Volumen nombrado - Persiste datos entre deploys

---

6. Fase 4: Configurar Dominio y TLS

6.1 Añadir Dominio

En servicio `openclaw`:

1. Pestaña **Domains**
2. Click + **Add Domain**
3. Configurar:

Campo	Valor
Host	`openclaw.midominio.com`
Port	18789
Path	/
HTTPS	✅ Enabled
Certificate	Let's Encrypt (auto)

4. Click **Save**

Dokploy automáticamente:[1][15]

- Genera labels de Traefik
- Configura HTTP Challenge para Let's Encrypt
- Emite certificado TLS (30-90 segundos)
- Redirige HTTP → HTTPS

6.2 Verificar DNS

dig openclaw.midominio.com +short

Debe devolver IP del VPS. Si no, esperar propagación DNS[9].

---

7. Fase 5: Deploy de OpenClaw

7.1 Ejecutar Deploy

En servicio `openclaw`:

1. Pestaña **General**
2. Click **Deploy** (botón verde)

3. Confirmar en modal

Dokploy ejecutará:

1. Pull de imagen `openclaw/openclaw:latest`
2. Creación de volumen `openclaw-data`
3. Inyección de variables de entorno
4. Inicio del contenedor
5. Registro en Traefik con dominio y TLS

7.2 Monitorear Deploy

En servicio `openclaw`:

1. Pestaña **Deployments**
2. Click en deployment activo (spinner azul)
3. Ver logs en tiempo real:

```
[dokploy] Pulling image openclaw/openclaw:latest
[dokploy] Image pulled successfully
[dokploy] Creating container...
[dokploy] Container started: openclaw-xxxxx
[traefik] Registering route openclaw.midominio.com → :18789
[traefik] Obtaining Let's Encrypt certificate...
[traefik] Certificate obtained successfully
```

Duración: 2-3 minutos.

7.3 Verificar Estado

En servicio `openclaw`:

1. Pestaña **General**
2. Estado: **Running** (círculo verde)
3. Pestaña **Logs** - Ver logs recientes:

```
[openclaw] Starting OpenClaw Gateway v2.x.x
[openclaw] Configuration loaded from /app/data/config.json
[openclaw] Gateway listening on port 18789
[openclaw] Ready to accept connections
```

---

8. Fase 6: Configurar OpenClaw (Onboarding)

8.1 Acceso a Control UI

Abrir navegador: `https://openclaw.midominio.com`

Primera vez:

- Si ves error de certificado → Esperar 30-60 segundos
- Recargar (Ctrl+F5)
- Debe cargar Control UI con TLS válido[1][15]

8.2 Configurar LLMs

En Control UI:

1. Pantalla inicial → **Get Started** o **Configure**
2. Sección **Providers** → **Add Provider**
3. Seleccionar proveedor (Anthropic, OpenAI, Google, Groq)
4. API key se autocompleta desde variables de entorno
5. Elegir modelo por defecto:
    - Anthropic: `claude-3-5-sonnet-20241022`
    - OpenAI: `gpt-4o`
    - Google: `gemini-2.0-flash-exp`
    - Groq: `llama-3.1-70b-versatile`[5][6]
6. Save provider

8.3 Configurar Canales

En Control UI:

1. Sección **Channels** → **Add Channel**
2. Seleccionar tipo (Telegram, Discord, Slack)
3. Ingresar token del bot
4. Test connection
5. Save channel[7][8]

Ejemplo Telegram:

1. Crear bot con @BotFather

2. Copiar token
3. Pegar en OpenClaw
4. Enviar `/start` al bot

8.4 Onboarding Alternativo (CLI)

Si prefieres CLI:

En Dokploy:

1. Servicio `openclaw` → Pestaña **Terminal**
2. Click **Open Terminal**
3. Ejecutar:

```
openclaw onboard
# o según distribución:
node dist/index.js onboard
```

8.5 Verificación

Test rápido en canal:

```
Usuario: Hola
OpenClaw: ¡Hola! Soy tu asistente de IA. ¿En qué puedo ayudarte?

Usuario: ¿Cuánto es 2+2?
OpenClaw: 2 + 2 = 4
```

Si responde correctamente → Onboarding exitoso[7][8].

---

9. Operaciones Diarias en Dokploy

9.1 Ver Logs

En Dokploy UI:

1. Servicio `openclaw` → Pestaña **Logs**
2. Logs en tiempo real con auto-scroll

3. Filtrar por keyword (Ctrl+F)
4. Descargar logs: **Download Logs**

Niveles de log:

- INFO - Operaciones normales
- WARN - Advertencias no críticas
- ERROR - Errores que requieren atención
- DEBUG - Información detallada

> ✅ **Ventaja:** No necesitas SSH ni `docker logs`[1][10].

9.2 Reiniciar Servicio

En servicio `openclaw`:

1. Pestaña **General**
2. Click **Restart** (icono circular)
3. Confirmar

Casos de uso:

- Aplicar cambios en variables de entorno
- Recuperar de estado inconsistente
- Liberar memoria tras uso prolongado

9.3 Actualizar OpenClaw

En servicio `openclaw`:

1. Pestaña **General**
2. Click **Deploy** (fuerza pull de `latest`)
3. Dokploy ejecuta:

```
[dokploy] Pulling openclaw/openclaw:latest
[dokploy] Image updated
[dokploy] Recreating container with new image
[dokploy] Health check passed
[dokploy] Service updated successfully
```

Rollback si hay problemas:

1. Pestaña **Deployments**

2. Encontrar deployment anterior exitoso (✅)
3. Click **Redeploy**
4. Confirmar[1][16]

Tiempo de rollback: 30-60 segundos.

9.4 Gestionar Variables

Añadir/cambiar API key:

1. Proyecto `openclaw-production` → Pestaña **Environment**
2. Editar variable o añadir nueva
3. Click **Save**
4. Volver a servicio `openclaw`
5. Click **Restart** para aplicar[11][12]

> ⚠ **Importante:** Cambios en variables requieren restart.

9.5 Monitoreo de Recursos

En servicio `openclaw`:

Pestaña **Monitoring** muestra:

- CPU usage (%)
- Memory usage (MB)
- Network I/O
- Disk usage

Alertas recomendadas:

- Memory > 80% durante > 5 min
- CPU > 90% durante > 10 min
- Disk > 85%

---

10. Gestión Segura de Skills

10.1 Contexto de Seguridad (CRÍTICO)

Febrero 2026: Más de 300 skills maliciosos en ClawHub, incluyendo el más descargado[17][18].

Vectores de ataque:

- Exfiltración de SSH keys y tokens Git
- Robo de wallets de criptomonedas
- Reverse shells a servidores C2
- Ejecución de comandos arbitrarios
- Data exfiltration de archivos sensibles

> **⚠ Por lo tanto, política estricta es OBLIGATORIA.**

10.2 Política de Whitelist

Antes de instalar cualquier skill:

1. ✅ Verificar popularidad (1000+ descargas, 4+ estrellas)[19]
2. ✅ Revisar `SKILL.md` - Analizar permisos
3. ✅ Auditar código fuente para skills críticos
4. ✅ Buscar menciones: `"<skill> malicious"` en Google
5. ✅ Habilitar escaneo VirusTotal si disponible[17][18]
6. ✅ Probar en staging primero

10.3 Instalación de Skills

Método CLI (recomendado):

En Dokploy:

1. Servicio `openclaw` → Pestaña **Terminal**
2. Click **Open Terminal**
3. Ejecutar:

```
openclaw skill install <nombre-skill>
```

O

clawhub install <nombre-skill>

Método UI:

1. Control UI → Sección **Skills**
2. Buscar skill
3. Revisar rating y permisos
4. Click **Install**
5. Confirmar permisos

10.4 Permisos Críticos

Permiso	Riesgo	Justificación legítima
fs.read	Medio	Lectura de archivos usuario
fs.write	Alto	Escritura de archivos
shell.exec	**CRÍTICO**	Ejecución de comandos sistema
http.request	Medio	Llamadas APIs externas
db.query	Alto	Acceso bases de datos
env.read	**CRÍTICO**	Lectura variables entorno

> **Regla de oro:** Si un skill de "calculadora" pide shell.exec o env.read → **RECHAZAR**[17][18].

10.5 Skills Recomendados

Skills verificados a marzo 2026[19]:

- **web-search** - Búsquedas web (Brave, DuckDuckGo)
- **weather** - Información meteorológica (OpenWeather)
- **calculator** - Cálculos matemáticos (sin acceso sistema)
- **url-summarizer** - Resúmenes de páginas web
- **json-parser** - Procesamiento JSON

> **⚠ Verificar versiones actuales en ClawHub antes de instalar.**

---

11. Troubleshooting Dokploy

11.1 Control UI No Accesible

Síntoma: `https://openclaw.midominio.com` no carga.

Checklist:

1. **DNS resolviendo:**
   dig openclaw.midominio.com +short

Debe devolver IP del VPS

2. **Servicio corriendo:**
   - UI → Servicio `openclaw` → Estado = "Running"
3. **Dominio configurado:**
   - Pestaña Domains → Verificar Host y Port (18789)
4. **Logs del servicio:**
   - Pestaña Logs → Buscar errores startup
5. **Logs de Traefik:**
   docker logs dokploy-traefik | grep openclaw
6. **Certificado TLS:**
   - Primer deploy: esperar 60-90 segundos[1][15]

Solución común: Esperar 1-2 minutos tras primer deploy para emisión TLS.

11.2 Variables No Aplicadas

Síntoma: OpenClaw no reconoce API keys.

Checklist:

1. **Variables definidas:**
   - Proyecto → Environment → Verificar keys presentes
2. **Sintaxis correcta:**
   - Debe ser `${{project.VARIABLE_NAME}}`[11][12]
3. **Restart del servicio:**
   - Servicio → General → Restart
4. **Verificar inyección:**

    - Terminal → Ejecutar:
      env | grep API_KEY

Solución: Revisar sintaxis y hacer restart.

11.3 Deploy Falla (Error Pull)

Síntoma: `Error pulling image`.

Causas:

- Imagen no existe o fue renombrada
- Conectividad con Docker Hub
- Rate limit (100 pulls/6h anónimos)

Soluciones:

1. **Verificar nombre:**
    - Revisar en hub.docker.com
2. **Autenticar Docker Hub:**
    - Dokploy → Settings → Registries → Add Docker Hub
    - Ingresar usuario y token
    - Retry deploy
3. **Usar mirror:**
    - Cambiar a `ghcr.io/openclaw/openclaw:latest`

11.4 Alto Uso Memoria

Síntoma: Monitoring > 3GB persistente.

Causas:

- Context window muy grande
- Memory leak en skill
- Vector store con muchos embeddings

Soluciones:

1. **Reducir context:**
    - Control UI → Settings → Max context: 4096 tokens
2. **Restart periódico:**
    - Dokploy → Restart cada 24-48h
3. **Identificar skills:**

    - Desinstalar sospechosos
    - Monitorear antes/después
4. **Escalar VPS:**
    - Hetzner → Upgrade a CPX31 (8 GB)

11.5 Rollback Rápido

Síntoma: Nueva versión da errores.

Proceso:

1. Servicio `openclaw` → Pestaña **Deployments**
2. Encontrar último exitoso (✅ verde)
3. Click tres puntos (⋮)
4. **Redeploy**
5. Confirmar[1][16]

Tiempo: 30-60 segundos.

---

12. Observabilidad y Monitoreo

12.1 Logs Centralizados

En Dokploy UI:

- Logs en tiempo real con auto-scroll
- Filtrar por keyword
- Descargar logs (últimas 1000 líneas)

Niveles: INFO, WARN, ERROR, DEBUG

> ✅ **Sin SSH necesario**[1][10].

12.2 Métricas de Recursos

Pestaña Monitoring:

- CPU Usage (alerta si > 90%)
- Memory Usage (alerta si > 80%)
- Network I/O
- Disk Usage

Gráficas: 24h, 7 días, 30 días

12.3 Uptime Monitoring Externo

Configurar UptimeRobot (gratuito):

Monitor Type: HTTPS
URL: https://openclaw.midominio.com
Interval: 5 minutos
Alert: Down > 2 checks
Notify: Email + Telegram/Slack

12.4 Alertas Dokploy

En Settings del proyecto:

1. Configurar webhook Slack/Discord
2. Condiciones de alerta:
    - Service down
    - Deploy failed
    - Memory > 90%
    - Disk > 85%
3. Save y test webhook

---

13. Checklist de Producción

Antes de declarar "production-ready":

13.1 Seguridad

- [ ] Firewall UFW: solo 22, 80, 443
- [ ] Dokploy panel: HTTPS con TLS válido
- [ ] OpenClaw: HTTPS con TLS válido
- [ ] API keys como variables proyecto (no en compose)
- [ ] Skills revisados y en whitelist
- [ ] Password admin en gestor seguro
- [ ] SSH con key-based auth

13.2 Funcionalidad

- [ ] Al menos 1 proveedor LLM funcional
- [ ] Al menos 1 canal operativo
- [ ] Test end-to-end exitoso
- [ ] Skills críticos probados
- [ ] Latencia < 3s para queries simples

13.3 Operaciones

- [ ] Logs accesibles sin errores críticos
- [ ] CPU < 70%, Memory < 80%
- [ ] Uptime monitoring configurado
- [ ] Backup manual de `openclaw-data` realizado
- [ ] Rollback probado exitosamente
- [ ] Documentación actualizada

13.4 Documentación

- [ ] URLs documentadas (Dokploy, OpenClaw)
- [ ] Credenciales en gestor seguro
- [ ] Diagrama arquitectura (opcional)
- [ ] Contactos proveedores guardados
- [ ] Runbook incidentes escrito

---

14. Backups y Disaster Recovery

14.1 Backup del Volumen

Datos críticos:

- `/var/lib/docker/volumes/openclaw-data/_data`
  - Configuración OpenClaw
  - Historial conversaciones
  - Estado skills

Método manual:

SSH al VPS

ssh root@IP_DEL_VPS

Crear backup

docker run --rm
-v openclaw-data:/data
-v /root/backups:/backup
alpine tar czf /backup/openclaw-data-$(date +%Y%m%d).tar.gz -C
/data .

Descargar a local

scp root@IP_DEL_VPS:/root/backups/openclaw-data-*.tar.gz ./

Método automatizado (Restic a Hetzner Storage Box):

Instalar Restic

apt install restic

Inicializar repositorio

restic -r sftp:u123456@u123456.your-storagebox.de
:/backups/openclaw init

Backup diario (cron)

0 3 * * * restic -r sftp:u123456@u123456.your-storagebox.de
:/backups/openclaw
backup /var/lib/docker/volumes/openclaw-data/_data

14.2 Backup Config Dokploy

Exportar proyecto:

1. Proyecto `openclaw-production` → Settings
2. Click **Export Project**
3. Descargar JSON
4. Guardar en repo privado o storage seguro

Restauración:

1. Nuevo Dokploy → Projects → Import Project
2. Subir JSON
3. Ajustar variables si cambiaron
4. Deploy

14.3 Disaster Recovery Plan

Escenario: VPS perdido

1. Provisionar nuevo VPS Hetzner (15 min)
2. Instalar Dokploy one-liner (5 min)
3. Importar proyecto desde JSON (2 min)
4. Restaurar volumen desde backup (10 min)
5. Actualizar DNS a nueva IP (5 min)
6. Deploy y verificación (5 min)

RTO: < 1 hora
RPO: Últimas 24h (backups diarios)

---

15. Optimizaciones Post-Deploy

15.1 Configuración OpenClaw

En Control UI → Settings:

- **Context window:** 4096-8192 tokens
- **Temperature:** 0.7 (balanceado)
- **Max tokens response:** 1024-2048
- **Rate limiting:** Límites por usuario/canal

15.2 CDN con Cloudflare (Opcional)

Para múltiples usuarios globales:

1. Cloudflare frente a `openclaw.midominio.com`
2. Caching de assets estáticos
3. Web Application Firewall (WAF)
4. Rate limiting a nivel Cloudflare

Beneficios:

- Reducción latencia global
- Protección DDoS automática
- Analytics de tráfico

15.3 Escalar Horizontalmente (Avanzado)

Alta disponibilidad:

1. Múltiples instancias OpenClaw en Dokploy
2. Load balancer en Traefik
3. Redis para sesiones compartidas
4. PostgreSQL externo para estado

Arquitectura:

```
    Traefik (Load Balancer)
      /       \
```

OpenClaw-1 OpenClaw-2
\ /
Redis (Sessions)
|
PostgreSQL (State)

---

16. Comparación: Dokploy vs Deploy Manual

Aspecto	Deploy Manual	Dokploy
Config inicial	2-4 horas SSH	30-60 min UI
TLS	Config Traefik manual	Automático
Variables	Editar `.env` SSH	UI visual
Logs	docker logs SSH	Panel web
Updates	Comandos CLI	Click Deploy
Rollback	Comandos complejos	Click anterior
Monitoreo	Herramientas externas	Métricas integradas
Multi-proyecto	Gestión manual	Un panel N proyectos
Curva aprendizaje	Alta (Docker/CLI)	Baja (UI intuitiva)

Recomendación: Dokploy para producción, manual para aprendizaje profundo[1][2][10].

---

17. Recursos Adicionales

17.1 Documentación Oficial

- **Dokploy Docs:** https://docs.dokploy.com
- **OpenClaw Docs:** https://docs.openclaw.ai
- **ClawHub Marketplace:** https://clawhub.biz
- **Hetzner Cloud API:** https://docs.hetzner.cloud

17.2 Comunidades

- **Dokploy Discord:** https://discord.gg/dokploy
- **OpenClaw Discord:** Discord oficial
- **Reddit:** r/OpenClawCentral, r/selfhosted
- **GitHub:** github.com/dokploy/dokploy/discussions

17.3 Proveedores LLM

- **Anthropic:** https://console.anthropic.com
- **OpenAI:** https://platform.openai.com
- **Google:** https://aistudio.google.com
- **Groq:** https://console.groq.com

17.4 Tutoriales

- Deploy Docker Compose Dokploy: https://dokploy.com/blog/docker-compose-deployment
- Hetzner + Dokploy: Reddit r/selfhosted
- OpenClaw Best Practices: https://delx.ai/openclaw/best-practices

---

18. Conclusión

Esta guía ha cubierto la implementación completa de OpenClaw con Dokploy, desde VPS vacío hasta sistema production-ready:

Implementado:

- ✅ Infraestructura Hetzner optimizada
- ✅ Dokploy como orquestación visual
- ✅ OpenClaw con múltiples LLMs y canales
- ✅ TLS automático y gestión centralizada
- ✅ Política seguridad para skills
- ✅ Observabilidad integrada
- ✅ Backups y disaster recovery

Ventajas clave:

1. **Zero-touch deployment** - 90% desde UI web
2. **Gestión simplificada** - Sin experiencia DevOps avanzada
3. **Rollback instantáneo** - Recuperación rápida

4. **Escalable** - Múltiples proyectos mismo VPS
5. **Costo-efectivo** - ~10 EUR/mes producción ligera

Próximos pasos:

1. Completar checklist de producción (Sección 13)
2. Configurar backups automatizados (Sección 14)
3. Monitoreo externo con UptimeRobot
4. Documentar procedimientos específicos
5. Entrenar equipo en Dokploy UI

Con esta base, tu OpenClaw está listo para producción con capacidad de escalar según necesidades.

Referencias

[1] Dokploy. (2026). How to Deploy Apps with Docker Compose. https://dokploy.com/blog/how-to-deploy-apps-with-docker-compose-in-2025

[2] Dokploy Documentation. (2026). Docker Compose Services. https://docs.dokploy.com/docs/core/docker-compose

[3] Hetzner Cloud. (2026). Cloud Servers Pricing. https://www.hetzner.com/cloud

[4] Cherry Servers. (2026). How to Install OpenClaw on Linux VPS. https://www.cherryservers.com/blog/install-openclaw-on-linux-vps

[5] Anthropic. (2026). Claude API Documentation. https://docs.anthropic.com

[6] OpenAI. (2026). OpenAI Platform Overview. https://platform.openai.com/docs

[7] OpenClaw Docs. (2026). Onboarding Guide. https://docs.openclaw.ai/onboarding

[8] Advenboost. (2026). OpenClaw Setup From Zero to First Chat. https://advenboost.com/en/openclaw-setup-fast-tutorial/

[9] Cloudflare. (2026). DNS Propagation and TTL. https://www.cloudflare.com/learning/dns/dns-propagation/

[10] Dokploy. (2026). Installation Guide. https://docs.dokploy.com/docs/core/installation

[11] Dokploy. (2026). Environment Variables Management. https://docs.dokploy.com/docs/core/variables

[12] DeepWiki. (2026). Dokploy Environment Variables Guide. https://deepwiki.com/Dokploy/dokploy/4.3-docker-compose-services

[13] Dokploy Templates. (2026). Official Templates Repository. https://github.com/Dokploy/templates

[14] BitDoze. (2026). Deploy Docker Compose App in Dokploy. https://www.bitdoze.com/dokploy-docker-compose-app/

[15] Dokploy. (2026). Domains and TLS Configuration. https://docs.dokploy.com/docs/core/domains

[16] Dokploy. (2026). Deployment Management and Rollbacks. https://docs.dokploy.com/docs/core/deployments

[17] Penligent AI. (2026). ClawHub Skill Scanning and Security. https://www.penligent.ai/hackinglabs/openclaw-virustotal

[18] IBL.ai. (2026). Securing Autonomous Agents OpenClaw Security. https://ibl.ai/blog/securing-autonomous-agents

[19] ClawHub. (2026). OpenClaw Skills Marketplace. https://clawhub.biz