

Domains

Endpoint

/

Methods = ['GET']

Parameters

Domain (Introduzir o dominio que pretende procurar)

Exemplo :

`localhost/?domain=noop.pt`

retorna

```
{
  "data": {
    "results": {
      "admin": "AlmourolTec - Servicos de Informatica e Internet Lda",
      "admin_city": "Constancia",
      "admin_email": "registry@buydomain.pt",
      "admin_postal_code": "2250-028",
      "admin_street": "Estrada Nacional 3 - 9-C",
      "creation_date": "Thu, 29 May 2014 22:45:18 GMT",
      "domain_name": "noop.pt",
      "emails": [
        "geral@noop.pt",
        "registry@buydomain.pt"
      ],
      "expiration_date": "Tue, 28 May 2024 23:59:18 GMT",
      "name_servers": [
        "jessica.ns.cloudflare.com",
        "seth.ns.cloudflare.com"
      ],
      "registrant_city": "Tomar",
      "registrant_email": "geral@noop.pt",
      "registrant_name": "NOOPERATION LDA",
      "registrant_postal_code": "2300-530",
      "registrant_street": "Avenida António da Fonseca Simões , n° 108, 1º Dto.",
      "status": "Registered"
    }
  },
  "is_available": false,
  "success": true
}
```

Erros

NoTLDProvided(400) (Dado quando não existe o parametro domain)

```
{
  "error": {
    "message": "Please insert a domain, valid domains : ['.com', '.net', '.org', '.name', '.me', '.ae', '.au', '.ru', '.us', '.uk', '.fr', '.nl', '.lt', '.fi', '.hr', '.hn', '.hk', '.jp', '.pl', '.br', '.eu', '.ee', '.kr', '.pt', '.bg', '.de', '.at', '.ca', '.be', '.pφ', '.info', '.su', '.si', '.kg', '.io', '.biz', '.mobi', '.ch', '.li', '.id', '.sk', '.se', '.no', '.nu', '.is', '.dk', '.it', '.mx', '.ai', '.il', '.in', '.cat', '.ie', '.nz', '.space', '.lu', '.cz', '.online', '.cn', '.app', '.money', '.cl', '.ar', '.by', '.cr', '.do', '.jobs', '.lat', '.pe', '.ro', '.sa', '.tw', '.tr', '.ve', '.ua', '.ykp', '.kz', '.ir', '.中国', '.website', '.sg', '.ml', '.ooo', '.group', '.market', '.za', '.bw', '.bz', '.city', '.design', '.studio', '.style', '.pyc', '.life', '.tn']",
    "type": "NoTLDProvided"
  },
  "success": false
}
```

InvalidTLD(400) (Dado quando o TLD que foi pedido não existe na lista de dominios permitidos)

```
{
  "error": {
    "message": "Please insert a domain, valid domains : ['.com', '.net', '.org', '.name', '.me', '.ae', '.au', '.ru', '.us', '.uk', '.fr', '.nl', '.lt', '.fi', '.hr', '.hn', '.hk', '.jp', '.pl', '.br', '.eu', '.ee', '.kr', '.pt', '.bg', '.de', '.at', '.ca', '.be', '.pφ', '.info', '.su', '.si', '.kg', '.io', '.biz', '.mobi', '.ch', '.li', '.id', '.sk', '.se', '.no', '.nu', '.is', '.dk', '.it', '.mx', '.ai', '.il', '.in', '.cat', '.ie', '.nz', '.space', '.lu', '.cz', '.online', '.cn', '.app', '.money', '.cl', '.ar', '.by', '.cr', '.do', '.jobs', '.lat', '.pe', '.ro', '.sa', '.tw', '.tr', '.ve', '.ua', '.ykp', '.kz', '.ir', '.中国', '.website', '.sg', '.ml', '.ooo', '.group', '.market', '.za', '.bw', '.bz', '.city', '.design', '.studio', '.style', '.pyc', '.life', '.tn']",
    "type": "NoTLDProvided"
  },
  "success": false
}
```

genericError (500) Erro generic dado quando alguma coisa no codigo rebenta, seguido por uma mensagem de erro.