

Документация Merchant API — noren.digital

База API: <https://noren.digital/api/v1/client>

OpenAPI (merchant): <https://noren.digital/docs>

Схема JSON: <https://noren.digital/openapi.json>

Health: GET <https://noren.digital/api/v1/client/health>

Аутентификация

1) API-ключ: заголовки X-API-Key и X-API-Secret на каждый запрос.

Ключ привязан к проекту: при POST /invoices поле project_id должно совпадать с проектом ключа.

2) JWT: Authorization: Bearer <access_token>

Токен: POST /api/v1/client/auth/login (email, password, при 2FA — otp_code).

Роли платформы (superadmin, platform_*) не могут вызывать client API.

С API-ключом проверки ролей пользователя нет; с JWT — проверяются права RBAC.

Официальный список методов (merchant OpenAPI)

GET /api/v1/client/health

POST /api/v1/client/auth/login

POST /api/v1/client/invoices

GET /api/v1/client/invoices

GET /api/v1/client/invoices/{invoice_id}

POST /api/v1/client/invoices/{invoice_id}/sync

GET /api/v1/client/balance

GET /api/v1/client/rates

GET /api/v1/client/transactions

GET /api/v1/client/transactions/{transaction_id}

POST /invoices — тело JSON

project_id (string, UUID) — проект;

merchant_order_id (string, 1–255) — ваш id заказа;

amount_fiat (decimal, > 0);

fiat_currency (string, по умолчанию USD);

crypto_currency (string, напр. USDT);

network (string, напр. TRC20);

metadata (object | null) — опционально.

Ответ: id, project_id, merchant_order_id, provider_order_id, суммы, валюты, network,

payment_address, qr_url, status, expires_at, created_at.

Права: API-ключ или JWT с client.invoices.write.

GET /invoices, GET /invoices/{id}

Query: limit (по умолчанию 50, макс. 200), offset (>= 0).

Права: client.invoices.read.

Для API-ключа — только инвойсы проекта ключа.

POST /invoices/{id}/sync

Синхронизация статуса с платёжным провайдером.

JWT: нужно право `client.invoices.write`.

GET /balance

Права: `client.balance.read`.

Поля: `currency`, `available_amount`, `locked_amount`, `total_amount`, `amount`.

GET /rates

Права: `client.rates.read`.

Ответ: `items[]` — валюты и `networks` с лимитами `min/max deposit` и флагами доступности.

GET /transactions, GET /transactions/{id}

Права: `client.transactions.read`.

Поля строки: `id`, `tenant_id`, `project_id`, `invoice_id`, `gross_amount`, `provider_fee`, `platform_fee`, `turnover_fee`, `net_amount`, `currency`, `status`, `paid_at`, `created_at`.

Для API-ключа — фильтр по проекту ключа.

Дополнительно (кабинет, в основном JWT)

`/auth/register`, `/auth/set-password`, `/auth/recover-password`;

`/me`; 2FA; смена пароля; уведомления;

`/cabinet`, `/onboarding/status`;

`/projects`; `/api-keys/*`; `/webhooks`, `/webhooks/test`;

`/accounting/summary` — только JWT, `client.accounting.read`;

POST/GET `/payouts` — только JWT, `client.payouts.write` / `client.payouts.read`;

Публичные страницы: GET `/public-pages`, GET `/public-pages/{slug}` — без авторизации.

Исходящий webhook на URL мерчанта

POST JSON; User-Agent: `Merset-Webhook/1.0`;

Заголовки: `X-Merset-Event`, `X-Merset-Event-Id`, `X-Merset-Timestamp`;

`X-Merset-Signature: sha256=<hex>` — HMAC-SHA256(body UTF-8, JSON без лишних пробелов), секрет — `webhook secret` проекта.

Тело: `event`, `event_id`, `sent_at`, `invoice {...}`, `transaction {...}` (если есть).

Тест: `event webhook.test`.

Ошибки и лимиты

422: `validation_error` + массив `errors`;

409: конфликт уникальности;

Часто: `detail` + `code request_error` или `internal_error`.

Rate limit: возможен ответ 429 при превышении лимитов.

Рекомендуемый поток

- 1) Кабинет: проект + API-ключ + webhook.
- 2) GET /rates — соблюдать лимиты.
- 3) POST /invoices — показать payment_address / QR.
- 4) Webhook и/или GET инвойса, при необходимости POST .../sync.
- 5) Сverka: GET /transactions, GET /balance.