

HANDOVER —

Close C6 / Open

Next Thread

Field	Value
Document ID	HandOver-Close-C6-Next-Thread-2026-08-15
Version	1.0.0
Date	2026-08-15
Status	C6 CLOSED — ready for new conversation
Repos (SSOT code/docs)	https://github.com/QuangAGS/cmcodes/tree/main
	https://github.com/QuangAGS/CM-Docs/tree/main
Principles	SSOT + Q1 (bảo toàn) + Q2 (doc format)
Language	Technical: VI; security/checklist: EN khi cần

1. Bối cảnh sản phẩm

- Gia Phả Số 2026 / domain [myclan.com.vn](#)
- Stack: React FE, Node/Express BE, Prisma + Supabase, Cloudflare
- **RP (Register Process) + OP-2: CLOSED** — không mở lại trừ regression có log + repro
- Boundary SSOT: [OP-Boundary-Definition-SSOT-2026-08-09](#)
- RP Closure: [HandOver-Register-Process-Closure-2026-08-10](#)
- **Direction A (đã chọn):** Member [DU_BI](#) → [CHINH_THUC](#) / hoàn thiện Base Profile

2. Đã hoàn thành (không làm lại)

2.1 Framework & OP core

#	Việc	Status
SRPF Phase 3	load+TX, BPL+audit, CED, Communication, apply, MEMBER_PROMOTE def	DONE
C1	Register-to-OP-Handoff-Contract v1.0 SSOT	DONE (CM-Docs)
C2	openMemberPromoteInstance (idempotent, DRAFT, C mới)	DONE

C3	<code>processUserApproval</code> DA_DUYET → open OP (cùng TX)	DONE
C4	OP DRAFT → SUBMIT (+ BPL + notif)	DONE
C5	START_REVIEW → APPROVE → <code>CHINH_THUC</code>	DONE
C6	Move OP realization → <code>modules/onboarding/srpf</code>	DONE + HandOff C6

2.2 E2E đã chứng minh trên DB

- **MEMBER_JOIN**: full path promote + warn generation
- **CLAN_SETUP**: Register → identity approve (tenant **TAM_NGUNG**) → OP DRAFT → SUBMIT → REVIEW → APPROVE → `CHINH_THUC`; BP gate (`birth_*`, `generation>=1`) đúng

2.3 Tài liệu then chốt (CM-Docs)

- `Doctrines`
`docs/Onboarding/Register-to-OP-Handoff-Contract-2026-08-13.md`
- `Doctrines`
`docs/Onboarding/HandOff-C6-OP-SRPF-Move-Correlation-2026-08-15.md`
(nếu đã upload; nội dung full đã soạn)
- SRPF v1.0 Final + Architecture Overview (CM-Docs / Frameworks)
- RP Closure 2026-08-10

3. Kiến trúc hiện tại (sau C6)

Shared — engine only

None

```
Backend/src/shared/frameworks/srpf/  
  engine/, guards/, ledger/, communication/,  
storage/, registry/, constants/, errors/  
  index.js  v0.8.1-C6  – KHÔNG auto-register  
MEMBER_PROMOTE
```

Onboarding — OP realization

text

None

```
Backend/src/modules/onboarding/srpf/  
  index.js                # barrel  
  registerMemberPromote.js  # idempotent register  
  definitions/MemberPromote.definition.js  
  services/openMemberPromoteInstance.js
```

Bootstrap: require('./srpf').registerMemberPromote() trong onboarding routes (hoặc app).

Tests: tự gọi registerMemberPromote() trước executeAction.

Auth C3: openMemberPromoteInstance từ modules/onboarding/srpf.

4. Contract nghiệp vụ (giữ nguyên)

Chủ đề	Quyết định
RP đóng	Case RP APPROVED = terminal; không reopen cho OP
OP	Instance mới + correlation_id mới
Trigger	Mỗi create member DU_BI → open OP DRAFT
Quyền	A tạo DU_BI · B mở instance · C USER draft/submit, Admin review/approve
BP hard (APPROVE)	full_name, gender, is_alive, birth_year, birth_month, birth_day
generation	≥1 bắt buộc CLAN_SETUP; JOIN strongly recommended (warn)
Side-effect APPROVE	members.status = CHINH_THUC only — không auto CLAN_ADMIN, không auto tenant HOAT_DONG
Notif	Map MEMBER_PROMOTE_* → enum ONBOARDING_*
Audit	THEM_MOI CAP_NHAT XOA; changed_by = UUID user

5. Correlation control (C) — SSOT vận hành

Lớp	Ý nghĩa	Bảng
C-root	Một process instance	onboarding_cases.correlation_id (không đổi theo action)
C-action	Một hành động	BPL, notifications, audit_logs

text

None

C1 Register root (case RP)

C_a USER_APPROVAL (BPL/audit – không phải root case)

C_op OP root (case OP mới)

C_s SUBMIT | C_r START_REVIEW | C_p APPROVE → chỉ ledger/notif

Cấm: query case bằng C-action; reuse C1/C_a làm root OP; UPDATE RP APPROVED → NEEDS_REVISION.

Ví dụ đã verify (CLAN_SETUP Đỗ Văn A): C1 b6cf9e31-..., C_a 9b0ee839-..., C_op 45ecbe1e-..., C_s 82d248af-..., C_r 8700ccf9-..., C_p fae70533-....

6. Test scripts (sau C6)

text

None

`src/tests/test-srpf-c6-smoke.js`

`src/tests/test-srpf-c6-open.js`

`src/tests/test-srpf-c6-submit-once.js`

`src/tests/test-srpf-c6-approve.js`

Mỗi script tự `registerMemberPromote()`.

7. Nợ kỹ thuật / polish (không chặn đóng C6)

Mục	Ưu tiên
Đảm bảo production luôn gọi <code>registerMemberPromote</code> (routes/app)	Trung
Sửa fallback require registry path trong definition	Thấp
PATH headers Q2 còn ghi shared/ trên file đã move	Thấp
open OP không ghi BPL (optional OPEN_OP later)	Thấp
process_instances model (thay temporary onboarding_cases)	Dài hạn
CED: còn chỗ throw new Error lè → <code>srpfError</code>	Thấp

8. Việc không mở lại

- RP / OP-2 core (trừ regression có log + repro)
 - Big-bang refactor RP → member.service trong cùng phase (đã chốt: dần)
 - Auto HOAT_DONG / auto gán CLAN_ADMIN khi promote
-

9. Gọi ý next thread (chọn 1)

Ưu tiên	Hướng	Ghi chú
A	FE/API OP (USER hoàn thiện BP → SUBMIT; Admin review/approve)	Sản phẩm visible
B	Polish C6 (wire routes chắc, Q2 headers, CED sạch)	Chất lượng
C	Merge cây / MEMBER_JOIN → MERGED	Phụ thuộc schema + sau CHINH_THUC
D	SEC residual (rate limit, alert bot, SYSTEM_ADMIN harden)	Backlog bảo mật ngoài OP core
E	member.service.createDuBiMember cổng chung + auto oper OP	Dài hạn, một nguồn DU_BI

10. Quy ước làm việc với AI (nhắc lại)

1. Q1: Không phá UI/UX/logic/tên/function đang chạy; đọc code hiện tại trước khi sửa.
 2. Q2: Header PATH / DATETIME / VERSION / DESCRIPTION; báo cáo có cấu trúc.
 3. Không sinh code vội — plan + xác nhận rồi mới full file / patch.
 4. Ưu tiên Markdown trong chat khi download artifact lỗi.
 5. SSOT docs trên CM-Docs; code trên cmcodes — luôn ưu tiên repo hơn transcript cũ nếu lệch.
-

11. Câu mở đầu gợi ý cho thread mới

Tiếp HandOver-Close-C6-2026-08-15.

SSOT + Q1/Q2. Repos: QuangAGS/cmcodes + CM-Docs.

C6 CLOSED. OP-A (DU_BI→CHINH_THUC) E2E JOIN+CLAN_SETUP PASS.

SRPF engine: shared/frameworks/srpf. OP realization: modules/onboarding/srpf.

Next: [A|B|C|D|E] ...

End of HandOver-Close-C6-Next-Thread-2026-08-15