

IMPLEMENTATION PLAN

Onboarding Process (OP)

Căn cứ OPD Diagram 1–3 (v1.1) · Phản biện FE/BE · Q1/Q2

Phiên bản: 1.1.0 — 2026-07-28

SSOT sơ đồ: OPD_1 StateMachine · OPD_2 MEMBER_JOIN · OPD_3 CLAN_SETUP

Backend nền: Master Implementation Plan v1.2 Wave 0–5 · SEC Architecture Guide v1.1

Thay đổi v1.1: (1) Resubmit NEEDS_REVISION→PROFILE_COMPLETED→SUBMITTED (2) Activate path /api/v1/... (3) Session sync sau approve (4) branch_name Hotfix P0 (5) Resubmit API khóa (6) TENANT_NOT_ACTIVATED phân nhánh role

1. Mục tiêu & phạm vi

Khép Frontend + Backend theo đúng process trên 3 diagram OPD; không mở lại backbone SEC/CED trừ gap API bắt buộc.

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi (giai đoạn này)
Map màn FE ↔ API ↔ state ↔ gate SEC	Rewrite auth core / CED kernel
MEMBER_JOIN + CLAN_SETUP E2E	Outbox Redis / SMTP production full
Session sync sau Admin Approve	Review toàn module ngoài OP
Contract lỗi CED trên FE	Hoàn thiện mọi edge MERGE_FAILED

Thứ tự thời gian bắt buộc: Register → duyệt → [Clan: activate] → hoàn thiện. Cấm FE nhảy cóc status.

2. Cập nhật SSOT từ diagram v1.1

2.1 OPD_1 — Resubmit path

- NEEDS_REVISION → PROFILE_COMPLETED khi user chỉnh sửa / lưu hồ sơ.
- PROFILE_COMPLETED → SUBMITTED khi user nộp lại (submit).
- Không còn mô hình “một bước thẳng NEEDS_REVISION → SUBMITTED” khi mới mở form sửa.

2.2 OPD_3 — Activate route

POST /api/v1/onboarding/clan/activate

- Thống nhất OpenAPI / Routing Spec / FE / BE — tránh lệch handler.
- SEC: whitelist, KHÔNG gắn tenantStatusHeavy.

3. Nguyên tắc Q1 / Q2

- Q1: Không phá dual-contract auth, route tên ổn định, UX người cao tuổi (message rõ, không force logout thô nếu có silent refresh).
- Q2: Header file, Handoff-OP, inventory API một trang.
- SSOT: Diagram + plan này; path activate và resubmit API khóa ở mục 2 & 6.

4. Phase OP-0 — Inventory, Hotfix, Contract freeze

Bắt buộc xong trước OP-1/OP-2.

Bước	Việc / Đầu ra	Loại	Ưu tiên
OP-0.1	API inventory: METHOD path actor state in→out SEC FE OK/GAP	Tài liệu	P0
OP-0.2	Đối chiếu transition Diagram 1 vs onboarding.service; khóa resubmit API (mục 6.3)	Tài liệu	P0
OP-0.3	Freeze mã lỗi FE: ACCOUNT_CHO_DUYET, TENANT_NOT_ACTIVATED, INVALID_TOKEN, ONBOARDING_*, VALIDATION_*	Spec	P0
OP-0.4	HOTFIX: branch_name Prisma — select/include không field ảo; CLAN_SETUP cho phép null/default “Chi Trưởng” nếu cần	Fix BE	P0 Hotfix

4.1 Chi tiết Hotfix branch_name (PR-OP-0)

- Lỗi: select branch_name trên model members → Prisma Unknown field → 400 Approval / query-reviewable.
- Sửa: dùng branch_id + include branch { id, name }; map branch_name: member.branch?.name ?? null.
- CLAN_SETUP: không bắt buộc branch_name lúc register; default nghiệp vụ “Nhánh/Chi Trưởng” nếu product yêu cầu — không 400 vì null.
- Exit: query-reviewable 200 với tenant HOAT_DONG; register CreateClan không 400 vì branch.

PR-OP-0 = Hotfix Blocker — merge trước khi mở code Phase OP-1/OP-2.

5. Phase OP-1 — MEMBER_JOIN vertical slice

Theo OPD Diagram 2.

Bước	Việc	FE	BE / SEC
OP-1.1	Register JoinClan	Form + Turnstile	user CHO_DUYET + case; Turnstile+rate
OP-1.2	Màn chờ duyệt	Status / copy chờ	/me hoặc case status; token
OP-1.3	Admin list + filter	Approval UI	query-reviewable; Heavy
OP-1.4	Approve / Reject / Revision	Nút + confirm	APIs + notif PENDING; Heavy
OP-1.5	Sau approve: DA_DUYET + DU_BI + SESSION SYNC	Silent refresh / poll /me — không bắt logout	Approve TX + optional issue token mới hoặc /me trả status mới
OP-1.6	Profile onboarding DU_BI	Form profile	POST/PUT profile; verifyToken
OP-1.7	Optional → CHINH_THUC	CTA admin/self	API đổi member status

5.1 OP-1.5 — Session Sync (bắt buộc)

Cạm bẫy: JWT/session FE vẫn mang status CHO_DUYET sau khi Admin đã duyệt DA_DUYET trên DB → lịch state, 423/403 oan.

- FE: sau khi user mở app / focus / interval ngắn khi status CHO_DUYET — gọi GET /api/v1/auth/me (hoặc endpoint profile session).
- Nếu /me báo DA_DUYET: cập nhật AuthContext; nếu BE cấp token mới (optional refresh) thì thay localStorage.
- Không bắt user Logout/Login thủ công chỉ vì được duyệt.
- Tương tự áp cho CLAN_SETUP sau SYSTEM approve (OP-2.2).

Exit OP-1: Register → Admin approve → user tiếp tục trên UI với DA_DUYET + member DU_BI, không relogin bắt buộc.

6. Phase OP-2 — CLAN_SETUP vertical slice

Theo OPD Diagram 3.

Bước	Việc	FE	BE / SEC
OP-2.1	Register CreateClan	Form tạo dòng họ	user+tenant CHO_DUYET; case CLAN_SETUP; Turnstile
OP-2.2	SYSTEM approve + session sync	Sys Approval + /me refresh	user DA_DUYET, tenant TAM_NGUNG, notif PENDING
OP-2.3	Activate clan	CTA chỉ CLAN_ADMIN	POST /api/v1/onboarding/clan/activate — không Heavy
OP-2.4	Sau HOAT_DONG	Dashboard admin	Heavy APIs mở
OP-2.5	Khung họ / 4 đời tối thiểu	FE tối thiểu	Founder CHINH_THUC

Exit OP-2: CreateClan → Sys approve → Activate → HOAT_DONG → không TENANT_NOT_ACTIVATED khi duyệt Join.

7. Phase OP-3 — State machine & job UX

Theo OPD Diagram 1 (resubmit 2 bước).

Bước	Việc
OP-3.1	FE label đúng mọi onboarding_case status (DRAFT...EXPIRED)
OP-3.2	NEEDS_REVISION: hiện lý do; API resubmit khóa (mục 7.1)
OP-3.3	EXPIRED: copy + CTA tạo hồ sơ mới

OP-3.4	Smoke job expire 31d → UI EXPIRED + notif PENDING
--------	---

7.1 API Resubmit — khóa spec

- 1) PUT /api/v1/onboarding/cases/:id → cập nhật data; status → PROFILE_COMPLETED (từ NEEDS_REVISION)
 - 2) POST /api/v1/onboarding/cases/:id/submit → đẩy PROFILE_COMPLETED → SUBMITTED
- Cấm mở hồ “gọi lại submit là đủ” khi chưa PUT — đúng Diagram 1 mỗi tên resubmit qua PROFILE_COMPLETED.
 - Inventory OP-0.2 phải ghi hai path này (OK hoặc GAP nếu chưa có).

8. Phase OP-4 — SEC/CED trên FE

Bước	Việc
OP-4.1	INVALID_TOKEN / 401 → clear storage, dừng poll /me
OP-4.2	TENANT_NOT_ACTIVATED — phân nhánh role (mục 8.1)
OP-4.3	429 / CAPTCHA message tiếng Việt
OP-4.4	Không tin ấn nút = an toàn; luôn handle 403
OP-4.5	Optional P2: Turnstile middleware (SEC Guide §14)

8.1 TENANT_NOT_ACTIVATED — phân nhánh FE

Role	Hành vi FE
CLAN_ADMIN	Điều hướng màn Kích hoạt dòng họ — CTA POST /api/v1/onboarding/clan/activate
USER / VIEWER / khác	Notice screen: “Dòng họ đang trong quá trình khởi tạo. Vui lòng liên hệ Quản trị viên dòng họ để kích hoạt.” — KHÔNG hiện nút Activate

Tránh lộ CTA kích hoạt cho thành viên thường và tránh điều hướng Activate chung gây rối.

9. Phase OP-5 — Handoff & docs

- Handoff-OP.md (Q2): phases done, gap còn, inventory final.
- Link 3 diagram OPD v1.1 trên CM-Docs.
- Thunder/collection: Join + Setup happy path + session sync + activate + resubmit.

10. Chuỗi PR

PR	Nội dung
PR-OP-0	Hotfix branch_name + inventory markdown + freeze error codes
PR-OP-1a	Member_Join register → chờ duyệt
PR-OP-1b	Approve/reject + post-approve + session sync /me
PR-OP-1c	Profile DU_BI
PR-OP-2a	CreateClan + sys approve → TAM_NGUNG + session sync
PR-OP-2b	Activate CTA path /api/v1/... + FE role gate
PR-OP-2c	Khung họ tối thiểu / founder
PR-OP-3	Status labels + PUT then POST submit resubmit + EXPIRED UX
PR-OP-4	FE SEC errors + TENANT_NOT_ACTIVATED branch
PR-OP-5	Handoff-OP

11. Rủi ro & giảm thiểu

Rủi ro	Giảm thiểu
JWT cũ sau approve	OP-1.5 / OP-2.2 silent /me refresh
branch_name 400	PR-OP-0 hotfix đầu tiên
Resubmit API mở hồ	PUT rồi POST submit — khóa mục 7.1
USER thấy Activate	OP-4.2 phân nhánh role
Activate bị Heavy	Regression Diagram 3 path
Scope tree 4 đời	OP-2.5 tối thiểu; full residual

12. Definition of Done

- PR-OP-0 merged: Approval/query-reviewable không 400 branch_name.
- Happy path MEMBER_JOIN trên UI + BE; session DA_DUYET không bắt relogin.
- Happy path CLAN_SETUP gồm activate /api/v1/onboarding/clan/activate.
- Heavy chặn duyệt khi TAM_NGUNG; activate vẫn gọi được với CLAN_ADMIN.
- Resubmit: PUT → PROFILE_COMPLETED → POST submit → SUBMITTED.
- TENANT_NOT_ACTIVATED: CLAN_ADMIN → Activate; USER → Notice (không CTA).
- Approve/reject/expire → notif PENDING.
- Handoff-OP + inventory trên CM-Docs/repo.

13. Việc làm ngay

- 1) PR-OP-0 Hotfix branch_name + inventory.
- 2) Xác nhận BE đã có hoặc GAP: PUT cases/:id, POST cases/:id/submit, GET /api/v1/auth/me.
- 3) Thiết kế AuthContext: poll/refresh khi CHO_DUYET.

Đèn xanh thực thi sau PR-OP-0.

— Hết Implementation Plan OP v1.1 —