



# Ficha Técnica Tecfor

Grúa hidráulica para auxilio de vehículos, marca *Century*, modelo DT 412, para montar sobre camión.

| Especificaciones técnicas         |  |                       |
|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Peso aproximado                   | 3.035 lb (1.376 kg)  |                       |
| Accionamiento                     | Bomba hidráulica conectada a toma fuerza<br>Sistema de brazos L pivotantes, de bajo peso, con correa   |                       |
| Extensión máxima desde parachoque | Con wheel lift retraído: 28"<br>Con wheel lift extendido: 60"  |                       |
| Altura (desde el piso)            | totalmente retraído: 25½"<br>totalmente retraído: 27¼"   |                       |
| Extensión hidráulica              | Máxima: 31¼"   |                       |
| Inclinación hidráulica            | Desde los - 15° hasta 12°  |                       |
| Winche                            | - 2 unidades hidráulicas para 8.000 lb (3.628 kg) en primera vuelta.<br>- 30 m de cable 3/8 " y velocidad variable.<br>- Capacidad máxima de trabajo 3.500 lb (1.587 kg)                       |                       |
| Pluma hidráulica                  | Con pluma retraída   | Con pluma extendida   |
| Capacidad máxima de carga         | 16.000 lbs<br>(7.256 kgs)  | 4.000 lbs (1.814 kgs) |
| Largo de la pluma desde el pivote | 7' 6"  | 12' 6"                |
| Altura máxima de trabajo          | 10' 5"   | 14'                   |
| Distancia máxima de trabajo       | 19½'   | 6' 7½"                |
| Wheel lift                        | Levante  | Arrastre              |
| Capacidad máxima de carga         | 4.000 lb ( 1.814 kg )  | 7.500 lb ( 3.401 kg ) |
| Accesorios y otros                | - Alarma de retroceso<br>- 2 cadenas de seguridad y 1 de rescate con gancho<br>- Caja metálica para herramientas al costado izquierdo<br>- Graseras en todas los bujes y piezas con movimiento |                       |
| Opcional                          | Baliza de luces Aerodynamic (intermitentes, rotación y tránsito)<br>Carro tipo dolly autocargante<br>Balancín (towing sling)   |                       |

| Especificaciones camión                     |  |
|---|--|
| Peso vehicular bruto<br>(tara + carga)      | Minimo: 15.000 lb (6.803 kg)   |
| Distancia mínima entre cabina y eje trasero | 60" (1.524 mm)   |
| Otros                                       | Ruedas traseras dobles<br>Paquete de resortes para trabajo pesado<br>Caja de cambios mecánica y salida para toma de fuerza |

Montaje a realizarse en nuestra fábrica en 10 días hábiles, desde inicio de montaje, incluye toma fuerza.  
Garantía de 1 año.

