

Ficha Técnica Tecfor

Grúa hidráulica para auxilio de vehículos, marca *Century*, modelo DT 412, para montar sobre camión.

Especificaciones técnicas		
Peso aproximado	3.035 lb (1.376 kg)	
Accionamiento	Bomba hidráulica conectada a toma fuerza Sistema de brazos L pivotantes, de bajo peso, con correa	
Extensión máxima desde parachoque	Con wheel lift retraído: 28" Con wheel lift extendido: 60"	
Altura (desde el piso)	totalmente retraído: 25½" totalmente retraído: 27¼"	
Extensión hidráulica	Máxima: 31¼"	
Inclinación hidráulica	Desde los - 15° hasta 12°	
Winche	<ul style="list-style-type: none"> - 2 unidades hidráulicas para 8.000 lb (3.628 kg) en primera vuelta. - 30 m de cable 3/8 " y velocidad variable. - Capacidad máxima de trabajo 3.500 lb (1.587 kg) 	
Pluma hidráulica	Con pluma retraída	Con pluma extendida
Capacidad máxima de carga	16.000 lbs (7.256 kgs)	4.000 lbs (1.814 kgs)
Largo de la pluma desde el pivote	7' 6"	12' 6"
Altura máxima de trabajo	10' 5"	14'
Distancia máxima de trabajo	19½'	6' 7½"
Wheel lift	Levante	Arrastre
Capacidad máxima de carga	4.000 lb (1.814 kg)	7.500 lb (3.401 kg)
Accesorios y otros	<ul style="list-style-type: none"> - Alarma de retroceso - 2 cadenas de seguridad y 1 de rescate con gancho - Caja metálica para herramientas al costado izquierdo - Graseras en todas los bujes y piezas con movimiento 	
Opcional	Baliza de luces Aerodynamic (intermitentes, rotación y tránsito) Carro tipo dolly autocargante Balancín (towing sling)	

Especificaciones camión	
Peso vehicular bruto (tara + carga)	Minimo: 15.000 lb (6.803 kg)
Distancia mínima entre cabina y eje trasero	60" (1.524 mm)
Otros	Ruedas traseras dobles Paquete de resortes para trabajo pesado Caja de cambios mecánica y salida para toma de fuerza

Montaje a realizarse en nuestra fábrica en 10 días hábiles, desde inicio de montaje, incluye toma fuerza.
Las plataformas distribuidas por Tecfor poseen certificación ISO 9001.
Garantía de 1 año.

