

1 OBJETO

El presente documento tiene como objeto detallar los materiales a suministrar en el expediente "SUMINISTRO DE REPUESTOS DE APARATOS DE VÍA ANCHO ESTÁNDAR. 5 LOTES", así como los requisitos técnicos que estos materiales deben cumplir.

2 MATERIALES A SUMINISTRAR

En las tablas adjuntas se concretan los listados iniciales de materiales a suministrar en el objeto del presente expediente con las características técnicas de cada uno de ellos, repartidos en los grupos de materiales correspondientes.

Estos listados sirven de base para la elaboración del cuadro de precios, pero no coinciden con el mismo, el cual incluye otros aspectos adicionales a los aquí indicados y excluye la información meramente técnica.

GRUPO 1. SEMICAMBIOS, AGUJAS Y CONTRAAGUJAS DE GRAN LONGITUD

TIPOLOGÍA A APARATO	CÓDIGO DEL ELEMENTO	REPUESTO	DESCRIPCIÓN	PESO en toneladas	PRECIO DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMPACTO DEL FALLO DEL ELEMENTO EN LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA RED FERROVIARIA
17.000	P-11	Semicambio	Semicambio para desvío o semiescape de radio 17.000 a izquierdas o derechas DSIH-60-17000/7300-1:50-CCM-TC con inclinación de rodadura 1/20, válido para sistema FAKOP, con perfil de aguja bajo asimétrico 60 E1 A1 con talón forjado y perfil de contra-aguja 60 E1. Se suministrarán con prolongaciones entre 80 y 110 mm y en acero de grado R350 soldable. Los taladros serán los adecuados en número y ubicación, para los accionamientos de tipo HRS (8 en el cambio), comprobadores lineales situados entre ellos y dispositivos antidescuadre horquilla – muñón (4). También serán objeto de suministro todas las piezas, como topes, sistemas antidescuadre de agujas, placas de asiento, resbaladeras, sistemas elásticos (PRV) y su regulación, y todos aquellos componentes hasta cara superior de la traviesa, compatibles con el modelo existente en vía.	13	97.650,00	€/UD	ALTO
17.000	P-12	Semicambio	Semicambio para desvío o semiescape de radio 17.000 a izquierdas o derechas DSIH-60-17000/7300-1:50-CCM-TC con inclinación de rodadura 1/20, válido para sistema FAKOP, con perfil de aguja bajo asimétrico 60 E1 A1 con talón forjado y perfil de contra-aguja 60 E1. Se suministrarán con prolongaciones entre 80 y 110 mm y en acero de grado R350 soldable. Los taladros serán los adecuados en número y ubicación, para los accionamientos de tipo HRS (10 en el cambio), comprobadores lineales situados entre ellos y dispositivos antidescuadre horquilla – muñón (4). También serán objeto de suministro todas las piezas, como topes, sistemas antidescuadre de agujas, placas de asiento, resbaladeras, sistemas elásticos (PRV) y su	13	97.650,00	€/UD	ALTO





			regulación, y todos aquellos componentes hasta cara superior de la traviesa, compatibles con el modelo existente en vía.				
17.000	P-13	Semicambio	Semicambio para desvío o semiescape de radio 17.000 a izquierdas o derechas DSIH-60-17000/7300-1:50-CCM-TC con inclinación de rodadura 1/20, válido para sistema FAKOP, con perfil de aguja bajo asimétrico 60 E1 A1 con talón forjado y perfil de contra-aguja 60 E1. Se suministrarán con prolongaciones entre 80 y 150 mm y en acero de grado R350 soldable. Los taladros serán los adecuados en número y ubicación, para los accionamientos de tipo HRS (10 en el cambio), dispositivos antidescuadre horquilla – muñón (4). También será objeto de suministro todas las piezas, como topes, sistemas antidescuadre de agujas, placas de asiento, resbaladeras, sistemas elásticos PAD y su regulación, y todos aquellos componentes hasta cara superior de la traviesa, compatibles con el modelo existente en vía.	13	91.537,95	€/UD	ALTO
17.000	P-14	Semicambio	Semicambio para desvío o semiescape de radio 17.000 a izquierdas o derechas DSIH-60-17000/7300-1:50-CCM-TC con inclinación de rodadura 1/20, válido para sistema FAKOP, con perfil de aguja bajo asimétrico 60 E1 A1 con talón forjado y perfil de contra-aguja 60 E1. Se suministrarán con prolongaciones de entre 80 y 110 mm y en acero de grado R350 soldable. Los taladros serán los adecuados en número y ubicación, para los accionamientos de tipo cerrojo de uña (10 en el cambio), dispositivos antidescuadre horquilla – muñón (4). También serán objeto de suministro todas las piezas, como topes, sistemas antidescuadre de agujas, placas de asiento, resbaladeras, sistemas elásticos (Placa Omega) y su regulación, y todos aquellos componentes hasta cara superior de la traviesa, compatibles con el modelo existente en vía.	13	102.550,35	€/UD	ALTO
17.000	P-15	Aguja	Aguja para desvío o semiescape de radio 17.000 con tangente 1:50 a izquierdas o derechas. Se suministrarán con prolongaciones de entre 80 y 110 mm, perfil 60E1A1 y en acero de grado R350 soldable para su reposición sobre un aparato de ese radio independientemente de la tecnología del mismo.	4,5	25.194,75	€/UD	ALTO
17.000	P-16	Contraaguja	Contraaguja para desvío o semiescape de radio 17.000 con tangente 1:50 a izquierdas o derechas. Se suministrarán con prolongaciones de entre 80 y 110 mm, perfil 60E1 y en acero de grado R350 soldable para su reposición sobre un aparato de ese radio independientemente de la tecnología del mismo.	3,8	13.267,80	€/UD	ALTO
10.000	P-17	Semicambio	Semicambio para desvío o semiescape de radio 10.000 a izquierdas o derechas DSIH-60-10000/4000-1:36,9-CCM-TC con inclinación de rodadura 1/20, válido para sistema FAKOP, con perfil de aguja bajo asimétrico 60 E1 A1 con talón forjado y perfil de contra-aguja 60 E1. Se suministrarán con prolongaciones entre 80 y 110 mm y en acero de grado R350 soldable. Los taladros serán los adecuados en número y ubicación, para los accionamientos de tipo HRS (6 en el cambio), comprobadores lineales situados entre ellos y dispositivos antidescuadre horquilla – muñón (4). También serán objeto de suministro todas las piezas, como topes, sistemas antidescuadre de agujas, placas de asiento, resbaladeras, sistemas elásticos (PRV) y su regulación, y todos aquellos componentes hasta	10	81.900,00	€/UD	ALTO



			cara superior de la traviesa, compatibles con el modelo existente en vía.				
10.000	P-18	Semicambio	Semicambio para desvío o semiescape de radio 10.000 a izquierdas o derechas DSIH-60-10000/4000-1:36,9-CCM-TC con inclinación de rodadura 1/20, válido para sistema FAKOP, con perfil de aguja bajo asimétrico 60 E1 A1 con talón forjado y perfil de contra-aguja 60 E1. Se suministrarán con prolongaciones entre 80 y 150 mm y en acero de grado R350 soldable. Los taladros serán los adecuados en número y ubicación, para los accionamientos de tipo HRS (8 en el cambio), dispositivos antidescuadre horquilla – muñón (4). También serán objeto de suministro todas las piezas, como topes, sistemas antidescuadre de agujas, placas de asiento, resbaladeras, sistemas elásticos PRV y su regulación, y todos aquellos componentes hasta cara superior de la traviesa, compatibles con el modelo existente en vía.	10	81.900,00	€/UD	ALTO
10.000	P-19	Semicambio	Semicambio para desvío o semiescape de radio 10.000 a izquierdas o derechas DSIH-60-10000/4000-1:36,9-CCM-TC con inclinación de rodadura 1/20, válido para sistema FAKOP, con perfil de aguja bajo asimétrico 60 E1 A1 con talón forjado y perfil de contra-aguja 60 E1. Se suministrarán con prolongaciones entre 80 y 110 mm y en acero de grado R350 soldable. Los taladros serán los adecuados en número y ubicación, para los accionamientos de tipo HRS (8 en el cambio), dispositivos antidescuadre horquilla – muñón (4). También serán objeto de suministro todas las piezas, como topes, sistemas antidescuadre de agujas, placas de asiento, resbaladeras, sistemas elásticos PAD y su regulación, y todos aquellos componentes hasta cara superior de la traviesa, compatibles con el modelo existente en vía.	10	75.564,30	€/UD	ALTO
10.000	P-20	Semicambio	Semicambio para desvío o semiescape de radio 10.000 a izquierdas o derechas DSIH-60-10000/4000-1:36,9-CCM-TC con inclinación de rodadura 1/20, válido para sistema FAKOP, con perfil de aguja bajo asimétrico 60 E1 A1 con talón forjado y perfil de contra-aguja 60 E1. Se suministrarán con prolongaciones de entre 80 y 110 mm y en acero de grado R350 soldable. Los taladros serán los adecuados en número y ubicación, para los accionamientos de tipo cerrojo de uña (8 en el cambio), dispositivos antidescuadre horquilla – muñón (4). También serán objeto de suministro todas las piezas, como topes, sistemas antidescuadre de agujas, placas de asiento, resbaladeras, sistemas elásticos (Placa Omega) y su regulación, y todos aquellos componentes hasta cara superior de la traviesa, compatibles con el modelo existente en vía.	10	89.087,25	€/UD	ALTO
10.000	P-21	Aguja	Aguja para desvío o semiescape de radio 10.000 con tangente 1:36,9 a izquierdas o derechas. Se suministrarán con prolongaciones de entre 80 y 110 mm, perfil 60E1A1 y en acero de grado R350 soldable para su reposición sobre un aparato de ese radio independientemente de la tecnología del mismo.	3,7	19.530,00	€/UD	ALTO
10.000	P-22	Contraaguja	Contraaguja para desvío o semiescape de radio 10.000 con tangente 1:36,9 a izquierdas o derechas. Se suministrarán con prolongaciones de entre 80 y 110 mm, perfil 60E1 y en acero de grado R350 soldable para su reposición sobre un aparato de ese radio independientemente de la tecnología del mismo.	3,2	10.962,00	€/UD	ALTO