# KPI Quotidien

Interval From 15.01.2026 00:00 To 16.01.2026 00:00 Period Daily values

HOLCIM

LE TEIL
16.01.2026 00:08:36

| | | | | Q2 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | FULL YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PLANT RESULTS LAGGING KPI | KPI | Unit | Target | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | BUDGET 2025 |
| FOUR B | CO2 | Débit Bois | T/h | 2 | 0.70 | 1.09 | 1.41 | 0.48 | 0.27 | | | 2 |
| | PERFORMANCE | Débit Four | T/j | 950 | 845 | 860 | 917 | 893 | 863 | | | 950 |
| | | Nb Arrêt Four | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | NAI Four | % | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | | %KM HLC Utilisation | % | 80 | 63.45 | 66.08 | 69.44 | 77.58 | 65.02 | | | 80 |
| | ENERGY | STEC | MJ/t | 5300 | 6547 | 5416 | 5276 | 5383 | 5323 | | | 5300 |
| FOUR C | CO2 | TSR | % | 34 | 58.66 | | | | | | 200.00 | 33,7% |
| | | Débit DSB | T/h | 2 | 1.33 | | | | | | | 2 |
| | | GAI | % | 95 | 72.79 | | | | | | | 95,0% |
| | | Débit FAN | T/h | 1,8 | 1.46 | | | | | | | 1,8 |
| | | GAI | % | 90 | 82.28 | | | | | | | 90,0% |
| | | Débit Bois Amont | T/h | 1,5 | 0.89 | | | | | | | 1,5 |
| | | GAI | % | 95 | 100.00 | | | | | | | 95,0% |
| | | Débit G2000 | T/h | 1,3 | 0.91 | | | 0.00 | | | | 1,3 |
| | | Débit STEPI | T/h | 0,5 | | | | 0.00 | | | | 0,5 |
| | PERFORMANCE | Débit Four | T/j | 1450 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 NORMAL 1450 HTS |
| | | Nb Arrêt Four | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | NAI Four | % | | 94.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | %KM HLC Utilisation | % | 54 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 |
| | ENERGY | STEC | MJ/t | 4100 | 4772 | | | | | | | 4000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK BLANC | CO2 | %CALCAIRE (CEM II 52,5) | % | 7,2 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 7,2% |
| | PERFORMANCE | Nombre d'arrêts BK15 | nbre | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MONITORING | %DOUTEUX BK15 | % | 5 | 2.6 | 4.4 | 0.0 | | | | 0.0 | 5% |
| BK GRIS | CO2 | %AJOUTS à la cible du produit | % | 29,9 | | | | | | | | 29,9% |
| | PERFORMANCE | Nombre d'arrêts BK0 | nbre | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| | | Nombre d'arrêts BK1 | nbre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | MONITORING | %DOUTEUX BK0 | % | 30 | 12.8 | 11.3 | 13.1 | 1.7 | 4.4 | 8.4 | 1.6 | |
| | | %DOUTEUX au BK1 | % | 30 | | | | | | | | |
| | | %DOUTEUX Dilution | % | 8 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | |