



neopayment

API Transaccional

Documentación para VISA y Mastercard

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	3
CONSIDERACIONES GENERALES.....	4
Tipos de Transacciones.....	4
Definición de claves.....	4
Headers.....	4
ERRORES Y ESTADOS.....	5
Composición de mensajes de error.....	5
Códigos de error.....	5
Estados de una transacción.....	5
AUTORIZACIÓN.....	7
Generación de token.....	7
TRANSACCIONES.....	9
Lista de Transacciones.....	9
Venta.....	11
Transacciones con tarjeta tokenizada.....	13
Transacciones autenticadas.....	15
Facilitadores de Pago y Marketplace.....	16
PreAutorización.....	17
Ajuste.....	18
Reembolso.....	19
Consultar datos de una Transacción.....	20
Parámetros 3DS.....	21
HISTORIAL DE VERSIONES.....	27

1. INTRODUCCIÓN

El API Transaccional permite procesar una transacción directamente desde API sin necesidad de una interfaz gráfica. Esta API está diseñada para comercios que manejen un gran volumen de transacciones y necesiten administrar de su lado los datos del cada cliente.

Esta API actualmente soporta transacciones con tarjetas VISA y Mastercard. Para el procesamiento de tarjetas Clave solicite el servicio Checkout.

Esta API soporta respuestas en formato JSON y formato XML según desee el desarrollador. Para dichos formatos será necesario enviar en el header **Accept** los valores **application/json** o **application/xml** respectivamente.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

a. Tipos de Transacciones

Existen diferentes tipos de transacciones. Esta API soporta transacciones de Ventas, Preautorizaciones, Ajustes, transacciones de Crédito y Reversa.

Para realizar la reversa de una transacción es necesario indicar cuál es la transacción que se desea reversar (o anular) . Esta transacción debe de haber sido autorizada en el mismo día que se realiza la reversa. Si se desea reversar una transacción de días anteriores es necesario realizar una transacción de Crédito.

b. Definición de claves

- i. `{{host}}`: URL proporcionada por la entidad.
- ii. `{{client_id}}`: ClientId entregado por la entidad.
- iii. `{{client_secret}}`: ClientSecret entregado por la entidad.
- iv. `{{access_token}}`: Token de acceso.
- v. `{{transaction_id}}`: ID de la transacción en el sistema CBO.

c. Headers

Para todas las llamadas es necesario enviar los siguientes headers:

Header	Valor
Authorization	Bearer <code>{{access_token}}</code>

3. ERRORES Y ESTADOS

a. Composición de mensajes de error

```
{
  "status": "error",
  "message": "Invalid parameters",
  "data": {
    "amount": [
      "El parámetro amount es requerido"
    ]
  },
  "error": "invalid_parameter"
}
```

b. Códigos de error

Código	Error	Descripción
400	invalid_parameter	Ha fallado la validación de algún parámetro.
401	unauthorized_access	La autenticación proporcionada no es correcta. Revise las credenciales otorgadas.

c. Estados de una transacción

Una transacción puede tener varios estados durante el procesamiento.

Estado	Descripción
pending	Estado inicial de una transacción. Indica que todavía está pendiente de ser procesada.
authenticating	La transacción se encuentra pendiente de autenticación 3DS por parte del tarjehabiente.
processing	La transacción se encuentra en procesamiento. La duración este estado puede ser de hasta 30 segundos.
orphan	La transacción se envió a procesar pero no se obtuvo ningún tipo de respuesta.
authorized	La transacción se ha procesado y el cobro fue autorizado por el banco emisor de la tarjeta.
denied	La transacción se ha procesado pero el cobro fue denegado por el banco emisor de la tarjeta. Revise la razón en el valor response_code .
refused	La transacción ha sido rechazada por el sistema y no se ha procesado debido a algún tipo de incumplimiento comercial.

4. AUTORIZACIÓN

Esta API utiliza el estandar OAuth2 para la autorización segura del uso de los endpoints expuestos. El proceso de autorización se compone de un `client_id` y un `client_secret`. Estos elementos se envían en una petición POST para obtener un token de autorización válido para ser usado en cualquiera de los endpoints. Se debe tener en cuenta que este token tiene un tiempo de expiración y serán necesario volver a generar uno nuevo cuando este haya expirado.

a. Generación de token

- i. Endpoint: `{{host}}/oauth/token`
- ii. Método: POST
- iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>grant_type</code>	Requerido. Texto.	Valor fijo: <code>client_credentials</code> .
<code>client_id</code>	Requerido. Texto.	Client ID generado para el servicio comercial.
<code>client_secret</code>	Requerido. Texto.	Client Secret generado para el servicio comercial.

b. Ejemplo

```
{
  "grant_type": "client_credentials",
  "client_id": "9d44c02a-ea81-4e9a-bacb-10c68fcdf776",
  "client_secret": "1LOEAhrQklxe9gQ43G4rynwlzaptwSDkrH4Yg1gG"
}
```

c. Respuesta

```
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 86400,
  "access_token":
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiI5ZDQ0YzAyYS1lYTgxLTRlOWEtYmFjYi0xMG
M2OGZjZGY3NzYiLCJqdGkiOiI5ODAyNzIxOTk4YzI0NDdiNjIjNDE4OGZlMGEyOTBjYzViYTY4YzkyM
DA0MjNlYzAzNmY0YzgxYmE3OWI2MDZmMjRhYTVhN2IxNTM5YzNkNyIsImh0dCI6MTcyOTI2MTA5N
y40NTYyOTUsIm5iZil6MTcyOTI2MTA5Ny40NTYyOTg5ImV4cCI6MTcyOTM0NzQ5Ny40NTI1NTQsInN
1Yil6IiIsInNjb3BlcyI6W119.fqkSmSrrG6xaY4yXXm1nhUoL86klf5s1Nfn1brMDVPueB_NmC0GWVWx
DyXLYbiuilV9X5em_Y-ISCWBicg89yfB-
KgMtohYWroSRdKJi1EHX5GwVecKrzQ1fwHF06IHjnJMC4rTIYDkqLGOKwarLBywWreu4GNscihNq4u
RlBSX8b7C6sB2TQeBiTiB84O5FWWhNEhueHVtZiDIsMzWV7xfeeaa64-jfPQT3b2-
wkR4PJ_3sxMnp_E83DcrQR_ujConIdYblZSrhdp2ks3n7faQWYNI6gOHHdVFleV7nr5jkhRX_LFAUo1
hovwryr1cUQEHjHmMxni4vGqY9c1mgXca_oCVX5EI90z-tTxwRJSc35qMpZ86wO-W7-
8ONRXx8Fz0oUgfvfFQnQckvc8cHocm8wkLSjvDKRMgjCQ9jvEynil0000Q3_vbhSWKkPUihelD_78yK
03bY8LmiqilbHuBDNFD74ZocwfB5v4oKf5rBzv47r7pm8E5W0-
7jW1QIKF1lrlvrCLPwUzdXNJ6lGEH4LgLCWI7hGvPi__qBJepOtypYKFgkNWP6HwTxagDm4zJlxSrsaPp
0dSpbywLSZQuKfHa8EhkVSvwygcxHQ1lM5NjUNTxxQpzOJT_ryvyNfv3yR7vWqabDxIzB40JPi0jHYP
W0Vi9R1SGfBdXoumQl"
}
```


5. TRANSACCIONES

a. Lista de Transacciones

- i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/transactions`
- ii. Método: GET
- iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
limit	Opcional. Numérico.	Límite máximo de transacciones a devolver. Por defecto 20.
page	Opcional. Numérico.	Página de la lista transacciones. Por defecto 1.
start_date	Opcional. Fecha.	Fecha inicial del rango que comprenderá la lista de los resultados devueltos. Formato: YYYY-MM-DD.
end_date	Opcional. Fecha.	Fecha final del rango que comprenderá la lista de los resultados devueltos. Formato: YYYY-MM-DD.

iv. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "current_page": 1,
    "data": [
      {
        "id": 280902,
        "identifier": 130280902,
        "service_id": 21,
        "merchant_id": "123696969",
        "terminal_id": "CNTRGEEK",
        "processor": "simulator",
        "type": "sale",
        "status": "authorized",
        "ballot": "00000001",
        "pan": "449187*****5094",
        "exp_date": "2023-09-01T00:00:00.000000Z",
        "currency_code": "840",
        "card_holder": "MC",
        "amount": 100,
        "tax": 0,
        "reversal_tx": null,
        "adjustment_tx": null,
        "response_code": "00",
        "authorization_number": "352539",
        "reference_number": "048493539351",
        "brand_reference": null,
        "processed_at": "2023-04-25 13:10:10",
        "created_at": "2023-04-25T13:10:09.000000Z",
        "updated_at": "2023-04-25T13:10:10.000000Z",
        "metadatas": {
          "ip": "127.0.0.1",
          "card_brand": "VISA"
        }
      }
    ],
    "first_page_url": "http://cbo.local/api/transactions?limit=1&page=1",
    "from": 1,
    "last_page": 1,
    "last_page_url": "http://cbo.local/api/transactions?limit=1&page=1",
    "links": [
      {
        "url": null,
        "label": "&laquo; Previo",
        "active": false
      },
      {
        "url": "http://cbo.local/api/transactions?limit=1&page=1",
        "label": "1",
        "active": true
      },
      {
        "url": "http://cbo.local/api/transactions?limit=1&page=2",
        "label": "Siguiente &raquo;",
        "active": false
      }
    ],
    "next_page_url": null,
    "path": "http://cbo.local/api/transactions",
    "per_page": 20,
    "prev_page_url": null,
    "to": 1,
    "total": 1
  }
}
```

b. Venta

i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/transactions/sale`

ii. Método: POST

iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
amount	Requerido. Numérico.	Monto a cobrar expresado en centavos de dólar.
pan	Requerido. Texto.	Numeración de la tarjeta.
exp_date	Requerido. Fecha.	Fecha de vencimiento de la tarjeta. Formato: MM/YY.
currency_code	Requerido. Texto.	Acrónimo de la moneda. Para dólar: USD.
cvv2	Opcional. Texto.	Código de Verificación de la tarjeta.
card_holder	Opcional Texto.	Nombre del titular de la tarjeta.
tax	Opcional. Numérico.	Valor de ITBMS expresado en centavos de dólar.
tip	Opcional. Numérico.	Valor de propina expresado en centavos de dólar.
metas	Opcional. Array.	Matriz Clave-Valor de datos adicionales a enviar.
3ds_params	Opcional. Array.	Matriz Clave-Valor de datos para la autenticación 3DS. Ver sección Parámetros 3DS .
webhook	Requerido si 3ds_params está presente.	URL del comercio donde se enviará el resultado de la transacción.

iv. Ejemplo

```
{
  "currency_code": "USD",
  "amount": "100",
  "tax": "0",
  "tip": "0",
  "pan": "4491870000005094",
  "exp_date": "09/23",
  "card_holder": "MC"
}
```

v. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 280910,
    "identifier": 130280910,
    "service_id": 21,
    "merchant_id": "123696969",
    "terminal_id": "CNTRGEEK",
    "processor": "simulator",
    "type": "sale",
    "status": "authorized",
    "ballot": "00000008",
    "pan": "449187*****5094",
    "exp_date": "2023-09-01T00:00:00.000000Z",
    "currency_code": "840",
    "card_holder": "MC",
    "amount": 100,
    "tax": 0,
    "reversal_tx": null,
    "adjustment_tx": null,
    "response_code": "00",
    "authorization_number": "765004",
    "reference_number": "047894276372",
    "brand_reference": null,
    "processed_at": "2023-04-25 23:50:00",
    "created_at": "2023-04-25T23:49:58.000000Z",
    "updated_at": "2023-04-25T23:50:00.000000Z",
    "metadatas": {
      "ip": "127.0.0.1",
      "card_brand": "VISA"
    }
  }
}
```

c. Transacciones con tarjeta tokenizada

El API Transaccional permite el procesamiento de transacciones con tarjetas tokenizadas bajo nuestro sistema.

Una tarjeta tokenizada es una tarjeta donde el comercio previamente nos comparte los datos de la tarjeta y es almacenada de forma segura en nuestro sistema. En este proceso el comercio obtiene un token que podrá usar posteriormente cuando requiera realizar transacciones sin necesidad de volver a enviar los datos de la tarjeta. En su lugar enviará el token generado por nuestro sistema. Para más información del proceso de tokenización consulte la documentación del API Bóveda de clientes.

Cuando se usa un token, los parametros `pan`, `exp_date` y `card_holder` no serán necesarios. Sin embargo se requiere el parámetro `customer_token` que tendrá como valor el token generado.

i. Ejemplo

```
{
  "currency_code": "USD",
  "amount": "98440",
  "tax": 0,
  "customer_token": "4pc3CiAj8ZTiUEYlq54JeVfvPX3crQSY",
  "type": "sale",
  "tip": 0
}
```

ii. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 280910,
    "identifier": 130280910,
    "service_id": 21,
    "merchant_id": "123696969",
    "terminal_id": "CNTRGEEK",
    "processor": "simulator",
    "type": "sale",
    "status": "authorized",
    "ballot": "00000008",
    "pan": "449187*****5094",
    "exp_date": "2023-09-01T00:00:00.000000Z",
    "currency_code": "840",
    "card_holder": "MC",
    "amount": 100,
    "tax": 0,
    "reversal_tx": null,
    "adjustment_tx": null,
    "response_code": "00",
    "authorization_number": "765004",
    "reference_number": "047894276372",
    "brand_reference": null,
    "processed_at": "2023-04-25 23:50:00",
    "created_at": "2023-04-25T23:49:58.000000Z",
    "updated_at": "2023-04-25T23:50:00.000000Z",
    "metadatas": {
      "ip": "127.0.0.1",
      "card_brand": "VISA"
    }
  }
}
```

d. Transacciones autenticadas

Es posible enviar una transacción autenticada por un proveedor ACS externo. Para ello el comercio debe disponer de un servicio ACS para realizar dicha autenticación y posteriormente enviar los datos generados por el autenticador. Estos datos se enviarán dentro de la matriz JSON metas. Estos son los parámetros soportados:

Parámetro	Tipo	Descripción
3ds_transaction_id	Opcional. Texto.	Directory Server Transaction ID (DSTID) único generado por el servidor comercial ACS para identificar la transacción.
3ds_authentication_value	Opcional. Texto.	Valor de CAVV (VISA) o UCAF (MASTERCARD) para transacciones autenticadas.
3ds_eci_value	Opcional. Texto.	Indicador de Comercio Electrónico.
3ds_version	Opcional. Texto.	Versión del protocolo 3DS usado. Ejemplo: 2.1.

i. Ejemplo

```
{
  "currency_code": "USD",
  "amount": "600",
  "tax": "10",
  "tip": "0",
  "pan": "4111111111111111",
  "exp_date": "02/24",
  "card_holder": "PRUEBA MTB CONTACTLESS",
  "cvv2": "838",
  "metas": {
    "3ds_transaction_id": "747ed243-8a88-4b69-aa3e-4033dd84e847",
    "3ds_authentication_value": "Ir4gQbAe7MZbd1GYk3AsrQ==",
    "3ds_eci_value": "05"
  }
}
```

e. Facilitadores de Pago y Marketplace

Nuestra API soporta el procesamiento de transacciones para facilitadores de pago y marketplace. Antes de procesar este tipo de transacciones necesitará comunicarlo a su entidad colaboradora, la cual indicará como proceder. Tenga en cuenta que el facilitador de pagos deberá estar debidamente registrado en las marcas soportadas.

Los datos de procesamiento a través de un facilitador de pagos se enviarán bajo el parámetro `payment_facilitator_data`. Estos son los datos admitidos:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>payment_facilitator_id</code>	Opcional. Texto.	Identificador del facilitador de pago registrado.
<code>descriptor</code>	Opcional. Texto.	Nombre abreviado del facilitador de pago y el comercio patrocinado.
<code>sales_org_id</code>	Opcional. Texto.	Identificación de la Organización Independiente de Ventas registrado. Requerido para Mastercard.
<code>sub_merchant_id</code>	Opcional. Texto.	Identificación del comercio patrocinado.
<code>sub_merchant_city</code>	Opcional. Texto.	Nombre de la ciudad del comercio patrocinado.
<code>sub_merchant_country</code>	Opcional. Texto.	Código número ISO 3166-1 del país de origen del comercio patrocinado.

i. Ejemplo

```
{
  "currency_code": "USD",
  "amount": 120,
  "tax": "0",
  "tip": "0",
  "pan": "4111111111111111",
  "exp_date": "07/26",
  "cvv2": "543",
  "card_holder": "Pruebas 3DS",
  "webhook": "https://webhook.site/a034b6ae-a71f-4972-a097-3c724425dce5",
  "payment_facilitator_data": {
    "payment_facilitator_id": "987654321",
    "descriptor": "HG*DUCROS, S.L.",
    "sub_merchant_city": "DAULE",
    "sub_merchant_country": "591",
    "sub_merchant_id": "0123456789"
  }
}
```


f. PreAutorización

- i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/transactions/pre_auth`
- ii. Método: POST
- iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
amount	Requerido. Numérico.	Monto a cobrar expresado en centavos de dólar.
pan	Requerido. Texto.	Numeración de la tarjeta.
exp_date	Requerido. Fecha.	Fecha de vencimiento de la tarjeta. Formato: MM/YY.
currency_code	Requerido. Texto.	Acrónimo de la moneda. Para dólar: USD.
cvv2	Opcional. Texto.	Código de Verificación de la tarjeta.
card_holder	Opcional Texto.	Nombre del titular de la tarjeta.
tax	Opcional. Numérico.	Valor de ITBMS expresado en centavos de dólar.
tip	Opcional. Numérico.	Valor de propina expresado en centavos de dólar.
metas	Opcional. Array.	Matriz Clave-Valor de datos adicionales a enviar.

iv. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 9245,
    "identifier": 130009245,
    "service_id": 21,
    "merchant_id": "123696969",
    "terminal_id": "CNTRGEEK",
    "processor": "simulator",
    "type": "pre_auth",
    "status": "authorized",
    "ballot": "00000008",
    "pan": "449187*****5094",
    "exp_date": "2023-09-01T00:00:00.000000Z",
    "currency_code": "840",
    "card_holder": "MC",
    "amount": 100,
    "tax": 0,
    "reversal_tx": null,
    "adjustment_tx": null,
    "response_code": "00",
    "authorization_number": "880115",
    "reference_number": "047894276372",
    "brand_reference": null,
    "processed_at": "2023-04-25 23:50:00",
    "created_at": "2023-04-25T23:49:58.000000Z",
    "updated_at": "2023-04-25T23:50:00.000000Z",
    "metadatas": {
      "ip": "127.0.0.1",
      "card_brand": "VISA"
    }
  }
}
```

g. Ajuste

- i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/transactions/adjustment/{{transaction_id}}`
- ii. Método: GET
- iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>amount</code>	Opcional. Numérico.	Monto a reembolsar expresado en centavos de dólar.

iv. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 9247,
    "identifier": 130009247,
    "service_id": 21,
    "merchant_id": "123696969",
    "terminal_id": "CNTRGEEK",
    "processor": "simulator",
    "type": "adjustment",
    "status": "authorized",
    "ballot": "00000008",
    "pan": "449187*****5094",
    "exp_date": "2023-09-01T00:00:00.000000Z",
    "currency_code": "840",
    "card_holder": "MC",
    "amount": 100,
    "tax": 0,
    "reversal_tx": null,
    "adjustment_tx": null,
    "response_code": "00",
    "authorization_number": "880115",
    "reference_number": "047894276372",
    "brand_reference": null,
    "processed_at": "2023-04-25 23:50:00",
    "created_at": "2023-04-25T23:49:58.000000Z",
    "updated_at": "2023-04-25T23:50:00.000000Z",
    "metadatas": {
      "ip": "127.0.0.1",
      "card_brand": "VISA"
    }
  }
}
```

h. Reembolso

- i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/transactions/refund/{{transaction_id}}`
- ii. Método: GET
- iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>amount</code>	Opcional. Numérico.	Monto a reembolsar expresado en centavos de dólar.

iv. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "identifier": 130280911,
    "service_id": 21,
    "merchant_id": "123696969",
    "terminal_id": "CNTRGEEK",
    "processor": "simulator",
    "type": "reversal",
    "status": "authorized",
    "ballot": "00000009",
    "pan": "449187*****5094",
    "exp_date": "2023-09-01T00:00:00.000000Z",
    "currency_code": "840",
    "card_holder": "MC",
    "amount": 100,
    "tax": 0,
    "reversal_tx": null,
    "adjustment_tx": null,
    "response_code": "00",
    "authorization_number": "765004",
    "reference_number": "047894276372",
    "brand_reference": null,
    "updated_at": "2023-04-26T00:24:14.000000Z",
    "created_at": "2023-04-26T00:24:14.000000Z",
    "id": 280911,
    "metadata": {
      "over_transaction": "280910",
      "ip": "127.0.0.1",
      "card_brand": "VISA"
    }
  }
}
```

i. Consultar datos de una Transacción

i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/transactions/{{transaction_id}}`

ii. Método: GET

El parámetro de ruta `{{transaction_id}}` corresponde al atributo `id` recibido en la respuesta de las solicitudes de Venta, PreAutorización, Ajuste y Reembolso.

iii. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "identifier": 130280911,
    "service_id": 21,
    "merchant_id": "123696969",
    "terminal_id": "CNTRGEEK",
    "processor": "simulator",
    "type": "reversal",
    "status": "authorized",
    "ballot": "00000009",
    "pan": "449187*****5094",
    "exp_date": "2023-09-01T00:00:00.000000Z",
    "currency_code": "840",
    "card_holder": "MC",
    "amount": 100,
    "tax": 0,
    "reversal_tx": null,
    "adjustment_tx": null,
    "response_code": "00",
    "authorization_number": "765004",
    "reference_number": "047894276372",
    "brand_reference": null,
    "updated_at": "2023-04-26T00:24:14.000000Z",
    "created_at": "2023-04-26T00:24:14.000000Z",
    "id": 280911,
    "metadata": {
      "over_transaction": "280910",
      "ip": "127.0.0.1",
      "card_brand": "VISA"
    }
  }
}
```

j. Parámetros 3DS

Los comercios pueden solicitar que una transacción se procese con una verificación segura del tarjehabiente. Esto permite asegurar al comercio que la transacción no es producto de un fraude, y en la mayoría de los casos no están sujetas a contracargos ya que el tarjehabiente autorizó de forma segura e inequívoca el pago.

Para que un comercio pueda disponer de esta característica debe estar registrado como comercio seguro en nuestro sistema y enviar los siguientes parámetros bajo la matriz `3ds_params`. En la respuesta se devolverá los detalles de la transacción. Si el estado de la transacción es `authenticating`, en los metadatos se encontrará `3ds_authentication_form`. Este metadato contiene la URL del challenge que debe pasar el tarjehabiente para procesar la transacción.

Cuando el usuario complete el challenge, la transacción será procesada y se enviará el resultado del procesamiento a la URL definida en el parámetro `webhook`. Adicional se puede enviar el parámetro `return_url`, el se entiende como una URL para la redirección del usuario al finalizar el flujo.

Puede ocurrir que aunque se envíen los parámetros para la autenticación, la transacción se procese si necesidad de un challenge. Esto es debido a que el banco emisor de la tarjeta no requiere autenticación. De igual manera, la transacción se procesará con el criptograma de autenticación, por lo que quedará autenticada ante la marca.

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>deviceChannel</code>	Requerido. Texto.	Indica el tipo de interfaz de canal que se utiliza para iniciar la transacción. Valores válidos: <code>app</code> , <code>browser</code> .
<code>email</code>	Opcional. Correo. Máx 254 caracteres.	Correo electrónico del tarjehabiente.
<code>billAddrCity</code>	Opcional. Texto. Máx 50 caracteres.	La ciudad de la dirección de facturación del titular de la tarjeta asociada con la tarjeta utilizada para esta compra.
<code>billAddrCountry</code>	Opcional. Texto. Máx 3 caracteres. ISO 3166-1	El país de la dirección de facturación del titular de la tarjeta asociada con la tarjeta utilizada para esta compra.
<code>billAddrLine1</code>	Opcional. Texto. Máx 50 caracteres.	Primera línea de la dirección de la calle o parte local equivalente de la dirección de facturación del titular de la tarjeta asociada con la tarjeta utilizada para esta compra.

billAddrLine2	Opcional. Texto. Máx 50 caracteres.	Segunda línea de la dirección de la calle o parte local equivalente de la dirección de facturación del titular de la tarjeta asociada con la tarjeta utilizada para esta compra.
billAddrLine3	Opcional. Texto. Máx 50 caracteres.	Tercera línea de la dirección de la calle o parte local equivalente de la dirección de facturación del titular de la tarjeta asociada con la tarjeta utilizada para esta compra.
billAddrPostCode	Opcional. Texto. Máx 16 caracteres.	Código postal u otro código postal de la dirección de facturación del titular de la tarjeta asociada con la tarjeta utilizada para esta compra.
billAddrState	Opcional. Texto. Máx 3 caracteres.	El estado o provincia de la dirección de facturación del titular de la tarjeta asociada con la tarjeta utilizada para esta compra. Debe cumplir con ISO 3166-2 .
purchaseInstalData	Opcional. Entero. Mín 1 caracteres. Máx 3 caracteres.	Indica el número máximo de autorizaciones permitidas para pagos fraccionados. (Pagos parciales). Valor por defecto 10.
recurringFrequency	Opcional. Entero. Máx 4 caracteres.	Numero de días transcurridos entre pagos recurrentes. Valor por defecto cuando exista recurrencia se calculará el valor según lo enviado en los datos recurrentes.
recurringExpiry	Opcional. Fecha.	Fecha después de la cual no se realizarán más pagos recurrentes. Si la recurrencia es hasta ser cancelada, se usará fecha 2030-12-31. Formato: YYYY-MM-DD .
transType	Opcional. Texto.	Identifica el tipo de venta que se realiza. Valores aceptados: goods , check , account_funding , quasi_cash , prepaid_activation .
shipAddrCity	Opcional. Texto. Máx 50 caracteres	La ciudad de la dirección de envío del titular de la tarjeta asociada con la tarjeta utilizada para esta compra.
shipAddrCountry	Opcional. Texto. Máx 3 caracteres.	El país de la dirección de envío del titular de la tarjeta asociada con la tarjeta utilizada para esta compra. Debe cumplir con ISO 3166-1
shipAddrLine1	Opcional. Texto. Máx 50 caracteres.	Primera línea de la dirección de la calle o parte local equivalente de la dirección de envío del titular de la tarjeta asociada con la tarjeta utilizada para esta compra.
shipAddrLine2	Opcional. Texto. Máx 50 caracteres.	Segunda línea de la dirección de la calle o parte local equivalente de la dirección de envío del titular de la tarjeta asociada con la tarjeta utilizada para esta compra.

shipAddrLine3	Opcional. Texto. Máx 50 caracteres.	Tercera línea de la dirección de la calle o parte local equivalente de la dirección de envío del titular de la tarjeta asociada con la tarjeta utilizada para esta compra.
shipAddrPostCode	Opcional. Texto. Máx 16 caracteres.	Código postal u otro código postal de la dirección de envío del titular de la tarjeta asociada con la tarjeta utilizada para esta compra.
shipAddrState	Opcional. Texto. Máx 3 caracteres.	El estado o provincia de la dirección de envío del titular de la tarjeta asociada con la tarjeta utilizada para esta compra. Debe cumplir con ISO 3166-2 .
shipIndicator	Opcional. Texto.	Indica el método de envío elegido para la transacción. Valores aceptados: ship_to_cardholder_billing_address, ship_to_another_verified_address, ship_to_address_diff_cardholder_billing_address, ship_to_store, digital_goods.
deliveryTimeframe	Opcional. Texto.	Indica el plazo de entrega de la mercancía. Valores aceptados: electronic , same_day , overnight , two_day_or_more .
deliveryEmailAddress	Opcional. Correo. Máx 254 caracteres.	Para envío electrónico, la dirección de correo electrónico a la que se entregó la mercancía.
reorderItemsInd	Opcional. Texto.	Indica si el titular de la tarjeta está reordenando mercancía comprada previamente. Valores aceptados: first_time_ordered , reordered .
preOrderPurchaseInd	Opcional. Texto.	Indica si el titular de la tarjeta está realizando un pedido de mercancía con disponibilidad o fecha de lanzamiento futura. Valores aceptados: merchandise_available , future_availability .
preOrderDate	Requerido si preOrderPurchaseInd está presente. Fecha.	Para una compra con pedido anticipado, la fecha prevista en que la mercancía estará disponible. Formato: YYYY-MM-DD.
giftCardAmount	Opcional. Entero. Máx 15 caracteres.	Para compras con tarjeta prepago o de regalo, el monto total de la compra con tarjeta prepago o de regalo.
giftCardCurr	Opcional. Texto. Máx 3 caracteres.	Por defecto valor de currency. Para compras con tarjetas prepago o de regalo, el código de moneda de la tarjeta. De cumplir con ISO 4217 .
giftCardCount	Opcional. Entero. 2 Dígitos.	Para compras de tarjetas prepago o de regalo, recuento total de tarjetas/códigos prepago o de regalo individuales comprados.

browserIP	Requerido si <code>deviceChannel = browser</code> . Booleano.	IP del navegador del tarjehabiente.
browserJavaEnabled	Requerido si <code>deviceChannel = browser</code> . Booleano.	Booleano que indica si el navegador del tarjehabiente soporta Java. Ver JS* <code>navigator.JavaEnabled</code> .
browserJavascriptEnabled	Requerido si <code>deviceChannel = browser</code> . Booleano.	Booleano que indica si el navegador del tarjehabiente soporta Javascript.
browserLanguage	Requerido si <code>deviceChannel = browser</code> . Texto. Min 1 carácter . Máx 8 caracteres.	Idioma del navegador del tarjehabiente. Ver <code>navigator.language</code> .
browserColorDepth	Requerido si <code>deviceChannel = browser</code> . Entero.	Valor que indica la profundidad de bits de la paleta de colores para mostrar imágenes, en bits por píxeles. Ver JS* <code>screen.colorDepth</code> . Valores aceptados: 1, 4, 8, 15, 16, 24, 32, 48.
browserScreenHeight	Requerido si <code>deviceChannel = browser</code> . Entero.	Altura total en píxeles de la pantalla del tarjehabiente. Ver JS* <code>screen.height</code> .
browserScreenWidth	Requerido si <code>deviceChannel = browser</code> . Entero.	Anchura total en píxeles de la pantalla del tarjehabiente. Ver JS* <code>screen.width</code> .
browserTZ	Requerido si <code>deviceChannel = browser</code> . Entero. Min 1 caracteres. Máx 5 caracteres.	Diferencia de tiempo entre hora UTC y hora local del navegador del tarjetahabiente. Expresado en minutos.
browserUserAgent	Requerido si <code>deviceChannel = browser</code> . Texto. Min 1 caracteres. Máx 2048 caracteres.	Contenido exacto de la cabecera HTTP User-Agent. Ver JS* <code>navigator.userAgent</code> .
challengeWindowSize	Requerido si <code>deviceChannel = browser</code> . Entero.	Anchura total en píxeles de la pantalla del tarjehabiente. Ver JS* <code>screen.width</code> .

*Valor obtenido de la ejecución en Javascript.

k. Ejemplo:

```
{
  "currency_code": "USD",
  "amount": 115,
  "tax": "0",
  "tip": "0",
  "pan": "5281*****0033",
  "exp_date": "07/27",
  "card_holder": "PRUEBA 3DS",
  "cvv2": "111",
  "3ds_params": {
    "deviceChannel": "browser",
    "browserIP": "127.0.1.1",
    "browserJavaEnabled": false,
    "browserJavascriptEnabled": true,
    "browserLanguage": "es",
    "browserColorDepth": 24,
    "browserScreenHeight": 1080,
    "browserScreenWidth": 1920,
    "browserTZ": "1",
    "browserUserAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36",
    "challengeWindowSize": 1920
  },
  "webhook": "https://webhook.site/152ab34c-700a-4973-a1b3-34f7fbedbc37",
  "return_url": "https://my.web.site/order/xxxx",
}
```

I. Respuesta:

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 25776,
    "identifier": 130025776,
    "service_id": 54,
    "settlement_id": null,
    "merchant_id": "123000010",
    "terminal_id": "METRO001",
    "processor": "simulator",
    "type": "sale",
    "status": "authenticating",
    "ballot": "84948640",
    "pan": "528150*****0033",
    "exp_date": "2027-07-01 00:00:00",
    "currency_code": "840",
    "card_holder": "PRUEBA 3DS",
    "amount": 115,
    "tax": 0,
    "reversal_tx": null,
    "adjustment_tx": null,
    "response_code": null,
    "authorization_number": null,
    "reference_number": null,
    "brand_reference": null,
    "processed_at": null,
    "compensated_at": null,
    "created_at": "2024-11-26T22:10:01.000000Z",
    "updated_at": "2024-11-26T22:10:03.000000Z",
    "metadatas": {
      "_pos_data_attended": "0",
      "_pos_data_location": "1",
      "_pos_data_cardholder_presence": "0",
      "_pos_data_card_presence": "1",
      "_pos_data_retention_capacity": "0",
      "_pos_data_transaction_status": "0",
      "_pos_data_transaction_security": "0",
      "_pos_data_terminal_level": "6",
      "tip": "0",
      "ip": "181.198.252.169",
      "3ds_params":
        "{
          \"deviceChannel\": \"browser\",
          \"browserIP\": \"127.0.1.1\",
          \"browserJavaEnabled\": false,
          \"browserJavascriptEnabled\": true,
          \"browserLanguage\": \"es\",
          \"browserColorDepth\": 24,
          \"browserScreenHeight\": 1080,
          \"browserScreenWidth\": 1920,
          \"browserTZ\": \"1\",
          \"browserUserAgent\": \"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36\",
          \"challengeWindowSize\": 1920,
          \"purchaseDate\": \"24Nov26221101\",
          \"threeDSRequestorDecMaxTime\": 10,
          \"acquirerCountry\": \"PA\",
          \"purchaseAmount\": 115,
          \"purchaseCurrency\": \"840\",
          \"cardHolderName\": \"PRUEBA 3DS\",
          \"acctNumber\": \"5281509242240033\",
          \"cardExpiryDate\": \"2707\",
          \"webhook\": \"https://webhook.site/152ab34c-700a-4973-a1b3-34f7fbedbc37\",
          \"card_brand\": \"MASTERCARD\",
          \"lock_hash\": \"dc3b67a054ea48d65e65e81de2f5644a66e2c8a7a212b7abc6cec547a1f42656\",
          \"3ds_version\": \"2.2.0\",
          \"3ds_authentication_form\": \"https://cbotest.cobalt.tech/3ds/authenticate/25776\"
        }"
    }
  }
}
```

6. HISTORIAL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS
V1.0.0	2023-06-07	Versión inicial
V1.0.1	2023-11-21	Añadido historial de versiones
V1.1.0	2024-02-21	Añadidas operaciones de Pre-autorización y Ajuste
V1.2.0	2024-06-01	Documentación para transacciones autenticadas
V1.3.0	2024-08-19	Añadido endpoint de consultas de transacciones
V1.3.1	2024-09-17	Corrección de parámetros de autenticación 3DS.
V2.0.0	2024-10-23	- Corrección de parámetros de autenticación 3DS. - Añadido sistema de autenticación Oauth2 - API v2
V2.0.1	2024-11-01	Añadido endpoint de autorización Oauth2
V2.1.0	2024-11-26	Añadida documentación de autenticación 3DS nativa
V2.1.1	2024-12-06	Añadida documentación del proceso de autorización con tarjetas tokenizadas
V2.2.0	2024-12-13	Añadido soporte para facilitadores de pago y marketplaces.
V2.2.1	2025-01-15	Añadido parámetro return_url en uso para escenario 3DS.