

A satellite view of Earth at night, showing the curvature of the planet and numerous glowing city lights across the continents. The background is a deep blue space.

neopayment

API Bóveda de clientes

Documentación

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	3
CONSIDERACIONES GENERALES.....	3
ERRORES Y ESTADOS.....	4
Composición de mensajes de error.....	4
Códigos de error.....	4
Estados de una transacción.....	4
AUTORIZACIÓN.....	5
Generación de token.....	5
BÓVEDA DE CLIENTES.....	7
Lista de clientes.....	7
Crear cliente.....	9
Actualizar cliente.....	11
Ver cliente.....	13
Añadir tarjeta de Cliente.....	14
Actualizar tarjeta de Cliente.....	15
Eliminar tarjeta de Cliente.....	15
TRANSACCIONES.....	16
Venta.....	16
HISTORIAL DE VERSIONES.....	17

1. INTRODUCCIÓN

El API para clientes está diseñado para almacenar y administrar datos de clientes en el sistema CBO. Con dichos datos se podrá parametrizar y realizar cobros recurrentes.

Esta API soporta respuestas en formato JSON y formato XML según desee el desarrollador. Para dichos formatos será necesario enviar en el header **Accept** los valores **application/json** o **application/xml** respectivamente.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

a. Definición de claves

- i. **{{host}}**: URL proporcionada por la entidad.
- ii. **{{client_id}}**: ClientId entregado por la entidad.
- iii. **{{client_secret}}**: ClientSecret entregado por la entidad.
- iv. **{{access_token}}**: Token de acceso.

b. Para todas las llamadas es necesario enviar los siguientes headers:

Header	Valor
Authorization	Bearer {{access_token}}

3. ERRORES Y ESTADOS

a. Composición de mensajes de error

```
{
  "status": "error",
  "message": "Invalid parameters",
  "data": {
    "name": [
      "El parámetro name es requerido"
    ]
  },
  "error": "invalid_parameter"
}
```

b. Códigos de error

Código	Error	Descripción
400	invalid_parameter	Ha fallado la validación de algún parámetro.
401	unauthorized_access	La autenticación proporcionada no es correcta. Revise las credenciales otorgadas.

c. Estados de una transacción

Estado	Descripción
pending	Transacción pendiente de procesamiento.
processing	Transacción en procesamiento.
orphan	Transacción procesada, pero no se recibió respuesta del procesamiento.
authorized	Transacción procesada y autorizada.
denied	Transacción procesada, pero no fue autorizada. Revise parámetro response_code .
refused	Transacción no procesada. Revise razón en metadata.error_description .

4. AUTORIZACIÓN

Esta API utiliza el estandar OAuth2 para la autorización segura del uso de los endpoints expuestos. El proceso de autorización se compone de un `client_id` y un `client_secret`. Estos elementos se envían en una petición POST para obtener un token de autorización válido para ser usado en cualquiera de los endpoints. Se debe tener en cuenta que este token tiene un tiempo de expiración y será necesario volver a generar uno nuevo cuando este haya expirado.

a. Generación de token

- i. Endpoint: `{{host}}/oauth/token`
- ii. Método: POST
- iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>grant_type</code>	Requerido. Texto.	Valor fijo: <code>client_credentials</code> .
<code>client_id</code>	Requerido. Texto.	Client ID generado para el servicio comercial.
<code>client_secret</code>	Requerido. Texto.	Client Secret generado para el servicio comercial.

b. Ejemplo

```
{
  "grant_type": "client_credentials",
  "client_id": "9d44c02a-ea81-4e9a-bacb-10c68fcdf776",
  "client_secret": "1LOEAhrQklxe9gQ43G4rynwlzaptwSDkrH4Yg1gG"
}
```

c. Respuesta

```
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 86400,
  "access_token":
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiI5ZDQ0YzAyYS1lYTgxLTRlOWEtYmFjYi0xMG  
M2OGZjZGY3NzYiLCJqdGkiOiI5ODAyNzIxOTk4YzY4M4NDdiNjIjNDE4OGZlMGEyOTBjYzViYTY4YzkyM  
DA0MjNlYzAzNmY0YzgxYmE3OWI2MDZmMjRhYTVhN2lxNTM5YzNkNyIsImh0bCI6MTcyOTI2MTA5N  
y40NTYyOTUsIm5iZil6MTcyOTI2MTA5Ny40NTYyOTg5ImV4cCI6MTcyOTM0NzQ5Ny40NTI1NTQsInN  
1Yil6IiIsInNjb3BlcyI6W119.fqkSmSrrG6xaY4yXXm1nhUoL86klf5s1Nfn1brMDVPueB_NmC0GWVWx  
DyXLYbiuilV9X5em_Y-ISCWBicg89yfB-  
KgMtohYWroSRdKJi1EHX5GwVecKrzQ1fwHF06IHjnJMC4rTIYDkqLGOKwarLBywWreu4GNscihNq4u  
RIbSX8b7C6sB2TQeBiTiB84O5FWWhNEhueHVtZiDIsMzWV7xfee64-jfPQT3b2-  
wkr4PJ_3sxMnp_E83DcrQR_ujConldYblZSrhdp2ks3n7faQWyNI6gOHHdVFleV7nr5jkhRX_LFAUo1  
hovwryr1cUQEHjHmnmxi4vGqY9c1mgXca_oCVX5EI90z-tTxwRJSc35qMpZ86wO-W7-  
8ONRXx8Fz0oUgfvfFQnQckvc8cHocm8wklSjvDKRMgjCQ9jvEynil0000Q3_vbhSWKkPUihelD_78yK  
03bY8LmiqilbHuBDNFD74ZocwfB5v4oKf5rBzv47r7pm8E5W0-  
7jW1QIKF1lrlvrCLPwUzdXNJ6lGEH4LgLCWI7hGvPi__qBJepOtypYKFgkNWP6HwTxagDm4zJlxSrsaPp  
0dSpbywLSZQuKfHa8EhkVSwwycgXHQ1lM5NjUNTxxQpzOJT_ryvyNfv3yR7vWqabDxIzB40JPi0jHYP  
W0Vi9R1SGfBdXoumQI"
}
```

5. BÓVEDA DE CLIENTES

a. Lista de clientes

- i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/customers`
- ii. Método: GET
- iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>limit</code>	Opcional. Numérico.	Límite máximo de clientes a devolver. Por defecto 20.
<code>page</code>	Opcional. Numérico.	Página de la lista clientes. Por defecto 1.

iv. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "current_page": 1,
    "data": [
      {
        "id": 7057,
        "business_id": 31,
        "name": "John",
        "first_surname": "Doe",
        "second_surname": "Quelch",
        "doc_id_type": "C",
        "doc_id": "8965742565",
        "customer_type": "natural_person",
        "status": "active",
        "created_at": "2023-04-25 01:11:19",
        "updated_at": "2023-04-25 01:11:19",
        "metadatas": {
          "reference": "89-658",
          "email": "john.doe@commerce.com",
          "address1": "Boulevard Street, 67",
          "address2": "Blue building",
          "city": "Panama",
          "state": "Panama",
          "country": "PANAMA",
          "zip": "98754"
        }
      }
    ],
    "first_page_url": "http://cbo.local/api/customers?limit=10&page=1",
    "from": 1,
    "last_page": 1,
    "last_page_url": "http://cbo.local/api/customers?limit=10&page=1",
    "links": [
      {
        "url": null,
        "label": "&laquo; Previo",
        "active": false
      },
      {
        "url": "http://cbo.local/api/customers?limit=10&page=1",
        "label": "1",
        "active": true
      },
      {
        "url": null,
        "label": "Siguiete &raquo;",
        "active": false
      }
    ],
    "next_page_url": null,
    "path": "http://cbo.local/api/customers",
    "per_page": "10",
    "prev_page_url": null,
    "to": 1,
    "total": 1
  }
}
```


b. Crear cliente

i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/customers`

ii. Método: POST

iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>name</code>	Requerido. Texto. Máx 50 caracteres.	Nombre del cliente.
<code>first_surname</code>	Requerido. Texto. Máx 120 caracteres.	Primer apellido del cliente.
<code>second_surname</code>	Opcional. Texto. Máx 120 caracteres.	Segundo apellido del cliente.
<code>doc_id_type</code>	Requerido. Texto.	Tipo de identificación del cliente. C para cédula o P para pasaporte.
<code>doc_id</code>	Requerido. Texto.	Número de identificación del cliente.
<code>customer_type</code>	Requerido. Texto.	Tipo de cliente: natural_person para Persona Natural o legal_person para Persona Jurídica.
<code>status</code>	Requerido. Texto.	Estado del cliente: active para Activo o inactive para Inactivo.
<code>metadatas[reference]</code>	Opcional. Texto.	Referencia única del cliente dentro de los sistemas del comercio.
<code>metadatas[email]</code>	Opcional. Texto.	Correo electrónico del cliente.
<code>metadatas[address1]</code>	Opcional. Texto.	Dirección del cliente.
<code>metadatas[address2]</code>	Opcional. Texto.	Complementario de dirección del cliente.
<code>metadatas[city]</code>	Opcional. Texto.	Ciudad del cliente.
<code>metadatas[state]</code>	Opcional. Texto.	Provincia/Estado del cliente.
<code>metadatas[country]</code>	Opcional. Texto.	País del cliente.
<code>metadatas[zip]</code>	Opcional. Texto.	Código postal del cliente.

iv. Ejemplo

```
{
  "name": "John",
  "first_surname": "Doe",
  "second_surname": "Quelch",
  "doc_id_type": "C",
  "doc_id": "8965742565",
  "customer_type": "natural_person",
  "status": "active",
  "metadata[reference]": "89-658",
  "metadata[email]": "john.doe@commerce.com",
  "metadata[address1]": "Boulevard Street, 67",
  "metadata[address2]": "Blue building",
  "metadata[city]": "Panama",
  "metadata[state]": "Panama",
  "metadata[country]": "PANAMA",
  "metadata[zip]": "98754"
}
```

v. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "name": "John",
    "first_R": "Doe",
    "second_surname": "Quelch",
    "business_id": 31,
    "doc_id_type": "C",
    "doc_id": "8965742565",
    "customer_type": "natural_person",
    "status": "active",
    "updated_at": "2023-04-25 01:11:19",
    "created_at": "2023-04-25 01:11:19",
    "id": 7057,
    "metadatas": {
      "reference": "89-658",
      "email": "john.doe@commerce.com",
      "address1": "Boulevard Street, 67",
      "address2": "Blue building",
      "city": "Panama",
      "state": "Panama",
      "country": "PANAMA",
      "zip": "98754"
    }
  }
}
```

c. Actualizar cliente

i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/customers/{{client_id}}`

ii. Método: PUT

iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>name</code>	Opcional. Texto. Máx 50 caracteres.	Nombre del cliente.
<code>first_surname</code>	Opcional. Texto. Máx 120 caracteres.	Primer apellido del cliente.
<code>second_surname</code>	Opcional. Texto. Máx 120 caracteres.	Segundo apellido del cliente.
<code>doc_id_type</code>	Opcional. Texto.	Tipo de identificación del cliente. C para cédula o P para pasaporte.
<code>doc_id</code>	Opcional. Texto.	Número de identificación del cliente.
<code>customer_type</code>	Opcional. Texto.	Tipo de cliente: natural_person para Persona Natural o legal_person para Persona Jurídica.
<code>status</code>	Opcional. Texto.	Estado del cliente: active para Activo o inactive para Inactivo.
<code>metadatas[reference]</code>	Opcional. Texto.	Referencia única del cliente dentro de los sistemas del comercio.
<code>metadatas[email]</code>	Opcional. Texto.	Correo electrónico del cliente.
<code>metadatas[address1]</code>	Opcional. Texto.	Dirección del cliente.
<code>metadatas[address2]</code>	Opcional. Texto.	Complementario de dirección del cliente.
<code>metadatas[city]</code>	Opcional. Texto.	Ciudad del cliente.
<code>metadatas[state]</code>	Opcional. Texto.	Provincia/Estado del cliente.
<code>metadatas[country]</code>	Opcional. Texto.	País del cliente.
<code>metadatas[zip]</code>	Opcional. Texto.	Código postal del cliente.

iv. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "name": "John",
    "first_surname": "Doe",
    "second_surname": "Quelch",
    "business_id": 31,
    "doc_id_type": "C",
    "doc_id": "8965742565",
    "customer_type": "natural_person",
    "status": "active",
    "updated_at": "2023-04-25 01:11:19",
    "created_at": "2023-04-25 01:11:19",
    "id": 7057,
    "metadatas": {
      "reference": "89-658",
      "email": "john.doe@commerce.com",
      "address1": "Boulevard Street, 67",
      "address2": "Blue building",
      "city": "Panama",
      "state": "Panama",
      "country": "PANAMA",
      "zip": "98754"
    }
  }
}
```

d. Ver cliente

- i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/customers/{{client_id}}`
- ii. Método: GET
- iii. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "name": "John",
    "first_surname": "Doe",
    "second_surname": "Quelch",
    "business_id": 31,
    "doc_id_type": "C",
    "doc_id": "8965742565",
    "customer_type": "natural_person",
    "status": "active",
    "updated_at": "2023-04-25 01:11:19",
    "created_at": "2023-04-25 01:11:19",
    "id": 7057,
    "metadatas": {
      "reference": "89-658",
      "email": "john.doe@commerce.com",
      "address1": "Boulevard Street, 67",
      "address2": "Blue building",
      "city": "Panama",
      "state": "Panama",
      "country": "PANAMA",
      "zip": "98754"
    }
  }
}
```

e. Añadir tarjeta de Cliente

i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/customers/{{client_id}}/card`

ii. Método: POST

iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
card_holder	Requerido. Texto.	Nombre del titular
card_number	Requerido. Texto.	Numeración de la tarjeta
exp_date	Requerido. Texto.	Fecha de expiración. Formato aceptado: MM/YY .
alias	Opcional. Texto.	Alias para la tarjeta. Por defecto se asignará uno basado en el tipo de la tarjeta y los 4 últimos números.
status	Requerido. Texto.	Estado de la tarjeta: active para Activa o inactive para Inactiva.

Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "customer_id": 7057,
    "card_holder": "JOHN DOE QUELCH",
    "card_number": "411111*****1111",
    "exp_date": "04/26",
    "alias": "VISA 1111",
    "status": "active",
    "token": "iEjbtGUDhnV7qhmUVFIheGmhL3BXRbMZ",
    "account_type": "CBO",
    "updated_at": "2023-04-25T02:01:33.000000Z",
    "created_at": "2023-04-25T02:01:33.000000Z",
    "id": 6745,
    "metadata": []
  }
}
```

f. Actualizar tarjeta de Cliente

i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/customers/{{client_id}}/card/{{card_id}}`

ii. Método: PUT

iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
card_holder	Opcional. Texto.	Nombre del titular
card_number	Opcional. Texto.	Numeración de la tarjeta
exp_date	Opcional. Texto.	Fecha de expiración. Formato aceptado: MM/YY.
alias	Opcional. Texto.	Alias para la tarjeta. Por defecto se asignará uno basado en el tipo de la tarjeta y los 4 últimos números.
status	Opcional. Texto.	Estado de la tarjeta: active para Activa o inactive para Inactiva.

iv. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "customer_id": 7057,
    "card_holder": "JOHN DOE TEST",
    "card_number": "411111*****1111",
    "exp_date": "04/28",
    "alias": "VISA 1111",
    "status": "inactive",
    "token": "iEjbtGUDhnV7qhmUVFIheGmhL3BXRbMZ",
    "account_type": "CBO",
    "updated_at": "2023-04-25T02:01:33.000000Z",
    "created_at": "2023-04-25T02:01:33.000000Z",
    "id": 6745,
    "metadata": []
  }
}
```

g. Eliminar tarjeta de Cliente

i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/customers/{{client_id}}/card/{{card_id}}`

ii. Método: DELETE

iii. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": "Card 6749 deleted."
}
```

6. TRANSACCIONES

a. Venta

i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/recurrent_payment/sale`

ii. Método: POST

iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
customer_token	Requerido. Texto.	Token de la tarjeta.
currency_code	Requerido. Texto.	Acrónimo de la moneda. Para dólar: USD .
amount	Requerido. Numérico.	Monto a cobrar expresado en centavos de dólar.
tax	Opcional. Numérico.	Valor de ITBMS expresado en centavos de dólar.
tip	Opcional. Numérico.	Valor de propina expresado en centavos de dólar.
metadatas	Opcional. Array.	Matriz Clave-Valor de datos adicionales a enviar.

iv. Ejemplo

```
{
  "currency_code": "USD",
  "amount": "98440",
  "tax": 0,
  "customer_token": "4pc3CiAj8ZTiUEYlq54JeVfvPX3crQSY",
  "type": "sale",
  "tip": 0
}
```


v. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 280910,
    "identifier": 130280910,
    "service_id": 21,
    "merchant_id": "123696969",
    "terminal_id": "CNTRGEEK",
    "processor": "simulator",
    "type": "sale",
    "status": "authorized",
    "ballot": "00000008",
    "pan": "449187*****5094",
    "exp_date": "2023-09-01T00:00:00.000000Z",
    "currency_code": "840",
    "card_holder": "MC",
    "amount": 100,
    "tax": 0,
    "reversal_tx": null,
    "adjustment_tx": null,
    "response_code": "00",
    "authorization_number": "765004",
    "reference_number": "047894276372",
    "brand_reference": null,
    "processed_at": "2023-04-25 23:50:00",
    "created_at": "2023-04-25T23:49:58.000000Z",
    "updated_at": "2023-04-25T23:50:00.000000Z",
    "metadatas": {
      "ip": "127.0.0.1",
      "card_brand": "VISA"
    }
  }
}
```

7. HISTORIAL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS
V2.0.0	2024-10-23	• Añadido estados de una transacción • Añadido sistema de autenticación OAuth2 • API v2
v1.1.1	2024-10-16	• Corregido ejemplo de venta recurrente
v1.1.0	2024-06-28	• Añadido endpoint para actualizar tarjeta • Añadido endpoint para eliminar tarjeta
v1.0.1	2023-12-28	• Eliminado CVV, añadido endpoint de venta
v1.0.0	2023-04-24	• Versión inicial