



neopayment

API Planes de Recurrencia

Documentación

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	3
FUNCIONAMIENTO.....	4
CONSIDERACIONES GENERALES.....	5
ERRORES Y ESTADOS.....	5
Composición de mensajes de error.....	5
Códigos de error.....	5
Estados de una transacción.....	6
AUTORIZACIÓN.....	6
Generación de token.....	6
PLANES DE RECURRENCIA.....	8
Crear plan.....	8
Actualizar plan.....	10
Lista de planes de un cliente.....	12
HISTORIAL DE VERSIONES.....	14

1. INTRODUCCIÓN

El API para Planes de recurrencia está diseñado para programar cobros recurrentes por tiempo indefinido o limitado.

Para poder crear un pago recurrente será necesario antes contar con algún cliente creado en el área de la Bóveda de clientes.

Esta API soporta respuestas en formato JSON y formato XML según desee el desarrollador. Para dichos formatos será necesario enviar en el header **Accept** los valores **application/json** o **application/xml** respectivamente.

2. FUNCIONAMIENTO

Cada minuto el sistema CBO recoge los planes de recurrencia que deben ejecutarse en ese momento y los procesa de forma asíncrona, por lo que es posible programar diferentes planes de recurrencia para que se ejecuten al mismo tiempo.

Al momento de la ejecución, el sistema busca los clientes relacionados al plan de recurrencia y recupera los datos de la primera tarjeta activa que mantiene el cliente. Si la tarjeta cumple con las validaciones pertinentes se generará una transacción y se procesará. Si el plan lleva especificado una integración WebService con el comercio entonces se notificará el resultado de la transacción a través de dicho WebService. Adicionalmente el resultado de la transacción podrá visualizarse en la sección *Consulta de transacciones*. Finalmente el sistema actualiza el plan de recurrencia y programa su próxima ejecución según las reglas de programación indicadas.

Cada plan de recurrencia contiene una serie de propiedades que determinan cuando debe ser ejecutado y de qué forma. Incluso el monto que debe cobrar al cliente.

Propiedad	Valor	Descripción
Monto a cargar	Número	Cantidad en USD que se cobrará en la próxima ejecución del plan.
Cantidad de días (Frecuencia del cargo)	Número	Cantidad de días permitirá ejecutar el plan todos los días consecutivamente hasta completar el número de días indicado.
Cantidad de días (Frecuencia del cargo)	Número	Día fijo permitirá ejecutar el plan un día en concreto del mes, entre un intervalo de meses.
Hasta ser cancelado (Duración)	-	Permite ejecutar el plan indefinidamente. Solo se detendrá hasta que el plan cambie su estado a Inactivo/Cancelado.
Corrida definida	Número	Permite ejecutar el plan según la frecuencia programada, un número máximo de veces. El plan se detendrá cuando se haya ejecutado tantas veces como se haya indicado.
Próxima corrida	Fecha	Permite indicar cuál será la fecha de la próxima corrida del plan, indistintamente de la frecuencia indicada.
Habilitar reintentos	Sí/No	Permite habilitar e indicar la frecuencia de reintentos en caso del que la transacción no sea aprobada.
Estado	Activo/Inactivo	Estable el estado del plan.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

a. Definición de claves

- i. `{{host}}`: URL proporcionada por la entidad.
- ii. `{{client_id}}`: ClientId entregado por la entidad.
- iii. `{{client_secret}}`: ClientSecret entregado por la entidad.
- iv. `{{access_token}}`: Token de acceso.
- v. `{{customer_id}}`: ID de cliente en el sistema CBO.

b. Para todas las llamadas es necesario enviar los siguientes headers:

Header	Valor
Authorization	Bearer <code>{{access_token}}</code>

4. ERRORES Y ESTADOS

a. Composición de mensajes de error

```
{
  "status": "error",
  "message": "Invalid parameters",
  "data": {
    "amount": [
      "El parámetro amount es requerido"
    ]
  },
  "error": "invalid_parameter"
}
```

b. Códigos de error

Código	Error	Descripción
400	<code>invalid_parameter</code>	Ha fallado la validación de algún parámetro.
401	<code>unauthorized_access</code>	La autenticación proporcionada no es correcta. Revise las credenciales otorgadas.

c. Estados de una transacción

Estado	Descripción
pending	Transacción pendiente de procesamiento.
processing	Transacción en procesamiento.
orphan	Transacción procesada, pero no se recibió respuesta del procesamiento.
authorized	Transacción procesada y autorizada.
denied	Transacción procesada, pero no fue autorizada. Revise parámetro <code>response_code</code> .
refused	Transacción no procesada. Revise razón en <code>metadata.error_description</code> .

5. AUTORIZACIÓN

Esta API utiliza el estandar OAuth2 para la autorización segura del uso de los endpoints expuestos. El proceso de autorización se compone de un `client_id` y un `client_secret`. Estos elementos se envían en una petición POST para obtener un token de autorización válido para ser usado en cualquiera de los endpoints. Se debe tener en cuenta que este token tiene un tiempo de expiración y serán necesario volver a generar uno nuevo cuando este haya expirado.

a. Generación de token

- i. Endpoint: `{{host}}/oauth/token`
- ii. Método: POST
- iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
grant_type	Requerido. Texto.	Valor fijo: <code>client_credentials</code> .
client_id	Requerido. Texto.	Cliend ID generado para el servicio comercial.
client_secret	Requerido. Texto.	Client Secret generado para el servicio comercial.

b. Ejemplo

```
{
  "grant_type": "client_credentials",
  "client_id": "9d44c02a-ea81-4e9a-bacb-10c68fcdf776",
  "client_secret": "1LOEAhrQklxe9gQ43G4rynwlzaptwSDkrH4Yg1gG"
}
```

c. Respuesta

```
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 86400,
  "access_token":
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiI5ZDQ0YzAyYS1lYTgxLTRlOWEtdmFjYi0xMG
M2OGZjZGY3NzYiLCJqdGkiOiI5ODAyNzIxOTk4YzY4M4NDdiNjIjNDE4OGZlMGEyOTBjYzViYTY4YzkyM
DA0MjNlYzAzNmY0YzgxYmE3OWI2MDZmMjRhYTVhN2lxNTM5YzNkNyIsImh0bCI6MTcyOTI2MTA5N
y40NTYyOTUsIm5iZil6MTcyOTI2MTA5Ny40NTYyOTg5ImV4cCI6MTcyOTM0NzQ5Ny40NTI1NTQsInN
1Yil6IiIsInNjb3BlcyI6W119.fqkSmSrrG6xaY4yXXm1nhUoL86klf5s1Nfn1brMDVPueB_NmC0GWVWx
DyXLYbiuilV9X5em_Y-ISCWBicg89yfB-
KgMtohYWroSRdKJi1EHX5GwVecKrzQ1fwHF06IHjnJMC4rTIYDkqLGOKwarLBywWreu4GNscihNq4u
RlBSX8b7C6sB2TQeBiTiB84O5FWWhNEhueHVtZiDIsMzWV7xfee64-jfPQT3b2-
wkR4PJ_3sxMnp_E83DcrQR_ujConldYblZSrhdp2ks3n7faQWYNI6gOHHdVFleV7nr5jkhRX_LFAUo1
hovwryr1cUQEHjHmnmxi4vGqY9c1mgXca_oCVX5EI90z-tTxwRJSc35qMpZ86wO-W7-
8ONRXx8Fz0oUgfvfFQnQckvc8cHocm8wklSjvDKRMgjCQ9jvEynil0000Q3_vbhSWKkPUihelD_78yK
03bY8LmiqilbHuBDNFD74ZocwfbB5v4oKf5rBzv47r7pm8E5W0-
7jW1QIKF1lrlvrCLPwUzdXNJ6lGEH4LgLCWI7hGvPi__qBJepOtypYKFgkNWP6HwTxagDm4zJlxSrsaPp
0dSpbywLSZQuKfHa8EhkVSwwycgxHQ1lM5NjUNTxxQpzOJT_ryvyNfv3yR7vWqabDxIzB40JPi0jHYP
W0Vi9R1SGfBdXoumQI"
}
```

6. PLANES DE RECURRENCIA

a. Crear plan

- i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/customers/{{customer_id}}/plan`
- ii. Método: POST
- iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>amount</code>	Requerido. Numérico.	Monto a cobrar en la próxima corrida en centavos de dólar.
<code>ws_name</code>	Requerido. Texto.	Identificador de integración WebService. Si no existe se debe enviar <code>default</code> .
<code>webhook</code>	Opcional. Texto.	URL donde se enviará el resultado del procesamiento de las transacciones ejecutadas por el plan. Solo disponible si <code>ws_name = webhook</code> .
<code>freq_type</code>	Requerido. Texto.	Tipo de frecuencia. Aceptado <code>CD</code> para Corrida Definida o <code>DF</code> para Día Fijo.
<code>days</code>	Requerido si <code>freq_type = CD</code> . Numérico.	Número de días consecutivos para ejecutar el plan.
<code>day</code>	Requerido si <code>freq_type = DF</code> . Numérico.	Día del mes para ejecutar el plan.
<code>every_months</code>	Requerido si <code>freq_type = DF</code> . Numérico.	Intervalo de meses para ejecutar el plan.
<code>run_type</code>	Requerido. Texto.	Tipo de corrida. Aceptado: <code>UC</code> para ejecutar el plan Hasta ser Cancelado o <code>DR</code> para ejecutar el plan en una Corrida Definida.
<code>next_run</code>	Opcional. Fecha.	Fecha de la próxima corrida. Formato: <code>YYYY-MM-DD HH:mm:ss</code> .
<code>status</code>	Requerido. Texto.	Estado del plan: <code>active</code> para Activo o <code>inactive</code> para Inactivo/Cancelado.
<code>enable_retries</code>	Opcional. Numérico	Habilitar reintentos si el pago es rechazado. Valores permitidos: <code>0</code> para deshabilitar, o <code>1</code> para habilitar. Por defecto: <code>0</code> .
<code>retries_days</code>	Requerido si <code>enable_retries = 1</code> . Numérico.	Número de días que deben transcurrir entre intentos.
<code>max_retries</code>	Requerido si <code>enable_retries = 1</code> . Numérico.	Máximo número de reintentos.

iv. Ejemplo

Este ejemplo creará un plan de recurrencia con frecuencia definida (`freq_type=DF`) que se ejecutará el día 5 (`day=5`) cada 2 meses (`every_months=2`), hasta que el plan se cancele (`run_type=UC`).


```
{  
  "amount": "1000",  
  "ws_name": "default",  
  "freq_type": "DF",  
  "day": "5",  
  "every_months": "2",  
  "run_type": "UC",  
  "status": "active"  
}
```

v. Respuesta

```
{  
  "status": "ok",  
  "message": "success",  
  "data": {  
    "amount": "1000",  
    "ws_name": "default",  
    "freq_type": "DF",  
    "days": "0",  
    "day": "5",  
    "every_months": "2",  
    "run_type": "UC",  
    "plan_name": "John Doe Quelch",  
    "terminal_id": 21,  
    "charge_type": "AM",  
    "status": "active",  
    "run_retries": 0,  
    "next_run": "2023-06-05T17:00:00.000000Z",  
    "updated_at": "2023-04-25 05:21:08",  
    "created_at": "2023-04-25 05:21:08",  
    "id": 6091  
  }  
}
```

b. Actualizar plan

- i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/customers/{{customer_id}}/plan/{{plan_id}}`
- ii. Método: PUT
- iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>amount</code>	Requerido. Numérico.	Monto a cobrar en la próxima corrida en centavos de dólar.
<code>ws_name</code>	Requerido. Texto.	Identificador de integración WebService. Si no existe se debe enviar <code>default</code> .
<code>webhook</code>	Opcional. Texto.	URL donde se enviará el resultado del procesamiento de las transacciones ejecutadas por el plan. Solo disponible si <code>ws_name = webhook</code> .
<code>freq_type</code>	Requerido. Texto.	Tipo de frecuencia. Aceptado <code>CD</code> para Corrida Definida o <code>DF</code> para Día Fijo.
<code>days</code>	Requerido si <code>freq_type = CD</code> . Numérico.	Número de días consecutivos para ejecutar el plan.
<code>day</code>	Requerido si <code>freq_type = DF</code> . Numérico.	Día del mes para ejecutar el plan.
<code>every_months</code>	Requerido si <code>freq_type = DF</code> . Numérico.	Intervalo de meses para ejecutar el plan.
<code>run_type</code>	Requerido. Texto.	Tipo de corrida. Aceptado: <code>UC</code> para ejecutar el plan Hasta ser Cancelado o <code>DR</code> para ejecutar el plan en una Corrida Definida.
<code>next_run</code>	Opcional. Fecha.	Fecha de la próxima corrida. Formato: <code>YYYY-MM-DD HH:mm:ss</code> .
<code>status</code>	Requerido. Texto.	Estado del plan: <code>active</code> para Activo o <code>inactive</code> para Inactivo/Cancelado.
<code>enable_retries</code>	Opcional. Numérico	Habilitar reintentos si el pago es rechazado. Valores permitidos: <code>0</code> para deshabilitar, o <code>1</code> para habilitar. Por defecto: <code>0</code> .
<code>retries_days</code>	Requerido si <code>enable_retries = 1</code> . Numérico.	Número de días que deben transcurrir entre intentos.
<code>max_retries</code>	Requerido si <code>enable_retries = 1</code> . Numérico.	Máximo número de reintentos.

iv. Ejemplo

```
{  
  "amount": "1000",  
  "ws_name": "default",  
  "freq_type": "DF",  
  "days": "0",  
  "day": "5",  
  "every_months": "2",  
  "run_type": "UC",  
  "status": "active"  
}
```

v. Respuesta

```

{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 6091,
    "plan_name": "John Doe Quelch",
    "terminal_id": 21,
    "charge_type": "AM",
    "amount": "2000",
    "balance": null,
    "ws_name": "default",
    "freq_type": "DF",
    "days": "0",
    "day": "5",
    "every_months": "2",
    "run_type": "UC",
    "times": null,
    "status": "inactive",
    "run_times": null,
    "next_run": "2023-06-21 05:00:00",
    "enable_retries": 0,
    "retries_days": null,
    "max_retries": null,
    "run_retries": 0,
    "next_retry": null,
    "created_at": "2023-04-25 05:21:08",
    "updated_at": "2023-04-25 05:51:27",
    "customers_plans": [
      {
        "id": 7057,
        "business_id": 31,
        "name": "John",
        "first_surname": "Doe",
        "second_surname": "Quelch",
        "doc_id_type": "C",
        "doc_id": "8965742565",
        "customer_type": "natural_person",
        "status": "active",
        "created_at": "2023-04-25 01:11:19",
        "updated_at": "2023-04-25 01:11:19",
        "pivot": {
          "plan_id": 6091,
          "customer_id": 7057
        },
        "metadatas": {
          "reference": "89-658",
          "email": "john.doe@commerce.com",
          "address1": "Boulevard Street, 67",
          "address2": "Blue building",
          "city": "Panama",
          "state": "Panama",
          "country": "PANAMA",
          "zip": "98754"
        }
      }
    ]
  }
}

```

c. Lista de planes de un cliente

i. Endpoint: `{{host}}/api/v2/customers/{{client_id}}/plan`

ii. Método: GET

iii. Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
limit	Opcional. Numérico.	Límite máximo de clientes a devolver. Por defecto 20.
page	Opcional. Numérico.	Página de la lista clientes. Por defecto 1.

iv. Respuesta

```
{
  "status": "ok",
  "message": "success",
  "data": {
    "current_page": 1,
    "data": [
      {
        "id": 6091,
        "plan_name": "John Doe Quelch",
        "terminal_id": 21,
        "charge_type": "AM",
        "amount": "2000",
        "balance": null,
        "ws_name": "default",
        "freq_type": "DF",
        "days": "0",
        "day": "5",
        "every_months": "2",
        "run_type": "UC",
        "times": null,
        "status": "inactive",
        "run_times": null,
        "next_run": "2023-06-21 05:00:00",
        "enable_retries": 0,
        "retries_days": null,
        "max_retries": null,
        "run_retries": 0,
        "next_retry": null,
        "created_at": "2023-04-25 05:21:08",
        "updated_at": "2023-04-25 05:51:27"
      }
    ],
    "first_page_url": "http://cbo.local/api/customers/7057/plan?page=1",
    "from": 1,
    "last_page": 1,
    "last_page_url": "http://cbo.local/api/customers/7057/plan?page=1",
    "links": [
      {
        "url": null,
        "label": "&laquo; Previo",
        "active": false
      },
      {
        "url": "http://cbo.local/api/customers/7057/plan?page=1",
        "label": "1",
        "active": true
      },
      {
        "url": null,
        "label": "Siguiente &raquo;",
        "active": false
      }
    ],
    "next_page_url": null,
    "path": "http://cbo.local/api/customers/7057/plan",
    "per_page": 20,
    "prev_page_url": null,
    "to": 1,
    "total": 1
  }
}
```

7. HISTORIAL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS
V1.0.0	2023-04-25	• Versión inicial
V1.0.1	2023-11-21	• Añadido historial de versiones
V2.0.0	2024-10-23	• Añadido estados de una transacción • Añadido sistema de autenticación Oauth2 • API v2
V2.0.1	2025-02-21	• Corregido parámetros en la creación y actualización de planes de recurrencia
V2.0.2	2025-05-05	• Añadido parámetro webhook para planes de recurrencia.